

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

0W Leuchten (LB-Ergänzung Wever & Ducre)

2

0W + Leuchten (LB-Ergänzung Wever & Ducre)

0W01 + ROOMOR WALL 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0102 + WALL 1.1 PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011,
Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.99 kg

z.B. Art.Nr.:338120BB1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0103 + 1.1 PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011,
Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.99 kg

z.B. Art.Nr.:338120BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W02 + ROOMOR WALL 3.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0202 + PAR16 LP 2700K CRI90 Innen SHD Mattschw. Switch

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Stecker mit
Handscharter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 382 mm, 1.36 kg, Stecker mit Handscharter

z.B. Art.Nr.:339120BB1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0203 + PAR16 LP 3000K CRI90 Innen SHD Mattschw.+Gold Switch

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Stecker
mit Handscharter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 382 mm, 1.36 kg, Stecker mit Handscharter

z.B. Art.Nr.:339120BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0204 + PAR16 LP 3000K CRI90 Innen SHD Mattschw. Seilabhängung rund

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 382 mm, 1.29 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339220BB1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0205 + PAR16 LP 3000K CRI90 Innen SHD Mattschw.+Gold susp rund

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 382 mm, 1.29 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339220BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W03 + SARA snooze 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0302 + SARA snooze 1.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.33 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:157320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0303 + SARA snooze 1.0 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Gold, IP20, Innen, 460 | 480
lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.33 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:157320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0304 + SARA snooze 1.0 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz
+ Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive
Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.33 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:157320K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0305 + SARA snooze 1.0 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.33 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:157320W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W04 + ROOMOR WALL 4.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0402 + WALL 4.3 PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage

Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 295 mm, 2.37 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0403 + ROOMOR WALL 4.3 PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Filzgrau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 295 mm, 2.24 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0404 + 4.3 PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 295 mm, 2.37 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W05 + ROOMOR WALL 4.4 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0502 + WALL 4.4 PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung
rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse
1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 2.48 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BB4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0503 + 4.4 PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur;
Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 2.48 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BK4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W06 + ROOMOR WALL 4.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0602 + WALL 4.2 PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung
rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse
1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.87 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BB2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0603 + ROOMOR WALL 4.2 PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Filzgrau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.7 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BF2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0604 + 4.2 PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.87 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BK2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W07 + DRO WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0702 + DRO WALL 1.0

Wandaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + weißes Opalglas, IP44, Innen, 200 lm

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 280 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 56 79 51 72

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 3.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 125 mm, Breite 117 mm, Höhe 140 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:3431G0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W08 + DRO WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0802 + DRO WALL 2.0

Wandaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium
in Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E14; Lampentyp C35;
max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + weißes Opalglas, IP44, Innen, 345 lm

LED: Lampe C35, Buchse E14, max. per socket 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6
SDCM, 450 lm, 82 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 56 79 51 77

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 175 mm, Höhe 210 mm, 1.03 kg

z.B. Art.Nr.:3432C0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W09 + CLEA WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0902 + CLEA WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 446 lm, 55 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0903 + CLEA WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 471 lm, 58 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0904 + CLEA WALL 1.0 Feel Jade 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 617 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0905 + CLEA WALL 1.0 Feel Jade 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 652 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0906 + CLEA WALL 1.0 Live Simple 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 617 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0907 + CLEA WALL 1.0 Live Simple 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 652 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0908 + CLEA WALL 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 617 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0909 + CLEA WALL 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 652 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W090A + CLEA WALL 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 617 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W090B + CLEA WALL 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 652 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A + CLEA WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0A02 + CLEA WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 446 lm, 55 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A03 + CLEA WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 471 lm, 58 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A04 + CLEA WALL 2.0 Feel Jade 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 455 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 617 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181584FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A05 + CLEA WALL 2.0 Feel Jade 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 480 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 652 lm, 80 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181584FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A06 + CLEA WALL 2.0 Live Simple 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 455 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 617 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181584LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A07 + CLEA WALL 2.0 Live Simple 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 652 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A08 + CLEA WALL 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 617 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A09 + CLEA WALL 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 652 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A0A + CLEA WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 617 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A0B + CLEA WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 652 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B + CLEA WALL 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0B02 + CLEA WALL 3.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 430 lm, 53 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B03 + CLEA WALL 3.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 455 lm, 56 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181684B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B04 + CLEA WALL 3.0 Feel Jade 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 465 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 614 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181684FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B05 + CLEA WALL 3.0 Feel Jade 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 495 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 649 lm, 80 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181684FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B06 + CLEA WALL 3.0 Live Simple 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte

Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 465 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 614 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181684LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B07 + CLEA WALL 3.0 Live Simple 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 495 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 649 lm, 80 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181684LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B08 + CLEA WALL 3.0 Seidengrau 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 465 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 614 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181684SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B09 + CLEA WALL 3.0 Seidengrau 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 495 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 649 lm, 80 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181684SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0A + CLEA WALL 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 614 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181684W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0B + CLEA WALL 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte

Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 649 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C + TAPIS 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0C02 + TAPIS 1.0 Feel Jade Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade
Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 255 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C03 + TAPIS 1.0 Feel Jade Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade
Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive

Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 275 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C04 + TAPIS 1.0 Give Warmth Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 255 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174GW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C05 + TAPIS 1.0 Give Warmth Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 275 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174GW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C06 + TAPIS 1.0 Raw Material Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 18 43 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174RA3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C07 + TAPIS 1.0 Raw Material Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 18 43 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174RA5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C08 + TAPIS 1.0 Stay Together Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 255 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174ST3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C09 + TAPIS 1.0 Stay Together Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 275 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174ST5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D + TAPIS 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0D02 + TAPIS 2.0 Feel Jade Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 120 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D03 + TAPIS 2.0 Feel Jade Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 385 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 120 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D04 + TAPIS 2.0 Give Warmth Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 120 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274GW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D05 + TAPIS 2.0 Give Warmth Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 120 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274GW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D06 + TAPIS 2.0 Raw Material Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 120 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274RA3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D07 + TAPIS 2.0 Raw Material Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 120 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274RA5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D08 + TAPIS 2.0 Stay Together Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 120 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274ST3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D09 + TAPIS 2.0 Stay Together Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 385 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 120 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274ST5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E + TAPIS 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0E02 + TAPIS 3.0 Feel Jade Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 450 mm, Höhe 120 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E03 + TAPIS 3.0 Feel Jade Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 385 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 450 mm, Höhe 120 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E04 + TAPIS 3.0 Give Warmth Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 450 mm, Höhe 120 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374GW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E05 + TAPIS 3.0 Give Warmth Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 450 mm, Höhe 120 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374GW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E06 + TAPIS 3.0 Raw Material Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 450 mm, Höhe 120 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374RA3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E07 + TAPIS 3.0 Raw Material Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 450 mm, Höhe 120 mm, 1.7 kg
z.B. Art.Nr.:336374RA5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E08 + TAPIS 3.0 Stay Together Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 450 mm, Höhe 120 mm, 1.7 kg
z.B. Art.Nr.:336374ST3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E09 + TAPIS 3.0 Stay Together Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 385 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 450 mm, Höhe 120 mm, 1.7 kg
z.B. Art.Nr.:336374ST5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F + DOMINO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0F02 + DOMINO 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1188 lm, 87 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 37 64 82 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 78 mm, Höhe 30 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:3371A4B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F03 + DOMINO 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1175 lm, 85 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 37 64 82 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 78 mm, Höhe 30 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:3371A4B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F04 + DOMINO 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;

Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1188 lm, 87 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 37 64 82 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 78 mm, Höhe 30 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:3371A4W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F05 + DOMINO 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1175 lm, 85 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 37 64 82 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 78 mm, Höhe 30 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:3371A4W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G + DOT 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0G02 + DOT 3.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 790 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 788 lm, 52 lm/W
Optisch: CIE flux code: 15 41 70 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:330264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G03 + DOT 3.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 856 lm, 55 lm/W
Optisch: CIE flux code: 15 41 70 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:330264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G04 + DOT 3.0 Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 790 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 788 lm, 52 lm/W
Optisch: CIE flux code: 15 41 70 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:330264M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G05 + DOT 3.0 Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 856 lm, 55 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:330264M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G06 + DOT 3.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 788 lm, 52 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:330264Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G07 + DOT 3.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 856 lm, 55 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:330264Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G08 + DOT 3.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 788 lm, 52 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:330264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G09 + DOT 3.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 856 lm, 55 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:330264W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H + DOT 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0H02 + DOT 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 422 lm, 51 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H03 + DOT 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 435 lm, 53 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H04 + DOT 2.0 Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 422 lm, 51 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H05 + DOT 2.0 Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 435 lm, 53 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H06 + DOT 2.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 422 lm, 51 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H07 + DOT 2.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive

Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 435 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 435 lm, 53 lm/W
Optisch: CIE flux code: 16 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg
z.B. Art.Nr.:330164Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H08 + DOT 2.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 422 lm, 51 lm/W
Optisch: CIE flux code: 16 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg
z.B. Art.Nr.:330164W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H09 + DOT 2.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 435 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 435 lm, 53 lm/W
Optisch: CIE flux code: 16 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg
z.B. Art.Nr.:330164W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I + DOT 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0I02 + DOT 4.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1210 lm, 57 lm/W

Optisch: CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I03 + DOT 4.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1223 lm, 59 lm/W

Optisch: CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I04 + DOT 4.0 Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1210 lm, 57 lm/W

Optisch: CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I05 + DOT 4.0 Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1223 lm, 59 lm/W

Optisch: CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I06 + DOT 4.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1210 lm, 57 lm/W

Optisch: CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I07 + DOT 4.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1223 lm, 59 lm/W

Optisch: CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I08 + DOT 4.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1210 lm, 57 lm/W

Optisch: CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I09 + DOT 4.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1220 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1223 lm, 59 lm/W
Optisch: CIE flux code: 14 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg
z.B. Art.Nr.:330464W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J + TAPIS 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0J02 + TAPIS 2.1 Feel Jade Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, Innen

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 40 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200FJ0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J03 + TAPIS 2.1 Give Warmth Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, Innen

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 40 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200GW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J04 + TAPIS 2.1 Raw Material Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, Innen

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 40 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200RA0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J05 + TAPIS 2.1 Stay Together Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, Innen

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 40 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200ST0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K + TAPIS SOFT FLEXY 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0K02 + TAPIS SOFT FLEXY 1.0 Filz-Kalkstein

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche
Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$
90; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 250 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 97 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:33617FLF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K03 + TAPIS SOFT FLEXFY 1.0 Filz-Marmorgrau

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 250 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 97 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:33617FMF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K04 + TAPIS SOFT FLEXFY 1.0 Filz-Oxidrot

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 58 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 17 42 70 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 97 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:33617FOF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K05 + TAPIS SOFT FLEXFY 1.0 Filz-Weiß

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 410 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W
Optisch: CIE flux code: 16 41 69 50 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 97 mm, 1.67 kg
z.B. Art.Nr.:33617FWF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L + TAPIS SOFT 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0L02 + TAPIS SOFT 1.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90;
indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 250 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W
Optisch: CIE flux code: 16 41 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg
z.B. Art.Nr.:336174LF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L03 + TAPIS SOFT 1.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90;
indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 265 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W
Optisch: CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174LF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L04 + TAPIS SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 250 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174MF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L05 + TAPIS SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 265 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174MF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L06 + TAPIS SOFT 1.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 58 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W
Optisch: CIE flux code: 17 42 70 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg
z.B. Art.Nr.:336174OF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L07 + TAPIS SOFT 1.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 62 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W
Optisch: CIE flux code: 17 42 70 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg
z.B. Art.Nr.:336174OF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L08 + TAPIS SOFT 1.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 410 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W
Optisch: CIE flux code: 16 41 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg
z.B. Art.Nr.:336174WF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L09 + TAPIS SOFT 1.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step

binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174WF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M + TAPIS SOFT 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0M02 + TAPIS SOFT 2.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 120 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274LF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M03 + TAPIS SOFT 2.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 120 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274LF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M04 + TAPIS SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 120 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274MF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M05 + TAPIS SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 120 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274MF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M06 + TAPIS SOFT 2.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90;

indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 120 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274OF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M07 + TAPIS SOFT 2.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 120 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274OF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M08 + TAPIS SOFT 2.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 120 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274WF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M09 + TAPIS SOFT 2.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 120 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274WF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N + TAPIS SOFT 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0N02 + TAPIS SOFT 3.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374LF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N03 + TAPIS SOFT 3.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step

binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374LF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N04 + TAPIS SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374MF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N05 + TAPIS SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374MF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N06 + TAPIS SOFT 3.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374OF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N07 + TAPIS SOFT 3.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374OF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N08 + TAPIS SOFT 3.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374WF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N09 + TAPIS SOFT 3.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374WF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W00 + TAPIS SOFT 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0002 + TAPIS SOFT 4.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336474LF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0003 + TAPIS SOFT 4.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336474LF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0004 + TAPIS SOFT 4.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336474MF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0005 + TAPIS SOFT 4.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336474MF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0006 + TAPIS SOFT 4.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336474OF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0007 + TAPIS SOFT 4.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336474OF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0008 + TAPIS SOFT 4.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg
z.B. Art.Nr.:336474WF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0009 + TAPIS SOFT 4.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 553 lm, 92 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 120 mm, 1.14 kg
z.B. Art.Nr.:336474WF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P + TAPIS SOFT 4.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0P02 + TAPIS SOFT 4.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Kalkstein;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, Innen
Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336400LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P03 + TAPIS SOFT 4.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Marmorgrau;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336400MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P04 + TAPIS SOFT 4.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Oxidrot;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, Innen

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336400OF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P05 + TAPIS SOFT 4.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Weiß;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, Innen

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336400WF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q + TAPIS SOFT 3.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0Q02 + TAPIS SOFT 3.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Kalkstein;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, Innen

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336300LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q03 + TAPIS SOFT 3.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Marmorgrau;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336300MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q04 + TAPIS SOFT 3.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Oxidrot;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, Innen

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336300OF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q05 + TAPIS SOFT 3.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Weiß;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, Innen

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336300WF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0R + TAPIS SOFT 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0R02 + TAPIS SOFT 2.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Kalkstein;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, Innen

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 40 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:336200LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0R03 + TAPIS SOFT 2.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Marmorgrau;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 40 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:336200MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0R04 + TAPIS SOFT 2.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Oxidrot;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, Innen

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 40 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:336200OF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0R05 + TAPIS SOFT 2.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Weiß;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, Innen

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 40 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:336200WF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S + TAPIS 3.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0S02 + TAPIS 3.1 Feel Jade Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, Innen

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300FJ0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S03 + TAPIS 3.1 Give Warmth Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, Innen

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300GW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S04 + TAPIS 3.1 Raw Material Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, Innen

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300RA0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S05 + TAPIS 3.1 Stay Together Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, Innen

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300ST0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T + TAPIS SOFT FLEXY 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0T02 + TAPIS SOFT FLEXY 2.0 Filz-Kalkstein

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 625 mm, Breite 313 mm, Höhe 97 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:33627FLF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T03 + TAPIS SOFT FLEXFY 2.0 Filz-Marmorgrau

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 625 mm, Breite 313 mm, Höhe 97 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:33627FMF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T04 + TAPIS SOFT FLEXFY 2.0 Filz-Oxidrot

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 625 mm, Breite 313 mm, Höhe 97 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:33627FOF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T05 + TAPIS SOFT FLEXFY 2.0 Filz-Weiß

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 625 mm, Breite 313 mm, Höhe 97 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:33627FWF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U + TRACE SLIM WALL FLEXFY 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0U02 + TRACE SLIM WALL FLEXFY 1.0 Mattschwarz

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 376 lm, 111 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:33335FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U03 + TRACE SLIM WALL FLEXFY 1.0 Mattschwarz + Champagner

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 376 lm, 111 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:33335FBM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V + TRACE SLIM WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0V02 + TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 395 lm, direkt 395 lm, gesamt 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 397 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:333364B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V03 + TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 420 lm, direkt 420 lm, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:333364B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V04 + TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 395 lm, direkt 395 lm, gesamt 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 397 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:333364CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V05 + TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 420 lm, direkt 420 lm, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:333364CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W + TRACE SLIM WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0W02 + TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 795 lm, direkt 795 lm, gesamt 1590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 397 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 71 mm, Breite 47 mm, Höhe 720 mm, 0.96 kg

z.B. Art.Nr.:333464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W03 + TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 840 lm, direkt 840 lm, gesamt 1680 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 71 mm, Breite 47 mm, Höhe 720 mm, 0.96 kg

z.B. Art.Nr.:333464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W04 + TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 795 lm, direkt 795 lm, gesamt 1590 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 397 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 71 mm, Breite 47 mm, Höhe 720 mm, 0.96 kg

z.B. Art.Nr.:333464CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W05 + TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 840 lm, direkt 840 lm, gesamt 1680 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 71 mm, Breite 47 mm, Höhe 720 mm, 0.96 kg

z.B. Art.Nr.:333464CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X + TAPIS SOFT FLEXFY 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0X02 + TAPIS SOFT FLEXFY 2.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Kalkstein;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, Innen

Abmessungen: Länge 625 mm, Breite 313 mm, Höhe 15 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:33620FLF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X03 + TAPIS SOFT FLEXFY 2.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Marmorgrau;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: Länge 625 mm, Breite 313 mm, Höhe 15 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:33620FMF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X04 + TAPIS SOFT FLEXFY 2.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Oxidrot;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, Innen

Abmessungen: Länge 625 mm, Breite 313 mm, Höhe 15 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:33620FOF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X05 + TAPIS SOFT FLEXY 2.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Filz-Weiß;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, Innen

Abmessungen: Länge 625 mm, Breite 313 mm, Höhe 15 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:33620FWF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y + ODREY WALL 2.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0Y02 + ODREY WALL 2.3 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y03 + ODREY WALL 2.3 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y04 + ODREY WALL 2.3 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y05 + ODREY WALL 2.3 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg
z.B. Art.Nr.:387420GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y06 + ODREY WALL 2.3 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, indirekt 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, gesamt 1100 | 1010 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420GW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y07 + ODREY WALL 2.3 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, indirekt 505 | 550 lm, direkt 505 | 550 lm, gesamt 1010 | 1100 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z + ODREY WALL 2.4 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0Z02 + ODREY WALL 2.4 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 |
480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z03 + ODREY WALL 2.4 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm,
direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z04 + ODREY WALL 2.4 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z05 + ODREY WALL 2.4 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z06 + ODREY WALL 2.4 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, indirekt 505 | 550 lm, direkt 505 | 550 lm, gesamt 1010 | 1100 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520GW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z07 + ODREY WALL 2.4 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, indirekt 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, gesamt 1100 | 1010 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W10 + ODREY WALL 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1002 + ODREY WALL 1.3 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 410 | 425 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1003 + ODREY WALL 1.3 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1004 + ODREY WALL 1.3 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 410 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1005 + ODREY WALL 1.3 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1006 + ODREY WALL 1.3 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, 460 | 500 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1007 + ODREY WALL 1.3 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 460 | 500 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W11 + ODREY WALL 1.5 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1102 + ODREY WALL 1.5 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 | 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1103 + ODREY WALL 1.5 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 350 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1104 + ODREY WALL 1.5 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 350 | 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1105 + ODREY WALL 1.5 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 350 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1106 + ODREY WALL 1.5 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, 425 | 395 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 78

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320GW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1107 + ODREY WALL 1.5 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 395 | 425 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 78

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W12 + ODREY WALL 1.4 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1202 + ODREY WALL 1.4 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 395 | 380 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1203 + ODREY WALL 1.4 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 385 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74

lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1204 + ODREY WALL 1.4 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 380 | 395 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1205 + ODREY WALL 1.4 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 385 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1206 + ODREY WALL 1.4 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp

PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, 435 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220GW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1207 + ODREY WALL 1.4 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 470 | 435 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W13 + CENO WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1302 + CENO WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 519 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$
<1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1303 + CENO WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$
<1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1304 + CENO WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 519 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$
<1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1305 + CENO WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1306 + CENO WALL 2.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 519 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1307 + CENO WALL 2.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31° ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1308 + CENO WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31° ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 519 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1309 + CENO WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31° ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W14 + RUVI WALL 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1402 + RUVI WALL 3.0

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; RAL 9011;
3 Lampensockel E27; Lampentyp G95; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, RAL 9011, IP44, Innen

LED: Lampe 3 x G95, Buchse E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 2

Abmessungen: Länge 604 mm, Breite 100 mm, Höhe 40 mm, 1.48 kg

z.B. Art.Nr.:3673E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W15 + TRACE WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1502 + TRACE WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam

≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 500 lm, direkt 500 lm, gesamt 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 499 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1503 + TRACE WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 550 lm, direkt 550 lm, gesamt 1100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 548 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1504 + TRACE WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 525 lm, direkt 525 lm, gesamt 1050 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 523 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1505 + TRACE WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 575 lm, direkt 575 lm, gesamt 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1506 + TRACE WALL 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, indirekt 500 lm, direkt 500 lm, gesamt 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 499 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1507 + TRACE WALL 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart

IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, indirekt 550 lm, direkt 550 lm, gesamt 1100 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 548 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1508 + TRACE WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 560 lm, direkt 560 lm, gesamt 1120 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 558 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1509 + TRACE WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 615 lm, direkt 615 lm, gesamt 1230 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 613 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W16 + TRACE WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1602 + TRACE WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 515 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 516 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1603 + TRACE WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 576 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1604 + TRACE WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 541 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1605 + TRACE WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 605 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1606 + TRACE WALL 1.0 Champagner + Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute

austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 515 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 516 lm, 64 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:333164H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1607 + TRACE WALL 1.0 Champagner + Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 575 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 576 lm, 71 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:333164H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1608 + TRACE WALL 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 577 lm, 71 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1609 + TRACE WALL 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 645 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W17 + ODREY WALL 2.5 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1702 + ODREY WALL 2.5 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1703 + ODREY WALL 2.5 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1704 + ODREY WALL 2.5 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1705 + ODREY WALL 2.5 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1706 + ODREY WALL 2.5 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, indirekt 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, gesamt 1100 | 1010 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 78

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620GW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1707 + ODREY WALL 2.5 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, indirekt 505 | 550 lm, direkt 505 | 550 lm, gesamt 1010 | 1100 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 78

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W18 + FINLIN WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1802 + FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 600 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1803 + FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 648 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1804 + FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 600 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1805 + FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 648 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1806 + FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 600 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg
z.B. Art.Nr.:370584K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1807 + FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 648 lm, 177 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg
z.B. Art.Nr.:370584K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W19 + FINLIN WALL 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1902 + FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1201 lm, 164 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 665 mm, Höhe 649 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:370884B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1903 + FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1297 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 665 mm, Höhe 649 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:370884B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1904 + FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1201 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 665 mm, Höhe 649 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:370884CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1905 + FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 965 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1297 lm, 177 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 665 mm, Höhe 649 mm, 0.2 kg
z.B. Art.Nr.:370884CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A + FINLIN WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1A02 + FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1201 lm, 164 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg
z.B. Art.Nr.:370684B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A03 + FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1297 lm, 177 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg
z.B. Art.Nr.:370684B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A04 + FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 895 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1201 lm, 164 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg
z.B. Art.Nr.:370684CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A05 + FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 965 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1297 lm, 177 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg
z.B. Art.Nr.:370684CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A06 + FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1201 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:370684K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A07 + FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1297 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:370684K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B + FINLIN WALL 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1B02 + FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1201 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1239 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:370784B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B03 + FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1297 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1239 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:370784B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B04 + FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1201 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1239 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:370784CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B05 + FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 965 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1297 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1239 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:370784CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C + FINLIN ROUND WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1C02 + FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1180 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1815 lm, 162 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 12 36 67 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 400 mm, Breite 115 mm, Höhe 400 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:371184B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C03 + FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1961 lm, 175 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 12 36 67 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 400 mm, Breite 115 mm, Höhe 400 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:371184B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C04 + FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1180 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1815 lm, 162 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 12 36 67 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 400 mm, Breite 115 mm, Höhe 400 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:371184CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C05 + FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1280 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1961 lm, 175 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 12 36 67 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 400 mm, Breite 115 mm, Höhe 400 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:371184CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1D + DARF WALL (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1D02 + DARF WALL 1.1 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3560 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3558 lm, 161 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 36 64 84 71 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 22.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.33 kg, Stecker mit Handschalter
z.B. Art.Nr.:2563T7B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1D03 + DARF WALL 1.1 4000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3950 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3953 lm, 179 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 36 64 84 71 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.33 kg, Stecker mit Handschalter z.B. Art.Nr.:2563T7B6 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1D04 + DARF WALL 1.2 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2780 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 2775 lm, 127 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 70 89 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.33 kg, Stecker mit Handschalter z.B. Art.Nr.:2563T8B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1D05 + DARF WALL 1.2 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2940 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 2939 lm, 128 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 70 89 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.33 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:2563T8B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E + MICK snooze 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1E02 + MICK snooze 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive
Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240
V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010,
IP20, Innen, 185 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 553 lm, 98 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.39 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:159643J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E03 + MICK snooze 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive
Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240
V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010,
IP20, Innen, 200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 587 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.39 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:159643J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E04 + MICK snooze 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 185 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 553 lm, 98 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.39 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:159643K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E05 + MICK snooze 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 587 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.39 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:159643K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F + MICK WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1F02 + MICK WALL 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß
+ Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010,
IP20, Innen, 235 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 693 lm, 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159344J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F03 + MICK WALL 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß
+ Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010,
IP20, Innen, 245 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 731 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159344J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F04 + MICK WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 235 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 693 lm, 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159344K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F05 + MICK WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 731 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159344K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G + MATCH WALL FLEXFY 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1G02 + MATCH WALL FLEXFY 2.1 Mattschwarz

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 376 lm, 111 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 400 mm, 0.29 kg

z.B. Art.Nr.:37715FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G03 + MATCH WALL FLEXFY 2.1 Mattschwarz + Aluminium

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 376 lm, 111 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 400 mm, 0.29 kg

z.B. Art.Nr.:37715FBL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G04 + MATCH WALL FLEXFY 2.1 Mattweiß

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 376 lm, 111 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 400 mm, 0.29 kg
z.B. Art.Nr.:37715FW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1H + FINLIN WALL FLEXFY 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1H02 + FINLIN WALL FLEXFY 2.0

Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step
binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 23 V; Schutzart IP20;
Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1201 lm, 164 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 23 V, Einsatz 7.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg
z.B. Art.Nr.:37068FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I + FINLIN WALL FLEXFY 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1I02 + FINLIN WALL FLEXFY 1.0

Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 600 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:37058FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J + MATCH WALL FLEXFY 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1J02 + MATCH WALL FLEXFY 2.0 Mattschwarz

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 376 lm, 111 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:37725FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J03 + MATCH WALL FLEXFY 2.0 Mattschwarz + Aluminium

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 376 lm, 111 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:37725FBL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J04 + MATCH WALL FLEXFY 2.0 Mattweiß

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 376 lm, 111 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:37725FW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K + SCAVA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1K02 + SCAVA 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1828 lm, 75 lm/W

Optisch: CIE flux code: 19 33 44 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K03 + SCAVA 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1914 lm, 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 26 35 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K04 + SCAVA 1.0 Gold + Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 1830 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1828 lm, 75 lm/W

Optisch: CIE flux code: 19 33 44 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188GB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K05 + SCAVA 1.0 Gold + Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 1910 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1914 lm, 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 26 35 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188GB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K06 + SCAVA 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1830 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1828 lm, 75 lm/W

Optisch: CIE flux code: 19 33 44 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K07 + SCAVA 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1914 lm, 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 26 35 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L + MATCH snooze 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1L02 + MATCH snooze 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 328 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177353B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L03 + MATCH snooze 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 345 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 344 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177353B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L04 + MATCH snooze 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 328 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177353W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L05 + MATCH snooze 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 345 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 344 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177353W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M + MATCH WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1M02 + MATCH WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 395 lm, direkt 395 lm, gesamt 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 397 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M03 + MATCH WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 420 lm, direkt 420 lm, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M04 + MATCH WALL 2.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 395 lm, direkt 395 lm, gesamt 790 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 397 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M05 + MATCH WALL 2.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 420 lm, direkt 420 lm, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M06 + MATCH WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 415 lm, direkt 415 lm, gesamt 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 415 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M07 + MATCH WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 440 lm, direkt 440 lm, gesamt 880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 439 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1N + MATCH WALL 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1N02 + MATCH WALL 4.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 795 lm, direkt 795 lm, gesamt 1590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 794 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1N03 + MATCH WALL 4.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 840 lm, direkt 840 lm, gesamt 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 840 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1N04 + MATCH WALL 4.0 Mattweiß 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board)

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 830 lm, direkt 830 lm, gesamt 1660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 830 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1N05 + MATCH WALL 4.0 Mattweiß 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 880 lm, direkt 880 lm, gesamt 1760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 878 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1O + LECA snooze 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1002 + LECA snooze 1.0 Mattschwarz

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 17°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; Installationsbox ist nicht im Lieferumfang enthalten und nicht erforderlich; kompatibel mit handelsüblichen Installationsdosen Ø68 mm; inklusive Wabenraster, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 17°

Elektrisch: Integrierte Dimmertaste, 220 - 240 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 62 mm, 0.45 kg

Ausschnitt: Durchmesser 68-71 mm, min. Deckenstärke 5 mm, max. Deckenstärke 40 mm, Einbautiefe 47 mm

z.B. Art.Nr.:188544B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1003 + LECA snooze 1.0 Mattweiß

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 17°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; Installationsbox ist nicht im Lieferumfang enthalten und nicht erforderlich; kompatibel mit handelsüblichen Installationsdosen Ø68 mm; inklusive Wabenraster, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 17°

Elektrisch: Integrierte Dimmertaste, 220 - 240 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 62 mm, 0.45 kg

Ausschnitt: Durchmesser 68-71 mm, min. Deckenstärke 5 mm, max. Deckenstärke 40 mm, Einbautiefe 47 mm

z.B. Art.Nr.:188544W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P + BOX WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1P02 + BOX WALL 1.0 QT14 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9;
Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P03 + BOX WALL 1.0 QT14 Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P04 + BOX WALL 1.0 QT14 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P05 + BOX WALL 1.0 QT14 Champagner

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P06 + BOX WALL 1.0 QT14 Kupfer

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P07 + BOX WALL 1.0 QT14 Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen
LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W
Optisch: Variable
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:3211G0Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P08 + BOX WALL 1.0 QT14 Mattweiß

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen
LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W
Optisch: Variable
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:3211G0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P09 + BOX WALL 1.0 LED Gold colourwarmdimming Innen 400lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:331168G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0A + BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K Innen 400lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:331168L2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0B + 1.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming Innen 400lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:331168L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0C + BOX WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K Innen 400lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:331168W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0D + BOX WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Innen 400lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:331168W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0E + BOX WALL 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3392 lm, 37 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0F + BOX WALL 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3808 lm, 39 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0G + BOX WALL 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3072 lm, 33 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0H + BOX WALL 1.0 LED Gold 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 5088 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0I + BOX WALL 1.0 LED Gold 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5712 lm, 61 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0J + BOX WALL 1.0 LED Gold colourwarmdimming Innen 330lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 4608 lm, 49 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0K + BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K Innen 350lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5088 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0L + BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5712 lm, 61 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0M + 1.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming Innen 330lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 4608 lm, 49 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0N + BOX WALL 1.0 LED Champagner 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 5088 lm, 54 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:341168M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P00 + BOX WALL 1.0 LED Champagner 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 5712 lm, 61 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:341168M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0P + BOX WALL 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 330 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 4608 lm, 49 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:341168M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0Q + BOX WALL 1.0 LED Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5088 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0R + BOX WALL 1.0 LED Kupfer 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5712 lm, 61 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0S + BOX WALL 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 4608 lm, 49 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0T + BOX WALL 1.0 LED Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5088 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0U + BOX WALL 1.0 LED Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5712 lm, 61 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0V + BOX WALL 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 4608 lm, 49 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0W + BOX WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K Innen 350lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 5472 lm, 58 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0X + BOX WALL 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 6144 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P0Y + BOX WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Innen 330lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 4960 lm, 52 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q + BOX WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1Q02 + BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, gesamt 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q03 + BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q04 + BOX WALL 2.0 LED Gold colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q05 + BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q06 + BOX WALL 2.0 LED Kupfer 3000K 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148P4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q07 + BOX WALL 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q08 + BOX WALL 2.0 LED Bronze 3000K 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, gesamt 440 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:331148Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q09 + BOX WALL 2.0 LED Bronze colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, gesamt 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:331148Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0A + BOX WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:331148W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0B + BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0C + BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0D + BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0E + BOX WALL 2.0 LED Gold 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0F + BOX WALL 2.0 LED Gold 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0G + BOX WALL 2.0 LED Gold colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0H + BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Quadratische Wandaufbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0I + BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Quadratische Wandaufbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0J + BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0K + BOX WALL 2.0 LED Champagner 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0L + BOX WALL 2.0 LED Champagner 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0M + BOX WALL 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0N + BOX WALL 2.0 LED Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0O + BOX WALL 2.0 LED Kupfer 3000K 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 920 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 440 lm, 73 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:341148P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0P + BOX WALL 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 820 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 400 lm, 67 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:341148P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0Q + BOX WALL 2.0 LED Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 880 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 62 lm, 163 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:341148Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0R + BOX WALL 2.0 LED Bronze 3000K 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 539 lm, 95 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0S + BOX WALL 2.0 LED Bronze colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0T + BOX WALL 2.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0U + BOX WALL 2.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 456 lm, 93 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 66 91 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0V + BOX WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0W + BOX WALL 2.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg
z.B. Art.Nr.:34114LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0X + BOX WALL 2.0 Loxone Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg
z.B. Art.Nr.:34114LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0Y + BOX WALL 2.0 Loxone Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg
z.B. Art.Nr.:34114LL9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q0Z + BOX WALL 2.0 Loxone Champagner

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:34114LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q10 + BOX WALL 2.0 Loxone Kupfer

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:34114LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q11 + BOX WALL 2.0 Loxone Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:34114LQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q12 + BOX WALL 2.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:34114LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R + HAJO IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1R02 + IP44 1.0 Mattschwarz + Bernstein Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Bernstein Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Bernstein Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184BA3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R03 + IP44 1.0 Mattschwarz + Bernsteinglas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Bernsteinglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Bernsteinglas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184BA5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R04 + IP44 1.0 Mattschwarz + PVD-Rauchglas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + PVD-Rauchglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + PVD-Rauchglas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R05 + IP44 1.0 Mattschwarz + PVD-Rauchglas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + PVD-Rauchglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + PVD-Rauchglas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R06 + IP44 1.0 Schwarzmatt + klares Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Schwarzmatt + klares Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Schwarzmatt + klares Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184BC3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R07 + IP44 1.0 Schwarzmatt + klares Glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Schwarzmatt + klares Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Schwarzmatt + klares Glas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184BC5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R08 + Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R09 + Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0A + IP44 1.0 Mattweiß + Bernstein Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Bernstein Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Bernstein Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184WA3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0B + IP44 1.0 Mattweiß + Bernstein Glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Bernstein Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Bernsteinglas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184WA5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0C + IP44 1.0 Mattweiß + PVD-Rauchglas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + PVD-Rauchglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + PVD-Rauchglas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184WB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0D + IP44 1.0 Mattweiß + PVD-Rauchglas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + PVD-Rauchglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + PVD-Rauchglas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184WB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0E + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + klares Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + klares Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + klares Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184WC3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0F + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + klares Glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + klares Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + klares Glas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184WC5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0G + 1.0 Mattweiß + Sandgestrahltes Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Sandgestrahltes Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Sandgestrahltes Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0H + 1.0 Mattweiß + Sandgestrahltes Glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Sandgestrahltes Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Sandgestrahltes Glas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346184WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0I + HAJO IP44 1.0 Mattschwarz + Bernstein glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Bernstein glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Bernstein glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185BA3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0J + HAJO IP44 1.0 Mattschwarz + Bernstein glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Bernstein glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Bernstein glas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg
z.B. Art.Nr.:346185BA5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0K + HAJO IP44 1.0 Mattschwarz + PVD-Rauchglas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + PVD-Rauchglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + PVD-Rauchglas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0L + HAJO IP44 1.0 Mattschwarz + PVD-Rauchglas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + PVD-Rauchglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + PVD-Rauchglas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0M + HAJO IP44 1.0 Schwarzmatt + klares Glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Schwarzmatt + klares Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Schwarzmatt + klares Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185BC3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0N + HAJO IP44 1.0 Schwarzmatt + klares Glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Schwarzmatt + klares Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Schwarzmatt + klares Glas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185BC5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0O + IP44 1.0 Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0P + IP44 1.0 Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0Q + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + Bernsteinglas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Bernsteinglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Bernsteinglas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185WA3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0R + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + Bernsteinglas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Bernsteinglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Bernsteinglas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185WA5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0S + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + PVD-Rauchglas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + PVD-Rauchglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + PVD-Rauchglas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185WB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0T + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + PVD-Rauchglas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + PVD-Rauchglas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + PVD-Rauchglas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185WB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0U + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + klares Glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + klares Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + klares Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185WC3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0V + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + klares Glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + klares Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + klares Glas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185WC5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0W + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + Sandgestrahltes Glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Sandgestrahltes Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Sandgestrahltes Glas, IP44, Innen, 430 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:346185WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0X + HAJO IP44 1.0 Mattweiß + Sandgestrahltes Glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Sandgestrahltes Glas"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Sandgestrahltes Glas, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg
z.B. Art.Nr.:346185WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S + BOX WALL 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1S02 + BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz 3000K 6.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, gesamt 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S03 + BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming DOB LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S04 + BOX WALL 4.0 LED Gold colourwarmdimming DOB LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S05 + WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming DOB LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S06 + BOX WALL 4.0 LED Kupfer 3000K 6.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248P4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S07 + BOX WALL 4.0 LED Kupfer colourwarmdimming DOB LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S08 + BOX WALL 4.0 LED Mattweiß colourwarmdimming DOB LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S09 + BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;

Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0A + BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz 3000K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0B + BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 280 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0C + BOX WALL 4.0 LED Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0D + BOX WALL 4.0 LED Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0E + BOX WALL 4.0 LED Gold colourwarmdimming LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 280 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0F + BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0G + BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0H + BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 280 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0I + BOX WALL 4.0 LED Champagner 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0J + BOX WALL 4.0 LED Champagner 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0K + BOX WALL 4.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 280 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0L + BOX WALL 4.0 LED Kupfer 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0M + BOX WALL 4.0 LED Kupfer 3000K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 690 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:341248P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0N + BOX WALL 4.0 LED Kupfer colourwarmdimming LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 620 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 280 lm, 54 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:341248P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0O + BOX WALL 4.0 LED Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 650 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:341248Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0P + BOX WALL 4.0 LED Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0Q + BOX WALL 4.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 280 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0R + BOX WALL 4.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0S + BOX WALL 4.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0T + BOX WALL 4.0 LED Mattweiß colourwarmdimming LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 280 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0U + BOX WALL 4.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:34124LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0V + BOX WALL 4.0 Loxone Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:34124LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0W + BOX WALL 4.0 Loxone Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:34124LL9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0X + BOX WALL 4.0 Loxone Champagner

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:34124LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0Y + BOX WALL 4.0 Loxone Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:34124LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S0Z + BOX WALL 4.0 Loxone Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:34124LQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S10 + BOX WALL 4.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:34124LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T + LEENS 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1T02 + LEENS 2.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 320 lm, direkt 320 lm, gesamt 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 636 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 77 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:311274B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T03 + LEENS 2.0 Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, indirekt 320 lm, direkt 320 lm, gesamt 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 636 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 77 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:311274L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T04 + LEENS 2.0 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 320 lm, direkt 320 lm, gesamt 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 636 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 77 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:311274W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U + PERLEZ CLIP IP44 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1U02 + PERLEZ CLIP IP44 2.0 3000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer;
weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 628 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 48 74 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 160 mm, Breite 101 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:392584W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U03 + PERLEZ CLIP IP44 2.0 4000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer;
weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 665 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 665 lm, 111 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 48 74 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 160 mm, Breite 101 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:392584W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V + PERLEZ CLIP IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1V02 + PERLEZ CLIP IP44 1.0 3000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 548 lm, 91 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 48 74 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 86 mm, Höhe 130 mm, 0.46 kg

z.B. Art.Nr.:392484W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V03 + PERLEZ CLIP IP44 1.0 4000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 580 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 580 lm, 97 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 48 74 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 86 mm, Höhe 130 mm, 0.46 kg

z.B. Art.Nr.:392484W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W + PERLEZ CLIP IP44 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1W02 + PERLEZ CLIP IP44 3.0 3000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 665 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 667 lm, 111 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 48 74 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 121 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:392684W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W03 + PERLEZ CLIP IP44 3.0 4000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 705 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 706 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 48 74 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 121 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:392684W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1X + LEENS 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1X02 + LEENS 1.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, direkt 525 lm, gesamt 525 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 523 lm, 65 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 1.11 kg

z.B. Art.Nr.:311174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1X03 + LEENS 1.0 Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, direkt 525 lm, gesamt 525 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 523 lm, 65 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 1.11 kg

z.B. Art.Nr.:311174L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1X04 + LEENS 1.0 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, direkt 525 lm, gesamt 525 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 523 lm, 65 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 80 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 1.11 kg
z.B. Art.Nr.:311174W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y + RAY WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1Y02 + RAY WALL 1.0 QT14 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9;
Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y03 + RAY WALL 1.0 QT14 Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y04 + RAY WALL 1.0 QT14 Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y05 + RAY WALL 1.0 QT14 Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y06 + RAY WALL 1.0 QT14 Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:3221G0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y07 + RAY WALL 1.0 QT14 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y08 + RAY WALL 1.0 QT14 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y09 + RAY WALL 1.0 LED Gold 2700K Innen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:332168G2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0A + RAY WALL 1.0 LED Gold colourwarmdimming DOB LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:332168G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0B + RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K Innen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:332168L2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0C + WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming DOB LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:332168L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0D + RAY WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K Innen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:332168W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0E + RAY WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming DOB LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:332168W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0F + RAY WALL 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt

dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0G + RAY WALL 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0H + RAY WALL 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0I + RAY WALL 1.0 LED Gold 2700K Innen 350lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0J + RAY WALL 1.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0K + RAY WALL 1.0 LED Gold colourwarmdimming SMD LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0L + RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K Innen 350lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0M + RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0N + WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming SMD LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0O + RAY WALL 1.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0P + RAY WALL 1.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0Q + RAY WALL 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0R + RAY WALL 1.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0S + RAY WALL 1.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0T + RAY WALL 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 330 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0U + RAY WALL 1.0 LED Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0V + RAY WALL 1.0 LED Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0W + RAY WALL 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0X + RAY WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K Innen 350lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 349 lm, 58 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0Y + RAY WALL 1.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 374 lm, 61 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0Z + RAY WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming SMD LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 310 lm, 52 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z + BOX WALL mini 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1Z02 + BOX WALL mini 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20;
Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 |
480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z03 + BOX WALL mini 2.0 Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 -
240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt
920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z04 + BOX WALL mini 2.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 -
240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 385 lm, direkt

385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z05 + BOX WALL mini 2.0 Champagner

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z06 + BOX WALL mini 2.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z07 + BOX WALL mini 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, gesamt 1100 | 1010 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W20 + DOCUS WALL mini 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2002 + DOCUS WALL mini 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2003 + DOCUS WALL mini 2.0 Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2004 + DOCUS WALL mini 2.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2005 + DOCUS WALL mini 2.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2006 + DOCUS WALL mini 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 505 | 550 lm, direkt 505 | 550 lm, gesamt 1010 | 1100 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W21 + BOX WALL mini 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2102 + BOX WALL mini 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2103 + BOX WALL mini 1.0 Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2104 + BOX WALL mini 1.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 345 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2105 + BOX WALL mini 1.0 Champagner

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2106 + BOX WALL mini 1.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2107 + BOX WALL mini 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W22 + DOCUS WALL mini 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2202 + DOCUS WALL mini 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20;
Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2203 + DOCUS WALL mini 1.0 Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold;
nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max.
12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2204 + DOCUS WALL mini 1.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium
gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max.
12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300320L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2205 + DOCUS WALL mini 1.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300320P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2206 + DOCUS WALL mini 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300320W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W23 + HEXO WALL mini 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2302 + HEXO WALL mini 2.0 Mattschwarz

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20;
Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 |
460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:301420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2303 + HEXO WALL mini 2.0 Gold

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 -
240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt
960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:301420G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2304 + HEXO WALL mini 2.0 Kupfer

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 -
240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt

920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:301420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2305 + HEXO WALL mini 2.0 Bronze

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:301420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W24 + HEXO WALL mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2402 + HEXO WALL mini 1.0 Mattschwarz

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg
z.B. Art.Nr.:300420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2403 + HEXO WALL mini 1.0 Gold

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg
z.B. Art.Nr.:300420G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2404 + HEXO WALL mini 1.0 Kupfer

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet;
direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 430 | 415 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg
z.B. Art.Nr.:300420P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2405 + HEXO WALL mini 1.0 Bronze

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet;
RAL 7013; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 -
240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:300420Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W25 + RAY WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2502 + RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, gesamt 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2503 + RAY WALL 2.0 LED Gold colourwarmdimming DOB LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2504 + WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming DOB LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2505 + RAY WALL 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming DOB LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2506 + RAY WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming DOB LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2507 + RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2508 + RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2509 + RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250A + RAY WALL 2.0 LED Gold 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 62 lm, 163 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250B + RAY WALL 2.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250C + RAY WALL 2.0 LED Gold colourwarmdimming SMD LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 820 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250D + RAY WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 880 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250E + RAY WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 920 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250F + WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming SMD LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 820 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250G + RAY WALL 2.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 880 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250H + RAY WALL 2.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250I + RAY WALL 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250J + RAY WALL 2.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250K + RAY WALL 2.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250L + RAY WALL 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming SMD LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250M + RAY WALL 2.0 LED Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250N + RAY WALL 2.0 LED Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250O + RAY WALL 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250P + RAY WALL 2.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250Q + RAY WALL 2.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250R + RAY WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming SMD LED

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250S + RAY WALL 2.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:34214LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250T + RAY WALL 2.0 Loxone Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:34214LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250U + RAY WALL 2.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:34214LL9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250V + RAY WALL 2.0 Loxone Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:34214LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250W + RAY WALL 2.0 Loxone Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:34214LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250X + RAY WALL 2.0 Loxone Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:34214LQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W250Y + RAY WALL 2.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:34214LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W26 + RAY WALL 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2602 + RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2603 + RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2604 + RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2605 + RAY WALL 4.0 LED Gold 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 650 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2606 + RAY WALL 4.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 690 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2607 + RAY WALL 4.0 LED Gold colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2608 + RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2609 + RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260A + RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260B + RAY WALL 4.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260C + RAY WALL 4.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260D + RAY WALL 4.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260E + RAY WALL 4.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260F + RAY WALL 4.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 690 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260G + RAY WALL 4.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 620 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260H + RAY WALL 4.0 LED Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 650 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260I + RAY WALL 4.0 LED Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260J + RAY WALL 4.0 LED Bronze colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260K + RAY WALL 4.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260L + RAY WALL 4.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 690 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260M + RAY WALL 4.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 620 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260N + RAY WALL 4.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:34224LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2600 + RAY WALL 4.0 Loxone Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm
dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für
einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:34224LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260P + RAY WALL 4.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006;
direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm
dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für
einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 900 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:34224LL9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260Q + RAY WALL 4.0 Loxone Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:34224LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260R + RAY WALL 4.0 Loxone Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:34224LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260S + RAY WALL 4.0 Loxone Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:34224LQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W260T + RAY WALL 4.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:34224LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W27 + RAY WALL mini 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2702 + RAY WALL mini 2.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2703 + RAY WALL mini 2.0 Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2704 + RAY WALL mini 2.0 Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2705 + RAY WALL mini 2.0 Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, gesamt 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71

lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2706 + RAY WALL mini 2.0 Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, gesamt 920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2707 + RAY WALL mini 2.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 505 | 550 lm, direkt 505 | 550 lm, gesamt 1010 | 1100 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W28 + RAY WALL mini 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2802 + RAY WALL mini 1.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 | 425 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2803 + RAY WALL mini 1.0 Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte
Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel
nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2804 + RAY WALL mini 1.0 Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006;
direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;

Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 345 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2805 + RAY WALL mini 1.0 Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2806 + RAY WALL mini 1.0 Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2807 + RAY WALL mini 1.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 460 | 500 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W29 + CENTRAL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2902 + CENTRAL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 310 lm, direkt 310 lm, gesamt 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 312 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2903 + CENTRAL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 332 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2904 + CENTRAL 2.0 Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 310 lm, direkt 310 lm, gesamt 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 312 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2905 + CENTRAL 2.0 Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 332 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2906 + CENTRAL 2.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 310 lm, direkt 310 lm, gesamt 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 312 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2907 + CENTRAL 2.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 332 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2908 + CENTRAL 2.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht

austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 310 lm, direkt 310 lm, gesamt 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 312 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2909 + CENTRAL 2.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 332 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A + CENTRAL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2A02 + CENTRAL 1.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 579 lm, 71 lm/W
Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:313574B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A03 + CENTRAL 1.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 621 lm, 78 lm/W
Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:313574B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A04 + CENTRAL 1.0 Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 579 lm, 71 lm/W
Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:313574G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A05 + CENTRAL 1.0 Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 621 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A06 + CENTRAL 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 579 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A07 + CENTRAL 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 621 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A08 + CENTRAL 1.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 579 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A09 + CENTRAL 1.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B + MIRBI long 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2B02 + MIRBI long 1.0 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 255 | 420 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 443 | 734 lm, 105 | 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 4.2 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:329188W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B03 + MIRBI long 1.0 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 265 | 435 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 456 | 755 lm, 109 | 116 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 4.2 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:329188W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C + MIRBI long 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2C02 + MIRBI long 3.0 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 735 | 1220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1274 | 2067 lm, 104 | 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 12.2 | 18.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 2.42 kg

z.B. Art.Nr.:329388W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C03 + MIRBI long 3.0 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 755 | 1250 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1312 | 2126 lm, 108 | 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 12.2 | 18.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 2.42 kg

z.B. Art.Nr.:329388W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D + MIRBI long 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2D02 + MIRBI long 2.0 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 445 | 815 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 777 | 1418 lm, 105 | 117 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 7.4 | 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 600 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 1.53 kg

z.B. Art.Nr.:329288W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D03 + MIRBI long 2.0 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 840 | 460 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1459 | 800 lm, 121 | 108 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 12.1 | 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 600 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 1.53 kg

z.B. Art.Nr.:329288W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E + BENTO 3.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2E02 + BENTO 3.6 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 606 lm, 103 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 55 94 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 360 mm, Breite 130 mm, Höhe 46 mm, 1.48 kg

z.B. Art.Nr.:309374B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E03 + BENTO 3.6 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 606 lm, 103 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 55 94 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 360 mm, Breite 130 mm, Höhe 46 mm, 1.48 kg

z.B. Art.Nr.:309374W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F + BENTO 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2F02 + BENTO 1.3 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 606 lm, 103 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 55 94 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 130 mm, Höhe 46 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:309274B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F03 + BENTO 1.3 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 606 lm, 103 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 55 94 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 130 mm, Höhe 46 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:309274W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G + WIRO WALL CONE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2G02 + WIRO WALL CONE 1.0 Stahl schwarz Höhe 330mm

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 330 mm, 1.5 kg, Kabelsocket

z.B. Art.Nr.:3341E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G03 + WIRO WALL CONE 1.0 Rost-Stahl Höhe 330mm

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 330 mm, 1.5 kg, Kabelsocket

z.B. Art.Nr.:3341E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G04 + WIRO WALL CONE 1.0 Stahl schwarz Höhe 352mm

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 352 mm, 1.65 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:3343E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G05 + WIRO WALL CONE 1.0 Rost-Stahl Höhe 352mm

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 352 mm, 1.65 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:3343E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H + WIRO WALL 1.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2H02 + WIRO WALL 1.8 Stahl schwarz Innen Kabelsockel

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 268 mm, 1.6 kg, Kabelsockel

z.B. Art.Nr.:3345E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H03 + WIRO WALL 1.8 Rost-Stahl Innen Kabelsockel

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 268 mm, 1.6 kg, Kabelsockel

z.B. Art.Nr.:3345E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H04 + WIRO WALL 1.8 Stahl schwarz Innen Kabelstecker

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 268 mm, 1.75 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:3346E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H05 + WIRO WALL 1.8 Rost-Stahl Innen Kabelstecker

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 268 mm, 1.75 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:3346E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I + J.J.W. 02 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2I02 + J.J.W. 02 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 230 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 537 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 175 mm, Breite 187 mm, Höhe 150 mm, 1.02 kg

z.B. Art.Nr.:2055E0G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I03 + J.J.W. 02 Bronze

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 57 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 134 lm, 26 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 175 mm, Breite 187 mm, Höhe 150 mm, 1.02 kg

z.B. Art.Nr.:2055E0Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I04 + J.J.W. 02 Silber/Grau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300 70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 230 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 537 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 175 mm, Breite 187 mm, Höhe 150 mm, 1.02 kg

z.B. Art.Nr.:2055E0S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J + MILES 2.0 ROUND (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2J02 + MILES 2.0 ROUND Mattschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9011; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J03 + MILES 2.0 ROUND Mattschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9011; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J04 + MILES 2.0 ROUND Come Closer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578CC3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J05 + MILES 2.0 ROUND Come Closer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578CC5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J06 + MILES 2.0 ROUND Gold 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J07 + MILES 2.0 ROUND Gold 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J08 + MILES 2.0 ROUND Champagner 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J09 + MILES 2.0 ROUND Champagner 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0A + MILES 2.0 ROUND Marmorschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 43 mm, 1.24 kg

z.B. Art.Nr.:317578MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0B + MILES 2.0 ROUND Marmorschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 43 mm, 1.24 kg

z.B. Art.Nr.:317578MB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0C + MILES 2.0 ROUND Marmorweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 608 lm, 72 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 43 mm, 1.24 kg

z.B. Art.Nr.:317578MW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0D + MILES 2.0 ROUND Marmorweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 73 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 43 mm, 1.24 kg

z.B. Art.Nr.:317578MW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0E + MILES 2.0 ROUND Kupfer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0F + MILES 2.0 ROUND Kupfer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0G + MILES 2.0 ROUND Bronze 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0H + MILES 2.0 ROUND Bronze 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0I + MILES 2.0 ROUND Mattweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 608 lm, 72 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0J + MILES 2.0 ROUND Mattweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 73 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K + J.J.W. 01 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2K02 + J.J.W. 01 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart

IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 510 lm

LED: Lampe 2 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1203 lm, 113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 350 mm, Breite 186 mm, Höhe 300 mm, 2.92 kg

z.B. Art.Nr.:2054E0G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K03 + J.J.W. 01 Silber/Grau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300 70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 510 lm

LED: Lampe 2 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1203 lm, 113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 350 mm, Breite 186 mm, Höhe 300 mm, 2.92 kg

z.B. Art.Nr.:2054E0S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L + MILES 2.0 CARRÉ (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2L02 + MILES 2.0 CARRÉ Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L03 + MILES 2.0 CARRÉ Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L04 + MILES 2.0 CARRÉ Gold 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L05 + MILES 2.0 CARRÉ Gold 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L06 + MILES 2.0 CARRÉ Champagner 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L07 + MILES 2.0 CARRÉ Champagner 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L08 + MILES 2.0 CARRÉ Marmorschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 43 mm, 2.11 kg

z.B. Art.Nr.:317478MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L09 + MILES 2.0 CARRÉ Marmorschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 43 mm, 2.11 kg

z.B. Art.Nr.:317478MB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0A + MILES 2.0 CARRÉ Marmorweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 608 lm, 72 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 43 mm, 2.11 kg

z.B. Art.Nr.:317478MW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0B + MILES 2.0 CARRÉ Marmorweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 73 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 43 mm, 2.11 kg

z.B. Art.Nr.:317478MW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0C + MILES 2.0 CARRÉ Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0D + MILES 2.0 CARRÉ Kupfer 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0E + MILES 2.0 CARRÉ Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0F + MILES 2.0 CARRÉ Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0G + MILES 2.0 CARRÉ Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 608 lm, 72 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg
z.B. Art.Nr.:317478W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0H + MILES 2.0 CARRÉ Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 73 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg
z.B. Art.Nr.:317478W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M + VENN 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2M02 + VENN 1.0 Mattschwarz 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3410 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 5378 lm, 152 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M03 + VENN 1.0 Mattschwarz 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3510 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 5536 lm, 157 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M04 + VENN 1.0 Bronze 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 3410 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 5378 lm, 152 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M05 + VENN 1.0 Bronze 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 3510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5536 lm, 157 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M06 + VENN 1.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5378 lm, 152 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M07 + VENN 1.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5536 lm, 157 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N + MILES 12.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2N02 + MILES 12.0 Mattweiß 3000K 41.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1780 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3977 lm, 115 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 41 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 26 mm, Höhe 80 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:317378W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N03 + MILES 12.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 4716 lm, 175 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N04 + MILES 12.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 4760 lm, 176 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N05 + MILES 12.0 Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 4716 lm, 175 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N06 + MILES 12.0 Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 4760 lm, 176 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N07 + MILES 12.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 4716 lm, 175 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N08 + MILES 12.0 Mattweiß 3000K 38.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 4760 lm, 176 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2O + VENN 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2002 + VENN 2.0 Mattschwarz 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 3440 lm, direkt
480 lm, gesamt 3920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 924 lm, 159 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2003 + VENN 2.0 Mattschwarz 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 3540 lm, direkt
495 lm, gesamt 4035 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 951 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2004 + VENN 2.0 Bronze 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, indirekt 3440 lm, direkt 480 lm, gesamt 3920 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 924 lm, 159 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2005 + VENN 2.0 Bronze 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, indirekt 3540 lm, direkt 495 lm, gesamt 4035 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 951 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2006 + VENN 2.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 3440 lm, direkt 480 lm, gesamt 3920 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 924 lm, 159 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2007 + VENN 2.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 3540 lm, direkt 495 lm, gesamt 4035 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 951 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P + MILES 3.0 ROUND (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2P02 + MILES 3.0 ROUND Mattschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P03 + MILES 3.0 ROUND Mattschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P04 + MILES 3.0 ROUND Come Closer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778CC3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P05 + MILES 3.0 ROUND Come Closer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778CC5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P06 + MILES 3.0 ROUND Gold 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P07 + MILES 3.0 ROUND Gold 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P08 + MILES 3.0 ROUND Champagner 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 413 lm, 49 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:317778M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P09 + MILES 3.0 ROUND Champagner 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 422 lm, 50 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:317778M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0A + MILES 3.0 ROUND Marmorschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 285 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 287 lm, 34 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 43 mm, 1.92 kg
z.B. Art.Nr.:317778MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0B + MILES 3.0 ROUND Marmorschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 295 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 43 mm, 1.92 kg
z.B. Art.Nr.:317778MB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0C + MILES 3.0 ROUND Marmorweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 610 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 608 lm, 72 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 43 mm, 1.92 kg
z.B. Art.Nr.:317778MW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0D + MILES 3.0 ROUND Marmorweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 621 lm, 73 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 43 mm, 1.92 kg
z.B. Art.Nr.:317778MW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0E + MILES 3.0 ROUND Kupfer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0F + MILES 3.0 ROUND Kupfer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0G + MILES 3.0 ROUND Bronze 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0H + MILES 3.0 ROUND Bronze 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0I + MILES 3.0 ROUND Mattweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 608 lm, 72 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0J + MILES 3.0 ROUND Mattweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 73 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q + TAIO ROUND IP65 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2Q02 + TAIO ROUND IP65 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤
2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 215 | 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 214 | 287 lm, 36 | 33 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q03 + TAIO ROUND IP65 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤
2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 410 | 300 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 408 | 300 lm, 46 | 50 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm
z.B. Art.Nr.:180781B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q04 + TAIO ROUND IP65 1.0 Gold 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP65, IC-bewertet, Außen, 310 | 420 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 309 | 420 lm, 52 | 48 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm
z.B. Art.Nr.:180781G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q05 + TAIO ROUND IP65 1.0 Gold 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP65, IC-bewertet, Außen, 320 | 440 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 321 | 438 lm, 54 | 50 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q06 + TAIO ROUND IP65 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 515 | 375 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 513 | 377 lm, 58 | 63 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q07 + TAIO ROUND IP65 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 390 | 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 392 | 535 lm, 65 | 61 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R + MILES 3.0 CARRÉ (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2R02 + MILES 3.0 CARRÉ Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R03 + MILES 3.0 CARRÉ Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R04 + MILES 3.0 CARRÉ Gold 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220

- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R05 + MILES 3.0 CARRÉ Gold 3000K

Quadratische Wandaufbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R06 + MILES 3.0 CARRÉ Champagner 2700K

Quadratische Wandaufbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R07 + MILES 3.0 CARRÉ Champagner 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R08 + MILES 3.0 CARRÉ Marmorschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 43 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:317678MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R09 + MILES 3.0 CARRÉ Marmorschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 293 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 43 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:317678MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0A + MILES 3.0 CARRÉ Marmorweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 608 lm, 72 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 43 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:317678MW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0B + MILES 3.0 CARRÉ Marmorweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 73 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 43 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:317678MW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0C + MILES 3.0 CARRÉ Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 413 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0D + MILES 3.0 CARRÉ Kupfer 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 422 lm, 50 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0E + MILES 3.0 CARRÉ Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 287 lm, 34 lm/W

Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0F + MILES 3.0 CARRÉ Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 295 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 293 lm, 34 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 1 23 28 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg
z.B. Art.Nr.:317678Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0G + MILES 3.0 CARRÉ Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 608 lm, 72 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg
z.B. Art.Nr.:317678W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0H + MILES 3.0 CARRÉ Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 621 lm, 73 lm/W
Optisch: CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg
z.B. Art.Nr.:317678W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S + MIRBA 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2S02 + MIRBA 3.0 Mattschwarz + Opal PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe
2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl
zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 730 | 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 780 | 1377 lm, 101 | 116 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 7.7 | 11.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 914 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:328388BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S03 + MIRBA 3.0 Mattschwarz + Opal PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe
3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl
zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 1350 | 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1433 | 821 lm, 118 | 107 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 12.1 | 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 914 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:328388BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S04 + MIRBA 3.0 Mattweiß + Opales PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 1290 | 730 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1377 | 780 lm, 116 | 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 11.9 | 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 914 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:328388W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S05 + MIRBA 3.0 Mattweiß + Opales PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 770 | 1350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 821 | 1433 lm, 107 | 118 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 7.7 | 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 914 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:328388W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T + TRAIN 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2T02 + TRAIN 2.0 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 355 lm, direkt 355 lm, gesamt 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 357 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:306968B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T03 + TRAIN 2.0 Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirekt 355 lm, direkt 355 lm, gesamt 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 357 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:306968G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T04 + TRAIN 2.0 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:306968L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T05 + TRAIN 2.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 355 lm, direkt 355 lm, gesamt 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 357 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:306968W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T06 + TRAIN 2.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:306968W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U + TRAIN 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2U02 + TRAIN 1.0 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 500 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U03 + TRAIN 1.0 Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 500 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U04 + TRAIN 1.0 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006;
Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 531 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U05 + TRAIN 1.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 500 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U06 + TRAIN 1.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 531 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V + MILES 9.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2V02 + MILES 9.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3447 lm, 173 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V03 + MILES 9.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3491 lm, 175 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V04 + MILES 9.0 Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220

- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3447 lm, 173 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V05 + MILES 9.0 Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3491 lm, 175 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V06 + MILES 9.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3447 lm, 173 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V07 + MILES 9.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3491 lm, 175 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W + MIRBA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2W02 + MIRBA 1.0 Mattschwarz + Opal PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 375 | 645 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 377 | 643 lm, 97 | 109 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 3.9 | 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 464 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.51 kg

z.B. Art.Nr.:328188BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W03 + MIRBA 1.0 Mattschwarz + Opal PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 670 | 395 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 669 | 396 lm, 112 | 99 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 6.0 | 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 464 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.51 kg

z.B. Art.Nr.:328188BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W04 + MIRBA 1.0 Mattweiß + Opales PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 645 | 375 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 643 | 377 lm, 109 | 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 5.9 | 3.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 464 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.51 kg

z.B. Art.Nr.:328188W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W05 + MIRBA 1.0 Mattweiß + Opales PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 395 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 396 | 669 lm, 99 | 112 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 4.0 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 464 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.51 kg

z.B. Art.Nr.:328188W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X + MIRBA 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2X02 + MIRBA 2.0 Mattschwarz + Opal PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe
2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl
zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 920 | 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 980 | 571 lm, 113 | 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 8.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 614 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:328288BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X03 + MIRBA 2.0 Mattschwarz + Opal PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe
3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl
zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 575 | 960 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 610 | 1023 lm, 105 | 118 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 5.8 | 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 614 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:328288BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X04 + MIRBA 2.0 Mattweiß + Opales PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 920 | 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 980 | 571 lm, 113 | 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 8.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 614 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:328288W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X05 + MIRBA 2.0 Mattweiß + Opales PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 960 | 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1023 | 610 lm, 118 | 105 lm/W

Optisch: CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 8.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 614 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:328288W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y + DEEP IP65 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2Y02 + DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 2700K 500mA Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 610 | 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1000 | 730 lm, 114 | 123 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:184161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y03 + DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 2700K 500mA Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 80 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 610 | 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1000 | 730 lm, 114 | 123 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:184161B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y04 + DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 3000K 500mA Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial

MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 640 | 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1056 | 770 lm, 120 | 129 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm
z.B. Art.Nr.:184161B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y05 + DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 3000K 500mA Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 80 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 640 | 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1056 | 770 lm, 120 | 129 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 80 mm
z.B. Art.Nr.:184161B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y06 + DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 2700K 500mA Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 660 | 480 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1000 | 730 lm, 114 | 123 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 97 99 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:184161W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y07 + DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 2700K 350mA Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 80 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 480 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 730 | 1000 lm, 123 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:184161W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y08 + DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 3000K 350mA Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 505 | 695 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 770 | 1056 lm, 129 | 120 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:184161W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y09 + DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 3000K 350mA Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 80 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 505 | 695 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 770 | 1056 lm, 129 | 120 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 97 99 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 80 mm
z.B. Art.Nr.:184161W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z + DEEP bijou IP65 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2Z02 + DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 2700K Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 425 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 525 lm, 128 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z03 + DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 2700K Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 425 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 525 lm, 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z04 + DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 3000K Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 554 lm, 135 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z05 + DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 3000K Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels

Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 554 lm, 135 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z06 + DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 2700K Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, IC-bewertet, Außen, 425 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 525 lm, 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z07 + DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 2700K Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, IC-bewertet, Außen, 425 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 525 lm, 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z08 + DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 3000K Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, IC-bewertet, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 554 lm, 135 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z09 + DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 3000K Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, IC-bewertet, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 554 lm, 135 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z0A + DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 2700K Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 525 lm, 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z0B + DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 2700K Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 525 lm, 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z0C + DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 3000K Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 495 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 554 lm, 135 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:165361W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z0D + DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 3000K Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 495 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 554 lm, 135 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:165361W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W30 + DEEP petit IP65 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3002 + DEEP petit IP65 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 515 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 515 lm, 86 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm
z.B. Art.Nr.:153761B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3003 + DEEP petit IP65 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 540 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 542 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm
z.B. Art.Nr.:153761B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3004 + DEEP petit IP65 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 590 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 588 lm, 98 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:153761W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3005 + DEEP petit IP65 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 614 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:153761W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W31 + TAPIS SOFT FLEXY 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3102 + TAPIS SOFT FLEXY 3.0 Filz-Kalkstein

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 97 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:33637FLF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3103 + TAPIS SOFT FLEXFY 3.0 Filz-Marmorgrau

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 97 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:33637FMF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3104 + TAPIS SOFT FLEXFY 3.0 Filz-Oxidrot

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 97 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:33637FOF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3105 + TAPIS SOFT FLEXFY 3.0 Filz-Weiß

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 97 mm, 1.14 kg
z.B. Art.Nr.:33637FWF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W32 + INTRA 1.0 OPAL (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3202 + INTRA 1.0 OPAL Anthrazitgrau

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare
Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 405 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 407 lm, 57 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 81 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm
z.B. Art.Nr.:733188A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3203 + INTRA 1.0 OPAL Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare
Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 405 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 407 lm, 57 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 81 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm
z.B. Art.Nr.:733188B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3204 + INTRA 1.0 OPAL Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 405 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 407 lm, 57 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 81 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm
z.B. Art.Nr.:733188W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W33 + INTRA 2.0 SPOT (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3302 + INTRA 2.0 SPOT Anthrazitgrau

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 45°; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 567 lm, 85 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 45°, CIE flux code: 83 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm

z.B. Art.Nr.:733268A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3303 + INTRA 2.0 SPOT Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 45°; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 567 lm, 85 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 45°, CIE flux code: 83 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm

z.B. Art.Nr.:733268B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3304 + INTRA 2.0 SPOT Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 45°; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 567 lm, 85 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 45°, CIE flux code: 83 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm

z.B. Art.Nr.:733268W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W34 + TAPIS SOFT FLEXFY 3.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3402 + TAPIS SOFT FLEXFY 3.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Kalkstein;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, Innen

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 15 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:33630FLF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3403 + TAPIS SOFT FLEXFY 3.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Marmorgrau;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 15 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:33630FMF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3404 + TAPIS SOFT FLEXFY 3.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Oxidrot;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, Innen

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 15 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:33630FOF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3405 + TAPIS SOFT FLEXFY 3.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Weiß;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, Innen

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 15 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:33630FWF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W35 + TAPIS SOFT FLEXFY 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3502 + TAPIS SOFT FLEXFY 4.0 Filz-Kalkstein

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 97 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:33647FLF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3503 + TAPIS SOFT FLEXFY 4.0 Filz-Marmorgrau

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 97 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:33647FMF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3504 + TAPIS SOFT FLEXFY 4.0 Filz-Oxidrot

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 97 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:33647FOF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3505 + TAPIS SOFT FLEXFY 4.0 Filz-Weiß

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 21 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 519 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 21 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 97 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:33647FWF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W36 + TAPIS SOFT FLEXFY 4.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3602 + TAPIS SOFT FLEXFY 4.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Kalkstein;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, Innen

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 15 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:33640FLF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3603 + TAPIS SOFT FLEXFY 4.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Marmorgrau;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 15 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:33640FMF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3604 + TAPIS SOFT FLEXFY 4.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100%
recyclbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Filz-Oxidrot;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, Innen

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 15 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:33640FOF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3605 + TAPIS SOFT FLEXY 4.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Filz-Weiß;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, Innen

Abmessungen: Länge 313 mm, Breite 638 mm, Höhe 15 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:33640FWF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W37 + LECA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3702 + LECA 1.0 Mattschwarz

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 584 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 73 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:188161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3703 + LECA 1.0 Bronze

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 584 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 73 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:188161Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3704 + LECA 1.0 Mattweiß

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 584 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 73 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:188161W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W38 + BLIEK ROUND 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3802 + PAR16,Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max.
12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3803 + PAR16,Mattschwarz PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max.
12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3804 + PAR16 Mattschwarz + Gold LAMP 2700K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3805 + PAR16 Mattschwarz + Gold LAMP 3000K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120K0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3806 + 1.0 PAR16,Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3807 + 1.0 PAR16,Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3808 + 1.0 LED,Mattschwarz 2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3809 + 1.0 LED,Mattschwarz 2700K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380A + 1.0 LED,Mattschwarz 3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380B + 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380C + LED Mattschwarz + Gold 2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380D + LED Mattschwarz + Gold 2700K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341K3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380E + LED Mattschwarz + Gold 3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380F + LED Mattschwarz + Gold 3000K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341K5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380G + ROUND 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380H + ROUND 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380I + ROUND 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380J + ROUND 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380K + 1.0 LED,Mattschwarz 2700K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380L + 1.0 LED,Mattschwarz 2700K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380M + 1.0 LED,Mattschwarz 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380N + 1.0 LED,Mattschwarz 3000K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380O + ROUND 1.0 LED Mattschwarz 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380P + ROUND 1.0 LED Mattschwarz 4000K 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380Q + LED,Mattschwarz colourwarmdimming 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 | 660 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380R + LED,Mattschwarz colourwarmdimming 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 | 660 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380S + LED Mattschwarz+Gold 2700K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380T + LED Mattschwarz+Gold 2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380U + LED Mattschwarz+Gold 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380V + LED Mattschwarz+Gold 3000K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380W + 1.0 LED Mattschwarz + Gold 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380X + 1.0 LED Mattschwarz + Gold 4000K 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380Y + LED Mattschwarz+Gold CWD 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 660 | 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380Z + LED Mattschwarz+Gold CWD 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 660 | 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3810 + 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3811 + 1.0 LED,Mattweiß 2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3812 + 1.0 LED,Mattweiß 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3813 + 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3814 + BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3815 + BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 4000K 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3816 + 1.0 LED,Mattweiß colourwarmdimming 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 660 | 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3817 + 1.0 LED,Mattweiß colourwarmdimming 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose

Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 | 660 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3818 + BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3819 + BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LBB9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W381A + BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W381B + BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LBG9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W381C + BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W381D + BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LWW9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W39 + BLIEK SQUARE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3902 + BLIEK SQUARE 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 61 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25
mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3903 + BLIEK SQUARE 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010,
IP20, IC-bewertet, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 61 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3904 + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125441B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3905 + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3906 + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3907 + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3908 + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3909 + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W390A + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 4000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W390B + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 660 | 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W390C + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage

mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W390D + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W390E + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 4000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm
z.B. Art.Nr.:125461W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W390F + BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 | 660 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm
z.B. Art.Nr.:125461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W390G + BLIEK SQUARE 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12546LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W390H + BLIEK SQUARE 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12546LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A + CENO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3A02 + CENO 1.0 Mattschwarz 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning

initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A03 + CENO 1.0 Mattschwarz 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A04 + CENO 1.0 Mattschwarz 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A05 + CENO 1.0 Mattschwarz 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A06 + CENO 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A07 + CENO 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A08 + CENO 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A09 + CENO 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0A + CENO 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0B + CENO 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0C + Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0D + Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0E + CENO 1.0 Gold 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0F + CENO 1.0 Gold 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning

initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0G + CENO 1.0 Gold 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0H + CENO 1.0 Gold 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0I + CENO 1.0 Gold colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0J + CENO 1.0 Gold colourwarmdimming Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0K + CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0L + CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0M + CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0N + CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A00 + 1.0 Mattschwarz + Gold colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0P + 1.0 Mattschwarz + Gold colourwarmdimming Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0Q + CENO 1.0 Bronze 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern;

geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013,
IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0R + CENO 1.0 Bronze 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze;
nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern;
Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013,
IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0S + CENO 1.0 Bronze 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze;
nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern;
geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013,

IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0T + CENO 1.0 Bronze 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0U + CENO 1.0 Bronze colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0V + CENO 1.0 Bronze colourwarmdimming Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0W + CENO 1.0 Mattweiß 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0X + CENO 1.0 Mattweiß 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0Y + CENO 1.0 Mattweiß 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0Z + CENO 1.0 Mattweiß 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A10 + CENO 1.0 Mattweiß colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A11 + CENO 1.0 Mattweiß colourwarmdimming Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B + BLIEK ROUND petit 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3B02 + BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 497 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B03 + BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 529 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B04 + BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 342 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B05 + BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 497 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B06 + BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 529 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B07 + ROUND petit 1.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 342 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B08 + BLIEK ROUND petit 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 497 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B09 + BLIEK ROUND petit 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 529 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B0A + BLIEK ROUND petit 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 342 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C + BLIEK ROUND petit trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3C02 + BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen
zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 497 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C03 + BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen
zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 529 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25
z.B. Art.Nr.:164561B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C04 + BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 342 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C05 + ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 497 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C06 + ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 529 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C07 + trimless 1.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 342 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C08 + BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 497 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C09 + BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 529 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C0A + BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 342 lm, 60 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D + MATCH 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3D02 + MATCH 1.0 Mattschwarz 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D03 + MATCH 1.0 Mattschwarz 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D04 + MATCH 1.0 Mattschwarz 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D05 + MATCH 1.0 Mattschwarz 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D06 + MATCH 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D07 + MATCH 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151BL3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D08 + MATCH 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D09 + MATCH 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151BL5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0A + MATCH 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0B + MATCH 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;

CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151CH3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0C + MATCH 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0D + MATCH 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151CH5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0E + MATCH 1.0 Mattweiß 2700K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0F + MATCH 1.0 Mattweiß 2700K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0G + MATCH 1.0 Mattweiß 3000K Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0H + MATCH 1.0 Mattweiß 3000K Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E + BLIEK ROUND petit 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3E02 + BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 505 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E03 + BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 527 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E04 + BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 505 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E05 + BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 527 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E06 + BLIEK ROUND petit 2.0 Mattweiß 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 505 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E07 + BLIEK ROUND petit 2.0 Mattweiß 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 527 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F + CENO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3F02 + CENO 3.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F03 + CENO 3.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F04 + CENO 3.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F05 + CENO 3.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F06 + CENO 3.0 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F07 + CENO 3.0 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F08 + CENO 3.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F09 + CENO 3.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G + CENO SEMI RECESSED 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3G02 + CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattschwarz 2700K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:176561B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G03 + CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattschwarz 3000K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:176561B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G04 + CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattweiß 2700K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;

IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:176561W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G05 + CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattweiß 3000K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:176561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H + RUVI 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3H02 + RUVI 1.0

Eingelassene E27-Fassung aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 7-33 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel E27; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;

Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 12.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 42 71 52 100

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Ausschnitt: Durchmesser 54-56 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 33 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:1671E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I + RONY ADJUST 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3I02 + RONY ADJUST 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 103 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 110 mm

z.B. Art.Nr.:110120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I03 + RONY ADJUST 1.0 PAR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 103 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 110 mm

z.B. Art.Nr.:110120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I04 + RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 | 815 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110241B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I05 + RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;

Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 640 | 860 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110241B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I06 + RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 825 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110241W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I07 + RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,

Innen, 870 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110241W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I08 + RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I09 + RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0A + RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 685 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0B + RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 860 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0C + RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 675 | 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0D + RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0E + RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 66 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11026LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0F + RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 66 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11026LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0G + RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 | 885 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110271B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0H + RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 935 | 695 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110271B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0I + RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 900 | 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110271W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0J + RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 705 | 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:110271W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J + RONY ADJUST petit 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3J02 + ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 2700K Narrow Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J03 + ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 2700K Narrow Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J04 + ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 3000K Narrow Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J05 + ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 3000K Narrow Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J06 + ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Narrow Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht

inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J07 + ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Narrow Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J08 + ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Narrow Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J09 + ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Narrow Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0A + petit 1.0 Mattschwarz 2700K Standard Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0B + petit 1.0 Mattschwarz 2700K Standard Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0C + petit 1.0 Mattschwarz 3000K Standard Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0D + petit 1.0 Mattschwarz 3000K Standard Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0E + petit 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0F + petit 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355°

dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461B9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0G + ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Standard Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0H + ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Standard Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0I + ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Standard Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0J + ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Standard Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0K + petit 1.0 Mattweiß colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0L + petit 1.0 Mattweiß colourwarmdimming Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461W9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0M + ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 2700K Wide Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0N + ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 2700K Wide Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0O + ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 3000K Wide Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für

Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0P + ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 3000K Wide Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0Q + RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Wide Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,

IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0R + RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Wide Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0S + RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Wide Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0T + RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Wide Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K + PERLEZ IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3K02 + PERLEZ IP44 1.0 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 520 | 705 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 | 707 lm, 87 | 81 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 65 mm, 0.29 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192181W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K03 + PERLEZ IP44 1.0 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 550 | 740 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 548 | 742 lm, 91 | 85 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 65 mm, 0.29 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192181W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L + PERLEZ IP44 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3L02 + PERLEZ IP44 3.0 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 645 | 875 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 95, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 644 | 873 lm, 107 | 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 33 60 82 64 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 100 mm, 0.5 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192381W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L03 + PERLEZ IP44 3.0 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 915 | 665 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 95, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 916 | 667 lm, 105 | 111 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR $\leq$ 19, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 100 mm, 0.5 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192381W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M + PERLEZ IP44 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3M02 + PERLEZ IP44 2.0 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 812 | 599 lm, 93 | 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 80 mm, 0.37 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192281W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M03 + PERLEZ IP44 2.0 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 852 | 628 lm, 98 | 105 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 80 mm, 0.37 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192281W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N + LINO 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3N02 + LINO 4.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, System 8.0 W, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 122 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.12 kg

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:109161BB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N03 + LINO 4.0 Mattweiß + Weiß glänzend

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, System 8.0 W, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 122 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.12 kg

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:109161WW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W30 + LINO 4.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3002 + LINO 4.1 Mattschwarz + Schwarz glänzend

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in
Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K);
Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, System 8.0 W, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 62 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm,
Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:109261BB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3003 + LINO 4.1 Mattweiß + Weiß glänzend

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface
Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß
glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm;
Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss
vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010, IP20, Innen,
400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, System 8.0 W, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 62 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm,
Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:109261WW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P + LINO 8.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3P02 + LINO 8.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; surface
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in
Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K);
Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 800 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, System 16.0 W, Einsatz 16.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 231 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.21 kg

Ausschnitt: Länge 226 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm,
Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:109361BB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P03 + LINO 8.0 Mattweiß + Weiß glänzend

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; surface
Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß
glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm;
Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss
vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010, IP20, Innen,
800 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, System 16.0 W, Einsatz 16.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 231 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.21 kg

Ausschnitt: Länge 226 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:109361WW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q + DEEPER 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3Q02 + DEEPER 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q03 + DEEPER 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q04 + DEEPER 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q05 + DEEPER 1.0 MR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q06 + DEEPER 1.0 MR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q07 + DEEPER 1.0 MR16 Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q08 + DEEPER 1.0 MR16 Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q09 + PAR16,Mattschwarz PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 | 440 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0A + PAR16,Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 455 | 435 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0B + DEEPER 1.0 PAR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm;
Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 430 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0C + DEEPER 1.0 PAR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt
glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0D + DEEPER 1.0 PAR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium;
nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 470 | 510 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0E + 1.0 PAR16 Mattweiß,PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0F + 1.0 PAR16 Mattweiß,PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0G + 1.0 LED Mattschwarz,2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 755 | 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0H + 1.0 LED,Mattschwarz 2700K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 755 | 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0I + 1.0 LED,Mattschwarz,3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 795 | 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0J + 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 795 | 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0K + DEEPER 1.0 LED Gold 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 775 | 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0L + DEEPER 1.0 LED Gold 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 605 | 815 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0M + DEEPER 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 560 | 755 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0N + DEEPER 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 795 | 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0O + DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 575 | 775 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0P + DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 605 | 815 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0Q + DEEPER 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 835 | 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0R + DEEPER 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 | 835 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:152341W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0S + DEEPER 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 | 880 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:152341W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0T + DEEPER 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 880 | 655 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0U + 1.0 LED Mattschwarz,2700K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0V + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0W + 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0X + 1.0 LED, Mattschwarz 3000K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0Y + LED Mattschwarz, colourwarmdimming 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 | 665 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:152361B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0Z + LED Mattschwarz,colourwarmdimming 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 | 665 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:152361B9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q10 + DEEPER 1.0 LED Gold 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 820 | 610 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,

Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q11 + DEEPER 1.0 LED Gold 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm;
Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 645 | 865 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q12 + DEEPER 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm;
Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000
K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel
38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 670 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q13 + DEEPER 1.0 LED Bronze 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q14 + DEEPER 1.0 LED Bronze 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q15 + DEEPER 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 665 | 450 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:152361Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q16 + DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 610 | 820 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:152361S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q17 + DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 865 | 645 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,

Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q18 + DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 670 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361S9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q19 + 1.0 LED,Mattweiß 2700K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 850 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1A + 1.0 LED Mattweiß,2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 850 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1B + 1.0 LED Mattweiß,3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1C + 1.0 LED,Mattweiß,3000K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 900 | 670 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:152361W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1D + 1.0 LED Mattweiß,colourwarmdimming 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 | 470 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:152361W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1E + 1.0 LED Mattweiß,colourwarmdimming 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 | 695 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361W9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1F + DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1G + DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LB9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1H + DEEPER 1.0 Loxone Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1I + DEEPER 1.0 Loxone Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1J + DEEPER 1.0 Loxone Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 500 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:15236LS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1K + DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:15236LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q1L + DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LW9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R + DEEP ADJUST trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3R02 + DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu
kombinieren; Einbautiefe 95 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12
V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht
inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:112810B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R03 + DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche
Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem
für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm;
Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:112810G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R04 + DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:112810W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R05 + DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:112820B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R06 + DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:112820G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R07 + DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:112820W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R08 + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R09 + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0A + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0B + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0C + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 | 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0D + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 | 885 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0E + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0F + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0G + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0H + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0I + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0J + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25
z.B. Art.Nr.:184861G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0K + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25
z.B. Art.Nr.:184861G7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0L + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0M + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0N + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 | 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R00 + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0P + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 | 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0Q + DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit dem für die

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:18486LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0R + DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:18486LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0S + DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,

Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:18486LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0T + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0U + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0V + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0W + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0X + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 | 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R0Y + DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S + DEEPER IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3S02 + DEEPER IP44 1.0 MR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel
GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20;
Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 89 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:152210B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S03 + DEEPER IP44 1.0 MR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel
GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20;
Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 89 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:152210W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S04 + DEEPER IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20;
Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 390 | 370 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 81

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 122 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:152220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S05 + DEEPER IP44 1.0 PAR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 455 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 83

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 122 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:152220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S06 + DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 700 | 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S07 + DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 740 | 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S08 + DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 580 | 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,

Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152441W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S09 + DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 610 | 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152441W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0A + DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 555 | 750 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0B + DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 | 790 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0C + DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 415 | 615 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0D + DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 790 | 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0E + DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 620 | 835 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0F + DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 440 | 650 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0G + DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 83 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15246LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0H + DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 83 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15246LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T + DEEP IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3T02 + DEEP IP44 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 83 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112610B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T03 + DEEP IP44 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 83 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112610B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T04 + DEEP IP44 1.0 MR16 Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 83 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112610W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T05 + DEEP IP44 1.0 MR16 Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 83 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112610W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T06 + PAR,16 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 405 | 390 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 85

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T07 + PAR16 Mattschwarz,PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 405 | 390 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 85

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T08 + 1.0 PAR16,Mattweiß PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 440 | 475 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T09 + 1.0 PAR16,Mattweiß PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 440 | 475 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0A + DEEP IP44 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0B + DEEP IP44 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LB9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0C + DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,

Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0D + DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LW9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U + DEEP ADJUST petit 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3U02 + ADJUST petit 1.0 LED Bronze colourwarmdimming 1800K-2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2700 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, IP20, Innen, 350 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2700 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 429 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 15 V, Einsatz 4.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153361Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U03 + ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2700 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 360 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2700 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 429 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 15 V, Einsatz 4.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153361W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U04 + petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U05 + petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U06 + petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U07 + petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U08 + ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U09 + ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641G3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0A + ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0B + ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0C + petit 1.0 LED Champagner 2700K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0D + petit 1.0 LED Champagner 2700K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm
z.B. Art.Nr.:153641M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0E + petit 1.0 LED Champagner 3000K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0F + petit 1.0 LED Champagner 3000K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0G + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0H + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0I + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0J + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0K + ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm
z.B. Art.Nr.:153641W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0L + ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0M + ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0N + ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0O + petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0P + petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0Q + petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0R + petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh-

und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0S + 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0T + 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0U + ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0V + ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0W + ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0X + ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0Y + petit 1.0 LED Gold colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0Z + petit 1.0 LED Gold colourwarmdimming Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U10 + petit 1.0 LED Champagner 2700K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm;

mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U11 + petit 1.0 LED Champagner 2700K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U12 + petit 1.0 LED Champagner 3000K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm
z.B. Art.Nr.:153661M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U13 + petit 1.0 LED Champagner 3000K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U14 + petit 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,

Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U15 + petit 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U16 + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U17 + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U18 + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U19 + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1A + LED Bronze colourwarmdimming 2000K-3000K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1B + LED Bronze colourwarmdimming 2000K-3000K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,

IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1C + petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1D + petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1E + petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1F + petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1G + LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1H + LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1I + petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1J + petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1K + petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1L + petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1M + DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse

3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1N + DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671G3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1O + DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm
z.B. Art.Nr.:153671G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1P + DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1Q + ADJUST petit 1.0 LED Champagner 2700K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1R + ADJUST petit 1.0 LED Champagner 2700K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1S + ADJUST petit 1.0 LED Champagner 3000K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1T + ADJUST petit 1.0 LED Champagner 3000K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671M5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1U + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1V + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1W + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1X + ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1Y + ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1Z + ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U20 + ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U21 + ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V + DEEP bijou 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3V02 + DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 2700K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V03 + DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 2700K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart
IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V04 + DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 3000K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V05 + DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 3000K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V06 + DEEP bijou 1.0 Gold 2700K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V07 + DEEP bijou 1.0 Gold 2700K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161G3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V08 + DEEP bijou 1.0 Gold 3000K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 485 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:165161G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V09 + DEEP bijou 1.0 Gold 3000K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 485 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:165161G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0A + DEEP bijou 1.0 Champagner 2700K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0B + DEEP bijou 1.0 Champagner 2700K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161M3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0C + DEEP bijou 1.0 Champagner 3000K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0D + DEEP bijou 1.0 Champagner 3000K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161M5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0E + DEEP bijou 1.0 Bronze 2700K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0F + DEEP bijou 1.0 Bronze 2700K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 435 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:165161Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0G + DEEP bijou 1.0 Bronze 3000K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:165161Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0H + DEEP bijou 1.0 Bronze 3000K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0I + DEEP bijou 1.0 Mattweiß 2700K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0J + DEEP bijou 1.0 Mattweiß 2700K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0K + DEEP bijou 1.0 Mattweiß 3000K Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0L + DEEP bijou 1.0 Mattweiß 3000K Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 51-54 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W + DEEP petit 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3W02 + DEEP petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W03 + DEEP petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 770 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W04 + DEEP petit 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 430 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W05 + DEEP petit 1.0 LED Gold 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W06 + DEEP petit 1.0 LED Gold 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 770 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W07 + DEEP petit 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W08 + DEEP petit 1.0 LED Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm
z.B. Art.Nr.:153561M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W09 + DEEP petit 1.0 LED Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 625 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 770 lm, 129 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm
z.B. Art.Nr.:153561M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0A + DEEP petit 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0B + DEEP petit 1.0 LED Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0C + DEEP petit 1.0 LED Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 770 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0D + DEEP petit 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 430 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0E + DEEP petit 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0F + DEEP petit 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$

90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 770 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0G + DEEP petit 1.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561S9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0H + DEEP petit 1.0 LED Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 730 lm, 123 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm
z.B. Art.Nr.:153561W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0I + DEEP petit 1.0 LED Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 770 lm, 129 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm
z.B. Art.Nr.:153561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0J + DEEP petit 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,

Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:153561W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3X02 + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu
kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153441B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X03 + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu
kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153441B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X04 + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153441W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X05 + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153441W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X06 + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X07 + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X08 + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X09 + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0A + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0B + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0C + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0D + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0E + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0F + DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y + DEEP bijou 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3Y02 + DEEP bijou 2.0 Mattschwarz 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 875 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1079 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y03 + DEEP bijou 2.0 Mattschwarz 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 925 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1139 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y04 + DEEP bijou 2.0 Gold 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1079 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y05 + DEEP bijou 2.0 Gold 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC-bewertet, Innen, 970 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1139 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y06 + DEEP bijou 2.0 Champagner 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1079 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y07 + DEEP bijou 2.0 Champagner 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 970 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1139 lm, 137 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104
z.B. Art.Nr.:165261M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y08 + DEEP bijou 2.0 Mattweiß 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 960 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1079 lm, 129 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104
z.B. Art.Nr.:165261W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y09 + DEEP bijou 2.0 Mattweiß 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1020 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1139 lm, 137 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z + STRANGE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3Z02 + STRANGE trimless 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 845 | 880 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:131220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z03 + STRANGE trimless 2.0 PAR16 Champagner

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt
seidenmatt; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 -
240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen,
860 | 895 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:131220M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z04 + STRANGE trimless 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 960 | 1040 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:131220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z05 + STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 | 1460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1496 | 2013 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z06 + STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 | 1540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1579 | 2124 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z07 + STRANGE trimless 2.0 LED Champagner 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1120 | 1510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1496 | 2013 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z08 + STRANGE trimless 2.0 LED Champagner 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1180 | 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1579 | 2124 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z09 + STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 | 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1496 | 2013 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0A + STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht

inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 | 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 | 1579 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100, UGR ≤ 19

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0B + STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1540 | 1140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0C + STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 1210 | 1620 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0D + STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1250 | 840 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0E + STRANGE trimless 2.0 LED Champagner 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1580 | 1170 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq$ 65° <3000

cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0F + STRANGE trimless 2.0 LED Champagner 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1240 | 1670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0G + STRANGE trimless 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1280 | 865 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0H + STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 | 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0I + STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1270 | 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0J + STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 1310 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0K + STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.74 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13156LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0L + STRANGE trimless 2.0 Loxone Champagner

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.74 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13156LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0M + STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.74 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13156LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W40 + STRANGE petit 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4002 + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1302 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4003 + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1344 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4004 + STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1302 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4005 + STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1344 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4006 + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1302 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4007 + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1344 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4008 + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4009 + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400A + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400B + STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400C + STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400D + STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 910 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400E + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400F + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;

Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400G + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400H + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1274 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400I + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1342 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400J + STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1274 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400K + STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1342 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400L + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1274 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400M + STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1342 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W41 + STRANGE petit 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4102 + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4103 + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4104 + STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4105 + STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4106 + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4107 + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht

inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4108 + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4109 + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410A + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1320 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410B + STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410C + STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410D + STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410E + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410F + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410G + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1360 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410H + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410I + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410J + STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1690 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410K + STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 1780 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410L + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410M + STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W42 + STRANGE petit 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4202 + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4203 + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,

Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4204 + STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4205 + STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4206 + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4207 + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4208 + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie

für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4209 + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420A + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$
3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420B + STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 2700K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420C + STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 3000K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420D + STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420E + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420F + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420G + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420H + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht

inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420I + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420J + STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420K + STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420L + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420M + STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W43 + LUNA SQUARE IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4302 + LUNA SQUARE IP44 1.0 Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 539 lm, 95 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 39 mm, 0.12 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Länge 73 mm, Breite 73 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 50 mm
z.B. Art.Nr.:114981B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4303 + LUNA SQUARE IP44 1.0 Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 540 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 539 lm, 95 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 39 mm, 0.12 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Länge 73 mm, Breite 73 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 50 mm
z.B. Art.Nr.:114981W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W44 + LUNA ROUND IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4402 + LUNA ROUND IP44 1.0 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 539 lm, 95 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 39 mm, 0.1 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:114881B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4403 + LUNA ROUND IP44 1.0 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 540 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 539 lm, 95 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 39 mm, 0.1 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:114881W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W45 + MIRBI 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4502 + MIRBI IP44 2.0

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9003;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 2; IC-bewertet; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Klares/Opales PMMA, RAL 9003, Vorderseite IP44, Rückseite
IP20, IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 66 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 72 mm, Breite 72 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:175788W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W46 + MIRBI 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4602 + MIRBI IP44 1.0

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9003; werkzeuglose
Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 2;
IC-bewertet; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Klares/Opales PMMA, RAL 9003, Vorderseite IP44, Rückseite
IP20, IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 66 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:175688W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W47 + CITY IP44 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4702 + CITY IP44 1.6 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 1060 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1442 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 94 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 210 mm, Höhe 48 mm, 0.64 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 202-205 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:115488B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4703 + CITY IP44 1.6 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1442 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 94 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 210 mm, Höhe 48 mm, 0.64 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 202-205 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:115488W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W48 + RINI SNEAK IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4802 + RINI SNEAK IP44 1.0 MR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 55 mm;
geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max.
12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:154210B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4803 + RINI SNEAK IP44 1.0 MR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 55 mm;
geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max.
12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:154210W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4804 + RINI SNEAK IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 390 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 85

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 100 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:154220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4805 + RINI SNEAK IP44 1.0 PAR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 475 | 440 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 100 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:154220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4806 + RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattschwarz Durchmesser 60mm 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 46 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 770 | 570 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 46 mm

z.B. Art.Nr.:154441B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4807 + RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattschwarz Durchmesser 60mm 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 46 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 810 | 600 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 46 mm

z.B. Art.Nr.:154441B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4808 + RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattweiß Durchmesser 60mm 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 46 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 775 | 575 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 46 mm

z.B. Art.Nr.:154441W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4809 + RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattweiß Durchmesser 60mm 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 46 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 610 | 820 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 46 mm

z.B. Art.Nr.:154441W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480A + RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattschwarz Durchmesser 84mm 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480B + RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattschwarz Durchmesser 84mm 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 850 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480C + IP44 1.0 LED Mattschwarz Durchmesser 84mm colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 655 | 440 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 84 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480D + RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattweiß Durchmesser 84mm 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 815 | 605 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480E + RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattweiß Durchmesser 84mm 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 640 | 860 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480F + IP44 1.0 LED Mattweiß Durchmesser 84mm colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 665 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 84 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480G + RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 61 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm

z.B. Art.Nr.:15446LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480H + RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 61 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm

z.B. Art.Nr.:15446LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W49 + SNEAK TRIMLESS 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4902 + trimless 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 410 | 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 451 | 612 lm, 89 | 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.1 | 7.4 W, Gesamteinsätze 10.2 | 14.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155251B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4903 + trimless LED,Mattschwarz+Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL

9005, IP20, Innen, 410 | 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM
, 451 | 612 lm, 89 | 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.1 | 7.4 W, Gesamteinsätze 10.2 | 14.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155251K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4904 + trimless 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 410 | 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM
, 451 | 612 lm, 89 | 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.1 | 7.4 W, Gesamteinsätze 10.2 | 14.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155251W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4905 + SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 920 | 685 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 | 747 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4906 + SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 720 | 970 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 788 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4907 + trimless 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 740 | 505 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 551 lm, 90 | 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4908 + SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 920 | 685 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 747 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4909 + SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 970 | 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 788 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490A + trimless LED,Mattschwarz+Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 740 | 505 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 551 lm, 90 | 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490B + SNEAK trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 920 | 685 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 747 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490C + SNEAK trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 970 | 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 788 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 |
350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490D + trimless 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$
3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 505 | 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 |
500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490E + SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel
30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15565LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490F + SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15565LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490G + SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,

Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15565LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A + SNEAK TRIMLESS 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4A02 + trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤
3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9005,
IP20, Innen, 280 | 205 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 612 | 451 lm, 83 | 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 7.4 | 5.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155151B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A03 + trimless LED Mattschwarz+Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold;
nasslackiert; matt glatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, IP20,
Innen, 280 | 205 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 612 | 451 lm, 83 | 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 100 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 7.4 | 5.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Einbautiefe 95 mm
z.B. Art.Nr.:155151K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A04 + trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 280 | 205 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 612 | 451 lm, 83 | 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 7.4 | 5.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155151W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A05 + SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 747 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A06 + SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 360 | 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 788 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A07 + trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 370 | 250 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 551 lm, 90 | 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A08 + SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 747 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A09 + SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 788 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0A + trimless LED Mattschwarz+Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0B + SNEAK trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 460 | 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 747 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0C + SNEAK trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 788 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0D + trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0E + SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15555LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0F + SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15555LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0G + SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15555LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B + SNEAK TRIM 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4B02 + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K
colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; 355°
dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9005,
IP20, Innen, 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155351B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B03 + 1.0 LED Mattschwarz + Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold;
nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour
warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh-
und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL
9005, IP20, Innen, 370 | 250 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 807 | 551 lm, 90 | 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155351K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B04 + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 370 | 250 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 551 lm, 90 | 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155351W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B05 + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 340 | 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 747 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B06 + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 360 | 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 788 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B07 + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B08 + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart

IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 340 | 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 747 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B09 + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 788 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0A + 1.0 LED Mattschwarz + Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

, 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0B + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 460 | 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 747 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0C + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 788 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0D + SNEAK TRIM 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 370 | 250 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 551 lm, 90 | 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0E + SNEAK TRIM 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751BB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0F + SNEAK TRIM 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15575LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0G + SNEAK TRIM 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15575LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C + SNEAK TRIM 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4C02 + SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 685 | 920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 747 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 |
500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C03 + SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 970 | 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 788 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 |
350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C04 + SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 | 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C05 + SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 920 | 685 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 747 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C06 + SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 970 | 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 788 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C07 + SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz + Gold colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 740 | 500 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C08 + SNEAK TRIM 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 685 | 920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 747 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C09 + SNEAK TRIM 2.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 720 | 970 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 788 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0A + SNEAK TRIM 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 | 740 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm
z.B. Art.Nr.:155851W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0B + SNEAK TRIM 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg
Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm
z.B. Art.Nr.:15585LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0C + SNEAK TRIM 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15585LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0D + SNEAK TRIM 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15585LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D + CITY IP44 2.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4D02 + CITY IP44 2.6 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2154 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 94 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 305 mm, Höhe 48 mm, 1.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 297-300 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:115588B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D03 + CITY IP44 2.6 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 1740 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2154 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 94 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 305 mm, Höhe 48 mm, 1.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 297-300 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:115588W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E + PIRRO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4E02 + PIRRO 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 768 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E03 + PIRRO 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 795 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 796 lm, 93 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E04 + PIRRO 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3;

IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 770 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 768 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E05 + PIRRO 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; matte feine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 795 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 796 lm, 93 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E06 + PIRRO 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 790 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E07 + PIRRO 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 820 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 818 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E08 + PIRRO 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 790 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E09 + PIRRO 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 820 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 818 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F + SPINEO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4F02 + PAR16 Mattschwarz, PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 93 mm, Höhe 73 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 79-83 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 16 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:160120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F03 + PAR16 Mattschwarz,PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 93 mm, Höhe 73 mm, 0.18 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 79-83 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:160120B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F04 + 1.0 PAR16 Mattweiß,PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 93 mm, Höhe 73 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 79-83 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 16 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:160120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F05 + 1.0 PAR16 Mattweiß,PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 93 mm, Höhe 73 mm, 0.18 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 79-83 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:160120W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G + PIRRO 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4G02 + PIRRO 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1536 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G03 + PIRRO 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1592 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G04 + PIRRO 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1536 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G05 + PIRRO 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattschwarze Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1590 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1592 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G06 + PIRRO 4.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1580 lm, 94 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G07 + PIRRO 4.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber

nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1636 lm, 97 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G08 + PIRRO 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1580 lm, 94 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G09 + PIRRO 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1636 lm, 97 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H + CENO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4H02 + CENO 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H03 + CENO 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1060 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H04 + CENO 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H05 + CENO 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1060 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
z.B. Art.Nr.:176261K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H06 + CENO 2.0 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H07 + CENO 2.0 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1060 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H08 + CENO 2.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H09 + CENO 2.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1060 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I + CENO 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4I02 + CENO 1.1 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I03 + CENO 1.1 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I04 + CENO 1.1 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I05 + CENO 1.1 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I06 + CENO 1.1 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I07 + CENO 1.1 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I08 + CENO 1.1 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I09 + CENO 1.1 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 528 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J + PIRRO 6.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4J02 + PIRRO 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2300 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2304 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J03 + PIRRO 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2388 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J04 + PIRRO 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3;

IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2300 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2304 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J05 + PIRRO 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; matte feine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2388 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J06 + PIRRO 6.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2370 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2370 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J07 + PIRRO 6.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2454 lm, 98 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J08 + PIRRO 6.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2370 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2370 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J09 + PIRRO 6.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2454 lm, 98 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K + PIRRO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4K02 + PIRRO 1.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 385 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 384 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K03 + PIRRO 1.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 398 lm, 93 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K04 + PIRRO 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 385 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 384 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K05 + PIRRO 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 398 lm, 93 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K06 + PIRRO 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 395 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 395 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K07 + PIRRO 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 409 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K08 + PIRRO 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 395 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 395 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K09 + PIRRO 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber

nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 409 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L + PIRRO petit 6.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4L02 + PIRRO petit 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 870 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 870 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L03 + PIRRO petit 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 906 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L04 + PIRRO petit 6.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 962 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L05 + PIRRO petit 6.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1002 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L06 + PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 870 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 870 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L07 + PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 906 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L08 + PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 960 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 962 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351WM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L09 + PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1002 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351WM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M + PIRRO petit 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4M02 + PIRRO petit 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 580 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M03 + PIRRO petit 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 604 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M04 + PIRRO petit 4.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M05 + PIRRO petit 4.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 668 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M06 + PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 580 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M07 + PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 604 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M08 + PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 640 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 641 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm
z.B. Art.Nr.:129251WM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M09 + PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 668 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm
z.B. Art.Nr.:129251WM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N + PIRRO petit 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4N02 + PIRRO petit 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700

K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 290 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N03 + PIRRO petit 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 300 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 302 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N04 + PIRRO petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 321 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N05 + PIRRO petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 334 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N06 + PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 290 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N07 + PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 300 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 302 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N08 + PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 320 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 321 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N09 + PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 335 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 334 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151WM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4O + MATCH trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4O02 + MATCH trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4003 + MATCH trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4004 + MATCH trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4O05 + MATCH trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4O06 + MATCH trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4007 + MATCH trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P + MATCH SNEAK trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4P02 + MATCH SNEAK trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P03 + MATCH SNEAK trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 564 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P04 + MATCH SNEAK trimless 1.0 Gunmetal 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Gunmetal; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451GM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P05 + MATCH SNEAK trimless 1.0 Gunmetal 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Gunmetal; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 564 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451GM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P06 + MATCH SNEAK trimless 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Aluminium gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P07 + MATCH SNEAK trimless 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Aluminium gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 564 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P08 + MATCH SNEAK trimless 1.0 Champagner 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P09 + MATCH SNEAK trimless 1.0 Champagner 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 564 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0A + MATCH SNEAK trimless 1.0 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0B + MATCH SNEAK trimless 1.0 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 564 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0C + MATCH SNEAK trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0D + MATCH SNEAK trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 564 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q + MATCH stick trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4Q02 + MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL

9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 526 lm, 86 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.37 kg
Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:190951B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q03 + MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q04 + MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q05 + MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q06 + MATCH stick trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q07 + MATCH stick trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R + MATCH point 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4R02 + MATCH point 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 315 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 316 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm
z.B. Art.Nr.:191161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R03 + MATCH point 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 335 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 335 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm
z.B. Art.Nr.:191161B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R04 + MATCH point 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 315 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 316 lm, 75 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:191161W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R05 + MATCH point 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 335 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:191161W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S + MATCH point trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4S02 + MATCH point trimless 1.0 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 315 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 316 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 48 mm, 0.08 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:191861B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S03 + MATCH point trimless 1.0 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 335 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 48 mm, 0.08 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:191861B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T + MATCH point IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4T02 + MATCH point IP44 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 284 lm, 68 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:191261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T03 + MATCH point IP44 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 315 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 315 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:191261B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T04 + MATCH point IP44 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 295 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 294 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:191261W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T05 + MATCH point IP44 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 325 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 326 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:191261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U + MATCH SNEAK 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4U02 + MATCH SNEAK 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg
Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm
z.B. Art.Nr.:190351B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U03 + MATCH SNEAK 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U04 + MATCH SNEAK 1.0 Gunmetal 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gunmetal; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351GM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U05 + MATCH SNEAK 1.0 Gunmetal 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gunmetal; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351GM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U06 + MATCH SNEAK 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Aluminium gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U07 + MATCH SNEAK 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Aluminium gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U08 + MATCH SNEAK 1.0 Champagner 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U09 + MATCH SNEAK 1.0 Champagner 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0A + MATCH SNEAK 1.0 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0B + MATCH SNEAK 1.0 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0C + MATCH SNEAK 1.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0D + MATCH SNEAK 1.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V + MATCH 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4V02 + MATCH 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$
2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1030 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 516 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:190251B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V03 + MATCH 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$
2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 543 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,

Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:190251B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V04 + MATCH 2.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1030 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 516 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:190251W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V05 + MATCH 2.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 543 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:190251W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W + MATCH stick 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4W02 + MATCH stick 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt
werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM ,
526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 67 mm

z.B. Art.Nr.:190751B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W03 + MATCH stick 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt
werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL

9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

z.B. Art.Nr.:190751B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W04 + MATCH stick 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

z.B. Art.Nr.:190751BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W05 + MATCH stick 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

z.B. Art.Nr.:190751BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W06 + MATCH stick 1.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 526 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

z.B. Art.Nr.:190751W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W07 + MATCH stick 1.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 556 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg
Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm
z.B. Art.Nr.:190751W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X + DEEP 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4X02 + DEEP 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen
LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:112110B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X03 + DEEP 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen
LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X04 + DEEP 1.0 MR16 Gold Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3;
Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X05 + DEEP 1.0 MR16 Gold Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3;
Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110G0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X06 + DEEP 1.0 MR16 Champagner Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner;
nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm;
Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X07 + DEEP 1.0 MR16 Champagner Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110M0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X08 + DEEP 1.0 MR16 Weiß Aluminium Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X09 + DEEP 1.0 MR16 Weiß Aluminium Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110S0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0A + DEEP 1.0 MR16 Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0B + DEEP 1.0 MR16 Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0C + PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0D + PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0E + DEEP 1.0 PAR16 Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht

inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0F + DEEP 1.0 PAR16 Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120G0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0G + PAR16 Champagner PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,

Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0H + PAR16 Champagner PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120M0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0I + PAR16 Weiß Aluminium LAMP 2700K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 490 | 535 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0J + PAR16 Weiß Aluminium LAMP 2700K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 115

mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 490 | 535 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120S0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0K + 1.0 PAR16 Mattweiß PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0L + 1.0 PAR16 Mattweiß PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0M + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0N + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0O + 1.0 LED Mattschwarz 3000K,Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0P + 1.0 LED Mattschwarz,3000K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0Q + DEEP 1.0 LED Gold 2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0R + DEEP 1.0 LED Gold 2700K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241G3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0S + DEEP 1.0 LED Gold 3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0T + DEEP 1.0 LED Gold 3000K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0U + DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0V + DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241M3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0W + DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0X + DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184241M5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0Y + 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 615 | 830 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184241S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0Z + 1.0 LED Weiß,Aluminium 2700K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 830 | 615 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184241S3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X10 + 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X11 + 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241S5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X12 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 840 | 620 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184241W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X13 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 840 | 620 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184241W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X14 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 | 885 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X15 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X16 + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X17 + 1.0 LED Mattschwarz 2700K,Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 | 855 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X18 + 1.0 LED Mattschwarz 3000K,Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 | 900 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X19 + 1.0 LED Mattschwarz 3000K,Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 | 900 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1A + DEEP 1.0 LED Mattschwarz 4000K 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 710 | 955 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1B + DEEP 1.0 LED Mattschwarz 4000K 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 955 | 710 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1C + LED Mattschwarz colourwarmdimming,350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1D + LED Mattschwarz colourwarmdimming,350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1E + DEEP 1.0 LED Gold 2700K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1F + DEEP 1.0 LED Gold 2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1G + DEEP 1.0 LED Gold 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1H + DEEP 1.0 LED Gold 3000K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1I + DEEP 1.0 LED Gold 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1J + DEEP 1.0 LED Gold 4000K 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1K + DEEP 1.0 LED Gold colourwarmdimming 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1L + DEEP 1.0 LED Gold colourwarmdimming 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1M + 1.0 LED Champagner 2700K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1N + 1.0 LED Champagner 2700K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1O + 1.0 LED Champagner 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1P + 1.0 LED,Champagner 3000K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1Q + DEEP 1.0 LED Champagner 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1R + DEEP 1.0 LED Champagner 4000K 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1S + 1.0 LED Champagner colourwarmdimming 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1T + 1.0 LED,Champagner colourwarmdimming 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1U + LED Weiß,Aluminium 2700K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,

Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1V + LED Weiß Aluminium 2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261S3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1W + LED Weiß,Aluminium 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1X + LED Weiß, Aluminium 3000K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261S5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1Y + DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261S7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X1Z + DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium 4000K 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 965 | 720 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261S7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X20 + LED Weiß,Aluminium colourwarmdimming 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 700 | 475 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261S9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X21 + LED Weiß,Aluminium colourwarmdimming 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 475 | 700 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261S9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X22 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X23 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X24 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 | 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X25 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 | 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X26 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 955 | 710 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X27 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 4000K 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 | 955 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261W7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X28 + 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 | 470 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X29 + 1.0 LED,Mattweiß colourwarmdimming 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 | 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2A + DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2B + DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LB9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2C + DEEP 1.0 Loxone Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2D + DEEP 1.0 Loxone Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2E + DEEP 1.0 Loxone Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2F + DEEP 1.0 Loxone Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2G + DEEP 1.0 Loxone Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LW9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2H + DEEP 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2I + DEEP 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 | 890 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184271B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2J + DEEP 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 | 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184271B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2K + DEEP 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 | 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184271B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2L + DEEP 1.0 LED Gold 2700K Wide 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 665 | 895 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184271G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2M + DEEP 1.0 LED Gold 2700K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 895 | 665 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2N + DEEP 1.0 LED Gold 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2O + DEEP 1.0 LED Gold 3000K Wide 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2P + DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial

MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2Q + DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner;
nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271M3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2R + DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner;
nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2S + DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271M5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2T + 1.0 LED Weiß,Aluminium 2700K Wide 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2U + 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Wide 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271S3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2V + 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2W + 1.0 LED Weiß,Aluminium 3000K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 945 | 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184271S5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2X + DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 890 | 665 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184271W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2Y + DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 | 890 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X2Z + DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X30 + DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y + DEEP ADJUST 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4Y02 + DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V;
355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y03 + DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V;
355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y04 + DEEP ADJUST 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y05 + DEEP ADJUST 1.0 MR16 Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y06 + DEEP ADJUST 1.0 MR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y07 + DEEP ADJUST 1.0 MR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y08 + DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y09 + DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0A + PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0B + PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.21 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320B0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0C + DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0D + DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0E + DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0F + DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 490 | 535 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0G + 1.0 PAR16 Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0H + 1.0 PAR16 Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.21 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0I + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0J + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0K + 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0L + 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow 500mA Innen,Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0M + ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0N + ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341G3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0O + ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0P + ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0Q + 1.0 LED Champagner 2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0R + 1.0 LED Champagner 2700K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341M3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0S + 1.0 LED Champagner 3000K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0T + 1.0 LED Champagner 3000K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341M5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0U + ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0V + ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0W + ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0X + ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0Y + 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0Z + 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341S3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y10 + 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch

Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y11 + 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341S5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y12 + ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 | 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y13 + ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 | 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y14 + ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y15 + ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y16 + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y17 + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y18 + 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y19 + 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1A + ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1B + ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 4000K 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1C + LED Mattschwarz colourwarmdimming 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1D + LED Mattschwarz colourwarmdimming 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 690 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1E + ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1F + ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1G + ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1H + ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1I + DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB

(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1J + DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 4000K 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1K + 1.0 LED Gold colourwarmdimming 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1L + 1.0 LED Gold colourwarmdimming 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1M + 1.0 LED Champagner 2700K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1N + 1.0 LED Champagner 2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1O + 1.0 LED Champagner 3000K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1P + 1.0 LED Champagner 3000K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1Q + DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1R + DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 4000K 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1S + 1.0 LED Champagner colourwarmdimming 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1T + 1.0 LED Champagner colourwarmdimming 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35°

schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1U + ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1V + ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1W + ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1X + ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1Y + DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 4000K 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y1Z + DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 4000K 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y20 + 1.0 LED Bronze colourwarmdimming 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 690 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y21 + 1.0 LED Bronze colourwarmdimming 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y22 + LED Weiß Aluminium 2700K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700

K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y23 + LED Weiß Aluminium 2700K Standard 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y24 + LED Weiß Aluminium 3000K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y25 + LED Weiß Aluminium 3000K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y26 + ADJUST 1.0 LED Weiß Aluminium 4000K 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y27 + ADJUST 1.0 LED Weiß Aluminium 4000K 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 837 | 1126 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y28 + LED Weiß Aluminium colourwarmdimming 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y29 + LED Weiß Aluminium colourwarmdimming 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2A + 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2B + 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2C + 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2D + 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2E + DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 4000K 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2F + DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 4000K 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2G + 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 | 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2H + 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 | 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2I + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2J + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LB9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2K + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2L + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LG9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2M + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20;

Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2N + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LM9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2O + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2P + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LQ9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2Q + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Weiß Aluminium Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2R + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Weiß Aluminium Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LS9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2S + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2T + DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LW9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2U + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 | 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2V + 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2W + 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2X + 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2Y + DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y2Z + DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y30 + DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y31 + DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Wide 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y32 + ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K Wide 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y33 + ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K Wide 350mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371M3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y34 + ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y35 + ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371M5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y36 + ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y37 + ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y38 + ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y39 + ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y3A + 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Wide 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y3B + 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371S3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y3C + 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Wide 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y3D + 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch

Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371S5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y3E + ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide 350mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 | 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y3F + ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 890 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y3G + ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide 500mA Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y3H + ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide 500mA Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z + DEEP ADJUST asym 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4Z02 + DEEP ADJUST asym 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer
Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm;
Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355°
dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 390 | 375 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 81

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:112420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z03 + DEEP ADJUST asym 1.0 PAR16 Gold

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer
Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern;
geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 395 | 380
lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 83

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:112420G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z04 + DEEP ADJUST asym 1.0 PAR16 Weiß Aluminium

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 420 | 455 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 83

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:112420S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z05 + DEEP ADJUST asym 1.0 PAR16 Mattweiß

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 425 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:112420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z06 + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 735 | 545 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z07 + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 775 | 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z08 + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 | 595 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z09 + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Gold 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 790 | 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0A + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Gold 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 830 | 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0B + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 430 | 640 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0C + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose

Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 585 | 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0D + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 830 | 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0E + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 430 | 640 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 | 807 lm, 90 lm/W
Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 80 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm
z.B. Art.Nr.:1844A1S9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0F + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattweiß 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 820 | 610 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W
Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm
z.B. Art.Nr.:1844A1W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0G + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattweiß 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 870 | 645 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm
z.B. Art.Nr.:1844A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0H + DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 | 665 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0I + DEEP ADJUST asym 1.0 Loxone Mattschwarz

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844ALB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0J + DEEP ADJUST asym 1.0 Loxone Gold

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844ALG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0K + DEEP ADJUST asym 1.0 Loxone Weiß Aluminium

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844ALS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0L + DEEP ADJUST asym 1.0 Loxone Mattweiß

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844ALW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W50 + DEEP ADJUST 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5002 + DEEP ADJUST 2.0 PAR16 Mattschwarz

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 885 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 107 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm,
Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:112720B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5003 + DEEP ADJUST 2.0 PAR16 Mattweiß

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 995 | 1080 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 107 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm,
Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:112720W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5004 + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1610 | 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 | 1496 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5005 + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1700 | 1260 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2124 | 1579 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5006 + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1680 | 1240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2013 | 1496 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5007 + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1310 | 1770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1579 | 2124 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5008 + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1270 | 1710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5009 + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 | 1800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500A + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1910 | 1420 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500B + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 935 | 1380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500C + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1270 | 1710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500D + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1810 | 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500E + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1910 | 1420 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1126 | 837 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500F + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1390 | 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500G + DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 85 mm, 0.61 kg

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18476LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500H + DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 85 mm, 0.61 kg

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt:

89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18476LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500I + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1780 | 1320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 | 1496 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500J + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 | 1880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1579 | 2124 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500K + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1780 | 1330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 | 1496 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500L + DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1880 | 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 | 1579 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W51 + RON 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5102 + RON 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 925 | 885 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 103 mm, 0.69 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25
mm, Einbautiefe 110 mm

z.B. Art.Nr.:111220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5103 + RON 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 995 | 1080 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 103 mm, 0.69 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 110 mm

z.B. Art.Nr.:111220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5104 + RON 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1630 | 1210 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2013 | 1496 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111541B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5105 + RON 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 | 1720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1579 | 2124 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5106 + RON 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1230 | 1650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1496 | 2013 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111541W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5107 + RON 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1300 | 1740 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1579 | 2124 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111541W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5108 + RON 2.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1260 | 1700 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1496 | 2013 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5109 + RON 2.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1790 | 1330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 | 1579 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510A + RON 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 935 | 1370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510B + RON 2.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1270 | 1720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1496 | 2013 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510C + RON 2.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1810 | 1350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 | 1579 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510D + RON 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 955 | 1400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510E + RON 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 66 mm, 0.66 kg

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11156LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510F + RON 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 66 mm, 0.66 kg

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11156LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510G + RON 2.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1770 | 1320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2013 | 1496 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111571B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510H + RON 2.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1870 | 1390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2124 | 1579 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111571B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510I + RON 2.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1800 | 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2013 | 1496 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111571W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W510J + RON 2.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1900 | 1410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2124 | 1579 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111571W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W52 + RON 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5202 + RON 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 103 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 110 mm

z.B. Art.Nr.:111120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5203 + RON 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 540 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 103 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 110 mm

z.B. Art.Nr.:111120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5204 + RON 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 815 | 605 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5205 + RON 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 640 | 860 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5206 + RON 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 615 | 825 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5207 + RON 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 650 | 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5208 + RON 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5209 + RON 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520A + RON 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 | 685 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520B + RON 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 860 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520C + RON 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520D + RON 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 | 807 lm, 91 | 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520E + RON 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für

Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 66 mm, 0.36 kg

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11146LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520F + RON 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 66 mm, 0.36 kg

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11146LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520G + RON 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 885 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111471B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520H + RON 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 935 | 695 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111471B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520I + RON 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111471W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520J + RON 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 950 | 705 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:111471W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W53 + RONY point 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5302 + RONY point 1.0 Mattschwarz 2700K Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 431 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5303 + RONY point 1.0 Mattschwarz 2700K Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 431 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161B3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5304 + RONY point 1.0 Mattschwarz 3000K Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 375 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 457 lm, 108 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5305 + RONY point 1.0 Mattschwarz 3000K Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 375 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 457 lm, 108 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161B5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5306 + RONY point 1.0 Mattweiß 2700K Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 431 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5307 + RONY point 1.0 Mattweiß 2700K Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 431 lm, 102 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
z.B. Art.Nr.:193161W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5308 + RONY point 1.0 Mattweiß 3000K Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 457 lm, 108 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm
z.B. Art.Nr.:193161W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5309 + RONY point 1.0 Mattweiß 3000K Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 457 lm, 108 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
z.B. Art.Nr.:193161W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W54 + DEEP ADJUST fort 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5402 + DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh-
und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever
& Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2290 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2759 lm, 111 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 94 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, Einsatz 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 126-130 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:112961B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5403 + DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattschwarz 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh-

und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2420 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2917 lm, 118 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 94 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, Einsatz 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 126-130 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:112961B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5404 + DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2759 lm, 111 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 94 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, Einsatz 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 126-130 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:112961W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5405 + DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattweiß 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2620 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2917 lm, 118 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 94 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, Einsatz 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 126-130 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:112961W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W55 + RONY petit 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5502 + RONY petit 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 596 lm, 99 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm

z.B. Art.Nr.:110361B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5503 + RONY petit 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 630 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 628 lm, 105 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm
z.B. Art.Nr.:110361B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5504 + RONY petit 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 455 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.8 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm
z.B. Art.Nr.:110361B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5505 + RONY petit 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 649 lm, 108 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm,
Einbautiefe 51 mm

z.B. Art.Nr.:110361W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5506 + RONY petit 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 685 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 683 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm,
Einbautiefe 51 mm

z.B. Art.Nr.:110361W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5507 + RONY petit 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 496 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm,
Einbautiefe 51 mm

z.B. Art.Nr.:110361W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W56 + PLANO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5602 + PLANO 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 420 | 440 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:118120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5603 + PLANO 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet
für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 450 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:118120Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5604 + PLANO 1.0 PAR16 Weiß Aluminium

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 510 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:118120S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5605 + PLANO 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:118120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5606 + PLANO 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 540 | 730 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5607 + PLANO 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 | 770 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5608 + PLANO 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 730 | 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5609 + PLANO 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 770 | 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560A + PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 755 | 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560B + PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 795 | 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560C + PLANO 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB

(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560D + PLANO 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560E + PLANO 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 780 | 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560F + PLANO 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 615 | 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560G + PLANO 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560H + PLANO 1.0 LED Bronze 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 780 | 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560I + PLANO 1.0 LED Bronze 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 615 | 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560J + PLANO 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560K + PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 595 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561S3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560L + PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561S5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560M + PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 440 | 650 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561S9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560N + PLANO 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 820 | 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560O + PLANO 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 | 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560P + PLANO 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560Q + PLANO 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.26 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11856LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560R + PLANO 1.0 Loxone Bronze

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.26 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11856LQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560S + PLANO 1.0 Loxone Weiß Aluminium

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.26 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11856LS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560T + PLANO 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.26 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11856LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W57 + STRANGE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5702 + STRANGE trimless 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 | 440 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.41 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:131120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5703 + STRANGE trimless 1.0 PAR16 Champagner

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 450 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.41 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:131120M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5704 + STRANGE trimless 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.41 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:131120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5705 + STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 | 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5706 + STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 770 | 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 97 99 100 100, UGR ≤ 19

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5707 + STRANGE trimless 1.0 LED Champagner 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 560 | 755 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5708 + STRANGE trimless 1.0 LED Champagner 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 590 | 795 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5709 + STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570A + STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570B + STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 | 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570C + STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht

inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 825 | 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570D + STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 16 | 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570E + STRANGE trimless 1.0 LED Champagner 2700K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 595 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570F + STRANGE trimless 1.0 LED Champagner 3000K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570G + STRANGE trimless 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 650 | 440 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570H + STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 820 | 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570I + STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 | 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570J + STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 | 665 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570K + STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.43 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13146LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570L + STRANGE trimless 1.0 Loxone Champagner

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.43 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13146LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W570M + STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.43 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13146LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W58 + PLANO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5802 + PLANO 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 845 | 880 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:118220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5803 + PLANO 2.0 PAR16 Bronze

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 860 | 895 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:118220Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5804 + PLANO 2.0 PAR16 Weiß Aluminium

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 945 | 1020 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:118220S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5805 + PLANO 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 960 | 1040 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:118220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5806 + PLANO 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 | 1460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1496 | 2013 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5807 + PLANO 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 | 1540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1579 | 2124 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5808 + PLANO 2.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1080 | 1460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1496 | 2013 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5809 + PLANO 2.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1540 | 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 | 1579 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580A + PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 1510 | 1120 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 | 1496 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580B + PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 1180 | 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1579 | 2124 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580C + PLANO 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 | 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2013 | 1496 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580D + PLANO 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 | 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 | 1579 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580E + PLANO 2.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 | 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580F + PLANO 2.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1620 | 1210 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580G + PLANO 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 840 | 1250 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580H + PLANO 2.0 LED Bronze 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1540 | 1140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580I + PLANO 2.0 LED Bronze 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1210 | 1620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580J + PLANO 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1250 | 840 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580K + PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 1170 | 1580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580L + PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 1670 | 1240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580M + PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 1280 | 865 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580N + PLANO 2.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 | 1620 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580O + PLANO 2.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1270 | 1710 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580P + PLANO 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 1310 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 | 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580Q + PLANO 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.48 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11866LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580R + PLANO 2.0 Loxone Bronze

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.48 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11866LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580S + PLANO 2.0 Loxone Weiß Aluminium

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.48 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11866LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W580T + PLANO 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.48 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11866LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W59 + PLANO IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5902 + PLANO IP44 1.0 MR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 35 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 88 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:118410B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5903 + PLANO IP44 1.0 MR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Lampe QR-CBC51, Buchse GU5.3, max. per socket 35 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 88 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:118410W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5904 + PLANO IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 390 | 370 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 81

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 122 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:118420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5905 + PLANO IP44 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels

Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 420 | 455 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 83

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 122 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:118420W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5906 + PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 520 | 695 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118841B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5907 + PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 545 | 735 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118841B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5908 + PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 770 | 570 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118841W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5909 + PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 810 | 600 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118841W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W590A + PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 745 | 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 | 748 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W590B + PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 785 | 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 | 789 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W590C + PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 600 | 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W590D + PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 | 785 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 748 | 1006 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W590E + PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 789 | 1062 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W590F + PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 635 | 430 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 807 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W590G + PLANO IP44 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 82 mm, 0.21 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11886LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W590H + PLANO IP44 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 82 mm, 0.21 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11886LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A + PLANO petit 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5A02 + PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$
2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, IC-bewertet, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A03 + PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$
2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, IC-bewertet, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,

Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A04 + PLANO petit 3.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A05 + PLANO petit 3.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A06 + PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1660 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A07 + PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A08 + PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A09 + PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0A + PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1320 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0B + PLANO petit 3.0 LED Bronze 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ $< 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0C + PLANO petit 3.0 LED Bronze 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0D + PLANO petit 3.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1320 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0E + PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ $< 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0F + PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ $< 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0G + PLANO petit 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1360 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0H + PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0I + PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage

mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0J + PLANO petit 3.0 LED Bronze 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0K + PLANO petit 3.0 LED Bronze 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0L + PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0M + PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B + PLANO petit 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5B02 + PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤
2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, IC-bewertet, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1302 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <3000
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B03 + PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤

2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1344 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B04 + PLANO petit 2.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1302 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B05 + PLANO petit 2.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1344 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B06 + PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1302 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B07 + PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1344 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B08 + PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B09 + PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1120 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq$ 65°
<3000 cd/m²
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm
z.B. Art.Nr.:162561B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0A + PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 895 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0B + PLANO petit 2.0 LED Bronze 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq$ 65°
<3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0C + PLANO petit 2.0 LED Bronze 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0D + PLANO petit 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 895 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,

Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0E + PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0F + PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0G + PLANO petit 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0H + PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1274 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0I + PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1190 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1342 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0J + PLANO petit 2.0 LED Bronze 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1274 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0K + PLANO petit 2.0 LED Bronze 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1190 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1342 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0L + PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1274 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0M + PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1210 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1342 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C + DEEP point 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5C02 + DEEP point 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 431 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C03 + DEEP point 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 375 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 457 lm, 108 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C04 + DEEP point 1.0 Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 370 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 431 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C05 + DEEP point 1.0 Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC-bewertet, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 457 lm, 108 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C06 + DEEP point 1.0 Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 431 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C07 + DEEP point 1.0 Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 375 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 457 lm, 108 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm
z.B. Art.Nr.:185261Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C08 + DEEP point 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 431 lm, 102 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm
z.B. Art.Nr.:185261W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C09 + DEEP point 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 457 lm, 108 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D + PLANO petit 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5D02 + PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤
2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D03 + PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤
2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM ,
672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D04 + PLANO petit 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet
für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,
IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500
cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D05 + PLANO petit 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet
für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,
IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM ,

672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D06 + PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D07 + PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500

cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D08 + PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D09 + PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0A + PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0B + PLANO petit 1.0 LED Bronze 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ $< 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0C + PLANO petit 1.0 LED Bronze 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ $< 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0D + PLANO petit 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0E + PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0F + PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0G + PLANO petit 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0H + PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0I + PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0J + PLANO petit 1.0 LED Bronze 2700K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0K + PLANO petit 1.0 LED Bronze 3000K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0L + PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0M + PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E + DEEP point IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5E02 + DEEP point IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 335 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 333 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E03 + DEEP point IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 371 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E04 + DEEP point IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 357 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185161W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E05 + DEEP point IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 398 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185161W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F + LECA SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5F02 + LECA SURFACE 1.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit einem Strahler; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 584 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:188264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F03 + LECA SURFACE 1.0 Bronze

Deckenanbauleuchte mit einem Strahler; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 584 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:188264Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F04 + LECA SURFACE 1.0 Mattweiß

Deckenanbauleuchte mit einem Strahler; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 584 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:188264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G + LECA SURFACE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5G02 + LECA SURFACE 4.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2336 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 1.5 kg

z.B. Art.Nr.:188464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G03 + LECA SURFACE 4.0 Mattweiß

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 2340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2336 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 1.5 kg

z.B. Art.Nr.:188464W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H + LECA SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5H02 + LECA SURFACE 2.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1168 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:188364B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H03 + LECA SURFACE 2.0 Bronze

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert,
matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh-
und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional
erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1168 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:188364Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H04 + LECA SURFACE 2.0 Mattweiß

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1168 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:188364W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I + MIRRO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5I02 + MIRRO 2.0 Mattschwarz + Hellgold

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 78 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I03 + MIRRO 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 78 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I04 + MIRRO 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 78 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J + MIRRO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5J02 + MIRRO 1.0 Mattschwarz + Hellgold

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 78 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6321E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J03 + MIRRO 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 78 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6321E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J04 + MIRRO 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 78 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:6321E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K + ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5K02 + ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K Opal

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche
Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3
SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K03 + ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 4000K Opal

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche
Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3
SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K04 + ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K Opal

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K05 + ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 4000K Opal

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K06 + ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K Microprismatic

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:1683M5B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K07 + ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 4000K Microprismatic

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:1683M5B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K08 + ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K Microprismatic

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:1683M5W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K09 + ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 4000K Microprismatic

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:1683M5W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L + TOWNA IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5L02 + TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1385 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L03 + TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1442 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L04 + TOWNA IP44 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1385 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L05 + TOWNA IP44 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1442 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L06 + TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP44, Innen, 1040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1385 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L07 + TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP44, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1442 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L08 + TOWNA IP44 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1070 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1385 lm, 114 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg
z.B. Art.Nr.:178188W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L09 + TOWNA IP44 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1110 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1442 lm, 117 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg
z.B. Art.Nr.:178188W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L0A + TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz + Kupfer 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 1040 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1385 lm, 114 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg
z.B. Art.Nr.:178188Z3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L0B + TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1442 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188Z5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M + CLEA 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5M02 + CLEA 3.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 584 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M03 + CLEA 3.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 617 lm, 53 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M04 + CLEA 3.0 Feel Jade 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M05 + CLEA 3.0 Feel Jade 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M06 + CLEA 3.0 Live Simple 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M07 + CLEA 3.0 Live Simple 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M08 + CLEA 3.0 Seidengrau 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M09 + CLEA 3.0 Seidengrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M0A + CLEA 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M0B + CLEA 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 815 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N + CLEA 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5N02 + CLEA 2.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 584 lm, 50 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181284B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N03 + CLEA 2.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 617 lm, 53 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181284B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N04 + CLEA 2.0 Feel Jade 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181284FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N05 + CLEA 2.0 Feel Jade 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181284FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N06 + CLEA 2.0 Live Simple 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181284LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N07 + CLEA 2.0 Live Simple 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 883 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181284LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N08 + CLEA 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181284SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N09 + CLEA 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 883 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N0A + CLEA 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N0B + CLEA 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5O + CLEA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5002 + CLEA 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 584 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181184B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5003 + CLEA 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 617 lm, 53 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181184B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5004 + CLEA 1.0 Feel Jade 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte

Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5005 + CLEA 1.0 Feel Jade 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5006 + CLEA 1.0 Live Simple 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5007 + CLEA 1.0 Live Simple 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 883 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5008 + CLEA 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5009 + CLEA 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte

Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181184SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500A + CLEA 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181184W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500B + CLEA 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P + TRACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5P02 + TRACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P03 + TRACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P04 + TRACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P05 + TRACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P06 + TRACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P07 + TRACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P08 + TRACE 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P09 + TRACE 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q + TRACE GRID 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5Q02 + TRACE GRID 2.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 360°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 | 1650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 | 2 SDCM, 482 | 412 lm, 100 | 94 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 360° | 30°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 0 0 4 0 100 | 95 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.3 | 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:183464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q03 + TRACE GRID 2.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 360°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1650 | 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 | 3 SDCM, 412 | 482 lm, 94 | 100 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30° | 360°, CIE flux code: 95 99 100 100 100 | 0 0 4 0 100, UGR ≤ 10 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 | 13.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:183464CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R + TRACE SPIN 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5R02 + TRACE SPIN 1.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Leisten und je zwei Spots; untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 180°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2070 lm, 100 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 25.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1103 mm, Breite 80 mm, Höhe 115 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:183264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R03 + TRACE SPIN 1.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Leisten und je zwei Spots; untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 180°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2070 lm, 100 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 25.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1103 mm, Breite 80 mm, Höhe 115 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:183264CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S + TRACE GRID 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5S02 + TRACE GRID 1.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 8 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3300 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 3296 lm, 94 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 1.5 kg

z.B. Art.Nr.:183364B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S03 + TRACE GRID 1.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbauleuchte mit 8 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 3300 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 3296 lm, 94 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 1.5 kg

z.B. Art.Nr.:183364CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T + FIL SPIN 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5T02 + FIL SPIN 1.0

Indirekte Decken- und Wandanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Lichtleisten; untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 360°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Rotierbarkeit 180°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1810 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1622 lm, 164 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 0 0 0 0 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1103 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 0.95 kg
z.B. Art.Nr.:254584B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U + BLIEK petit SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5U02 + BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 980 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 490 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U03 + BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 508 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U04 + BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1360 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 679 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U05 + BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 490 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U06 + BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 508 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U07 + petit,SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 680 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 340 lm, 48 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U08 + BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 490 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U09 + BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 508 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U0A + BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß colourwarmdimming

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 680 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 340 lm, 48 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V + CENO SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5V02 + CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 482 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V03 + CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und

90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V04 + CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 482 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V05 + CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V06 + CENO SURFACE 2.0 Bronze 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 482 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V07 + CENO SURFACE 2.0 Bronze 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V08 + CENO SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 482 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V09 + CENO SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W + PIRRO SPOT SURFACE 6.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5W02 + PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1920 lm, 68 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W03 + PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2016 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W04 + PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1920 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1920 lm, 68 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg
z.B. Art.Nr.:151664E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W05 + PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 2020 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 2016 lm, 71 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg
z.B. Art.Nr.:151664E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W06 + PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 2000 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 2000 lm, 71 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W07 + PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 2100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2100 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W08 + PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2000 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W09 + PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;

Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 2100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2100 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X + CENO SURFACE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5X02 + CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X03 + CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 532 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X04 + CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X05 + CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 532 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X06 + CENO SURFACE 4.0 Bronze 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X07 + CENO SURFACE 4.0 Bronze 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 532 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X08 + CENO SURFACE 4.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X09 + CENO SURFACE 4.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 532 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y + CENO SURFACE 4.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5Y02 + CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring
schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240
V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler
Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y03 + CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring
schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240
V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler
Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 532 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y04 + CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y05 + CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 532 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y06 + CENO SURFACE 4.1 Bronze 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y07 + CENO SURFACE 4.1 Bronze 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 532 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y08 + CENO SURFACE 4.1 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y09 + CENO SURFACE 4.1 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 532 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z + PIRRO SPOT SURFACE 4.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5Z02 + PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z03 + PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z04 + PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z05 + PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z06 + PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattweiß + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1465 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z07 + PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattweiß + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;

Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1522 lm, 79 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg
z.B. Art.Nr.:151564J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z08 + PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1470 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1465 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg
z.B. Art.Nr.:151564K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z09 + PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1522 lm, 79 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W60 + CENO SURFACE 6.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6002 + CENO SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 482 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6003 + CENO SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 3140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 524 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6004 + CENO SURFACE 6.0 Bronze 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 482 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6005 + CENO SURFACE 6.0 Bronze 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 3140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 524 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6006 + CENO SURFACE 6.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2890 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 482 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6007 + CENO SURFACE 6.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3140 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 524 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W61 + CENO SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6102 + CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6103 + CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 541 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6104 + CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90°

schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6105 + CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 541 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6106 + CENO SURFACE 1.0 Bronze 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6107 + CENO SURFACE 1.0 Bronze 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 541 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6108 + CENO SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6109 + CENO SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 541 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W62 + CENO SURFACE FLEXFY 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6202 + CENO SURFACE FLEXFY 1.0 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 17 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:17666FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6203 + CENO SURFACE FLEXY 1.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 17 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:17666FBM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6204 + CENO SURFACE FLEXY 1.0 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 17 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:17666FW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W63 + LECA SURFACE FLEXY 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6302 + LECA SURFACE FLEXY 1.0 Mattschwarz

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 584 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 55 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:18826FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6303 + LECA SURFACE FLEXY 1.0 Bronze

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Bronze;
nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°;
Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 584 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 55 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:18826FQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6304 + LECA SURFACE FLEXFY 1.0 Mattweiß

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 584 lm, 103 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 55 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:18826FW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W64 + MATCH SURFACE FLEXFY 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6402 + MATCH SURFACE FLEXFY 1.0 Mattschwarz

Decken-/Wandanbaustrahler aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 552 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:17715FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6403 + MATCH SURFACE FLEXY 1.0 Mattschwarz + Aluminium

Decken-/Wandanbaustrahler aus Aluminium; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 552 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:17715FBL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6404 + MATCH SURFACE FLEXY 1.0 Mattweiß

Decken-/Wandanbaustrahler aus Aluminium; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 552 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:17715FW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W65 + PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6502 + PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 522 lm, 87 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 0.39 kg

z.B. Art.Nr.:192484W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6503 + PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 548 lm, 91 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 0.39 kg

z.B. Art.Nr.:192484W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6504 + PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 4000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 580 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 580 lm, 97 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 0.39 kg

z.B. Art.Nr.:192484W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W66 + PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6602 + PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 645 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 644 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 33 60 82 64 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 114 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:192684W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6603 + PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 665 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 667 lm, 111 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 33 60 82 64 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 114 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:192684W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6604 + PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 4000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 705 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 706 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 33 60 82 64 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 114 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:192684W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W67 + PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6702 + PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 599 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 94 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:192584W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6703 + PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 628 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 94 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:192584W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6704 + PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 4000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 665 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 665 lm, 111 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 94 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:192584W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W68 + PERLEZ GRID 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6802 + PERLEZ GRID 1.0 Mattschwarz + Weißes Opalglas

Deckenanbauleuchte mit rechteckigem Baldachin aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Lichtkugeln
aus weißem Opalglas für diffuses Licht; Oberfläche Mattschwarz + Weißes Opalglas;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 360°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, RAL 9011, IP20, Innen, 1760 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM ,
2688 lm, 75 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 33 60 82 69 100, $\geq 65^\circ < 1500$
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 2.34 kg

z.B. Art.Nr.:192884BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6803 + PERLEZ GRID 1.0 Bronze + Weißes Opalglas

Deckenanbauleuchte mit rechteckigem Baldachin aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Lichtkugeln
aus weißem Opalglas für diffuses Licht; Oberfläche Bronze + Weißes Opalglas;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
 ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 360°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze + Weißes Opalglas, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 1760 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM ,
2688 lm, 75 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 33 60 82 69 100, $\geq 65^\circ < 1500$
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 2.34 kg

z.B. Art.Nr.:192884QW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W69 + PLANO SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6902 + PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:11806LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6903 + PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt
seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe
1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:11806LBM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6904 + PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:11806LWB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6905 + PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:11806LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6906 + PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 240 | 230 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.3 W, Gesamteinsätze 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:118620B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6907 + PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 230 | 240 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.3 W, Gesamteinsätze 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:118620CH0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6908 + PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 465 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 253 | 274 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.3 W, Gesamteinsätze 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:118620E0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6909 + PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 253 | 274 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.3 W, Gesamteinsätze 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:118620W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690A + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690B + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690C + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690D + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690E + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690F + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690G + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690H + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2124 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690I + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690J + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690K + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1250 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690L + SURFACE 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690M + SURFACE 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690N + SURFACE 2.0 LED Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690O + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690P + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690Q + SURFACE 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1250 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664E9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690R + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690S + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W690T + PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1310 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A + SIRRO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6A02 + SIRRO 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:139120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A03 + SIRRO 1.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:139120E0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A04 + SIRRO 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:139120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A05 + SIRRO 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A06 + SIRRO 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A07 + SIRRO 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 680 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A08 + SIRRO 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 850 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A09 + SIRRO 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 895 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A0A + SIRRO 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 680 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164E9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A0B + SIRRO 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:189164W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A0C + SIRRO 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 915 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A0D + SIRRO 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A0E + SIRRO 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:18916LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A0F + SIRRO 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:18916LWB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A0G + SIRRO 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:18916LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B + PLANO SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6B02 + PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:118520B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B03 + PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:118520CH0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B04 + PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 465 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:118520E0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B05 + PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:118520W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B06 + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B07 + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B08 + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 755 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg
z.B. Art.Nr.:118544CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B09 + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 795 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0A + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 730 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0B + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0C + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0D + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,

Innen, 855 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0E + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0F + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0G + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0H + SURFACE 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0I + SURFACE 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0J + SURFACE 1.0 LED Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt
seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3
SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 650 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0K + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine
Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355°
dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz,
RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0L + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0M + SURFACE 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564E9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0N + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 820 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0O + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0P + PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0Q + PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:11876LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0R + PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:11876LBM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0S + PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:11876LWB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B0T + PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:11876LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C + PLANO petit SURFACE 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6C02 + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
 ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C03 + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
 ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C04 + petit SURFACE 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C05 + petit SURFACE 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C06 + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C07 + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C08 + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1953 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:162744W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C09 + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2016 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:162744W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0A + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:162764B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0B + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0C + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1320 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1635 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0D + petit SURFACE 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0E + petit SURFACE 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0F + petit SURFACE 3.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1635 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0G + petit SURFACE 3.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0H + petit SURFACE 3.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0I + petit SURFACE 3.0 Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1320 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1635 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764E9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0J + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1911 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0K + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2013 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0L + PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1635 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D + PLANO petit SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6D02 + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D03 + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D04 + petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:162644CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D05 + petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D06 + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D07 + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D08 + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D09 + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,

Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0A + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0B + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0C + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0D + petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0E + petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0F + petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt
seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3
SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 910 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0G + petit SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine
Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355°
dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz,
RAL 9010, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0H + petit SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0I + petit SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 895 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664E9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0J + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0K + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D0L + PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E + PLANO petit SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6E02 + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E03 + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam

≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E04 + petit SURFACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E05 + petit SURFACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg
z.B. Art.Nr.:162544CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E06 + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E07 + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E08 + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E09 + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0A + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0B + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0C + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0D + petit SURFACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0E + petit SURFACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0F + petit SURFACE 1.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0G + petit SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0H + petit SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0I + petit SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564E9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0J + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0K + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0L + PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F + LINO SURFACE 4.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6F02 + LINO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Schwarz glänzend

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in
Schwarz glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K /
3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

z.B. Art.Nr.:109764BB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F03 + LINO SURFACE 4.1 Mattweiß + Schwarz glänzend

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface
Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz
glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K);
Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9010, IP20,
Innen, 400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

z.B. Art.Nr.:109764WB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F04 + LINO SURFACE 4.1 Mattweiß + Weiß glänzend

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

z.B. Art.Nr.:109764WW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G + LINO SURFACE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6G02 + LINO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:109664BB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G03 + LINO SURFACE 4.0 Mattweiß + Schwarz glänzend

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:109664WB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G04 + LINO SURFACE 4.0 Mattweiß + Weiß glänzend

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 39°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:109664WW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H + PERLEZ SPIN 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6H02 + PERLEZ SPIN 1.0

Deckenanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Leisten aus
Aluminiumdruckguss; je zwei Lichtkugeln aus weißem Opalglas mit diffusem Licht; untere Leiste
bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz + Weißes Opalglas; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 360°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 180°, Mattschwarz + Weißes Opalglas, RAL 9011, IP20,
Innen, 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM ,
1348 lm, 73 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 69 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 50 mm, 1.49 kg

z.B. Art.Nr.:192784BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I + HEXO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6I02 + HEXO 1.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional
einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 385 | 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460
lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146520B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I03 + HEXO 1.0 PAR16 Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 480 | 460 | 385 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146520G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I04 + HEXO 1.0 PAR16 Kupfer

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 385 | 480 | 460 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146520P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I05 + HEXO 1.0 PAR16 Kupfer Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 lm, 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146520P0, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I06 + HEXO 1.0 PAR16 Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 385 | 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146520Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I07 + HEXO 1.0 PAR16 Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 | 385 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 506 | 548 | 385 lm, 78 | 84 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146520W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I08 + LED,Mattschw. Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I09 + LED,Mattschw. Einsatz schw. PhaseDim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564B9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0A + LED,Mattschw. Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564B9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0B + LED,Mattschw. Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564B9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0C + 1.0 LED,Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0D + LED,Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ;

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564G9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0E + LED,Gold Einsatz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564G9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0F + LED,Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564G9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0G + LED,Bronze Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0H + LED,Bronze Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564Q9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0I + LED,Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM
, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564Q9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0J + LED,Bronze Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM
, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564Q9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0K + LED,Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming,1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM
, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0L + LED,Mattweiß Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0M + LED,Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0N + LED,Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:146564W9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0O + HEXO 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0P + 1.0 LED,Mattschwarz Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558B3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0Q + 1.0 LED,Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0R + 1.0 LED,Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0S + HEXO 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0T + 1.0 LED,Mattschwarz Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0U + 1.0 LED,Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0V + 1.0 LED,Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0W + LED,Mattschwarz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0X + LED,Mattschw. Einsatz schw. PhaseDim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0Y + LED,Mattschw. Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0Z + LED,Mattschw. Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I10 + HEXO 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I11 + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I12 + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I13 + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558G3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I14 + HEXO 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 701 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I15 + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558G5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I16 + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I17 + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I18 + 1.0 LED,Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I19 + LED,Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1A + LED,Gold Einsatz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1B + LED,Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1C + HEXO 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1D + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558P3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1E + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558P3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1F + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558P3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1G + HEXO 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 701 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1H + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558P5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1I + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558P5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1J + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1K + HEXO 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1L + LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1M + LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1N + LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1O + HEXO 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1P + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558Q3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1Q + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1R + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1S + HEXO 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1T + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1U + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1V + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1W + LED,Bronze Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1X + LED,Bronze Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1Y + LED,Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I1Z + LED,Bronze Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I20 + HEXO 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 677 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I21 + 1.0 LED,Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I22 + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I23 + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I24 + HEXO 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 721 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I25 + 1.0 LED,Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I26 + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I27 + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I28 + LED,Mattweiß,Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I29 + LED,Mattweiß,Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2A + LED,Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2B + LED,Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2C + HEXO 1.0 LED Mattschwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2D + HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2E + HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2F + HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2G + HEXO 1.0 LED Mattschwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2H + HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2I + HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2J + HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2K + HEXO 1.0 LED Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2L + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2M + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2N + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2O + HEXO 1.0 LED Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2P + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2Q + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2R + HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559G5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2S + HEXO 1.0 LED Kupfer DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 658 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2T + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559P3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2U + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2V + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2W + HEXO 1.0 LED Kupfer DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2X + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2Y + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I2Z + HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559P5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I30 + HEXO 1.0 LED Bronze DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I31 + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559Q3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I32 + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I33 + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I34 + HEXO 1.0 LED Bronze DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I35 + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I36 + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I37 + HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I38 + HEXO 1.0 LED Mattweiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 677 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I39 + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I3A + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I3B + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I3C + HEXO 1.0 LED Mattweiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 721 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I3D + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I3E + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I3F + HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J + DOCUS 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6J02 + DOCUS 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 385 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480
lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J03 + DOCUS 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 lm, 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320B0, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J04 + DOCUS 1.0 PAR16 Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 385 | 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J05 + DOCUS 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 385 | 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J06 + DOCUS 1.0 PAR16 Kupfer

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 480 | 460 | 385 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J07 + DOCUS 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 | 385 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 506 | 548 | 385 lm, 78 | 84 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J08 + LED Mattschwarz,Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J09 + LED Mattschw.Einsatz schw. PhaseDim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364B9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0A + LED Mattschw.Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364B9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0B + LED Mattschw.Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364B9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0C + LED,Aluminium gebürstet,Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial
MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne
Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0D + LED,Alu Einsatz schw.Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in
Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0E + LED,Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0F + LED,Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0G + LED,Kupfer Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0H + LED,Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial
MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner
Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364P9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0I + LED,Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial
MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner
Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364P9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0J + LED,Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364P9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0K + LED Mattweiß,Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0L + LED Mattweiß,Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364W9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0M + LED Mattweiß,Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364W9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0N + LED Mattweiß,Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364W9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0O + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0P + 1.0 LED Mattschwarz,Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358B3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0Q + 1.0 LED Mattschwarz,Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0R + 1.0 LED Mattschwarz,Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0S + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0T + 1.0 LED Mattschwarz,Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0U + 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0V + 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0W + LED Mattschwarz,Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0X + LED Mattschw.Einsatz schw. PhaseDim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0Y + LED Mattschw.Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0Z + LED Mattschw.Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J10 + DOCUS 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 658 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J11 + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358G3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J12 + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358G3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J13 + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J14 + DOCUS 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J15 + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J16 + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J17 + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J18 + DOCUS 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J19 + LED Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1A + LED Gold Einsatz Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1B + LED Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1C + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1D + LED,Alu gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1E + LED,Aluminium gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1F + LED,Aluminium gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1G + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1H + LED,Alu gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1I + LED,Aluminium gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358L5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1J + LED,Aluminium gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358L5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1K + LED,Aluminium gebürstet,Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1L + LED,Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner

Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1M + LED,Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1N + LED,Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1O + DOCUS 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1P + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1Q + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358P3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1R + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358P3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1S + DOCUS 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1T + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358P5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1U + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358P5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1V + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1W + LED,Kupfer Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1X + LED,Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1Y + LED,Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial

MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1Z + LED,Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J20 + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 677 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J21 + 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J22 + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J23 + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J24 + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 721 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J25 + 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J26 + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J27 + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J28 + LED,Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J29 + LED,Mattweiß Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2A + LED Mattweiß,Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2B + LED Mattweiß,Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2C + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2D + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip

on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2E + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2F + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2G + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2H + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2I + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2J + DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2K + DOCUS 1.0 LED Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2L + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2M + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2N + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359G3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2O + DOCUS 1.0 LED Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2P + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359G5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2Q + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch

Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359G5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2R + DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359G5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2S + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2T + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2U + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2V + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359L3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2W + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2X + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359L5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2Y + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359L5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2Z + DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359L5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J30 + DOCUS 1.0 LED Kupfer DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 658 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J31 + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J32 + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J33 + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J34 + DOCUS 1.0 LED Kupfer DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J35 + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J36 + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359P5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J37 + DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359P5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J38 + DOCUS 1.0 LED Mattweiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne
Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 677 lm, 86 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J39 + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3A + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3B + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3C + DOCUS 1.0 LED Mattweiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 721 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3D + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3E + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3F + DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K + DOCUS 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6K02 + DOCUS 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht

inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 920 | 770 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 920 | 770 | 960 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 | 8.8 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K03 + DOCUS 2.0 PAR16 Gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 960 | 770 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 960 | 770 | 920 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 | 8.8 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K04 + DOCUS 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 770 | 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 770 | 960 | 920 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 13.0 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K05 + DOCUS 2.0 PAR16 Kupfer

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 920 | 960 | 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 920 | 960 | 770 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K06 + DOCUS 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1010 | 770 | 1100 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 1012 | 770 | 1096 lm, 78 | 88 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 | 8.8 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K07 + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K08 + LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 675 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464B9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K09 + LED Mattschwarz Einsatz Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464B9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0A + LED Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464B9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0B + DOCUS 2.0 LED Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 755 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0C + 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 675 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:146464G9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0D + 2.0 LED Gold Einsatz Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 690 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:146464G9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0E + 2.0 LED Gold Einsatz Weiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 695 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:146464G9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0F + 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 755 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0G + LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 675 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464L9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0H + LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464L9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0I + LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464L9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0J + DOCUS 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0K + LED Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464W9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0L + 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464W9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0M + 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 928 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464W9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0N + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1274 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0O + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0P + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0Q + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0R + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1340 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0S + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0T + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0U + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:186458B5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0V + DOCUS 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0W + LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0X + LED Mattschwarz Einsatz Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0Y + LED Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0Z + DOCUS 2.0 LED Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1316 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K10 + DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K11 + DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K12 + DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K13 + DOCUS 2.0 LED Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1402 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K14 + DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K15 + DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K16 + DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K17 + DOCUS 2.0 LED Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K18 + 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K19 + 2.0 LED Gold Einsatz Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1A + 2.0 LED Gold Einsatz Weiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1B + DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1316 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1C + DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1D + DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1E + DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1F + DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1402 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1G + DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1H + DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1I + DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1J + 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1K + LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 940

Im

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1L + LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1M + LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1N + DOCUS 2.0 LED Kupfer 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1316 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1O + DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1P + DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:186458P3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1Q + DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:186458P3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1R + DOCUS 2.0 LED Kupfer 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1402 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:186458P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1S + DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:186458P5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1T + DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:186458P5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1U + DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1V + DOCUS 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1W + DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1X + DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3

SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1Y + DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1Z + DOCUS 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1354 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K20 + DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K21 + DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K22 + DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K23 + DOCUS 2.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1442 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K24 + DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K25 + DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K26 + DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K27 + DOCUS 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K28 + LED Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K29 + 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2A + 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L + DOCUS mini 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6L02 + DOCUS mini 1.0 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 355 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L03 + DOCUS mini 1.0 Mattschwarz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 355 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460
lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320B0, 900199B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L04 + DOCUS mini 1.0 Mattschwarz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 355 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460
lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320B0, 900199G2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L05 + DOCUS mini 1.0 Mattschwarz Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 355 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 506 | 385 | 548 lm, 78 | 88 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320B0, 900199W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L06 + DOCUS mini 1.0 Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L07 + DOCUS mini 1.0 Gold Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Schwarz, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320G0, 900199B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L08 + DOCUS mini 1.0 Gold Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Gold, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320G0, 900199G2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L09 + DOCUS mini 1.0 Gold Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Weiß, IP20, Innen, 510 | 360 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 548 | 385 | 506 lm, 84 | 88 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320G0, 900199W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0A + DOCUS mini 1.0 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 506 | 548 | 385 lm, 78 | 84 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0B + DOCUS mini 1.0 Mattweiß Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 435 | 455 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320W0, 900199B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0C + DOCUS mini 1.0 Mattweiß Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 435 | 455 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320W0, 900199G2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0D + DOCUS mini 1.0 Mattweiß Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 480 | 520 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 506 | 548
lm, 88 | 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320W0, 900199W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M + ROBY IP44 2.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6M02 + ROBY IP44 2.6 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90;
Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2137 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 57 mm, 1.55 kg

z.B. Art.Nr.:135288B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M03 + ROBY IP44 2.6 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90;
Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2154 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 57 mm, 1.55 kg

z.B. Art.Nr.:135288B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M04 + ROBY IP44 2.6 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2137 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 57 mm, 1.55 kg

z.B. Art.Nr.:135288W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M05 + ROBY IP44 2.6 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2154 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 57 mm, 1.55 kg

z.B. Art.Nr.:135288W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N + ROBY IP44 3.5 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6N02 + ROBY IP44 3.5 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 2930 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3955 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 64 mm, 2.45 kg

z.B. Art.Nr.:135388B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N03 + ROBY IP44 3.5 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 2940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3969 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 64 mm, 2.45 kg

z.B. Art.Nr.:135388B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N04 + ROBY IP44 3.5 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3090 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3955 lm, 124 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 64 mm, 2.45 kg
z.B. Art.Nr.:135388W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N05 + ROBY IP44 3.5 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3100 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3969 lm, 124 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 64 mm, 2.45 kg
z.B. Art.Nr.:135388W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6O + ROBY IP44 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6O02 + ROBY IP44 1.6 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1030 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1385 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 165 mm, Höhe 59 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:135188B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6O03 + ROBY IP44 1.6 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1070 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1442 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 165 mm, Höhe 59 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:135188B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6O04 + ROBY IP44 1.6 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1385 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 165 mm, Höhe 59 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:135188W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6O05 + ROBY IP44 1.6 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1442 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 165 mm, Höhe 59 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:135188W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P + ROB IP44 2.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6P02 + ROB IP44 2.6 3000K 18.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1400 lm, 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 44 75 93 93 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 256 mm, Höhe 57 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:701284W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P03 + ROB IP44 2.6 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1800 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2137 lm, 117 lm/W

Optisch: CIE flux code: 44 75 93 93 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 256 mm, Höhe 57 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:701288W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P04 + ROB IP44 2.6 3000K 18.4W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2154 lm, 117 lm/W

Optisch: CIE flux code: 44 75 93 93 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 256 mm, Höhe 57 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:701288W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q + ROB IP44 3.5 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6Q02 + ROB IP44 3.5 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3955 lm, 124 lm/W

Optisch: CIE flux code: 45 76 94 95 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 345 mm, Höhe 64 mm, 1.9 kg

z.B. Art.Nr.:701388W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q03 + ROB IP44 3.5 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3969 lm, 124 lm/W

Optisch: CIE flux code: 45 76 94 95 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 345 mm, Höhe 64 mm, 1.9 kg

z.B. Art.Nr.:701388W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R + SARA on base 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6R02 + SARA on base 1.0 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:157220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R03 + SARA on base 1.0 Gold

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:157220G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R04 + SARA on base 1.0 Mattschwarz + Gold

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:157220K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R05 + SARA on base 1.0 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:157220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S + MIRRO SOFT 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6S02 + MIRRO SOFT 2.0 Filz-Anthrazit

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Anthrazit, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 77 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S03 + MIRRO SOFT 2.0 Filz-Indigoblau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 77 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S04 + MIRRO SOFT 2.0 Filz-Kalkstein

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 77 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S05 + MIRRO SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 77 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T + MIRRO SOFT 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6T02 + MIRRO SOFT 3.0 Filz-Anthrazit

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem
PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27;
Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Anthrazit, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 77 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T03 + MIRRO SOFT 3.0 Filz-Indigoblau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem
PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel
E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 77 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T04 + MIRRO SOFT 3.0 Filz-Kalkstein

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 77 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T05 + MIRRO SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 77 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U + SARA on base 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6U02 + SARA on base 3.0 Mattschwarz

Runder Deckenaufbausockel mit Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp 3x

PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1440 | 1380 lm

LED: Lampe 3 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:157520B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U03 + SARA on base 3.0 Mattweiß

Runder Deckenaufbausockel mit Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp 3x
PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 1640 | 1520 lm

LED: Lampe 3 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:157520W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V + MIRRO 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6V02 + MIRRO 3.0 Mattschwarz + Hellgold

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende
Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart

IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 78 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V03 + MIRRO 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 78 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V04 + MIRRO 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 78 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W + SARA on base 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6W02 + SARA on base 1.1 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100
- 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:157420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W03 + SARA on base 1.1 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240
V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:157420W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6X + DRO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6X02 + DRO 1.0

Deckenaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus
Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel G9;
Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 260 lm

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, initial MacAdam ≤ 6
SDCM , 300 lm, 100 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 135 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:1721G0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Y + DRO 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6Y02 + DRO 3.0

Deckenaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus
Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27;
Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6
SDCM , 800 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 290 mm, Höhe 310 mm, 1.96 kg
z.B. Art.Nr.:1723E0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z + DRO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6Z02 + DRO 2.0

Deckenaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus
Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E14;
Lampentyp C35; max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 390 lm

LED: Lampe C35, Buchse E14, max. per socket 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6
SDCM , 450 lm, 82 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 195 mm, Höhe 205 mm, 0.89 kg

z.B. Art.Nr.:1722C0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W70 + PIRRO SPOT SURFACE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7002 + PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;

mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7003 + PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7004 + PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7005 + PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7006 + PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1465 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7007 + PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1522 lm, 79 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg
z.B. Art.Nr.:151464J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7008 + PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1470 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1465 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg
z.B. Art.Nr.:151464K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7009 + PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1522 lm, 79 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W71 + PIRRO SPOT SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7102 + PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 677 lm, 62 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7103 + PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 714 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7104 + PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 677 lm, 62 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7105 + PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 714 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7106 + PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 711 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7107 + PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 769 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7108 + PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 711 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7109 + PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 769 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W72 + PIRRO OPAL SURFACE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7202 + PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 595 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 597 lm, 50 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg
z.B. Art.Nr.:151484B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7203 + PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 621 lm, 52 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg
z.B. Art.Nr.:151484B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7204 + PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 595 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 597 lm, 50 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg
z.B. Art.Nr.:151484E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7205 + PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 621 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:151484E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7206 + PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 685 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:151484J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7207 + PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 709 lm, 59 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg
z.B. Art.Nr.:151484J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7208 + PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 685 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 683 lm, 57 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg
z.B. Art.Nr.:151484K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7209 + PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 710 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 709 lm, 59 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg
z.B. Art.Nr.:151484K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W73 + PIRRO OPAL SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7302 + PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung;
Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem
Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 218 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7303 + PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung;
Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem
Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 239 lm, 36 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7304 + PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 218 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7305 + PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 239 lm, 36 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7306 + PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 270 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 270 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7307 + PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 280 lm, 42 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7308 + PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 270 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 270 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7309 + PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 280 lm, 42 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W74 + TOWNA IP44 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7402 + TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 2890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3955 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7403 + TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 2900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3969 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7404 + TOWNA IP44 3.0 Mattweiß + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 2980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3955 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7405 + TOWNA IP44 3.0 Mattweiß + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 2990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3969 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7406 + TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP44, Innen, 2980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3955 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7407 + TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP44, Innen, 2990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3969 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7408 + TOWNA IP44 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3050 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3955 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7409 + TOWNA IP44 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3060 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3969 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740A + TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz + Kupfer 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 2980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3955 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388Z3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740B + TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 2990 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3969 lm, 124 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg
z.B. Art.Nr.:178388Z5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W75 + TOWNA IP44 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7502 + TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90;
Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1560 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 2137 lm, 117 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg
z.B. Art.Nr.:178288B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7503 + TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90;
Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1570 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2154 lm, 117 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg
z.B. Art.Nr.:178288B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7504 + TOWNA IP44 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1610 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2137 lm, 117 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg
z.B. Art.Nr.:178288J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7505 + TOWNA IP44 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1620 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2154 lm, 117 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg
z.B. Art.Nr.:178288J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7506 + TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt

dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP44, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2137 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7507 + TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP44, Innen, 1620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2154 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7508 + TOWNA IP44 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2137 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7509 + TOWNA IP44 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2154 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750A + TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz + Kupfer 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2137 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288Z3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750B + TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 1620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2154 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288Z5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W76 + PIRRO SPOT SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7602 + PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 339 lm, 62 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7603 + PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 357 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7604 + PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 339 lm, 62 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7605 + PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 357 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7606 + PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 356 lm, 65 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg
z.B. Art.Nr.:151164J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7607 + PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 385 lm, 70 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg
z.B. Art.Nr.:151164J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7608 + PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 356 lm, 65 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7609 + PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 385 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W77 + PIRRO petit SURFACE 12.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7702 + PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1740 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1739 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7703 + PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1812 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7704 + PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1924 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7705 + PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 2000 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 2004 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.38 kg
z.B. Art.Nr.:129954CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7706 + PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1740 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1739 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.38 kg
z.B. Art.Nr.:129954E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7707 + PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1810 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1812 lm, 79 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.38 kg
z.B. Art.Nr.:129954E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7708 + PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1924 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954WM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7709 + PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2004 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954WM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W78 + PIRRO petit SURFACE 6.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7802 + PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 870 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 870 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7803 + PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 906 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7804 + PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 962 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7805 + PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1002 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7806 + PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 870 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 870 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7807 + PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 906 lm, 79 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.21 kg
z.B. Art.Nr.:129854E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7808 + PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 960 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 962 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.21 kg
z.B. Art.Nr.:129854WM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7809 + PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1002 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.21 kg
z.B. Art.Nr.:129854WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W79 + ILANE (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7902 + ILANE Länge 2000mm 2700K 20.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 1760 lm, 882 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1764 lm, 88 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 69 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7903 + ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 710 lm, 356 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 712 lm, 35 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7904 + ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 20.2W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 375 lm, 188 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 376 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7905 + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 20.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, 470 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 940 lm, 47 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7906 + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 20.2W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 415 lm, 207 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 414 lm, 20 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7907 + ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 20.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm, 262 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 524 lm, 25 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911992B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7908 + ILANE 2.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 19.8W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 885 lm, 443 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 886 lm, 45 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 19.8 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911992W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7909 + 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 20.2W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm, 266 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 532 lm, 26 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790A + 3.0 Mattschwarz L2004 2700K 20.2W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 250 lm, 124 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 248 lm, 12 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²
Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790B + ILANE 3.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 20.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 880 lm, 440 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 880 lm, 44 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790C + 3.0 Mattweiß L2004 2700K 20.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 315 lm, 157 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 314 lm, 16 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790D + ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 2012mm 2700K 20.6W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm, 263 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 526 lm, 26 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911994B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790E + ILANE 4.0 Mattweiß Länge 2012mm 2700K 21.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 890 lm, 446 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 892 lm, 42 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 21.0 W, Klasse 3, 11 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911994W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790F + ILANE Länge 2000mm 3000K 20.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 1870 lm, 935 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1869 lm, 93 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790G + ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 755 lm, 377 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 754 lm, 37 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790H + ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 20.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm, 200 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 400 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790I + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 19.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 980 lm, 490 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 980 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 19.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790J + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 440 lm, 220 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 440 lm, 22 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790K + ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 19.8W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm, 281 lm/m

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 562 lm, 28 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 19.8 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911992B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790L + ILANE 2.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 19.8W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 985 lm, 492 lm/m

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 984 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 19.8 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911992W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790M + ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 20.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm, 291 lm/m

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 582 lm, 29 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790N + ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 270 lm, 135 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 270 lm, 13 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: 24 V, System 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7900 + ILANE 3.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 20.6W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 995 lm, 498 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 996 lm, 48 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790P + 3.0 Mattweiß L2004 3000K 20.6W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 360 lm, 180 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 360 lm, 17 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790Q + ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 2012mm 3000K 20.6W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm, 283 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 566 lm, 27 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911994B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790R + ILANE 4.0 Mattweiß Länge 2012mm 3000K 20.2W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, 469 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 938 lm, 46 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911994W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790S + ILANE Länge 2000mm 2700K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 2550 lm, 1280 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2552 lm, 85 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790T + 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 32.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm, 533 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1066 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790U + 1.0 Mattschw. L2004 2700K 32W Gehäuse schw.+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm, 270 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 540 lm, 17 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790V + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1390 lm, 693 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1386 lm, 45 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790W + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 600 lm, 301 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 602 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790X + ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 785 lm, 393 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 786 lm, 25 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911992B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790Y + ILANE 2.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1300 lm, 648 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1296 lm, 41 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S223, 911992W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W790Z + 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 31.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 810 lm, 404 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 808 lm, 26 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7910 + 3.0 Mattschwarz L2004 2700K 31.0W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm, 184 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 368 lm, 12 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7911 + ILANE 3.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 31.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1300 lm, 648 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1296 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7912 + 3.0 Mattweiß L2004 2700K 31.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 465 lm, 232 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 464 lm, 15 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7913 + ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 2012mm 2700K 32.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 790 lm, 395 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 790 lm, 25 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911994B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7914 + ILANE 4.0 Mattweiß Länge 2012mm 2700K 31.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1250 lm, 626 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1252 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911994W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7915 + ILANE Länge 2000mm 3000K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 2760 lm, 1380 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2756 lm, 92 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 87 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7916 + 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 31.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 lm, 542 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1084 lm, 35 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7917 + 1.0 Mattschw. L2004 3000K 31W Gehäuse schw.+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm, 293 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 586 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7918 + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 29.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, 701 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1402 lm, 48 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 29.4 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7919 + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 640 lm, 319 lm/m
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 638 lm, 20 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791A + ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 820 lm, 409 lm/m
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 818 lm, 26 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S225, 911992B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791B + ILANE 2.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, 700 lm/m
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1400 lm, 44 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S225, 911992W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791C + ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 860 lm, 430 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 860 lm, 27 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791D + ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 385 lm, 192 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 384 lm, 12 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791E + ILANE 3.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1410 lm, 705 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1410 lm, 45 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791F + ILANE 3.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 495 lm, 248 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 496 lm, 16 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791G + ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 2012mm 3000K 32.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 815 lm, 407 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 814 lm, 26 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911994B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791H + ILANE 4.0 Mattweiß Länge 2012mm 3000K 32.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1390 lm, 696 lm/m

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1392 lm, 43 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m
Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S225, 911994W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791I + ILANE Länge 3000mm 2700K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 2650 lm, 882 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2646 lm, 88 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 40 69 88 99 100
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S313 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791J + ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm, 356 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1068 lm, 35 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791K + ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm, 188 lm/m

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 564 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791L + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 30.0W Gehäuse 1.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1410 lm, 470 lm/m

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1410 lm, 47 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791M + 1.0 Mattweiß L3004 2700K 30.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm, 207 lm/m

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 621 lm, 20 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791N + ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 785 lm, 262 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 786 lm, 25 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911992B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791O + ILANE 2.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 29.7W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1330 lm, 443 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1329 lm, 45 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 29.7 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911992W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791P + 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 30.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 800 lm, 266 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 798 lm, 26 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791Q + 3.0 Mattschwarz L3004 2700K 30.0W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm, 124 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 372 lm, 12 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791R + ILANE 3.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 30.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1320 lm, 440 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1320 lm, 44 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791S + 3.0 Mattweiß L3004 2700K 30.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, 157 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 471 lm, 16 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791T + ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 3012mm 2700K 31.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 790 lm, 263 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 789 lm, 26 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911994B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791U + ILANE 4.0 Mattweiß Länge 3012mm 2700K 32.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, 446 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1338 lm, 42 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 32 W, Klasse 3, 11 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911994W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791V + ILANE Länge 3000mm 3000K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 2800 lm, 935 lm/m

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 2804 lm, 93 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791W + 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 31.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1130 lm, 377 lm/m

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1131 lm, 37 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791X + 1.0 Mattschw. L3004 3000K 31W Gehäuse schw.+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm, 200 lm/m

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 600 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791Y + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 29.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1470 lm, 490 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1470 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 29.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W791Z + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 660 lm, 220 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 660 lm, 22 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7920 + ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 29.7W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 845 lm, 281 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 843 lm, 28 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 29.7 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911992B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7921 + ILANE 2.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 29.7W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1480 lm, 492 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1476 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 29.7 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911992W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7922 + ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 875 lm, 291 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 873 lm, 29 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7923 + ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm, 135 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 405 lm, 13 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ $< 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7924 + ILANE 3.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 31.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1490 lm, 498 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1494 lm, 48 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7925 + 3.0 Mattweiß L3004 3000K 31.0W Gehäuse weiß+schwer Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 540 lm, 180 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 540 lm, 17 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7926 + ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 3012mm 3000K 31.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 lm, 283 lm/m
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 849 lm, 27 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m
Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S315, 911994B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7927 + ILANE 4.0 Mattweiß Länge 3012mm 3000K 30.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1410 lm, 469 lm/m
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1407 lm, 46 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m
Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S315, 911994W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7928 + ILANE Länge 3000mm 2700K 45.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 3830 lm, 1280 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3828 lm, 85 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100
Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 3000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S323 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7929 + ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 48.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1600 lm, 533 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1599 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792A + ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 810 lm, 270 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 810 lm, 17 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792B + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 46.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 2080 lm, 693 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2079 lm, 45 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 46 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792C + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 48.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 905 lm, 301 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 903 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792D + ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 48.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1180 lm, 393 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1179 lm, 25 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911992B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792E + ILANE 2.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1940 lm, 648 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1944 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911992W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792F + 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 47.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1210 lm, 404 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1212 lm, 26 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792G + 3.0 Mattschwarz L3004 2700K 47.0W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm, 184 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 552 lm, 12 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792H + ILANE 3.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 47.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1940 lm, 648 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1944 lm, 41 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792I + 3.0 Mattweiß L3004 2700K 47.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 695 lm, 232 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 696 lm, 15 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792J + ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 3012mm 2700K 48.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1190 lm, 395 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1185 lm, 25 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 48 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m
Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S323, 911994B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792K + ILANE 4.0 Mattweiß Länge 3012mm 2700K 46.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1880 lm, 626 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1878 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 46 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911994W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792L + ILANE Länge 3000mm 3000K 45.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 4130 lm, 1380 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 4134 lm, 92 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 87 99 100

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792M + 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 47.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1630 lm, 542 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1626 lm, 35 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792N + 1.0 Mattschw. L3004 3000K 47W Gehäuse schw.+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 880 lm, 293 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 879 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792O + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 44.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 2100 lm, 701 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2103 lm, 48 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 44 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792P + ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 955 lm, 319 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 957 lm, 20 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792Q + ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1230 lm, 409 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1227 lm, 26 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911992B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792R + ILANE 2.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 2100 lm, 700 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2100 lm, 44 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911992W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792S + ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 48.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1290 lm, 430 lm/m
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1290 lm, 27 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 48 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792T + ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm, 192 lm/m
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 576 lm, 12 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792U + ILANE 3.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 47.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 2120 lm, 705 lm/m
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2115 lm, 45 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792V + 3.0 Mattweiß L3004 3000K 47.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 745 lm, 248 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 744 lm, 16 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792W + ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 3012mm 3000K 47.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1220 lm, 407 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1221 lm, 26 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911994B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792X + ILANE 4.0 Mattweiß Länge 3012mm 3000K 48.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 2090 lm, 696 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2088 lm, 43 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911994W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792Y + ILANE Länge 5000mm 2700K 50.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 4410 lm, 882 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 4410 lm, 88 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 69 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 50 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 5000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S413 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W792Z + ILANE Länge 5000mm 3000K 50.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 4670 lm, 935 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 4673 lm, 93 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 50 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 5000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S415 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7930 + ILANE Länge 5000mm 2700K 75.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 6380 lm, 1280 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 6380 lm, 85 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 75 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 5000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S423 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7931 + ILANE Länge 5000mm 3000K 75.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, IP20, Innen, 6890 lm, 1380 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 6890 lm, 92 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 87 99 100

Elektrisch: 24 V, System 75 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 5000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S425 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A + FINLIN 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7A02 + FINLIN 3.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1210 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A03 + FINLIN 3.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 975 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1306 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A04 + FINLIN 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 900 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1210 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A05 + FINLIN 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler

PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 975 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1306 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg
z.B. Art.Nr.:174384CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A06 + FINLIN 3.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 900 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1210 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg
z.B. Art.Nr.:174384W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A07 + FINLIN 3.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 975 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1306 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B + FINLIN 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7B02 + FINLIN 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt
werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI
(Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 605 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:174184B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B03 + FINLIN 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt
werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI
(Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:174184B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B04 + FINLIN 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 450 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 605 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:174184CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B05 + FINLIN 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 485 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:174184CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B06 + FINLIN 1.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet,

matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 605 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:174184W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B07 + FINLIN 1.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:174184W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C + FINLIN 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7C02 + FINLIN 2.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 907 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C03 + FINLIN 2.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 980 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C04 + FINLIN 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 907 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C05 + FINLIN 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 980 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C06 + FINLIN 2.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 907 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C07 + FINLIN 2.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 980 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D + MATCH SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7D02 + MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 543 lm, 62 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D03 + MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 550 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D04 + MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 543 lm, 62 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D05 + MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 550 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D06 + MATCH SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 543 lm, 62 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D07 + MATCH SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 550 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E + MATCH SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7E02 + MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 552 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E03 + MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 580 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E04 + MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 552 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E05 + MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 580 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E06 + MATCH SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 552 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E07 + MATCH SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 580 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F + MICK 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7F02 + MICK 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1221 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 330 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159144J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F03 + MICK 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1289 lm, 110 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 330 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159144J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F04 + MICK 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1221 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 330 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159144K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F05 + MICK 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1289 lm, 110 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 330 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159144K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G + MATCH SURFACE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7G02 + MATCH SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;

Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 490 lm, 68 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:177454B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G03 + MATCH SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 497 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:177454B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G04 + MATCH SURFACE 4.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 490 lm, 68 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:177454W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G05 + MATCH SURFACE 4.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 497 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:177454W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7H + MICK 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7H02 + MICK 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 425 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 633 lm, 107 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:159244J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7H03 + MICK 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 668 lm, 113 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:159244J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7H04 + MICK 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 633 lm, 107 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:159244K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7H05 + MICK 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 668 lm, 113 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:159244K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I + BOX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7I02 + BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I03 + BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 lm, 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120B0, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I04 + BOX 1.0 PAR16 Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 480 | 385 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I05 + BOX 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I06 + BOX 1.0 PAR16 Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 385 | 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I07 + BOX 1.0 PAR16 Kupfer

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 460 | 385 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I08 + BOX 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 -

240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 385 | 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I09 + BOX 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0A + BOX 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K CRI ≥ 80

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0B + LED Mattbk Einsatz bk PhaseDim 2700K CRI80 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0C + LED Mattschw. Einsatz Gold PhaseDim 2700K CRI80 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 485 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0D + LED Mattschw. Einsatz wh PhaseDim 2700K CRI80 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710E + LED Mattbk Einsatz bk PhaseDim 2700K CRI80 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710F + LED Mattschw. Einsatz Gold PhaseDim 2700K CRI80 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0G + LED Mattschw. Einsatz wh PhaseDim 2700K CRI80 1xRefI wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0H + LED,Mattschwarz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0I + LED Mattbk Einsatz bk PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;

binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710J + LED MbK Einsatz Gold PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710K + LED Mattschw. Einsatz wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0L + LED Mattbk Einsatz bk PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeltem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0M + LED Mattbk Einsatz Gold PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeltem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0N + LED Mattschw. Einsatz wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;

binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelnen Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0O + 1.0 LED Gold,Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert;
gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne
Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0P + LED Gold Einsatz bk PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert;
gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0Q + LED Gold Einsatz PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0R + LED Gold Einsatz wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0S + LED Gold Einsatz schw. PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ;

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0T + LED Gold Einsatz PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0U + LED Gold Einsatz wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0V + LED,Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0W + LED Alu Einsatz schw. PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0X + LED Alu Einsatz Gold PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ;

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0Y + LED Alu Einsatz,wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0Z + LED Alu Einsatz schw. PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I10 + LED Alu Einsatz Gold PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I11 + LED Alu Einsatz wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I12 + LED Bronze,Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4

SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I13 + LED Bronze Einsatz bk PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I14 + LED Bronze Einsatz Gld PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I15 + LED Bronze Einsatz wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I16 + LED Bronze Einsatz bk PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I17 + LED Bronze Einsatz Gold PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4

SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I18 + LED Bronze Einsatz wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I19 + LED,Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1A + LED Mattwh Einsatz bk PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1B + LED Mwh Einsatz Gold PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1C + LED Mattwh Einsatz wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1D + LED Mattwh Einsatz bk PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelnen Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1E + LED Mattwh Einsatz Gold PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelnen Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1F + LED Mattwh Einsatz wh PhaseDim CWD 1800K-2850K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1G + BOX 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K CRI ≥ 90

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1H + LED Mattbk Einsatz bk PhaseDim 2700K CRI90 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1I + LED Mattschw. Einsatz Gold PhaseDim 2700K CRI90 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1J + LED Mattschw. Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in
Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1K + LED Mattschw. Einsatz wh PhaseDim 2700K CRI90 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1L + LED Mattbk Einsatz bk PhaseDim 2700K CRI90 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1M + LED Mattschw. Einsatz Gold PhaseDim 2700K CRI90 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1N + LED Mattschw. Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1O + LED Mattschw. Einsatz wh PhaseDim 2700K CRI90 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1P + BOX 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1Q + LED Mattschw. Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1R + LED Mattschw. Einsatz Gold PhaseDim 3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1S + LED Mattschw. Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1T + LED Mattschw. Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1U + LED Mattschw. Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1V + LED Mattschw. Einsatz Gold PhaseDim 3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1W + LED Mattschw. Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1X + LED Mattschw. Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1Y + LED Mattschwarz Phasenschnitt dim CWD,2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I1Z + LED Mattbk Einsatz bk PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I20 + LED MbK Einsatz Gold PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I21 + LED Mattschw. Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I22 + LED Mattschw. Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I23 + LED Mattbk Einsatz bk PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I24 + LED Mattbk Einsatz Gold PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I25 + LED Mattschw. Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xRefI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I26 + LED Mattschw. Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefI wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I27 + BOX 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I28 + LED Gold Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I29 + LED Gold Einsatz Phasenschnitt dim 2700K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2A + LED Gold Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2B + LED Gold Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2C + LED Gold Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2D + LED Gold Einsatz Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2E + LED Gold Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2F + LED Gold Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2G + BOX 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2H + LED Gold Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2I + LED Gold Einsatz Phasenschnitt dim 3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2J + LED Gold Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2K + LED Gold Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2L + LED Gold Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 668 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2M + LED Gold Einsatz Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2N + LED Gold Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2O + LED Gold Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2P + 1.0 LED Gold, Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2Q + LED Gold Einsatz bk PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2R + LED Gold Einsatz PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2S + LED Gold Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2T + LED Gold Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2U + LED Gold Einsatz schw. PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2V + LED Gold Einsatz PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2W + LED Gold Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2X + LED Gold Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2Y + BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I2Z + LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I30 + LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I31 + LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I32 + LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart

IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I33 + LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I34 + LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I35 + LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I36 + LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I37 + BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I38 + LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I39 + LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3A + LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3B + LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3C + LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3D + LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3E + LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3F + LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3G + LED,Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3H + LED Alu Einsatz schw. PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3I + LED Alu Einsatz Gold PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3J + LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3K + LED Alu Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3L + LED Alu Einsatz schw. PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3M + LED Alu Einsatz Gold PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3N + LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3O + LED Alu Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3P + BOX 1.0 LED Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3Q + LED champ. Einsatz schw. PhaseDim 2700K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3R + LED champ. Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3S + LED champ. Einsatz Phasenschnitt dim 2700K Einzel-abdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3T + LED champ. Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3U + LED champ. Einsatz schw. PhaseDim 2700K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3V + LED champ. Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3W + LED champ. Einsatz Phasenschnitt dim 2700K Einzel-reflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3X + LED champ. Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3Y + BOX 1.0 LED Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I3Z + LED champ. Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I40 + LED champ. Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I41 + LED champ. Einsatz Phasenschnitt dim 3000K Einzel-abdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I42 + LED champ. Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I43 + LED champ. Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 668 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I44 + LED champ. Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I45 + LED champ. Einsatz Phasenschnitt dim 3000K Einzel-reflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I46 + LED champ. Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I47 + BOX 1.0 LED Champagner Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I48 + LED champ. Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I49 + LED champ. Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4A + LED champ. Einsatz Phasenschnitt dim CWD Einzel-abdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4B + LED champ. Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4C + LED champ. Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4D + LED champ. Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4E + LED champ. Einsatz Phasenschnitt dim CWD Einzel-reflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4F + LED champ. Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4G + BOX 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4H + LED Kupfer Einsatz schw. PhaseDim 2700K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4I + LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4J + LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4K + LED Kupfer Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4L + LED Kupfer Einsatz schw. PhaseDim 2700K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4M + LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4N + LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4O + LED Kupfer Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4P + BOX 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4Q + LED Kupfer Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4R + LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4S + LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4T + LED Kupfer Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4U + LED Kupfer Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 668 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4V + LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4W + LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4X + LED Kupfer Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4Y + BOX 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I4Z + LED Kupfer Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I50 + LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3

SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I51 + LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I52 + LED Kupfer Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I53 + LED Kupfer Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I54 + LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I55 + LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3

SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I56 + LED Kupfer Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I57 + BOX 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I58 + LED Bronze Einsatz schw. PhaseDim 2700K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I59 + LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5A + LED Bronze Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5B + LED Bronze Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5C + LED Bronze Einsatz schw. PhaseDim 2700K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5D + LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5E + LED Bronze Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5F + LED Bronze Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5G + BOX 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5H + LED Bronze Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5I + LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5J + LED Bronze Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5K + LED Bronze Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5L + LED Bronze Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5M + LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5N + LED Bronze Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5O + LED Bronze Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5P + LED Bronze,Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5Q + LED Bronze Einsatz bk PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5R + LED Bronze Einsatz Gld PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5S + LED Bronze Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5T + LED Bronze Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5U + LED Bronze Einsatz bk PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5V + LED Bronze Einsatz Gold PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3

SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5W + LED Bronze Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5X + LED Bronze Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5Y + BOX 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 677 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I5Z + LED Mattwh Einsatz schw. PhaseDim 2700K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I60 + LED Mattwh Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I61 + LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I62 + LED Mattwh Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I63 + LED Mattwh Einsatz schw. PhaseDim 2700K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I64 + LED Mattwh Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I65 + LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I66 + LED Mattwh Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I67 + BOX 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 721 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I68 + LED Mattwh Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I69 + LED Mattwh Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6A + LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6B + LED Mattwh Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6C + LED Mattwh Einsatz schw. PhaseDim 3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6D + LED Mattwh Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6E + LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6F + LED Mattwh Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6G + LED Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming,2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6H + LED Mattwh Einsatz bk PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6I + LED Mwh Einsatz Gold PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6J + LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xcover

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6K + LED Mattwh Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6L + LED Mattwh Einsatz bk PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefI bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelnem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91
lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6M + LED Mattwh Einsatz Gold PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelnem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91
lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6N + LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD 1xRefl

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelnem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91
lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6O + LED Mattwh Einsatz wh PhaseDim CWD 2000K-3000K 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6P + BOX 1.0 LED Mattschwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6Q + LED Mattschw. Einsatz schw. DA 2700K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6R + LED Mattschw. Einsatz Gold DA 2700K Einzel-abdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6S + LED Mattschw. Einsatz Champagner DA 2700K Einzel-abdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6T + LED Mattschw. Einsatz wh DALI 2700K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6U + LED Mattschw. Einsatz schw. DA 2700K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6V + LED Mattschw. Einsatz Gold DA 2700K Einzel-reflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6W + LED Mattschw. Einsatz Champagner DA 2700K Einzel-reflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6X + LED Mattschw. Einsatz wh DALI 2700K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6Y + BOX 1.0 LED Mattschwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I6Z + LED Mattschw. Einsatz schw. DA 3000K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I70 + LED Mattschw. Einsatz Gold DA 3000K Einzel-abdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I71 + LED Mattschw. Einsatz Champagner DA 3000K Einzel-abdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I72 + LED Mattschw. Einsatz wh DALI 3000K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I73 + LED Mattschw. Einsatz schw. DA 3000K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I74 + LED Mattschw. Einsatz Gold DA 3000K Einzel-reflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I75 + LED Mattschw. Einsatz Champagner DA 3000K Einzel-reflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I76 + LED Mattschw. Einsatz wh DALI 3000K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I77 + BOX 1.0 LED Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I78 + LED Gold Einsatz schw. DA 2700K Einzel-Innenabdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I79 + LED Gold Einsatz Gold DALI 2700K Einzel-Innenabdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7A + LED Gold Einsatz Champagner DALI 2700K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7B + LED Gold Einsatz Weiß DALI 2700K Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7C + LED Gold Einsatz schw. DA 2700K Einzel-Innenreflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7D + LED Gold Einsatz Gold DALI 2700K Einzel-Innenreflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7E + LED Gold Einsatz Champagner DALI 2700K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7F + LED Gold Einsatz Weiß DALI 2700K Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7G + BOX 1.0 LED Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7H + LED Gold Einsatz schw. DA 3000K Einzel-Innenabdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7I + LED Gold Einsatz Gold DALI 3000K Einzel-Innenabdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7J + LED Gold Einsatz Champagner DALI 3000K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7K + LED Gold Einsatz Weiß DALI 3000K Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7L + LED Gold Einsatz schw. DA 3000K Einzel-Innenreflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7M + LED Gold Einsatz Gold DALI 3000K Einzel-Innenreflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7N + LED Gold Einsatz Champagner DALI 3000K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7O + LED Gold Einsatz Weiß DALI 3000K Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7P + BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7Q + LED Alu gebürstet Einsatz schw. DA 2700K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7R + LED Alu gebürstet Einsatz Gold DA 2700K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7S + LED Alu gebürstet Einsatz champ. DA 2700K Einzel-abdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7T + LED Alu gebürstet Einsatz wh DA 2700K Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7U + LED Alu gebürstet Einsatz schw. DA 2700K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7V + LED Alu gebürstet Einsatz Gold DA 2700K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7W + LED Alu gebürstet Einsatz champ. DA 2700K Einzel-reflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7X + LED Alu gebürstet Einsatz wh DA 2700K Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7Y + BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I7Z + LED Alu gebürstet Einsatz schw. DA 3000K 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I80 + LED Alu gebürstet Einsatz Gold DA 3000K 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I81 + LED Alu gebürstet Einsatz champ. DA 3000K Einzel-abdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I82 + LED Alu gebürstet Einsatz wh DA 3000K Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar;

Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I83 + LED Alu gebürstet Einsatz schw. DA 3000K 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I84 + LED Alu gebürstet Einsatz Gold DA 3000K 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I85 + LED Alu gebürstet Einsatz champ. DA 3000K Einzel-reflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I86 + LED Alu gebürstet Einsatz wh DA 3000K Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I87 + BOX 1.0 LED Champagner DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 658 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I88 + LED Champagner Einsatz schw. DA 2700K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I89 + LED Champagner Einsatz Gold DA 2700K Einzel-abdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8A + LED Champagner Einsatz DALI 2700K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8B + LED Champagner Einsatz wh DA 2700K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8C + LED Champagner Einsatz schw. DA 2700K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8D + LED Champagner Einsatz Gold DA 2700K Einzel-reflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8E + LED Champagner Einsatz DALI 2700K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8F + LED Champagner Einsatz wh DA 2700K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8G + BOX 1.0 LED Champagner DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8H + LED Champagner Einsatz schw. DA 3000K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8I + LED Champagner Einsatz Gold DA 3000K Einzel-abdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8J + LED Champagner Einsatz DALI 3000K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8K + LED Champagner Einsatz wh DA 3000K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8L + LED Champagner Einsatz schw. DA 3000K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8M + LED Champagner Einsatz Gold DA 3000K Einzel-reflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8N + LED Champagner Einsatz DALI 3000K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8O + LED Champagner Einsatz wh DA 3000K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8P + BOX 1.0 LED Kupfer DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8Q + LED Kupfer Einsatz schw. DA 2700K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8R + LED Kupfer Einsatz Gold DA 2700K Einzel-Innenabdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8S + LED Kupfer Einsatz Champagner DA 2700K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8T + LED Kupfer Einsatz wh DALI 2700K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8U + LED Kupfer Einsatz schw. DA 2700K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8V + LED Kupfer Einsatz Gold DA 2700K Einzel-Innenreflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8W + LED Kupfer Einsatz Champagner DA 2700K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8X + LED Kupfer Einsatz wh DALI 2700K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 683 lm, 86 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8Y + BOX 1.0 LED Kupfer DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I8Z + LED Kupfer Einsatz schw. DA 3000K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I90 + LED Kupfer Einsatz Gold DA 3000K Einzel-Innenabdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I91 + LED Kupfer Einsatz Champagner DA 3000K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I92 + LED Kupfer Einsatz wh DALI 3000K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I93 + LED Kupfer Einsatz schw. DA 3000K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I94 + LED Kupfer Einsatz Gold DA 3000K Einzel-Innenreflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I95 + LED Kupfer Einsatz Champagner DA 3000K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I96 + LED Kupfer Einsatz wh DALI 3000K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I97 + BOX 1.0 LED Bronze DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I98 + LED Bronze Einsatz schw. DA 2700K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I99 + LED Bronze Einsatz Gold DA 2700K Einzel-Innenabdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9A + LED Bronze Einsatz Champagner DA 2700K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9B + LED Bronze Einsatz wh DALI 2700K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9C + LED Bronze Einsatz schw. DA 2700K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 635 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9D + LED Bronze Einsatz Gold DA 2700K Einzel-Innenreflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9E + LED Bronze Einsatz Champagner DA 2700K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9F + LED Bronze Einsatz wh DALI 2700K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9G + BOX 1.0 LED Bronze DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9H + LED Bronze Einsatz schw. DA 3000K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9I + LED Bronze Einsatz Gold DA 3000K Einzel-Innenabdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9J + LED Bronze Einsatz Champagner DA 3000K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9K + LED Bronze Einsatz wh DALI 3000K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9L + LED Bronze Einsatz schw. DA 3000K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 668 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9M + LED Bronze Einsatz Gold DA 3000K Einzel-Innenreflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9N + LED Bronze Einsatz Champagner DA 3000K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9O + LED Bronze Einsatz wh DALI 3000K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9P + BOX 1.0 LED Mattweiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 677 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9Q + LED Mattwh Einsatz schw. DA 2700K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9R + LED Mattwh Einsatz Gold DA 2700K Einzel-Innenabdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9S + LED Mattwh Einsatz Champagner DA 2700K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9T + LED Mattwh Einsatz wh DALI 2700K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9U + LED Mattwh Einsatz schw. DA 2700K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9V + LED Mattwh Einsatz Gold DA 2700K Einzel-Innenreflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9W + LED Mattwh Einsatz Champagner DA 2700K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9X + LED Mattwh Einsatz wh DALI 2700K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9Y + BOX 1.0 LED Mattweiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 721 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I9Z + LED Mattwh Einsatz schw. DA 3000K Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7IA0 + LED Mattwh Einsatz Gold DA 3000K Einzel-Innenabdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7IA1 + LED Mattwh Einsatz Champagner DA 3000K Einzel-Innenabdeckung

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7IA2 + LED Mattwh Einsatz wh DALI 3000K Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7IA3 + LED Mattwh Einsatz schw. DA 3000K Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7IA4 + LED Mattwh Einsatz Gold DA 3000K Einzel-Innenreflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7IA5 + LED Mattwh Einsatz Champagner DA 3000K Einzel-Innenreflektor

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7IA6 + LED Mattwh Einsatz wh DALI 3000K Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J + BOX 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7J02 + BOX 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 960 | 920 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J03 + BOX 2.0 PAR16 Gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 920 | 960 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J04 + BOX 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J05 + BOX 2.0 PAR16 Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 770 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90, 770 | 960 lm, 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J06 + BOX 2.0 PAR16 Kupfer

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 920 | 960 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J07 + BOX 2.0 PAR16 Bronze

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 960 | 920 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J08 + BOX 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 | 1010 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 1096 | 1012 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J09 + BOX 2.0 LED Mattweiß 3000K CRI ≥ 80

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1351 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0A + LED Mattwh Einsatz schw. 3000K CRI80 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 985 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1351 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0B + LED Mattwh Einsatz Gold 3000K CRI80 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1351 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0C + LED Mattwh Einsatz wh 3000K CRI80 2 x Einzel-abdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1351 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0D + LED Mattwh Einsatz schw. 3000K CRI80 Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1351 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0E + LED Mattwh Einsatz Gold 3000K CRI80 Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1351 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0F + LED Mattwh Einsatz wh 3000K CRI80 Doppel-Innenreflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1120 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1351 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:146264W4, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0G + BOX 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1274 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0H + LED Mattschw. Einsatz schw. 2700K 2 x Einzel-abdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0I + LED Mattschw. Einsatz Gold 2700K 2 x Einzel-abdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0J + LED Mattschw. Einsatz Champagner 2700K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0K + LED Mattschw. Einsatz wh 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0L + LED Mattschw. Einsatz schw. 2700K Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1270 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0M + LED Mattschw. Einsatz Gold 2700K Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0N + LED Mattschw. Einsatz Champagner 2700K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0O + LED Mattschw. Einsatz Weiß 2700K Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1366 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0P + BOX 2.0 LED Mattschwarz 3000K CRI ≥ 90

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1340 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0Q + LED Mattschw. Einsatz schw. 3000K CRI90 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0R + LED Mattschw. Einsatz Gold 3000K CRI90 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0S + LED Mattschw. Einsatz Champagner 3000K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in

Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0T + LED Mattschw. Einsatz wh 3000K CRI90 2 x Einzel-abdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0U + LED Mattbk Einsatz bk 3000K CRI90 Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1336 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0V + LED Mattschw. Einsatz Gold 3000K CRI90 Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0W + LED Mattschw. Einsatz Champagner 3000K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0X + LED Mattschw. Einsatz wh 3000K CRI90 Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1438 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0Y + BOX 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0Z + LED Mattschw. Einsatz schw. CWD 2 x Einzel-abdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J10 + LED Mattschw. Einsatz Gold CWD 2 x Einzel-abdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J11 + LED Mattschw. Einsatz Champagner CWD 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J12 + LED Mattschw. Einsatz wh CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J13 + LED Mattschw. Einsatz schw. CWD Doppel-Innenreflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J14 + LED Mattschwarz Einsatz Gold CWD Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J15 + LED Mattschwarz Einsatz Champagner CWD Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J16 + LED Mattschwarz Einsatz Weiß CWD Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J17 + BOX 2.0 LED Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1316 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J18 + LED Gold Einsatz schw. 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J19 + LED Gold Einsatz Gold 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1A + LED Gold Einsatz Champagner 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1B + LED Gold Einsatz Weiß 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1C + LED Gold Einsatz Schwarz 2700K Doppel-Innenreflektor schwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1270 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1D + 2.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1E + LED Gold Einsatz Champagner 2700K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1F + 2.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1366 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1G + BOX 2.0 LED Gold 3000K CRI ≥ 90

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1402 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1H + LED Gold Einsatz schw. 3000K CRI90 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1224 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1I + LED Gold Einsatz 3000K CRI90 2 x Einzel-Innenabdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1J + LED Gold Einsatz Champagner 3000K 2 x Einzel-Innenabdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1K + LED Gold Einsatz wh 3000K CRI90 2 x Einzel-Innenabdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1L + LED Gold Einsatz schw. 3000K CRI90 Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1336 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1M + LED Gold Einsatz 3000K CRI ≥ 90 Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1N + LED Gold Einsatz Champagner 3000K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1O + LED Gold Einsatz Weiß 3000K CRI90 Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1438 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1P + BOX 2.0 LED Gold colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1Q + LED Gold Einsatz schw. CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1R + LED Gold Einsatz CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1S + LED Gold Einsatz Champagner CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1T + LED Gold Einsatz Weiß CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1U + LED Gold Einsatz Schwarz CWD Doppel-Innenreflektor schwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1V + LED Gold Einsatz CWD Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1W + LED Gold Einsatz Champagner CWD Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1X + LED Gold Einsatz Weiß CWD Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1Y + BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1316 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J1Z + LED Alu gebürstet Einsatz schw. 2700K 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J20 + LED Alu gebürstet Einsatz Gold 2700K 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J21 + LED Alu gebürstet Einsatz champ. 2700K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J22 + LED Alu gebürstet Einsatz wh 2700K 2 x Einzel-abdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J23 + LED Alu gebürstet Einsatz schw. 2700K Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1270 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J24 + LED Alu gebürstet Einsatz Gold 2700K Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J25 + LED Alu gebürstet Einsatz Champagner 2700K Doppel-reflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J26 + LED Aluminium gebürstet Einsatz wh 2700K Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1366 lm, 86 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J27 + BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K CRI ≥ 90

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1402 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J28 + LED Alu Einsatz schw. 3000K CRI90 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J29 + LED Alu gebürstet Einsatz Gold 3000K CRI90 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2A + LED Alu gebürstet Einsatz champ. 3000K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2B + LED Alu gebürstet Einsatz wh 3000K CRI90 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2C + LED Alu Einsatz schw. 3000K CRI90 Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1336 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2D + LED Alu Einsatz Gold 3000K CRI90 Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2E + LED Alu gebürstet Einsatz Champagner 3000K Doppel-reflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2F + LED Alu gebürstet Einsatz wh 3000K CRI90 Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1438 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2G + BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache

Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2H + LED Alu gebürstet Einsatz schw. CWD 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2I + LED Alu gebürstet Einsatz Gold CWD 2 x Einzel-abdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2J + LED Alu gebürstet Einsatz champ. CWD 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2K + LED Alu gebürstet Einsatz wh CWD 2 x Einzel-abdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2L + LED Alu gebürstet Einsatz schw. CWD Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2M + LED Alu gebürstet Einsatz Gold CWD Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2N + LED Alu gebürstet Einsatz Champagner CWD Doppel-reflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J20 + LED Aluminium gebürstet Einsatz wh CWD Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 940 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2P + BOX 2.0 LED Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1316 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2Q + LED champ. Einsatz schw. 2700K 2 x Einzel-abdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2R + LED Champagner Einsatz Gold 2700K 2 x Einzel-abdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2S + LED Champagner Einsatz 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2T + LED Champagner Einsatz wh 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2U + LED Champagner Einsatz schw. 2700K Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1270 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2V + LED Champagner Einsatz Gold 2700K Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1328 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2W + LED Champagner Einsatz 2700K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1328 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2X + LED Champagner Einsatz Weiß 2700K Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1366 lm, 86 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2Y + BOX 2.0 LED Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1402 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J2Z + LED champ. Einsatz schw. 3000K 2 x Einzel-abdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J30 + LED Champagner Einsatz Gold 3000K 2 x Einzel-abdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J31 + LED Champagner Einsatz 3000K 2 x Einzel-Innenabdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J32 + LED Champagner Einsatz wh 3000K 2 x Einzel-Innenabdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J33 + LED Champagner Einsatz schw. 3000K Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1336 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J34 + LED Champagner Einsatz Gold 3000K Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1398 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J35 + LED Champagner Einsatz 3000K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1398 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J36 + LED Champagner Einsatz Weiß 3000K Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1438 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J37 + BOX 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J38 + LED Champagner Einsatz schw. CWD 2 x Einzel-abdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J39 + LED Champagner Einsatz Gold CWD 2 x Einzel-abdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3A + LED Champagner Einsatz CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3B + LED Champagner Einsatz wh CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3C + LED Champagner Einsatz schw. CWD Doppel-Innenreflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3D + LED Champagner Einsatz Gold CWD Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3E + LED Champagner Einsatz CWD Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3F + LED Champagner Einsatz Weiß CWD Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3G + BOX 2.0 LED Kupfer 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1316 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3H + LED Kupfer Einsatz schw. 2700K 2 x Einzel-abdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3I + LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3J + LED Kupfer Einsatz Champagner 2700K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3K + LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3L + LED Kupfer Einsatz schw. 2700K Doppel-Innenreflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1270 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3M + 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3N + LED Kupfer Einsatz Champagner 2700K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3O + 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1366 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3P + BOX 2.0 LED Kupfer 3000K CRI ≥ 90

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1402 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3Q + LED Kupfer Einsatz schw. 3000K CRI90 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3R + LED Kupfer Einsatz Gold 3000K CRI90 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3S + LED Kupfer Einsatz Champagner 3000K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3T + LED Kupfer Einsatz wh 3000K CRI90 2 x Einzel-abdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1318 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3U + LED Kupfer Einsatz schw. 3000K CRI90 Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1336 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3V + LED Kupfer Einsatz Gold 3000K CRI90 Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1398 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3W + LED Kupfer Einsatz Champagner 3000K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3X + LED Kupfer Einsatz wh 3000K CRI90 Doppel-Innenreflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1438 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3Y + BOX 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J3Z + LED Kupfer Einsatz schw. CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J40 + LED Kupfer Einsatz Gold CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J41 + LED Kupfer Einsatz Champagner CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J42 + LED Kupfer Einsatz Weiß CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J43 + LED Kupfer Einsatz Schwarz CWD Doppel-Innenreflektor schwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J44 + LED Kupfer Einsatz Gold CWD Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J45 + LED Kupfer Einsatz Champagner CWD Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J46 + LED Kupfer Einsatz Weiß CWD Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J47 + BOX 2.0 LED Bronze 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1274 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J48 + LED Bronze Einsatz schw. 2700K 2 x Einzel-abdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J49 + LED Bronze Einsatz Gold 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4A + LED Bronze Einsatz Champagner 2700K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4B + LED Bronze Einsatz Weiß 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4C + LED Bronze Einsatz schw. 2700K Doppel-Innenreflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1270 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4D + 2.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4E + LED Bronze Einsatz Champagner 2700K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4F + 2.0 LED Bronze Einsatz Weiß 2700K Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1366 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4G + BOX 2.0 LED Bronze 3000K CRI ≥ 90

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1340 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4H + LED Bronze Einsatz schw. 3000K CRI90 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4I + LED Bronze Einsatz Gold 3000K CRI90 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4J + LED Bronze Einsatz Champagner 3000K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4K + LED Bronze Einsatz wh 3000K CRI90 2 x Einzel-abdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4L + LED Bronze Einsatz schw. 3000K CRI90 Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1336 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4M + LED Bronze Einsatz Gold 3000K CRI90 Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4N + LED Bronze Einsatz Champagner 3000K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4O + LED Bronze Einsatz wh 3000K CRI90 Doppel-Innenreflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1438 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4P + BOX 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4Q + LED Bronze Einsatz schw. CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4R + LED Bronze Einsatz Gold CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$

90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4S + LED Bronze Einsatz Champagner CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4T + LED Bronze Einsatz Weiß CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4U + LED Bronze Einsatz Schwarz CWD Doppel-Innenreflektor schwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4V + LED Bronze Einsatz Gold CWD Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4W + LED Bronze Einsatz Champagner CWD Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$

90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4X + LED Bronze Einsatz Weiß CWD Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4Y + BOX 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1354 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J4Z + LED Mattwh Einsatz schw. 2700K 2 x Einzel-abdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J50 + LED Mattwh Einsatz Gold 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J51 + LED Mattwh Einsatz Champagner 2700K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J52 + LED Mattwh Einsatz wh 2700K 2 x Einzel-Innenabdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J53 + LED Mattweiß Einsatz schw. 2700K Doppel-Innenreflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1270 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J54 + LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J55 + LED Mattweiß Einsatz Champagner 2700K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1328 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J56 + LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1366 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J57 + BOX 2.0 LED Mattweiß 3000K CRI ≥ 90

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1442 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J58 + LED Mattwh Einsatz schw. 3000K CRI90 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J59 + LED Mattwh Einsatz Gold 3000K CRI90 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5A + LED Mattwh Einsatz Champagner 3000K 2 x Einzel-abdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5B + LED Mattwh Einsatz wh 3000K CRI90 2 x Einzel-abdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1318 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5C + LED Mattwh Einsatz schw. 3000K CRI90 Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1336 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5D + LED Mattwh Einsatz Gold 3000K CRI90 Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5E + LED Mattweiß Einsatz Champagner 3000K Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1398 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5F + LED Mattwh Einsatz wh 3000K CRI90 Doppel-Innenreflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1438 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5G + BOX 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5H + LED Mattwh Einsatz schw. CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5I + LED Mattweiß Einsatz Gold CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5J + LED Mattwh Einsatz Champagner CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5K + LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD 2 x Einzel-Innenabdeckung weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5L + LED Mattweiß Einsatz schw. CWD Doppel-Innenreflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5M + LED Mattweiß Einsatz Gold CWD Doppel-Innenreflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5N + LED Mattweiß Einsatz Champagner CWD Doppel-Innenreflektor

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J5O + LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD Doppel-Innenreflektor weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K + SOLID 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7K02 + SOLID 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K03 + SOLID 1.0 PAR16 Mattschwarz + Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt
seidenmatt; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355°
dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120CH0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K04 + SOLID 1.0 PAR16 Champagner + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120H0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K05 + SOLID 1.0 PAR16 Mattweiß + Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 490 | 535 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120J0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K06 + SOLID 1.0 PAR16 Mattschwarz + Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K07 + SOLID 1.0 PAR16 Kupfer + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K08 + SOLID 1.0 PAR16 Bronze + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K09 + SOLID 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0A + SOLID 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0B + SOLID 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0C + LED Mattschwarz + Champagner Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 830 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0D + LED Mattschwarz + Champagner Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 875 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0E + LED Champagner + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0F + LED Champagner + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0G + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0H + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0I + 1.0 LED Mattschwarz + Gold Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 830 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0J + 1.0 LED Mattschwarz + Gold Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 875 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0K + 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0L + 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0M + 1.0 LED Bronze + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0N + 1.0 LED Bronze + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K00 + SOLID 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0P + SOLID 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0Q + SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0R + SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0S + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +

Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 830 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0T + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 875 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0U + SOLID 1.0 LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 805 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0V + SOLID 1.0 LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0W + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0X + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0Y + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0Z + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K10 + SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K11 + SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K12 + SOLID 1.0 LED Bronze + Mattschwarz DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive

Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K13 + SOLID 1.0 LED Bronze + Mattschwarz DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K14 + SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K15 + SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K16 + SOLID 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K17 + SOLID 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam

≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K18 + 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K19 + LED Mattschwarz+Champagner Phasenschnitt dim 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1A + LED Mattschwarz+Champagner Phasenschnitt dim 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1B + LED Mattschwarz+Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1C + LED Champagner+Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1D + LED Champagner+Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1E + LED Champagner+Mattschwarz Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764H9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1F + 1.0 LED Mattweiß + Gold Phasenschnitt dim 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1G + 1.0 LED Mattweiß + Gold Phasenschnitt dim 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1H + 1.0 LED Mattweiß + Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764J9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1I + 1.0 LED Mattschwarz + Gold Phasenschnitt dim 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1J + 1.0 LED Mattschwarz + Gold Phasenschnitt dim 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1K + LED Mattschwarz + Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1L + LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133764P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1M + LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1N + LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1O + LED Bronze + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1P + LED Bronze + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1Q + LED Bronze + Mattschwarz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1R + SOLID 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1S + SOLID 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1T + SOLID 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1U + SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1V + SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1W + SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1X + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1Y + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K1Z + 1.0 LED Mattschwarz + Champagner DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K20 + SOLID 1.0 LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K21 + SOLID 1.0 LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K22 + 1.0 LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner +
Mattschwarz, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765H9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K23 + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß
+ Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL
9010, IP20, Innen, 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K24 + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß
+ Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL
9010, IP20, Innen, 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K25 + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765J9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K26 + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K27 + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für

höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K28 + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K29 + SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133765P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2A + SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2B + SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2C + SOLID 1.0 LED Bronze + Mattschwarz DALI-2 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2D + SOLID 1.0 LED Bronze + Mattschwarz DALI-2 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2E + SOLID 1.0 LED Bronze + Mattschwarz DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133765Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2F + SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2G + SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2H + SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2I + SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2J + SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2K + SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LBM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2L + SOLID 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LMB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2M + SOLID 1.0 Loxone Kupfer + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LPB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2N + SOLID 1.0 Loxone Bronze + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LQB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2O + SOLID 1.0 Loxone Mattweiß + Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:13376LWG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2P + SOLID 1.0 Loxone Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2Q + SOLID 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2R + SOLID 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2S + LED Mattschwarz + Champagner Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2T + LED Mattschwarz + Champagner Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2U + LED Champagner + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355°
dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner +
Mattschwarz, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2V + LED Champagner + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355°
dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner +
Mattschwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2W + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2X + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2Y + 1.0 LED Mattschwarz + Gold Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI

≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K2Z + 1.0 LED Mattschwarz + Gold Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K30 + 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K31 + 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K32 + 1.0 LED Bronze + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K33 + 1.0 LED Bronze + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive

Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K34 + SOLID 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K35 + SOLID 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K36 + SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K37 + SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K38 + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI

dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K39 + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3A + SOLID 1.0 LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133775H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3B + SOLID 1.0 LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3C + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3D + SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3E + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3F + SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 945 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3G + SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3H + SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3I + SOLID 1.0 LED Bronze + Mattschwarz DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3J + SOLID 1.0 LED Bronze + Mattschwarz DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3K + SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K3L + SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L + BOX mini 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7L02 + BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 | 440 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L03 + BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 420 | 440 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L04 + BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 420 | 440 | 355 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L05 + BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp

PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 355 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L06 + BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 420 | 440 | 355 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L07 + BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 355 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 506 | 385 | 548 lm, 78 | 88 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L08 + BOX mini 1.0 PAR16 Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L09 + BOX mini 1.0 PAR16 Gold Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Schwarz, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0A + BOX mini 1.0 PAR16 Gold Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Gold, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0B + BOX mini 1.0 PAR16 Gold Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Champagner, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0C + BOX mini 1.0 PAR16 Gold Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Bronze, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0D + BOX mini 1.0 PAR16 Gold Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Weiß, IP20, Innen, 470 | 360 | 510 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 506 | 385 | 548 lm, 78 | 88 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0E + BOX mini 1.0 PAR16 Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0F + BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Schwarz, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0G + BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Gold, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0H + BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Champagner, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0I + BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Bronze, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0J + BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Weiß, IP20, Innen, 360 | 510 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 548 | 506 lm, 88 | 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0K + BOX mini 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0L + BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0M + BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0N + BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L00 + BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0P + BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 360 | 510 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 548 | 506 lm, 88 | 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0Q + BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 480 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 548 | 506 | 385 lm, 84 | 78 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0R + BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 435 | 455 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0S + BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 455 | 435 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0T + BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 435 | 455 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0U + BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Bronze, RAL 9010, IP20, Innen, 455 | 435 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0V + BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 506 | 548 | 385 lm, 78 | 84 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0W + BOX mini 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0X + BOX mini 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0Y + BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0Z + BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L10 + BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L11 + BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°;

Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L12 + BOX mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L13 + BOX mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154MB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L14 + BOX mini 1.0 LED Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154MM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L15 + BOX mini 1.0 LED Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154MM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L16 + BOX mini 1.0 LED Bronze 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154QQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L17 + BOX mini 1.0 LED Bronze 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154QQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L18 + BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154WB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L19 + BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154WB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1A + BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154WM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1B + BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154WM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1C + BOX mini 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1D + BOX mini 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1E + BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1F + BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LBM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1G + BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LBQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1H + BOX mini 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LMB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1I + BOX mini 1.0 Loxone Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LMM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1J + BOX mini 1.0 Loxone Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25815LQQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1K + BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25815LWB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1L + BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25815LWM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L1M + BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M + SIRRO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7M02 + SIRRO 2.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 885 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:139220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M03 + SIRRO 2.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 925 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:139220E0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M04 + SIRRO 2.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 995 | 1080 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:139220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M05 + SIRRO 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1700 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M06 + SIRRO 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1790 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M07 + SIRRO 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1360 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M08 + SIRRO 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1700 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M09 + SIRRO 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1790 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M0A + SIRRO 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1360 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264E9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M0B + SIRRO 2.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1730 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1006 lm, 114 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M0C + SIRRO 2.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1830 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1062 lm, 121 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M0D + SIRRO 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M0E + SIRRO 2.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:18926LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M0F + SIRRO 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL

9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:18926LWB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M0G + SIRRO 2.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:18926LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N + SIRRO 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7N02 + SIRRO 3.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp

PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1330 | 1390 lm

LED: Lampe 3 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 340 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.91 kg

z.B. Art.Nr.:139320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N03 + SIRRO 3.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1390 | 1330 lm

LED: Lampe 3 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 340 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.91 kg

z.B. Art.Nr.:139320E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N04 + SIRRO 3.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1490 | 1620 lm

LED: Lampe 3 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 340 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.91 kg

z.B. Art.Nr.:139320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W70 + ROB IP44 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7002 + ROB IP44 1.6 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1385 lm, 114 lm/W

Optisch: CIE flux code: 43 73 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 59 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:701188W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7003 + ROB IP44 1.6 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1442 lm, 117 lm/W

Optisch: CIE flux code: 43 73 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 59 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:701188W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P + SOLID petit 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7P02 + SOLID petit 2.0 Mattschwarz 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P03 + SOLID petit 2.0 Mattschwarz 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:133944B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P04 + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P05 + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P06 + SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P07 + SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P08 + SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P09 + SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0A + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0B + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0C + SOLID petit 2.0 Mattweiß 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 651 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0D + SOLID petit 2.0 Mattweiß 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 672 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0E + SOLID petit 2.0 Mattschwarz 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0F + SOLID petit 2.0 Mattschwarz 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0G + SOLID petit 2.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0H + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0I + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0J + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0K + SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0L + SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0M + SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964H9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0N + SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0O + SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0P + SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964J9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0Q + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0R + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0S + SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0T + SOLID petit 2.0 Mattweiß 2700K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 637 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0U + SOLID petit 2.0 Mattweiß 3000K Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 671 lm, 109 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0V + SOLID petit 2.0 Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q + SOLID bijou 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7Q02 + SOLID bijou 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q03 + SOLID bijou 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q04 + SOLID bijou 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q05 + SOLID bijou 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q06 + SOLID bijou 1.0 Champagner + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864H3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q07 + SOLID bijou 1.0 Champagner + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864H5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q08 + SOLID bijou 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q09 + SOLID bijou 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0A + SOLID bijou 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0B + SOLID bijou 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0C + SOLID bijou 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 539 lm, 129 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0D + SOLID bijou 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 569 lm, 137 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R + RAY 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7R02 + RAY 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional

einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 385 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R03 + RAY 1.0 PAR16 Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 385 | 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R04 + RAY 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 480 | 385 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R05 + RAY 1.0 PAR16 Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 480 | 385 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R06 + RAY 1.0 PAR16 Kupfer

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 460 | 385 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R07 + RAY 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 480 | 460 | 385 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R08 + RAY 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 505 | 385 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 548 | 506 | 385 lm, 84 | 78 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R09 + RAY 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 lm, 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720W0, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0A + LED Mattschwarz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0B + LED Mattschw. Einsatz schw. PhaseDim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0C + LED Mattschw. Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0D + LED Mattschw. Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0E + 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0F + LED Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:146764G9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0G + LED Gold Einsatz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:146764G9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0H + LED Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:146764G9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0I + LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:146764L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0J + LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:146764L9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0K + LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:146764L9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0L + LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764L9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0M + LED Kupfer Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0N + LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R00 + LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0P + LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0Q + LED Bronze Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0R + LED Bronze Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0S + LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0T + LED Bronze Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0U + RAY 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K CRI ≥ 80

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0V + LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K CRI80

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 495 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W4, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0W + LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K CRI ≥ 80

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W4, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0X + LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K CRI ≥ 80

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 505 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W4, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0Y + LED Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4

SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0Z + LED Mattweiß Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R10 + LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R11 + LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R12 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R13 + 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R14 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R15 + LED Mattschwarz Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R16 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R17 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R18 + 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R19 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1A + LED Mattschwarz Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1B + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1C + LED Mattschwarz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1D + LED Mattschw. Einsatz schw. PhaseDim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1E + LED Mattschw. Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91
lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1F + LED Mattschwarz Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91
lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1G + LED Mattschw. Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91
lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1H + RAY 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1I + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1J + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1K + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1L + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1M + RAY 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1N + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1O + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1P + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1Q + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1R + 1.0 LED Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1S + LED Gold Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1T + LED Gold Einsatz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1U + LED Gold Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1V + LED Gold Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1W + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1X + LED Alu gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1Y + LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1Z + LED Alu gebürstet Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R20 + LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R21 + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R22 + LED Alu gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R23 + LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R24 + LED Alu gebürstet Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R25 + LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R26 + LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R27 + LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R28 + LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R29 + LED Alu gebürstet Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2A + LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2B + RAY 1.0 LED Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2C + 1.0 LED Champagner Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2D + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2E + LED Champagner Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2F + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2G + RAY 1.0 LED Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2H + 1.0 LED Champagner Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2I + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2J + LED Champagner Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2K + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2L + RAY 1.0 LED Champagner Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2M + LED Champagner Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2N + LED Champagner Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2O + LED Champagner Einsatz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2P + LED Champagner Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2Q + RAY 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2R + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2S + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2T + 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2U + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2V + RAY 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2W + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2X + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2Y + 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2Z + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R30 + LED Kupfer Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R31 + LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R32 + LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R33 + LED Kupfer Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R34 + LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R35 + RAY 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R36 + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R37 + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R38 + 1.0 LED Bronze Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R39 + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3A + RAY 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 670 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3B + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3C + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3D + 1.0 LED Bronze Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3E + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3F + LED Bronze Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3G + LED Bronze Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3H + LED Bronze Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$

90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3I + LED Bronze Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3J + LED Bronze Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3K + RAY 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 677 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3L + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3M + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3N + 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3O + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3P + RAY 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K CRI ≥ 90

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 721 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3Q + LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K CRI90

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3R + LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K CRI ≥ 90

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3S + 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3T + LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K CRI ≥ 90

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3U + LED Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3V + LED Mattweiß Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3W + LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3X + LED Mattweiß Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3Y + LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3Z + RAY 1.0 LED Mattschwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI

≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R40 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R41 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R42 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R43 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R44 + RAY 1.0 LED Mattschwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R45 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R46 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R47 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R48 + RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R49 + RAY 1.0 LED Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4A + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4B + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4C + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4D + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4E + RAY 1.0 LED Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4F + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4G + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4H + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4I + RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4J + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4K + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4L + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4M + 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4N + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4O + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 701 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4P + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4Q + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4R + 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4S + RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4T + RAY 1.0 LED Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4U + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4V + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4W + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4X + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4Y + RAY 1.0 LED Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4Z + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R50 + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R51 + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R52 + RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R53 + RAY 1.0 LED Kupfer DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 658 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R54 + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R55 + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R56 + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R57 + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R58 + RAY 1.0 LED Kupfer DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R59 + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5A + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5B + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5C + RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5D + RAY 1.0 LED Bronze DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5E + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5F + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5G + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5H + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5I + RAY 1.0 LED Bronze DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5J + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5K + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5L + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5M + RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5N + RAY 1.0 LED Mattweiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 677 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5O + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5P + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5Q + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5R + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5S + RAY 1.0 LED Mattweiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 721 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5T + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5U + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5V + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5W + RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S + RAY mini 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7S02 + RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 440 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460
lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S03 + RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in
Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 | 355 | 440 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480
lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S04 + RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 420 | 355 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199G4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S05 + RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 420 | 355 | 440 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199M4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S06 + RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 420 | 355 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S07 + RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 465 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 506 | 548 lm, 88 | 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S08 + RAY mini 1.0 PAR16 Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S09 + RAY mini 1.0 PAR16 Gold Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Schwarz, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0A + RAY mini 1.0 PAR16 Gold Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Gold, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199G4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0B + RAY mini 1.0 PAR16 Gold Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Champagner, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199M4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0C + RAY mini 1.0 PAR16 Gold Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Bronze, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0D + RAY mini 1.0 PAR16 Gold Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Weiß, IP20, Innen, 510 | 360 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 548 | 385 | 506 lm, 84 | 88 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0E + RAY mini 1.0 PAR16 Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0F + RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Schwarz, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0G + RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Gold, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199G4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0H + RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht

inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Champagner, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199M4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0I + RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelhem Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Bronze, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0J + RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelhem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Weiß, IP20, Innen, 510 | 360 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 548 | 385 | 506 lm, 84 | 88 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0K + RAY mini 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0L + RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0M + RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199G4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0N + RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199M4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0O + RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0P + RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 360 | 470 | 510 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 506 | 548 lm, 88 | 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0Q + RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 365 | 520 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 506 | 385 | 548 lm, 78 | 88 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0R + RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 455 | 435 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm, 74 | 71 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0S + RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 455 | 435 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0T + RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 435 | 455 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0U + RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Bronze, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 435 | 455 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0V + RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 480 | 520 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 506 | 548 lm, 88 | 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0W + RAY mini 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0X + RAY mini 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0Y + RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0Z + RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S10 + RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S11 + RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S12 + RAY mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S13 + RAY mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254MB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S14 + RAY mini 1.0 LED Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254MM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S15 + RAY mini 1.0 LED Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254MM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S16 + RAY mini 1.0 LED Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254QQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S17 + RAY mini 1.0 LED Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254QQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S18 + RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254WB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S19 + RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254WB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1A + RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254WM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1B + RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254WM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1C + RAY mini 1.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1D + RAY mini 1.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1E + RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1F + RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LBM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1G + RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25825LBQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1H + RAY mini 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25825LMB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1I + RAY mini 1.0 Loxone Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25825LMM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1J + RAY mini 1.0 Loxone Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25825LQQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1K + RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25825LWB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1L + RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1M + RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T + HEXO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7T02 + HEXO 2.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 920 | 770 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 920 | 770 | 960 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 | 8.8 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

z.B. Art.Nr.:146620B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T03 + HEXO 2.0 PAR16 Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 770 | 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 770 | 960 | 920 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 13.0 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

z.B. Art.Nr.:146620G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T04 + HEXO 2.0 PAR16 Kupfer

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 770 | 960 | 920 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 770 | 960 | 920 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 13.0 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

z.B. Art.Nr.:146620P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T05 + HEXO 2.0 PAR16 Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 920 | 960 | 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 920 | 960 | 770 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

z.B. Art.Nr.:146620Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T06 + HEXO 2.0 PAR16 Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 | 770 | 1010 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 1096 | 770 | 1012 lm, 84 | 88 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 13.0 | 8.8 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

z.B. Art.Nr.:146620W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T07 + HEXO 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1335 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T08 + HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1162 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658B3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T09 + HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658B3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0A + HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0B + HEXO 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1340 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0C + HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0D + HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0E + HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0F + HEXO 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0G + HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0H + HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0I + HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0J + HEXO 2.0 LED Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1316 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0K + HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1162 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658G3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0L + HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658G3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0M + HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1252 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658G3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0N + HEXO 2.0 LED Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1402 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0O + HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0P + HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0Q + HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0R + HEXO 2.0 LED Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0S + HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0T + HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0U + HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0V + HEXO 2.0 LED Kupfer 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1316 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0W + HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0X + HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658P3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0Y + HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658P3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0Z + HEXO 2.0 LED Kupfer 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1402 lm, 88 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T10 + HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1224 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658P5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T11 + HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658P5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T12 + HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T13 + HEXO 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T14 + HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T15 + HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T16 + HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T17 + HEXO 2.0 LED Bronze 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1335 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T18 + HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T19 + HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1A + HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1252 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1B + HEXO 2.0 LED Bronze 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1406 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1C + HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1224 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1D + HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1282 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1E + HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1F + HEXO 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1G + HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1H + HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1I + HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1J + HEXO 2.0 LED Mattweiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1354 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1K + HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1162 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658W3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1L + HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1218 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658W3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1M + HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1252 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658W3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1N + HEXO 2.0 LED Mattweiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1442 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1O + HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1224 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658W5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1P + HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1282 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658W5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1Q + HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1318 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1R + HEXO 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1S + HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1T + HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1U + HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1102 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U + SQUBE on base 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7U02 + SQUBE on base 1.0 PAR16 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100
- 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460
lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U03 + SQUBE on base 1.0 PAR16 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240
V; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U04 + SQUBE on base 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 68 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144268B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U05 + SQUBE on base 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 447 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144268B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U06 + SQUBE on base 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 547 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg
z.B. Art.Nr.:144268B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U07 + SQUBE on base 1.0 LED Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 68 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg
z.B. Art.Nr.:144268W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U08 + SQUBE on base 1.0 LED Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 445 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 447 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg
z.B. Art.Nr.:144268W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U09 + SQUBE on base 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 547 lm, 92 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg
z.B. Art.Nr.:144268W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V + HEXO mini 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7V02 + HEXO mini 1.0 Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 420 | 355 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 480 | 460 | 385 lm,
74 | 71 | 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg
z.B. Art.Nr.:258420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V03 + HEXO mini 1.0 Mattschwarz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in
Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 440 | 355 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V04 + HEXO mini 1.0 Mattschwarz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 440 | 420 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V05 + HEXO mini 1.0 Mattschwarz Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 420 | 440 | 355 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V06 + HEXO mini 1.0 Mattschwarz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 505 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 548 | 506 lm, 88 | 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V07 + HEXO mini 1.0 Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V08 + HEXO mini 1.0 Gold Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Schwarz, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V09 + HEXO mini 1.0 Gold Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Gold, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 460 | 480 lm, 88 | 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0A + HEXO mini 1.0 Gold Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Bronze, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0B + HEXO mini 1.0 Gold Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Weiß, IP20, Innen, 360 | 470 | 510 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 506 | 548 lm, 88 | 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0C + HEXO mini 1.0 Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0D + HEXO mini 1.0 Bronze Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0E + HEXO mini 1.0 Bronze Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht

inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0F + HEXO mini 1.0 Bronze Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 460 | 385 | 480 lm, 71 | 88 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0G + HEXO mini 1.0 Bronze Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 360 | 470 | 510 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 506 | 548 lm, 88 | 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0H + HEXO mini 1.0 Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 506 | 548 | 385 lm, 78 | 84 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0I + HEXO mini 1.0 Mattweiß Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 455 | 365 | 435 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 480 | 385 | 460 lm, 74 | 88 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0J + HEXO mini 1.0 Mattweiß Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 455 | 435 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 480 | 460 lm, 88 | 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0K + HEXO mini 1.0 Mattweiß Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Bronze, RAL 9010, IP20, Innen, 435 | 455 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 460 | 480 | 385 lm, 71 | 74 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V0L + HEXO mini 1.0 Mattweiß Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 506 | 548 | 385 lm, 78 | 84 | 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7W + SQUBE on base 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7W02 + SQUBE on base 3.0 PAR16 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100
- 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1440 | 1380 lm

LED: Lampe 3 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 357 mm, Breite 55 mm, Höhe 77 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:144620B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7W03 + SQUBE on base 3.0 PAR16 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240
V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 1520 | 1640 lm

LED: Lampe 3 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 357 mm, Breite 55 mm, Höhe 77 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:144620W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X + SQUBE on base 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7X02 + SQUBE on base 2.0 PAR16 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 920 | 960 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 205 mm, Breite 55 mm, Höhe 77 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:144520B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X03 + SQUBE on base 2.0 PAR16 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 | 1010 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Gesamteinsätze 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 205 mm, Breite 55 mm, Höhe 77 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:144520W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y + SQUBE on base 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7Y02 + SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz 3000K 11.8W CRI ≥ 80

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 795 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 30000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1124 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 133 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144464B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y03 + SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 924 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y04 + SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz 3000K 11.8W CRI ≥ 90

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 960 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 959 lm, 81 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y05 + SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 645 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 646 lm, 52 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 58°, CIE flux code: 76 96 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y06 + SQUBE on base 1.1 LED Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 925 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 924 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y07 + SQUBE on base 1.1 LED Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 960 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 959 lm, 81 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y08 + SQUBE on base 1.1 LED Mattweiß colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 646 lm, 52 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 58°, CIE flux code: 76 96 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z + ELLO SYSTEM 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7Z02 + ELLO SYSTEM 1.0 Mattschwarz Phasenschnitt dim

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2211 lm, 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1314 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:500384B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z03 + ELLO SYSTEM 1.0 Mattweiß Phasenschnitt dim

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2211 lm, 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1314 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:500384W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z04 + ELLO SYSTEM 1.0 Mattschwarz DALI-2

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2336 lm, 127 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 21.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1458 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:500385B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z05 + ELLO SYSTEM 1.0 Mattweiß DALI-2

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2336 lm, 127 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 21.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1458 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:500385W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W80 + WIRO CEILING 3.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8002 + WIRO CEILING 3.8 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 390 mm, 2.71 kg

z.B. Art.Nr.:2083E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8003 + WIRO CEILING 3.8 Rost-Stahl

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 390 mm, 2.71 kg

z.B. Art.Nr.:2083E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W81 + WIRO CEILING CONE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8102 + WIRO CEILING CONE 1.0 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 266 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:2080E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8103 + WIRO CEILING CONE 1.0 Rost-Stahl

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 266 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:2080E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W82 + WIRO CEILING 1.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8202 + WIRO CEILING 1.8 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 204 mm, 1.66 kg

z.B. Art.Nr.:2082E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8203 + WIRO CEILING 1.8 Rost-Stahl

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52
Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 204 mm, 1.66 kg
z.B. Art.Nr.:2082E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W83 + WIRO CEILING 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8302 + WIRO CEILING 2.0 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp
A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 110 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:2086E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8303 + WIRO CEILING 2.0 Rost-Stahl

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 110 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:2086E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W84 + J.J.W. 03 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8402 + J.J.W. 03 Gold

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt;
Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 3x A60; max. 15W; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 765 lm

LED: Lampe 3 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1805 lm, 113
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 390 mm, Höhe 200 mm, 4 kg

z.B. Art.Nr.:2051E0G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8403 + J.J.W. 03 Silber/Grau

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt;
RAL 300 70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 3x A60;
max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 765 lm

LED: Lampe 3 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1805 lm, 113
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 390 mm, Höhe 200 mm, 4 kg

z.B. Art.Nr.:2051E0S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W85 + MIRBI IP44 SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8502 + MIRBI IP44 SURFACE 2.0 Mattschwarz + Klares/Opales PMMA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Klares/Opales PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 75 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:175588BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8503 + MIRBI IP44 SURFACE 2.0 Mattweiß + Klares/Opales PMMA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 75 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:175588W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W86 + MIRBI IP44 SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8602 + MIRBI IP44 SURFACE 1.0 Mattschwarz + Klares/Opales PMMA

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Klares/Opales PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 640 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:175488BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8603 + MIRBI IP44 SURFACE 1.0 Mattweiß + Klares/Opales PMMA

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1;
nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 640 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:175488W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W87 + TESTLINIE Sept 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8702 + TESTPRODUCT 2.0 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1012 lm, 115 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:0223456B von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8703 + TESTPRODUCT 2.0 Pure White

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Pure White, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 1012 lm, 115 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:0223456W von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W88 + ROOMOR CABLE 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8802 + PAR16 Mattschwarz LAMP 2700K CRI90 Innen Shade 1.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade
Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BB1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8803 + PAR16 Mattschwarz LP 3000K CRI90 Innen Shade+Gold 1.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte
Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse
1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8804 + PAR16 Zementgrau LAMP 2700K CRI90 Innen Shade 1.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 7033; Kabel und Baldachin in Zementgrau; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert;
matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade

Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 450 | 470 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W
Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 2500 mm
z.B. Art.Nr.:248120GG1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8805 + 1.1 E27 Mattschwarz Innen Shade Mattschwarz Shade 1.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 540 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 68

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BB1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8806 + E27 Mattschwarz Innen Shade + Gold Shade 1.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 550 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 69

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8807 + ROOMOR CABLE 1.1 E27 Zementgrau Innen Shade 1.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Kabel und Baldachin in Zementgrau; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 70

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0GG1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8808 + PAR16 Mattschwarz LAMP 2700K CRI90 Innen Shade 1.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BB1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8809 + PAR16 Mattschwarz LP 2700K CRI90 Innen Shade+Gold 1.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880A + PAR16 Zementgrau LAMP 3000K CRI90 Innen Shade 1.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Kabel und Baldachin in Zementgrau; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220GG1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880B + 1.1 E27 Mattschwarz Innen Shade Mattschwarz Shade 1.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 540 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 68

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BB1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880C + E27 Mattschwarz Innen Shade + Gold Shade 1.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 550 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 69

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880D + ROOMOR CABLE 1.1 E27 Zementgrau Innen Shade 1.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 7033; Kabel und Baldachin in Zementgrau; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert;
matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade
Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 70

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0GG1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W89 + ROOMOR CABLE 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8902 + PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz 2.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade

Mattschwarz, IP20, Innen, 405 | 425 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BB2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8903 + PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Filzgrau Shade 2.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 0.89 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BF2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8904 + PAR16 LP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz+Gold 2.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BK2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8905 + ROOMOR CABLE 1.2 E27 Innen Shade Mattschwarz Shade 2.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 325 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 41

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.11 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BB2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8906 + ROOMOR CABLE 1.2 E27 Innen Shade Filzgrau Shade 2.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 49

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 0.9 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BF2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8907 + CABLE 1.2 E27 Innen Shade Mattschwarz + Gold Shade 2.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 49

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.11 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BK2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8908 + PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz 2.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 405 | 425 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.07 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BB2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8909 + PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Filzgrau Shade 2.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 0.89 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BF2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W890A + PAR16 LP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz+Gold 2.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.07 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BK2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W890B + ROOMOR CABLE 1.2 E27 Innen Shade Mattschwarz Shade 2.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur;
Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade
Mattschwarz, IP20, Innen, 325 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 41

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.11 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BB2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W890C + ROOMOR CABLE 1.2 E27 Innen Shade Filzgrau Shade 2.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel E27; Lampentyp
A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau,
IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 49

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 0.9 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BF2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W890D + CABLE 1.2 E27 Innen Shade Mattschwarz + Gold Shade 2.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 49

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.11 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BK2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A + ROOMOR CABLE 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8A02 + PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz 3.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.56 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A03 + PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Filzgrau Shade 3.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.44 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A04 + PAR16 LP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz+Gold 3.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.56 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A05 + ROOMOR CABLE 1.3 E27 Innen Shade Mattschwarz Shade 3.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 365 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 45

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A06 + ROOMOR CABLE 1.3 E27 Innen Shade Filzgrau Shade 3.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 420 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 53

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.48 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A07 + CABLE 1.3 E27 Innen Shade Mattschwarz + Gold Shade 3.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 53

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A08 + PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz 3.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade
Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.56 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A09 + PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Filzgrau Shade 3.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau,
IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.44 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0A + PAR16 LP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz+Gold 3.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte
Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse
1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.56 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0B + ROOMOR CABLE 1.3 E27 Innen Shade Mattschwarz Shade 3.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 365 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 45

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.6 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0C + ROOMOR CABLE 1.3 E27 Innen Shade Filzgrau Shade 3.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 420 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 53

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.48 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0D + CABLE 1.3 E27 Innen Shade Mattschwarz + Gold Shade 3.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 53

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.6 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B + ROOMOR CABLE 1.4 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8B02 + PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz 4.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.68 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BB4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B03 + PAR16 LP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz+Gold 4.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.68 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:248120BK4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B04 + ROOMOR CABLE 1.4 E27 Höhe 215mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 535 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 30 58 82 98 67

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 215 mm, 1.72 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BB4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B05 + E27 Höhe 220mm Innen Shade Mattschwarz + Gold 4.0, 2.5m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 545 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 30 58 82 98 68

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.72 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2481E0BK4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B06 + PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz 4.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.68 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BB4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B07 + PAR16 LP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz+Gold 4.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.68 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:248220BK4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B08 + ROOMOR CABLE 1.4 E27 Höhe 220mm Innen Shade Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 535 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 30 58 82 98 67

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.72 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BB4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B09 + E27 Höhe 220mm Innen Shade Mattschwarz + Gold 4.0, 6.0m

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 545 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 30 58 82 98 68

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.72 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2482E0BK4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C + DINOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8C02 + DINOR 1.0 Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 290 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 81 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 0.9 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:255188BB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C03 + DINOR 1.0 Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 81 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 0.9 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:255188BG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C04 + DINOR 1.0 Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 81 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 0.9 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:255188GW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C05 + DINOR 1.0 Loxone Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 2.74 kg

z.B. Art.Nr.:25518LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C06 + DINOR 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 2.74 kg

z.B. Art.Nr.:25518LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C07 + DINOR 1.0 Loxone Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 2.74 kg

z.B. Art.Nr.:25518LGW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D + MIRRO SUSPENDEED 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8D02 + MIRRO SUSPENDEED 3.0 Mattschwarz + Hellgold Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6343E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D03 + SUSPENDEED 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6343E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D04 + MIRRO SUSPENDEED 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6343E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D05 + MIRRO SUSPENDEDED 3.0 Mattschwarz + Hellgold Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6346E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D06 + SUSPENDEDED 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6346E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D07 + MIRRO SUSPENDEDED 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6346E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E + MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8E02 + MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Anthrazit 5.2W Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp
G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.21 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6343E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E03 + MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Indigoblau 5.2W Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp
G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.21 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6343E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E04 + MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Kalkstein 5.2W Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.21 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6343E0LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E05 + MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Marmorgrau 5.2W Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.21 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6343E0MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E06 + MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Anthrazit 5.2W Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.34 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6346E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E07 + MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Indigoblau 5.2W Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.34 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6346E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E08 + MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Kalkstein 5.2W Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.34 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6346E0LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E09 + MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Marmorgrau 5.2W Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.34 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6346E0MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F + MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8F02 + MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Anthrazit 5.2W Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6342E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F03 + MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Indigoblau 5.2W Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6342E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F04 + MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Kalkstein 5.2W Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6342E0LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F05 + MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Marmorgrau 5.2W Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6342E0MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F06 + MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Anthrazit 5.2W Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.81 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6345E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F07 + MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Indigoblau 5.2W Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, IP20, Innen, 190 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.81 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6345E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F08 + MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Kalkstein 5.2W Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.81 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6345E0LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F09 + MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Marmorgrau 5.2W Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 290 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.81 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6345E0MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G + MIRRO SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8G02 + MIRRO SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Hellgold Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6342E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G03 + SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6342E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G04 + MIRRO SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6342E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G05 + MIRRO SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Hellgold Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6345E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G06 + SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6345E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G07 + MIRRO SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6345E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8H + MIRRO SUSPENDED 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8H02 + MIRRO SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Hellgold Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6341E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8H03 + SUSPENDE 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6341E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8H04 + MIRRO SUSPENDE 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Innen 2.5m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6341E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8H05 + MIRRO SUSPENDE 1.0 Mattschwarz + Hellgold Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6344E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8H06 + SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6344E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8H07 + MIRRO SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Innen 6.0m

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6344E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I + ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8I02 + ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 3000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche
Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI
dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3696 lm, 107 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg
z.B. Art.Nr.:168185B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I03 + ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 4000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche
Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI
dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3696 lm, 107 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg
z.B. Art.Nr.:168185B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I04 + ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 3000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe
3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:168185W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I05 + ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 4000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:168185W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I06 + ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 3000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR $\leq$ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I07 + ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 4000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I08 + ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 3000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I09 + ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 4000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive

Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J + CLEA SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8J02 + CLEA SUSPENDED 3.0 Feel Jade 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J03 + CLEA SUSPENDED 3.0 Feel Jade 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000

K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J04 + CLEA SUSPENDED 3.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning
initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J05 + CLEA SUSPENDED 3.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning
initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J06 + CLEA SUSPENDED 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J07 + CLEA SUSPENDED 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 815 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K + CLEA SUSPENDED 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8K02 + CLEA SUSPENDED 1.0 Feel Jade 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:281784FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K03 + CLEA SUSPENDED 1.0 Feel Jade 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:281784FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K04 + CLEA SUSPENDED 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning
initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.8 kg
z.B. Art.Nr.:281784SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K05 + CLEA SUSPENDED 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.8 kg
z.B. Art.Nr.:281784SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K06 + CLEA SUSPENDED 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.8 kg
z.B. Art.Nr.:281784W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K07 + CLEA SUSPENDED 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:281784W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L + CLEA SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8L02 + CLEA SUSPENDED 2.0 Feel Jade 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L03 + CLEA SUSPENDED 2.0 Feel Jade 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L04 + CLEA SUSPENDED 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L05 + CLEA SUSPENDED 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L06 + CLEA SUSPENDED 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L07 + CLEA SUSPENDED 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 883 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M + DINOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8M02 + DINOR 2.0 Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm;
PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin
nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 74 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 1.3 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:255288BB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M03 + DINOR 2.0 Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm;
PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin
nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 74 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 1.3 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:255288BG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M04 + DINOR 2.0 Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 74 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 1.3 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:255288GW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M05 + DINOR 2.0 Loxone Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 3.8 kg

z.B. Art.Nr.:25528LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M06 + DINOR 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 3.8 kg

z.B. Art.Nr.:25528LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M07 + DINOR 2.0 Loxone Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 3.8 kg

z.B. Art.Nr.:25528LGW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N + DINOR 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8N02 + DINOR 3.0 Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 90 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 2.3 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:255388BB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N03 + DINOR 3.0 Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 90 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 2.3 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:255388BG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N04 + DINOR 3.0 Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 90 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 2.3 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:255388GW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N05 + DINOR 3.0 Loxone Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart

IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 5.5 kg

z.B. Art.Nr.:25538LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N06 + DINOR 3.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 5.5 kg

z.B. Art.Nr.:25538LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N07 + DINOR 3.0 Loxone Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 5.5 kg

z.B. Art.Nr.:25538LGW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W80 + DRO SUSPENDE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8002 + DRO SUSPENDE 1.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 2500mm; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 260 lm

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, initial MacAdam ≤ 6
SDCM , 300 lm, 100 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 135 mm, 0.5 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2521G0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P + DRO SUSPENDE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8P02 + DRO SUSPENDE 2.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 2500mm; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 390 lm

LED: Lampe C35, Buchse E14, max. per socket 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6
SDCM , 450 lm, 82 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 195 mm, Höhe 205 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2522C0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q + DRO SUSPENDEED 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8Q02 + DRO SUSPENDEED 3.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM , 800 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 290 mm, Höhe 305 mm, 2.2 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2523E0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R + DRO SUSPENDEED 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8R02 + DRO SUSPENDE 4.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 385 mm, Höhe 455 mm, 3.3 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:2524E0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S + TRACE SUSPENDE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8S02 + TRACE SUSPENDE 2.0 E27 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.59 kg

z.B. Art.Nr.:2533E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S03 + TRACE SUSPENDE 2.0 E27 Mattschwarz + Aluminium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 220 -

240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.59 kg

z.B. Art.Nr.:2533E0BL0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S04 + TRACE SUSPENDED 2.0 E27 Mattschwarz + Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.59 kg

z.B. Art.Nr.:2533E0CH0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S05 + TRACE SUSPENDED 2.0 E27 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.59 kg

z.B. Art.Nr.:2533E0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S06 + TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;

Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 502 lm, 82 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°, CIE flux code: 79 95 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:253474B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S07 + TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 524 lm, 86 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°, CIE flux code: 79 95 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:253474B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S08 + TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz + Aluminium 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 555 lm, 91 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°, CIE flux code: 79 95 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S09 + TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz + Aluminium 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 580 lm, 95 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°, CIE flux code: 79 95 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S0A + TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°, CIE flux code: 79 95 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S0B + TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 580 lm, 95 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°, CIE flux code: 79 95 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S0C + TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 563 lm, 92 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°, CIE flux code: 79 95 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S0D + TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 588 lm, 96 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°, CIE flux code: 79 95 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T + TRACE SUSPENDED FLEXY 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8T02 + TRACE SUSPENDED FLEXY 1.1

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche
Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert,
gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 583 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:25316FBL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U + TRACE CHANDELIER 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8U02 + TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 260 lm, 119 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1828 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:253664B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U03 + TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR $\leq$ 19; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 276 lm, 126 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1828 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:253664B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U04 + TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR $\leq$ 19; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 260 lm, 119 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1828 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:253664CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U05 + TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 276 lm, 126 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1828 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:253664CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V + TRACE SUSPENDED 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8V02 + TRACE SUSPENDED 1.1 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 583 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V03 + TRACE SUSPENDE 1.1 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 618 lm, 101 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V04 + TRACE SUSPENDE 1.1 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 583 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V05 + TRACE SUSPENDE 1.1 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 618 lm, 101 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V06 + TRACE SUSPENDED 1.1 Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 583 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V07 + TRACE SUSPENDED 1.1 Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 618 lm, 101 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V08 + TRACE SUSPENDE 1.1 Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 583 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V09 + TRACE SUSPENDE 1.1 Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 618 lm, 101 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W + TRACE SUSPENDE 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8W02 + TRACE SUSPENDE 1.2 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 589 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W03 + TRACE SUSPENDE 1.2 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 624 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W04 + TRACE SUSPENDE 1.2 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 589 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W05 + TRACE SUSPENDED 1.2 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 624 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W06 + TRACE SUSPENDED 1.2 Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 589 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W07 + TRACE SUSPENDE 1.2 Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 624 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W08 + TRACE SUSPENDE 1.2 Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 589 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W09 + TRACE SUSPENDE 1.2 Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 475 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 624 lm, 102 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X + TRACE CHANDELIER 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8X02 + TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 690 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 246 lm, 120 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1108 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:253564B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X03 + TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 261 lm, 127 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 1108 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.64 kg
z.B. Art.Nr.:253564B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X04 + TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 690 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 246 lm, 120 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 1108 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.64 kg
z.B. Art.Nr.:253564CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X05 + TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 261 lm, 127 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 1108 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.64 kg
z.B. Art.Nr.:253564CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y + TRACE CHANDELIER 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8Y02 + TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 92 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1730 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 92 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM ,
309 lm, 180 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 2350 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:253764B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y03 + TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 92 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1820 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 92 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM ,
326 lm, 190 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 2350 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:253764B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y04 + TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 92 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1730 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 92 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 309 lm, 180 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 2350 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:253764CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y05 + TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 92 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1820 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 92 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 326 lm, 190 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 2350 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:253764CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z + NET 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8Z02 + NET 2.0 Mattschwarz

Pendelleuchte mit 2 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 472 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 730 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:231264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z03 + NET 2.0 Champagner

Pendelleuchte mit 2 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 472 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 730 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:231264M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z04 + NET 2.0 Mattweiß

Pendelleuchte mit 2 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 472 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 730 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:231264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W90 + NET 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9002 + NET 4.0 Mattschwarz

Pendelleuchte mit 4 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 945 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 943 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1325 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 2.55 kg

z.B. Art.Nr.:231464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9003 + NET 4.0 Champagner

Pendelleuchte mit 4 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt
seidenmatt; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 945 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 943 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1325 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 2.55 kg

z.B. Art.Nr.:231464M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9004 + NET 4.0 Mattweiß

Pendelleuchte mit 4 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 945 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 943 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1325 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 2.55 kg

z.B. Art.Nr.:231464W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W91 + KUJO 3.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9102 + KUJO 3.1 Mattschwarz

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2330 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 4146 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:271582B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9103 + KUJO 3.1 Champagner

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 2330 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 4146 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:271582M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9104 + KUJO 3.1 Bronze

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2330 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 4146 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:271582Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9105 + KUJO 3.1 Mattweiß

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;

Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2330 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 4146 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:271582W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W92 + KUJO 3.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9202 + KUJO 3.2 Mattschwarz

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2720 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 4837 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.58 kg

z.B. Art.Nr.:271682B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9203 + KUJO 3.2 Champagner

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 2720 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 4837 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.58 kg

z.B. Art.Nr.:271682M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9204 + KUJO 3.2 Bronze

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2720 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 4837 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.58 kg

z.B. Art.Nr.:271682Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9205 + KUJO 3.2 Mattweiß

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2720 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 4837 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.58 kg

z.B. Art.Nr.:271682W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W93 + KUJO 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9302 + KUJO 2.1 Mattschwarz

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1940 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 3455 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.18 kg

z.B. Art.Nr.:271482B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9303 + KUJO 2.1 Champagner

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt
seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 1940 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 3455 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.18 kg

z.B. Art.Nr.:271482M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9304 + KUJO 2.1 Bronze

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1940 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 3455 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.18 kg

z.B. Art.Nr.:271482Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9305 + KUJO 2.1 Mattweiß

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1940 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 3455 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.18 kg

z.B. Art.Nr.:271482W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W94 + TRACE SUSPENDED FLEXY 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9402 + TRACE SUSPENDED FLEXY 1.2

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; kompatibel mit FLEXY; Oberfläche
Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert,
gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 589 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:25326FBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W95 + KUJO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9502 + KUJO 3.0 Mattschwarz

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 2698 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

z.B. Art.Nr.:271382B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9503 + KUJO 3.0 Champagner

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 2698 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

z.B. Art.Nr.:271382M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9504 + KUJO 3.0 Bronze

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 2698 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

z.B. Art.Nr.:271382Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9505 + KUJO 3.0 Mattweiß

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1520 lm
LED: 2700 K, L80 / 100000h, 2698 lm, 169 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.8 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg
z.B. Art.Nr.:271382W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W96 + KUJO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9602 + KUJO 1.0 Mattschwarz

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 760 lm
LED: 2700 K, L80 / 100000h, 1349 lm, 169 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:271182B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9603 + KUJO 1.0 Champagner

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt
seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 760 lm
LED: 2700 K, L80 / 100000h, 1349 lm, 169 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:271182M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9604 + KUJO 1.0 Bronze

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 760 lm
LED: 2700 K, L80 / 100000h, 1349 lm, 169 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:271182Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9605 + KUJO 1.0 Mattweiß

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 760 lm
LED: 2700 K, L80 / 100000h, 1349 lm, 169 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:271182W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W97 + KUJO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9702 + KUJO 2.0 Mattschwarz

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 2023 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:271282B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9703 + KUJO 2.0 Champagner

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt
seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 2023 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:271282M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9704 + KUJO 2.0 Bronze

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 2023 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:271282Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9705 + KUJO 2.0 Mattweiß

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 2023 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:271282W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W98 + FIL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9802 + FIL 2.0 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3427 lm, 155 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 81 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 25.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1804 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 1.47 kg

z.B. Art.Nr.:2544M4B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9803 + FIL 2.0 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3599 lm, 163 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 81 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 25.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1804 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 1.47 kg

z.B. Art.Nr.:2544M4B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W99 + FIL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9902 + FIL 1.0 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2856 lm, 155 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 81 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1504 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:2543M4B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9903 + FIL 1.0 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 2999 lm, 163 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 81 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1504 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:2543M4B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A + ODREY 1.4 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9A02 + ODREY 1.4 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 | 395 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A03 + ODREY 1.4 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 385 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A04 + ODREY 1.4 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 395 | 380 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A05 + ODREY 1.4 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 405 | 385 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A06 + ODREY 1.4 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 425 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A07 + ODREY 1.4 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 470 | 435 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg
z.B. Art.Nr.:287420WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B + ODREY 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9B02 + ODREY 1.2 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht
inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B03 + ODREY 1.2 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg
z.B. Art.Nr.:287220BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B04 + ODREY 1.2 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg
z.B. Art.Nr.:287220GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B05 + ODREY 1.2 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg
z.B. Art.Nr.:287220GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B06 + ODREY 1.2 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220WG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B07 + ODREY 1.2 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C + ODREY 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9C02 + ODREY 1.1 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C03 + ODREY 1.1 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C04 + ODREY 1.1 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C05 + ODREY 1.1 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C06 + ODREY 1.1 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C07 + ODREY 1.1 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D + ODREY 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9D02 + ODREY 1.3 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht
inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 410 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D03 + ODREY 1.3 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D04 + ODREY 1.3 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 410 | 425 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D05 + ODREY 1.3 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D06 + ODREY 1.3 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 455 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320WG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D07 + ODREY 1.3 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Mattwei, IP20, Innen, 460 | 500 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Hhe 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E + WETRO 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzhlungen/Zubehr/Anlagenteile:

Positionen fr Aufzhlungen(Az), Zubehr bzw. Anlagenteile beschreiben Ergnzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefhrt

0W9E02 + WETRO 3.0 Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Black Smoked, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 53 76 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Hhe 173 mm, 1.69 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236388B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E03 + WETRO 3.0 Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, IP20, Innen, 440 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 69 85 94 87 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 1.69 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236388DW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E04 + WETRO 3.0 Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, IP20, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 66 87 97 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 1.69 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236388P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E05 + WETRO 3.0 Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 495 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3
SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 76 91 92 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 1.69 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236388TD9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E06 + WETRO 3.0 Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Smoked Striped, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3
SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 54 77 92 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Hhe 173 mm, 1.69 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236388TS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E07 + WETRO 3.0 Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Taupe White, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3
SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 67 84 94 87 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Hhe 173 mm, 1.69 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236388TW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E08 + WETRO 3.0 Loxone Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Black Smoked, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E09 + WETRO 3.0 Loxone Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LDW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E0A + WETRO 3.0 Loxone Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E0B + WETRO 3.0 Loxone Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LTD9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E0C + WETRO 3.0 Loxone Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LTS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E0D + WETRO 3.0 Loxone Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LTW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F + WETRO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9F02 + WETRO 2.0 Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K -
2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Black Smoked, IP20, Innen, 510 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 54 77 91 89 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 0.97 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236288B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F03 + WETRO 2.0 Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe
1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 67 84 93 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 0.97 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236288DW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F04 + WETRO 2.0 Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Copper Glass, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 67 87 96 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Hhe 130 mm, 0.97 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236288P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F05 + WETRO 2.0 Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 54 76 91 89 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Hhe 130 mm, 0.97 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236288TD9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F06 + WETRO 2.0 Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, IP20, Innen, 510 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3
SDCM , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 54 77 91 88 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 0.97 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236288TS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F07 + WETRO 2.0 Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Taupe White, IP20, Innen, 435 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3
SDCM , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 65 84 94 87 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Hhe 130 mm, 0.97 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236288TW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F08 + WETRO 2.0 Loxone Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Black Smoked, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgert, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Hhe 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F09 + WETRO 2.0 Loxone Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LDW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F0A + WETRO 2.0 Loxone Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F0B + WETRO 2.0 Loxone Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LTD9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F0C + WETRO 2.0 Loxone Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LTS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F0D + WETRO 2.0 Loxone Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LTW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G + WETRO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9G02 + WETRO 1.0 Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Black Smoked, IP20, Innen, 525 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 48 75 90 86 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.56 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236188B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G03 + WETRO 1.0 Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Dark Taupe White, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 58 82 93 88 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Hhe 87 mm, 0.56 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236188DW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G04 + WETRO 1.0 Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Copper Glass, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 58 83 95 96 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Hhe 87 mm, 0.56 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236188P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G05 + WETRO 1.0 Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 76 91 87 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.56 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236188TD9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G06 + WETRO 1.0 Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, IP20, Innen, 615 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 45 71 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.56 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236188TS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G07 + WETRO 1.0 Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, IP20, Innen, 495 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3
SDCM , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 80 92 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.56 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236188TW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G08 + WETRO 1.0 Loxone Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Black Smoked, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgert, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Hhe 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G09 + WETRO 1.0 Loxone Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Dark Taupe White, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgert, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Hhe 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LDW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G0A + WETRO 1.0 Loxone Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm

dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G0B + WETRO 1.0 Loxone Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgert, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Hhe 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LTD9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G0C + WETRO 1.0 Loxone Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Smoked Striped, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgert, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Hhe 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LTS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G0D + WETRO 1.0 Loxone Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm

dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LTW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H + KUJO 3.2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9H02 + KUJO 3.2.1 Mattschwarz

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3490 lm

LED: 2700 K, L80 / 100000h, 6219 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.84 kg

z.B. Art.Nr.:271782B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H03 + KUJO 3.2.1 Champagner

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 3490 lm
LED: 2700 K, L80 / 100000h, 6219 lm, 118 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.84 kg
z.B. Art.Nr.:271782M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H04 + KUJO 3.2.1 Bronze

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 3490 lm
LED: 2700 K, L80 / 100000h, 6219 lm, 118 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.84 kg
z.B. Art.Nr.:271782Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H05 + KUJO 3.2.1 Mattweiß

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3490 lm
LED: 2700 K, L80 / 100000h, 6219 lm, 118 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.84 kg
z.B. Art.Nr.:271782W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I + FINELLE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9I02 + FINELLE 1.0 Mattschwarz

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 2500mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1244 lm, 158 lm/W

Optisch: Clear cover, CIE flux code: 38 66 86 80 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1246 mm, Breite 60 mm, Höhe 60 mm, 1.66 kg

z.B. Art.Nr.:272184B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I03 + FINELLE 1.0 Champagner

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Champagner;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm
in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1244 lm, 158 lm/W

Optisch: Clear cover, CIE flux code: 38 66 86 80 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1246 mm, Breite 60 mm, Höhe 60 mm, 1.66 kg

z.B. Art.Nr.:272184M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J + ODREY 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9J02 + ODREY 1.6 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht
inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J03 + ODREY 1.6 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J04 + ODREY 1.6 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J05 + ODREY 1.6 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J06 + ODREY 1.6 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 540 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J07 + ODREY 1.6 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 545 | 500 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 99

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K + ODREY 1.7 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9K02 + ODREY 1.7 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K03 + ODREY 1.7 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K04 + ODREY 1.7 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K05 + ODREY 1.7 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71

lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K06 + ODREY 1.7 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K07 + ODREY 1.7 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L + ODREY 1.8 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9L02 + ODREY 1.8 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 125 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:287820BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L03 + ODREY 1.8 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 125 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:287820BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L04 + ODREY 1.8 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 125 mm, 0.41 kg
z.B. Art.Nr.:287820GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L05 + ODREY 1.8 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 125 mm, 0.41 kg
z.B. Art.Nr.:287820GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L06 + ODREY 1.8 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 505 | 550 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 125 mm, 0.41 kg
z.B. Art.Nr.:287820WG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L07 + ODREY 1.8 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 125 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:287820WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9M + ODREY 1.5 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9M02 + ODREY 1.5 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 | 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9M03 + ODREY 1.5 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 350 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9M04 + ODREY 1.5 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 340 | 350 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9M05 + ODREY 1.5 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 350 | 365 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9M06 + ODREY 1.5 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 385 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9M07 + ODREY 1.5 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 395 | 425 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 78

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N + SOLLI 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9N02 + SOLLI 1.0 Frosted Diamond 2700K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Frosted Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Frosted Diamond, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 358 lm, 44 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 50 75 67 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:238284FD3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N03 + SOLLI 1.0 Frosted Diamond 3000K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Frosted Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Frosted Diamond, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 370 lm, 45 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 50 75 67 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:238284FD5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N04 + SOLLI 1.0 Smoked Diamond 2700K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 195 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 193 lm, 24 lm/W
Optisch: CIE flux code: 23 47 75 73 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.48 kg
z.B. Art.Nr.:238284TD3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N05 + SOLLI 1.0 Smoked Diamond 3000K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 200 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 200 lm, 24 lm/W
Optisch: CIE flux code: 23 47 75 73 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.48 kg
z.B. Art.Nr.:238284TD5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N06 + SOLLI 1.0 Weißes Opalglas 2700K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weißes Opalglas, IP20, Innen, 315 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 316 lm, 39 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 25 50 75 55 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.48 kg
z.B. Art.Nr.:238284WB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N07 + SOLLI 1.0 Weißes Opalglas 3000K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weißes Opalglas, IP20, Innen, 325 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 327 lm, 40 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 25 50 75 55 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:238284WB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W90 + SOLLI COCOON 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9002 + SOLLI COCOON 1.0 Filz-Kalkstein 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 265 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 315 lm, 38 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384LF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9003 + SOLLI COCOON 1.0 Filz-Kalkstein 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 275 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 327 lm, 40 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384LF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9004 + SOLLI COCOON 1.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 265 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 315 lm, 38 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384MF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9005 + SOLLI COCOON 1.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 275 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 327 lm, 40 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384MF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9006 + SOLLI COCOON 1.0 Filz-Oxidrot 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 255 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 315 lm, 38 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384OF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9007 + SOLLI COCOON 1.0 Filz-Oxidrot 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 265 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 327 lm, 40 lm/W

Optisch: CIE flux code: 20 44 71 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384OF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9P + SOLLI COCOON 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9P02 + SOLLI COCOON 2.0 Filz-Kalkstein 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement
aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar;
Oberfläche Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 275 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 315 lm, 38 lm/W

Optisch: CIE flux code: 23 47 73 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:238484LF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9P03 + SOLLI COCOON 2.0 Filz-Kalkstein 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement
aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar;
Oberfläche Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 327 lm, 40 lm/W

Optisch: CIE flux code: 23 47 73 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:238484LF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9P04 + SOLLI COCOON 2.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 275 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 315 lm, 38 lm/W

Optisch: CIE flux code: 23 47 73 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:238484MF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9P05 + SOLLI COCOON 2.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 327 lm, 40 lm/W

Optisch: CIE flux code: 23 47 73 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:238484MF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9P06 + SOLLI COCOON 2.0 Filz-Oxidrot 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 260 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 315 lm, 38 lm/W
Optisch: CIE flux code: 23 47 73 51 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:238484OF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9P07 + SOLLI COCOON 2.0 Filz-Oxidrot 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 270 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 327 lm, 40 lm/W
Optisch: CIE flux code: 23 47 73 51 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:238484OF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q + SOLLI COCOON 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9Q02 + SOLLI COCOON 3.0 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für abgehängte Montage; Oberfläche Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, Innen
Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:238500LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q03 + SOLLI COCOON 3.0 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für abgehängte Montage; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:238500MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q04 + SOLLI COCOON 3.0 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für abgehängte Montage; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, Innen

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:238500OF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R + FINLIN SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9R02 + FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1210 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2500 mm
z.B. Art.Nr.:270384B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R03 + 3.0 Mattschwarz 3000K 10.2W Innen Kabellänge 2500mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 975 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1306 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2500 mm
z.B. Art.Nr.:270384B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R04 + FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur +
nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 900 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1210 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:270384CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R05 + FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 975 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1306 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:270384CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R06 + 3.0 Mattschwarz 3000K 10.2W Innen Kabellänge 10000mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 975 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1306 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 10000 mm

z.B. Art.Nr.:270684B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S + FINLIN SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9S02 + FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 907 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:270284B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S03 + SUSPENDED 2.0 Mattschwarz 3000K 7.3W Innen Kabellänge 2500mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 980 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:270284B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S04 + FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur +
nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 675 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 907 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 2500 mm
z.B. Art.Nr.:270284CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S05 + FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 730 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 980 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 2500 mm
z.B. Art.Nr.:270284CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S06 + 2.0 Mattschwarz 3000K 7.3W Innen Kabellänge 10000mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 980 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 10000 mm

z.B. Art.Nr.:270584B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T + FINLIN SUSPENDED 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9T02 + FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 605 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:270184B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T03 + SUSPENDED 1.0 Mattschwarz 3000K 4.9W Innen Kabellänge 2500mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:270184B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T04 + FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 605 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:270184CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T05 + FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:270184CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T06 + 1.0 Mattschwarz 3000K 4.9W Innen Kabellänge 10000mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial

MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 653 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 10000 mm

z.B. Art.Nr.:270484B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U + DARF (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9U02 + DARF 1.1 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; 2000; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K;
CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3558 lm, 161 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 36 64 84 71 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1624 mm, Breite 33 mm, Höhe 33 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2561T7B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U03 + DARF 1.1 4000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; 2000; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K;
CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3950 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 3953 lm, 179 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 36 64 84 71 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1624 mm, Breite 33 mm, Höhe 33 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2561T7B6 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U04 + DARF 1.2 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; 2000; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2780 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2775 lm, 127 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 70 89 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1624 mm, Breite 33 mm, Höhe 33 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2561T8B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U05 + DARF 1.2 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; 2000; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2940 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2939 lm, 128 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 70 89 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1624 mm, Breite 33 mm, Höhe 33 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2561T8B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V + MATCH SUSPENDED FLEXY 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9V02 + MATCH SUSPENDED FLEXFY 3.0 Mattschwarz

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:27927FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V03 + MATCH SUSPENDED FLEXFY 3.0 Mattweiß

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur;
RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:27927FW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W + FINLIN SUSPENDED FLEXFY 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9W02 + FINLIN SUSPENDED FLEXY 3.0

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 23 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1210 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 23 V, Einsatz 7.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2500 mm
z.B. Art.Nr.:27038FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X + FINLIN SUSPENDED FLEXY 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9X02 + FINLIN SUSPENDED FLEXY 2.0

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
kompatibel mit FLEXY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 907 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:27028FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y + MATCH SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9Y02 + MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 2700K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y03 + MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 3000K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg
z.B. Art.Nr.:279264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y04 + MATCH SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 435 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 434 lm, 71 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg
z.B. Art.Nr.:279264L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y05 + MATCH SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 460 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 460 lm, 75 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg
z.B. Art.Nr.:279264L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y06 + MATCH SUSPENDED 3.0 Champagner 2700K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2;

inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 455 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg
z.B. Art.Nr.:279264M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y07 + MATCH SUSPENDED 3.0 Champagner 3000K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 480 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg
z.B. Art.Nr.:279264M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y08 + MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 2700K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y09 + MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 3000K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279264W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0A + MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 2700K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279274B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0B + MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 3000K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar

max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279274B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0C + MATCH SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279274L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0D + MATCH SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279274L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0E + MATCH SUSPENDED 3.0 Champagner 2700K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279274M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0F + MATCH SUSPENDED 3.0 Champagner 3000K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279274M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0G + MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 2700K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279274W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0H + MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 3000K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279274W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z + MATCH SUSPENDED 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9Z02 + MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 2700K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 434 lm, 71 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279364B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z03 + MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 3000K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 460 lm, 75 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279364B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z04 + MATCH SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 435 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279364L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z05 + MATCH SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 460 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279364L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z06 + MATCH SUSPENDED 5.0 Champagner 2700K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 455 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279364M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z07 + MATCH SUSPENDED 5.0 Champagner 3000K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279364M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z08 + MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 2700K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279364W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z09 + MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 3000K Standard

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279364W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0A + MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 2700K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279374B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0B + MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 3000K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279374B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0C + MATCH SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279374L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0D + MATCH SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279374L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0E + MATCH SUSPENDED 5.0 Champagner 2700K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279374M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0F + MATCH SUSPENDED 5.0 Champagner 3000K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279374M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0G + MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 2700K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279374W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0H + MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 3000K Wide

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279374W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA0 + COZY CONE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA002 + COZY CONE 1.0 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA003 + COZY CONE 1.0 Feel Jade

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; NCS S 2005 – G90Y; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241161FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA004 + COZY CONE 1.0 Live Simple

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241161LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA005 + COZY CONE 1.0 Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:241161SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA006 + COZY CONE 1.0 Aluminium geschliffen

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Aluminium geschliffen"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium geschliffen, IP20, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:241161T3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA1 + COZY CONE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA102 + COZY CONE 2.0 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA103 + COZY CONE 2.0 Feel Jade

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; NCS S 2005 – G90Y; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241261FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA104 + COZY CONE 2.0 Live Simple

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241261LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA105 + COZY CONE 2.0 Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241261SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA106 + COZY CONE 2.0 Aluminium geschliffen

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Aluminium geschliffen"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium geschliffen, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241261T3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA2 + COZY CONE 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA202 + COZY CONE 3.0 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241361B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA203 + COZY CONE 3.0 Feel Jade

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; NCS S 2005 – G90Y; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241361FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA204 + COZY CONE 3.0 Live Simple

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241361LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA205 + COZY CONE 3.0 Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241361SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA206 + COZY CONE 3.0 Aluminium geschliffen

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Aluminium geschliffen"; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium geschliffen, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241361T3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA3 + OPLIA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA302 + OPLIA 1.0 Mattschwarz

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Mattschwarz; RAL 9011; mit schwarzem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, System 4.0 W, Einsatz 4.0 W, Klasse 3, 300 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.43 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:246181B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA303 + OPLIA 1.0 Champagner

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Champagner; mit schwarzem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, System 4.0 W, Einsatz 4.0 W, Klasse 3, 300 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.43 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:246181M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA304 + OPLIA 1.0 Mattweiß

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Mattweiß; RAL 9010; mit weißem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, System 4.0 W, Einsatz 4.0 W, Klasse 3, 300 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.43 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:246181W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA4 + SHEDDA fractal 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWA402 + SHEDDA fractal 1.0 Live Simple 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live
Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und
Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 0.98 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242684LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA403 + SHEDDA fractal 1.0 Live Simple 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live
Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und
Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 0.98 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242684LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA404 + SHEDDA fractal 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 0.98 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242684SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA405 + SHEDDA fractal 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 0.98 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242684SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA5 + SHEDDA fractal 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA502 + SHEDDA fractal 2.0 Live Simple 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und

Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 612 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242784LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA503 + SHEDDA fractal 2.0 Live Simple 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 612 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242784LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA504 + SHEDDA fractal 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 612 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242784SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA505 + SHEDDA fractal 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 612 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242784SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA6 + SHEDDA 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA602 + SHEDDA 2.0 Live Simple 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 612 mm, 1.73 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242284LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA603 + SHEDDA 2.0 Live Simple 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;

Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 612 mm, 1.73 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242284LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA604 + SHEDDA 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 612 mm, 1.73 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242284SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA605 + SHEDDA 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 612 mm, 1.73 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242284SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA7 + SHEDDA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWA702 + SHEDDA 1.0 Live Simple 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242184LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA703 + SHEDDA 1.0 Live Simple 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242184LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA704 + SHEDDA 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;

Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242184SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA705 + SHEDDA 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:242184SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA8 + RAY SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWA802 + RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226864B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA803 + RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226864B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA804 + RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 260 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA805 + RAY SUSPENDED 3.0 LED Gold 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA806 + RAY SUSPENDED 3.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA807 + RAY SUSPENDED 3.0 LED Gold colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA808 + RAY SUSPENDED 3.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgert durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Aluminium gebrstet, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Hhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA809 + RAY SUSPENDED 3.0 LED Aluminium gebrstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflche Aluminium gebrstet; RAL 9006; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgert durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Aluminium gebrstet, RAL 9006, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Hhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80A + RAY SUSPENDED 3.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80B + RAY SUSPENDED 3.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80C + RAY SUSPENDED 3.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial

MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80D + RAY SUSPENDED 3.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgert durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Champagner, IP20, Innen, 600 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Hhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80E + RAY SUSPENDED 3.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflche Kupfer; nasslackiert; gebrstet; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgert durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Kupfer, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Hhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80F + RAY SUSPENDED 3.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80G + RAY SUSPENDED 3.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80H + RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80I + RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80J + RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80K + RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:22686LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80L + RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Gold

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:22686LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA80M + RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg
z.B. Art.Nr.:22686LL9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80N + RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg
z.B. Art.Nr.:22686LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80O + RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg
z.B. Art.Nr.:22686LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80P + RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:22686LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80Q + RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227820B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80R + RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Gold

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227820G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80S + RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 375 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227820L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80T + RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227820M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80U + RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Kupfer

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227820P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80V + RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227820W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80W + RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227864W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA9 + RAY SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WA902 + RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA903 + RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA904 + RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA905 + RAY SUSPENDED 2.0 LED Gold 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA906 + RAY SUSPENDED 2.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA907 + RAY SUSPENDED 2.0 LED Gold colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA908 + RAY SUSPENDED 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA909 + RAY SUSPENDED 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226764L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90A + RAY SUSPENDED 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 260 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226764L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90B + RAY SUSPENDED 2.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226764M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA90C + RAY SUSPENDED 2.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226764M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA90D + RAY SUSPENDED 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 600 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 807 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226764M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90E + RAY SUSPENDED 2.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90F + RAY SUSPENDED 2.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90G + RAY SUSPENDED 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226764P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA90H + RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226764W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA90I + RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226764W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90J + RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90K + RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:22676LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90L + RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Gold

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:22676LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA90M + RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:22676LL9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA90N + RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:22676LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA90O + RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Kupfer

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24

V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:22676LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90P + RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:22676LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90Q + RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227720B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90R + RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Gold

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227720G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90S + RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 375 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227720L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90T + RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71

lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227720M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90U + RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Kupfer

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227720P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90V + RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227720W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90W + RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 95 , initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227764W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA + HEXO SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAA02 + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA03 + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226464B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA04 + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226464B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA05 + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Gold 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226464G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA06 + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Gold 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226464G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA07 + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Gold colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 260 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 353 lm, 83 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226464G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA08 + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Kupfer 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226464P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA09 + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Kupfer 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226464P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0A + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226464P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0B + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Bronze 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226464Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0C + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Bronze 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226464Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0D + HEXO SUSPENDED 3.0 LED Bronze colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226464Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0E + HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:22646LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0F + HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Gold

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg
z.B. Art.Nr.:22646LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0G + HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg
z.B. Art.Nr.:22646LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0H + HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg
z.B. Art.Nr.:22646LQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0I + HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 -

240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0J + HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Gold

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0K + HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Kupfer

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0L + HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227420Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB + HEXO SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAB02 + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB03 + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB04 + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB05 + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Gold 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board)

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB06 + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Gold 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB07 + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Gold colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB08 + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Kupfer 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364P3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB09 + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Kupfer 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0A + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0B + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Bronze 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0C + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Bronze 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0D + HEXO SUSPENDED 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgert durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 353 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Lnge 77 mm, Breite 77 mm, Hhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226364Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0E + HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflchenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgert, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Lnge 77 mm, Breite 77 mm, Hhe 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:22636LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0F + HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Gold

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflche Gold; nasslackiert; gebrstet; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24

V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:22636LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0G + HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Kupfer

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:22636LP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0H + HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:22636LQ9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0I + HEXO SUSPENDED 2.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0J + HEXO SUSPENDED 2.0 PAR16 Gold

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0K + HEXO SUSPENDED 2.0 PAR16 Kupfer

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227320P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB0L + HEXO SUSPENDED 2.0 PAR16 Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227320Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC + RAY SUSPENDED mini 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAC02 + RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC03 + RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Live Simple

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260120LS0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC04 + RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Bronze

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC05 + RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC06 + RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260171B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC07 + RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260171B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC08 + RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Live Simple 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:260171LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC09 + RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Live Simple 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:260171LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC0A + RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Bronze 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:260171Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC0B + RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Bronze 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260171Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC0C + RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260171W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC0D + RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260171W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD + HEXO SUSPENDED mini 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAD02 + HEXO SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit
Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert);
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD03 + HEXO SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Champagner

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert;
gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren
(Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259220M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD04 + HEXO SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD05 + HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259271B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD06 + HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259271B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD07 + HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Champagner 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259271M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD08 + HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Champagner 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259271M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD09 + HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Bronze 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder

Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259271Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD0A + HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Bronze 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259271Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE + HEXO SUSPENDED mini 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAE02 + HEXO SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen
LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.42 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:259120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE03 + HEXO SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Champagner

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen
LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.42 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:259120M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE04 + HEXO SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen
LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.42 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:259120Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE05 + HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart

IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259171B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE06 + HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259171B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE07 + HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Champagner 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259171M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE08 + HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Champagner 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259171M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE09 + HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Bronze 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259171Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE0A + HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Bronze 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259171Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAF + GIGANT 16.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAF02 + GIGANT 16.0 DALI-2 3000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB
3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, IP20, Innen, 10700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 11483 lm, 160 lm/W

Optisch: UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 43 74 92 80 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 84 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1600 mm, Höhe 105 mm, 15.3 kg

z.B. Art.Nr.:213485W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAF03 + GIGANT 16.0 DALI-2 4000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB
3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, IP20, Innen, 11300 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 12201 lm, 170 lm/W

Optisch: UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 43 74 92 80 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 84 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1600 mm, Höhe 105 mm, 15.3 kg

z.B. Art.Nr.:213485W6 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG + GIGANT 10.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAG02 + GIGANT 10.0 3000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB
3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, IP20, Innen, 5330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 5741 lm, 160 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19 , CIE flux code: 43 74 92 80 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 105 mm, 8.8 kg

z.B. Art.Nr.:213385W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG03 + GIGANT 10.0 4000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB
3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, IP20, Innen, 5670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 6100 lm, 170 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19 , CIE flux code: 43 74 92 80 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 105 mm, 8.8 kg

z.B. Art.Nr.:213385W6 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH + RAY SUSPENDED mini 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAH02 + RAY SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder
Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH03 + RAY SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Live Simple

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren
(Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260220LS0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH04 + RAY SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Bronze

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260220Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH05 + RAY SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Lampe PAR11, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, 545 lm, 132 lm/W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH06 + RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260271B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH07 + RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260271B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH08 + RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Live Simple 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260271LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH09 + RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Live Simple 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:260271LS5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH0A + RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Bronze 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:260271Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH0B + RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Bronze 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:260271Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH0C + RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260271W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH0D + RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.5 W, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260271W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI + WIRO 1.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAI02 + WIRO 1.8 Stahl schwarz Innen 6.0m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 537 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 266 mm, 1.7 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2090E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI03 + WIRO 1.8 Rost-Stahl Innen 6.0m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 280 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 537 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 266 mm, 1.7 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2090E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI04 + WIRO 1.8 Stahl schwarz Innen 2.6m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 537 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 266 mm, 1.7 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2092E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI05 + WIRO 1.8 Rost-Stahl Innen 2.6m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 280 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 537 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 266 mm, 1.7 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2092E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ + WIRO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAJ02 + WIRO 2.0 Innen 6.0m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 537 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 176 mm, 0.82 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2091E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ03 + WIRO 2.0 Innen 2.6m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 537 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 176 mm, 0.82 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2096E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAM + J.J.W. 05 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAM02 + J.J.W. 05 Gold

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung
nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 765 lm

LED: Lampe 3 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1805 lm, 113
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 445 mm, Höhe 445 mm, 8.5 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2053E0G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAM03 + J.J.W. 05 Silber/Grau

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300
70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max.
15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 765 lm

LED: Lampe 3 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1805 lm, 113
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 445 mm, Höhe 445 mm, 8.5 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2053E0S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAN + J.J.W. 04 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWAN02 + J.J.W. 04 Gold

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung
nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 1540 lm

LED: Lampe 6 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 3609 lm, 113
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 561 mm, Höhe 203 mm, 4.5 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2052E0G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAN03 + J.J.W. 04 Silber/Grau

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300
70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max.
15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 1540 lm

LED: Lampe 6 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 3609 lm, 113
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 561 mm, Höhe 203 mm, 4.5 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2052E0S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO + J.J.W. 042 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAO02 + J.J.W. 042 Gold

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung
nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 1540 lm

LED: Lampe 6 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 3609 lm, 113
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 559 mm, Höhe 298 mm, 8.1 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2056E0G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO03 + J.J.W. 042 Silber/Grau

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300
70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max.
15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 1540 lm

LED: Lampe 6 x A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 3609 lm, 113
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 559 mm, Höhe 298 mm, 8.1 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:2056E0S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAP + CONE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAP02 + CONE 1.0 Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2200mm in Signal
Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare
Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 525 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 79 90 97 95 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 265 mm, 0.55 kg, Kabellänge 2200 mm

z.B. Art.Nr.:200184B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAP03 + CONE 1.0 Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2200mm in Reinweiß;
PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare
Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 525 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 79 90 97 95 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 265 mm, 0.55 kg, Kabellänge 2200 mm

z.B. Art.Nr.:200184W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ + WIRO 3.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAQ02 + WIRO 3.8 Stahl schwarz Innen 2.6m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 455 mm, 2.75 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2093E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ03 + WIRO 3.8 Rost-Stahl Innen 2.6m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 455 mm, 2.75 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2093E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ04 + WIRO 3.8 Stahl schwarz Innen 6.0m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 455 mm, 2.75 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2097E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ05 + WIRO 3.8 Rost-Stahl Innen 6.0m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 455 mm, 2.75 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2097E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR + WIRO CONE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAR02 + WIRO CONE 1.0 Stahl schwarz Innen 2.6m

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52
Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 331 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2600 mm
z.B. Art.Nr.:2451E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR03 + WIRO CONE 1.0 Rost-Stahl Innen 2.6m

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm
LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52
Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 331 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2600 mm
z.B. Art.Nr.:2451E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR04 + WIRO CONE 1.0 Stahl schwarz Innen 6.0m

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm
LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52
Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 331 mm, 1.6 kg, Kabellänge 6000 mm
z.B. Art.Nr.:2452E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR05 + WIRO CONE 1.0 Rost-Stahl Innen 6.0m

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm
LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 331 mm, 1.6 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2452E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS + WIRO 6.5 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAS02 + WIRO 6.5 Stahl schwarz Höhe 475mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 658 mm, Höhe 475 mm, 4.4 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2095E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS03 + WIRO 6.5 Rost-Stahl Höhe 475mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 658 mm, Höhe 475 mm, 4.4 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2095E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS04 + WIRO 6.5 Stahl schwarz Höhe 410mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 658 mm, Höhe 410 mm, 4.4 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2099E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS05 + WIRO 6.5 Rost-Stahl Höhe 410mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 658 mm, Höhe 410 mm, 4.4 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2099E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAT + WIRO DIAMOND 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAT02 + WIRO DIAMOND 1.0 Stahl schwarz Höhe 386mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 386 mm, 3.5 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2291E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAT03 + WIRO DIAMOND 1.0 Kupferstahl Höhe 386mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 386 mm, 3.5 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2291E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAT04 + WIRO DIAMOND 1.0 Stahl schwarz Höhe 321mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 321 mm, 3.5 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2296E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAT05 + WIRO DIAMOND 1.0 Kupferstahl Höhe 321mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 321 mm, 3.5 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2296E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU + WIRO 6.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAU02 + WIRO 6.1 Stahl schwarz Höhe 444mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 614 mm, Höhe 444 mm, 3.2 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2094E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU03 + WIRO 6.1 Rost-Stahl Höhe 444mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 614 mm, Höhe 444 mm, 3.2 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2094E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU04 + WIRO 6.1 Stahl schwarz Höhe 379mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 614 mm, Höhe 379 mm, 3.2 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2098E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU05 + WIRO 6.1 Rost-Stahl Höhe 379mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Rost-Stahl, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 614 mm, Höhe 379 mm, 3.2 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2098E0V0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAY + WIRO DIAMOND 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAY02 + WIRO DIAMOND 1.1 Stahl schwarz Höhe 392mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 392 mm, 2.72 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2441E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAY03 + WIRO DIAMOND 1.1 Kupferstahl Höhe 392mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 392 mm, 2.72 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2441E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAY04 + WIRO DIAMOND 1.1 Stahl schwarz Höhe 327mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 327 mm, 2.72 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2442E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAY05 + WIRO DIAMOND 1.1 Kupferstahl Höhe 327mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 327 mm, 2.72 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2442E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ + WIRO DIAMOND 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAZ02 + WIRO DIAMOND 3.0 Stahl schwarz Innen 2.6m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1184 mm, Höhe 398 mm, 7 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2293E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ03 + WIRO DIAMOND 3.0 Kupferstahl Innen 2.6m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1184 mm, Höhe 398 mm, 7 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2293E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ04 + WIRO DIAMOND 3.0 Stahl schwarz Innen 6.0m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1184 mm, Höhe 398 mm, 7 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2298E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ05 + WIRO DIAMOND 3.0 Kupferstahl Innen 6.0m

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1184 mm, Höhe 398 mm, 7 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2298E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB0 + WIRO DIAMOND 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB002 + WIRO DIAMOND 2.0 Stahl schwarz Höhe 398mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 766 mm, Höhe 398 mm, 5.6 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2292E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB003 + WIRO DIAMOND 2.0 Kupferstahl Höhe 398mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 766 mm, Höhe 398 mm, 5.6 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2292E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB004 + WIRO DIAMOND 2.0 Stahl schwarz Höhe 333mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 766 mm, Höhe 333 mm, 5.6 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2297E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB005 + WIRO DIAMOND 2.0 Kupferstahl Höhe 333mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 766 mm, Höhe 333 mm, 5.6 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2297E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB1 + WIRO GLOBE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB102 + WIRO GLOBE 1.0 Innen 2.6m

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 613 mm, 5.9 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2281E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB103 + WIRO GLOBE 1.0 Innen 6.0m

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 613 mm, 5.9 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2284E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB2 + WIRO GLOBE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB202 + WIRO GLOBE 2.0 Innen 2.6m

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 604 mm, Höhe 442 mm, 4.4 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2282E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB203 + WIRO GLOBE 2.0 Innen 6.0m

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 604 mm, Höhe 442 mm, 4.4 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2285E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB4 + WIRO GLOBE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WB402 + WIRO GLOBE 4.0 Innen 2.6m

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27;
Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 318 mm, Höhe 373 mm, 1.92 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2431E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB403 + WIRO GLOBE 4.0 Innen 6.0m

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27;
Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 472 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 318 mm, Höhe 373 mm, 1.92 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2434E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB5 + WIRO GLOBE 5.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB502 + WIRO GLOBE 5.0 Innen 2.6m

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 446 mm, Höhe 453 mm, 3.3 kg, Kabellänge 2600 mm

z.B. Art.Nr.:2432E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB503 + WIRO GLOBE 5.0 Innen 6.0m

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe T30, Buchse E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 681 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 446 mm, Höhe 453 mm, 3.3 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:2435E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB6 + BISHOP 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WB602 + BISHOP 4.0 Graue Textur

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Graue Textur nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Graue Textur, RAL 9007, IP20, Innen, 175 lm

LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0D0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB603 + BISHOP 4.0 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 175 lm

LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB604 + BISHOP 4.0 Mattweiß + Korallrot

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß + Korallrot nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Korallrot, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm
LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W
Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46
Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 310 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:2184E0R0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB605 + BISHOP 4.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm
LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W
Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46
Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 310 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:2184E0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB7 + CORK 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB702 + CORK 1.0 Durchmesser 28mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Ausstrahlwinkel 34°; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; mit Glasflasche zu kombinieren; passend für Flaschen die innen 16.5 - 19.5 mm Durchmesser haben; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 145 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 146 lm, 42 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 51 82 97 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 100 - 240 V, System 3.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 60 mm, 0.24 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:210363B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB703 + CORK 1.0 Durchmesser 75mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; mit Glasflasche zu kombinieren; passend für Flaschen die innen 16.5 - 19.5 mm Durchmesser haben; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 146 lm, 42 lm/W

Optisch: CIE flux code: 51 74 92 95 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 100 - 240 V, System 3.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 75 mm, Höhe 174 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:210363B2, 90019013 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB704 + CORK 1.0 Durchmesser 87mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; mit Glasflasche zu kombinieren; passend für Flaschen die innen 16.5 - 19.5 mm Durchmesser haben; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 146 lm, 42 lm/W

Optisch: CIE flux code: 51 74 92 95 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 100 - 240 V, System 3.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 87 mm, Höhe 323 mm, 0.7 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:210363B2, 90019014 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB8 + SHIEK 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WB802 + SHIEK 4.0 E27 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung
einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 764 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2344E0J0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB803 + SHIEK 4.0 E27 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze
Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 764 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2344E0K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB804 + SHIEK 4.0 E27 Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze
Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 355 lm
LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI $\geq$ 90, 764 lm, 82 lm/W
Optisch: UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:2344E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB805 + SHIEK 4.0 E27 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm
LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI $\geq$ 90, 764 lm, 82 lm/W
Optisch: UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:2344E0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB806 + SHIEK 4.0 E27 Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm
LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI $\geq$ 90, 764 lm, 82 lm/W
Optisch: UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:2344E0Z0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB807 + SHIEK 4.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 6 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 74 92 98 100 100, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237488J9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB808 + SHIEK 4.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhngung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 6 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 74 92 98 100 100, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Hhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237488K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB809 + SHIEK 4.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflche Kupfer; nasslackiert; gebrstet; inklusive schwarze Seilabhngung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 6 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Kupfer, IP20, Innen, 395 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 74 92 98 100 100, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Hhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237488P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB80A + SHIEK 4.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 74 92 98 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237488W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB80B + SHIEK 4.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 395 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 74 92 98 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237488Z9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB80C + SHIEK 4.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg
z.B. Art.Nr.:23748LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB80D + SHIEK 4.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg
z.B. Art.Nr.:23748LBP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB80E + SHIEK 4.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 560 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg
z.B. Art.Nr.:23748LPP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB80F + SHIEK 4.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg

z.B. Art.Nr.:23748LWG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB80G + SHIEK 4.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg

z.B. Art.Nr.:23748LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB9 + SHIEK 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB902 + SHIEK 3.0 E27 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 764 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2343E0J0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB903 + SHIEK 3.0 E27 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 764 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2343E0K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB904 + SHIEK 3.0 E27 Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 764 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2343E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB905 + SHIEK 3.0 E27 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , 764 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19 , CIE flux code: 52 91 99 100 46, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2343E0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB906 + SHIEK 3.0 E27 Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , 764 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19 , CIE flux code: 52 91 99 100 46, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2343E0Z0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB907 + SHIEK 3.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 505 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237388J9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB908 + SHIEK 3.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237388K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB909 + SHIEK 3.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237388P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB90A + SHIEK 3.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6
SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 93 99 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237388W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB90B + SHIEK 3.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6
SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 65 93 99 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237388Z9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB90C + SHIEK 3.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738L BG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB90D + SHIEK 3.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LBP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB90E + SHIEK 3.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LPP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB90F + SHIEK 3.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LWG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB90G + SHIEK 3.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA + SHIEK 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBA02 + SHIEK 2.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 505 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 65 93 99 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237288J9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA03 + SHIEK 2.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237288K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA04 + SHIEK 2.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237288P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA05 + SHIEK 2.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6
SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 93 99 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237288W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA06 + SHIEK 2.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6
SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 65 93 99 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237288Z9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA07 + SHIEK 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728L BG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA08 + SHIEK 2.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LBP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA09 + SHIEK 2.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LPP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA0A + SHIEK 2.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LWG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA0B + SHIEK 2.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB + SHIEK 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBB02 + SHIEK 1.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 535 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237188J9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB03 + SHIEK 1.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 535 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237188K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB04 + SHIEK 1.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237188P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB05 + SHIEK 1.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 755 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6
SDCM , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237188W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB06 + SHIEK 1.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6
SDCM , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237188Z9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB07 + SHIEK 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB08 + SHIEK 1.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LBP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB09 + SHIEK 1.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LPP9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB0A + SHIEK 1.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LWG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB0B + SHIEK 1.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Netzgerät, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBC + BISHOP 6.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBC02 + BISHOP 6.0 Graue Textur

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Graue Textur nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Graue Textur, RAL 9007, IP20, Innen, 175 lm

LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBC03 + BISHOP 6.0 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 175 lm

LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBC04 + BISHOP 6.0 Mattweiß + Korallrot

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß + Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Korallrot, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0R0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBC05 + BISHOP 6.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 465 mm, 2.62 kg
z.B. Art.Nr.:2186E0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBD + BISHOP 8.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBD02 + BISHOP 8.0 Graue Textur

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Graue Textur nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Graue Textur, RAL 9007, IP20, Innen, 175 lm
LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W
Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46
Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 800 mm, Höhe 620 mm, 5.7 kg
z.B. Art.Nr.:2188E0D0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBD03 + BISHOP 8.0 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 175 lm
LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W
Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46
Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 800 mm, Höhe 620 mm, 5.7 kg
z.B. Art.Nr.:2188E0K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBD04 + BISHOP 8.0 Mattweiß + Korallrot

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß + Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Korallrot, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 800 mm, Höhe 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0R0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBD05 + BISHOP 8.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Lampe A60/G95, Buchse E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 800 mm, Höhe 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE + ELLO 13.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBE02 + ELLO 13.0 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2211 lm, 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1314 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 2 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:500484B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE03 + ELLO 13.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2211 lm, 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1314 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 2 kg, Kabellänge 2000 mm

z.B. Art.Nr.:500484W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF + SOLLI FLEXY 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBF02 + SOLLI FLEXFY 1.0 Frosted Diamond

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; mundgeblasenes Glas in Frosted Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Frosted Diamond, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 358 lm, 44 lm/W

Optisch: CIE flux code: 26 50 75 67 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:23828FFD3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF03 + SOLLI FLEXFY 1.0 Smoked Diamond

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; mundgeblasenes Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 195 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 193 lm, 24 lm/W

Optisch: CIE flux code: 23 47 75 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:23828FTD3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF04 + SOLLI FLEXFY 1.0 Weißes Opalglas

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weißes Opalglas, IP20, Innen, 315 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 316 lm, 39 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 25 50 75 55 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:23828FWB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBG + MATCH SUSPENDED FLEXFY 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBG02 + MATCH SUSPENDED FLEXFY 5.0 Mattschwarz

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:27937FB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBG03 + MATCH SUSPENDED FLEXFY 5.0 Mattweiß

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
kompatibel mit FLEXFY; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur;
RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:27937FW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH + RETO 0.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBH02 + RETO 0.8 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥
90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 106 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3451A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH03 + RETO 0.8 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine
Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤
3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare
Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 110 lm, 35 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3451A1L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH04 + RETO 0.8 Champagner

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 110 lm, 35 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3451A1M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH05 + RETO 0.8 Bronze

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 106 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3451A1Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH06 + RETO 0.8 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 145 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 144 lm, 46 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.27 kg
Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm
z.B. Art.Nr.:3451A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI + RETO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBI02 + RETO 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥
90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 283 lm, 47 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 76 91 90 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.41 kg
Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm
z.B. Art.Nr.:3452A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI03 + RETO 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12
mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 455 lm, 76 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 76 91 90 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3452A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ + THEMIS 2.7 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBJ02 + THEMIS 2.7 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold;
pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 50 mm;
geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 140 | 105 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 140 | 106 lm, 33 | 37 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 270 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 258 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:3238A1K2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ03 + THEMIS 2.7 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold;
pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 50 mm;
geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 125 | 165 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 124 | 163 lm, 43 | 39 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 270 mm, 0.31 kg
Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 258 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm
z.B. Art.Nr.:3238A1K4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ04 + THEMIS 2.7 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 310 | 235 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 311 | 234 lm, 74 | 81 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 270 mm, 0.31 kg
Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 258 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm
z.B. Art.Nr.:3238A1W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ05 + THEMIS 2.7 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 275 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 363 | 273 lm, 86 | 94 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 270 mm, 0.31 kg
Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 258 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:3238A1W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK + THEMIS 1.7 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBK02 + THEMIS 1.7 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 140 | 105 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 140 | 106 lm, 33 | 37 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 158 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:3237A1K2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK03 + THEMIS 1.7 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 165 | 125 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 163 | 124 lm, 39 | 43 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 158 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:3237A1K4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK04 + THEMIS 1.7 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 235 | 310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 234 | 311 lm, 81 | 74 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 158 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:3237A1W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK05 + THEMIS 1.7 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 275 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 363 | 273 lm, 86 | 94 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 158 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:3237A1W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL + STRIPE 0.4 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBL02 + STRIPE 0.4 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 15 | 28 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 15 | 28 lm, 15 | 13 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 98 100 100 101

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3054A1B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL03 + STRIPE 0.4 Gold

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, IP20, Innen, 35 | 19 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 35 | 19 lm, 17 | 19 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 56 93 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3054A1G4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL04 + STRIPE 0.4 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 19 | 35 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 19 | 35 lm, 19 | 17 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 56 93 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3054A1L4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL05 + STRIPE 0.4 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 28 | 15 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 28 | 15 lm, 13 | 15 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3054A1W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM + STRIPE 0.7 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBM02 + STRIPE 0.7 Mattweiß Länge 70mm

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 11 | 18 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 156 | 265 lm, 153 | 128 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 7 60 97 94 102

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 37 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:305251W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM03 + STRIPE 0.7 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 10 | 18 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 141 | 261 lm, 145 | 127 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 7 60 97 94 102

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.0 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3055A1B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM04 + STRIPE 0.7 Gold

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, IP20, Innen, 18 | 10 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 261 | 141 lm, 127 | 145 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 7 60 97 94 102

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.0 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3055A1G4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM05 + STRIPE 0.7 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 18 | 10 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 261 | 141 lm, 127 | 145 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 7 60 97 94 102

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.0 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3055A1L4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM06 + STRIPE 0.7 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 15 | 27 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 15 | 27 lm, 16 | 13 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.0 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3055A1W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN + LITO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBN02 + LITO 1.0 Aluminium eloxiert

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium eloxiert; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium eloxiert, IP20, Innen, 235 | 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 407 | 297 lm, 138 | 149 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 13 37 67 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 2.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

z.B. Art.Nr.:145381A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN03 + LITO 1.0 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 235 | 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 407 | 297 lm, 138 | 149 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 13 37 67 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 2.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

z.B. Art.Nr.:145381B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN04 + LITO 1.0 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 235 | 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 407 | 297 lm, 138 | 149 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 13 37 67 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 2.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

z.B. Art.Nr.:145381W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO + LITO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBO02 + LITO 2.0 Aluminium eloxiert

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium eloxiert; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium eloxiert, IP20, Innen, 87 | 115 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 297 | 397 lm, 149 | 135 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 36 68 88 91 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

z.B. Art.Nr.:1454A1A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO03 + LITO 2.0 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 87 | 115 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 297 | 397 lm, 149 | 135 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 36 68 88 91 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

z.B. Art.Nr.:1454A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO04 + LITO 2.0 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 87 | 115 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 297 | 397 lm, 149 | 135 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 36 68 88 91 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

z.B. Art.Nr.:1454A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP + STRANGE 2.7 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBP02 + STRANGE trimless 2.7 2700K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 310 | 235 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 311 | 234 lm, 74 | 81 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 78 mm, Breite 51 mm, Höhe 268 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 270 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:3208A1W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP03 + STRANGE trimless 2.7 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 275 | 365 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 273 | 363 lm, 94 | 86 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 78 mm, Breite 51 mm, Höhe 268 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 270 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:3208A1W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBQ + STRANGE 1.7 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBQ02 + STRANGE trimless 1.7 2700K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 310 | 235 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 311 | 234 lm, 74 | 81 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 78 mm, Breite 51 mm, Höhe 168 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:3207A1W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBQ03 + STRANGE trimless 1.7 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 275 | 365 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 273 | 363 lm, 94 | 86 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 78 mm, Breite 51 mm, Höhe 168 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:3207A1W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBR + MATCH SEMI RECESSED snooze 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBR02 + MATCH SEMI RECESSED snooze 1.0 Mattschwarz

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Integrierte Dimmertaste, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:177554B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBR03 + MATCH SEMI RECESSED snooze 1.0 Aluminium gebürstet

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Integrierte Dimmertaste, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:177554L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBR04 + MATCH SEMI RECESSED snooze 1.0 Champagner

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Champagner; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Champagner, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Integrierte Dimmertaste, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:177554M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBR05 + MATCH SEMI RECESSED snooze 1.0 Bronze

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Integrierte Dimmertaste, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:177554Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBR06 + MATCH SEMI RECESSED snooze 1.0 Mattweiß

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Integrierte Dimmertaste, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

z.B. Art.Nr.:177554W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBS + ORIS 0.7 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBS02 + ORIS 0.7 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$
90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 30 | 50 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 30 | 50 lm, 15 | 12 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3271A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBS03 + ORIS 0.7 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12
mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 71 | 120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 71 | 119 lm, 36 | 28 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3271A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT + STRIPE 2.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBT02 + STRIPE 2.2 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18
mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 20 | 36 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 20 | 36 lm, 20 | 17 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 53 92 98 98 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3056A1B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT03 + STRIPE 2.2 Gold

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step
binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, IP20, Innen, 20 | 36 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 20 | 36 lm, 20 | 17 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 53 92 98 98 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3056A1G4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT04 + STRIPE 2.2 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 20 | 36 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 20 | 36 lm, 20 | 17 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 53 92 98 98 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3056A1L4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT05 + STRIPE 2.2 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 36 | 20 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 36 | 20 lm, 17 | 20 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 53 92 98 98 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3056A1W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBU + ORIS 0.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBU02 + ORIS 0.8 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$
90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 44 | 75 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 44 | 75 lm, 22 | 17 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3274A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBU03 + ORIS 0.8 Mattweiß

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12
mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 90 | 150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 90 | 150 lm, 45 | 35 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3274A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV + ORIS 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBV02 + ORIS 1.3 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$
90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 100 | 70 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 100 | 70 lm, 16 | 23 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3276A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV03 + ORIS 1.3 Mattweiß

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12
mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 145 | 220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 144 | 220 lm, 46 | 34 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 | 6.4 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3276A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW + ROOMOR TABLE 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBW02 + Mattschwarz PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Stecker mit Handschalter; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter
z.B. Art.Nr.:637120BB1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW03 + Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade + Gold

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Stecker mit Handschalter; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter
z.B. Art.Nr.:637120BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW04 + ROOMOR TABLE 1.1 Zementgrau

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Stecker mit Handschalter; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:637120GG1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW05 + ROOMOR TABLE 1.1 Korallrot

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 3016; Stecker mit Handschalter; Schirm Korallrot + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Korallrot, Montage Korallrot, RAL 3016, Shade Korallrot + Mattweiß, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:637120RR1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX + REVER DINING 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBX02 + REVER DINING 1.0 Mattschwarz 2200K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2200 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP23, Innen, 70 lm

LED: 2200 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 159 lm, 141 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: touch dim, System 1.5 W

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX03 + REVER DINING 1.0 Mattschwarz 2700K 1.4W

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP23, Innen, 85 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 85 lm, 61 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: touch dim, System 1.4 W

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX04 + REVER DINING 1.0 Bronze 2200K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2200 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Bronze, RAL 7013, IP23, Innen, 70 lm

LED: 2200 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 159 lm, 141 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: touch dim, System 1.5 W

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX05 + REVER DINING 1.0 Bronze 2700K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Bronze, RAL 7013, IP23, Innen, 85 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 85 lm, 61 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: touch dim, System 1.4 W

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX06 + REVER DINING 1.0 Mattweiß

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattweiß, RAL 9010, IP23, Innen, 85 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 85 lm, 61 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: touch dim, System 1.4 W

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBY + MIRRO TABLE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBY02 + MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Hellgold

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 87 mm, Höhe 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6301E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBY03 + MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 87 mm, Höhe 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6301E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBY04 + MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 395 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 87 mm, Höhe 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6301E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ + DRO TABLE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBZ02 + DRO TABLE 2.0

Tischleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker
und Dimmschalter; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 390 lm

LED: Lampe C35, Buchse E14, max. per socket 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6
SDCM , 450 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 16, CIE flux code: 16 39 68 40 87, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 540 mm, 2.7 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6432C0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC0 + DRO TABLE 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC002 + DRO TABLE 3.0

Tischleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, 4.0 - 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: UGR ≤ 16, CIE flux code: 16 39 68 40 87, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 625 mm, 3.8 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6433E0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC1 + ROOMOR FLOOR 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC102 + FLOOR 1.2 PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BB2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC103 + ROOMOR FLOOR 1.2 PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Filzgrau

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 6 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BF2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC104 + 1.2 PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz + Gold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BK2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC2 + ROOMOR FLOOR 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC202 + FLOOR 1.3 PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen Shade Mattschwarz

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC203 + ROOMOR FLOOR 1.3 PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Filzgrau

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.5 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC204 + 1.3 PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen Shade Mattschwarz + Gold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC3 + MIRRO FLOOR 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC302 + MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Hellgold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 750 mm, Breite 87 mm, Höhe 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6312E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC303 + MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 750 mm, Breite 87 mm, Höhe 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6312E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC304 + MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 750 mm, Breite 87 mm, Höhe 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6312E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC4 + MIRRO FLOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC402 + MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Hellgold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 87 mm, Höhe 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6311E0GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC403 + MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 87 mm, Höhe 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6311E0LB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC404 + MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm

LED: Lampe G95, Buchse E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 464 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 87 mm, Höhe 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6311E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC5 + DRO TABLE | FLOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC502 + DRO TABLE | FLOOR 1.0

Tisch- und Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Stecker mit Handschalter; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 260 lm

LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 300 lm, 100 lm/W

Optisch: UGR ≤ 16, CIE flux code: 16 39 68 40 87, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 120 mm, 0.41 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:6421G0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC6 + DRO TABLE | FLOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC602 + DRO TABLE | FLOOR 2.0

Tisch- und Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Stecker mit Dimmer; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 390 lm

LED: Lampe C35, Buchse E14, 4.0 - 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 450 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 16, CIE flux code: 16 39 68 40 87, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 178 mm, 0.97 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6422C0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC7 + DRO TABLE | FLOOR 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC702 + DRO TABLE | FLOOR 3.0

Tisch- und Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus
Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Stecker mit Dimmer;
Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, 4.0 - 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM , 800
lm, 89 lm/W

Optisch: UGR ≤ 16, CIE flux code: 16 39 68 40 87, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 262 mm, 1.97 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6423E0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC8 + DRO FLOOR 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC802 + DRO FLOOR 3.0

Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker
und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm

LED: Lampe A60, Buchse E27, max. per socket 12.0 W, 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 6 SDCM, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 16 39 68 40 87, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 454 mm, Höhe 1650 mm, 8.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6442E0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC9 + FINLIN FLOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC902 + FINLIN FLOOR 1.0 Mattschwarz

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; 360° dreh- und 10° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, schwenkbar max. 10°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, Innen, 1360 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1820 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Dimmbar, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 10 mm, Höhe 1801 mm, 2.7 kg

z.B. Art.Nr.:470184B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC903 + FINLIN FLOOR 1.0 Mattweiß

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur;
RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; 360° dreh- und 10° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 3; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, schwenkbar max. 10°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL
9010, IP20, Innen, 1360 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 1820 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Dimmbar, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 10 mm, Höhe 1801 mm, 2.7 kg

z.B. Art.Nr.:470184W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCA + MATCH FLOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCA02 + MATCH FLOOR 1.0 Mattschwarz

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 145° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, schwenkbar max. 145°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz,
RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 507 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Dimmbar, 220 - 240 V, System 7.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 27 mm, Höhe 127 mm, 2.83 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:477154B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCA03 + MATCH FLOOR 1.0 Mattweiß

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 145° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, schwenkbar max. 145°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL
9010, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 507 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Dimmbar, 220 - 240 V, System 7.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 27 mm, Höhe 127 mm, 2.83 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:477154W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB + BOX OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCB02 + BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K 7.9W

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM;
CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne
Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB03 + Mattschw. Einsatz schw. 2700K 7.9W Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM;
CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164B2, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB04 + Mattschw. Einsatz d.graue Textur 2700K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 485 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB05 + Mattschw. Einsatz Bronze 2700K 7.9W Einzel-abdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 485 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB06 + Mattschw. Einsatz Weiß 2700K 7.9W Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB07 + Mattschw. Einsatz schw. 2700K 7.9W Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB08 + Mattschw. Einsatz d.graue Textur 2700K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB09 + Mattschw. Einsatz Bronze 2700K 7.9W Einzel-reflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0A + Mattschw. Einsatz Weiß 2700K 7.9W Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0B + BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0C + Mattschw. Einsatz schw. CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0D + MbK d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0E + Mattschw. Einsatz Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0F + Mattschw. Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0G + Mattschw. Einsatz schw. CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0H + MbK d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0I + Mattschw. Einsatz Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0J + Mattschw. Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0K + BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0L + Graue Textur Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0M + Graue Textur d.graue CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0N + Graue Textur Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB00 + Graue Textur Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0P + Graue Textur Einsatz schw. CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;

binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive
einzelnen Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0Q + Graue Textur d.graue CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive
einzelnen Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen,
380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0R + Graue Textur Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;
binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive
einzelnen Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164D9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0S + Graue Textur Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 385 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164D9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0T + BOX OUTDOOR 1.0 Bronze colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0U + Bronze Einsatz schw. CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0V + Bronze d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0W + Bronze Einsatz CWD 1800K-2850K 7.9W Einzel-abdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4

SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0X + Bronze Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0Y + Bronze Einsatz schw. CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB0Z + Bronze d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB10 + Bronze Einsatz CWD 1800K-2850K 7.9W Einzel-reflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB11 + Bronze Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4

SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB12 + BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K 7.9W

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB13 + Mattwh Einsatz schw. 3000K 7.9W Einzel-Innenabdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 495 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB14 + Mattwh Einsatz d.graue Textur 3000K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB15 + Mattwh Einsatz Bronze 3000K 7.9W Einzel-abdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB16 + Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 7.9W Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 505 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB17 + Mattwh Einsatz schw. 3000K 7.9W Einzel-Innenreflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB18 + Mattwh Einsatz d.graue Textur 3000K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB19 + Mattwh Einsatz Bronze 3000K 7.9W Einzel-reflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1A + Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 7.9W Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 676 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1B + BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1C + Mattwh Einsatz schw. CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1D + Mwh d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1E + Mattwh Einsatz Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1F + Mattwh Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1G + Mattwh Einsatz schw. CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einstellbarem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1H + Mwh d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1I + Mattwh Einsatz Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4
SDCM , 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1J + Mattwh Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1K + BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1L + Anthrazitgrau Einsatz schw. 2700K 8W Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1M + Anthrazitgrau Einsatz d.graue Textur 2700K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1N + Anthrazitgrau Einsatz Bronze 2700K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB10 + Anthrazitgrau Einsatz wh 2700K 8.0W Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1P + Anthrazitgrau Einsatz schw. 2700K 8W Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1Q + Anthrazitgrau Einsatz d.graue Textur 2700K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1R + Anthrazitgrau Einsatz Bronze 2700K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1S + Anthrazitgrau Einsatz wh 2700K 8.0W Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1T + BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1U + Anthrazitgrau Einsatz schw. 3000K 8W Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1V + Anthrazitgrau Einsatz d.graue Textur 3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1W + Anthrazitgrau Einsatz Bronze 3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1X + Anthrazitgrau Einsatz wh 3000K 8.0W Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1Y + Anthrazitgrau Einsatz schw. 3000K 8W Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB1Z + Anthrazitgrau Einsatz d.graue Textur 3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB20 + Anthrazitgrau Einsatz Bronze 3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB21 + Anthrazitgrau Einsatz wh 3000K 8.0W Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB22 + BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB23 + Anthrazitgrau Einsatz schw. CWD 8W Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive

einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB24 + Anthrazitgrau Einsatz d.graue Textur CWD 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB25 + Anthrazitgrau Einsatz Bronze CWD 8W Einzel-abdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB26 + Anthrazitgrau Einsatz wh CWD 8.0W Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB27 + Anthrazitgrau Einsatz schw. CWD 8W Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB28 + Anthrazitgrau Einsatz d.graue Textur CWD 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB29 + Anthrazitgrau Einsatz Bronze CWD 8W Einzel-reflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2A + Anthrazitgrau Einsatz wh CWD 8.0W Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2B + BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K 8.0W

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2C + Mattschw. Einsatz schw. 2700K 8W Einzel-Innenabdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2D + Mattschw. Einsatz d.graue Textur 2700K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2E + Mattschw. Einsatz Bronze 2700K 8W Einzel-abdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2F + Mattschw. Einsatz Weiß 2700K 8.0W Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2G + Mattschw. Einsatz schw. 2700K 8W Einzel-Innenreflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2H + Mattschw. Einsatz d.graue Textur 2700K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2I + Mattschw. Einsatz Bronze 2700K 8W Einzel-reflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2J + Mattschw. Einsatz Weiß 2700K 8.0W Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2K + BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2L + Mattschw. Einsatz schw. 3000K 8W Einzel-Innenabdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2M + Mattschw. Einsatz d.graue Textur 3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2N + Mattschw. Einsatz Bronze 3000K 8W Einzel-abdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB20 + Mattschw. Einsatz Weiß 3000K 8.0W Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2P + Mattschw. Einsatz schw. 3000K 8W Einzel-Innenreflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2Q + Mattschw. Einsatz d.graue Textur 3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2R + Mattschw. Einsatz Bronze 3000K 8W Einzel-reflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2S + Mattschw. Einsatz Weiß 3000K 8.0W Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2T + BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2U + Mattschw. Einsatz schw. CWD 2000K-3000K 8W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2V + MbK Einsatz d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2W + Mattschw. Einsatz Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2X + Mattschw. Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2Y + Mattschw. Einsatz schw. CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelmem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB2Z + MbK Einsatz d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelmem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB30 + Mattschw. Einsatz Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB31 + Mattschw. Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB32 + BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB33 + Graue Textur Einsatz schw. 2700K 8W Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB34 + Graue Textur Einsatz d.graue 2700K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB35 + Graue Textur Einsatz Bronze 2700K 8W Einzel-abdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB36 + Graue Textur Einsatz wh 2700K 8.0W Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB37 + Graue Textur Einsatz schw. 2700K 8W Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB38 + Graue Textur Einsatz d.graue 2700K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB39 + Graue Textur Einsatz Bronze 2700K 8W Einzel-reflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3A + Graue Textur Einsatz wh 2700K 8.0W Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3B + BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3C + Graue Textur Einsatz schw. 3000K 8W Einzel-abdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3D + Graue Textur Einsatz d.graue 3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3E + Graue Textur Einsatz Bronze 3000K 8W Einzel-abdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3F + Graue Textur Einsatz wh 3000K 8.0W Einzel-Innenabdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3G + Graue Textur Einsatz schw. 3000K 8W Einzel-reflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 668 lm, 85 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3H + Graue Textur Einsatz d.graue 3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 699 lm, 87 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3I + Graue Textur Einsatz Bronze 3000K 8W Einzel-reflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3J + Graue Textur Einsatz wh 3000K 8.0W Einzel-Innenreflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3K + BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3L + Graue Textur Einsatz schw. CWD 2000K-3000K 8W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3M + Graue Textur d.graue CWD 2000K-3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3N + Graue Textur Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3O + Graue Textur Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3P + Graue Textur Einsatz schw. CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einstellbarem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3Q + Graue Textur d.graue CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelmem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3R + Graue Textur Einsatz Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelmem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3S + Graue Textur Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3T + BOX OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3U + Bronze Einsatz schw. 2700K 8.0W Einzel-Innenabdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung

in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3V + Bronze Einsatz d.graue Textur 2700K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3W + Bronze Einsatz 2700K 8.0W Einzel-Innenabdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3X + Bronze Einsatz Weiß 2700K 8.0W Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3Y + Bronze Einsatz schw. 2700K 8.0W Einzel-Innenreflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB3Z + Bronze Einsatz d.graue Textur 2700K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB40 + Bronze Einsatz 2700K 8.0W Einzel-Innenreflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB41 + Bronze Einsatz Weiß 2700K 8.0W Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB42 + BOX OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB43 + Bronze Einsatz schw. 3000K 8.0W Einzel-Innenabdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB44 + Bronze Einsatz d.graue Textur 3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB45 + Bronze Einsatz 3000K 8.0W Einzel-Innenabdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB46 + Bronze Einsatz Weiß 3000K 8.0W Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB47 + Bronze Einsatz schw. 3000K 8.0W Einzel-Innenreflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB48 + Bronze Einsatz d.graue Textur 3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB49 + Bronze Einsatz 3000K 8.0W Einzel-Innenreflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in

Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4A + Bronze Einsatz Weiß 3000K 8.0W Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4B + BOX OUTDOOR 1.0 Bronze colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4C + Bronze Einsatz schw. CWD 2000K-3000K 8W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4D + Bronze d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4E + Bronze Einsatz CWD 2000K-3000K 8W Einzel-abdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4F + Bronze Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4G + Bronze Einsatz schw. CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 470 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4H + Bronze d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 470 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4I + Bronze Einsatz CWD 2000K-3000K 8W Einzel-reflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 470 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4J + Bronze Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4K + BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 677 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4L + Mattwh Einsatz schw. 2700K 8.0W Einzel-Innenabdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4M + Mattwh Einsatz d.graue Textur 2700K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4N + Mattwh Einsatz Bronze 2700K 8W Einzel-Innenabdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB40 + Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 8.0W Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4P + Mattwh Einsatz schw. 2700K 8.0W Einzel-Innenreflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4Q + Mattwh Einsatz d.graue Textur 2700K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 664 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4R + Mattwh Einsatz Bronze 2700K 8W Einzel-Innenreflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 635 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4S + Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 8.0W Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 683 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4T + BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K 8.0W

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 721 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4U + Mattwh Einsatz schw. 3000K 8.0W Einzel-Innenabdeckung schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4V + Mattwh Einsatz d.graue Textur 3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4W + Mattwh Einsatz Bronze 3000K 8W Einzel-Innenabdeckung bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4X + Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 8.0W Einzel-Innenabdeckung weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4Y + Mattwh Einsatz schw. 3000K 8.0W Einzel-Innenreflektor schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB4Z + Mattwh Einsatz d.graue Textur 3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB50 + Mattwh Einsatz Bronze 3000K 8W Einzel-Innenreflektor bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 668 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB51 + Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 8.0W Einzel-Innenreflektor weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 719 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB52 + BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB53 + Mattwh Einsatz schw. CWD 2000K-3000K 8W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive

einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB54 + Mwh Einsatz d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB55 + Mattwh Einsatz Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB56 + Mattwh Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB57 + Mattwh Einsatz schw. CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einstellbarem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB58 + Mwh Einsatz d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB59 + Mattwh Einsatz Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB5A + Mattwh Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC + RAY OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCC02 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735364B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC03 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Anthrazitgrau 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in
Anthrazitgrau;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9005, IP65, Außen, 475 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B2, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC04 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B2, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC05 + 1.0 Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 485 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B2, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC06 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 653 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B2, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC07 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC08 + Mattschwarz Einsatz Anthrazitgrau CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI $\geq$ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC09 + Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0A + Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0B + 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0C + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0D + Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9003, IP65, Außen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0E + 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 340 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0F + Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0G + 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM, 464 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0H + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0I + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0J + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0K + OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0L + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0M + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0N + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0O + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0P + OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 641 lm, 80 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0Q + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 659 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0R + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0S + 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Anthrazitgrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0T + OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91

lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0U + Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0V + RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0W + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K 8.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 637 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0X + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Anthrazitgrau 2700K 8.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0Y + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K 8.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC0Z + 1.0 Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC10 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K 8.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC11 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 670 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC12 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC13 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC14 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC15 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC16 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional

einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC17 + Mattschwarz Einsatz Anthrazitgrau CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC18 + Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC19 + Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1A + 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1B + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 658 lm, 83 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1C + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1D + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1E + OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1F + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1G + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 701 lm, 88 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1H + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1I + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 612 lm, 77 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1J + OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1K + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1L + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1M + 1.0 Graue Textur Einsatz Anthrazitgrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1N + OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC10 + Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1P + RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1Q + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 677 lm, 86 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1R + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1S + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 581 lm, 74 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1T + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 609 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1U + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 626 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1V + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 721 lm, 90 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1W + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1X + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 612 lm, 77 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1Y + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 641 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC1Z + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 659 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 94 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC20 + RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC21 + Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041A1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC22 + 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC23 + Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC24 + 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 551 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 90 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD + TUBE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCD02 + TUBE 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD03 + TUBE 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD04 + TUBE 1.0 PAR16 Graue Textur

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD05 + TUBE 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD06 + TUBE 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD07 + TUBE 1.0 LED Graue Textur COB LED

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 475 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 779 lm, 108 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:734164D4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD08 + TUBE 1.0 LED Anthrazitgrau

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 619 lm, 63 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:734364A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD09 + TUBE 1.0 LED Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 619 lm, 63 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:734364B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD0A + TUBE 1.0 LED Graue Textur DOB LED

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 619 lm, 63 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:734364D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD0B + TUBE 1.0 LED Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 619 lm, 63 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:734364W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE + TUBE CARRÉ 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCE02 + TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:734220A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE03 + TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:734220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE04 + TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Graue Textur

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:734220D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE05 + TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp

PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:734220Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE06 + TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:734220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE07 + TUBE CARRÉ 1.0 LED Anthrazitgrau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 722 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:734464A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE08 + TUBE CARRÉ 1.0 LED Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 722 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:734464B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE09 + TUBE CARRÉ 1.0 LED Graue Textur

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 722 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:734464D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE0A + TUBE CARRÉ 1.0 LED Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 722 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:734464W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF + TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCF02 + TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 366 lm, 34 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:180884A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF03 + TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 410 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 411 lm, 38 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:180884A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF04 + TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 366 lm, 34 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:180884B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF05 + TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 410 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 411 lm, 38 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:180884B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF06 + TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam

≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 366 lm, 34 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF07 + TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 411 lm, 38 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF08 + TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 456 lm, 42 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF09 + TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 512 lm, 47 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCG + TRAM 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCG02 + TRAM 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 555 lm, 93 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 75 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:747768A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCG03 + TRAM 1.0 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 555 lm, 93 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 75 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:747768B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCG04 + TRAM 1.0 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 555 lm, 93 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 75 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:747768Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCG05 + TRAM 1.0 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 555 lm, 93 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 75 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:747768W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCH + BLAS 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCH02 + BLAS 2.0 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1122 lm, 117 lm/W

Optisch: CIE flux code: 44 74 92 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:736487B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCH03 + BLAS 2.0 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1122 lm, 117 lm/W

Optisch: CIE flux code: 44 74 92 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:736487W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWCI + BLAS 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWCI02 + BLAS 1.0 Mattschwarz

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1122 lm, 117 lm/W

Optisch: CIE flux code: 40 71 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:736387B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWCI03 + BLAS 1.0 Mattweiß

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1122 lm, 117 lm/W

Optisch: CIE flux code: 40 71 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:736387W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCJ + TRAIN OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCJ02 + TRAIN OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare
Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 52 mm, Breite 52 mm, Höhe 60 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:718668A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCJ03 + TRAIN OUTDOOR 1.0 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare
Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 52 mm, Breite 52 mm, Höhe 60 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:718668B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCJ04 + TRAIN OUTDOOR 1.0 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 52 mm, Breite 52 mm, Höhe 60 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:718668Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCJ05 + TRAIN OUTDOOR 1.0 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 52 mm, Breite 52 mm, Höhe 60 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:718668W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK + ORIS OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCK02 + ORIS OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 100 | 70 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 100 | 70 lm, 16 | 23 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK03 + ORIS OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 70 | 100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 70 | 100 lm, 23 | 16 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 | 6.4 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK04 + ORIS OUTDOOR 1.3 Graue Textur

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 87 | 140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 87 | 138 lm, 28 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 | 6.4 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK05 + ORIS OUTDOOR 1.3 Bronze

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 100 | 70 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 100 | 70 lm, 16 | 23 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK06 + ORIS OUTDOOR 1.3 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 220 | 145 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 220 | 144 lm, 34 | 46 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCL + ORIS OUTDOOR 0.7 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCL02 + ORIS OUTDOOR 0.7 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$
90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 50 | 30 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 50 | 30 lm, 12 | 15 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7091A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCL03 + ORIS OUTDOOR 0.7 Graue Textur

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$
90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 62 | 37 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 62 | 37 lm, 14 | 19 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7091A1D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCL04 + ORIS OUTDOOR 0.7 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 71 | 120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 71 | 119 lm, 36 | 28 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7091A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCM + ORIS OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCM02 + ORIS OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 44 | 75 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 44 | 75 lm, 22 | 17 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7094A1A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCM03 + ORIS OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 44 | 75 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 44 | 75 lm, 22 | 17 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7094A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCM04 + ORIS OUTDOOR 0.8 Bronze

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 44 | 75 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 44 | 75 lm, 22 | 17 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7094A1Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCM05 + ORIS OUTDOOR 0.8 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 150 | 90 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 150 | 90 lm, 35 | 45 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7094A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCN + ORIS OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCN02 + ORIS OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$
90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 115 | 67 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 113 | 67 lm, 17 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 78 91 83 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.5 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 185 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7097A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCN03 + ORIS OUTDOOR 2.0 Graue Textur

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI $\geq$
90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 83 | 140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 83 | 142 lm, 27 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 78 91 83 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 | 6.5 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 185 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7097A1D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCN04 + ORIS OUTDOOR 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 140 | 225 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 138 | 226 lm, 45 | 35 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 78 91 83 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 | 6.5 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 185 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7097A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCO + RETO OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCO02 + RETO OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 76 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 76 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 64 88 98 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 2.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7451A2A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCO03 + RETO OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 76 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 76 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 64 88 98 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 2.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7451A2B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCO04 + RETO OUTDOOR 0.8 Bronze

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 76 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 76 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 64 88 98 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 2.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7451A2Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCP + RETO OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCP02 + RETO OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥
90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 332 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 58 85 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7453A2A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCP03 + RETO OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥
90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 332 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 58 85 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7453A2B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCP04 + RETO OUTDOOR 2.0 Bronze

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥
90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 332 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 58 85 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7453A2Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCQ + RETO OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCQ02 + RETO OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥
90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 168 lm, 34 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 86 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 4.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 16 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7452A2A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCQ03 + RETO OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥
90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 168 lm, 34 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 86 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 4.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 16 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7452A2B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCQ04 + RETO OUTDOOR 1.3 Bronze

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 168 lm, 34 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 86 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 4.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 16 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:7452A2Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR + TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCR02 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 338 lm, 31 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR03 + TAIO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 380 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 381 lm, 35 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR04 + TAIO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 338 lm, 31 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR05 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 380 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 381 lm, 35 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR06 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 338 lm, 31 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR07 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 380 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 381 lm, 35 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:180584Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR08 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 435 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 435 lm, 40 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:180584W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR09 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 490 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 491 lm, 45 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:180584W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS + TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCS02 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 335 lm, direkt 335 lm,
gesamt 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 667 lm, 33 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS03 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 380 lm, direkt 380 lm,
gesamt 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 762 lm, 38 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS04 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 335 lm, direkt 335 lm, gesamt 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 667 lm, 33 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS05 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 380 lm, direkt 380 lm, gesamt 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 762 lm, 38 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS06 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 335 lm, direkt 335 lm, gesamt 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 667 lm, 33 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS07 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 380 lm, direkt 380 lm, gesamt 760 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 762 lm, 38 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS08 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 435 lm, direkt 435 lm, gesamt 870 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 870 lm, 43 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS09 + TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 490 lm, direkt 490 lm, gesamt 980 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 982 lm, 49 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT + KIOSK 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCT02 + KIOSK 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 495 lm, direkt 495 lm, gesamt 990 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 990 lm, 80 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT03 + KIOSK 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 515 lm, direkt 515 lm, gesamt 1030 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1034 lm, 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT04 + KIOSK 1.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 495 lm, direkt 495 lm, gesamt 990 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 990 lm, 80 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT05 + KIOSK 1.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 515 lm, direkt 515 lm, gesamt 1030 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1034 lm, 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg
z.B. Art.Nr.:707174B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT06 + KIOSK 1.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 495 lm, direkt 495 lm, gesamt 990 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 990 lm, 80 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT07 + KIOSK 1.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 515 lm, direkt 515 lm, gesamt 1030 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1034 lm, 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT08 + KIOSK 1.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 495 lm, direkt 495 lm, gesamt 990 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 990 lm, 80 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT09 + KIOSK 1.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 515 lm, direkt 515 lm, gesamt 1030 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1034 lm, 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCU02 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht

austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 160 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 161 lm, 32 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 85 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:7455A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU03 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 160 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 161 lm, 32 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 85 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:7455A4B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU04 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 160 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 161 lm, 32 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 85 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:7455A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCV + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCV02 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 334 lm, 38 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 57 85 97 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 36 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:7456A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCV03 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 334 lm, 38 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 57 85 97 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 36 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:7456A4B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCV04 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;

Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 335 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 334 lm, 38 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 57 85 97 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 36 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg
z.B. Art.Nr.:7456A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW + TRAM WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCW02 + TRAM WALL 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben oder unten;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart
IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 553 lm, 94 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 76 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:747568A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW03 + TRAM WALL 1.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart
IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 553 lm, 94 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 76 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:747568B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW04 + TRAM WALL 1.0 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 553 lm, 94 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 76 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:747568Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW05 + TRAM WALL 1.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 553 lm, 94 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 76 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:747568W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX + RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCX02 + RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 161 lm, 32 lm/W

Optisch: CIE flux code: 60 85 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.37 kg

z.B. Art.Nr.:7458A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX03 + RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 161 lm, 32 lm/W

Optisch: CIE flux code: 60 85 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.37 kg

z.B. Art.Nr.:7458A4B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX04 + RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Bronze

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial

MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 161 lm, 32 lm/W

Optisch: CIE flux code: 60 85 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.37 kg

z.B. Art.Nr.:7458A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY + RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCY02 + RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 106 lm, 32 lm/W

Optisch: CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 36 mm, 0.22 kg

z.B. Art.Nr.:7457A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY03 + RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 106 lm, 32 lm/W

Optisch: CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 36 mm, 0.22 kg

z.B. Art.Nr.:7457A4B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY04 + RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Bronze

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 106 lm, 32 lm/W

Optisch: CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 36 mm, 0.22 kg

z.B. Art.Nr.:7457A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ + KIOSK 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCZ02 + KIOSK 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 1910 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 107408 lm, 87 lm/W

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:707574A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ03 + KIOSK 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 1910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 112224 lm, 91 lm/W

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:707574A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ04 + KIOSK 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 1910 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 107408 lm, 87 lm/W

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:707574B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ05 + KIOSK 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 1910 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 112224 lm, 91 lm/W

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:707574B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ06 + KIOSK 2.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 1910 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 107408 lm, 87 lm/W

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:707574Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ07 + KIOSK 2.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 1910 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 112224 lm, 91 lm/W

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:707574Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ08 + KIOSK 2.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 1910 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 107408 lm, 87 lm/W

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:707574W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ09 + KIOSK 2.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 1910 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 112224 lm, 91 lm/W

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:707574W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD0 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD002 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 106 lm, 32 lm/W

Optisch: CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 80 mm, Höhe 36 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:7454A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD003 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 106 lm, 32 lm/W

Optisch: CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 80 mm, Höhe 36 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:7454A4B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD004 + RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 106 lm, 32 lm/W

Optisch: CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 80 mm, Höhe 36 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:7454A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD1 + TUBE WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD102 + TUBE WALL 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:711120A0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD103 + TUBE WALL 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:711120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD104 + TUBE WALL 1.0 PAR16 Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:711120D0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD105 + TUBE WALL 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:711120Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD106 + TUBE WALL 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:711120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD107 + TUBE WALL 1.0 LED Mattweiß Außen Optischer Einsatz 5.9W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 745 lm, 125 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:711164W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD108 + TUBE WALL 1.0 LED Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 633 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:711364A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD109 + TUBE WALL 1.0 LED Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 633 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:711364B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD10A + TUBE WALL 1.0 LED Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 633 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:711364D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD10B + TUBE WALL 1.0 LED Mattweiß Außen Optischer Einsatz 10.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 633 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:711364W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD2 + TUBE CARRÉ WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD202 + TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 88 96 99 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:744220A0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD203 + TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 88 96 99 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:744220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD204 + TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 88 96 99 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:744220D0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD205 + TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 88 96 99 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:744220Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD206 + TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:744220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD207 + CARRÉ WALL 2.0 LED Mattschwarz Außen Optischer Einsatz 11.9W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90;

220 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirekt 480 lm, direkt 480 lm, gesamt 960 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 745 lm, 125 lm/W

Optisch: Standard, CIE flux code: 100 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:744264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD208 + TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 745 lm, direkt 745 lm, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1486 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:744464A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD209 + CARRÉ WALL 2.0 LED Mattschwarz Außen Optischer Einsatz 19.7W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 745 lm, direkt 745 lm, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1486 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:744464B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD20A + TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirekt 745 lm, direkt 745 lm, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1486 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:744464D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD20B + TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 745 lm, direkt 745 lm, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1486 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:744464W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD3 + TUBE CARRÉ WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WD302 + TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 -
240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120A0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD303 + TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 -
240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD304 + TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 -
240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI $\geq$ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120D0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD305 + TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI $\geq$ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD306 + TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI $\geq$ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD307 + TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse

1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 716 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.71 kg

z.B. Art.Nr.:744364A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD308 + TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 716 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.71 kg

z.B. Art.Nr.:744364B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD309 + TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 716 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.71 kg

z.B. Art.Nr.:744364D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD30A + TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 716 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.71 kg

z.B. Art.Nr.:744364W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD4 + TUBE WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD402 + TUBE WALL 2.0 PAR16 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD403 + TUBE WALL 2.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD404 + TUBE WALL 2.0 PAR16 Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD405 + TUBE WALL 2.0 PAR16 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm,

gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD406 + TUBE WALL 2.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Lampe 2 x PAR16, Buchse GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD407 + TUBE WALL 2.0 LED Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 635 lm, direkt 635 lm, gesamt 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1266 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:711464A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD408 + TUBE WALL 2.0 LED Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 635 lm, direkt 635 lm, gesamt 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1266 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:711464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD409 + TUBE WALL 2.0 LED Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirekt 635 lm, direkt 635 lm, gesamt 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1266 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:711464D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD40A + TUBE WALL 2.0 LED Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 635 lm, direkt 635 lm, gesamt 1270 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1266 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:711464W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD5 + BOX WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD502 + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD503 + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD504 + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD505 + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD506 + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Graue Textur 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148D3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD507 + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Graue Textur 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD508 + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD509 + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD50A + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD50B + BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 405 lm, 78 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 68 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD6 + SWAM 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WD602 + SWAM 2.0 Mattschwarz Länge 185mm

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 185 mm, Breite 213 mm, Höhe 110 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:746374B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD603 + SWAM 2.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 220 lm, direkt 300 lm,
gesamt 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 523 lm, 41 lm/W

Optisch: UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 53 89 100 58 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg
z.B. Art.Nr.:746378B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD604 + SWAM 2.0 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 285 lm, direkt 385 lm, gesamt 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 669 lm, 51 lm/W

Optisch: UGR ≤ 16 , CIE flux code: 53 89 100 58 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746378K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD605 + SWAM 2.0 Bronze

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 220 lm, direkt 300 lm, gesamt 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 523 lm, 41 lm/W

Optisch: UGR ≤ 16 , CIE flux code: 53 89 100 58 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746378Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD7 + BOX WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WD702 + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K 6.0W Außen 440lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:740168B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD703 + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen 400lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:740168W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD704 + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3392 lm, 37 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:748168A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD705 + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3808 lm, 39 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:748168A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD706 + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3392 lm, 37 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:748168B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD707 + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K 6.0W Außen 370lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3808 lm, 39 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD708 + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3392 lm, 37 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168D3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD709 + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Graue Textur 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 3808 lm, 39 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD70A + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5088 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD70B + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 5712 lm, 61 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD70C + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen 350lm

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 5472 lm, 58 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:748168W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD70D + BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 6144 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:748168W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD8 + SWAM 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WD802 + SWAM 1.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 295 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 294 lm, 37 lm/W

Optisch: CIE flux code: 48 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746278B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD803 + SWAM 1.0 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP65, Außen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 410 lm, 49 lm/W

Optisch: CIE flux code: 48 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746278K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD804 + SWAM 1.0 Bronze

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 295 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 294 lm, 37 lm/W

Optisch: CIE flux code: 48 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746278Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD9 + TRAM WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWD902 + TRAM WALL 2.0 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart
IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 718 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 105 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:747668A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD903 + TRAM WALL 2.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart
IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 718 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 105 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:747668B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD904 + TRAM WALL 2.0 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning
initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1;
nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 720 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 718 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 49 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 105 mm, 0.3 kg
z.B. Art.Nr.:747668Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD905 + TRAM WALL 2.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 720 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 718 lm, 84 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 49 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 105 mm, 0.3 kg
z.B. Art.Nr.:747668W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA + CENTRAL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDA02 + CENTRAL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm,

gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 332 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:313874A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA03 + CENTRAL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 332 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:313874B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA04 + CENTRAL OUTDOOR 2.0 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 332 lm, 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:313874Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA05 + CENTRAL OUTDOOR 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 332 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:313874W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB + BOX WALL OUTDOOR 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDB02 + BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB03 + BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB04 + BOX WALL OUTDOOR 4.0 Graue Textur 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248D3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB05 + BOX WALL OUTDOOR 4.0 Graue Textur 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB06 + BOX WALL OUTDOOR 4.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB07 + BOX WALL OUTDOOR 4.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB08 + BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB09 + BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 90 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC + PALOS WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDC02 + PALOS WALL 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 678 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:4161A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC03 + PALOS WALL 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 699 lm, 67 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:4161A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC04 + PALOS WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 680 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 678 lm, 65 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:4161A4B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC05 + PALOS WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65;

Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 67 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:4161A4B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC06 + PALOS WALL 1.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 680 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 678 lm, 65 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:4161A4Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC07 + PALOS WALL 1.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 699 lm, 67 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:4161A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD + RAY WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDD02 + RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749148B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD03 + RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749148B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD04 + RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749148W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD05 + RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749148W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDE + CENTRAL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDE02 + CENTRAL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:313774A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDE03 + CENTRAL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:313774B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDE04 + CENTRAL OUTDOOR 1.0 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:313774Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDE05 + CENTRAL OUTDOOR 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 621 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:313774W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF + BOX WALL OUTDOOR 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDF02 + BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen 400lm

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:740268W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF03 + BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF04 + BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF05 + BOX WALL OUTDOOR 3.0 Graue Textur 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268D3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF06 + BOX WALL OUTDOOR 3.0 Graue Textur 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF07 + BOX WALL OUTDOOR 3.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF08 + BOX WALL OUTDOOR 3.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF09 + BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen 260lm

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF0A + BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 325 lm, 54 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 69 92 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDG + RAY WALL OUTDOOR 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDG02 + RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:741268W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDG03 + RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749268B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDG04 + RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749268B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDG05 + RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen 260lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749268W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDG06 + RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 280 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:749268W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDH + RAY WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDH02 + RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 400 lm, 67 lm/W
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg
z.B. Art.Nr.:749168B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDH03 + RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 440 lm, 73 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749168B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDH04 + RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen 349lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 349 lm, 58 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749168W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDH05 + RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 374 lm, 61 lm/W

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749168W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDI + RAY WALL OUTDOOR 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWDI02 + RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749248B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDI03 + RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W

Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749248B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDI04 + RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 650 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:749248W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDI05 + RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 690 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 344 lm, 65 lm/W
Optisch: Variable, CIE flux code: 71 92 98 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:749248W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDJ + TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDJ02 + TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 530 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 531 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:718868A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDJ03 + TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 531 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:718868B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDJ04 + TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß DOB LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 531 lm, 90 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:718868W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDJ05 + TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; RAL 9007; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 405 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 484 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:719868D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDJ06 + TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß COB LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 405 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 484 lm, 82 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:719868W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDDK + PALOS WALL 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDDK02 + PALOS WALL 3.0 Anthrazitgrau 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 745 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 746 lm, 73 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg
z.B. Art.Nr.:4163A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDK03 + PALOS WALL 3.0 Anthrazitgrau 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 770 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 769 lm, 75 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg
z.B. Art.Nr.:4163A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDK04 + PALOS WALL 3.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 745 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 746 lm, 73 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg
z.B. Art.Nr.:4163A4B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDK05 + PALOS WALL 3.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;

Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 769 lm, 75 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:4163A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDK06 + PALOS WALL 3.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 745 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 746 lm, 73 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:4163A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDK07 + PALOS WALL 3.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 769 lm, 75 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:4163A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL + PALOS WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDL02 + PALOS WALL 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1202 lm, 57 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL03 + PALOS WALL 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1239 lm, 59 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL04 + PALOS WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1202 lm, 57 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL05 + PALOS WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1239 lm, 59 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL06 + PALOS WALL 2.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1200 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1202 lm, 57 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg
z.B. Art.Nr.:4162A4Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL07 + PALOS WALL 2.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1240 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 1239 lm, 59 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg
z.B. Art.Nr.:4162A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM + TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDM02 + TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:718968A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM03 + TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:718968B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM04 + TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:718968W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN + TAPE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWDN02 + TAPE 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare
Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 45 84 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 180 mm, Höhe 60 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:722174A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDN03 + TAPE 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare
Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 45 84 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 180 mm, Höhe 60 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:722174B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDN04 + TAPE 1.0 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Graue Textur;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare
Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 425 lm, 54 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 45 84 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 180 mm, Höhe 60 mm, 0.73 kg
z.B. Art.Nr.:722174D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN05 + TAPE 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 425 lm, 54 lm/W
Optisch: CIE flux code: 12 45 84 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 180 mm, Höhe 60 mm, 0.73 kg
z.B. Art.Nr.:722174W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDO + TRAIN NARROW 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDO02 + TRAIN NARROW 1.0

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 5°x55°; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 170 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 171 lm, 32 lm/W
Optisch: Narrow Up or Narrow Down, Ausstrahlwinkel 5°x55°, CIE flux code: 63 87 97 100 99
Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 5.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 48 mm, Breite 48 mm, Höhe 96 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:718143B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDP + BLINK trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDP02 + BLINK trimless 1.0

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; für randlosen Einbau; Oberfläche
Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 110 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IK08, Außen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 408 lm, 97 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 57 mm, 0.32 kg

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, Einbautiefe 110 mm

z.B. Art.Nr.:721261B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ + BLINK trim 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDQ02 + BLINK trim 1.0

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IK08, Außen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 408 lm, 97 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 57 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Durchmesser 47-49 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:721161B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR + CARD 0.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDR02 + CARD 0.1

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 60 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80 ; Ausstrahlwinkel 16°; Schutzart IP67; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK07, Außen, 90 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 90 lm, 82 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 16°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 17 34 51 0 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 25 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg

Ausschnitt: Durchmesser 22-24 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:75014114 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDS + MAP 0.9 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWDS02 + MAP 0.9

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 135 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 685 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 686 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 23 46 70 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 135 mm

z.B. Art.Nr.:75126815 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDT + CARD 0.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDT02 + CARD 0.2

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 60 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Ausstrahlwinkel 16°; Schutzart IP67; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK07, Außen, 90 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 90 lm, 82 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 16°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 17 34 51 0 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 25 mm, Breite 25 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg

Ausschnitt: Durchmesser 22-24 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:75024114 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDU + MAP 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDU02 + MAP 1.6

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK09, Außen, 1260 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1261 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 36 58 79 0 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 139 mm, 1.43 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 185 mm

z.B. Art.Nr.:75146815 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDV + MAP 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDV02 + MAP 1.2

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 120 mm;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 44°; Schutzart IP67; Klasse 2;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 995 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 995 lm, 84 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 44°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 32 53 74 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.9 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 113 mm, 1.01 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:751368I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDW + MAP ASYM 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDW02 + MAP ASYM 1.6

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl;
Oberfläche Inox; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK09, Außen, 845 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 845 lm, 54 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 38 67 87 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 139 mm, 1.72 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 185 mm

z.B. Art.Nr.:7516A8I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX + MAP ASYM 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDX02 + MAP ASYM 1.2

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl;
Oberfläche Inox; Einbautiefe 160 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90;
Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 563 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 58 80 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 113 mm, 1.06 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 160 mm

z.B. Art.Nr.:7515A8I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY + CHART 0.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDY02 + CHART 0.6

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 118 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 43°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 310 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 312 lm, 62 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 43°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 25 48 71 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 55 mm, Breite 55 mm, Höhe 95 mm, 0.39 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 118 mm

z.B. Art.Nr.:752168I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ + MAP 0.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDZ02 + MAP 0.6

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 43°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 310 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 312 lm, 62 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 43°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 25 48 71 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 95 mm, 0.38 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 100 mm

z.B. Art.Nr.:751168I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE0 + CHART 0.9 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE002 + CHART 0.9

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 135 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 640 lm, 81 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 23 46 70 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 135 mm

z.B. Art.Nr.:752268I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE1 + CHART 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE102 + CHART 1.2

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 175 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 44°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 995 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 995 lm, 84 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 44°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 32 53 74 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.9 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 113 mm, 1.05 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 175 mm

z.B. Art.Nr.:752368I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE2 + CHART 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE202 + CHART 1.6

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK09, Außen, 1260 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1261 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 36 58 79 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 160 mm, Breite 160 mm, Höhe 139 mm, 1.45 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 185 mm

z.B. Art.Nr.:752468I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE3 + CHART ASYM 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WE302 + CHART ASYM 1.6

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl;
Oberfläche Inox; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK09, Außen, 845 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 845 lm, 54 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 38 67 87 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 160 mm, Breite 160 mm, Höhe 139 mm, 1.83 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 185 mm

z.B. Art.Nr.:7526A8I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE4 + CHART ASYM 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WE402 + CHART ASYM 1.2

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl;
Oberfläche Inox; Einbautiefe 160 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 563 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 58 80 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 113 mm, 1.1 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 160 mm

z.B. Art.Nr.:7525A8I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE5 + COSTA 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE502 + COSTA 2.0 Weiß LLDPE + Schwarz

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weiß LLDPE + Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weiß LLDPE + Schwarz, IP65, Außen, 130 lm

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 129 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 280 mm, Höhe 350 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:8652860B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE503 + COSTA 2.0 Weißes LLDPE + Verkehrsorange

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Verkehrsorange; RAL 2009; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Verkehrsorange, RAL 2009, IP65, Außen, 130 lm

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM , 129 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 280 mm, Höhe 350 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:865286OR9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE504 + COSTA 2.0 Weißes LLDPE + Wasserblau

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Wasserblau; RAL 5021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Wasserblau, RAL 5021, IP65, Außen, 130 lm

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM , 129 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 280 mm, Höhe 350 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:865286SB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE505 + COSTA 2.0 Weißes LLDPE + Rapsgeib

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Rapsgeib; RAL 1021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Rapsgeib, RAL 1021, IP65, Außen, 130 lm

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM , 129 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 280 mm, Höhe 350 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:865286YE9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE6 + COSTA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WE602 + COSTA 1.0 Weiß LLDPE + Schwarz

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weiß LLDPE + Schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm
dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem
Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65;
Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weiß LLDPE + Schwarz, IP65, Außen, 130 lm

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM, 129 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 235 mm, Höhe 350 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:8651860B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE603 + COSTA 1.0 Weißes LLDPE + Verkehrsorange

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE +
Verkehrsorange; RAL 2009; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ;
220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8
Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich;
Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Verkehrsorange, RAL 2009, IP65, Außen,
130 lm

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM, 129 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 235 mm, Höhe 350 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:865186OR9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE604 + COSTA 1.0 Weißes LLDPE + Wasserblau

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Wasserblau; RAL 5021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Wasserblau, RAL 5021, IP65, Außen, 130 lm

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 129 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 235 mm, Höhe 350 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:865186SB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE605 + COSTA 1.0 Weißes LLDPE + Rapsgeib

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Rapsgeib; RAL 1021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Rapsgeib, RAL 1021, IP65, Außen, 130 lm

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 129 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 235 mm, Höhe 350 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:865186YE9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE7 + KIOSK FLOOR 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WE702 + KIOSK FLOOR 1.2 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 758 lm, 63 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 82 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 165 mm, Breite 35 mm, Höhe 52 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:7073A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE703 + KIOSK FLOOR 1.2 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 758 lm, 63 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 82 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 165 mm, Breite 35 mm, Höhe 52 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:7073A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE8 + KIOSK FLOOR 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WE802 + KIOSK FLOOR 1.1 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 395 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 396 lm, 66 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 82 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 35 mm, Höhe 52 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:7072A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE803 + KIOSK FLOOR 1.1 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 395 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 396 lm, 66 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 82 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 35 mm, Höhe 52 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:7072A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE9 + KIOSK FLOOR 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WE902 + KIOSK FLOOR 1.3 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1130 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1126 lm, 62 lm/W
Optisch: CIE flux code: 50 81 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 133 mm, Breite 148 mm, Höhe 52 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:7074A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE903 + KIOSK FLOOR 1.3 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1130 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1126 lm, 62 lm/W
Optisch: CIE flux code: 50 81 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 133 mm, Breite 148 mm, Höhe 52 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:7074A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA + SWAM FLOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEA02 + SWAM FLOOR 1.0 Mattschwarz

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; mit geradem Standfuß oder
gebogenem Standfuß zu kombinieren; Erdspeiß optional erhältlich; Schutzart IP65; Klasse 1;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 244 lm, 30 lm/W

Optisch: CIE flux code: 49 85 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:746178B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA03 + SWAM FLOOR 1.0 Mattschwarz + Gold

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet
und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; mit geradem
Standfuß oder gebogenem Standfuß zu kombinieren; Erdspeiß optional erhältlich; Schutzart IP65;
Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP65, Außen, 310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 312 lm, 38 lm/W

Optisch: CIE flux code: 49 85 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:746178K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA04 + SWAM FLOOR 1.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; mit geradem Standfuß oder gebogenem Standfuß zu kombinieren; Erdspeiß optional erhältlich; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 244 lm, 30 lm/W

Optisch: CIE flux code: 49 85 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:746178Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB + GEO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEB02 + GEO 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 243 lm, 66 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 3.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 76 mm, 0.29 kg

z.B. Art.Nr.:767562A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB03 + GEO 1.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 243 lm, 66 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 3.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 76 mm, 0.29 kg

z.B. Art.Nr.:767562Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC + GEO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEC02 + GEO 2.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 442 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.2 W, Klasse 3, 24 V

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 76 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:767662A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC03 + GEO 2.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 442 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.2 W, Klasse 3, 24 V

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 76 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:767662Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED + REED 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WED02 + REED 1.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 330 lm, 79 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 20 45 72 49 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 20 mm, Höhe 600 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:770182A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED03 + REED 1.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 330 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 330 lm, 79 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 20 45 72 49 100
Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 20 mm, Höhe 600 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:770182Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE + REED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEE02 + REED 2.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 395 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 395 lm, 75 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 20 45 72 49 100
Elektrisch: 24 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 20 mm, Höhe 900 mm, 0.45 kg
z.B. Art.Nr.:770282A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE03 + REED 2.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 395 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 395 lm, 75 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 20 45 72 49 100
Elektrisch: 24 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 20 mm, Höhe 900 mm, 0.45 kg
z.B. Art.Nr.:770282Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF + POLA 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEF02 + POLA 2.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 250 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 252 lm, 56 lm/W
Optisch: CIE flux code: 50 87 99 100 100
Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 23 mm, 0.55 kg
z.B. Art.Nr.:7381A2A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF03 + POLA 2.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 250 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 252 lm, 56 lm/W
Optisch: CIE flux code: 50 87 99 100 100
Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 23 mm, 0.55 kg
z.B. Art.Nr.:7381A2Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEG + POLA 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEG02 + POLA 2.1 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; Befestigungssockel enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 250 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 252 lm, 56 lm/W
Optisch: CIE flux code: 50 87 99 100 100
Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 23 mm, 0.55 kg
z.B. Art.Nr.:7382A2A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEG03 + POLA 2.1 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; Befestigungssockel enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 250 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 252 lm, 56 lm/W
Optisch: CIE flux code: 50 87 99 100 100
Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 23 mm, 0.55 kg
z.B. Art.Nr.:7382A2Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH + GATE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEH02 + GATE 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 580 lm, 51 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 68 95 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg
z.B. Art.Nr.:7582A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH03 + GATE 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 611 lm, 54 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 68 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7582A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH04 + GATE 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 580 lm, 51 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 68 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7582A4Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH05 + GATE 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 611 lm, 54 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 68 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7582A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEI + GATE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWEI02 + GATE 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;
Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 400 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7581A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEI03 + GATE 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;
Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 421 lm, 51 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7581A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI04 + GATE 1.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 400 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7581A4Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI05 + GATE 1.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 421 lm, 51 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7581A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ + PALOS CARRÉ 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEJ02 + PALOS CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel;
nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 680 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 678 lm, 65 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:4164A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ03 + PALOS CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel;
nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 699 lm, 67 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:4164A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ04 + PALOS CARRÉ 1.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 678 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:4164A4B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ05 + PALOS CARRÉ 1.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 699 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:4164A4B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ06 + PALOS CARRÉ 1.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 678 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:4164A4Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ07 + PALOS CARRÉ 1.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 699 lm, 67 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:4164A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK + PALOS ROUND 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEK02 + PALOS ROUND 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 680 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 678 lm, 65 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:4166A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK03 + PALOS ROUND 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 699 lm, 67 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:4166A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK04 + PALOS ROUND 1.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 680 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 678 lm, 65 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:4166A4B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK05 + PALOS ROUND 1.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 699 lm, 67 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:4166A4B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK06 + PALOS ROUND 1.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 678 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:4166A4Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK07 + PALOS ROUND 1.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 699 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:4166A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL + PALOS CARRÉ 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEL02 + PALOS CARRÉ 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1310 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1310 lm, 64 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg
z.B. Art.Nr.:4165A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL03 + PALOS CARRÉ 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1350 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1351 lm, 66 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg
z.B. Art.Nr.:4165A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL04 + PALOS CARRÉ 2.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1310 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1310 lm, 64 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg
z.B. Art.Nr.:4165A4B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL05 + PALOS CARRÉ 2.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1350 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1351 lm, 66 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg
z.B. Art.Nr.:4165A4B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL06 + PALOS CARRÉ 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1310 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1310 lm, 64 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg
z.B. Art.Nr.:4165A4Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL07 + PALOS CARRÉ 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart

IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel;
nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1350 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1351 lm, 66 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg
z.B. Art.Nr.:4165A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM + PALOS ROUND 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWEM02 + PALOS ROUND 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel;
nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1310 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1310 lm, 64 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg
z.B. Art.Nr.:4167A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM03 + PALOS ROUND 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel;
nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1350 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1351 lm, 66 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg
z.B. Art.Nr.:4167A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM04 + PALOS ROUND 2.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1310 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1310 lm, 64 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg
z.B. Art.Nr.:4167A4B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM05 + PALOS ROUND 2.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1350 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1351 lm, 66 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg
z.B. Art.Nr.:4167A4B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM06 + PALOS ROUND 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1310 lm, 64 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg

z.B. Art.Nr.:4167A4Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM07 + PALOS ROUND 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1351 lm, 66 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg

z.B. Art.Nr.:4167A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN + STAKE FOLD 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWEN02 + STAKE FOLD 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, schwenkbar max. 90°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 588 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.79 kg

z.B. Art.Nr.:727274A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN03 + STAKE FOLD 1.0 Anthrazitgrau Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, schwenkbar max. 90°, Anthrazitgrau, Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 588 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.79 kg

z.B. Art.Nr.:727274A5, 90019004 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN04 + STAKE FOLD 1.0 Mattschwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 588 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.79 kg

z.B. Art.Nr.:727274B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN05 + STAKE FOLD 1.0 Mattschwarz Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 588 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.79 kg

z.B. Art.Nr.:727274B5, 90019004 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO + STAKE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEO02 + STAKE 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, schwenkbar max. 90°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65,

Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 588 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:727174A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO03 + STAKE 1.0 Anthrazitgrau Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, schwenkbar max. 90°, Anthrazitgrau, Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 588 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:727174A5, 90019004 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO04 + STAKE 1.0 Mattschwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 588 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:727174B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO05 + STAKE 1.0 Mattschwarz Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 588 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:727174B5, 90019004 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP + X-BEAM 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEP02 + X-BEAM 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 110°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1588 lm, 68 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 49 76 90 0 100, $\geq 65^\circ$ $< 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 35 mm, 1.22 kg

z.B. Art.Nr.:700374A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEP03 + X-BEAM 1.0 Mattschwarz

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 110°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1588 lm, 68 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 49 76 90 0 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 35 mm, 1.22 kg

z.B. Art.Nr.:700374B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEP04 + X-BEAM 1.0 Graue Textur

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 110°, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1588 lm, 68 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 49 76 90 0 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 35 mm, 1.22 kg

z.B. Art.Nr.:700374D4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ + X-BEAM ROUND 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEQ02 + X-BEAM ROUND 1.0 Anthrazitgrau

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2;
inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich;
nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 110°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65,
Außen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1520 lm, 64 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 0 0 0 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 35 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:700474A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ03 + X-BEAM ROUND 1.0 Mattschwarz

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2;
inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich;
nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 110°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65,
Außen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1520 lm, 64 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 0 0 0 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 35 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:700474B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ04 + X-BEAM ROUND 1.0 Bronze

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 110°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1520 lm, 64 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 0 0 0 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 35 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:700474Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WER + TAPE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WER02 + TAPE 4.0

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspieß optional erhältlich; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 425 lm, 54 lm/W

Optisch: CIE flux code: 53 89 99 98 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 60 mm, Höhe 400 mm, 1.82 kg

z.B. Art.Nr.:722274D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWES + LINUS 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWES02 + LINUS 3.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht
enthalten; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 215 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 216 lm, 31 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 89 97 98 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 150 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:726378A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWES03 + LINUS 3.0 Graue Textur

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht
enthalten; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 215 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 216 lm, 31 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 89 97 98 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 150 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:726378D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WES04 + LINUS 3.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht enthalten; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 215 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 216 lm, 31 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 89 97 98 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 150 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:726378Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WET + STIPO 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WET02 + STIPO 4.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 498 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:737468A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WET03 + STIPO 4.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 498 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:737468Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEU + STIPO 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEU02 + STIPO 3.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 451 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 164 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:737368A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEU03 + STIPO 3.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 451 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 164 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:737368Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEV + STIPO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEV02 + STIPO 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 451 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 164 mm, 0.59 kg

z.B. Art.Nr.:737168A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEV03 + STIPO 1.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 451 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 164 mm, 0.59 kg

z.B. Art.Nr.:737168Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEW + STIPO 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEW02 + STIPO 2.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 498 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 120 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:737268A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEW03 + STIPO 2.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 498 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 120 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:737268Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEX + TAPE 8.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEX02 + TAPE 8.0

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: CIE flux code: 53 89 99 98 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 60 mm, Höhe 800 mm, 3.1 kg

z.B. Art.Nr.:722474D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEY + TAPE 6.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWEY02 + TAPE 6.0

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspieß optional erhältlich; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: CIE flux code: 53 89 99 98 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 60 mm, Höhe 600 mm, 2.42 kg

z.B. Art.Nr.:722374D5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEZ + ODREY on track 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWEZ02 + ODREY on track 1.2 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht

inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187220BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ03 + ODREY on track 1.2 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187220BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ04 + ODREY on track 1.2 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187220GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ05 + ODREY on track 1.2 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187220GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ06 + ODREY on track 1.2 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187220WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ07 + ODREY on track 1.2 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187220WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ08 + ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 380 lm, 54 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 75 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ09 + ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 430 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 75 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0A + ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning

initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 404 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265BG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0B + ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 446 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265BG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0C + ODREY on STREX 1.2 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 380 lm, 54 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265GB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0D + ODREY on STREX 1.2 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 430 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265GB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0E + ODREY on STREX 1.2 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 404 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265GG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0F + ODREY on STREX 1.2 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 446 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0G + ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 404 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265WG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0H + ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 446 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265WG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0I + ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2
SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 401 lm, 57 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ0J + ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2
SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 443 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF0 + ODREY on track 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF002 + ODREY on track 1.1 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187120BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF003 + ODREY on track 1.1 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187120BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF004 + ODREY on track 1.1 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF005 + ODREY on track 1.1 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF006 + ODREY on track 1.1 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120WG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF007 + ODREY on track 1.1 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF008 + ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 380 lm, 54 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF009 + ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 430 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00A + ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning

initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 404 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187165BG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00B + ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 446 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187165BG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00C + ODREY on STREX 1.1 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 380 lm, 54 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165GB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00D + ODREY on STREX 1.1 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 430 lm, 61 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165GB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00E + ODREY on STREX 1.1 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 404 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165GG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00F + ODREY on STREX 1.1 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 446 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187165GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00G + ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 404 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187165WG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00H + ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 446 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187165WG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00I + ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2
SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 401 lm, 57 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187165WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF00J + ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2
SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 443 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187165WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF1 + CENO on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF102 + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF103 + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF104 + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF105 + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF106 + on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner, nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF107 + on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner, nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF108 + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF109 + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10A + CENO on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10B + CENO on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10C + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10D + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät

durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 166565B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10E + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 166565BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10F + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10G + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10H + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10I + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10J + CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10K + CENO on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF10L + CENO on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF2 + CENO on STREX 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF202 + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal
Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF203 + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal
Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF204 + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF205 + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF206 + on STREX 2.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF207 + on STREX 2.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF208 + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF209 + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20A + CENO on STREX 2.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20B + CENO on STREX 2.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20C + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20D + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 166665B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20E + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 166665BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20F + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20G + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20H + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20I + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20J + CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20K + CENO on STREX 2.0 Mattweiß DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 965 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 507 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF20L + CENO on STREX 2.0 Mattweiß DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 538 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.9 W, Gesamteinsätze 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF3 + SARA on track 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF302 + SARA on track 1.0 PAR16 Mattschwarz

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.16 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF303 + SARA on track 1.0 PAR16 Gold

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max.
12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 460 | 480
lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.16 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157120G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF304 + SARA on track 1.0 PAR16 Mattschwarz + Gold

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.16 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157120K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF305 + SARA on track 1.0 PAR16 Mattweiß

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.16 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF306 + SARA on track 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 655 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF307 + SARA on track 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 701 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF308 + SARA on track 1.0 LED Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 655 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF309 + SARA on track 1.0 LED Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Gold, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF30A + SARA on track 1.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 655 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF30B + SARA on track 1.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel
34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL
9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 157168K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF30C + SARA on track 1.0 LED Mattweiß 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 655 lm, 82 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 157168W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF30D + SARA on track 1.0 LED Mattweiß 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 701 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF4 + PIRRO OPAL on track 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WF402 + PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 218 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF403 + PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 239 lm, 36 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF404 + PIRRO OPAL on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 218 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF405 + PIRRO OPAL on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 239 lm, 36 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF406 + PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 270 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 270 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173284K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF407 + PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 280 lm, 42 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173284K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF5 + PIRRO SPOT on track 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WF502 + PIRRO SPOT on track 4.0 Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF503 + PIRRO SPOT on track 4.0 Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173464B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF504 + PIRRO SPOT on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI

≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173464E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF505 + PIRRO SPOT on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173464E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF506 + PIRRO SPOT on track 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1465 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173464K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF507 + PIRRO SPOT on track 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 1522 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173464K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF6 + PIRRO OPAL on track 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF602 + PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 597 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF603 + PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 621 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF604 + PIRRO OPAL on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 597 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF605 + PIRRO OPAL on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 621 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF606 + PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 685 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 683 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF607 + PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 710 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 709 lm, 59 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter 75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173484K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF7 + PIRRO SPOT on track 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF702 + PIRRO SPOT on track 2.0 Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale
PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit
Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI
 ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 677 lm, 62 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173264B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF703 + PIRRO SPOT on track 2.0 Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 714 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173264B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF704 + PIRRO SPOT on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 677 lm, 62 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173264E3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF705 + PIRRO SPOT on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 714 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173264E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF706 + PIRRO SPOT on track 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 711 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 173264K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF707 + PIRRO SPOT on track 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 769 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173264K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF8 + CENO fort on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF802 + CENO fort on track 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz;
Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning
initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2814 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter158 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166963B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF803 + CENO fort on track 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 4000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz;
Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning
initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 3120 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 3120 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter158 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166963B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF804 + CENO fort on track 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 2814 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter158 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166963W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF805 + CENO fort on track 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 4000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3120 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 3120 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter158 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166963W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF806 + CENO fort on track 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2814 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 166965B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF807 + CENO fort on track 1.0 Mattschwarz DALI-2 4000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3120 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 3120 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 166965B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF808 + CENO fort on track 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 2814 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 166965W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF809 + CENO fort on track 1.0 Mattweiß DALI-2 4000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3120 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 3120 lm, 89 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 166965W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF9 + ODREY on track 1.7 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WF902 + ODREY on track 1.7 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.32 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.: 187720BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF903 + ODREY on track 1.7 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.32 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.: 187720BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF904 + ODREY on track 1.7 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 480 | 460 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.32 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.: 187720GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF905 + ODREY on track 1.7 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.32 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187720GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF906 + ODREY on track 1.7 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 550 | 505 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.32 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187720WG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF907 + ODREY on track 1.7 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.32 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187720WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF908 + ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 473 lm, 68 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF909 + ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 518 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90A + ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765BG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90B + ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 498 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765BG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90C + ODREY on STREX 1.7 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 473 lm, 68 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765GB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90D + ODREY on STREX 1.7 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 518 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187765GB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90E + ODREY on STREX 1.7 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187765GG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90F + ODREY on STREX 1.7 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 498 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765GG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90G + ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90H + ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 498 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90I + ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 481 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187765WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF90J + ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 503 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187765WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA + ODREY on track 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFA02 + ODREY on track 1.6 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187620BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA03 + ODREY on track 1.6 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187620BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA04 + ODREY on track 1.6 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187620GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA05 + ODREY on track 1.6 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA06 + ODREY on track 1.6 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 540 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620WG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA07 + ODREY on track 1.6 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 500 | 545 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 99

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA08 + ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 473 lm, 68 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187665BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA09 + ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 518 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187665BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0A + ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665BG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0B + ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 498 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665BG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0C + ODREY on STREX 1.6 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 473 lm, 68 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665GB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0D + ODREY on STREX 1.6 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 518 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187665GB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0E + ODREY on STREX 1.6 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187665GG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0F + ODREY on STREX 1.6 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 498 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187665GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0G + ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187665WG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0H + ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 498 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187665WG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0I + ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 481 lm, 69 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA0J + ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 503 lm, 72 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB + ODREY on track 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFB02 + ODREY on track 1.3 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 410 | 425 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187320BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB03 + ODREY on track 1.3 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 415 | 430 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187320BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB04 + ODREY on track 1.3 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 410 | 425 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187320GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB05 + ODREY on track 1.3 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187320GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB06 + ODREY on track 1.3 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 495 | 455 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187320WG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB07 + ODREY on track 1.3 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 460 | 500 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187320WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB08 + ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial

MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 408 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187365BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB09 + ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 447 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187365BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0A + ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 410 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365BG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0B + ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 443 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365BG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0C + ODREY on STREX 1.3 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 408 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365GB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0D + ODREY on STREX 1.3 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 447 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365GB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0E + ODREY on STREX 1.3 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 410 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365GG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0F + ODREY on STREX 1.3 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 443 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0G + ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 410 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187365WG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0H + ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 443 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187365WG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0I + ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 452 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB0J + ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC + ODREY on track 1.4 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFC02 + ODREY on track 1.4 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 | 395 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC03 + ODREY on track 1.4 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 385 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC04 + ODREY on track 1.4 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 380 | 395 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC05 + ODREY on track 1.4 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 385 | 405 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187420GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC06 + ODREY on track 1.4 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 425 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187420WG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC07 + ODREY on track 1.4 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 470 | 435 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187420WW0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC08 + ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 408 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187465BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC09 + ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 447 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187465BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0A + ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 410 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465BG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0B + ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 443 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465BG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0C + ODREY on STREX 1.4 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 408 lm, 58 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465GB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0D + ODREY on STREX 1.4 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 447 lm, 64 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465GB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0E + ODREY on STREX 1.4 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 410 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465GG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0F + ODREY on STREX 1.4 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 443 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0G + ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 410 lm, 59 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187465WG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0H + ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 443 lm, 63 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187465WG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0I + ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 452 lm, 65 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC0J + ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFD + STREX MODULE 1.0 DOT (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFD02 + STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 805 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter 301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171342B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFD03 + STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 882 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171342B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFD04 + STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 805 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171342W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFD05 + STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 880 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 882 lm, 104 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 8.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:171342W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFD06 + STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz DALI 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 805 lm, 95 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 8.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:171345B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFD07 + STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz DALI 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 880 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 882 lm, 104 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 8.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171345B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFD08 + STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß DALI 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 805 lm, 95 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171345W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFD09 + STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß DALI 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 882 lm, 104 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171345W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFE + STREX MODULE 1.0 OPAL (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFE02 + STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1227 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171382B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFE03 + STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1265 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171382B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFE04 + STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1227 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter 693 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 171382W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFE05 + STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1265 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter 693 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 171382W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFE06 + STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz DALI 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1227 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter 693 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 171385B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFE07 + STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz DALI 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1265 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter 693 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 171385B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFE08 + STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß DALI 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1227 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter 693 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 171385W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFE09 + STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß DALI 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1265 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter 693 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171385W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFF + MICK on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFF02 + MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in
Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel
23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010,
IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 415 lm, 43 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 115 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159442J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFF03 + MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in
Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel
23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010,
IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 437 lm, 45 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159442J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFF04 + MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 415 lm, 43 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159442K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFF05 + MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 437 lm, 45 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159442K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFF06 + MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 415 lm, 43 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159445J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFF07 + MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 437 lm, 45 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159445J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFF08 + MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 415 lm, 43 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159445K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFF09 + MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 437 lm, 45 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159445K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFG + MICK on STREX 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFG02 + MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in
Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel
23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010,
IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 444 lm, 48 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 9.2 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159542J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFG03 + MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in
Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel
23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010,
IP20, Innen, 935 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 467 lm, 51 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 9.2 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159542J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFG04 + MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 444 lm, 48 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 9.2 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159542K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFG05 + MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 935 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 467 lm, 51 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 9.2 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159542K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFG06 + MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700

K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 444 lm, 48 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 9.2 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 159545J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFG07 + MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 935 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 467 lm, 51 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 9.2 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 159545J5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFG08 + MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 444 lm, 48 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 9.2 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159545K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFG09 + MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 935 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 467 lm, 51 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 9.2 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159545K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFH + SOLLI on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFH02 + SOLLI on STREX 1.0 Frosted Diamond 2700K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Frosted Diamond; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Frosted Diamond, IP20, Innen, 280 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 279 lm, 53 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 50 75 67 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.55 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185FD3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFH03 + SOLLI on STREX 1.0 Frosted Diamond 3000K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Frosted Diamond; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Frosted Diamond, IP20, Innen, 290 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 289 lm, 55 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 50 75 67 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.55 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185FD5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFH04 + SOLLI on STREX 1.0 Smoked Diamond 2700K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Smoked Diamond; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 155 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 154 lm, 29 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 47 75 73 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.55 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185TD3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFH05 + SOLLI on STREX 1.0 Smoked Diamond 3000K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Smoked Diamond; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 159 lm, 30 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 47 75 73 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.55 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185TD5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFH06 + SOLLI on STREX 1.0 Weißes Opalglas 2700K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Weißes Opalglas, IP20, Innen, 255 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 254 lm, 48 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 25 50 75 55 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.55 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185WB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFH07 + SOLLI on STREX 1.0 Weißes Opalglas 3000K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Weißes Opalglas, IP20, Innen, 265 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 263 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 25 50 75 55 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 128 mm, 0.55 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 238185WB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFI + SQUBE on track 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFI02 + PAR16 Mattbk LP 2700K CRI90 inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 | 480 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.32 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 144120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFI03 + PAR16 Mattwh LP 2700K CRI90 inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp

PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.32 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFI04 + SQUBE on track 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 414 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144168B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFI05 + SQUBE on track 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 430 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144168B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFI06 + SQUBE on track 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 547 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144168B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFI07 + SQUBE on track 1.0 LED Mattweiß 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 414 lm, 70 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144168W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFI08 + SQUBE on track 1.0 LED Mattweiß 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 430 lm, 73 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 144168W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFI09 + SQUBE on track 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 547 lm, 92 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 144168W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFI0A + PAR16 Mattbk LP 3000K CRI90 inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;

Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 | 460 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.32 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 144720B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFI0B + PAR16 Mattwh LP 2700K CRI90 inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.32 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 144720W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ + RAY on track 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFJ02 + 3.0 PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ03 + track 3.0 PAR16,Gold PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ04 + 3.0 PAR16 Champagner PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ05 + track 3.0 PAR16 Kupfer PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ06 + 3.0 PAR16 Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 548 | 506 lm, 84 | 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ07 + 3.0 PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive

Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ08 + track 3.0 PAR16 Gold PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ09 + 3.0 PAR16 Champagner PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ0A + track 3.0 PAR16,Kupfer PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFJ0B + 3.0 PAR16 Mattweiß PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK + RAY on track 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFK02 + 2.0 PAR16,Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK03 + track 2.0 PAR16,Gold PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche
Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK04 + 2.0 PAR16 Champagner PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche
Champagner; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 465 | 450 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:217320M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK05 + track 2.0 PAR16,Kupfer PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:217320P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK06 + 2.0 PAR16 Mattweiß PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217320W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK07 + 2.0 PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217520B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK08 + track 2.0 PAR16 Gold PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217520G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK09 + 2.0 PAR16 Champagner PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 450 | 465 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:217520M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK0A + track 2.0 PAR16,Kupfer PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:217520P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK0B + 2.0 PAR16 Mattweiß PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 506 | 548 lm, 78 | 84 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217520W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFL + HEXO on track 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFL02 + 2.0 PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFL03 + track 2.0 PAR16 Gold PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFL04 + track 2.0 PAR16 Kupfer PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215320P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFL05 + track 2.0 PAR16 Bronze PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel
in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215320Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFL06 + 2.0 PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:215520B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFL07 + track 2.0 PAR16 Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:215520G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFL08 + track 2.0 PAR16 Kupfer PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm
LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215520P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFL09 + track 2.0 PAR16 Bronze PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215520Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFM + HEXO on track 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFM02 + 3.0 PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFM03 + track 3.0 PAR16 Gold PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFM04 + track 3.0 PAR16 Kupfer PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFM05 + track 3.0 PAR16 Bronze PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel
in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215420Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFM06 + 3.0 PAR16 Mattschwarz PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215620B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFM07 + track 3.0 PAR16 Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215620G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFM08 + track 3.0 PAR16 Kupfer PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Kupfer, IP20, Innen, 465 | 450 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 480 | 460 lm, 74 | 71
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75
mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215620P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFM09 + track 3.0 PAR16 Bronze PAR16 LAMP 2700K CRI90 Innen 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel
in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 465 lm

LED: Lampe PAR16, Buchse GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 460 | 480 lm, 71 | 74
lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75
mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215620Q0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFN + RAY mini on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFN02 + Mattschwarz 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse +
Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN03 + Mattschwarz 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse +
Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0C + Mattschw. 2700K LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0D + Mattschw. 3000K LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0E + Mattschw. 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0F + Mattschw. 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0G + Mattschw. 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFN0H + Mattschw. 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFN0I + Mattschw. 2700K LED Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BWM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0J + Mattschw. 3000K LED Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0M + Mattwh 2700K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0N + Mattwh 3000K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WBQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN00 + Mattwh 2700K LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; CRI
(Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WCH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0P + Mattwh 3000K LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; CRI
(Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WCH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0Q + Mattwh 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WE3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0R + Mattwh 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WE5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0S + Mattwh 2700K LED Gehäuse+reflektor Champagner Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0T + Mattwh 3000K LED Gehäuse+reflektor Champagner Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN0W + Mattweiß 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFN0X + Mattweiß 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; matte feine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFN0Y + Mattweiß 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFN0Z + Mattweiß 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFN10 + Mattweiß 2700K LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WWM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN11 + Mattweiß 3000K LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN12 + Mattschw.DALI-2 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN13 + Mattschw.DALI-2 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1C + Mattschw.DA 2700K LED Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugeschäule mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1D + Mattschw.DA 3000K LED Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugeschäule mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1E + Mattschw.DA 2700K COB LED Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1F + Mattschw.DA 3000K COB LED Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1G + Mattschw.DA 2700K COB LED Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1H + Mattschw.DA 3000K COB LED Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1I + Mattschw.DA 2700K LED Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BWM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1J + Mattschw.DA 3000K LED Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1M + Mattwh,DA 2700K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258265WBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1N + Mattwh,DA 3000K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258265WBQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1O + Mattwh,DA 2700K LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WCH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1P + Mattwh,DA 3000K LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WCH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1Q + Mattwh,DA 2700K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WE3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1R + Mattwh,DA 3000K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WE5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1S + Mattwh,DA 2700K LED Gehäuse+reflektor Champagner Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1T + Mattwh,DA 3000K LED Gehäuse+reflektor Champagner Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258265WH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1W + Mattwh,DA 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258265WQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1X + Mattwh,DA 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1Y + Mattweiß,DALI-2 2700K COB LED Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN1Z + Mattweiß,DALI-2 3000K COB LED Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN20 + Mattwh,DA 2700K LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WWM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN21 + Mattwh,DA 3000K LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFO + SQUBE on track 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFO02 + SQUBE on track 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und
90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1397 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 110 mm, 0.75 kg, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144558B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFO03 + SQUBE on track 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und
90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 1479 lm, 101 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 110 mm, 0.75 kg, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144558B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFO04 + SQUBE on track 3.0 LED Mattweiß 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1397 lm, 96 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 110 mm, 0.75 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144558W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFO05 + SQUBE on track 3.0 LED Mattweiß 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1479 lm, 101 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 110 mm, 0.75 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144558W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFP + SQUBE on track 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFP02 + SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß Durchmesser 65mm

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und
90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 1006 lm, 85 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 76 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144364W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFP03 + SQUBE on track 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und
90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 925 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 924 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFP04 + SQUBE on track 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 960 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 959 lm, 81 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFP05 + SQUBE on track 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 5 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 645 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 5 SDCM, 646 lm, 52 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 58°, CIE flux code: 76 96 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFP06 + SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß Durchmesser 55mm 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 925 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 924 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFP07 + SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß Durchmesser 55mm 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 960 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 959 lm, 81 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFP08 + on track 2.0 LED Mattweiß Durchmesser 55mm colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 5 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 5 SDCM, 646 lm, 52 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 58°, CIE flux code: 76 96 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:144368W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFQ + DRO on track 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFQ02 + DRO on track 1.0

Leuchte für 1-Phasen-Stromschienen; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas;
Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur;
Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 260 lm
LED: Lampe QT14, Buchse G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, initial MacAdam ≤ 6 SDCM, 300 lm, 100 lm/W
Optisch: CIE flux code: 26 51 76 60 87
Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 126 mm, Höhe 147 mm, 0.6 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:1724G0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR + ROOMOR OFFICE on track 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFR02 + ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 3000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA
Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Oberfläche
Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3
SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:168485B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR03 + ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 4000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA
Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Oberfläche
Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3
SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:168485B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR04 + ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 3000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA
Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB;
DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20;
Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 168485W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR05 + ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 4000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3696 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 168485W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR06 + ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 3000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; UGR $\leq$ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM, 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq$ 65° < 3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR07 + ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 4000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR08 + ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 3000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR09 + ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 4000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM , 3663 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS + MATCH on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFS02 + MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS03 + MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 559 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS04 + on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS05 + on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 559 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS06 + on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS07 + on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 559 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179152CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS08 + MATCH on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179152W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS09 + MATCH on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 559 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179152W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS0A + MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179155B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS0B + MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 559 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS0C + MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS0D + MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 559 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS0E + MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179155CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS0F + MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 559 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179155CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS0G + MATCH on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte

Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179155W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS0H + MATCH on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 559 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179155W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT + STREX MODULE 2.0 OPAL (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFT02 + STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2454 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter 1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 171482B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT03 + STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2530 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter 1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 171482B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT04 + STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2454 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter 1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171482W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT05 + STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2530 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter 1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171482W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT06 + STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz DALI 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM, 2454 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter 1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171485B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT07 + STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz DALI 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2530 lm, 105 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100
Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 24.2 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter1290 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:171485B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT08 + STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß DALI 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1240 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2454 lm, 101 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100
Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 24.2 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter1290 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:171485W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT09 + STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß DALI 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1280 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM , 2530 lm, 105 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100
Elektrisch: DALI, 48 V, Einsatz 24.2 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter1290 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:171485W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU + LECA on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFU02 + LECA on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal
Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K;
CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:188662B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU03 + LECA on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal
Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K;
CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:188662B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU04 + LECA on STREX 1.0 Bronze nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:188662Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU05 + LECA on STREX 1.0 Bronze nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:188662Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU06 + LECA on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on

Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:188662W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU07 + LECA on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:188662W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU08 + LECA on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg
z.B. Art.Nr.:188665B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU09 + LECA on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg

z.B. Art.Nr.:188665B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU0A + LECA on STREX 1.0 Bronze DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg

z.B. Art.Nr.:188665Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU0B + LECA on STREX 1.0 Bronze DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, IP20, Innen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg

z.B. Art.Nr.:188665Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU0C + LECA on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg

z.B. Art.Nr.:188665W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU0D + LECA on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg

z.B. Art.Nr.:188665W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV + MATCH on STREX 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFFV02 + MATCH on STREX 5.0 Mattschwarz 2700K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV03 + MATCH on STREX 5.0 Mattschwarz 3000K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179365B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV04 + on STREX 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179365L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV05 + on STREX 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV06 + MATCH on STREX 5.0 Champagner 2700K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV07 + MATCH on STREX 5.0 Champagner 3000K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV08 + MATCH on STREX 5.0 Mattweiß 2700K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179365W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV09 + MATCH on STREX 5.0 Mattweiß 3000K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179365W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV0A + MATCH on STREX 5.0 Mattschwarz 2700K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179375B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFOB + MATCH on STREX 5.0 Mattschwarz 3000K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179375B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFOC + MATCH on STREX 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179375L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV0D + MATCH on STREX 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179375L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV0E + MATCH on STREX 5.0 Champagner 2700K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179375M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV0F + MATCH on STREX 5.0 Champagner 3000K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179375M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV0G + MATCH on STREX 5.0 Mattweiß 2700K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179375W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV0H + MATCH on STREX 5.0 Mattweiß 3000K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte

Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179375W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV0I + MATCH on STREX 5.0 Mattschwarz 2700K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179565B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV0J + MATCH on STREX 5.0 Mattschwarz 3000K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,

Adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179565B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFOVK + on STREX 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 435 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179565L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFOVL + on STREX 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 460 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179565L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFOVM + MATCH on STREX 5.0 Champagner 2700K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt;

Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2
SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179565M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFV0N + MATCH on STREX 5.0 Champagner 3000K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2
SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179565M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFV0O + MATCH on STREX 5.0 Mattweiß 2700K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI $\geq$
90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179565W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV0P + MATCH on STREX 5.0 Mattweiß 3000K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179565W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV0Q + MATCH on STREX 5.0 Mattschwarz 2700K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179575B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV0R + MATCH on STREX 5.0 Mattschwarz 3000K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179575B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV0S + MATCH on STREX 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179575L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WV0T + MATCH on STREX 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe

LB-BL-012+ABK-FEEI-023 Preisangaben in EUR

3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179575L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV0U + MATCH on STREX 5.0 Champagner 2700K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179575M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV0V + MATCH on STREX 5.0 Champagner 3000K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179575M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV0W + MATCH on STREX 5.0 Mattweiß 2700K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179575W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV0X + MATCH on STREX 5.0 Mattweiß 3000K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179575W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFW + MATCH on STREX 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWFW02 + MATCH on STREX 3.0 Mattschwarz 2700K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2
SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179265B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFW03 + MATCH on STREX 3.0 Mattschwarz 3000K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2
SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179265B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW04 + on STREX 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179265L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW05 + on STREX 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179265L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW06 + MATCH on STREX 3.0 Champagner 2700K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179265M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW07 + MATCH on STREX 3.0 Champagner 3000K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179265M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW08 + MATCH on STREX 3.0 Mattweiß 2700K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 454 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.: 179265W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW09 + MATCH on STREX 3.0 Mattweiß 3000K Standard Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W
Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.: 179265W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0A + MATCH on STREX 3.0 Mattschwarz 2700K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179275B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0B + MATCH on STREX 3.0 Mattschwarz 3000K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179275B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0C + MATCH on STREX 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179275L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0D + MATCH on STREX 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179275L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0E + MATCH on STREX 3.0 Champagner 2700K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179275M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0F + MATCH on STREX 3.0 Champagner 3000K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179275M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0G + MATCH on STREX 3.0 Mattweiß 2700K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179275W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0H + MATCH on STREX 3.0 Mattweiß 3000K Wide Innen 950

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179275W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0I + MATCH on STREX 3.0 Mattschwarz 2700K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179465B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0J + MATCH on STREX 3.0 Mattschwarz 3000K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179465B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFW0K + on STREX 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179465L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFW0L + on STREX 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179465L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFW0M + MATCH on STREX 3.0 Champagner 2700K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179465M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0N + MATCH on STREX 3.0 Champagner 3000K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179465M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0O + MATCH on STREX 3.0 Mattweiß 2700K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179465W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0P + MATCH on STREX 3.0 Mattweiß 3000K Standard Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179465W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0Q + MATCH on STREX 3.0 Mattschwarz 2700K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179475B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0R + MATCH on STREX 3.0 Mattschwarz 3000K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179475B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0S + MATCH on STREX 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 434 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179475L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0T + MATCH on STREX 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179475L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0U + MATCH on STREX 3.0 Champagner 2700K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179475M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW0V + MATCH on STREX 3.0 Champagner 3000K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm,

Adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179475M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFW0W + MATCH on STREX 3.0 Mattweiß 2700K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 454 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179475W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFW0X + MATCH on STREX 3.0 Mattweiß 3000K Wide Innen 350

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 481 lm, 79 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179475W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX + BOX mini on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFX02 + Mattschwarz,nicht dimmbar 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse +
Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX03 + Mattschwarz,nicht dimmbar 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse +
Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0C + Mattschwarz 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0D + Mattschwarz 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0E + Mattschwarz,2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0F + Mattschwarz,3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0G + Mattschwarz,2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0H + Mattschwarz,3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0I + Mattschw. 2700K Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162BWM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0J + Mattschw. 3000K Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162BWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0M + Mattwh, 2700K, Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0N + Mattwh,3000K,Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WBQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0O + Mattwh 2700K Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WCH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0P + Mattwh 3000K Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2

SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WCH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0Q + Mattweiß,2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschwarz

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WE3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0R + Mattweiß,3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschwarz

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WE5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFX0S + Mattwh 2700K Gehäuse+reflektor Champagner Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFX0T + Mattwh 3000K Gehäuse+reflektor Champagner Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0W + Mattweiß,2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0X + Mattweiß,3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0Y + Mattweiß,nicht dimmbar 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet;

matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX0Z + Mattweiß, nicht dimmbar 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX10 + Mattweiß 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WWM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX11 + Mattweiß 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258162WWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX12 + Mattschw. DALI-2 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse +
Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX13 + Mattschw. DALI-2 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1C + Mattschw. DA 2700K LED Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1D + Mattschw. DA 3000K LED Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1E + Mattschw. DA 2700K COB LED Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1F + Mattschw. DA 3000K COB LED Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1G + Mattschw. DA 2700K COB LED Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1H + Mattschw. DA 3000K COB LED Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1I + Mattschw. DA 2700K LED Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BWM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1J + Mattschw. DA 3000K LED Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1M + Mattwh DA 2700K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1N + Mattwh DA 3000K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WBQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1O + Mattwh DA 2700K LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165WCH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1P + Mattwh DA 3000K LED Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; CRI
(Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165WCH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1Q + Mattwh DA 2700K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart
IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX

48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WE3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1R + Mattwh DA 3000K COB LED Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WE5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1S + Mattwh DA 2700K LED Gehäuse+reflektor Champagner Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1T + Mattwh DA 3000K LED Gehäuse+reflektor Champagner Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1W + Mattwh DA 2700K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1X + Mattwh DA 3000K COB LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165WQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1Y + Mattweiß DALI-2 2700K COB LED Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX1Z + Mattweiß DALI-2 3000K COB LED Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX20 + Mattwh DA 2700K LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WWM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX21 + Mattwh DA 3000K LED Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY + HEXO mini on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFY02 + Mattschwarz nicht dimmbar,2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse +
Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY03 + Mattschwarz nicht dimmbar,3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$
90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse +
Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFY08 + Mattschw.2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFY09 + Mattschw.3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0A + Mattschwarz,2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0B + Mattschwarz,3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BK5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0C + Mattschwarz 2700K,Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0D + Mattschwarz 3000K,Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0E + Mattschwarz 2700K,Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberfläche; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0F + Mattschwarz 3000K,Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0I + Mattwh 2700K,Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0J + Mattwh 3000K,Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0K + Mattweiß 2700K,Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschwarz

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFY0L + Mattweiß 3000K,Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschwarz

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WE5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFY0M + Mattweiß,2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFY0N + Mattweiß,3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY00 + Mattweiß,2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart
IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0P + Mattweiß,3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart
IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WK5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0Q + Mattweiß 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0R + Mattweiß 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0S + Mattweiß nicht dimmbar,2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0T + Mattweiß nicht dimmbar,3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0U + Mattschwarz,DALI-2 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY0V + Mattschwarz,DALI-2 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY10 + Mattschw.DA 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K;

Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258465BJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY11 + Mattschw.DA 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258465BJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY12 + Mattschwarz,DALI-2 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY13 + Mattschwarz,DALI-2 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BK5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY14 + Mattschwarz,DALI-2 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY15 + Mattschwarz,DALI-2 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY16 + Mattschw.DALI-2 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY17 + Mattschw.DALI-2 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1A + Mattwh,DA 2700K Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1B + Mattwh,DA 3000K Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V;

Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1C + Mattweiß,DALI-2 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1D + Mattweiß,DALI-2 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WE5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1E + Mattweiß,DALI-2 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor + Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1F + Mattweiß,DALI-2 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor + Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1G + Mattwh,DA 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1H + Mattwh,DA 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WK5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1I + Mattweiß DALI-2 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1J + Mattweiß DALI-2 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1K + Mattweiß,DALI-2 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY1L + Mattweiß,DALI-2 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ + DOCUS mini on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2025-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFZ02 + Mattschwarz nicht dimmbar 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ03 + Mattschwarz nicht dimmbar 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ04 + Mattschwarz 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht

dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362BBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ05 + Mattschwarz 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362BBQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ08 + Mattschw. 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse +

Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362BJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ09 + Mattschw. 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362BJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0A + Mattschwarz 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ0B + Mattschwarz 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BK5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ0C + Mattschwarz 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0D + Mattschwarz 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0G + Mattwh 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362WBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0H + Mattwh 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze

nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362WBQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0I + Mattweiß 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschwarz

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362WE3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0J + Mattweiß 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschwarz

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362WE5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0K + Mattweiß 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362WJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0L + Mattweiß 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.

STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ0M + Mattweiß 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ0N + Mattweiß 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WK5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ00 + Mattweiß nicht dimmbar 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0P + Mattweiß nicht dimmbar 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0Q + Mattschwarz DALI-2 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0R + Mattschwarz DALI-2 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0S + Mattschwarz DALI-2 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI

dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365BBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ0T + Mattschwarz DALI-2 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365BBQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ0W + Mattschw. DA 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse +

Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365BJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0X + Mattschw. DA 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365BJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ0Y + Mattschwarz DALI-2 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ0Z + Mattschwarz DALI-2 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BK5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWFZ10 + Mattschw. DALI-2 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ11 + Mattschw. DALI-2 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ14 + Mattwh DA 2700K Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365WBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ15 + Mattwh DA 3000K Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze

nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365WBQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ16 + Mattweiß DALI-2 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 522 lm, 78 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365WE3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ17 + Mattweiß DALI-2 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 562 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365WE5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ18 + Mattweiß DALI-2 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor + Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365WJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ19 + Mattweiß DALI-2 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor + Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.

STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ1A + Mattwh DA 2700K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 533 lm, 80 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WK3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ1B + Mattwh DA 3000K Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw. Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM, 574 lm, 86 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WK5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ1C + Mattweiß DALI-2 2700K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 566 lm, 84 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ1D + Mattweiß DALI-2 3000K Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM , 609 lm, 91 lm/W

Optisch: Standard, Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“