

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB-Hochbau

ABK 021

Datum: 04.11.2024 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten

<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 0900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen**
- ULG 0902 Stahlzargen liefern+versetzen**
- ULG 0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen**
- ULG 0912 Stahlzargen nur versetzen**
- ULG 091A Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)**
- ULG 0921 Sonstiges liefern+versetzen**
- ULG 0922 Sonstiges nur versetzen**
- ULG 0931 Trennschichten**
- ULG 093A Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)**
- ULG 093B Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)**
- ULG 093C Lichtschächte aus Beton (ACO)**
- ULG 098P Versetzarbeiten (PCI)**
- ULG 099P Elastische Verfugungen (PCI)**
- ULG 09E1 Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)**
- ULG 09E2 Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand e.A.(ECLISSE)**
- ULG 09E3 Drehflügelzarge montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)**
- ULG 09K1 Stahlumfassungszargen 1 und 2-schalig (KUNEX)**
- ULG 09PA Lüftungsbausteine (PROMAT)**
- ULG 09R1 Versetzarb.,Wärme-u.Schalldämmung (ROCKWOOL)**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

09**Versetzarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG14 (Besondere Instandsetzungsarbeiten) beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ÖNORM B 5330 ff. Türen

LB-Version: 22

Geändert

Änderung:

z.B.

neue Positionen:

09.0000V Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten

09.2202 Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen (Abmessungen lt. Angaben AG)

0900**Wählbare Vorbemerkungen**

LB-Version: 22

090000

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

090000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0900

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

090000V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Brandschutz-Türelementen beschrieben.

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Türelementen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM im Element mit Stahlzarge.

2. Standardausführung:

Ein Brandschutztürelement/Luke (die Feuerwiderstandsklasse ist in den Positionen beschrieben) ist selbstschließend (-C) mittels Federband und besteht aus:

- einer Z-Profilzarge aus 2 mm sendzimiervverzinktem Stahlblech, 4-seitig umlaufend mit entfernbarer Wechselschwelle, einbrenngrundiert
- einem Türblatt, zweischalig, aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Füllung aus geprüfter Mineralwolle, mit 2-seitigem Dünnfalz, links/rechts Ausführung, einbrenngrundiert
- Dichtungsnut oder Dichtungseinlage
- Wechselschloss für Profilzylinder
- feuerhemmende (FH) U-Form Drückergarnitur aus Stahl mit Kurzschild
- 2 Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares Konstruktionsband)

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

090100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

090100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0901

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

090101 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090101A Brandschutz-Luke EI2 30-C 700x800mm

Stk

090103 Brandschutztürelement (Schlüpfür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

090103A Brandschutztürelement EI2 30-C 800x1200mm Stk

090105 Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090105A Brandschutztürelement EI2 30-C b.900x2000mm Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

090105B Brandschutztürelement EI2 30-C b.1200x2000mm Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

090111 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090111A Brandschutz-Luke EI2 90-C 700x800mm Stk

090113 Brandschutztürelement (Schlüpfür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090113A Brandschutztürelement EI2 90-C 800x1200mm Stk

090115 Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090115A Brandschutztürelement EI2 90-C b.900x2000mm Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

090115B Brandschutztürelement EI2 90-C b.1200x2000mm Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

090123 Aufzählung (Az) auf Brandschutztürelemente für eine Umfassungszarge (U-Zarge) aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Bodeneinstand 60 mm, einbrenngründiert, mit Dichtungsnut (Dichtungseinlage wird gesondert übergeben), in die Schalung versetzt oder einbetoniert.
Stocklichte 800/900/1000 x 2000 mm.
Im Positionsstichwort ist die Profildbreite angegeben.

090123A Az f.U-Zarge 200mm Stk

090123B Az f.U-Zarge 250mm Stk

090123C Az f.U-Zarge 300mm Stk

0902 Stahlzargen liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Stahlzargen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

090200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

090200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0902 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

090221 Umfassungs-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben.
Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm

090221A	Zarge Profilbreite 100mm	Stk
090221B	Zarge Profilbreite 120mm	Stk
090221C	Zarge Profilbreite 130mm	Stk
090221D	Zarge Profilbreite 145mm	Stk
090221E	Zarge Profilbreite 160mm	Stk
090221F	Zarge Profilbreite 170mm	Stk

090222 Eck-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen.
Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm (nach Wahl des Auftraggebers).

090222A Zarge Eckzarge Stk
Als Eckzargen.

0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Brandschutz-Zargen beschrieben.

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Zargen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

091100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

091100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0911 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

091103 Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091103A	Versetzen St-EZ mitgem.El2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091103B	Versetzen St-EZ nachtr.El2 30 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091103C	Versetzen St-EZ einbet.El2 30 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091104	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091104A	Versetzen St-UZ mitgem.El2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091104B	Versetzen St-UZ nachtr.El2 30 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091104C	Versetzen St-UZ einbet.El2 30 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091105	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091105A	Versetzen St-EZ mitgem.El2 90 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091105B	Versetzen St-EZ nachtr.El2 90 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091105C	Versetzen St-EZ einbet.El2 90 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091106	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091106A	Versetzen St-UZ mitgem.El2 90 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091106B	Versetzen St-UZ nachtr.El2 90 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091106C	Versetzen St-UZ einbet.El2 90 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091113	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091113A	Versetzen St-EZ mitgem.El2 30 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091113B	Versetzen St-EZ nachtr.El2 30 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091113C	Versetzen St-EZ einbet.El2 30 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091114	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091114A	Versetzen St-UZ mitgem.El2 30 ü.2-4m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mitgemauert (mitgem.).

091114B **Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2** **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

091114C **Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2** **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

091115 Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

091115A **Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

091115B **Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

091115C **Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

091116 Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

091116A **Versetzen St-UZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

091116B **Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

091116C **Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

0912 Stahlzargen nur versetzen

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Stahlzargen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

091200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

091200Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0912** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

091201 Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.

091201A **Versetzen St-EZ mitgem.b.2m2** **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091201B	Versetzen St-EZ nachtr.b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091201C	Versetzen St-EZ einbet.b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091202	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
091202A	Versetzen St-UZ mitgem.b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091202B	Versetzen St-UZ nachtr.b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091202C	Versetzen St-UZ einbet.b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091211	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
091211A	Versetzen St-EZ mitgem.ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091211B	Versetzen St-EZ nachtr.ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091211C	Versetzen St-EZ einbet.ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091212	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
091212A	Versetzen St-UZ mitgem.ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091212B	Versetzen St-UZ nachtr.ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091212C	Versetzen St-UZ einbet.ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091A	+ Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO) Version: 2023-03 Einheitspreis: In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. <i>Kommentar:</i> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	
091A00	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
091A00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 091A Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit:	ZZZ Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

091A21 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A21A + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21B + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 75x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21C + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21D + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21E + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21G + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21H + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21I + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21J + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21K + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21L + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21M + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21N + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21O + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21P + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A21Q + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A21R + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A21S + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A21T + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A21U + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A21V + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A21W + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A21X + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A21Y + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A22 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mit warmer Kante, $U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A22A + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x25**

ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A22B + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x25**

ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A22C + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x30**

ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A22D + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x30**

ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A22E + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x25**

ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A22F + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x25**

ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A22G + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x30**

ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung*

091A22H + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x30**

ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22I + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22J + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22K + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22L + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A23 + Wärmegeklämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaustrüstung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A23A + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23B + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23C + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A23D + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23E + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23F + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23G + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23H + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23I + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23J + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23K + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23L + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23M + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23N + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23O + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23P + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23Q + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23R + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23S + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23T + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A23U + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x25 ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23V +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23W +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23X +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23Y +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24 +	Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen	
091A24A +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24B +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24C +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A24D + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A24E + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A24F + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A24G + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A24H + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A24I + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A24J + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A24K + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung*

091A25 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, RC2, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K), durchwurffhemmend P4A DIN EN 356, Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen.

091A25A + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25B + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25C + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25D + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25E + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25F + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25G + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25H + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25I + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x25 ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25J +	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25K +	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25L +	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25M +	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25N +	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25O +	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25P +	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25Q +	LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A25R + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25S + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25T + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25U + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25V + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25W + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A25X + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung*

091A26 + **Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, hochwasserdicht (HWD), 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K) Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen**

091A26A + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26B +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26C +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26D +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26E +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26F +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26G +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26H +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26I +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A26J + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung*

091A26K + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung*

091A26L + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung*

091A26M + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung*

091A26N + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung*

091A26O + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung*

091A26P + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung*

091A27 + **Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen**

091A27A + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A27B + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x25** ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,
 z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A27C + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x30** ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,
 z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A27D + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x30** ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,
 z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A27E + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x25** ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
 z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A27F + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x25** ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
 z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A27G + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x30** ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,
 z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A27H + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x30** ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,
 z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A27I + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x25** ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,
 z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A27J + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x25** ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27K +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27L +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27M +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27N +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27O +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27P +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27Q +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27R +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A27S + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,*

091A27T + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,*

091A27U + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,*

091A27V + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,*

091A27W + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,*

091A27X + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,*

091A28 + Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A28A + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,*

091A28B + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A28C + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x30**ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,***091A28D + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x30**ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,*

091A29 + Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, mit Druckausgleichsventil und Glasleiste, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A29A + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x25ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich***091A29B + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x25**ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich***091A29C + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x30**ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich***091A29D + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x30**ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich***091A29E + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x25**ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich***091A29F + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x25**ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29G +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29H +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29I +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29J +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29K +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29L +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29M +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29N +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A290 + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich*

091A29P + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich*

091A30 + Wärme gedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, 2-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

091A30A + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x50 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30B + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x50 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30C + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x60 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30D + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x60 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30E + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x50 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30F + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x50 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A30G + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x60 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 100 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30H + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x60 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30I + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x80 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30J + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x80 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30K + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x100 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A30L + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x100 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung*

091A31 + Wärmegedämmtes Kunststoff Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Kippflügel mit 3 Öffnungsstellungen, 5 mm-Einfachverglasung Ug = 5,6 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

091A31A + NebRaFe.Kst. weiß KF 80x60 ACO **Stk**

Nebenraumfenster KF 80 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung*

091A31B + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x50 ACO **Stk**

Nebenraumfenster KF 100 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A31C + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x60 ACO **Stk**

Nebenraumfenster KF 100 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung*

091A31D + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x80 ACO **Stk**

Nebenraumfenster KF 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung*

091A31E + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x100 ACO **Stk**

Nebenraumfenster KF 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung*

091A32 + Wärmegedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnittl, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

091A32A + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x50 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A32B + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x50 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A32C + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x60 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A32D + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x60 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A32E + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x50 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A32F + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x50 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A32G + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x60 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A32H + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x80 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A32I + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x80 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A32J + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x100 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A32K + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x100 ACO **Stk**

Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum*

091A33 + ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

091A33A + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 75x50 ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Dämmungsanschlussprofil*

091A33B + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 80x60 ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Dämmungsanschlussprofil*

091A33C + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x50 ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33D +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33E +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x75 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33F +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x80 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33G +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x125 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33H +	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 80x60 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33I +	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x50 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33J +	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33K +	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x75 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A33L + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x80 ACO Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: Dämmungsanschlussprofil

091A33M + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x100 ACO Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: Dämmungsanschlussprofil

091A33N + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x125 ACO Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: Dämmungsanschlussprofil

0921 Sonstiges liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Bauteilen beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

092100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

092100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0921 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

092101 Kellerfenster (Ke-fe) liefern und versetzen mit vorgefertigten Leibungen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz in Mauerwerk, Schalungsstein- oder Mantelbetonwänden mitmauern, oberen Abschluss mit Schalung herstellen, Schalungshöhe bis höchstens Steinhöhe (Bewehrungsstahl in eigener Position), Fenster für eine Verglasung mit Drahtglas gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Mauerlichte angegeben.

092101A Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.50x50 Stk

Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.
Wanddicke:

092101B Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.80x50 Stk

Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.
Wanddicke:

092101E Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.80x50 Stk

Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.
Wanddicke:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092101F	Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.100x50 Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: <input type="text"/>	Stk
092102	Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) liefern und versetzen, lotrechte Tiefe 100 cm, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), einschließlich Einbruchschutz. Im Positionsstichwort ist die Fensterbreite angegeben.	
092102A	Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost b.100cm Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm. Schachtbreite <input type="text"/>	Stk
092102B	Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall b.100cm Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall. Schachtbreite <input type="text"/>	Stk
092102C	Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost ü.100-125cm Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm. Schachtbreite <input type="text"/>	Stk
092102D	Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall ü.100-125cm Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall. Schachtbreite <input type="text"/>	Stk
092105	Aufzahlung (Az) auf Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).	
092105A	Az Kellerlichtsch.GFK Entw.+Sieb Für einen Entwässerungsanschluss (Entw.) DN 70 mit Gummidichtung, Schmutzsieb und Übergangstück auf DN 100. LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	Stk
092105B	Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz b.100cm Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite bis 100 cm.	Stk
092105C	Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz ü.100cm Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite über 100 bis 125 cm.	Stk
092111	Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben Trägeroberkante bis 3,2 m. Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
092111A	Auflager 30x50x10 b.3,2m	Stk
092113	Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Trägeroberkante angegeben Trägeroberkante über 3,2 m.. Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
092113A	Auflager 30x50x10 ü.3,2m: <input type="text"/>	Stk
092121	Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m. Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
092121A	Stahlträger b.100kg b.3,2m	kg
092121B	Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m	kg
092121C	Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m	kg

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092123	Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort sind die Einzelmasse und die Trägeroberkante angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m.	
	<div>Kommentar:</div> <div>Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.</div>	
092123A	Stahlträger b.100 ü.3,2m: _____	kg
092123B	Stahlträger ü.100-200kg ü.3,2m: _____	kg
092123C	Stahlträger ü.200-300kg ü.3,2m: _____	kg
092131	Steigeisen liefern und versetzen, kunststoffbeschichtet und gekröpft.	
092131A	Steigeisen gekr.Kst-besch.Mwk. In Mauerwerk.	Stk
092131B	Steigeisen gekr.Kst-besch.Beton In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).	Stk
0922	Sonstiges nur versetzen	
	Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Bauteilen beschrieben.	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
092200	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
092200Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0922	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div>Kommentar:</div> <div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div>	
092201	Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.	
092201A	Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2	Stk
092201B	Fußabstreiferg.außen versetzen ü.0,5-1m2	Stk
092202	Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen. • rechteckig Befestigungslaschen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.	
092202A	Winkelrahmen versetzen Abmessungen/Winkel: <div></div> mm Abmessungen Rahmenlichte: <div></div> cm	
	LB-Version: 22	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092211	Oberputz(OP.)-Kantenschutzwinkel ohne Unterschied der Einzellängen und der Profile. <i>Kommentar: Dehnfugenprofile sind in der LG 10 beschrieben.</i>	
092211A	Eckschutzwinkel OP versetzen Dübel Mit Dübeln und Schrauben versetzen.	m
092211B	Eckschutzwinkel OP versetzen Pratzen Mit Pratzen versetzen, einschließlich Stemm- und Nachputzarbeiten im Mauerwerk.	m
092221	Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen) nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
092221A	Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm	Stk
092221B	Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm	Stk
092231	Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftraggeber beige stellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen werden die Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren Außenkanten. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben.	
092231A	Verteiler-Kasten versetzen b.0,5m2	Stk
092231B	Verteiler-Kasten versetzen ü.0,5-1m2	Stk
092231C	Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2 Mit einer Einzelgröße über 1 bis 2 m2.	Stk
092231D	Verteiler-Kasten versetzen 2-3m2 Mit einer Einzelgröße über 2 bis 3 m2.	Stk
092241	Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beige stellt, in vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied der Deckenhöhe bis 5 m.	
092241A	Dachbodentreppe versetzen 80x150 Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm.	Stk
092251	Stufen mit Zementmörtel, ohne Unterschied der Stufenbreite und Stufenhöhe nur versetzen, einschließlich Nachputzarbeiten an den Wangen und an der Wand. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.	
092251A	Versetzen Keil-Hohlstufe b.1,5m Keil- oder Hohlstufen, voll aufliegend auf Schrägplatten bis 1,5 m lang.	m
092251B	Versetzen Winkelstufe b.1,5m Winkelstufen auf Schrägplatten, bis 1,5 m lang.	m
092251C	Versetzen Trittstufenplatten Trittstufenplatten auf Stufenkernen. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m
092251D	Versetzen Tritt+Setzstufenplatten Tritt- und Setzstufenplatten auf Stufenkernen.	m
092251E	Versetzen Keil-Blockstufe b.1,5m Keil- oder Blockstufen beidseitig aufliegend auf Auflagern, bis 1,5 m lang.	m
092261	Setzungsmarken in Wänden nur versetzen.	
092261A	Setzungsmarken versetzen	Stk
092262	Tafeln (z.B. Hinweistafeln), vom Auftraggeber beige stellt, mit Dübeln und nicht rostenden Schrauben versetzen.	
092262A	Tafeln versetzen b.0,25m2 b.3,2m	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Größe bis 0,25 m2.	

0931 Trennschichten

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Trennschichten beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

093100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

093100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0931

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

093141 Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen, liefern und verlegen/versetzen, ohne Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

093141A Trennschichten bitu.Weichfaserpl.1cm

m²

Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.

093141B Trennschichten bitu.Weichfaserpl.2cm

m²

Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

093145 Liefern und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bändern in Fugen (schließen). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

093145A Kompri.Band 15mm

m

093145B Kompri.Band 20mm

m

093145C Kompri.Band 25mm

m

093A + Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)

Version: 2023-03

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

093A00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

093A00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 093A

ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

093A01 + **Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), Begehbar und befahrbar montierbar. Mit integriertem Gefälle zur Entwässerungsöffnung, mit stufenweiser Höhenverstellung im montiertem Zustand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.**

093A01A + **Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 80x60x40**

ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht Kunststoff

093A01B + **Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 100x60x40**

ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht Kunststoff

093A01C + **Lichtsch.Kst. beg., bef.,dwd 100x100x40**

ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht Kunststoff

093A01D + **Lichtsch.Kst. beg.,bef.,dwd 100x130x40**

ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht Kunststoff

093A01E + **Lichtsch.Kst. beg.,bef.,dwd 125x100x40**

ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht Kunststoff

093A06 + **Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.**

093A06A + **Lichtsch.Streckm.Rost beg. 80x40**

ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A06B +	Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x40 Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A06C +	Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x40 Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A07 +	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A07A +	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 80x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A07B +	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A07C +	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A08 +	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A08A +	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 80x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A08B +	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A08C +	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x40	ACO Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A09	+ Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A09A	+ Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 80x40 Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A09B	+ Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x40 Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A09C	+ Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x40 Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A10	+ Lichtschacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehrbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093A10A	+ Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 80x40 Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A10B	+ Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 100x40 Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A10C	+ Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 125x40 Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A11	+ Lichtschacht Designrost, V-Profil Design Längsstab (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehrbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A11A	+ Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 80x40 Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093A11B + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x40 ACO **Stk**

Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Rost*

093A11C + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x40 ACO **Stk**

Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm

z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Rost*

093A22 + ACO Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, begehbar und befahrbar, incl. Kittrille für druckwasserdichte Montage, mit Entwässerungsöffnung (Wandabstand 155 mm, optional verschließbar),
integrierte Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung, Höhenverstellbereich 280 mm, Einschiebenut für separat erhältliche Rückwand, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093A22A + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x100x60 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Kunststoff*

093A22B + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x130x60 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Kunststoff*

093A22C + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 125x130x60 ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Kunststoff*

093A23 + Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A23A + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x60 ACO **Stk**

Streckmetallrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Rost*

093A23B + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x60 ACO **Stk**

Streckmetallrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Rost*

093A24 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A24A + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x60 ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A24B +	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A25 +	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A25A +	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A25B +	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A26 +	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A26A +	Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x60 Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A26B +	Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x60 Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A27 +	Lichtschacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093A27A +	Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 100x60 Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A27B +	Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 125x60 Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093A28 + Lichtschacht Designrost, V-Profil Design Längsstab, (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A28A + **Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x60** ACO **Stk**

Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Rost*

093A28B + **Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x60** ACO **Stk**

Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Rost*

093A30 + Großlichtschachtkörper aus weißem recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), begehbar montierbar,

mit dreiseitigem Bodengefälle und Entwässerungsöffnung DN 100 für Entwässerungsanschluss,

mit Höhenverstellbereich von 250 mm, mit Einschiebnut für optionale Rückwand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit

für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A30A + **Lichtsch.GFK. beg. 150x100x70** ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Kunststoff*

093A30B + **Lichtsch.GFK. beg. 150x150x70** ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Kunststoff*

093A30C + **Lichtsch.GFK. beg. 200x100x70** ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Kunststoff*

093A30D + **Lichtsch.GFK. beg. 200x150x70** ACO **Stk**

Lichtschachtkörper Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Kunststoff*

093A31 + Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A31A + **Lichtsch.Streckm.Rost beg. 150x70** ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Streckmetallrost Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Lichtschacht Rost***093A31B + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 200x70**ACO **Stk**

Streckmetallrost Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 200cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht Rost

093A32 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A32A + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 150x70ACO **Stk**

Lichtschacht MR Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Lichtschacht Rost***093A32B + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 200x70**ACO **Stk**

Lichtschacht MR Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 200cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht Rost

093A33 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A33A + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 150x70ACO **Stk**

Lichtschacht MR Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Lichtschacht Rost***093A33B + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 200x70**ACO **Stk**

Lichtschacht MR Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 200cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht Rost

093A34 + Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A34A + Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 80x40ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm

z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Lichtschacht Aufstockelement***093A34B + Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x40**ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A34C +	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A35 +	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), bis zu 2 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A35A +	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 80x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A35B +	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A35C +	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A36 +	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A36A +	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A36B +	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A37 +	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A37A + Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x60 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Aufstockelement*

093A37B + Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x60 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Aufstockelement*

093A38 + Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A38A + Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 150x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Aufstockelement*

093A39 + Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A39A + Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 150x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Aufstockelement*

093A39B + Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 200x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Aufstockelement*

093A40 + Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung

093A40A + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.o.Dämm ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm

z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Montageset*

093A40B + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 60mm ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 60mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A40C +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 100mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A40D +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 140mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A40E +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 160mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A41 +	Lichtschacht Montageset Standard mit stufenweiser Höhenverstellung, begehbar/befahrbar(nicht auf Dämmung), passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm Ausführung NEU) / 60cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)	
093A41A +	Lichtsch.Montages.beg+bef.Tiefe 40u.60.o.Dämm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar und befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A41B +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 100mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u.60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A41C +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 140mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A41D +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 160mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Lichtschacht Montageset***093A41E + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 200mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Montageset***093A41F + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 300mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Montageset***093A42 + Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 70cm, mit Rostabhebesicherung****093A42A + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.o.Dämm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Montageset***093A42B + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 100mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Montageset***093A42C + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 140mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Montageset***093A42D + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 160mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Montageset***093A42E + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 200mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Montageset***093A42F + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 240mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 240mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Lichtsacht Montageset*

093A42G + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 300mm ACO **Stk**

Lichtsacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Montageset*

093A43 + Lichtsacht Montageset Standard, befahrbar, passend zu ACO Lichtsacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)

093A43A + Lichtsch.Montages.bef.Tiefe 40.o.Dämm ACO **Stk**

Lichtsacht Montageset Standard Tiefe 40cm

z.B. ACO Montageset befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Montageset*

093A45 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

093A45A + Lichtsch.Entw.Ans.Standard alle Größen ACO **Stk**

Lichtsacht Entwässerungsanschluss

z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Entwässerungsanschluss*

093A46 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaeinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

093A46A + Lichtsch.Rückstauverschl. alle Größen ACO **Stk**

Lichtsacht Rückstauverschluss

z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Entwässerungsanschluss*

093A48 + Druckwasserdichtes Lichtsacht-Set bestehend aus Lichtsachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A48C + Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x40 ACO **Stk**

Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht druckwasserdicht*

093A48D + Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x40 ACO **Stk**

Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht druckwasserdicht*

093A48E + Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x100x40 ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A48F +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A48G +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A48H +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x130x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A49 +	Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A49C +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A49D +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A49E +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A50 +	Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A50C +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x100x40	ACO Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A50D +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40 Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A50E +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40 Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A51	+ Druckwasserdichtes Lichtsacht-Set bestehend aus Lichtsachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtsächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A51C +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x40 Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A51D +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40 Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A51E +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40 Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A51F +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x60 Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A51G +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x60 Lichtsacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A51H +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x130x60	ACO Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht druckwasserdicht

093A52 + Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A52C + Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x40 ACO **Stk**

Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht druckwasserdicht

093A52D + Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x40 ACO **Stk**

Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht druckwasserdicht

093A52E + Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x100x40 ACO **Stk**

Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht druckwasserdicht

093A52F + Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x60 ACO **Stk**

Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht druckwasserdicht

093A52G + Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x60 ACO **Stk**

Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht druckwasserdicht

093A52H + Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x130x60 ACO **Stk**

Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm

z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Lichtschacht druckwasserdicht

093A53 + Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A53C + Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x100x40 ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtsacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A53D +	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x130x40 Lichtsacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A53E +	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.125x100x40 Lichtsacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A54	+ Druckwasserdichtes Lichtsacht-Set bestehend aus Lichtsachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A54G +	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x100x40 Lichtsacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A54H +	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x130x40 Lichtsacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A54I +	Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.125x100x40 Lichtsacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A55	+ Druckwasserdichtes Lichtsacht-Set bestehend aus Lichtsachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A55C +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x40 Lichtsacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtsacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht druckwasserdicht</i>	
093A55D +	Lichtschr.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x100x40	ACO Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A55E +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A55F +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A55G +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x130x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A56 +	Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), , inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A56A +	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl. fix. beg. 80x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A56B +	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A56C +	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A57 +	Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A57A +	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges.	ACO Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: Lichtschacht Aufstockelement

093A57B + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x60 ACO **Stk**
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm
z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: Lichtschacht Aufstockelement

093A58 + Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A58A + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 150x70 ACO **Stk**
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm
z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: Lichtschacht Aufstockelement

093A58B + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 200x70 ACO **Stk**
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm
z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: Lichtschacht Aufstockelement

093A59 + ACO Rückwand für Kunststofflichtschacht aus Kunststoff als Wandverkleidung im Innenbereich des Lichtschachtes, zum Einschieben in die wandseitige Nut im Flansch.
Farbe: weiß

Anzugeben ist:
Breite in mm (800, 1000, 1250)
Höhe in mm (600, 1000, 1300)

093A59A + Lichtsch.Rückwand.Tiefe 40 ACO **Stk**
z.B. ACO Rückwand oder Gleichwertiges.
Breite:
Höhe:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: ACO Rückwand

093B + Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)

Version: 2023-03
Einheitspreis:
In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

093B00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093B00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 093B

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

093B01 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B01A + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.75x50ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01B + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.80x60ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01C + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x50ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01D + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x62,5ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01E + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x80ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01F + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x100ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01G +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01H +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01I +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01J +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01K +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01L +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01M +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01N +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093B01O + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01P + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01Q + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01R + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01S + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01T + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01U + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01V + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01W + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01X + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B01Y + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B02 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)**

Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B02A + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B02B + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B02C + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B02D + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B02E + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B02F + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02G +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02H +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02I +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02J +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02K +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02L +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02M +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02N +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093B02O + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02P + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02Q + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02R + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02S + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02T + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02U + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B03 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen:

1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B03A + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03B + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03C + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03D + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03E + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03F + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03G + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03H + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03I + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03J + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03K +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03L +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03M +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03N +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03O +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03P +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03Q +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03R +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093B03S + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03T + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03U + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03V + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03W + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03X + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B03Y + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)**

Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen:

1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B04A + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04B + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04C + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04D + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04E + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04F + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04G + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04H + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04I + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B04J + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04K +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04L +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04M +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04N +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04O +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04P +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04Q +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04R +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093B04S + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B04T + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B04U + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B04V + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B04W + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B05A + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05B + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05C + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093B05D + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05E + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x80 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05F + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05G + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05H + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05I + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05J + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05K + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B05L + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B05M + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B05N + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B05O + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B05P + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B05Q + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B05R + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B05S + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B05T + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B05U + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

Montagedämmplatte Therm Block

093B06 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holz kern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B06A + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.75x50ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06B + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.80x60**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06C + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x50**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06D + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x62,5**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06E + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x75**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06F + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x80**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06G + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x100**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06H + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.75x50**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06I + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.80x60**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06J + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x50**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06K + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x62,5**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06L + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x75**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06M + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x80**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06N + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x100**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06O + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.75x50**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06P + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.80x60**ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06Q + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x50**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06R + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06S + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x75**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06T + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x80**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06U + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x100**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06V + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.75x50**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06W + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.80x60**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B06X + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x50**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B06Y + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B07 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B07A + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B07B + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x80** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B07C + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B07D + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.75x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B07E + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B07F + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B07G + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x62,5** ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B07H + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x75**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B07I + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x80**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B07J + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x100**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B07K + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.75x50**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B07L + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.80x60**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B07M + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x50**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B07N + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x62,5**ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext:

*Montagedämmplatte Therm Block***093B07O + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x75**ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07P +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07Q +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07R +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07S +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07T +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07U +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07V +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07W +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B07X + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B08 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B08A + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B08B + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B08C + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B08D + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B08E + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B08F + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B08G + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08H +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08I +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08J +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08K +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08L +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08M +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08N +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08O +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093B08P + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B08Q + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B08R + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B08S + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x75 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B08T + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x100 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B09 + Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B09A + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.80x60 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B09B + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x50 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B09C + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x62,5 ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B09D + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B09E + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B09F + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B09G + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B09H + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x62,5** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B09I + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x75** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B09J + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x100** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B09K + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.80x60** ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm

z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block***093B09L + Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x50** ACO **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09M +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09N +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09O +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09P +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09Q +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09R +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09S +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09T +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B10	<p>+ Montagedämmplatte Therm® Block mit integriertem hochwasserdichten Leibungsfenster mit Dreh-/Kippflügel, für wärmebrückenfreie druckwasserdichte Lichtschachtmontage, Bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtungsflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), integriertes wärmegeädmmtes Therm® Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, entspricht der Widerstandsklasse RC2, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen</p>	
093B10A	<p>+ Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B10B	<p>+ Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B10C	<p>+ Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B10D	<p>+ Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B10E	<p>+ Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B10F	<p>+ Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B10G	<p>+ Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60</p>	ACO Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B10H +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B10I +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B10J +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x100	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B10K +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B10L +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B10M +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B10N +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x100	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B11	+ ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093B11A	+ DämAnsProf. weiß bis 140mm 75x50 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11B	+ DämAnsProf. weiß bis 140mm 80x60 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11C	+ DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x50 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11D	+ DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11E	+ DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x75 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11F	+ DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x80 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11G	+ DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x125 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11H	+ DämAnsProf. weiß bis 200mm 80x60 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11I	+ DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x50 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11J	+ DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093B11K +	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x75 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11L +	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x80 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11M +	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x100 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11N +	DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x125 Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

093C +	Lichtschächte aus Beton (ACO) Version: 2023-03 Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Skizze: In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet. <div><i>Kommentar:</i> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div> <div>LB-Version: 21 Geändert</div>	
Suchtext:	Betonlichtschacht, ACO, Lichtschacht, Lichtschächte	

093C00 +	Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
----------	--	--

093C00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 093C

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093C01 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C01A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 500

ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C02 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C02A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 600

ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C03 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C03A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 800

ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C04 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C04A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 1000ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C05 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz,

wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C05A + Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 500ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C06 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz,

wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C06A + Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 600ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C07 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz,

wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C07A + Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 800ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C08 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung
Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C08A + Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 1000ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C09 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

093C09A + MaschenRo.MW 30x30, begehbarACO **Stk**

z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges.

Tiefe: Breite:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C10 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

093C10A + MaschenRo.MW 30x10, begehbarACO **Stk**

z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges.

Tiefe: Breite:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C11 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

093C11A + MaschenRo.MW 30x10, befahrbarACO **Stk**

z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges.

Tiefe: Breite:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C12 + Befestigungsset für Betonlichtschacht, Befestigungswinkel inkl. Schwerlastdübel, mit Abstandhalter (falls Montage auf Dämmung und einfacher Befestigung) liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:

Dämmung in mm (ohne, 60-100, 120-160, 180-220, 240-300)

Anzahl Befestigung (einfach, zweifach)

093C12A + Befestigungsset f. Betonwand, verzinktACO **Stk**

z.B. ACO Befestigungsset oder Gleichwertiges.

Dämmung: Anzahl Befestigung:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C13 + Befestigungsset für Betonlichtschacht, Befestigungswinkel inkl. Kleinzeug und Montagemörtel für gemauerte Wände, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:

Dämmung in mm (bis 180, bis 240)

093C13A + Befestigungsset f. gem. Wand, verzinktACO **Stk**

z.B. ACO Befestigungsset oder Gleichwertiges.

Dämmung:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C14 + Rostabhebesicherung für Betonlichtschacht,inkl. Kleinzeug liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093C14A + RostabhebesicherungACO **Stk**

z.B. ACO Rostabhebesicherung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C15 + Einbruchsicherung für Betonlichtschacht,inkl. Kleinzeug, RC2, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093C15A + EinbruchsicherungACO **Stk**

z.B. ACO Einbruchsicherung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C16 + Seilschlaufe für Betonlichtschacht, M16, zum Versetzen des Schachtes, 4 Stück erforderlich, wiederverwendbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093C16A + Seilschlaufe M16ACO **Stk**

z.B. ACO Seilschlaufe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C17 + ACO Betonaufsatz aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, mit Stufenfalz, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung
Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (200)

093C17A + Betonaufsatz Tiefe 500ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C18 + ACO Betonaufsatz aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, mit Stufenfalz, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung
Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (200)

093C18A + Betonaufsatz Tiefe 600ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C19 + Stahl-Lichtschachtaufsatz als Fertigteil aus verzinktem Stahl, 1-teilig, mit 4 Verbindungslaschen als Verschiebeschutz zur Verschraubung mit dem Betonlichtschacht und 4 Befestigungshülsen (M16) zur Montage der Abhebe- und Einbruchsicherung. Schmale Rostkante zum direktem Anpflastern. Stapelbar,

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Höhe in mm (50, 100, 150, 200)

093C19A + Stahlaufsatz f. BetonlichtschachtACO **Stk**

z.B. ACO Stahlaufsatz oder Gleichwertiges.

Breite: Tiefe: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093C21 + ACO Hinterfüllplatte aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton,
Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, zum Aufsetzen auf die Betondecke

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (200, 300, 400, 500, 600, 700)

093C21A + HinterfüllplatteACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C22 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle
Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

093C22A + Lichtsch.Entw.Ans.Stand. alle GrößenACO **Stk**

Lichtschacht Entwässerungsanschluss

z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Entwässerungsanschluss*

093C23 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaeinheit, für ACO Lichtschächte,
passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

093C23A + Lichtsch.Rückst.Vers. alle GrößenACO **Stk**

Lichtschacht Rückstauverschluss

z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Entwässerungsanschluss*

093C24 + Verschlussplatte zum Schließen der Ablauföffnung bei druckwasserdichter Montage, aus Edelstahl,
für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Montage nach Herstellerangaben.

093C24A + Lichtsch.Verschlussplatte alle GrößenACO **Stk**

Lichtschacht Verschlussplatte

z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Entwässerungsanschluss*

093C25 + ACO Lichtschachtabdeckung für Betonlichtschächte, schräge Ausführung, aus Plexiglas als Klarglas, zum
Schutz vor Nässe
und Verschmutzung, Inkl. Montageset

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

093C25A + LichtschachtabdeckungACO **Stk**

z.B. ACO Lichtschachtabdeckung oder Gleichwertiges.

Tiefe: Breite:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093C26 + ACO Insektenschutzgitter für Betonlichtschächte, mit Betonkantenüberdeckung, fertiger Rahmen aus anthrazitfarbenen Aluminium und Gewebe aus Edelstahl, zum Schutz vor Insekten und Kleinstlebewesen
Inkl. Montageset

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

093C26A + **Insektenschutzgitter**ACO **Stk**

z.B. ACO Insektenschutzgitter oder Gleichwertiges.

Tiefe: Breite:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C27 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C27A + **Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 500**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C28 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

093C28A + **Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 600**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C29 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

093C29A + Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 800ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C30 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

093C30A + Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 1000ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

093C31 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

Dämmstärke in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

093C31A + Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 500ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: Dämmstärke:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C32 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

093C32A + **Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 600**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: Dämmung:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C33 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

093C33A + **Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 800**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: Dämmung:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C34 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

093C34A + Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe1000ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: Dämmung:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext:

ACO Betonlichtschacht

098P + Versetzarbeiten (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

098P00 + Zusätzliche Vorbemerkungen**098P00A + Verwendung von Schnellmörtel**

PCI

Zur Verankerung von Bauteilen aller Art wird ein 1-komponentiger (1k), schnellabbindender (nach 5 Minuten rissefrei), chloridfreier, wasser- und frostbeständiger Schnellzementmörtel mit Additiven verwendet, z.B. PCI-POLYFIX 5 Min. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

098P00B + Verwend.Schnellz.Nassber.30sec

PCI

Bei Schnellmontagen auch in Nassbereich (Nassber.), für Dübelungen in der Fassade, für das Fixieren von Installationen sowie schließen von z.B. Rohrdurchbrüchen, wird ein wasserdichter, schnellhärtender (nach 30 Sekunden), chloridfreier, wasser- und frostbeständiger, 1-komponentiger Zement-Montagemörtel (Schnellz.) mit Additiven verwendet (Verwend.), z.B. PCI-POLYFIX 30 Sek. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

098P00C + Verwend.Universalkleber

PCI

Anstelle von mechanischen Verdübelungen wird ein lösungsmittelfreier (LF), thixotroper, 2-komponentiger (2k), grauer Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Füllstoffen verwendet (Verwend.).

Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C,

z.B. PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

098P00D + Verankern Maschinenteile

PCI

Zum Verankern von Maschinenteilen, präzisen Vergießen und Einbetten von Maschinen, Kranschienen und Turbinen, Untergießen von Brückenlagern und Pfeilern, etc. wird ein 3-komponentiger Epoxidharzvergussmörtel mit niedriger Gesamtschwindung, hohen Festigkeitswerten und hoher Haftzugfähigkeit auf Stahl verwendet, widerstandsfähig gegen Vibrationen und mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, z.B. PCI REPAFLOW EP PLUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

098P00E + Versetz.Säulen,Pfeiler,Brückenlag.,Schienen

PCI

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für das Versetzen (Versetz.) von Säulen, Pfeiler, Brückenlager, Schienen und ähnlichem wird ein zementgebundener, schwindkompensierter, 1-Komponenten-Vergussmörtel verwendet, z.B. PCI REPAFLOW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

098P00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 098P

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

098P15 + Versetzen (versetz) von verschiedenen Stahlteilen (Stahl.) in Betonfundamente oder Platten, einschließlich kraftschlüssiges vergießen (vergieß.), innen und außen, mit einem fließfähigen, hochfesten Vergussmörtel, schnellabbindend, z.B. PCI VERGUSSFIX oder Gleichwertiges.

098P15A + Stahl.versetz+vergieß.Aussp.50mmPCI **Stk**

Löcher und Ausparungen (Aussp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

098P15B + Stahl.versetz+vergieß.FugePCI **m**

Fugen zwischen Rahmen und Beton, bis zu einer Breite von 5 cm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

098P17 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Versetzen von Bauteilen aus Stahl oder Beton, ohne Unterschied der Art, für das kraftschlüssige Verschließen der Ausparungen mit einem fließfähigen, lastabtragenden, stützenden, waagrecht sich verlaufenden, schwindkompensierten, rissefreien, chloridfreien, 1-komponentigen Vergussmörtel (Vergussmört.).

098P17B + Az Versetzen Vergussmört.H-50mmPCI **VE**

Für Vergusshöhen über 20 bis 50 mm,
 mit PCI REPAFLOW.
 Abgerechnet der fertig vergossene Hohlraum in Verrechnungseinheiten VE = 1 Liter.

098P17C + Az Versetzen Vergussmört.H-100mmPCI **VE**

Für Vergusshöhen über 50 bis 100 mm,
 mit PCI REPAFLOW.

098P17D + Az Versetzen Vergussmört.ü.100mmPCI **VE**

Für Vergusshöhen über 100 mm, einschließlich einem Grobzuschlag von 30 Prozent auf,
 mit PCI REPAFLOW.

098P21 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Mauermörtel aller Art, für die Beigabe eines Frostschutzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-FROSTSCHUTZMITTEL.

098P21A + Az Mörtel FrostschutzmittelPCI **m³**

098P22 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Mauermörtel aller Art, innen und außen, für die Beigabe eines Luftporen bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-MISCHÖL.

098P22A + Az Mörtel LuftporenbilderPCI **m³**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

098P23 + Verankern von verschiedenen Stahlteilen (Stahl.) in Betonbauteilen, innen und außen, mit einem 2-komponentigen (2k) Befestigungsmörtel auf Methacrylatbasis, z.B. mit PCI BARRAFIX 920 oder Gleichwertigem.

098P23A + **Stahl.verankern LF 2k Aussp.50mm**

PCI **Stk**

Löcher und Aussparungen (Aussp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

099P + **Elastische Verfüguungen (PCI)**

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

099P00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

099P00Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 099P**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

099P01 + Haftgrundierung (Fugenhaftgrund.) von Fugenflanken von Anschluss- und Bewegungsfugen, zur Verbesserung der Haftung von Fugendichtstoffen.

099P01A + **Fugenhaftgrund.1kPU FZ/PUTZ**

PCI **m**

Bei Faserzement(FZ)-Kalksandsteinmauerwerk und Putz, mit einer 1-komponentigen (1k) Polyurethangrundierung (PU), z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCUTAN TF und PCI-SILCOFERM S).

099P01B + **Fugenhaftgrund.1kPU Al/Ker/Putz**

PCI **m**

Bei Aluminium (Al) mit Eloxierung, Faserzement, Kalksandsteinmauerwerk, Keramik (Ker) und Putz, mit einer 1-komponentigen (1k), Polyurethan-Grundierung (PU), z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCUTAN TF und PCI-SILCOFERM S).

099P01C + **Fugenhaftgrund.1kSilan Al/St/vz**

PCI **m**

Bei Acryl, Aluminium (Al), Stahl (St) und Stahl verzinkt (vz) und ähnlichen nicht saugenden Untergründen, mit einer 1-komponentigen (1k) Silan-Grundierung, z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN 100.)

099P01D + **Fugenhaftgrund.1kSilan Stein/KI**

PCI **m**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei Naturstein, Klinker-Verblender (KI) oder Ziegeln und glasiertem Steinzeug, mit einer 1-komponentigen (1k) Silan-Grundierung, z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-CARRAFERM, PCI-SILCOFERM VE).	
099P01E +	Fugenhaftgrund.1kPU PVC/Acrylgl Bei Weich PVC-Folien und Acrylglas (Agrylgl), mit einer 1-komponentigen (1k) Polyurethan-Grundierung, z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCUTAN TF, PCI-SILCOFERM VE).	PCI m
099P01G +	Fugenhaftgrund.2kEpoX.Metall Bei nichtsaugenden Metalluntergründen wie z.B. Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing und Stahl, mit einer 2-komponentigen (2k) Epoxidharz-Grundierung (EpoX.), z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN 100, PCI-ESCUTAN TF und PCI-APOFLEX W/F).	PCI m
099P03 +	Anschluss- und Bewegungsfugen schließen (schließ.) z.B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putz, Porenbeton und Faserzementplatten mit einem plasto-elastischem, anstrichverträglichem Acryl-Dichtstoff, innen und außen, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-ADAPTOL oder Gleichwertiges.	
099P03A +	Fuge schließ.Acryl überstr.20mm Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI m
099P03C +	Fuge schließ.Acryl 20mm+Rs Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einer Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI m
099P05 +	Anschluss- und Bewegungsfugen schließen (schließ.) (Flankengrundierung mit z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges in eigenen Positionen) zwischen Natur- oder Kunststeinwerkstoffen, Holz- und Holzwerkstoffen mit einem wasserdichten, fungiziden, UV-beständigen, 1-komponentigen Silikon-Kautschuk-Dichtstoff (Sil-kaut.), innen und außen, z.B. PCI-CARRAFERM oder Gleichwertiges.	
099P05A +	Fuge schließ.Sil-kaut.Stein 20mm Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI m
099P05B +	Fuge schließ.Sil-kaut.Stein-30mm Fuge über 20 bis 30 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI m
099P05C +	Fuge schließ.Silkaut.Stein 20mm+Rs Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI m
099P05D +	Fuge schließ.Silkaut.Stein 30mm+Rs Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI m
099P08 +	Bewegungsfugen (Bewegungsfug.) schließen (schließ.) (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER in eigenen Positionen) im Hochbau (nicht geeignet für dauernde Wasser- und Chemikalienbelastung) mit einem elastischen (bis 25 Prozent der Fugenbreite), temperaturbeständigen, 1-komponentigen (1k) Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), z.B. PCI-ELRITAN 100 oder Gleichwertiges.	
099P08A +	Bewegungsfug.schließ.1k PU b.20mm Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
099P08B	+ Bewegfug.schließ.1k PU -30mm Fuge über 20 bis 30 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P08C	+ Bewegfug.schließ.1kPU b.20mm+Rs Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P08D	+ Bewegfug.schließ.1kPU -30mm+Rs Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P09	+ Elastisches (elast.) Abdichten von waagrechten oder senkrechten Anschluss- und Bewegungsfugen oder Fugen an Untersichten, innen und außen, mit einem 1-komponentigen (1k), elastischen Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), temperaturbeständig von -30 bis + 80 Grad C, z.B. mit PCI-ELRITAN 140 oder Gleichwertigem.		
099P09A	+ Fuge elast.schließen 1k PU b.20mm Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P09B	+ Fuge elast.schließen 1k PU -35mm Fuge über 20 bis 35 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P10	+ Anschluss- und Bewegungsfugen (Bewegfug.), im Brücken-, Kanal-, Wasser- und Abwasserbau (Abwass.) schließen (schließ.) (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER in eigener Position), mit einem elastischen, wasserdichten, druckwasserbeständigen (bis 2 Bar bei 2 cm Fugenbreite), chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), mikrobien und wurzelfesten, mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung, 2-komponentigen (2k), Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), beständig im Temperaturbereich von - 30 bis + 80 Grad C, z.B. PCI-ESCUTAN TF oder Gleichwertiges.		
099P10A	+ Bewegfug.schließ.2kPU Abwass.b.20mm Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P10B	+ Bewegfug.schließ.2kPU Abwass.-30mm Fuge über 20 bis 30 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P10C	+ Bewegfug.schließ.2kPU Abwass.20mm+Rs Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P10D	+ Bewegfug.schließ.2kPU Abwass.30mm+Rs Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P12	+ Fugen aller Art, schließen innen und außen, mit einer universellen (Univers.), elastischen, UV-beständigen, fungiziden Silikondichtungsmasse, 1-komponentig auf Silikon-Kautschukbasis, alkoholvernetzend, Farben (Fb.) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, für die der Erzeuger keinen Aufpreis vorsieht, z.B. PCI-SILCOFORM S oder Gleichwertiges.		
099P12A	+ Fuge Univers.Silikon b.10mm Fb Fuge bis 10 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P12B	+ Fuge Univers.Silikon -15mm Fb Fuge über 10 bis 15 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P12C	+ Fuge Univers.Silikon -20mm Fb	PCI	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Fuge über 15 bis 20 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E1 + Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Schiebetürelementen oder -kästen in Massivwänden beschrieben.

Montagehinweis:

Folgen Sie genau den werksseitigen Verarbeitungshinweisen und verwenden Sie die angegebenen, passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsflächen zu schützen.

ECLISSE übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise hervorgerufen werden.

Alle Bauteile des Schiebetürelementes wurden von ECLISSE geprüft und getestet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09E100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

09E100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09E1

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

09E101 + Montagefertiger Schiebetürkasten für Massivwand.

- Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierte Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
- Es ist eine Verkleidung erforderlich
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigelegter Montageanleitung des Systemgebers

09E101A + Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 8cm 1-flg.

ECL Stk

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 8 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E101B +	Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 10cm 1-flg.	ECL Stk
	Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.	
	z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E101C +	Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 12,5cm 1-flg.	ECL Stk
	Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12,5 cm.	
	z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E102 +	Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit fertig verputzter Wanddicke 18 cm , für zwei parallel geführte Türblätter in einem Schubkasten laufend.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) • Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen • Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten 	
09E102A +	Schiebetürelement TELESKOP f.Massivwand fertig 18cm	ECL Stk
	z.B. Schiebetürelement Mod. TELESKOP von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E103 +	Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit fertig verputzter Wanddicke 20 cm , für zwei getrennte Türblätter in einem zentralen Schubkasten laufend.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen • Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen • Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten 	
09E103A +	Schiebetürelement UNILATERALE f.Massivwand fertig 20cm	ECL Stk
	z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E104 +	Montagefertiges Schiebetürkasten mit innenliegenden Kabelführungskanälen.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung • Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142) • Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen • Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper • Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierende Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. • Es ist eine Verkleidung erforderlich • Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich • Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers 	
09E104A +	Schiebetürkasten UNICO LUCE EF f.Massivwand 15cm 1-flg.	ECL Stk
	Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.	
	z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO LUCE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E105 + Montagefertiges gebogenes Schiebetürelement für gebogene (geb.) Massivwand.

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblattbodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

09E105A + Schiebetürelement CIRCULAR f.geb.Massivwand 10cm 1-flg. ECL Stk

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm und fertiger Wanddicke von mindestens 12,5 cm.

z.B. Schiebetürelement Mod. CIRCULAR von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): Biegeradius (m):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E106 + Montagefertiger Schiebetürkasten.

- Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln
- Profile sind im Durchgang werkseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Dieses Schiebetürelement benötigt keine Verkleidung
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

09E106A + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE EF f.Massivwand 10cm 1-flg. ECL Stk

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E106B + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE EF f.Massivwand 12cm 1-flg. ECL Stk

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E107 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit werkseitig ausgesteiften Flächen des Schiebetürkastens zur Montage von z.B. Kästen oder Bügeln.

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel, nicht mit dem Kasten verschweißtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen, sowie verstärkten und ausgesteiften Seitenflächen zur Montage von z.B. Haltebügeln (barrierefreies Wohnen) oder Küchenkästen
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

*Dieses Modell wird nur objektbezogen geplant und geliefert.***09E107A + Schiebetürelement EWOLUTO f.Massivwand 12cm 1-flg. ECL Stk**

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für fertige Massivwanddicke 12 cm.

z.B. Schiebetürelement Mod. EWOLUTO von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E108	+	Montagefertiges Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand mit innenliegenden Kabelführungskanälen. <ul style="list-style-type: none"> Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln an die Ständerwand Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen Beidseitig, auch vom Anschlußgewerk, einstellbare Fangstopper Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten Es wird keine Verkleidung benötigt. Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers 		
09E108A	+	Schiebetürkasten SYNTESIS LUCE EF f.Massivwand 12,cm 1-flg.	ECL	Stk
		Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LUCE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges. Schiebetür / Schiebetüren für Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
09E109	+	Aufzählung (Az) auf Schiebetür für Stahlumfassungszarge in Massivwand. Aus 1,2 mm verzinktem Stahlblech, Oberfläche verzinkt, 6-teilig mit patentierten Gehrungsverbindern zum Einschrauben, sowie patentierten Klemmankern zur direkten Verschraubung mit den Holmen des Schiebetürkastens.		
09E109A	+	Az Stahlumfassungszarge f.Massivwand-Schiebetür 1-flg.	ECL	Stk
		Für Schiebetür 1-flügelig (1-flg.).		
09E111	+	Montagefertiges Schiebetürkasten für Massivwand. <ul style="list-style-type: none"> Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen Beidseitig, auch vom Anschlußgewerk, einstellbare Fangstopper Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierte Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten Es ist eine Verkleidung erforderlich. Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers 		
09E111A	+	Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 8cm 2-flg.	ECL	Stk
		Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 8 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO DF von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
09E111B	+	Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 10cm 2-flg.	ECL	Stk
		Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 10 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO DF von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
09E111C	+	Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 12,5cm 2-flg.	ECL	Stk
		Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12,5 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.		

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E114 + Montagefertiger Schiebetürkasten mit innenliegenden Kabelführungskanälen.

- Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung
- Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierende Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Es ist eine Verkleidung erforderlich
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

09E114A + Schiebetürkasten UNICO LUCE DF f.Massivwand 12cm 2-flg.ECL **Stk**

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12,0 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO LUCE DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E115 + Montagefertiges gebogenes Schiebetürelement für gebogene (geb.) Massivwand.

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblattbodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

09E115A + Schiebetürelement CIRCULAR f.geb.Massivwand 10cm 2-flg.ECL **Stk**

Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm und fertiger Wanddicke von mindestens 12,5 cm.

z.B. Schiebetürelement Mod. CIRCULAR von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): Biegeradius (m):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E116 + Montagefertiger Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand.

- Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln
- Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung,
- Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Es wird keine Verkleidung benötigt
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

09E116A + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE f.Massivwand 10cm 2-flg.ECL **Stk**

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E116B + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE f.Massivwand 12cm 2-flg.ECL **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.</p> <p>z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
09E117	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit werkseitig ausgesteiften Flächen des Schiebetürkastens zur Montage von z.B. Kästen oder Bügeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel, nicht mit dem Kasten verschweißtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen, sowie verstärkten und ausgesteiften Seitenflächen zur Montage von z.B. Haltebügeln (barrierefreies Wohnen) oder Küchenkästen • Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen • Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten <p><i>Dieses Modell wird nur objektbezogen geplant und geliefert.</i></p>	
09E117A	<p>+ Schiebetürelement EWOLUTO f.Massivwand 12cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm, fertig Verputzt 15 cm.</p> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. EWOLUTO von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E119	<p>+ Aufzählung (Az) auf Schiebetür für Stahlumfassungszarge in Massivwand. Aus 1,2 mm verzinktem Stahlblech, Oberfläche verzinkt, 6-teilig mit patentierten Gehrungsverbindern zum Einschrauben, sowie patentierten Klemmankern zur direkten Verschraubung mit den Holmen des Schiebetürkastens.</p>	
09E119A	<p>+ Az Stahlumfassungszarge f.Massivwand-Schiebetür 2-flg.</p> <p>Für Schiebetür 2-flügelig (2-flg.).</p>	ECL Stk
09E121	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit einer fertig verputzter Wanddicke von 18 cm, für zwei parallel geführte Türblätter in jeweils einen rechten und einen linken Schubkasten laufend.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) • Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen • Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblattbodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten 	
09E121A	<p>+ Schiebetürelement TELESKOP 2-seitig f.Massivwand 18cm</p> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. TELESKOP ZWEISEITIG von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E126	<p>+ Montagefertiges Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand mit innenliegenden Kabelführungskanälen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung • Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln an die Ständerwand • Profile sind im Durchgang werkseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt • Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen • Beidseitig, auch vom Anschlußgewerk, einstellbare Fangstopper • Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten • Es wird keine Verkleidung benötigt. • Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich • Die Montage erfolgt nach beigelegter Montageanleitung des Systemgebers 	
09E126A	<p>+ Schiebetürkasten SYNTESIS LUCE EF f.Massivwand 12cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.</p> <p>z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LUCE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p>	ECL Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E2 + Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand e.A.(ECLISSE)

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Schiebetürelementen in Massivwänden mit elektrischem Antrieb (e.A.) beschrieben.

Montagehinweis:

Folgen Sie genau den werksseitigen Verarbeitungshinweisen und verwenden Sie die angegebenen, passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsflächen zu schützen.

ECLISSE übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise hervorgerufen werden.

Alle Bauteile des Schiebetürelementes wurden von ECLISSE geprüft und getestet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09E200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

09E200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09E2

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

09E201 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.

- Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen

09E201A + Schiebetürelement UNICO-M-90 f.Massivwand 10cm 1-flg.

ECL Stk

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.

- Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E201B + Schiebetürelement UNICO-M-100 f.Massivwand 10cm 1-flg.

ECL Stk

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.

- Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E201C + Schiebetürelement UNICO-M-110 f.Massivwand 10cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.

- Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E202 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich

- Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen

09E202A + Schiebetürelement UNICO-M-90 f.Massivwand 12cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm.

- Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E202B + Schiebetürelement UNICO-M-100 f.Massivwand 12cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm.

- Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E202C + Schiebetürelement UNICO-M-110 f.Massivwand 12cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm.

- Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E203 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand für fertig (fe.) verputzte Wandstärke 20 cm, gerichtet zur Aufnahme von zwei getrennt laufenden Türblättern in einem zentralen Schubkasten. Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.

- Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen

09E203A + Schiebetürelement UNILATERALE-M-90 f.Massivwand fe.20cm ECL **Stk**

- Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm).

z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E203B + Schiebetürelement UNILATERALE-M-100 f.Massivwand fe.20cm ECL **Stk**

- Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm).

z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E203C + Schiebetürelement UNILATERALE-M-110 f.Massivwand fe.20cm ECL **Stk**

- Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm).

z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E204 + Montagefertiges Schiebetürelement ECLISSE für fertig (fe.) verputzte Massivwand 15 cm, Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.

- Schiebetürelement mit vormontierten Kabelkanälen auf den Innenseiten des Schubkastens, gerichtet zur Aufnahme von Hohlraumdosens mit Einbautiefe 35 mm
- Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen.

09E204A + Schiebetürelement LUCE-M-90 f.Massivwand fe.15cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement, 1-flügelig (1-flg.).

- Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E204B + Schiebetürelement LUCE-M-100 f.Massivwand fe.15cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement, 1-flügelig (1-flg.).

- Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E204C + Schiebetürelement LUCE-M-110 f.Massivwand fe.15cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement, 1-flügelig (1-flg.).

- Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E211 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich

- Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen

09E211A + Schiebetürelement UNICO-M-180 f.Massivwand 10cm 2-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.

- Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 + 90 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-180 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E211B + Schiebetürelement UNICO-M-200 f.Massivwand 10cm 2-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.

- Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 + 100 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-200 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E211C + Schiebetürelement UNICO-M-220 f.Massivwand 10cm 2-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.

- Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 + 110 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-220 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E214 + Montagefertiges Schiebetürelement ECLISSE für fertig (fe.) verputzte Massivwand 15 cm, Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.

- Schiebetürelement mit vormontierten Kabelkanälen auf den Innenseiten des Schubkastens, gerichtet zur Aufnahme von Hohlraumdosens mit Einbautiefe 35 mm
- Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen

09E214A + Schiebetürelement LUCE-M-180 f.Massivwand fe.15cm 2-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement, 2-flügelig (2-flg.).

- Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 + 90 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-180 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E214B + Schiebetürelement LUCE-M-200 f.Massivwand fe.15cm 2-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement, 2-flügelig (2-flg.).

- Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 + 100 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-200 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E214C + Schiebetürelement LUCE-M-220 f.Massivwand fe.15cm 2-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement, 2-flügelig (2-flg.).

- Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 + 110 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-220 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E3 + Drehflügelzarge montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Drehflügelzargen in Massivwänden beschrieben.

Montagehinweis:

Folgen Sie genau den werksseitigen Verarbeitungshinweisen und verwenden Sie die angegebenen, passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsflächen zu schützen.

ECLISSE übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise hervorgerufen werden.

Alle Bauteile des Schiebetürelementes wurden von ECLISSE geprüft und getestet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09E300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

09E300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09E3

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

09E301 + Flächenbündige Drehflügelzarge (Drehflügel.) (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm) zum Einbau in eine Massivwand, mit mindest fertiger Wanddicke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Dicke.

- Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert
- Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt
- Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschießblech (dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile enthalten

09E301A + Drehflügelz.SYNTESIS WING 45 f.Massivwand 1-flg.

ECL Stk

Drehflügelzarge 1-flügelig (1-flg.).

z.B. Drehflügelzarge Mod. SYNTESIS WING 45 von ECLISSE oder Gleichwertiges

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E302 + Flächenbündige Drehflügelzarge (Drehflügel.) (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm) zum Einbau in eine Massivwand, mit mindest fertiger Wanddicke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Dicke.

- Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert
- Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt
- Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschießblech (dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile sowie das passende Türblatt (Türbl.) mit grundierter Oberfläche enthalten
- Drückergarnitur ist durch den Auftraggeber beizustellen

09E302A + Drehflügelz.+Türbl.SYNTESIS WING 45 f.Massivwand 1-flg.

ECL Stk

Drehflügelzarge 1-flügelig (1-flg.).

z.B. Drehflügelzarge mit Türblatt Mod. SYNTESIS WING 45 von ECLISSE oder Gleichwertiges

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E303 + Flächenbündige Drehflügelzarge (Drehflügel.) (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm) zum Einbau in eine Massivwand, mit mindest fertiger Wanddicke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Dicke.

- Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert
- Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt
- Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschießblech

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile sowie das passende Türblatt (Türbl.) mit weiss (we.) lackierter Oberfläche (ähnl. RAL 9016) enthalten

- Drückergarnitur ist durch den Auftraggeber beizustellen

09E303A + Drehflügelz.+Türbl.we.SYNTESIS WING 45 f.Massivwand 1-flg. ECL Stk

Drehflügelzarge 1-flügelig (1-flg.).

z.B. Drehflügelzarge mit Türblatt Mod. SYNTESIS WING 45 von ECLISSE oder Gleichwertiges

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09K1 + Stahlfassungsargen 1 und 2-schalig (KUNEX)

Version: 2018-09

Leistungsumfang:

In dieser Unterleistungsgruppe ist das Versetzen von Stahlzargen und Blindstöcken für Türsysteme beschrieben.

Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, umfasst die Leistung auch das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen, um Verwechslungen - insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklassen - beim Wiedermontieren zu vermeiden.

Das Wiedereinhängen, Einstellen und ein etwaiges Komplettieren ist in den Positionen der Türsysteme enthalten.

Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt ohne Unterschied der Einzelgröße, des Zargen-Profiles und der Oberflächenausführung der Zarge.

Montage:

Das Versetzen von Zargen für Türsysteme mit Feuerschutz erfolgt nach der vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitung. Dabei wird auch auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion geachtet.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09K100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

09K100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09K1 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09K101	+ Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen (UZ), für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE oder Gleichwertiges.	
09K101A	+ SUZE Einfachfalz EI30 Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K101B	+ Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZE Aufzahlung (Az) für 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K101C	+ Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K101D	+ Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K101E	+ Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102	+ Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE2 oder Gleichwertiges.	
09K102A	+ SUZE2 Einfachfalz EI30 EH2 Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K102B	+ Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102C	+ Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102D	+ Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102E	+ Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102F	+ Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: _____	KNX Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09K103	+ Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen (UZ), für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE3 oder Gleichwertiges.	
09K103A	+ SUZE3 Einfachfalz EI30 EH3 Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K103B	+ Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE3 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K103C	+ Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE3 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K104	+ Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/47 mm, Beschläge: ÖNÖRM-Schließöffnung vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZES oder Gleichwertiges.	
09K104A	+ SUZES Einfachfalz stumpf EI30 Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K104D	+ Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement. Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K104E	+ Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K105	+ Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen versetzen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf 15/47 mm, Beschläge: ÖNÖRM-Schließöffnung vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D,, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZES2 oder Gleichwertiges.	
09K105A	+ SUZES2 Einfachfalz stumpf EI30 EH2 Ohne EH2 Attest! Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K105B	+ Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZES2 Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K105E	+ Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES2 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09K105F	+	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES2	KNX	Stk
		Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)		
		Betrifft Position: <input type="text"/>		
09K106	+	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF)stumpf 15/45 mm, Beschläge: ÖNORM-Schließöffnung vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 2Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3), z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZES3 oder Gleichwertiges.		
09K106A	+	SUZES3 Einfachfalz stumpf EI30 EH3	KNX	Stk
		Ohne EH3 Attest!		
		Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte,		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
09K106B	+	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES3	KNX	Stk
		Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D		
		Betrifft Position: <input type="text"/>		
09K106C	+	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES3	KNX	Stk
		Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)		
		Betrifft Position: <input type="text"/>		
09K107	+	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) 15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZD oder Gleichwertiges.		
09K107A	+	SUZD Doppelfalz EI30	KNX	Stk
		Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte,		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
09K107B	+	Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZD	KNX	Stk
		Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm.		
		Betrifft Position: <input type="text"/>		
09K107C	+	Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD	KNX	Stk
		Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D		
		Betrifft Position: <input type="text"/>		
09K107D	+	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD	KNX	Stk
		Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D		
		Betrifft Position: <input type="text"/>		
09K107E	+	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD	KNX	Stk
		Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)		
		Betrifft Position: <input type="text"/>		
09K108	+	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF)15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZD2 oder Gleichwertiges.		

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09K108A + SUZD2 Doppelfalz EI30 EH2	Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K108B + Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZD2	Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K108C + Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZD2	Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K108D + Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD2	Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K108E + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD2	Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K108F + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD2	Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K109 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen , für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) 15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZD3 oder Gleichwertiges.		
09K109A + SUZD3 Doppelfalz EI30 EH3	Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K109B + Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD3	Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3) Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K109C + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD3	Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3) Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K109D + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD3	Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K110 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf 15/47 und 15/27, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS oder Gleichwertiges.		
09K110A + SUZDS Doppelfalz stumpf EI30	Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
09K110D +	Az für 3 Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D f. SUZDS Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K110E +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K111 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) stumpf 15/47 mm und 15/27, Schließöffnungen ÖNORM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS2 oder Gleichwertiges.	
09K111A +	SUZDS2 Doppelfalz stumpf EI30 EH2 Ohne EH2 Attest. Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K111B +	Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZDS2 Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K111E +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZDS2 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K111F +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS2 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K112 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) stumpf 15/47 mm und 15/27, Schließöffnungen ÖNORM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS3 oder Gleichwertiges.	
09K112A +	SUZDS3 Doppelfalz stumpf EI30 EH3 Ohne EH3 Attest. Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K112B +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SUZDS3 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K112C +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS3 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K113 +	Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm,	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHLLECKZARGE SEZE oder Gleichwertiges.	
09K113A +	SEZE Einfachfalz EI30 Stahl-Eckzarge druckfest montiert. Angebotenes Erzeugnis:....(.....)	KNX Stk
09K113B +	Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SEZE Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K113C +	Az für 2 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SEZE Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K113D +	Az für 3 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K113E +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114 +	Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2) ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHLLECKZARGE SEZE2 oder Gleichwertiges..	
09K114A +	SEZE2 Einfachfalz EI30 EH2 Stahl-Eckzarge druckfest montiert. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	KNX Stk
09K114B +	Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114C +	Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114E +	Az für 2 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114F +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114G +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K115 +	Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3) ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm,
Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm,
3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm,
Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar.
z.B. KUNEX STAHLLECKZARGE SEZE3 oder Gleichwertiges..

09K115A + SEZE3 Einfachfalz EI30 EH3 KNX **Stk**

Stahleckzarge druckfest montiert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09K115B + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE3 KNX **Stk**

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

09K115C + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE3 KNX **Stk**

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position:

09K116 + Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründet und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf (st.) 15/45 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX100-160 3D, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar.
z.B. KUNEX STAHLLECKZARGE SEZES oder Gleichwertiges..

09K116A + SEZES stumpf EI30 KNX **Stk**

Stahl-Eckzarge druckfest montiert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09K116E + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZES KNX **Stk**

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

09K116F + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZES KNX **Stk**

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position:

09PA + Lüftungsbausteine (PROMAT)

Version 2018

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, einschließlich Einbau bzw. Montage von **Lüftungsbausteinen** beschrieben.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Alle Leistungen erfolgen gemäß den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien und gemäß der Normen.

Einbau- oder Montagerichtlinien:

Einbau- oder Montagerichtlinien gemäß den Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09PA00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

09PA00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09PA

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

09PA01 + Lüftungsbaustein als intumeszierendes Verschlussystem für Be- und Entlüftungsöffnungen in Leichtbauwänden ≥ 100 mm dick, beidseitig mit mind. 2 x 12,5 mm Feuerschutzplatten beplankt, oder in Massivwänden ≥ 100 mm dick und mind. 450 kg/m³ Rohdichte, Expansionstemperatur ca. 190°, klassifiziert nach EN 13501-2:2007 +A1:2009, Brandabschottung in Übereinstimmung mit der ETAG 026-4:2012, als Basis Einheitstemperaturzeitkurve nach EN 1363-1:2000, Abstand von Boden, Decke oder angrenzenden Wänden mind. 70 mm, Abstand von anderen Objekten mind. 100 mm, verkettet bis zu 4 Lüftungsbausteinen in Leichtbauwänden bzw. bis zu 8 Lüftungsbausteinen in Massivwänden, Abstand zwischen Verkettungselementen mind. 50 mm, Einzelelement Größe 100 x 100 x 80 mm, freier Lüftungsquerschnitt ca. 69%, klassifiziert EI120, Verkettungselemente klassifiziert EI90, Anordnung der Verkettungselemente horizontal oder vertikal, bis 4 Stk. quadratisch, oder L-förmig max. 2 Elemente übereinander in der Leichtbauwand bzw. 3 Elemente übereinander in der Massivwand.

z.B. mit PROMAT PROMASTOP®-IM GRILL, Klassifizierungsbericht IBS 315020416-A, oder Gleichwertiges.

09PA01A + Lüftungsbaust.Einzelelement EI120 Leichtbau-/Massivwand

PRO Stk

Lüftungsbaustein Einzelelement EI120 in Leichtbau- oder Massivwand.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09PA01B + Lüftungsbaust.Verkettungselement EI90 Leichtbau-/Massivwand

PRO Stk

Lüftungsbaustein Verkettungselement EI90 in Leichtbau- oder Massivwand, aus max. 4 Stk., abgerechnet die Anzahl der Einzelstücke.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09PA01C + Lüftungsbaust.Verkettungselement EI90 Massivwand

PRO Stk

Lüftungsbaustein Verkettungselement EI90 in Massivwand, aus max. 8 Stk., abgerechnet die Anzahl der Einzelstücke.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R1 + Versetzarb.,Wärme-u.Schalldämmung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09R100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

09R100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09R1

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

09R158 + Schalldämmung von Gebäude-Trennfugen aus Steinwolle. Verlegung dicht gestoßen, punkt- oder streifenförmig geklebt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert. Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt über 1000 C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.

09R158A + Gebäudetrennfug.Steinw.20-2mmROW m²

20 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 48 MN/m³. Wärmedurchlasswiderstand: 0,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R158B + Gebäudetrennfug.Steinw.30-2mmROW m²

30 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 27 MN/m³. Wärmedurchlasswiderstand: 0,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 30-2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R158C + Gebäudetrennfug.Steinw.40-2mmROW m²

40 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 21 MN/m³. Wärmedurchlasswiderstand: 1,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 40-2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R159 + Schalldämmung von Gebäude-Trennfugen (Gebäudetrennfug.) aus Steinwolle mit umlaufenden Stufenfalz (SF). Verlegung dicht gestoßen, punkt- oder streifenförmig geklebt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert. Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt über 1000 C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK.

09R159A + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 20mmROW m²

20 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 20 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R159B + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 30mmROW m²

30 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 0,75 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 30 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R159C + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 40mmROW m²

40 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 1,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 40 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09R159D + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 50mm ROW **m²**

50 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R160 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwolllamellenplatten mit beidseitiger Beschichtung, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren, Produktart: MW-PT 10, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/mK.

09R160A + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 60mm ROW **m²**

60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,45 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R160B + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 80mm ROW **m²**

80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,95 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R160C + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 100mm ROW **m²**

100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R160D + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 120mm ROW **m²**

120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,90 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R160E + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 140mm ROW **m²**

140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R160F + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 160mm ROW **m²**

160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,90 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R161 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwolleplatten mit einseitiger Vlieskaschierung, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren und nachträglichem Farbauftrag, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A2-s1,d0, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.

09R161A + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 60mm ROW **m²**

60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R161B + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 80mm ROW **m²**

80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09R161C + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 100mm	ROW m²
100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09R161D + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 120mm	ROW m²
120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09R161E + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 140mm	ROW m²
140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09R161F + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 160mm	ROW m²
160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09R161G + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 180mm	ROW m²
180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09R161H + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 200mm	ROW m²
200 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 200 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09R162 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwollplatten, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.	
09R162A + Kellerdeckendämmplatte 60mm	ROW m²
60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09R162B + Kellerdeckendämmplatte 80mm	ROW m²
80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09R162C + Kellerdeckendämmplatte 100mm	ROW m²
100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09R162D + Kellerdeckendämmplatte 120mm	ROW m²
120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09R162E + Kellerdeckendämmplatte 140mm ROW **m²**

140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R162F + Kellerdeckendämmplatte 160mm ROW **m²**

160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R162G + Kellerdeckendämmplatte 180mm ROW **m²**

180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R163 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwollplatten, geeignet als Einlage für die Schalung, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.

09R163A + Kellerdeckendämmplatte Schalung 60mm ROW **m²**

60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R163B + Kellerdeckendämmplatte Schalung 80mm ROW **m²**

80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R163C + Kellerdeckendämmplatte Schalung 100mm ROW **m²**

100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R163D + Kellerdeckendämmplatte Schalung 120mm ROW **m²**

120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R163E + Kellerdeckendämmplatte Schalung 140mm ROW **m²**

140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R163F + Kellerdeckendämmplatte Schalung 160mm ROW **m²**

160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R163G + Kellerdeckendämmplatte Schalung 180mm ROW **m²**

180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)