

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 27 - Terrazzoarbeiten**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort  
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**Erg.LB-Hochbau**

ABK 021

Datum: 04.11.2024 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten  
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 2700 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2701 Vorarbeiten (ABD)**
- ULG 2711 Terrazzoarbeiten**
- ULG 2712 Einbauteile und Sonstiges**
- ULG 2781 Schutzvorkehrungen bei Abbrucharbeiten**
- ULG 2782 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 2790 Regieleistungen**
- ULG 27ID Dichtstoffe (illbruck)**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**27 Terrazzoarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Instandsetzungsarbeiten:**

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes (z.B. im bewohnten Zustand), werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

**2. Abkürzungen:**

Grauer Zement, z.B. CEM I, CEM II oder CEM III, wird in der Folge in den Positionsstichwörtern mit gZ abgekürzt, weißer Zement mit wZ.

**3. Pflegeanleitung:**

Vom Auftragnehmer werden rechtzeitig Anleitungen zur Reinigung und Pflege der ausgeführten Böden übergeben.

Kommentar:

Eine Prüfung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**2700 Wählbare Vorbemerkungen**

Kommentar:

Das Verlegen von Terrazzo hat auf rauem Unterbeton zu erfolgen. Weil die Werkstoffe bei Terrazzoarbeiten besonders schwer sind, sind Angaben über Transportmöglichkeiten in der zusätzlichen Vorbemerkungen erforderlich.

**270000** + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**270000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2700**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

  
  

  
  


Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**270001** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**270001A Transport Baustellenber.waagr.**

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:   
 Transport waagrecht:

**270001B Transport Baustellenber.lotr.**

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:   
 Transport lotrecht:

Kommentar:

Anzuführen ist, ob ein Hebezeug vom Auftragnehmer während der Leistungsfrist ohne gesonderten Schutz für Bauteile aufgestellt und betrieben werden kann.

**270002** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**270002A Terrazzoböden innen**Das Herstellen der Terrazzoböden erfolgt in geschlossenen Räumen: Geschoß: Betrifft: **270002B Terrazzoböden außen**Das Herstellen der Terrazzoböden erfolgt außerhalb des Gebäudes: Betrifft: **270002C Verlegung n.Verlegeplan v.AG**

Das Verlegen erfolgt nach den vom Auftraggeber beigestellten Verlegeplänen.

Betrifft die Position: **270002D Belagsmuster**Die aufgelegten Belagsmuster sind zu besichtigen: Betrifft die Position: **270002E Verfügbarkeit von Beilagen zum LV**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit: **2701 + Vorarbeiten (ABD)**

Version 2020

270100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**270100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2701**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

  
  

  
  

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

270101 + Randdämmstreifen nach den Vorarbeiten bzw. nach dem Verlegen harter Beläge abschneiden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

**270101A + Randstreifen abschneiden**

ABD m

**2711 Terrazzoarbeiten**

Das Anarbeiten an Rahmen und Einbauteile ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

271100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**271100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2711**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

271103	Granito-Terrazzoboden (Streuterrazzo) 20 mm dick, Korngruppe 7 bis 10 mm, auf rauem Betonuntergrund, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
<b>271103A</b>	<b>Granito-Terrazzo gZ 1-f.</b> Mit grauem Zement, Steinkörnung 1-färbig, weiß.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271103B</b>	<b>Granito-Terrazzo gZ 2-f.</b> Mit grauem Zement, Steinkörnung 2-färbig, weiß und schwarz.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271103C</b>	<b>Granito-Terrazzo gZ 3-f.</b> Mit grauem Zement, Steinkörnung 3-färbig, weiß, schwarz und rot.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271103D</b>	<b>Granito-Terrazzo gZ</b> Mit grauem Zement, Steinkörnung	<b>m<sup>2</sup></b>
271105	Griechischer Anticoterrazzo als Streuterrazzo, Solldicke 25 mm, Korngruppe 10 bis 20 mm, mit grauem Zement, Grundmasse mit braunem bis rotem Gestein (z.B. Rosso Verona), auf rauem Betonuntergrund, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
<b>271105A</b>	<b>Griech.Antico-Streuterr.weiß</b> Streukörnung weiß.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271105B</b>	<b>Griech.Antico-Streuterr.bunt</b> Streukörnung bunt (mehrfarbig).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271105C</b>	<b>Griech.Antico-Streuterr.Muster</b> Ausführung gemäß Muster:	<b>m<sup>2</sup></b>
271107	Römischer Anticoterrazzo als Streuterrazzo, Solldicke 25 mm, Korngruppe 10 bis 20 mm, mit eingefärbtem Zement, Grundmasse aus Dolomit, auf rauem Betonuntergrund, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
<b>271107A</b>	<b>Röm.Antic-Streuterr.Farb.I</b> Eingefärbt mit Farben der Gruppe I: schwarz, rot, gelb oder braun.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271107B</b>	<b>Röm.Antic-Streuterr.Farb.grün</b> Eingefärbt mit Farbe grün.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271107C</b>	<b>Röm.Antic-Streuterr.Farb.blau</b> Eingefärbt mit Farbe blau.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271107D</b>	<b>Röm.Antic-Streuterr.Muster</b> Ausführung gemäß Muster:	<b>m<sup>2</sup></b>
271109	Einschichtterrazzoboden 40 mm dick, auf rauem Betonuntergrund, Korngruppe 3 bis 8 mm, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, einschließlich Acryl-Haftbrücke, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
<b>271109A</b>	<b>Einschichtterrazzo gZ 1-f.</b> Mit grauem Zement, Marmorkörnung 1-färbig, weiß.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271109B</b>	<b>Einschichtterrazzo gZ 2-f.</b> Mit grauem Zement, Marmorkörnung 2-färbig, weiß und schwarz.	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
<b>271109C</b>	<b>Einschichtterrazzo gZ 3-f.</b> Mit grauem Zement, Marmorkörnung 3-färbig, weiß, schwarz und rot.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271109D</b>	<b>Einschichtterrazzo gZ</b> Mit grauem Zement, Marmorkörnung: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271109E</b>	<b>Einschichtterrazzo wZ 1-f.</b> Mit weißem Zement, Marmorkörnung 1-färbig, weiß.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271109F</b>	<b>Einschichtterrazzo wZ 2-f.</b> Mit weißem Zement, Marmorkörnung 2-färbig, weiß und schwarz oder grau.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271109G</b>	<b>Einschichtterrazzo wZ 3-f.</b> Mit weißem Zement, Marmorkörnung 3-färbig, weiß, grau und gelb.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271109H</b>	<b>Einschichtterrazzo lt.Muster</b> Ausführung gemäß Muster: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271111</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzoboden, ohne Unterschied der Art, für einen Farbzusatz, wenn kein Muster aufgelegt wird.</b>	
<b>271111A</b>	<b>Az Terrazzo Farbzusatz I</b> Farbzusatz I: schwarz, rot gelb und braun.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271111B</b>	<b>Az Terrazzo Farbzusatz grün</b> Farbzusatz grün.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271111C</b>	<b>Az Terrazzo Farbzusatz blau</b> Farbzusatz blau.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271112</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzoboden, ohne Unterschied der Art, für eine Mehrdicke von je 1 cm. Verrechnet wird die Fläche, auf der die Solldicke um mehr als 25 Prozent überschritten wird.</b>	
<b>271112A</b>	<b>Az Terrazzo Dicke+1cm gZ</b> Mit grauem Zement.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271112B</b>	<b>Az Terrazzo Dicke+1cm wZ</b> Mit weißem Zement.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271112C</b>	<b>Az Terrazzo Dicke+1cm Farbz.I</b> Mit Farbzusatz I: schwarz, rot, gelb und braun.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271112D</b>	<b>Az Terrazzo Dicke+1cm Farbgrün</b> Mit Farbzusatz grün.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271112E</b>	<b>Az Terrazzo Dicke+1cm Farbblau</b> Mit Farbzusatz blau.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271115</b>	<b>Staffel aus Terrazzo, ohne Unterschied ob mit grauem Zement oder Weißzement, in der Farbe dem Terrazzoboden angepasst, einschließlich Kernbeton, Breite bis 20 cm.</b>	
<b>271115A</b>	<b>Terrazzostaffel 2cm</b> Höhe bis 2 cm.	<b>m</b>
<b>271115B</b>	<b>Terrazzostaffel 2-5cm</b> Höhe über 2 bis 5 cm.	<b>m</b>
<b>271117</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzoboden für das Herstellen von Sockelhohlkehlen, dem Terrazzoboden in der Farbe angepasst, einschließlich Vorspritzer und Verputz.</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>271117A</b>	<b>Az Terrazzo Hohlkehle b.7cm</b> Bis 7 cm hoch.	<b>m</b>
<b>271117B</b>	<b>Az Terrazzo Hohlkehle ü.7-10cm</b> Über 7 bis 10 cm hoch.	<b>m</b>
<b>271118</b>	<b>Terrazzo zusätzlich schleifen.</b>	
<b>271118A</b>	<b>Terrazzo zus.schleifen m.200</b> Mit Schleifkorn 200.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271120</b>	<b>Nach erfolgter Baureinigung überschleifen des Terrazzos.</b>	
<b>271120A</b>	<b>N.Baurein.Terraz.überschl.120</b> Mit Schleifkorn 120.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>271121</b>	<b>Nach erfolgter Baureinigung Terrazzo reinigen und zweimal fluatieren.</b>	
<b>271121A</b>	<b>Terrazzo 2x fluatieren</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>2712</b>	<b>Einbauteile und Sonstiges</b>	
<b>271200</b>	<b>+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.</b>	
<b>271200Q</b>	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2712</b>	<b>ZZZ</b>
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m <sup>2</sup> K bis 0,85 W/m <sup>2</sup> K)	
<b>271201</b>	<b>Herstellen von Schwindfugen mit Trennschienen.</b>	
<b>271201A</b>	<b>Trennschiene Alu 3/20</b> Aus Aluminium, 3/20 mm.	<b>m</b>
<b>271201B</b>	<b>Trennschiene Alu 3/30</b> Aus Aluminium, 3/30 mm.	<b>m</b>
<b>271201C</b>	<b>Trennschiene Alu 4/30</b> Aus Aluminium, 4/30 mm.	<b>m</b>
<b>271201E</b>	<b>Trennschiene Messing 3/20</b> Aus Messing, 3/20 mm.	<b>m</b>
<b>271201F</b>	<b>Trennschiene Messing 3/30</b> Aus Messing, 3/30 mm.	<b>m</b>
<b>271201G</b>	<b>Trennschiene Messing 4/30</b> Aus Messing, 4/30 mm.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>271201I</b>	<b>Trennschiene Kunststoff 3/20</b> Aus Kunststoff, 3/20 mm.	<b>m</b>
<b>271201J</b>	<b>Trennschiene Kunststoff 3/30</b> Aus Kunststoff, 3/30 mm.	<b>m</b>
<b>271201K</b>	<b>Trennschiene Kunststoff 4/30</b> Aus Kunststoff, 4/30 mm.	<b>m</b>
<b>271201M</b>	<b>Trennschiene NIRO 3/20</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), 3/20 mm.	<b>m</b>
<b>271201N</b>	<b>Trennschiene NIRO 3/30</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), 3/30 mm.	<b>m</b>
<b>271201O</b>	<b>Trennschiene NIRO 4/30</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), 4/30 mm.	<b>m</b>
	<i>Kommentar:</i> Bei Einsicht-Terrazzo sollte die Profilhöhe 30 mm gewählt werden.	
<b>271202</b>	<b>Abschlusswinkel liefern und versetzen.</b>	
<b>271202A</b>	<b>Abschlusswinkel 20/20/2 Alu</b> Profil 20/20/2 mm, aus Aluminium.	<b>m</b>
<b>271202B</b>	<b>Abschlusswinkel 30/30/3 Alu</b> Profil 30/30/3 mm, aus Aluminium.	<b>m</b>
<b>271202C</b>	<b>Abschlusswinkel 35/35/3 Alu</b> Profil 35/35/3 mm, aus Aluminium.	<b>m</b>
<b>271202E</b>	<b>Abschlusswinkel 20/20/2 Messing</b> Profil 20/20/2 mm, aus Messing.	<b>m</b>
<b>271202F</b>	<b>Abschlusswinkel 30/30/3 Messing</b> Profil 30/30/3 mm, aus Messing.	<b>m</b>
<b>271202G</b>	<b>Abschlusswinkel 35/35/3 Messing</b> Profil 35/35/3 mm, aus Messing.	<b>m</b>
<b>271202I</b>	<b>Abschlusswinkel 20/20/2 NIRO</b> Profil 20/20/2 mm, aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	<b>m</b>
<b>271202J</b>	<b>Abschlusswinkel 30/30/3 NIRO</b> Profil 30/30/3 mm, aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	<b>m</b>
<b>271202K</b>	<b>Abschlusswinkel 35/35/4 NIRO</b> Profil 35/35/4 mm, aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	<b>m</b>
<b>271204</b>	<b>Winkelrahmen, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen in Terrazzoböden, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils. Gemessen wird die abgewickelte Länge des Rahmens.</b>	
<b>271204A</b>	<b>Winkelrahmen nur versetzen</b>	<b>m</b>
<b>271207</b>	<b>Füllen und/oder Ausgleichen des Bodens innerhalb von Winkelrahmen mit Estrich oder Spachtelmasse.</b>	
<b>271207A</b>	<b>Ausgleich.Boden innerh.Rahmen</b>	<b>m²</b>

# Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
271209	Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen ohne Unterschied der Einzelgröße. In den Einheitspreis ist die Erschwernis für das Füllen mit Terrazzo einkalkuliert.	
<b>271209A</b>	<b>Deckel wählbar Oberfl.n.vers.</b>	<b>Stk</b>
271211	Schachtabdeckung mit Rahmen für wählbare Oberfläche (Fülldeckel), geruchsdicht, liefern und versetzen. In den Einheitspreis ist die Erschwernis für das Füllen mit Terrazzo einkalkuliert.	
<b>271211A</b>	<b>Alufülldeckel 40x60</b> Aus Aluminium, Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.	<b>Stk</b>
<b>271211B</b>	<b>Alufülldeckel 60x60</b> Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.	<b>Stk</b>
<b>271211C</b>	<b>Alufülldeckel 60x100</b> Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.	<b>Stk</b>
<b>271211E</b>	<b>NIRO-Fülldeckel 40x60</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.	<b>Stk</b>
<b>271211F</b>	<b>NIRO-Fülldeckel 60x60</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.	<b>Stk</b>
<b>271211G</b>	<b>NIRO-Fülldeckel 60x100</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.	<b>Stk</b>
271214	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzo für die Erschwernis bei der Terrazzoherstellung innerhalb von Fülldeckeln.	
<b>271214A</b>	<b>Az Terrazzo Fülldeckel b.0,5m2</b> Fülldeckelfläche bis 0, 5 m2.	<b>Stk</b>
<b>271214B</b>	<b>Az Terrazzo Fülldeckel ü.0,5-0,8m2</b> Fülldeckelfläche über 0,5 bis 0,8 m2.	<b>Stk</b>
271216	Ausbilden einer Bewegungsfuge durch Ausfüllen der Fuge zwischen zwei gegeneinander verlegten Profilen (Profile in eigener Position).	
<b>271216A</b>	<b>Bewegungsf.m.PU+Runds.5mm</b> Mit Polyurethankitt, Fuge 5 mm breit, einschließlich Einlegen einer Rundschnur aus Polyethylen.	<b>m</b>
<b>271216B</b>	<b>Bewegungsf.m.PU+Runds.10mm</b> Mit Polyurethankitt, Fuge 10 mm breit, einschließlich Einlegen einer Rundschnur aus Polyethylen.	<b>m</b>
<b>2781</b>	<b>Schutzvorkehrungen bei Abbrucharbeiten</b>  Die Kosten für etwaige Instandsetzungen der Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Nicht wiederverwendbare Materialien der Schutzvorkehrungen entsorgt der Auftragnehmer.  Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.	
278100	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
<b>278100Q</b>	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2781</b>  Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:  Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.  Kriterien der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div>	<b>ZZZ</b>       <div></div> <div></div> <div></div>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

278101	Herstellen und wieder Abtragen einer staubdichten, provisorischen Trennwand im Gebäude.	
<b>278101A</b>	<b>Staubvorhang auf Holzrost</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion, überspannt mit einer bewehrten PE-Folie, die Stöße mit 10 cm Überdeckung auf einer Holzunterlage mit Heftklammern befestigt.	
<b>278101B</b>	<b>Staubdichte Wand-Weichfaserpl.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion mit aufgenagelten Weichfaserplatten, 12 mm dick, die Stöße auf einer Holzunterlage genagelt und überklebt.	
278102	Aufzahlung (Az) auf die Positionen provisorische Trennwand im Gebäude, für eine Tür bis 3 m <sup>2</sup> Stocklichte.	
<b>278102A</b>	<b>Az prov.Wand f.Tür</b>	<b>Stk</b>
	Nicht sperrbar.	
<b>278102B</b>	<b>Az prov.Wand f.Tür+Schloss</b>	<b>Stk</b>
	Absperrbar mit Zylinderschloss einschließlich Beistellen von drei Schlüsseln.	
278103	Fußbodenschutz herstellen und abbauen.	
<b>278103A</b>	<b>Fußbodenschutz PE-Folie/Pappe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Mit einer Lage PE-Folie, Packzellulose oder Wellpappe mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.	
<b>278103B</b>	<b>Fußbodenschutz Weichfaserplatten</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Mit einer Lage Weichfaserplatten mindestens 6 mm dick.	
<b>2782</b>	<b>Instandsetzungsarbeiten</b>	
	Das Abtransportieren sowie Entsorgen oder Verwerten des anfallenden Schuttes ist in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.	
278200	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
<b>278200Q</b>	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2782</b>	<b>ZZZ</b>
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	Kommentar:	
	Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m <sup>2</sup> K bis 0,85 W/m <sup>2</sup> K)	
278201	Herstellen von Trennschnitten im Terrazzoboden mit Trennscheibe.	
<b>278201A</b>	<b>Trennschnitt im Terrazzo 2cm</b>	<b>m</b>
	Bis 2 cm tief.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>278201B</b>	<b>Trennschnitt im Terrazzo 5cm</b> Einschließlich Unterbeton über 2 bis 5 cm tief.	<b>m</b>
<b>278201C</b>	<b>Trennschnitt im Terrazzo</b> Schnitttiefe: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>278202</b>	Nassschneiden von Terrazzoboden einschließlich Absaugen der Schleifschlämme sowie Schützen der angrenzenden Teile vor Nässe und Verschmutzung.	
<b>278202A</b>	<b>Nassschneiden im Terrazzo 2cm</b> Bis 2cm tief.	<b>m</b>
<b>278202B</b>	<b>Nassschneiden im Terrazzo 5cm</b> Einschließlich Unterbeton über 2 bis 5 cm tief.	<b>m</b>
<b>278202C</b>	<b>Nassschneiden im Terrazzo</b> Schnitttiefe: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>278203</b>	Terrazzoboden instandsetzen nach Durchbrüchen, Rohrverlegungen, Einbauten und dergleichen. Ausstemmen von geometrischen Flächen, Unterbeton ergänzen, Terrazzo in Körnung und Farbe dem Altbestand angepasst ergänzen. Etwaiges Schneiden der Ränder wird gesondert verrechnet.	
<b>278203A</b>	<b>Inst.Terrazzo b.0,1m2</b> Ohne Farbwechsel, Einzelfläche bis 0,1 m2.	<b>Stk</b>
<b>278203B</b>	<b>Inst.Terrazzo ü.0,1-0,5m2</b> Ohne Farbwechsel, Einzelfläche über 0,1 bis 0,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>278203C</b>	<b>Inst.Terrazzo ü.0,5-1m2</b> Ohne Farbwechsel, Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>278203E</b>	<b>Inst.Terrazzo+1Farbwe.b.0,1m2</b> Mit einem Farbwechsel, Einzelfläche bis 0,1 m2.	<b>Stk</b>
<b>278203F</b>	<b>Inst.Terrazzo+1Farbwe.ü.0,1-0,5m2</b> Mit einem Farbwechsel, Einzelfläche über 0,1 bis 0,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>278203G</b>	<b>Inst.Terrazzo+1Farbwe.ü.0,5-1m2</b> Mit einem Farbwechsel, Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>278203I</b>	<b>Inst.Terrazzo+Farbwechsel</b> Farbwechsel: <input type="text"/> Einzelfläche: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>278205</b>	Terrazzo-Teilflächen ergänzen, dem Altbestand angepasst. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	
<b>278205A</b>	<b>Terrazzo ergänz.1-2m2 o.Fw.</b> Einzelflächen über 1 bis 2 m2, auf vorbereitetem Untergrund, ohne Farbwechsel (o.Fw.). Terrazzoart: <input type="text"/>	<b>m²</b>
<b>278205B</b>	<b>Terrazzo ergänz.2-4m2 o.Fw.</b> Einzelflächen über 2 bis 4 m2, auf vorbereitetem Untergrund, ohne Farbwechsel (o.Fw.). Terrazzoart: <input type="text"/>	<b>m²</b>
<b>278205C</b>	<b>Terraz.ergänz.1-2m2+U-Bet.o.Fw</b> Einzelflächen über 1 bis 2 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, ohne Farbwechsel (o.Fw.). Terrazzoart: <input type="text"/>	<b>m²</b>
<b>278205D</b>	<b>Terraz.ergänz.2-4m2+U-Bet.o.Fw</b>	<b>m²</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einzelflächen über 2 bis 4 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, ohne Farbwechsel (o.Fw). Terrazzoart: <input type="text"/>	
<b>278205F</b>	<b>Terrazzo ergänz.1-2m2 m.Fw.</b> Einzelflächen über 1 bis 2 m2, auf vorbereitetem Untergrund, mit einem Farbwechsel (m.Fw.). Terrazzoart: <input type="text"/>	<b>m²</b>
<b>278205G</b>	<b>Terrazzo ergänz.2-4m2 m.Fw.</b> Einzelflächen über 2 bis 4 m2, auf vorbereitetem Untergrund, mit einem Farbwechsel (m.Fw.). Terrazzoart: <input type="text"/>	<b>m²</b>
<b>278205H</b>	<b>Terraz.ergänz.1-2m2+U-Bet.m.Fw</b> Einzelflächen über 1 bis 2 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, mit einem Farbwechsel (m.Fw). Terrazzoart: <input type="text"/>	<b>m²</b>
<b>278205I</b>	<b>Terraz.ergänz.2-4m2+U-Bet.m.Fw</b> Einzelflächen über 2 bis 4 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, mit Farbwechsel (m.Fw). Terrazzoart: <input type="text"/>	<b>m²</b>
<b>278206</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzo instandsetzen oder ergänzen, für jeden weiteren Farbwechsel (Farbw.).</b>	
<b>278206A</b>	<b>Az Inst.Terrazzo Farbw.b.0,1m2</b> Bei Einzelfläche bis 0,1 m2.	<b>Stk</b>
<b>278206B</b>	<b>Az Inst.Terrazzo Farbw.ü.0,1-0,5m2</b> Bei Einzelfläche über 0,1 bis 0,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>278206C</b>	<b>Az Inst.Terrazzo Farbw.ü.0,5-1m2</b> Bei Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>278206E</b>	<b>Az Ergänz.Terrazzo Farbw.ü.1-2m2</b> Bei Einzelfläche über 1 bis 2 m2. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	<b>m²</b>
<b>278206F</b>	<b>Az Ergänz.Terrazzo Farbw.ü.2-4m2</b> Bei Einzelfläche über 2 bis 4 m2. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	<b>m²</b>
<b>278208</b>	<b>Instandsetzen von Mosaik im Terrazzoboden, gemäß vom Auftraggeber beigestellten Darstellungen (Bilddokumente).</b>	
<b>278208A</b>	<b>Inst.Mosaik-Terrazzoboden</b> Abbildung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>278210</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzo ergänzen ohne Unterschied der Größe. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.</b>	
<b>278210A</b>	<b>Az Terr.erg.Bordüre</b> Für Bordüren ohne Unterschied der Breite und Farbe, dem Altbestand angepasst.	<b>m</b>
<b>278210B</b>	<b>Az Terrazzo ergänz.Fries</b> Für eingefärbte Randfriesen ohne Unterschied der Breite und Farbe dem Altbestand angepasst.	<b>m</b>
<b>278210C</b>	<b>Az Terrazzo Reihe Steine</b> Für das händische Einlegen einer Reihe Steine (Filosteine).	<b>m</b>
<b>278212</b>	<b>Hohlkehlen aus Terrazzo ergänzen und schleifen, dem Altbestand angepasst, einschließlich Begradigen der verbliebenen Anschlüsse.</b>	
<b>278212A</b>	<b>Hohlkehle ergänz.b.10cm b.0,5m</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Höhe bis 10 cm, Einzellänge bis 0,5 m.	
<b>278212B</b>	<b>Hohlkehle ergänz.b.10cm ü.0,5-1m</b> Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 0,5 bis 1 m.	<b>Stk</b>
<b>278212C</b>	<b>Hohlkehle ergänz.b.10cm ü.1m</b> Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 1 m. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	<b>m</b>
<b>278213</b>	<b>Sockel aus Terrazzo ergänzen und schleifen, dem Altbestand angepasst, einschließlich Begradigen der verbliebenen Anschlüsse.</b>	
<b>278213A</b>	<b>Sockel ergänz.b.10cm b.0,5m</b> Höhe bis 10 cm, Einzellänge bis 0,5 m.	<b>Stk</b>
<b>278213B</b>	<b>Sockel ergänz.b.10cm ü.0,5-1m</b> Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 0,5 bis 1 m.	<b>Stk</b>
<b>278213C</b>	<b>Sockel ergänz.b.10cm ü.1m</b> Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 1 m. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	<b>m</b>
<b>278215</b>	<b>Alten Terrazzobelag grob abschleifen, mit vergüteter Spachtelmasse überziehen, fein schleifen (Schleifkorn 120) und reinigen. Nach erfolgter Baureinigung zweimal fluatieren.</b>	
<b>278215A</b>	<b>Terrazzo inst.schleifen+fluat.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>278216</b>	<b>Alte Terrazzo-Hohlkehlen abschleifen.</b>	
<b>278216A</b>	<b>Terr.Hohlkehl.abschleif.10cm</b> Bis 10 cm hoch.	<b>m</b>
<b>278216B</b>	<b>Terr.Hohlkehl.abschleif.20cm</b> Über 10 bis 20 cm hoch.	<b>m</b>
<b>278217</b>	<b>Alte Terrazzo-Sockel abschleifen.</b>	
<b>278217A</b>	<b>Terr.Sockel abschleif.10cm</b> Bis 10 cm hoch.	<b>m</b>
<b>278217B</b>	<b>Terr.Sockel abschleif.20cm</b> Über 10 bis 20 cm hoch.	<b>m</b>

**2790 Regieleistungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

## 1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

## 2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

## 3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

## 4. Einkalkulierte Leistungen:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen. 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals. <div><div>Kommentar:</div><div>Frei zu formulieren (z.B.): - Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen</div></div> <div>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</div>	
279000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
279000C	<b>Überstundenregelung</b> Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.	
279000Q +	<b>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2790</b> Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. <div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div>	ZZZ
279001	Regiestunden für Terrazzoarbeiten.	
279001A	<b>Regiestunde Terr.Facharbeiter</b> Für Facharbeiter.	h
279001B	<b>Regiestunde Terr.Schleifer</b> Für Terrazzoschleifer.	h
279001C	<b>Regiestunde Terr.Hilfsarbeiter</b> Für Hilfsarbeiter.	h
279002	Zusätzlicher An- und Abtransport der Fußbodenschleifmaschine auf die Baustelle.	
279002A	<b>Bodenschleifmasch.Transport</b>	PA
279003	Fußbodenschleifmaschine einschließlich Schleifmittel. Verrechnet wird nur die tatsächliche Betriebszeit.	
279003A	<b>Bodenschleifmaschine</b>	h
279004	Elektrohammer, Winkelschleifer, Trennscheibengeräte und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport wird ausgeschlossen.	
279004A	<b>Elektrische Handgeräte</b>	h
279051	<b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b> Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4	VE

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

**27ID + Dichtstoffe (illbruck)**

Version: 2020-03

Im folgenden ist das Liefern und das Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**Hinweise:**

Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**27ID00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:**

**27ID00A + Fugen-Abmessungen**

ILL

Die Angabe der Dichtstoffe erfolgt für:

Abmessung Fuge(n):

- Breite (mm):
- Tiefe (mm):

Betrifft Position(en):

**27ID00B + Fugen ohne Unterschied der Abmessung**

ILL

Die Angabe der Dichtstoffe erfolgt ohne Unterschied der Fugenabmessung.

Betrifft Position(en):

**27ID00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 27ID**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

  
  

  
  

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**27ID11 + Azetatvernetzender, elastischer 1-komponentiger Silikondichtstoff (1K-Silikon) mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Schnelle Aushärtung mit Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft elastischen Dichtstoff mit sehr guter Feuchtraum-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Zur Verbesserung der mikrobiologischen Beständigkeit ist ein Fungizid enthalten. Speziell für Anwendungen in Sanitärbereich gemäß EN 15651 Teil 3, z.B. zum elastischen Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen an gefliesten Wänden, an Badewannen, Brausetassen, Duschabtrennungen sowie für Abdichtungen im Küchenbereich und Metallbau-/Glasbereich.**

Technische Daten:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Reaktionssystem: 1-K Silikon, azetatvernetzend
- Dichtstoffklasse: 25 HM nach DIN EN ISO 11600, yp S, Klasse XS1 nach DIN EN 15651 Teil 3
- Dichte: ca. 1,0 g/1. Tag
- Brandverhalten: Klasse E nach 13501-1 / B2 nach DIN 4102 Teil 4
- Standfestigkeit: 0 mm nach EN 27390, 20 mm Schiene
- Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
- Durchhärtung: ca. 3,2 mm / 1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
- Volumenänderung: 3 % nach EN ISO 10563
- Dehn-Spannungswert: ca. 0,5 N/mm2 bei 100 % Dehnung nach EN 28339 Verf. B
- Bruchdehnung: 240 % nach EN 28339 Verf. A
- Rückstellvermögen bei 100 %: > 95 % nach 27389 Verf. B
- Shore-A-Härte: ca. 20 ° nach ISO 868
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +180 °C
- Zul. Gesamtverformung: 25 %
- UV-Beständigkeit: ausgezeichnet

**27ID11A + GS231 Sanitär-Silikon transparent** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: transparent

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID11B + GS231 Sanitär-Silikon weiß** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: weiß

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID11C + GS231 Sanitär-Silikon sanitärweiß** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: sanitärweiß

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID11D + GS231 Sanitär-Silikon cremeweiß** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: cremeweiß

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID11E + GS231 Sanitär-Silikon altweiß** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: altweiß

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID11F + GS231 Sanitär-Silikon pergamon** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: pergamon

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID11G + GS231 Sanitär-Silikon grauweiß** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: grauweiß

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH	
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID11H +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon silbergrau</b> Ausführung: • Farbe: silbergrau z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID11I +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon lichtgrau</b> Ausführung: • Farbe: lichtgrau z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID11J +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon steingrau</b> Ausführung: • Farbe: steingrau z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID11K +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon manhattan</b> Ausführung: • Farbe: manhattan z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID11L +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon telegrau</b> Ausführung: • Farbe: telegrau z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID11M +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon perlgrau</b> Ausführung: • Farbe: perlgrau z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID11N +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon fugengrau</b> Ausführung: • Farbe: fugengrau z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID11O +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon hellgrau</b> Ausführung: • Farbe: hellgrau z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID11P +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon seidengrau</b>	ILL	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH	
	Ausführung:		
	• Farbe: seidengrau		
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID11Q +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon zementgrau</b>	<b>ILL</b>	<b>m</b>
	Ausführung:		
	• Farbe: zementgrau		
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID11R +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon sandgrau</b>	<b>ILL</b>	<b>m</b>
	Ausführung:		
	• Farbe: sandgrau		
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID11S +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon kieselgrau</b>	<b>ILL</b>	<b>m</b>
	Ausführung:		
	• Farbe: kieselgrau		
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID11T +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon mittelgrau</b>	<b>ILL</b>	<b>m</b>
	Ausführung:		
	• Farbe: mittelgrau		
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID11U +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon gelbgrau</b>	<b>ILL</b>	<b>m</b>
	Ausführung:		
	• Farbe: gelbgrau		
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID11V +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon achatgrau</b>	<b>ILL</b>	<b>m</b>
	Ausführung:		
	• Farbe: achatgrau		
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID11W +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon flanellgrau</b>	<b>ILL</b>	<b>m</b>
	Ausführung:		
	• Farbe: flanellgrau		
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID11X +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon betongrau</b>	<b>ILL</b>	<b>m</b>
	Ausführung:		
	• Farbe: betongrau		
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

27ID11Y	+	GS231 Sanitär-Silikon staubgrau	ILL	m
Ausführung:				
• Farbe: staubgrau				
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
27ID11Z	+	GS231 Sanitär-Silikon platingrau	ILL	m
Ausführung:				
• Farbe: platingrau				
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
27ID12	+	Azetatvernetzender, elastischer 1-komponentiger Silikondichtstoff (1K-Silikon) mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Schnelle Aushärtung mit Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft elastischen Dichtstoff mit sehr guter Feuchtraum-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Zur Verbesserung der mikrobiologischen Beständigkeit ist ein Fungizid enthalten. Speziell für Anwendungen in Sanitärbereich gemäß EN 15651 Teil 3, z.B. zum elastischen Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen an gefliesten Wänden, an Badewannen, Brausetassen, Duschabtrennungen sowie für Abdichtungen im Küchenbereich und Metallbau-/Glasbereich.		
Technische Daten:				
• Reaktionssystem: 1-K Silikon, azetatvernetzend				
• Dichtstoffklasse: 25 HM nach DIN EN ISO 11600, yp S, Klasse XS1 nach DIN EN 15651 Teil 3				
• Dichte: ca. 1,0 g/1. Tag				
• Brandverhalten: Klasse E nach 13501-1 / B2 nach DIN 4102 Teil 4				
• Standfestigkeit: 0 mm nach EN 27390, 20 mm Schiene				
• Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte				
• Durchhärtung: ca. 3,2 mm / 1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte				
• Volumenänderung: 3 % nach EN ISO 10563				
• Dehn-Spannungswert: ca. 0,5 N/mm2 bei 100 % Dehnung nach EN 28339 Verf. B				
• Bruchdehnung: 240 % nach EN 28339 Verf. A				
• Rückstellvermögen bei 100 %: > 95 % nach 27389 Verf. B				
• Shore-A-Härte: ca. 20 ° nach ISO 868				
• Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C				
• Temperaturbeständigkeit: -40 bis +180 °C				
• Zul. Gesamtverformung: 25 %				
• UV-Beständigkeit: ausgezeichnet				
27ID12A	+	GS231 Sanitär-Silikon basaltgrau	ILL	m
Ausführung:				
• Farbe: basaltgrau				
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
27ID12B	+	GS231 Sanitär-Silikon grau	ILL	m
Ausführung:				
• Farbe: grau				
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
27ID12C	+	GS231 Sanitär-Silikon graphit	ILL	m
Ausführung:				
• Farbe: graphit				
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
27ID12D	+	GS231 Sanitär-Silikon schiefergrau	ILL	m
Ausführung:				
• Farbe: schiefergrau				

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH	
	z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>27ID12E +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon anthrazit</b> Ausführung: • Farbe: anthrazit z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID12F +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon schwarz</b> Ausführung: • Farbe: schwarz z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID12G +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon sandsteinbeige hell</b> Ausführung: • Farbe: sandsteinbeige hell z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID12H +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon jasmin</b> Ausführung: • Farbe: jasmin z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID12I +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon altbeige</b> Ausführung: • Farbe: altbeige z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID12J +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon anemone</b> Ausführung: • Farbe: anemone z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID12K +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon beige</b> Ausführung: • Farbe: beige z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID12L +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon sandsteinbeige</b> Ausführung: • Farbe: sandsteinbeige z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ILL	<b>m</b>
<b>27ID12M +</b>	<b>GS231 Sanitär-Silikon cappucino</b>	ILL	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Ausführung:

- Farbe: cappucino

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID12N + GS231 Sanitär-Silikon ahorn**ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: ahorn

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID12O + GS231 Sanitär-Silikon caramel**ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: caramel

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID12P + GS231 Sanitär-Silikon kirsche**ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: kirsche

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID12Q + GS231 Sanitär-Silikon marone**ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: marone

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID12R + GS231 Sanitär-Silikon volcano**ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: volcano

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID12S + GS231 Sanitär-Silikon dunkelbraun**ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: dunkelbraun

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID13 + Azetatvernetzender, elastischer 1-komponentiger Silikondichtstoff (1K-Silikon), fungizid ausgerüstet zur Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen (Dehnf.) im Sanitärbereich.**

Technische Daten:

- Reaktionssystem: !K-Silikon acetatvernetzend
- Dichte: ca. 0,98 g/cm<sup>3</sup> nach DIN 52451
- Brandverhalten: B2 nach DIN 4102, Teil 4
- Hautbildungszeit: ca. 25 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
- Durchhärtung: 2 bis 3 mm / 1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
- Zul. Gesamtverformung: 20 %
- Dehn-Spannungswert: 0,36 N/mm<sup>2</sup> bei 100 % Dehnung nach EN 28339
- Rückstellvermögen aus 100 % Dehnung: 95 % nach 27389
- Shore-A-Härte: ca. 18 ° nach DIN 53505
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 °C

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**27ID13A + GS241 Sanitär-Silikon transparent** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: transparent

z.B. GS241 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID13B + GS241 Sanitär-Silikon weiß** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: weiß

z.B. GS241 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**27ID13C + GS241 Sanitär-Silikon grau** ILL **m**

Ausführung:

- Farbe: grau

z.B. GS241 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)