

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB-Hochbau

ABK 022

Datum: 31.10.2025 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten

<https://www.abk.at/audaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 0900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen**
- ULG 0902 Stahlzargen liefern+versetzen**
- ULG 0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen**
- ULG 0912 Stahlzargen nur versetzen**
- ULG 091A Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)**
- ULG 0921 Sonstiges liefern+versetzen**
- ULG 0922 Sonstiges nur versetzen**
- ULG 0931 Trennschichten**
- ULG 093A Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)**
- ULG 093B Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)**
- ULG 093C Lichtschächte aus Beton (ACO)**
- ULG 098P Versetzarbeiten (PCI)**
- ULG 099P Elastische Verfugungen (PCI)**
- ULG 09E1 Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)**
- ULG 09E2 Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand e.A.(ECLISSE)**
- ULG 09E3 Drehflügelzarge montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)**
- ULG 09K1 Stahlumfassungszargen 1 und 2-schalig (KUNEX)**
- ULG 09PA Lüftungsbausteine (PROMAT)**
- ULG 09R1 Versetzarb.,Wärme-u.Schalldämmung (ROCKWOOL)**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09

Versetzarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG14 (Besondere Instandsetzungsarbeiten) beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ÖNORM B 5330 ff. Türen

LB-Version: 22 Geändert

Änderung:

z.B.

neue Positionen:

09.0000V Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten

09.2202 Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen (Abmessungen lt. Angaben AG)

0900

Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22

090000

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

090000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0900

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

090000V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Brandschutz-Türelementen beschrieben.

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Türelementen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM im Element mit Stahlzarge.

2. Standardausführung:

Ein Brandschutz-Türelement/Luke (die Feuerwiderstandsklasse ist in den Positionen beschrieben) ist selbstschließend (-C) mittels Federband und besteht aus:

- einer Z-Profilzarge aus 2 mm sendzimiervverzinktem Stahlblech, 4-seitig umlaufend mit entfernbarem Wechselschwelle, einbrenngrundiert
- einem Türblatt, zweischalig, aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Füllung aus geprüfter Mineralwolle, mit 2-seitigem Dünnfalz, links/rechts Ausführung, einbrenngrundiert
- Dichtungsnut oder Dichtungseinlage
- Wechselschloss für Profilzylinder
- feuerhemmende (FH) U-Form Drückergarnitur aus Stahl mit Kurzschild
- 2 Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares Konstruktionsband)

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

090100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

090100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0901

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

090101 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090101A Brandschutz-Luke EI2 30-C 700x800mm

Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
090103	Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
090103A	Brandschutztürelement EI2 30-C 800x1200mm	Stk
090105	Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
090105A	Brandschutztürelement EI2 30-C b.900x2000mm Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.	Stk
090105B	Brandschutztürelement EI2 30-C b.1200x2000mm Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.	Stk
LB-Version: 22 Geringfügig Geändert		
090111	Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
090111A	Brandschutz-Luke EI2 90-C 700x800mm	Stk
090113	Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
090113A	Brandschutztürelement EI2 90-C 800x1200mm	Stk
090115	Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
090115A	Brandschutztürelement EI2 90-C b.900x2000mm Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.	Stk
090115B	Brandschutztürelement EI2 90-C b.1200x2000mm Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.	Stk
LB-Version: 22 Geringfügig Geändert		
090123	Aufzahlung (Az) auf Brandschutztürelemente für eine Umfassungszarge (U-Zarge) aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Bodeneinstand 60 mm, einbrenngründiert, mit Dichtungsnut (Dichtungseinlage wird gesondert übergeben), in die Schalung versetzt oder einbetoniert. Stocklichte 800/900/1000 x 2000 mm. Im Positionsstichwort ist die Profildbreite angegeben.	
090123A	Az f.U-Zarge 200mm	Stk
090123B	Az f.U-Zarge 250mm	Stk
090123C	Az f.U-Zarge 300mm	Stk
0902	Stahlzargen liefern+versetzen	
Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Stahlzargen beschrieben.		
LB-Version: 22 Geringfügig Geändert		
090200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
090200Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0902	ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:		
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.		
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
<div></div>		<div></div>
<div></div>		<div></div>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

090221 Umfassungs-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgründiert, links/rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben.
Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm

090221A Zarge Profilbreite 100mm **Stk**

090221B Zarge Profilbreite 120mm **Stk**

090221C Zarge Profilbreite 130mm **Stk**

090221D Zarge Profilbreite 145mm **Stk**

090221E Zarge Profilbreite 160mm **Stk**

090221F Zarge Profilbreite 170mm **Stk**

090222 Eck-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgründiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen.
Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm (nach Wahl des Auftraggebers).

090222A Zarge Eckzarge **Stk**
Als Eckzargen.

0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Brandschutz-Zargen beschrieben.

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Zargen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

091100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

091100Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0911** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<i>LB-Version: 22</i>		
091103	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091103A	Versetzen St-EZ mitgem.El2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091103B	Versetzen St-EZ nachtr.El2 30 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091103C	Versetzen St-EZ einbet.El2 30 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091104	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091104A	Versetzen St-UZ mitgem.El2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091104B	Versetzen St-UZ nachtr.El2 30 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091104C	Versetzen St-UZ einbet.El2 30 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091105	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091105A	Versetzen St-EZ mitgem.El2 90 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091105B	Versetzen St-EZ nachtr.El2 90 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091105C	Versetzen St-EZ einbet.El2 90 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091106	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091106A	Versetzen St-UZ mitgem.El2 90 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091106B	Versetzen St-UZ nachtr.El2 90 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091106C	Versetzen St-UZ einbet.El2 90 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091113	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091113A	Versetzen St-EZ mitgem.El2 30 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091113B	Versetzen St-EZ nachtr.El2 30 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091113C	Versetzen St-EZ einbet.El2 30 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091114	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091114A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091114B	Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091114C	Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091115	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091115A	Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091115B	Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091115C	Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091116	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091116A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091116B	Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091116C	Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
0912	Stahlzargen nur versetzen	
Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Stahlzargen beschrieben.		
LB-Version: 22 Geringfügig Geändert		
091200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
091200Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0912	ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:		
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.		
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
<div></div>		<div></div>
<div></div>		<div></div>
<div></div>		<div></div>
Kommentar: Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)		
LB-Version: 22		
091201	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091201A	Versetzen St-EZ mitgem.b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091201B	Versetzen St-EZ nachtr.b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091201C	Versetzen St-EZ einbet.b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091202	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
091202A	Versetzen St-UZ mitgem.b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091202B	Versetzen St-UZ nachtr.b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091202C	Versetzen St-UZ einbet.b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091211	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
091211A	Versetzen St-EZ mitgem.ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091211B	Versetzen St-EZ nachtr.ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091211C	Versetzen St-EZ einbet.ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091212	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
091212A	Versetzen St-UZ mitgem.ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
091212B	Versetzen St-UZ nachtr.ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
091212C	Versetzen St-UZ einbet.ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
091A	+ Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO) Version: 2025-06 Einheitspreis: In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. <i>Kommentar:</i> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i> LB-Version: 22 Geändert	
091A00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
091A00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 091A	ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div>	

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

091A21 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A21A + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21B + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 75x 50 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21C + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21D + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21E + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung*

091A21G + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 ACO **Stk**

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21H + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x30		ACO Stk
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21I + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x30		ACO Stk
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21J + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x25		ACO Stk
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21K + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x25		ACO Stk
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21L + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x30		ACO Stk
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21M + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x30		ACO Stk
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21N + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25		ACO Stk
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21O + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25		ACO Stk
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21P + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30		ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21Q + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21R + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21S + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21T + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21U + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21V + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21W + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A21X + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091A21Y + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A22A + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22B + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22C + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22D + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22E + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22F + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegedämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22G + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22H +	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22I +	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22J +	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22K +	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A22L +	LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x30 Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, wärmegeklämmt, 3-fach Verglasung</i>	
091A23 +	Wärmegeklämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen	
091A23A +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23B +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23C +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x30	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23D + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23E + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23F + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23G + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23H + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23I + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23J + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23K + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091A23L + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23M + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23N + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23O + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23P + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23Q + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23R + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23S + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23T + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23U +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23V +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23W +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23X +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A23Y +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24 +	Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen	
091A24A +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24B +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24C +	LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x30	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24D + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24E + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24F + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24G + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24H + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24I + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24J + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	
091A24K + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, passivhaustauglich, 3-fach Verglasung</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091A25	<p>+ Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, RC2, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit SicherheitspiZZapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung $U_g=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, durchwurffhemmend P4A DIN EN 356, $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen.</p>	
091A25A	<p>+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x25</p> <p>Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A25B	<p>+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x25</p> <p>Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A25C	<p>+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x30</p> <p>Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A25D	<p>+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x30</p> <p>Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A25E	<p>+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</p> <p>Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A25F	<p>+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</p> <p>Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A25G	<p>+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</p> <p>Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A25H	<p>+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</p>	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25I + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25J + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25K + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25L + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25M + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25N + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25O + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25P + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30		ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091A25Q + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25R + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25S + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25T + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25U + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25V + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x25	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25W + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	
091A25X + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x30	ACO Stk	
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Widerstandsklasse 2, RC2, 3-fach Verglasung</i>	

091A26 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, hochwasserdicht (HWD), 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K) Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p> Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen </p>	
091A26A +	<p>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</p> <p>Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A26B +	<p>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</p> <p>Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A26C +	<p>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</p> <p>Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A26D +	<p>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</p> <p>Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A26E +	<p>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</p> <p>Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A26F +	<p>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</p> <p>Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A26G +	<p>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</p> <p>Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A26H +	<p>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</p> <p>Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i></p>	ACO Stk
091A26I +	<p>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</p>	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26J +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26K +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26L +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26M +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26N +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x25	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26O +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A26P +	LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, hochwasserdicht, HWD, 3-fach Verglasung</i>	
091A27 +	Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091A27A + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x25	Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27B + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x25	Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27C + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x30	Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27D + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x30	Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27E + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x25	Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27F + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x25	Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27G + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x30	Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27H + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x30	Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27I + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x25	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27J +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27K +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27L +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27M +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27N +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27O +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27P +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27Q +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27R +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x25	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27S +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27T +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27U +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27V +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27W +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A27X +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A28 +	Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen	
091A28A +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091A28B +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A28C +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A28D +	LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, Heizraum, Tankraum,</i>	
091A29 +	Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, mit Druckausgleichsventil und Glasleiste, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen	
091A29A +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29B +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x25 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29C +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29D +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x30 Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29E +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29F +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29G +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29H +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29I +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29J +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x25 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29K +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29L +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x30 Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29M +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x25 Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29N +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x25	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A290 +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A29P +	LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x30	ACO Stk
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Kellerfenster mit Leibung, mit Druckausgleich</i>	
091A30 +	Wärme gedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, 2-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
091A30A +	NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x50	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30B +	NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x50	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30C +	NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x60	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30D +	NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x60	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30E +	NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x50	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30F +	NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x50	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30G + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x60		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30H + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x60		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30I + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x80		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30J + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x80		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30K + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x100		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A30L + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x100		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, wärme gedämmt, 2-fach Verglasung</i>	
091A31 +	Wärme gedämmtes Kunststoff Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Kippflügel mit 3 Öffnungsstellungen, 5 mm-Einfachverglasung Ug = 5,6 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
091A31A + NebRaFe.Kst. weiß KF 80x60		ACO Stk
	Nebenraumfenster KF 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung</i>	
091A31B + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x50		ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Nebenraumfenster KF 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung</i>	
091A31C + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x60		ACO Stk
	Nebenraumfenster KF 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung</i>	
091A31D + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x80		ACO Stk
	Nebenraumfenster KF 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung</i>	
091A31E + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x100		ACO Stk
	Nebenraumfenster KF 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Kippfenster, 1-fach Verglasung</i>	
091A32 +	Wärmedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnittl, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
091A32A + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x50		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32B + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x50		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32C + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x60		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32D + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x60		ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32E + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x50		ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32F +	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x50	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32G +	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x60	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32H +	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x80	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32I +	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x80	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32J +	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x100	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A32K +	NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x100	ACO Stk
	Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Nebenraumfenster, Heizraum, Tankraum</i>	
091A33 +	ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
091A33A +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 75x50	ACO Stk
	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33B +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 80x60	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33C +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x50	ACO Stk
	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33D +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5	ACO Stk
	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33E +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x75	ACO Stk
	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33F +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x80	ACO Stk
	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33G +	DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x125	ACO Stk
	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33H +	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 80x60	ACO Stk
	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33I +	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x50	ACO Stk
	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	
091A33J +	DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5	ACO Stk
	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Dämmungsanschlussprofil</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

091A33K + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x75 ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Dämmungsanschlussprofil*

091A33L + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x80 ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Dämmungsanschlussprofil*

091A33M + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x100 ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Dämmungsanschlussprofil*

091A33N + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x125 ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Dämmungsanschlussprofil*

0921 Sonstiges liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Bauteilen beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

092100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

092100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0921 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

092101 Kellerfenster (Ke-fe) liefern und versetzen mit vorgefertigten Leibungen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz in Mauerwerk, Schalungsstein- oder Mantelbetonwänden mitmauern, oberen Abschluss mit Schalung herstellen, Schalungshöhe bis höchstens Steinhöhe (Bewehrungsstahl in eigener Position), Fenster für eine Verglasung mit Drahtglas gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Mauerlichte angegeben.

092101A Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.50x50 **Stk**

Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.
Wanddicke:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092101B	Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.80x50 Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: <input type="text"/>	Stk
092101E	Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.80x50 Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: <input type="text"/>	Stk
092101F	Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.100x50 Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: <input type="text"/>	Stk
092102	Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) liefern und versetzen, lotrechte Tiefe 100 cm, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), einschließlich Einbruchschutz. Im Positionsstichwort ist die Fensterbreite angegeben.	
092102A	Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost b.100cm Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm. Schachtbreite <input type="text"/>	Stk
092102B	Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall b.100cm Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall. Schachtbreite <input type="text"/>	Stk
092102C	Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost ü.100-125cm Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm. Schachtbreite <input type="text"/>	Stk
092102D	Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall ü.100-125cm Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall. Schachtbreite <input type="text"/>	Stk
092105	Aufzählung (Az) auf Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).	
092105A	Az Kellerlichtsch.GFK Entw.+Sieb Für einen Entwässerungsanschluss (Entw.) DN 70 mit Gummidichtung, Schmutzsieb und Übergangstück auf DN 100. LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	Stk
092105B	Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz b.100cm Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite bis 100 cm.	Stk
092105C	Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz ü.100cm Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite über 100 bis 125 cm.	Stk
092111	Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben Trägeroberkante bis 3,2 m. Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
092111A	Auflager 30x50x10 b.3,2m	Stk
092113	Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Trägeroberkante angegeben Trägeroberkante über 3,2 m.. Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
092113A	Auflager 30x50x10 ü.3,2m: <input type="text"/>	Stk
092121	Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i> Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.</p>	
092121A	Stahlträger b.100kg b.3,2m	kg
092121B	Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m	kg
092121C	Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m	kg
092123	<p>Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort sind die Einzelmasse und die Trägeroberkante angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m.</p> <p><i>Kommentar:</i> Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.</p>	
092123A	Stahlträger b.100 ü.3,2m: _____	kg
092123B	Stahlträger ü.100-200kg ü.3,2m: _____	kg
092123C	Stahlträger ü.200-300kg ü.3,2m: _____	kg
092131	Steigeisen liefern und versetzen, kunststoffbeschichtet und gekröpft.	
092131A	Steigeisen gekr.Kst-besch.Mwk. In Mauerwerk.	Stk
092131B	Steigeisen gekr.Kst-besch.Beton In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).	Stk
0922	Sonstiges nur versetzen	
	Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Bauteilen beschrieben.	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
092200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
092200Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0922	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<p><i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p>	
	LB-Version: 22	
092201	Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.	
092201A	Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2	Stk
092201B	Fußabstreiferg.außen versetzen ü.0,5-1m2	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092202	Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen. • rechteckig Befestigungslaschen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.	
092202A	Winkelrahmen versetzen Abmessungen/Winkel: <input type="text"/> mm Abmessungen Rahmenlichte: <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22</i>	
092211	Oberputz(OP.)-Kantenschutzwinkel ohne Unterschied der Einzellängen und der Profile. <i>Kommentar:</i> <i>Dehnfugenprofile sind in der LG 10 beschrieben.</i>	
092211A	Eckschutzwinkel OP versetzen Dübel Mit Dübeln und Schrauben versetzen.	m
092211B	Eckschutzwinkel OP versetzen Pratzen Mit Pratzen versetzen, einschließlich Stemm- und Nachputzarbeiten im Mauerwerk.	m
092221	Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen) nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
092221A	Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm	Stk
092221B	Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm	Stk
092231	Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftraggeber beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen werden die Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckkleisten deren Außenkanten. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben.	
092231A	Verteiler-Kasten versetzen b.0,5m2	Stk
092231B	Verteiler-Kasten versetzen ü.0,5-1m2	Stk
092231C	Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2 Mit einer Einzelgröße über 1 bis 2 m2.	Stk
092231D	Verteiler-Kasten versetzen 2-3m2 Mit einer Einzelgröße über 2 bis 3 m2.	Stk
092241	Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied der Deckenhöhe bis 5 m.	
092241A	Dachbodentreppe versetzen 80x150 Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm.	Stk
092251	Stufen mit Zementmörtel, ohne Unterschied der Stufenbreite und Stufenhöhe nur versetzen, einschließlich Nachputzarbeiten an den Wangen und an der Wand. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.	
092251A	Versetzen Keil-Hohlstufe b.1,5m Keil- oder Hohlstufen, voll aufliegend auf Schrägplatten bis 1,5 m lang.	m
092251B	Versetzen Winkelstufe b.1,5m Winkelstufen auf Schrägplatten, bis 1,5 m lang.	m
092251C	Versetzen Trittstufenplatten Trittstufenplatten auf Stufenkernen. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
092251D	Versetzen Tritt+Setzstufenplatten Tritt- und Setzstufenplatten auf Stufenkernen.	m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092251E	Versetzen Keil-Blockstufe b.1,5m Keil- oder Blockstufen beidseitig aufliegend auf Auflagern, bis 1,5 m lang.	m
092261	Setzungsmarken in Wänden nur versetzen.	
092261A	Setzungsmarken versetzen	Stk
092262	Tafeln (z.B. Hinweistafeln), vom Auftraggeber beigestellt, mit Dübeln und nicht rostenden Schrauben versetzen.	
092262A	Tafeln versetzen b.0,25m2 b.3,2m Größe bis 0,25 m2.	Stk
0931	Trennschichten Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Trennschichten beschrieben. <div>LB-Version: 22</div> <div>Geringfügig Geändert</div>	
093100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
093100Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0931 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. <div>Kriterien der Gleichwertigkeit:<div></div><div></div><div></div></div> <div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:<div></div><div></div><div></div></div> <div>Kommentar: Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div> <div>LB-Version: 22</div> <div>Geringfügig Geändert</div>	ZZZ
093141	Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen, liefern und verlegen/versetzen, ohne Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.	
093141A	Trennschichten bitu.Weichfaserpl.1cm Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.	m²
093141B	Trennschichten bitu.Weichfaserpl.2cm Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.	m²
	<div>LB-Version: 22</div> <div>Geringfügig Geändert</div>	
093145	Liefern und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bändern in Fugen (schließen). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.	
093145A	Kompri.Band 15mm	m
093145B	Kompri.Band 20mm	m
093145C	Kompri.Band 25mm	m
093A	+ Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO) Version: 2025-06 Einheitspreis: In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>Verarbeitungsrichtlinien:</p> <p>Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.</p> <p><i>Kommentar:</i> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p> <p>LB-Version: 22 Geändert</p>									
093A00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.									
093A00Q	<p>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 093A</p> <p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <p><i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:							ZZZ
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
093A01	+ Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), Begebar und befahrbar montierbar. Mit integriertem Gefälle zur Entwässerungsöffnung, mit stufenweiser Höhenverstellung im montiertem Zustand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.									
093A01A	<p>+ Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 80x60x40</p> <p>Lichtschachtkörper Tiefe 40cm</p> <p>z.B. ACO Lichtschachtkörper 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Lichtschacht Kunststoff</i></p>	ACO Stk								
093A01B	<p>+ Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 100x60x40</p> <p>Lichtschachtkörper Tiefe 40cm</p> <p>z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Lichtschacht Kunststoff</i></p>	ACO Stk								
093A01C	<p>+ Lichtsch.Kst. beg., bef.,dwd 100x100x40</p> <p>Lichtschachtkörper Tiefe 40cm</p> <p>z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Lichtschacht Kunststoff</i></p>	ACO Stk								
093A01D	<p>+ Lichtsch.Kst. beg.,bef.,dwd 100x130x40</p> <p>Lichtschachtkörper Tiefe 40cm</p> <p>z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Lichtschacht Kunststoff</i></p>	ACO Stk								

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093A01E +	Lichtsch.Kst. beg.,bef.,dwd 125x100x40 Lichtschachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Kunststoff</i>	
093A06 +	Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A06A +	Lichtsch.Streckm.Rost beg. 80x40 Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A06B +	Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x40 Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A06C +	Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x40 Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A07 +	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A07A +	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 80x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A07B +	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A07C +	Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A08 +	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A08A +	Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 80x40 Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Lichtsacht Rost</i>	
093A08B +	Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 100x40 Lichtsacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht Rost</i>	
093A08C +	Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 125x40 Lichtsacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht Rost</i>	
093A09	+ Lichtsacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A09A +	Lichtschr.MaschRo. 30x10 bef. 80x40 Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht Rost</i>	
093A09B +	Lichtschr.MaschRo. 30x10 bef. 100x40 Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht Rost</i>	
093A09C +	Lichtschr.MaschRo. 30x10 bef. 125x40 Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht Rost</i>	
093A10	+ Lichtsacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093A10A +	Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 80x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht Rost</i>	
093A10B +	Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 100x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht Rost</i>	
093A10C +	Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 125x40 Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtsacht Rost</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093A11	+ Lichtschacht Designrost, V-Profil Design Längsstab (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A11A	+ Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 80x40 Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A11B	+ Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x40 Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A11C	+ Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x40 Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A22	+ ACO Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, begehbar und befahrbar, incl. Kittrille für druckwasserdichte Montage, mit Entwässerungsöffnung (Wandabstand 155 mm, optional verschließbar), integrierte Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung, Höhenverstellbereich 280 mm, Einschiebenut für separat erhältliche Rückwand, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093A22A	+ Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x100x60 Lichtschachtkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Kunststoff</i>	
093A22B	+ Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x130x60 Lichtschachtkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Kunststoff</i>	
093A22C	+ Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 125x130x60 Lichtschachtkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Kunststoff</i>	
093A23	+ Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A23A	+ Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x60 Streckmetallrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A23B	+ Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x60	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Streckmetallrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A24	+ Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A24A	+ Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A24B	+ Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A25	+ Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A25A	+ Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A25B	+ Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x60 Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A26	+ Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A26A	+ Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x60 Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A26B	+ Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x60 Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A27	+ Lichtschacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093A27A	+ Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 100x60 Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Lichtsacht Rost*

093A27B + Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 125x60 ACO **Stk**

Lichtsacht Designrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Rost*

093A28 + Lichtsacht Designrost, V-Profil Design Längsstab, (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A28A + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x60 ACO **Stk**

Lichtsacht Designrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtsacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Rost*

093A28B + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x60 ACO **Stk**

Lichtsacht Designrost Tiefe 60cm

z.B. ACO Lichtsacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Rost*

**093A30 + Großlichtsachtkörper aus weißem recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), begehbar montierbar,
mit dreiseitigem Bodengefälle und Entwässerungsöffnung DN 100 für Entwässerungsanschluss,
mit Höhenverstellbereich von 250 mm, mit Einschiebnut für optionale Rückwand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit
für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.**

093A30A + Lichtsch.GFK. beg. 150x100x70 ACO **Stk**

Lichtsachtkörper Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtsachtkörper 150 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Kunststoff*

093A30B + Lichtsch.GFK. beg. 150x150x70 ACO **Stk**

Lichtsachtkörper Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtsachtkörper 150 x 150cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Kunststoff*

093A30C + Lichtsch.GFK. beg. 200x100x70 ACO **Stk**

Lichtsachtkörper Tiefe 70cm

z.B. ACO Lichtsachtkörper 200 x 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtsacht Kunststoff*

093A30D + Lichtsch.GFK. beg. 200x150x70 ACO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Kunststoff</i>	
093A31	+ Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A31A	+ Lichtsch.Streckm.Rost beg. 150x70 Streckmetallrost Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A31B	+ Lichtsch.Streckm.Rost beg. 200x70 Streckmetallrost Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A32	+ Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A32A	+ Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 150x70 Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A32B	+ Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 200x70 Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A33	+ Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A33A	+ Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 150x70 Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A33B	+ Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 200x70 Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Rost</i>	
093A34	+ Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A34A	+ Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 80x40	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A34B +	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x40	ACO Stk
	Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A34C +	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x40	ACO Stk
	Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A35 +	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), bis zu 2 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A35A +	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 80x40	ACO Stk
	Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A35B +	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x40	ACO Stk
	Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A35C +	Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x40	ACO Stk
	Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A36 +	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A36A +	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x60	ACO Stk
	Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A36B +	Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x60	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A37	+ Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A37A	+ Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A37B	+ Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A38	+ Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A38A	+ Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 150x70 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A39	+ Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A39A	+ Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 150x70 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A39B	+ Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 200x70 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A40	+ Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung	
093A40A	+ Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.o.Dämm	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A40B +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 60mm	ACO Stk
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 60mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A40C +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 100mm	ACO Stk
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A40D +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 140mm	ACO Stk
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A40E +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 160mm	ACO Stk
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A41 +	Lichtschacht Montageset Standard mit stufenweiser Höhenverstellung, begehbar/befahrbar(nicht auf Dämmung), passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm Ausführung NEU) / 60cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)	
093A41A +	Lichtsch.Montages.beg+bef.Tiefe 40u.60.o.Dämm	ACO Stk
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar und befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A41B +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 100mm	ACO Stk
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u.60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A41C +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 140mm	ACO Stk
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093A41D + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 160mm	ACO Stk Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A41E + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 200mm	ACO Stk Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A41F + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 300mm	ACO Stk Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A42 + Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 70cm, mit Rostabhebesicherung		
093A42A + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.o.Dämm	ACO Stk Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A42B + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 100mm	ACO Stk Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A42C + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 140mm	ACO Stk Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A42D + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 160mm	ACO Stk Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A42E + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 200mm	ACO Stk Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093A42F +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 240mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 240mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A42G +	Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 300mm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A43 +	Lichtschacht Montageset Standard, befahrbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)	
093A43A +	Lichtsch.Montages.bef.Tiefe 40.o.Dämm Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Montageset</i>	
093A45 +	Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.	
093A45A +	Lichtsch.Entw.Ans.Standard alle Größen Lichtschacht Entwässerungsanschluss z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Entwässerungsanschluss</i>	
093A46 +	Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaeinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.	
093A46A +	Lichtsch.Rückstauverschl. alle Größen Lichtschacht Rückstauverschluss z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Entwässerungsanschluss</i>	
093A48 +	Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A48C +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A48D +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093A48E +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	ACO Stk
093A48F +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	ACO Stk
093A48G +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	ACO Stk
093A48H +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x130x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	ACO Stk
093A49 +	Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A49C +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	ACO Stk
093A49D +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	ACO Stk
093A49E +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	ACO Stk
093A50 +	Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A50C +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x100x40	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A50D +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A50E +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A51 +	Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A51C +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A51D +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A51E +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A51F +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A51G +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A51H +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x130x60	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A52	+ Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A52C	+ Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A52D	+ Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A52E	+ Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A52F	+ Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A52G	+ Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A52H	+ Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x130x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A53	+ Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A53C	+ Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x100x40	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A53D +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A53E +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A54	+ Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A54G +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A54H +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x130x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A54I +	Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.125x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A55	+ Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A55C +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x40 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A55D +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x100x40	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A55E +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A55F +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x130x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A55G +	Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x130x60 Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht druckwasserdicht</i>	
093A56 +	Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), , inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A56A +	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl. fix. beg. 80x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A56B +	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A56C +	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x40 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Aufstockelement</i>	
093A57 +	Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A57A +	Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x60 Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges.	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Aufstockelement*

093A57B + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x60 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Aufstockelement*

093A58 + Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

093A58A + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 150x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Aufstockelement*

093A58B + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 200x70 ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Lichtschacht Aufstockelement*

093A59 + ACO Rückwand für Kunststofflichtschacht aus Kunststoff als Wandverkleidung im Innenbereich des Lichtschachtes, zum Einschieben in die wandseitige Nut im Flansch.

Farbe: weiß

Anzugeben ist:

Breite in mm (800, 1000, 1250)

Höhe in mm (600, 1000, 1300)

093A59A + Lichtsch.Rückwand.Tiefe 40 ACO **Stk**

z.B. ACO Rückwand oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Rückwand*

093B + Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

LB-Version: 22

Geändert

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

093B00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

093B00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 093B

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

093B01 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensterausparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B01A + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.75x50

ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01B + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.80x60

ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01C + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x50

ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01D + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x62,5

ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01E + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x80

ACO **Stk**

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01F + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x100

ACO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01G +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01H +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01I +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01J +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01K +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01L +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01M +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01N +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B01O + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x50		ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01P + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x62,5		ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01Q + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x75		ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01R + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x80		ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01S + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x100		ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01T + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.75x50		ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01U + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.80x60		ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01V + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x50		ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B01W + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x62,5		ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01X + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B01Y + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)
Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B02A + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02B + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02C + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02D + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02E + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B02F + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02G +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02H +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02I +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02J +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02K +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02L +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02M +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02N +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B02O +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.75x50	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B02P +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B02Q +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B02R +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B02S +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B02T +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B02U +	Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B03 +	<p>Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)</p> <p>Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen</p>	
093B03A +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B03B +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.80x60	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03C +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03D +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03E +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03F +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03G +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03H +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03I +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03J +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B03K +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03L +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03M +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03N +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03O +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.75x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03P +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03Q +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03R +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B03S +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B03T + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B03U + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x100 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B03V + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.75x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B03W + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.80x60 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B03X + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x50 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B03Y + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x62,5 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B04 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)
Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

093B04A + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x75 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Suchtext: *Montagedämmplatte Therm Block*

093B04B + Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x80 ACO **Stk**
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm
z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04C +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04D +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04E +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04F +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04G +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04H +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04I +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04J +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04K +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.75x50	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B04L +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B04M +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B04N +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B04O +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B04P +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B04Q +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B04R +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B04S +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B04T +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04U +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04V +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B04W +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05 +	Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093B05A +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05B +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05C +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05D +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B05E +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x80 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	ACO Stk
093B05F +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	ACO Stk
093B05G +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	ACO Stk
093B05H +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	ACO Stk
093B05I +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	ACO Stk
093B05J +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	ACO Stk
093B05K +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	ACO Stk
093B05L +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	ACO Stk
093B05M +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05N +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05O +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05P +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05Q +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05R +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05S +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05T +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B05U +	Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B06 +	Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensterausparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093B06A +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06B +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06C +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06D +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06E +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06F +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06G +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06H +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06I +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.80x60	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06J +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06K +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06L +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06M +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06N +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06O +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06P +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B06Q +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B06R +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B06S +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B06T +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B06U +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B06V +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B06W +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B06X +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B06Y +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07	+ Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093B07A +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07B +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07C +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07D +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07E +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07F +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07G +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07H +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B07I + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x80	ACO Stk	
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07J + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x100	ACO Stk	
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07K + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.75x50	ACO Stk	
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07L + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.80x60	ACO Stk	
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07M + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x50	ACO Stk	
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07N + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk	
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07O + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x75	ACO Stk	
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07P + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x80	ACO Stk	
Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07Q + Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x100	ACO Stk	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07R +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.75x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07S +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07T +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07U +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07V +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07W +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x80	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B07X +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08 +	Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093B08A +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08B +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08C +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08D +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08E +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08F +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08G +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08H +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08I +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x75	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08J +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08K +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08L +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08M +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08N +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08O +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08P +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B08Q +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B08R +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08S +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B08T +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09	+ Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093B09A +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09B +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x50 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09C +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09D +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09E +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09F +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09G +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09H +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09I +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09J +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09K +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09L +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09M +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B09N +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x75	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B09O +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B09P +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.80x60	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B09Q +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x50	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B09R +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x62,5	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B09S +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x75	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B09T +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x100	ACO Stk
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
Suchtext:	Montagedämmplatte Therm Block	
093B10 +	Montagedämmplatte Therm® Block mit integriertem hochwasserdichten Leibungsfenster mit Dreh-/Kippflügel, für wärmebrückenfreie druckwasserdichte Lichtschachtmontage, Bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtungsflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), integriertes wärmegeämmtes Therm® Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, entspricht der Widerstandsklasse RC2, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093B10A +	Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	
093B10B +	<p>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	ACO Stk
093B10C +	<p>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	ACO Stk
093B10D +	<p>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	ACO Stk
093B10E +	<p>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	ACO Stk
093B10F +	<p>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	ACO Stk
093B10G +	<p>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	ACO Stk
093B10H +	<p>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5</p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Suchtext: <i>Montagedämmplatte Therm Block</i></p>	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B10I +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B10J +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B10K +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B10L +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B10M +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B10N +	Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x100 Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Montagedämmplatte Therm Block</i>	
093B11 +	ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093B11A +	DämAnsProf. weiß bis 140mm 75x50 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11B +	DämAnsProf. weiß bis 140mm 80x60 Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093B11C + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x50	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11D + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11E + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x75	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11F + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x80	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11G + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x125	Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11H + DämAnsProf. weiß bis 200mm 80x60	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11I + DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x50	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11J + DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11K + DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x75	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11L + DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x80	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B11M + DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x100		ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

093B11N + DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x125

ACO **Stk**

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

093C + Lichtschächte aus Beton (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

LB-Version: 22

Geändert

Suchtext:

Betonlichtschacht, ACO, Lichtschacht, Lichtschächte

093C00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

093C00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 093C

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

093C01 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

093C01A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 500

ACO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
Suchtext:	<i>ACO Betonlichtschacht</i>	
093C02	<p>+ ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 600 mm</p> <p>Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)</p>	
093C02A	<p>+ Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 600</p> <p>z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	<i>ACO Betonlichtschacht</i>	
093C03	<p>+ ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 800 mm</p> <p>Anzugeben ist: Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)</p>	
093C03A	<p>+ Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 800</p> <p>z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	<i>ACO Betonlichtschacht</i>	
093C04	<p>+ ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 1000 mm</p> <p>Anzugeben ist: Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)</p>	
093C04A	<p>+ Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 1000</p>	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
Suchtext:	<i>ACO Betonlichtschacht</i>	
093C05	+ ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 500 mm Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)	
093C05A	+ Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 500 z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>ACO Betonlichtschacht</i>	
093C06	+ ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 600 mm Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)	
093C06A	+ Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 600 z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>ACO Betonlichtschacht</i>	
093C07	+ ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 800 mm Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)	
093C07A	+ Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 800 z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>ACO Betonlichtschacht</i>	
093C08	+ ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 1000 mm Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)	
093C08A +	Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 1000 z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	ACO Betonlichtschacht	
093C09 +	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Anzugeben ist: Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000) Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)	
093C09A +	MaschenRo.MW 30x30, begehbar z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges. Tiefe: <input type="text"/> Breite: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	ACO Betonlichtschacht	
093C10 +	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Anzugeben ist: Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000) Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)	
093C10A +	MaschenRo.MW 30x10, begehbar z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges. Tiefe: <input type="text"/> Breite: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	ACO Betonlichtschacht	
093C11 +	Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Anzugeben ist: Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000) Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)	
093C11A +	MaschenRo.MW 30x10, befahrbar z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges. Tiefe: <input type="text"/> Breite: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	ACO Betonlichtschacht	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093C12	<p>+ Befestigungsset für Betonlichtschacht, Befestigungswinkel inkl. Schwerlastdübel, mit Abstandhalter (falls Montage auf Dämmung und einfacher Befestigung) liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</p> <p>Anzugeben ist: Dämmung in mm (ohne, 60-100, 120-160, 180-220, 240-300) Anzahl Befestigung (einfach, zweifach)</p>	
093C12A	<p>+ Befestigungsset f. Betonwand, verzinkt z.B. ACO Befestigungsset oder Gleichwertiges. Dämmung: <input type="text"/> Anzahl Befestigung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	ACO Betonlichtschacht	
093C13	<p>+ Befestigungsset für Betonlichtschacht, Befestigungswinkel inkl. Kleinzeug und Montagemörtel für gemauerte Wände, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</p> <p>Anzugeben ist: Dämmung in mm (bis 180, bis 240)</p>	
093C13A	<p>+ Befestigungsset f. gem. Wand, verzinkt z.B. ACO Befestigungsset oder Gleichwertiges. Dämmung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	ACO Betonlichtschacht	
093C14	<p>+ Rostabhebesicherung für Betonlichtschacht,inkl. Kleinzeug liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</p>	
093C14A	<p>+ Rostabhebesicherung z.B. ACO Rostabhebesicherung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	ACO Betonlichtschacht	
093C15	<p>+ Einbruchsicherung für Betonlichtschacht,inkl. Kleinzeug, RC2, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</p>	
093C15A	<p>+ Einbruchsicherung z.B. ACO Einbruchsicherung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	ACO Betonlichtschacht	
093C16	<p>+ Seilschlaufe für Betonlichtschacht, M16, zum Versetzen des Schachtes, 4 Stück erforderlich, wiederverwendbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</p>	
093C16A	<p>+ Seilschlaufe M16 z.B. ACO Seilschlaufe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext:	ACO Betonlichtschacht	
093C17	<p>+ ACO Betonaufsatz aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, mit Stufenfalz, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 500 mm Anzugeben ist:</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (200)

093C17A + Betonaufsatz Tiefe 500

ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C18 + ACO Betonaufsatz aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, mit Stufenfalz, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung
Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (200)

093C18A + Betonaufsatz Tiefe 600

ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C19 + Stahl-Lichtschachtaufsatz als Fertigteil aus verzinktem Stahl, 1-teilig, mit 4 Verbindungslaschen als Verschiebeschutz zur Verschraubung mit dem Betonlichtschacht und 4 Befestigungshülsen (M16) zur Montage der Abhebe- und Einbruchsicherung. Schmale Rostkante zum direktem Anpflastern. Stapelbar,

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Höhe in mm (50, 100, 150, 200)

093C19A + Stahlaufsatz f. Betonlichtschacht

ACO **Stk**

z.B. ACO Stahlaufsatz oder Gleichwertiges.

Breite:

Tiefe:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C21 + ACO Hinterfüllplatte aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, zum Aufsetzen auf die Betondecke

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (200, 300, 400, 500, 600, 700)

093C21A + Hinterfüllplatte

ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093C22	+ Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.	
093C22A	+ Lichtsch.Entw.Ans.Stand. alle Größen Lichtschacht Entwässerungsanschluss z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Entwässerungsanschluss</i>	
093C23	+ Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaeinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.	
093C23A	+ Lichtsch.Rückst.Vers. alle Größen Lichtschacht Rückstauverschluss z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Entwässerungsanschluss</i>	
093C24	+ Verschlussplatte zum Schließen der Ablauföffnung bei druckwasserdichter Montage, aus Edelstahl, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Montage nach Herstellerangaben.	
093C24A	+ Lichtsch.Verschlussplatte alle Größen Lichtschacht Verschlussplatte z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>Lichtschacht Entwässerungsanschluss</i>	
093C25	+ ACO Lichtschachtabdeckung für Betonlichtschächte, schräge Ausführung, aus Plexiglas als Klarglas, zum Schutz vor Nässe und Verschmutzung, Inkl. Montageset Anzugeben ist: Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000) Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)	
093C25A	+ Lichtschachtabdeckung z.B. ACO Lichtschachtabdeckung oder Gleichwertiges. Tiefe: <input type="text"/> Breite: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>ACO Betonlichtschacht</i>	
093C26	+ ACO Insektenschutzgitter für Betonlichtschächte, mit Betonkantenüberdeckung, fertiger Rahmen aus anthrazitfarbenen Aluminium und Gewebe aus Edelstahl, zum Schutz vor Insekten und Kleinstlebewesen Inkl. Montageset Anzugeben ist: Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000) Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)	
093C26A	+ Insektenschutzgitter z.B. ACO Insektenschutzgitter oder Gleichwertiges. Tiefe: <input type="text"/> Breite: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO Stk
Suchtext:	<i>ACO Betonlichtschacht</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093C27	<p>ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,</p> <p>mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,</p> <p>mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,</p> <p>inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>Tiefe: 500 mm</p> <p>Anzugeben ist:</p> <p>Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)</p> <p>Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)</p>	
093C27A	<p>Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 500</p> <p>z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.</p> <p>Breite: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext: <i>ACO Betonlichtschacht</i>		
093C28	<p>ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,</p> <p>mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,</p> <p>mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,</p> <p>inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>Tiefe: 600 mm</p> <p>Anzugeben ist:</p> <p>Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)</p> <p>Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)</p>	
093C28A	<p>Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 600</p> <p>z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.</p> <p>Breite: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext: <i>ACO Betonlichtschacht</i>		
093C29	<p>ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,</p> <p>mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,</p> <p>mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,</p> <p>inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>Tiefe: 800 mm</p> <p>Anzugeben ist:</p> <p>Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)</p> <p>Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)</p>	
093C29A	<p>Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 800</p> <p>z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.</p> <p>Breite: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext: <i>ACO Betonlichtschacht</i>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093C30	<p>ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,</p> <p>mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,</p> <p>mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,</p> <p>inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>Tiefe: 1000 mm</p> <p>Anzugeben ist:</p> <p>Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)</p> <p>Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)</p>	
093C30A	<p>ACO Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe1000</p> <p>z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.</p> <p>Breite: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext: <i>ACO Betonlichtschacht</i>		
093C31	<p>ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,</p> <p>mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,</p> <p>mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,</p> <p>inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>Tiefe: 500 mm</p> <p>Anzugeben ist:</p> <p>Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)</p> <p>Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)</p> <p>Dämmstärke in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)</p>	
093C31A	<p>ACO Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 500</p> <p>z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.</p> <p>Breite: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/></p> <p>Dämmstärke: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO Stk
Suchtext: <i>ACO Betonlichtschacht</i>		
093C32	<p>ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,</p> <p>mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,</p> <p>mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,</p> <p>inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>Tiefe: 600 mm</p> <p>Anzugeben ist:</p> <p>Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)</p> <p>Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)</p> <p>Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)</p>	
093C32A	<p>ACO Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 600</p>	ACO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Dämmung:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C33 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

093C33A + **Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 800**

ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Dämmung:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

093C34 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,
mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,
inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

093C34A + **Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe1000**

ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Dämmung:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: *ACO Betonlichtschacht*

098P + **Versetzarbeiten (PCI)**

Version: 2025-08

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p> <p>LB-Version: 22</p>									
098P00	+ Zusätzliche Vorbemerkungen									
098P00A	+ Verwendung von Schnellmörtel	PCI								
	<p>Zur Verankerung von Bauteilen aller Art wird ein 1-komponentiger (1k), schnellabbindender (nach 5 Minuten rissefrei), chloridfreier, wasser- und frostbeständiger Schnellzementmörtel mit Additiven verwendet, z.B. PCI-POLYFIX 5 Min. oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>									
098P00B	+ Verwend.Schnellz.Nassber.30sec	PCI								
	<p>Bei Schnellmontagen auch in Nassbereich (Nassber.), für Dübelungen in der Fassade, für das Fixieren von Installationen sowie schließen von z.B. Rohrdurchbrüchen, wird ein wasserdichter, schnellhärtender (nach 30 Sekunden), chloridfreier, wasser- und frostbeständiger, 1-komponentiger Zement-Montagemörtel (Schnellz.) mit Additiven verwendet (Verwend.), z.B. PCI-POLYFIX 30 Sek. oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>									
098P00C	+ Verwend.Universalkleber	PCI								
	<p>Anstelle von mechanischen Verdübelungen wird ein lösungsmittelfreier (LF), thixotroper, 2-komponentiger (2k), grauer Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Füllstoffen verwendet (Verwend.).</p> <p>Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C, z.B. PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.</p>									
098P00D	+ Verankern Maschinenteile	PCI								
	<p>Zum Verankern von Maschinenteilen, präzisen Vergießen und Einbetten von Maschinen, Kranschienen und Turbinen, Untergießen von Brückenlagern und Pfeilern, etc. wird ein 3-komponentiger Epoxidharzvergussmörtel mit niedriger Gesamtschwindung, hohen Festigkeitswerten und hoher Haftzugfähigkeit auf Stahl verwendet, widerstandsfähig gegen Vibrationen und mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, z.B. PCI REPAFLOW EP PLUS oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.</p>									
098P00E	+ Versetz.Säulen,Pfeiler,Brückenlag.,Schienen	PCI								
	<p>Für das Versetzen (Versetz.) von Säulen, Pfeiler, Brückenlager, Schienen und ähnlichem wird ein zementgebundener, schwindkompensierter, 1-Komponenten-Vergussmörtel verwendet, z.B. PCI REPAFLOW oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.</p>									
098P00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 098P	ZZZ								
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	
098P15	+ Versetzen (versetz) von verschiedenen Stahlteilen (Stahl.) in Betonfundamente oder Platten, einschließlich kraftschlüssiges vergießen (vergieß.), innen und außen, mit einem fließfähigen, hochfesten Vergussmörtel, schnellabbindend, z.B. PCI REPAFLOW TURBO oder Gleichwertiges.	
098P15A	+ Stahl.versetz+vergieß.Aussp.50mm Löcher und Ausparungen (Aussp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI Stk
	LB-Version: 22	
098P15B	+ Stahl.versetz+vergieß.Fuge Fugen zwischen Rahmen und Beton, bis zu einer Breite von 5 cm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI m
	LB-Version: 22	
098P17	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versetzen von Bauteilen aus Stahl oder Beton, ohne Unterschied der Art, für das kraftschlüssige Verschließen der Aussparungen mit einem fließfähigen, lastabtragenden, stützenden, waagrecht sich verlaufenden, schwindkompensierten, rissefreien, chloridfreien, 1-komponentigen Vergussmörtel (Vergussmört.).	
098P17B	+ Az Versetzen Vergussmört.H-50mm Für Vergusshöhen über 20 bis 50 mm, mit PCI REPAFLOW. Abgerechnet der fertig vergossene Hohlraum in Verrechnungseinheiten VE = 1 Liter.	PCI VE
098P17C	+ Az Versetzen Vergussmört.H-100mm Für Vergusshöhen über 50 bis 100 mm, mit PCI REPAFLOW.	PCI VE
098P17D	+ Az Versetzen Vergussmört.ü.100mm Für Vergusshöhen über 100 mm, einschließlich einem Grobzuschlag von 30 Prozent auf, mit PCI REPAFLOW.	PCI VE
098P21	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauermörtel aller Art, für die Beigabe eines Frostschutzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-FROSTSCHUTZMITTEL.	
098P21A	+ Az Mörtel Frostschutzmittel	PCI m³
098P22	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauermörtel aller Art, innen und außen, für die Beigabe eines Luftporen bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-MISCHÖL.	
098P22A	+ Az Mörtel Luftporenbilder	PCI m³
098P23	+ Verankern von verschiedenen Stahlteilen (Stahl.) in Betonbauteilen, innen und außen, mit einem 2-komponentigen (2k) Befestigungsmörtel auf Methacrylatbasis, z.B. mit PCI BARRAFIX 920 oder Gleichwertigem.	
098P23A	+ Stahl.verankern LF 2k Aussp.50mm Löcher und Aussparungen (Aussp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI Stk
099P	+ Elastische Ver fugungen (PCI) Version: 2025-08 Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<div><div><div><div><div><div></div><div><i>Kommentar:</i> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div></div></div><div>LB-Version: 22</div></div></div></div>	
099P00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
099P00Q	<div><div><div><div><div><div></div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 099P</div></div></div><div>ZZZ</div></div><div>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</div><div><div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div><i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div></div><div>LB-Version: 22</div></div></div></div></div></div>	
099P01	+ Haftgrundierung (Fugenhaftgrund.) von Fugenflanken von Anschluss- und Bewegungsfugen, zur Verbesserung der Haftung von Fugendichtstoffen.	
099P01A	<div><div><div><div><div><div></div><div>Fugenhaftgrund.1kPU FZ/PUTZ</div></div></div><div>PCI</div><div>m</div></div><div>Bei Faserzement(FZ)-Kalksandsteinmauerwerk und Putz, Acryl, Aluminium (Al), Stahl (St) und Stahl verzinkt (vz) und ähnlichen nicht saugenden Untergründen mit einer 1-komponentigen (1k) Grundierung z.B. PCI-ELASTOPRIMER UNI oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI Carraferm, PCI Silcofug E und PCI-SILCOFERM S).</div></div></div>	
099P03	+ Anschluss- und Bewegungsfugen schließen (schließ.) z.B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putz, Porenbeton und Faserzementplatten mit einem plasto-elastischem, anstrichverträglichem Acryl-Dichtstoff, innen und außen, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-ADAPTOL oder Gleichwertiges.	
099P03A	<div><div><div><div><div><div></div><div>Fuge schließ.Acryl überstr.20mm</div></div></div><div>PCI</div><div>m</div></div><div>Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div></div>	
099P03C	<div><div><div><div><div><div></div><div>Fuge schließ.Acryl 20mm+Rs</div></div></div><div>PCI</div><div>m</div></div><div>Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einer Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div></div>	
099P05	+ Anschluss- und Bewegungsfugen schließen (schließ.) (Flankengrundierung mit z.B. PCI-ELASTOPRIMER UNI oder Gleichwertiges in eigenen Positionen) zwischen Natur- oder Kunststeinwerkstoffen, Holz- und Holzwerkstoffen mit einem wasserdichten, fungiziden, UV-beständigen, 1-komponentigen Silikon-Kautschuk-Dichtstoff (Sil-kaut.), innen und außen, z.B. PCI-CARRAFERM oder Gleichwertiges.	
099P05A	<div><div><div><div><div><div></div><div>Fuge schließ.Sil-kaut.Stein 20mm</div></div></div><div>PCI</div><div>m</div></div><div>Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div><div>LB-Version: 22</div></div>	
099P05B	<div><div><div><div><div><div></div><div>Fuge schließ.Sil-kaut.Stein-30mm</div></div></div><div>PCI</div><div>m</div></div></div></div>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH	
	Fuge über 20 bis 30 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	LB-Version: 22		
099P05C +	Fuge schließ.Silkaut.Stein 20mm+Rs Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
	LB-Version: 22		
099P05D +	Fuge schließ.Silkaut.Stein 30mm+Rs Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
	LB-Version: 22		
099P08 +	Bewegungsfugen (Bewegfug.) schließen (schließ.) (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER UNI in eigenen Positionen) im Hochbau (nicht geeignet für dauernde Wasser- und Chemikalienbelastung) mit einem elastischen (bis 25 Prozent der Fugenbreite), temperaturbeständigen, 1-komponentigen (1k) Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), z.B. PCI-ELRITAN 100 oder Gleichwertiges.		
099P08A +	Bewegfug.schließ.1k PU b.20mm Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
	LB-Version: 22		
099P08B +	Bewegfug.schließ.1k PU -30mm Fuge über 20 bis 30 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
	LB-Version: 22		
099P08C +	Bewegfug.schließ.1kPU b.20mm+Rs Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
	LB-Version: 22		
099P08D +	Bewegfug.schließ.1kPU -30mm+Rs Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
	LB-Version: 22		
099P09 +	Elastisches (elast.) Abdichten von waagrechten oder senkrechten Anschluss- und Bewegungsfugen oder Fugen an Untersichten, innen und außen, mit einem 1-komponentigen (1k), elastischen Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), temperaturbeständig von -30 bis + 80 Grad C, z.B. mit PCI-ELRITAN 140 oder Gleichwertigem.		
099P09A +	Fuge elast.schließen 1k PU b.20mm Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P09B +	Fuge elast.schließen 1k PU -35mm Fuge über 20 bis 35 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m
099P12 +	Fugen aller Art, schließen innen und außen, mit einer universellen (Univers.), elastischen, UV-beständigen, fungiziden Silikondichtungsmasse, 1-komponentig auf Silikon-Kautschukbasis, alkoholvernetzend, Farben (Fb.) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, für die der Erzeuger keinen Aufpreis vorsieht, z.B. PCI-SILCOFORM S oder Gleichwertiges.		
099P12A +	Fuge Univers.Silikon b.10mm Fb Fuge bis 10 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

099P12B + Fuge Univers.Silikon -15mm Fb PCI **m**
Fuge über 10 bis 15 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

099P12C + Fuge Univers.Silikon -20mm Fb PCI **m**
Fuge über 15 bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E1 + Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Schiebetürelementen oder -kästen in Massivwänden beschrieben.

Montagehinweis:

Folgen Sie genau den werksseitigen Verarbeitungshinweisen und verwenden Sie die angegebenen, passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsflächen zu schützen.

ECLISSE übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise hervorgerufen werden.

Alle Bauteile des Schiebetürelementes wurden von ECLISSE geprüft und getestet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09E100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

09E100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09E1 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

09E101 + Montagefertiger Schiebetürkasten für Massivwand.

- Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierte Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
- Es ist eine Verkleidung erforderlich
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigelegter Montageanleitung des Systemgebers

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09E101A +	Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 8cm 1-flg. Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 8 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO EF von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ECL Stk
09E101B +	Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 10cm 1-flg. Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 10 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ECL Stk
09E101C +	Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 12,5cm 1-flg. Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12,5 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ECL Stk
09E102 +	Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit fertig verputzter Wanddicke 18 cm , für zwei parallel geführte Türblätter in einem Schubkasten laufend. <ul style="list-style-type: none"> • Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) • Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen • Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten 	
09E102A +	Schiebetürelement TELESKOP f.Massivwand fertig 18cm z.B. Schiebetürelement Mod. TELESKOP von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ECL Stk
09E103 +	Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit fertig verputzter Wanddicke 20 cm , für zwei getrennte Türblätter in einem zentralen Schubkasten laufend. <ul style="list-style-type: none"> • Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen • Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen • Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten 	
09E103A +	Schiebetürelement UNILATERALE f.Massivwand fertig 20cm z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ECL Stk
09E104 +	Montagefertiges Schiebetürkasten mit innenliegenden Kabelführungskanälen. <ul style="list-style-type: none"> • Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung • Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142) • Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen • Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper • Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierende Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. • Es ist eine Verkleidung erforderlich • Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich • Die Montage erfolgt nach beigelegter Montageanleitung des Systemgebers 	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09E104A + Schiebetürkasten UNICO LUCE EF f.Massivwand 15cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO LUCE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E105 + Montagefertiges gebogenes Schiebetürelement für gebogene (geb.) Massivwand.

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblattbodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

09E105A + Schiebetürelement CIRCULAR f.geb.Massivwand 10cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm und fertiger Wanddicke von mindestens 12,5 cm.

z.B. Schiebetürelement Mod. CIRCULAR von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Biegeradius (m):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E106 + Montagefertiger Schiebetürkasten.

- Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln
- Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Dieses Schiebetürelement benötigt keine Verkleidung
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

09E106A + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE EF f.Massivwand 10cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E106B + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE EF f.Massivwand 12cm 1-flg. ECL **Stk**

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E107 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit werkseitig ausgesteiften Flächen des Schiebetürkastens zur Montage von z.B. Kästen oder Bügeln.

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel, nicht mit dem Kasten verschweißtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen, sowie verstärkten und ausgesteiften Seitenflächen zur Montage von z.B. Haltebügeln (barrierefreies Wohnen) oder Küchenkästen
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

Dieses Modell wird nur objektbezogen geplant und geliefert.

09E107A + Schiebetürelement EWOLUTO f.Massivwand 12cm 1-flg. ECL **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für fertige Massivwanddicke 12 cm.</p> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. EWOLUTO von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
09E108	<p>+ Montagefertiges Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand mit innenliegenden Kabelführungskanälen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung • Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln an die Ständerwand • Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt • Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen • Beidseitig, auch vom Anschlußgewerk, einstellbare Fangstopper • Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten • Es wird keine Verkleidung benötigt. • Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich • Die Montage erfolgt nach beigelegter Montageanleitung des Systemgebers 	
09E108A	<p>+ Schiebetürkasten SYNTESIS LUCE EF f.Massivwand 12,cm 1-flg.</p> <p>Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.</p> <p>z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LUCE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Schiebetür / Schiebetüren für Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E109	<p>+ Aufzählung (Az) auf Schiebetür für Stahlfassungszarge in Massivwand. Aus 1,2 mm verzinktem Stahlblech, Oberfläche verzinkt, 6-teilig mit patentierten Gehrungsverbindern zum Einschrauben, sowie patentierten Klemmankern zur direkten Verschraubung mit den Holmen des Schiebetürkastens.</p>	
09E109A	<p>+ Az Stahlfassungszarge f.Massivwand-Schiebetür 1-flg.</p> <p>Für Schiebetür 1-flügelig (1-flg.).</p>	ECL Stk
09E111	<p>+ Montagefertiges Schiebetürkasten für Massivwand.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen • Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen • Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper • Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierte Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten • Es ist eine Verkleidung erforderlich. • Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich • Die Montage erfolgt nach beigelegter Montageanleitung des Systemgebers 	
09E111A	<p>+ Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 8cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 8 cm.</p> <p>z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E111B	<p>+ Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 10cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.</p> <p>z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E111C	<p>+ Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 12,5cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12,5 cm.</p> <p>z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p>	ECL Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E114 + Montagefertiger Schiebetürkasten mit innenliegenden Kabelführungskanälen.

- Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung
- Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierende Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Es ist eine Verkleidung erforderlich
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

09E114A + Schiebetürkasten UNICO LUCE DF f.Massivwand 12cm 2-flg.

ECL Stk

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12,0 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO LUCE DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E115 + Montagefertiges gebogenes Schiebetürelement für gebogene (geb.) Massivwand.

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblattbodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

09E115A + Schiebetürelement CIRCULAR f.geb.Massivwand 10cm 2-flg.

ECL Stk

Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm und fertiger Wanddicke von mindestens 12,5 cm.

z.B. Schiebetürelement Mod. CIRCULAR von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Biegeradius (m):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E116 + Montagefertiger Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand.

- Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln
- Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung,
- Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Es wird keine Verkleidung benötigt
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

09E116A + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE f.Massivwand 10cm 2-flg.

ECL Stk

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E116B + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE f.Massivwand 12cm 2-flg.

ECL Stk

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E117	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit werkseitig ausgesteiften Flächen des Schiebetürkastens zur Montage von z.B. Kästen oder Bügeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel, nicht mit dem Kasten verschweißtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen, sowie verstärkten und ausgesteiften Seitenflächen zur Montage von z.B. Haltebügeln (barrierefreies Wohnen) oder Küchenkästen • Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen • Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten <p><i>Dieses Modell wird nur objektbezogen geplant und geliefert.</i></p>	
09E117A	<p>+ Schiebetürelement EWOLUTO f.Massivwand 12cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm, fertig Verputzt 15 cm. z.B. Schiebetürelement Mod. EWOLUTO von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E119	<p>+ Aufzählung (Az) auf Schiebetür für Stahlumfassungszarge in Massivwand. Aus 1,2 mm verzinktem Stahlblech, Oberfläche verzinkt, 6-teilig mit patentierten Gehrungsverbindern zum Einschrauben, sowie patentierten Klemmankern zur direkten Verschraubung mit den Holmen des Schiebetürkastens.</p>	
09E119A	<p>+ Az Stahlumfassungszarge f.Massivwand-Schiebetür 2-flg.</p> <p>Für Schiebetür 2-flügelig (2-flg.).</p>	ECL Stk
09E121	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit einer fertig verputzter Wanddicke von 18 cm, für zwei parallel geführte Türblätter in jeweils einen rechten und einen linken Schubkasten laufend.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) • Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen • Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblattbodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten 	
09E121A	<p>+ Schiebetürelement TELESKOP 2-seitig f.Massivwand 18cm</p> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. TELESKOP ZWEISEITIG von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E126	<p>+ Montagefertiges Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand mit innenliegenden Kabelführungskanälen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung • Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln an die Ständerwand • Profile sind im Durchgang werkseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt • Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich • Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen • Beidseitig, auch vom Anschlußgewerk, einstellbare Fangstopper • Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten • Es wird keine Verkleidung benötigt. • Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich • Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers 	
09E126A	<p>+ Schiebetürkasten SYNTESIS LUCE EF f.Massivwand 12cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LUCE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09E2 + Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand e.A.(ECLISSE)

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Schiebetürelementen in Massivwänden mit elektrischem Antrieb (e.A.) beschrieben.

Montagehinweis:

Folgen Sie genau den werksseitigen Verarbeitungshinweisen und verwenden Sie die angegebenen, passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsflächen zu schützen.

ECLISSE übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise hervorgerufen werden.

Alle Bauteile des Schiebetürelementes wurden von ECLISSE geprüft und getestet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09E200 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

09E200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09E2

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

09E201 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.

- Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen

09E201A + Schiebetürelement UNICO-M-90 f.Massivwand 10cm 1-flg.

ECL Stk

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.

- Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09E201B + Schiebetürelement UNICO-M-100 f.Massivwand 10cm 1-flg.

ECL Stk

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.

- Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm)

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E201C +	Schiebetürelement UNICO-M-110 f.Massivwand 10cm 1-flg.	ECL Stk
	Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.	
	• Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm)	
	z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E202 +	Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich	
	• Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)	
	• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen	
09E202A +	Schiebetürelement UNICO-M-90 f.Massivwand 12cm 1-flg.	ECL Stk
	Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm.	
	• Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm)	
	z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E202B +	Schiebetürelement UNICO-M-100 f.Massivwand 12cm 1-flg.	ECL Stk
	Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm.	
	• Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm)	
	z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E202C +	Schiebetürelement UNICO-M-110 f.Massivwand 12cm 1-flg.	ECL Stk
	Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm.	
	• Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm)	
	z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E203 +	Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand für fertig (fe.) verputzte Wandstärke 20 cm, gerichtet zur Aufnahme von zwei getrennt laufenden Türblättern in einem zentralen Schubkasten. Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.	
	• Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)	
	• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen	
09E203A +	Schiebetürelement UNILATERALE-M-90 f.Massivwand fe.20cm	ECL Stk
	• Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm).	
	z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E203B +	Schiebetürelement UNILATERALE-M-100 f.Massivwand fe.20cm	ECL Stk
	• Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm).	
	z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.	
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E203C +	Schiebetürelement UNILATERALE-M-110 f.Massivwand fe.20cm	ECL Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm). <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
09E204	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement ECLISSE für fertig (fe.) verputzte Massivwand 15 cm, Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schiebetürelement mit vormontierten Kabelkanälen auf den Innenseiten des Schubkastens, gerichtet zur Aufnahme von Hohlraumdosens mit Einbautiefe 35 mm Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80) Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen. 	
09E204A	<p>+ Schiebetürelement LUCE-M-90 f.Massivwand fe.15cm 1-flg.</p> <p>Schiebetürelement, 1-flügelig (1-flg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm) <p>z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E204B	<p>+ Schiebetürelement LUCE-M-100 f.Massivwand fe.15cm 1-flg.</p> <p>Schiebetürelement, 1-flügelig (1-flg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm) <p>z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E204C	<p>+ Schiebetürelement LUCE-M-110 f.Massivwand fe.15cm 1-flg.</p> <p>Schiebetürelement, 1-flügelig (1-flg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm) <p>z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E211	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich</p> <ul style="list-style-type: none"> Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80) Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen 	
09E211A	<p>+ Schiebetürelement UNICO-M-180 f.Massivwand 10cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 + 90 cm) <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-180 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E211B	<p>+ Schiebetürelement UNICO-M-200 f.Massivwand 10cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 + 100 cm) <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-200 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E211C	<p>+ Schiebetürelement UNICO-M-220 f.Massivwand 10cm 2-flg.</p> <p>Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 + 110 cm) 	ECL Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-220 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis:

- 09E214 + • Montagefertiges Schiebetürelement ECLISSE für fertig (fe.) verputzte Massivwand 15 cm, Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.
- Schiebetürelement mit vormontierten Kabelkanälen auf den Innenseiten des Schubkastens, gerichtet zur Aufnahme von Hohlraumdosens mit Einbautiefe 35 mm
 - Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)
 - Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen

- 09E214A + Schiebetürelement LUCE-M-180 f.Massivwand fe.15cm 2-flg.** ECL **Stk**
- Schiebetürelement, 2-flügelig (2-flg.).
- Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 + 90 cm)
- z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-180 von ECLISSE oder Gleichwertiges.
- Stocklichte (Breite x Höhe in cm):
- Angebotenes Erzeugnis:

- 09E214B + Schiebetürelement LUCE-M-200 f.Massivwand fe.15cm 2-flg.** ECL **Stk**
- Schiebetürelement, 2-flügelig (2-flg.).
- Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 + 100 cm)
- z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-200 von ECLISSE oder Gleichwertiges.
- Stocklichte (Breite x Höhe in cm):
- Angebotenes Erzeugnis:

- 09E214C + Schiebetürelement LUCE-M-220 f.Massivwand fe.15cm 2-flg.** ECL **Stk**
- Schiebetürelement, 2-flügelig (2-flg.).
- Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 + 110 cm)
- z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-220 von ECLISSE oder Gleichwertiges.
- Stocklichte (Breite x Höhe in cm):
- Angebotenes Erzeugnis:

09E3 + Drehflügelzarge montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Drehflügelzargen in Massivwänden beschrieben.

Montagehinweis:

Folgen Sie genau den werksseitigen Verarbeitungshinweisen und verwenden Sie die angegebenen, passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsflächen zu schützen.

ECLISSE übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise hervorgerufen werden.

Alle Bauteile des Schiebetürelementes wurden von ECLISSE geprüft und getestet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 09E300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09E300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09E3

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

- 09E301 + Flächenbündige Drehflügelzarge (Drehflügel.) (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm) zum Einbau in eine Massivwand, mit mindest fertiger Wanddicke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Dicke.**
- Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert
 - Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt
 - Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschießblech (dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile enthalten

09E301A + Drehflügelz.SYNTESIS WING 45 f.Massivwand 1-flg.

ECL Stk

Drehflügelzarge 1-flügelig (1-flg.).

z.B. Drehflügelzarge Mod. SYNTESIS WING 45 von ECLISSE oder Gleichwertiges

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- 09E302 + Flächenbündige Drehflügelzarge (Drehflügel.) (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm) zum Einbau in eine Massivwand, mit mindest fertiger Wanddicke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Dicke.**
- Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert
 - Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt
 - Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschießblech (dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile sowie das passende Türblatt (Türbl.) mit grundierter Oberfläche enthalten
 - Drückergarnitur ist durch den Auftraggeber beizustellen

09E302A + Drehflügelz.+Türbl.SYNTESIS WING 45 f.Massivwand 1-flg.

ECL Stk

Drehflügelzarge 1-flügelig (1-flg.).

z.B. Drehflügelzarge mit Türblatt Mod. SYNTESIS WING 45 von ECLISSE oder Gleichwertiges

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- 09E303 + Flächenbündige Drehflügelzarge (Drehflügel.) (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm) zum Einbau in eine Massivwand, mit mindest fertiger Wanddicke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Dicke.**
- Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert
 - Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt
 - Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschießblech (dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile sowie das passende Türblatt (Türbl.) mit weiss (we.) lackierter Oberfläche (ähnl. RAL 9016) enthalten
 - Drückergarnitur ist durch den Auftraggeber beizustellen

09E303A + Drehflügelz.+Türbl.we.SYNTESIS WING 45 f.Massivwand 1-flg.

ECL Stk

Drehflügelzarge 1-flügelig (1-flg.).

z.B. Drehflügelzarge mit Türblatt Mod. SYNTESIS WING 45 von ECLISSE oder Gleichwertiges

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

09K1 + Stahlumfassungszargen 1 und 2-schalig (KUNEX)

Version: 2018-09

Leistungsumfang:

In dieser Unterleistungsgruppe ist das Versetzen von Stahlzargen und Blindstöcken für Türsysteme beschrieben.

Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, umfasst die Leistung auch das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen, um Verwechslungen - insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklassen - beim Wiedermontieren zu vermeiden.

Das Wiedereinhängen, Einstellen und ein etwaiges Komplettieren ist in den Positionen der Türsysteme enthalten.

Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt ohne Unterschied der Einzelgröße, des Zargen-Profiles und der Oberflächenausführung der Zarge.

Montage:

Das Versetzen von Zargen für Türsysteme mit Feuerschutz erfolgt nach der vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitung. Dabei wird auch auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion geachtet.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09K100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

09K100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09K1

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

09K101 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen (UZ), für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE oder Gleichwertiges.

09K101A + SUZE Einfachfalz EI30

KNX **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09K101B +	Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZE Aufzahlung (Az) für 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K101C +	Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K101D +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K101E +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE2 oder Gleichwertiges.	
09K102A +	SUZE2 Einfachfalz EI30 EH2 Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K102B +	Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102C +	Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102D +	Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102E +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K102F +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE2 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: _____	KNX Stk
09K103 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen (UZ), für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE3 oder Gleichwertiges.	
09K103A +	SUZE3 Einfachfalz EI30 EH3	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09K103B +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE3 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K103C +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE3 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K104 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/47 mm, Beschläge: ÖNORM-Schließöffnung vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZES oder Gleichwertiges.	
09K104A +	SUZES Einfachfalz stumpf EI30 Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K104D +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K104E +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K105 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen versetzen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF)stumpf 15/47 mm, Beschläge: ÖNORM-Schließöffnung vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D,, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZES2 oder Gleichwertiges.	
09K105A +	SUZES2 Einfachfalz stumpf EI30 EH2 Ohne EH2 Attest! Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K105B +	Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZES2 Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K105E +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES2 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K105F +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES2 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K106 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF)stumpf 15/45 mm,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Beschläge: ÖNORM-Schließöffnung vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen , Drückerhöhe 1050 mm, 2Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3), z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZES3 oder Gleichwertiges.</p>	
09K106A +	SUZES3 Einfachfalz stumpf EI30 EH3 Ohne EH3 Attest! Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K106B +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES3 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K106C +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES3 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K107 +	<p>Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen , für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) 15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZD oder Gleichwertiges.</p>	
09K107A +	SUZD Doppelfalz EI30 Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K107B +	Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZD Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K107C +	Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K107D +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K107E +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K108 +	<p>Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen , für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF)15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZD2 oder Gleichwertiges.</p>	
09K108A +	SUZD2 Doppelfalz EI30 EH2 Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K108B +	Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZD2 Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09K108C +	Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZD2 Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K108D +	Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD2 Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K108E +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD2 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K108F +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD2 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K109	+ Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen , für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) 15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerrhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZD3 oder Gleichwertiges.	
09K109A +	SUZD3 Doppelfalz EI30 EH3 Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K109B +	Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD3 Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K109C +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD3 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K109D +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD3 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K110	+ Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf 15/47 und 15/27, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS oder Gleichwertiges.	
09K110A +	SUZDS Doppelfalz stumpf EI30 Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K110D +	Az für 3 Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D f. SUZDS Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K110E +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09K111	+ Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) stumpf 15/47 mm und 15/27, Schließöffnungen ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS2 oder Gleichwertiges.	
09K111A	+ SUZDS2 Doppelfalz stumpf EI30 EH2 Ohne EH2 Attest. Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis:(.....)	KNX Stk
09K111B	+ Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZDS2 Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position:.....	KNX Stk
09K111E	+ Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZDS2 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position:.....	KNX Stk
09K111F	+ Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS2 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position:.....	KNX Stk
09K112	+ Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) stumpf 15/47 mm und 15/27, Schließöffnungen ÖNÖRM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS3 oder Gleichwertiges.	
09K112A	+ SUZDS3 Doppelfalz stumpf EI30 EH3 Ohne EH3 Attest. Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis:(.....)	KNX Stk
09K112B	+ Az für 3 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SUZDS3 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position:.....	KNX Stk
09K112C	+ Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS3 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position:.....	KNX Stk
09K113	+ Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHLLECKZARGE SEZE oder Gleichwertiges.	
09K113A	+ SEZE Einfachfalz EI30 Stahl-Eckzarge druckfest montiert. Angebotenes Erzeugnis:....(.....)	KNX Stk
09K113B	+ Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SEZE	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	
09K113C +	Az für 2 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SEZE Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K113D +	Az für 3 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K113E +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114 +	Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2) ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHECKZARGE SEZE2 oder Gleichwertiges..	
09K114A +	SEZE2 Einfachfalz EI30 EH2 Stahl-Eckzarge druckfest montiert. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
09K114B +	Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114C +	Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114E +	Az für 2 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114F +	Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K114G +	Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE2 Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
09K115 +	Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3) ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHECKZARGE SEZE3 oder Gleichwertiges..	
09K115A +	SEZE3 Einfachfalz EI30 EH3 Stahleckzarge druckfest montiert. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09K115B + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE3 KNX **Stk**

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

09K115C + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE3 KNX **Stk**

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position:

09K116 + Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf (st.) 15/45 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX100-160 3D, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHLCKZARGE SEZES oder Gleichwertiges..

09K116A + SEZES stumpf EI30 KNX **Stk**

Stahl-Eckzarge druckfest montiert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09K116E + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZES KNX **Stk**

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

09K116F + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZES KNX **Stk**

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position:

09PA + Lüftungsbausteine (PROMAT)

Version 2018

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, einschließlich Einbau bzw. Montage von **Lüftungsbausteinen** beschrieben.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Alle Leistungen erfolgen gemäß den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien und gemäß der Normen.

Einbau- oder Montagerichtlinien:

Einbau- oder Montagerichtlinien gemäß den Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09PA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

09PA00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09PA ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

09PA01 + Lüftungsbaustein als intumeszierendes Verschlussystem für Be- und Entlüftungsöffnungen in Leichtbauwänden ≥ 100 mm dick, beidseitig mit mind. 2 x 12,5 mm Feuerschutzplatten beplankt, oder in Massivwänden ≥ 100 mm dick und mind. 450 kg/m³ Rohdichte, Expansionstemperatur ca. 190°, klassifiziert nach EN 13501-2:2007 +A1:2009, Brandabschottung in Übereinstimmung mit der ETAG 026-4:2012, als Basis Einheitstemperaturzeitkurve nach EN 1363-1:2000, Abstand von Boden, Decke oder angrenzenden Wänden mind. 70 mm, Abstand von anderen Objekten mind. 100 mm, verkettet bis zu 4 Lüftungsbausteinen in Leichtbauwänden bzw. bis zu 8 Lüftungsbausteinen in Massivwänden, Abstand zwischen Verkettungselementen mind. 50 mm, Einzelelement Größe 100 x 100 x 80 mm, freier Lüftungsquerschnitt ca. 69%, klassifiziert EI120, Verkettungselemente klassifiziert EI90, Anordnung der Verkettungselemente horizontal oder vertikal, bis 4 Stk. quadratisch, oder L-förmig max. 2 Elemente übereinander in der Leichtbauwand bzw. 3 Elemente übereinander in der Massivwand.

z.B. mit PROMAT PROMASTOP®-IM GRILL, Klassifizierungsbericht IBS 315020416-A, oder Gleichwertiges.

09PA01A + Lüftungsbaust.Einzelelement EI120 Leichtbau-/Massivwand PRO **Stk**

Lüftungsbaustein Einzelelement EI120 in Leichtbau- oder Massivwand.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09PA01B + Lüftungsbaust.Verkettungselement EI90 Leichtbau-/Massivwand PRO **Stk**

Lüftungsbaustein Verkettungselement EI90 in Leichtbau- oder Massivwand, aus max. 4 Stk., abgerechnet die Anzahl der Einzelstücke.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09PA01C + Lüftungsbaust.Verkettungselement EI90 Massivwand PRO **Stk**

Lüftungsbaustein Verkettungselement EI90 in Massivwand, aus max. 8 Stk., abgerechnet die Anzahl der Einzelstücke.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R1 + Versetzarb.,Wärme-u.Schalldämmung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

09R100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

09R100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 09R1 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

09R158 + Schalldämmung von Gebäude-Trennfugen aus Steinwolle. Verlegung dicht gestoßen, punkt- oder streifenförmig geklebt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert. Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt über 1000 C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.

09R158A + Gebäudetrennfug.Steinw.20-2mm ROW **m²**
20 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 48 MN/m³. Wärmedurchlasswiderstand: 0,55 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R158B + Gebäudetrennfug.Steinw.30-2mm ROW **m²**
30 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 27 MN/m³. Wärmedurchlasswiderstand: 0,85 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 30-2 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R158C + Gebäudetrennfug.Steinw.40-2mm ROW **m²**
40 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 21 MN/m³. Wärmedurchlasswiderstand: 1,10 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 40-2 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R159 + Schalldämmung von Gebäude-Trennfugen (Gebäudetrennfug.) aus Steinwolle mit umlaufenden Stufenfalz (SF). Verlegung dicht gestoßen, punkt- oder streifenförmig geklebt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert. Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt über 1000 C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK.

09R159A + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 20mm ROW **m²**
20 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 20 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R159B + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 30mm ROW **m²**
30 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 0,75 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 30 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R159C + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 40mm ROW **m²**
40 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 1,00 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 40 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R159D + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 50mm ROW **m²**
50 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 50 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09R160 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwolllamellenplatten mit beidseitiger Beschichtung, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren, Produktart: MW-PT 10, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/mK.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09R160A +	Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 60mm 60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,45 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R160B +	Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 80mm 80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,95 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R160C +	Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 100mm 100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,40 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R160D +	Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 120mm 120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,90 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R160E +	Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 140mm 140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R160F +	Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 160mm 160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,90 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R161 +	Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwolleplatten mit einseitiger Vlieskaschierung, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren und nachträglichem Farbauftrag, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A2-s1,d0, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.	
09R161A +	Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 60mm 60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R161B +	Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 80mm 80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R161C +	Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 100mm 100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R161D +	Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 120mm 120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m ² K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09R161E +	Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 140mm 140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
09R161F +	Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 160mm 160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
09R161G +	Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 180mm 180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
09R161H +	Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 200mm 200 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 200 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
09R162 +	Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwollplatten, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.	
09R162A +	Kellerdeckendämmplatte 60mm 60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
09R162B +	Kellerdeckendämmplatte 80mm 80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
09R162C +	Kellerdeckendämmplatte 100mm 100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
09R162D +	Kellerdeckendämmplatte 120mm 120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
09R162E +	Kellerdeckendämmplatte 140mm 140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
09R162F +	Kellerdeckendämmplatte 160mm 160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09R162G + Kellerdeckendämmplatte 180mm	180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R163 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwollplatten, geeignet als Einlage für die Schalung, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.		
09R163A + Kellerdeckendämmplatte Schalung 60mm	60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R163B + Kellerdeckendämmplatte Schalung 80mm	80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R163C + Kellerdeckendämmplatte Schalung 100mm	100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R163D + Kellerdeckendämmplatte Schalung 120mm	120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R163E + Kellerdeckendämmplatte Schalung 140mm	140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R163F + Kellerdeckendämmplatte Schalung 160mm	160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²
09R163G + Kellerdeckendämmplatte Schalung 180mm	180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m ²