

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 37 - Tischlerarbeiten

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB-Hochbau

ABK 022

Datum: 31.10.2025 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten

<https://www.abk.at/audaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 3711 Allgemeine Tischlerarbeiten gem.Werkplan**
- ULG 3713 Fenster- oder Türladen**
- ULG 3714 Pfostenstöcke, Blindstöcke mit Futter**
- ULG 3715 Holztüren, Zargen, Zubehör (konstruktiv)**
- ULG 3718 Geländer, Handläufe**
- ULG 3719 Innenwand- und Deckenverkleidungen**
- ULG 3725 Montagearbeiten**
- ULG 3780 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 3790 Regieleistungen**
- ULG 37D0 Zusätzliche Vorbemerkungen (DANA)**
- ULG 37D2 Innen- und Standardtüren (DANA)**
- ULG 37D3 Design- und Stiltüren (DANA)**
- ULG 37D4 Ganzglastüren (DANA)**
- ULG 37D5 Funktionstüren 42mm (DANA Typ42)**
- ULG 37D6 Funktionstüren 47mm (DANA Typ48)**
- ULG 37D7 Funktionstüren 64mm (DANA Typ65)**
- ULG 37D8 Aussentüren (DANA)**
- ULG 37DA Renovierungszargen (DANA)**
- ULG 37DB Holzzargen und Rahmenstöcke (DANA)**
- ULG 37DC Schiebetürzargen u.Windfangelemente (DANA)**
- ULG 37DD Beschläge, Verglasung und Zubehör (DANA)**
- ULG 37EG Innenausbauarbeiten/Verkleidungen (EGGER)**
- ULG 37F9 Mineralischer Klick-Fußboden (SWISSPEARL)**

ULG 37FA	Wandschutzplatten Saneco (SWISSPEARL)
ULG 37FB	HPL Kompaktplatten m.Melaminharzoberfläche (Fundermax)
ULG 37FC	HPL Kompaktplatten m.Anti-Fingerprint (Fundermax)
ULG 37FD	HPL Kompaktpl.m.doppelt geh./vern./geschl.Besch. (Fundermax)
ULG 37FE	HPL Kompaktplatten m.weißem Kern (Fundermax)
ULG 37FF	Kompaktpl.doppelt.geh.,vern.,geschl.chem-best.B.(Fundermax)
ULG 37FG	HPL Standardqualität Typ HGS (Fundermax)
ULG 37FH	HPL Postformingqualitätplatten Typ HGP (Fundermax)
ULG 37FI	HPL HDS Anti-Fingerprint (Fundermax)
ULG 37FJ	Holzfaserplatten HB.HLA2 (Fundermax)
ULG 37FM	HPL Küchenarbeitsplatte Innenanwendung (Fundermax)
ULG 37FN	HPL Küchenarbeitsplatte Outdoor (Fundermax)
ULG 37GA	GEOS-Objektbeschläge Modell 1500 (GRUNDMANN)
ULG 37GB	GEOS-Objektbeschläge Modell 1600 (GRUNDMANN)
ULG 37GC	GEOS-Objektbeschläge Modell 1700 (GRUNDMANN)
ULG 37GG	GEOS-Objektbeschläge Modell 2100 (GRUNDMANN)
ULG 37GH	GEOS-Objektbeschläge Modell 2200 (GRUNDMANN)
ULG 37GI	GEOS-Objektbeschläge Modell 2300 (GRUNDMANN)
ULG 37GK	GEOS-Objektbeschläge Modell 2500 (GRUNDMANN)
ULG 37GR	GEOS-Objektbeschläge Modell 17100,17200,17300 (GRUNDMANN)
ULG 37GS	GEOS-Objektbeschläge Modell 2500N (GRUNDMANN)
ULG 37GT	GEOS-Objektbeschläge Modell 4600 (GRUNDMANN)
ULG 37K1	Feuerschutztürblätter (KUNEX)
ULG 37K2	Einbruchhemmende Türblätter (KUNEX)
ULG 37K3	Schallschutz-Türblätter (KUNEX)
ULG 37K4	Laubeneingangstüren (KUNEX)
ULG 37K5	Innentüren (KUNEX)
ULG 37K6	Spezialtürblätter (KUNEX)
ULG 37K7	Holzzargen, Massivrahmenstöcke (KUNEX)
ULG 37K8	Holzzargen, Feuer-Einbruchhemmend (KUNEX)
ULG 37K9	Feinbeschlag, Zubehör (KUNEX)
ULG 37MA	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 1500 (GRUNDMANN)
ULG 37MB	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 1600 (GRUNDMANN)
ULG 37MC	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 1700 (GRUNDMANN)
ULG 37MG	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2100 (GRUNDMANN)
ULG 37MH	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2200 (GRUNDMANN)
ULG 37MI	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2300 (GRUNDMANN)
ULG 37MJ	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2400M (GRUNDMANN)
ULG 37MK	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2500 (GRUNDMANN)
ULG 37MN	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2500N (GRUNDMANN)
ULG 37MO	GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 4600 (GRUNDMANN)
ULG 37MP	GEOS-Objektbeschläge Halboliven (GRUNDMANN)
ULG 37NA	GEOS-Objektbeschläge Garderobehaken (GRUNDMANN)
ULG 37NB	GEOS-Objektbeschläge Türpuffer (GRUNDMANN)
ULG 37NC	GEOS Sonderbeschläge (GRUNDMANN)
ULG 37ND	GEOS Namensschilder (GRUNDMANN)
ULG 37PC	Wohnbaubeschläge Classic (GRUNDMANN)
ULG 37PH	Wohnbaubeschläge Home Office (GRUNDMANN)
ULG 37PS	Wohnbaubeschläge Basic (GRUNDMANN)
ULG 37PT	Wohnbau Halboliven
ULG 37RA	Einbruchhemmende-Beschläge Serie SiEL/SiAL (GRUNDMANN)

- ULG 37RC Einbruchhemmende Beschläge Serie SiS3/SiS3-ZA (GRUNDMANN)**
- ULG 37RE Einbruchhemmende Beschläge Serie SiM1 (GRUNDMANN)**
- ULG 37RH Einbruchhemmende Beschläge Serie Si2/Si2-ZA (GRUNDMANN)**
- ULG 37RI Einbruchhemm.Beschläge Serie Si3/Si3-ZA u.Si4-ZA (GRUNDMANN)**
- ULG 37RJ GEOS Halboliven, sperrbar (GRUNDMANN)**
- ULG 37RK GEOS Halboliven, sperrbar (GRUNDMANN)**
- ULG 37W0 Vorbemerkungen Standardschlösser (GRUNDMANN)**
- ULG 37W1 Schlösser als Aufzahlung auf Standard (GRUNDMANN)**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37 Tischlerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Kommentar:

Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.
- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.
- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der LG 39 zu finden.
- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.
- Holzfenster siehe LG 71.
- Holz-Alu-Fenster siehe LG 74.
- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren beschrieben.
- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.
- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.
- Rollläden aus Holz sind in der LG 57 zu finden.
- Holztreppe sind frei zu formulieren

Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

3711 Allgemeine Tischlerarbeiten gem.Werkplan

Kommentar:

Soweit Tischlerarbeiten nicht als standardisierte Bauelemente in anderen Leistungsgruppen oder Unterleistungsgruppen beschrieben sind, sind Tischlerarbeiten frei zu formulieren.

In dieser Unterleistungsgruppe sind Leistungen unter Bezugnahme auf einen Ausführungsplan (Werkplan) des Auftraggebers geregelt.

Soweit das nicht aus den Planunterlagen ersichtlich ist, sind im Allgemeinen nachstehende Angaben erforderlich:

- Werkstoff (Holzart)
- Oberflächenbehandlung
- Verbindungstechnik (z.B. geleimt, sichtbar geschraubt, gedübelt)
- Materialdicken und Mindestabmessungen
- Dekor, Design, Gestaltung
- Ausführung etwaiger Kanten und sichtbar bleibender Schmalseiten
- Beschlagsteile, Material, Design, Qualität

Nachweise über das Erreichen bestimmter Messwerte oder einer Klassifizierung von Eigenschaften nach Norm werden vom Auftragnehmer nicht erbracht.

371100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

371100A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.11)

Betrifft Position(en):

Folgende Beilagen sind zu beachten:

371100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3711

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

3713 Fenster- oder Türläden

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Soweit nicht standardisierte Elemente für bewegliche Fensterabschlüsse in der LG 57 zutreffen, sind Fenster- und Türläden unter Angabe der Einzelgröße nach Stück auszuschreiben.</p> <p>Anzugeben ist</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Ausführungsart (z.B. mit feststehenden Lamellen, beweglichen Lamellen oder als geschlossene flächige Abschlüsse) - die Holzart und Oberflächenbehandlung - die Art der Befestigung (Montage) durch Angabe der Leibungstiefe und der Untergrundmaterialien (z.B. Mauerwerk verputzt, Beton, Holz) - die Art und Anzahl der Beschläge (z.B. Ladenbänder aus nicht rostendem Material seitlich regulierbar, mit verstellbaren Kloben aus Stahl, Haltekonsolen, Feststeller, Ladenverschluss mit Gestänge und Klauen, bei Faltiladen zusätzliche Verschlusseinrichtungen, bei beweglichen Jalousien Verstellbeschläge, etwaige Ladeninnenöffner). <p>Es wird empfohlen im Leistungsverzeichnis neben der Beschreibung auf eine Skizze (Plandarstellung) zu verweisen. Dies ist erforderlich, wenn eine besondere Gestaltungsabsicht des Auftraggebers erfüllt werden soll.</p>	

371300 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

371300A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.13)

Betrifft Position(en):
Folgende Beilagen sind zu beachten:

371300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3713

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

3714 Pfostenstöcke, Blindstöcke mit Futter

Pfostenstöcke:

Im Einheitspreis der Pfostenstöcke und Blindstöcke mit Futter ist einkalkuliert: das Liefern des Stockes ohne Versetzen, Vorköpfe oder Pratzten nach Wahl des Auftraggebers, drei Stück je Seite, das zeitlich spätere Liefern und Montieren der Verkleidungen oder des Futters, des Schließbleches, der Bänder und der Anschlagdichtungen, auf die bereits vom Auftraggeber oder nach gesonderter Position versetzten oder montierten Türläden. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied für stumpfe (ungefälzte) oder gefälzte Türblätter.

Pfostenstöcke, nicht deckend beschichtet:

Pfostenstöcke mit nicht deckender Beschichtung können nach Wahl des Auftragnehmers entweder lamelliert (Sichtfläche in ausgeschriebener Holzart) oder in Vollholz ausgeführt werden.

Kommentar:

Futterstöcke, Rundbögen und segmentförmige Bögen sind frei zu formulieren.

371400 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

371400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3714

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

371401	Pfostenstock für einflügelige Türen, einschließlich Zier- und Falzverkleidungen, ohne Unterschied der Stocklichte bis 900 x 2000 mm.	
371401A	Pfostenstock b.900 grundb.b.80 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe bis 80 mm.	Stk
371401B	Pfostenstock b.900 grundb.ü.80-100 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 80 bis 100 mm.	Stk
371401C	Pfostenstock b.900 grundb.ü.100-130 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 100 bis 130 mm.	Stk
371401D	Pfostenstock b.900 grundb.ü.130-150 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 130 bis 150 mm.	Stk
371403	Pfostenstock für zweiflügelige Türen, einschließlich Zier- und Falzverkleidungen, ohne Unterschied der Stocklichte über 1200 bis 1600 x 2000 mm.	
371403A	Pfostenst.2FI Tür grundb.b.80 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe bis 80 mm.	Stk
371403B	Pfostenst.2FI Tür grundb.ü.80-100 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 80 bis 100 mm.	Stk
371403C	Pfostenst.2FI Tür grundb.ü.100-130 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 100 bis 130 mm.	Stk
371403D	Pfostenst.2FI Tür grundb.ü.130-150 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 130 bis 150 mm.	Stk

3715 Holztüren, Zargen, Zubehör (konstruktiv)

Ein Nachweis der Eignung in Bezug auf Klassifizierungen gemäß Norm oder der Einhaltung bauphysikalischer Werte für Leistungen in der ULG 37.15 ist nicht vorgesehen.

Kommentar:

Türen, Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 als Systeme (Elemente) standardisiert.

Eine von der in der LG 43 beschriebenen Beanspruchungsklasse gemäß Norm abweichende Kombination von normgemäßen Klassifizierungen von Eigenschaften in Bezug auf allgemeine Anforderungen (z.B. Maßtoleranzen, Ebenheit, Festigkeit, Bedienkräfte, mechanische Beanspruchung, Klimabelastung) oder die Angabe von Grenzwerten hinsichtlich Wärmeschutz und Schallschutz sowie die Angabe von Klassifizierungen hinsichtlich Feuerschutz, Einbruchhemmung, Beschusshemmung, Explosionshemmung und dergleichen kann in der LG 43 unter Bezugnahme auf geltende Normen frei formuliert werden (funktional).

Es wird empfohlen, in dieser Unterleistungsgruppe nur individuell gestaltete Türen, Zargen, Beschläge und Zubehör nach genauer Angabe oder Skizze des Auftraggebers hinsichtlich Material, Oberfläche, Design, Beschläge und dergleichen (konstruktiv) frei zu formulieren.

371500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
371500A	Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.15) Betrifft Position(en): <input type="text"/> Folgende Beilagen sind zu beachten: <input type="text"/>	
371500Q +	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3715	ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <p>Kriterien der Gleichwertigkeit:</p> <p>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</p>	

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

3718 Geländer, Handläufe

Kommentar:

Geländer aus Holz, Geländerfüllungen für Tragkonstruktionen aus Metall oder Handläufe aus Holz einschließlich der Tragkonstruktion können mit Angabe der genauen Abmessungen, Holzart, Oberflächenbehandlung, Holzstärken, Verbindungsmittel, Art der Montage und dergleichen frei formuliert werden.

Die Bezugnahme auf eine Plandarstellung (Skizze) wird empfohlen.

371800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

371800A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.18)

Betrifft Position(en):

Folgende Beilagen sind zu beachten:

371800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3718

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

3719 Innenwand- und Deckenverkleidungen

Begriffsbestimmung:

Wand- oder Deckenverkleidungen bestehen aus der Unterkonstruktion und der Decklage.

Ausmaß:

Abgerechnet wird die abgewinkelte Oberfläche der Verkleidung im Deckmaß (nicht Federmaß).

Gerüstung:

Bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m ist die Gerüstung im Einheitspreis einkalkuliert.

Sortierung:

Alle Verkleidungen werden mit Profilholz der Sortierung ausgeführt.

Abrechnung Deckenverkleidungen:

Deckenverkleidungen werden ohne Unterschied, ob sie waagrecht, lotrecht (Schürzen, Stufen) oder in Neigung verlegt sind, abgerechnet.

Befestigungsgrund:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Die Befestigung ist ohne Unterschied des Untergrundes im Einheitspreis einkalkuliert. Bei Wänden oder Decken mit einer Dämmung aus Holzwolleleichtbauplatten oder Ähnlichem mit einer Dicke über 25 mm werden die Erschwerisse mit einer Aufzählung abgegolten.

Unterkonstruktionen:

Für die Unterkonstruktion werden Latten aus Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet, die lufttrocken und sägerau sind. Im Einheitspreis ist die fluchtgerechte Montage waagrecht, lotrecht oder in Neigung, einschließlich etwaiger Unterfütterungen, einkalkuliert. Die Montage erfolgt mit Dübeln und passivierten (verzinkten) Schrauben. Abgerechnet wird die Fläche der Verkleidung.

Befestigung der Decklagen:

Die Befestigung der Decklagen wird nicht sichtbar mit rostgeschütztem Befestigungsmaterial ausgeführt.

Waagrechte Profilholz-Decklagen:

Stöße bei waagrecht verlegten Decklagen an Wänden werden versetzt hergestellt. Stoßverbindungen mit Profilleisten (z.B. mit Doppelnut) werden mit Aufzählungspositionen geregelt.

Senkrechte Profilholz-Decklagen:

Bei senkrecht verlegten Decklagen an Wänden werden bis zu einer Höhe von 3 m keine Stöße hergestellt.

Oberflächenbearbeitung:

Alle Profile sind dreiseitig gehobelt, die Rückseite nur vom Hobelmesser gestreift. Andere Oberflächenbearbeitungen, wie z.B. geschliffen, sandgestrahlt, gebürstet, geschroppt, geflämmt oder gehackt, werden mit Aufzählungspositionen verrechnet.

Beschichtungen (Oberflächenbehandlung):

Die allseitige Imprägnierung der Verkleidung, mit oder ohne Farbzusatz, oder eine Grundbeschichtung der Verkleidung wird vor der Verlegung durchgeführt und ist im Einheitspreis einkalkuliert. Eine etwaige Imprägnierung der Unterkonstruktion wird gesondert verrechnet.

371900 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

371900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3719

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

371901 Unterkonstruktion aus einfacher Lattung.

371901A Einfache Lattung f.Wand

m²

Auf Wänden, Profil mindestens 22 x 45 mm.

371901B Einfache Lattung f.Decken

m²

Auf Deckenuntersichten, Profil mindestens 22 x 45 mm.

371902 Unterkonstruktion bestehend aus Lattung und Konterlattung (Doppellattung).

371902A Doppellatt.Wand 15x45+22x45

m²

An Wänden, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 22 x 45 mm.

371902B Doppellatt.Decke 15x45+22x45

m²

An Decken, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 22 x 45 mm.

371902C Doppellatt.Wand 15x45+30x50

m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	An Wänden, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 30 x 50 mm.	
371902D	Doppellatt.Decke 15x45+30x50 An Decken, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 30 x 50 mm.	m²
371902E	Doppellatt.Wand 30x50+30x50 An Wänden, Grund- und Konterlattung 30 x 50 mm.	m²
371902F	Doppellatt.Decke 30x50+30x50 An Decke, Grund- und Konterlattung 30 x 50 mm.	m²
371903	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen, für eine gehobelte Lattung, ohne Unterschied, ob auf Wänden oder Deckenuntersichten.	
371903A	Az einfache Lattung gehobelt	m²
371903B	Az Lattung15x45+22x45 gehobelt	m²
371903C	Az Lattung15x45+30x50 gehobelt	m²
371903D	Az Lattung 30x50+30x50 gehobelt	m²
371904	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen für eine abgehängte Ausführung. Der Abhängeabstand wird gemessen von der Unterkante der Tragkonstruktion bis Oberkante Unterkonstruktion.	
371904A	Az Unterkonstr.abgehängt b.25 Abhängeabstand bis 25 cm.	m²
371904B	Az Unterkonstr.abgehängt ü.25-40 Abhängeabstand über 25 bis 40 cm.	m²
371905	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen auf Wänden oder Decken, für die Befestigung an einem Untergrund mit einer Dämmung aus Holzwoleleichtbauplatten oder anderem nicht tragenden Dämmmaterial über 25 mm dick.	
371905A	Az Unterf.f.Befestig.ü.25-mm	m²
371906	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktion aus Latten, ohne Unterschied der Art.	
371906A	Az Einf.Lattung imprägniert Einfache Lattung, für eine Imprägnierung. <input type="text"/>	m²
371906B	Az Doppellatt.imprägniert Lattung und Konterlattung (Doppellattung), für eine Imprägnierung. <input type="text"/>	m²
371910	Decklage von Wandverkleidungen, waagrecht oder lotrecht, aus Vollholzprofilbrettern, auf vorhandene Unterkonstruktion aus Holz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Holzart, die Profilbezeichnung gemäß Norm und die Dicke/Gesamtbreite in mm.	
371910A	Decklage Wand Fichte C 12/96 Profil C, 12/96 mm, Fasebretter aus Fichte oder Tanne.	m²
371910B	Decklage Wand Fichte C 15/114 Profil C, 15/114 mm, Fasebretter aus Fichte oder Tanne.	m²
371910C	Decklage Wand Profil C Profil C, Fasebretter. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371910D	Decklage Wand Fichte E 12/96 Profil E, 12/96 mm, Softlineprofil aus Fichte oder Tanne.	m²
371910E	Decklage Wand Fichte E 15/114	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Profil E, 15/114 mm, Softlineprofil aus Fichte oder Tanne.	
371910F	Decklage Wand Profil E Softlineprofil. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371910G	Decklage Wand Fi.F od.G 12/96 Profil F oder G Schattennutbretter, 12/96 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.	m²
371910H	Decklage Wand Fi.F od.G 15/119 Profil F oder G Schattennutbretter, 15/119 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.	m²
371910I	Decklage Wand Profil F od.G Schattennutbretter. Holzart: <input type="text"/> Profil/Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371910J	Decklage Wand Fi.H12/71/o.Fed. Profil H, 12/71 mm, Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.	m²
371910K	Decklage Wand Fi.H15/119/o.Fed Profil H, 15/119 mm, Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.	m²
371910L	Decklage Wand Profil H/o.Feder Profil H (Doppelnutbretter), Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder. Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371910M	Decklage Wand Fichte K 15/114 Profil K, 15/114 mm, Stülpchalungsbretter, aus Fichte oder Tanne.	m²
371910N	Decklage Wand Fichte K 15/126 Profil K, 15/126 mm, Stülpchalungsbretter, aus Fichte oder Tanne.	m²
371910O	Decklage Wand Profil K Profil K, Stülpchalungsbretter, Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371910P	Decklage Wand Fichte L 15/133 Profil L, 15/133 mm, Landhausprofil, aus Fichte oder Tanne.	m²
371910Q	Decklage Wand Profil L Landhausprofil. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371911	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Decklagen von Wandverkleidungen aus Vollholzprofilen H, ohne Unterschied der Dicke, Breite und Holzart.	
371911A	Az Deckl.Wand H Feder Hartf. Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten.	m²
371911B	Az Deckl.Wand H Feder farbig Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten mit eingefärbter Oberfläche. Farbe: <input type="text"/>	m²
371911C	Az Deckl.Wand H Fed.m.Stab Für das Einlegen von fremden Federn mit Stab, Federbreite 30 mm, Stabbreite 6 mm.	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
371911D	Az Deckl.Wand H Feder Filz Für das Einlegen von dunklen Filzstreifen in die Nuten der bereits montierten Profile.	m²
371912	Decklage von Deckenverkleidungen aus Vollholzprofilbrettern auf vorhandene Unterkonstruktion aus Holz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Holzart, die Profilbezeichnung gemäß Norm und die Dicke/Gesamtbreite in mm.	
371912A	Decklage Decke Fichte C 12/96 Fasebretter aus Fichte oder Tanne, Profil C, 12/96 mm.	m²
371912B	Decklage Decke Fichte C 15/114 Fasebretter aus Fichte oder Tanne, Profil C, 15/114 mm.	m²
371912C	Decklage Decke Profil C Fasebretter, Profil C. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371912D	Decklage Decke Fichte E 12/96 Softlineprofil aus Fichte oder Tanne, Profil E, 12/96 mm.	m²
371912E	Decklage Decke Fichte E 15/114 Softlineprofil aus Fichte oder Tanne, Profil E, 15/114 mm.	m²
371912F	Decklage Decke Profil E Softlineprofil. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371912G	Decklage Decke Fi.F od.G 12/96 Schattennutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil F oder G, 12/96 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.	m²
371912H	Decklage Decke Fi.F od.G15/119 Schattennutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil F oder G, 15/119 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.	m²
371912I	Decklage Decke Profil F od.G Schattennutbretter. Holzart: <input type="text"/> Profil/Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371912J	Deckl.Decke Fi.H 12/71/o.Feder Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil H, 12/71 mm, Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.	m²
371912K	Deckl.Decke Fi.15/119/o.Feder Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil H, 15/119 mm, Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.	m²
371912L	Deckl.Decke Profil H/o.Feder Doppelnutbretter, Profil H, Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder. Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371912M	Decklage Decke Fi.K 15/114 Stülpchalungsbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil K, 15/114 mm.	m²
371912N	Decklage Decke Fi.K 15/126 Stülpchalungsbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil K, 15/126 mm.	m²
371912O	Decklage Decke Profil K	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stülpchalungsbretter, Profil K. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	
371912P	Decklage Decke Fichte L 15/133 Landhausprofil aus Fichte oder Tanne, Profil L, 15/133 mm.	m²
371912Q	Decklage Decke Profil L Landhausprofil. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371913	Aufzählung (Az) auf die Positionen Decklagen von Deckenverkleidungen aus Vollholzprofilen H, ohne Unterschied der Dicke, Breite und Holzart.	
371913A	Az Deckl.Decke H Feder Hartf Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten.	m²
371913B	Az Deckl.Decke H Feder farb. Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten mit eingefärbter Oberfläche. Farbe: <input type="text"/>	m²
371913C	Az Deckl.Decke H Fed.m.Stab Für das Einlegen von fremden Federn mit Stab, Federbreite 30 mm, Stabbreite 6 mm.	m²
371913D	Az Deckl.Decke H Feder Filz Für das Einlegen von dunklen Filzstreifen in die Nuten der bereits montierten Profile.	m²
371914	Aufzählung (Az) auf die Positionen Decklagen von Wand- oder Deckenverkleidungen für eine Stoßverbindung mit zusätzlichem Profilholz.	
371914A	Az Verkl.Stoßprof.Doppelnut Profilholz mit Doppelnut. <input type="text"/>	m
371914B	Az Verkl.Stoßverbind.Profil Mit <input type="text"/>	m
371915	Decklage von Wandverkleidungen auf vorhandener Unterkonstruktion.	
371915A	Decklage Wand HF-Platte Mit Holzfaserplatten (HF). Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915B	Decklage Wand HFD-Dekor Mit kunststoffbeschichteten dekorativen Holzfaserplatten (HFD-Dekor). Beschichtung: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915C	Decklage Wand Holzspanpl.V20 Mit Holzspanplatten V 20, ohne Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915D	Decklage Wand V20 Nut+Fed. Mit Holzspanplatten V 20, mit Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915E	Decklage Wand Holzspanpl.V100 Mit Holzspanplatten V 100, ohne Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
371915F	Decklage Wand V100 Nut+Fed. Mit Holzspanplatten V 100, mit Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915G	Decklage Wand Sperrplatte FU Mit Sperrplatten (Furnierplatten FU). Dicke: <input type="text"/> Deckfurnier/Güteklasse: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915H	Decklage Wand Paneelplatte Ti Mit Paneelplatten (Tischlerplatten Ti). Dicke: <input type="text"/> Deckfurnier/Güteklasse: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917	Decklagen von Deckenverkleidungen auf vorhandener Unterkonstruktion.	
371917A	Decklage Decke HF-Platte Mit Holzfaserplatten (HF). Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917B	Decklage Decke HFD-Dekor Mit kunststoffbeschichteten, dekorativen Holzfaserplatten (HFD-Dekor). Beschichtung: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917C	Decklage Decke Holzspanpl.V20 Mit Holzspanplatten V 20, ohne Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917D	Decklage Decke V20 Nut+Fed. Mit Holzspanplatten V 20, mit Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917E	Decklage Decke Holzspanpl.V100 Mit Holzspanplatten V 100, ohne Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917F	Deckl.Deck.Holzspanpl.V100 N+F Mit Holzspanplatten V 100, mit Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917G	Decklage Decke Sperrpl.FU Mit Sperrplatten (Furnierplatten FU). Dicke: <input type="text"/> Deckfurnier/Güteklasse: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917H	Decklage Decke Paneelpl.Ti Mit Paneelplatten (Tischlerplatten Ti). Dicke: <input type="text"/> Deckfurnier/Güteklasse: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917I	Decklage Decke m.Kassettenpl.	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Kassettenplatten aus Gemäß Skizze: 	
371918	Dämmstoff zwischen die Lattenunterkonstruktion der Wandverkleidung abgleitsicher verlegt. Abgerechnet wird je Lage.	
371918A	Mineralfasermatte Wand 5cm Aus Mineralfaser, 5 cm dick, als Matte.	m²
371918B	Mineralfasermatte Wand 6cm Aus Mineralfaser, 6 cm dick, als Matte.	m²
371918C	Mineralfasermatte Wand 8cm Aus Mineralfaser, 8 cm dick, als Matte.	m²
371918D	Mineralfasermatte Wand 10cm Aus Mineralfaser, 10 cm dick, als Matte.	m²
371919	Dämmstoff auf die Decklage der Deckenverkleidung verlegt. Abgerechnet wird je Lage.	
371919A	Mineralfasermatte Decke 5cm Aus Mineralfaser, 5 cm dick, als Matte.	m²
371919B	Mineralfasermatte Decke 6cm Aus Mineralfaser, 6 cm dick, als Matte.	m²
371919C	Mineralfasermatte Decke 8cm Aus Mineralfaser, 8 cm dick, als Matte.	m²
371919D	Mineralfasermatte Decke 10cm Aus Mineralfaser, 10 cm dick, als Matte.	m²
371920	Wärmedämmung aus Mineralfasermatten mit Alukraftfolie kaschiert, Folie beidseitig mindestens 5 mm vorstehend. Wärmedämmung zwischen die Lattenunterkonstruktion der Wandverkleidung verlegt, mit Folienüberstand an die Konstruktion als Dampfbremse befestigt.	
371920A	Mineralfaserm.alukasch.Wand 6cm Ohne Unterschied der Breite.	m²
371920B	Mineralfaserm.alukasch.Wand 10cm Ohne Unterschied der Breite.	m²
371921	Wärmedämmung aus Mineralfasermatten mit Alukraftfolie kaschiert, Folie beidseitig mindestens 5 mm vorstehend. Wärmedämmung zwischen die Unterkonstruktion der Deckenverkleidung verlegt, mit Folienüberstand an die Unterkonstruktion als Dampfbremse befestigt.	
371921A	Mineralfaserm.alukasch.Decke 6cm Ohne Unterschied der Breite.	m²
371921B	Mineralfaserm.alukasch.Decke 10cm Ohne Unterschied der Breite.	m²
371922	Herstellen einer Dampfbremse mit einer dampfdiffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von Sd = mindestens 10 m.	
371922A	Dampfbremse Sd=mind.10m	m²
3725	Montagearbeiten	
372500	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
372500Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3725	ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

372501	Abdichten von Fugen zum Baukörper bis 20 mm breit.	
372501A	Abdichten m.PUR-Schaum Mit Polyurethanschaum (PUR).	m
372501B	Abdichten m.PUR+Dicht.1-seit. Mit Polyurethanschaum (PUR) einseitig abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.	m
372501C	Abdichten m.PUR+Dicht.2-seit. Mit Polyurethanschaum (PUR) außen- und innenseitig, abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.	m
372501D	Abdichten m.Mineralf.Zopf Mit Mineralfaserzopf oder Stopfwole.	m
372501E	Abdichten m.Zopf+Dicht.1-seit. Mit Mineralfaserzopf oder Stopfwole einseitig abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.	m
372501F	Abdichten m.Zopf+Dicht.2-seit. Mit Mineralfaserzopf oder Stopfwole außen- und innenseitig abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.	m
372502	Fugen füllen, Fugenbreite bis 15 mm, von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit und Verträglichkeit. Vorbehandeln mit Primer und nachbehandeln der ausgefüllten Fugen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.	
372502A	Fuge 15mm Silikon Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Silikonbasis, Shorehärte 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent, nicht überstreichbar.	m
372502B	Fuge 15mm Acryldispersion Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Acryldispersionsbasis, Shorehärte höchstens 35, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 10 Prozent, überstreichbar, für Innenfugen bei frostsicherer Verarbeitung und Aushärtung.	m
372502C	Fuge 15mm Polysulfid 1Ko Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Polysulfidbasis, Shorehärte 19 bis 20, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 25 Prozent.	m
372502D	Fuge 15mm Polysulfid 2Ko Mit elastisch bleibendem Zweikomponentendichtstoff auf Polysulfidbasis, Shorehärte 10 bis 15, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 25 Prozent.	m
372502E	Fuge 15mm Polyur.2Ko.waagr. Mit elastisch bleibendem Zweikomponentendichtstoff auf Polyurethanbasis, nivellierend, Shorehärte 25, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 25 Prozent, überstreichbar.	m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
372502X	Fuge 15mm elast.Dichtstoff Mit elastisch bleibendem Dichtstoff.	m
372503	Aufzählung (Az) auf die Positionen Fugen füllen für die Fugenbreite über 15 bis 25 mm.	
372503A	Az Fuge 25mm Silikon Mit Silikon-Dichtstoff.	m
372503B	Az Fuge 25mm Acryldispersion Mit Acryldispersion-Dichtstoff.	m
372503C	Az Fuge 25mm Polysulfid 1Ko Mit Einkomponenten-Polysulfid-Dichtstoff.	m
372503D	Az Fuge 25mm Polysulfid 2Ko Mit Zweikomponenten-Polysulfid-Dichtstoff.	m
372503E	Az Fuge 25mm Polyurethan Mit Polyurethandichtstoff.	m
372506	Aufzählung (Az) auf die Positionen Fugen füllen, für das Einlegen von Polyethylenrundschnüren.	
372506A	Az Fuge Polyeth.Rundschnur b.15 Bis zu einer Fugenbreite von 15 mm.	m
372506B	Az Fuge Polyeth.Rundschnur ü.15-25 Bei einer Fugenbreite über 15 mm bis 25 mm.	m
372510	Aufzählung (Az) auf alle Positionen Bauteile liefern und montieren, ohne Unterschied der Art, für das Bohren von Löchern in Kunststein oder Naturstein (Stein), einschließlich Schutz der angrenzenden Teile.	
372510A	Az Stein bohren b.100 D b.10mm Bohrtiefe bis 100 mm. Durchmesser bis 10 mm. Steinart: <input type="text"/>	Stk
372510B	Az Stein bohren b.100 D ü.10-15 Bohrtiefe bis 100 mm. Durchmesser über 10 bis 15 mm. Steinart: <input type="text"/>	Stk
372510C	Az Stein bohren b.100 D ü.15-20mm Aufzählung (Az) für Bohrtiefe bis 100 mm. Durchmesser über 15 bis 20 mm. Steinart: <input type="text"/>	Stk
372512	Einlegen der vom Auftraggeber gelieferten Zargendichtungen in die bereits versetzten Zargen oder Stöcke.	
372512A	Einlegen vom AG Zargendichtung Abgerechnet je Zarge ohne Unterschied der Art und Größe.	Stk
3780	Instandsetzungsarbeiten Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. <i>Kommentar:</i> <i>Instandsetzung von Türen, Fenstertüren, Fenstern und dergleichen sind in der LG 55 Sanierung von Holzfenstern zu finden.</i>	
378000	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
378000Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3780 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	
378020	Instandsetzen der Handläufe und Handgriffstangen, und zwar: lockere Holzteile neu befestigen, lockere Wandkonsolen neu versetzen, raue Teile abschleifen, kleinere Teile einleimen. Ausgebesserte Teile werden dem Bestand entsprechend beschichtet.	
378020A	Instands.Handlauf profiliert Aus profiliertem Vollholz.	m
378020B	Instands.Handlauf Brett Aus glatten Brettern.	m
378021	Handläufe oder Handlaufteile angepasst an den Bestand neu herstellen und an Stelle schadhafter oder fehlender Teile versetzen, einschließlich Entsorgen der Abfallmaterialien.	
378021A	Handlauf profiliert neu Aus profiliertem Vollholz.	m
378021B	Handlauf Brett neu Aus glatten Brettern.	m
378022	Aufzählung (Az) auf die Positionen Handlauf neu herstellen, für gekrümmte Teile. Abgerechnet je Krümmung bis 90 Grad.	
378022A	Az Handl.neu profil.Krümmung	Stk
3790	<p>Regieleistungen</p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.</p> <p>1. Allgemeines:</p> <p>In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.</p> <p>Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.</p> <p>Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.</p> <p>2. Mengenänderungen:</p> <p>Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.</p> <p>3. Beschäftigungsgruppen:</p> <p>Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.</p> <p>4. Einkalkulierte Leistungen:</p> <p>Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.</p> <p>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</p> <p>Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<div><div>Kommentar:</div><div>Frei zu formulieren (z.B.): - Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen</div></div> <div><div>LB-Version: 22</div><div>Geringfügig Geändert</div></div>	
379000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
379000C	<div>Überstundenregelung</div> <div>Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.</div>	
379000Q +	<div>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3790</div> <div>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</div> <div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div> <div><div>LB-Version: 22</div></div>	ZZZ
379001	Regiestunden.	
379001A	Regiestunde Facharbeiter	h
379001B	Regiestunde Hilfsarbeiter	h
379051	<div>Materiallieferungen f.Regieleistungen</div> <div>Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12</div>	VE
37D0	<div>+ Zusätzliche Vorbemerkungen (DANA)</div> <div>Version: 2023-08</div> <div><div>Kommentar:</div><div>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerGG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div></div>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37D000 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37D000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37D0 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37D090 + Zusammengefasste Angaben des Bieters über die angebotenen Türblätter für Innentüren. (ÖNORM B5330)

37D090A + Angebot.Türblatt für Innentür DAN

Betrifft Positionen:
Angebotenes Türblatt Erzeugnis/Type:
Türblattaufbau gemäß beigelegter Beschreibung mit Angaben über:
Kantenausführung, Innenlage, Deckplatten, Oberflächenausführung, Beschlag.
Angebotener Standard-Feinbeschlag:
Sonstiges:

37D091 + Zusammengefasste Angaben des Bieters über die angebotenen Türblätter für Eingangs- und Abschlusstüren ohne und mit Bewitterung. (ÖNORM B5339)

37D091B + Angebot.Türblatt f.Eingangst. DAN

Betrifft Positionen:
Angebotenes Türblatt Erzeugnis/Type:
Türblattaufbau gemäß beigelegter Beschreibung mit Angaben über:
Klimakategorie, Schalldämmmaß (Rw), Feuerwiderstandsklasse, Wärmedämmung U(k), Kantenausführung, Innenlage, Deckplatten, Oberflächenausführung, Beschlag.
Angebotener Standard-Feinbeschlag:
Sonstiges:

37D2 + Innen- und Standardtüren (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Innen- und Standardtüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Türblätter dreiseitig gefalzt. In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der gefälzten Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm), die stumpfeinschlagenden Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 621, 671, 721, 771, 821, 871, 921, 971, 1021 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2016 mm. Zwischen- Über- und Unterstocklichten werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Türblatteinlage:

Alle Türblätter sind 4-seitig (4-stg) mit einem Rahmen aus Holzwerkstoff/Massivholz und einer Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA) oder aus Röhrenspan (RS) versehen.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
BIRKE naturlackiert = BR nl
BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert = ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
MAHAGONI naturlackiert = MA nl
NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

ESCHE weiss lackiert Ral9016 WF-RAL
SCHICHTSTOFF (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

WEISS MATT Walz = WM-W
NCS farbig matt = NCS
CPL-Laminat Eiche CPL Ei
CPL-Laminat UNIGRAU CPL GC
CPL-Laminat UNIWEISS MATT CPL W
CPL-Laminat SAMTESCHE Weiß CPL WP

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein BB-Schloss mit Einheitssperre oder ein Schloss für Einbauzylinder gerichtet oder ein Schloss für WC oder Bad nach Wahl des Auftraggebers (bei Bestellung angegeben) bei gefälzten Türen, 2 Stück Bandoberteile, Durchmesser 16 mm, in vernickelter Oberfläche, bei stumpf einschlagenden Türblättern 2 Stück Tectusbänder 3D verstellbar. Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für Zweiflügelige (2fl.) Türen:

Wenn es keine eigenen Positionen für zweiflügelige Türen gibt sind Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen wie zwei einzelne Türblätter zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition für die Stehflügelausführung.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszuscheiden.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D225A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----



DANA: PEFC043112641gruen1mediumrb_1

37D200 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37D200Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37D2** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37D202 + **Innentürblatt Euroba WA gefälzt 28dB Kka1.**
Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA WA oder Gleichwertiges.

37D202A + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt ML nl.** DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D202B + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt BR nl.** DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D202C + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt BU nl.** DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D202D + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt EI nl.** DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D202E + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt ER nl.** DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D202F + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt ES nl.** DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D202G + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt FI nl.** DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D202K +	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D202L +	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D202M +	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D202N +	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D202O +	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt WF-9016 Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D202S +	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203 +	Innentürblatt Euroba WA stumpf 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten stumpf, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder vernickelt, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA WA stumpf oder Gleichwertiges.	
37D203A +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203B +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203C +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203D +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203E +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203F +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203G +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203K +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203L +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203M +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203N +	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D203O + EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D203S + EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D206 + Innentürblatt Strategie WA gefälzt 28dB Kka1.	Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE WA oder Gleichwertiges.	
37D206A + STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt ML nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D206C + STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt BU nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D206D + STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt EI nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D206M + STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt WM-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D207 + Innentürblatt Strategie WA stumpf 28dB Kka1.	Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE WA stumpf oder Gleichwertiges.	
37D207A + STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf ML nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D207C + STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf BU nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D207D + STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf EI nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D207M + STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf WM-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D208 + Innentürblatt Hobby WA gefälzt 28dB Kka1.	Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Dünnsplattplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY WA oder Gleichwertiges.	
37D208Q + HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL GC	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D208R + HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D208S + HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL WP	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D208T + HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL Ei		DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D209	+ Innentürblatt Hobby WA stumpf 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung Rw 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Dünnschanplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder vernickelt, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY WA stumpf oder Gleichwertiges.	
37D209Q	+ HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL GC Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D209R	+ HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D209S	+ HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL WP Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D209T	+ HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL Ei Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210	+ Innentürblatt Euroba RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante / Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RS oder Gleichwertiges.	
37D210A	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210B	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210C	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210D	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210E	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210F	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210G	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210K	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210L	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210M	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210N	+ EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D2100 +	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D210S +	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211 +	Innentürblatt Euroba RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante / Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten stumpf, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RS stumpf oder Gleichwertiges.	
37D211A +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211B +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211C +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211D +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211E +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211F +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211G +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211K +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211L +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211M +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211N +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211O +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D211S +	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D214 +	Innentürblatt Strategie RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE RS oder Gleichwertiges.	
37D214A +	STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl.	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D214C +	STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D214D +	STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D214M +	STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt WM-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D215 +	Innentürblatt Strategie RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE RS stumpf oder Gleichwertiges.	
37D215A +	STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D215C +	STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D215D +	STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D215M +	STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf WM-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D216 +	Innentürblatt Hobby RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Dünnsplattplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY RS oder Gleichwertiges.	
37D216Q +	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL GC Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D216R +	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D216S +	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL WP Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D216T +	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL Ei Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D218 +	Innentürblatt Euroba-S RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Starkkante 3 mm am Überschlag beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-S oder Gleichwertiges.	
37D218A +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D218B +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D218C +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D218D +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D218E +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D218F +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D219 +	Innentürblatt Euroba-S RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Starkkante 3 mm beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-S RS stumpf oder Gleichwertiges.	
37D219A +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D219B +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D219C +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D219D +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D219E +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D219F +	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D220 +	Innentürblatt Euroba-A3 RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte und 3-seitigem Hartholzleimer, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-A3 oder Gleichwertiges.	
37D220A +	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D220B +	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D220C +	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D220D +	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D220E +	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D220F +	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl.	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D220G + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt FI nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D220K + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt MA nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D220L + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt NU nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D220M + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt GR bs.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221 + Innentürblatt Euroba-A3 RS stumpf 32 dB Kka2.	<p>Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte und 3-seitigem Hartholzanleimer, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-A3 stumpf oder Gleichwertiges.</p>	
37D221A + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf ML nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221B + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf BR nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221C + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf BU nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221D + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf EI nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221E + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf ER nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221F + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf ES nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221G + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf FI nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221K + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf MA nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221L + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf NU nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D221M + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf GR bs.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D226 + Innentürblatt Euroba-VS gefälzt 33 dB Kka2.	<p>Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Vollspanplatten (VS), Schalldämmung Rw 33 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofter Kante, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA VS oder Gleichwertiges.</p>	
37D226A + EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt ML nl.		DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D226B +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226C +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226D +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226E +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226F +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226G +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226K +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226L +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226M +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226N +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D226O +	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227 +	Innentürblatt Euroba-VS stumpf 31 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Vollspanplatten (VS), Schalldämmung Rw 33 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteter Kante, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA VS stumpf oder Gleichwertiges.	
37D227A +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227B +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227C +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227D +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227E +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227F +	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D227G +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227K +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227L +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227M +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227N +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227O +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D227S +	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228 +	Innentürblatt Euroba RP gefälzt 33 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), mit zusätzlicher Schallschutzeinlage (RP), Schalldämmung Rw 33 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RP oder Gleichwertiges.	
37D228A +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228B +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228C +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228D +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228E +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228F +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228G +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228K +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228L +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228M +	EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D228N + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt WM-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228O + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D228S + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229 + Innentürblatt Euroba RP stumpf 33 dB Kka2.	Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), mit zusätzlicher Schallschutzeinlage (RP), Schalldämmung Rw 33 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten stumpf, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RP stumpf oder Gleichwertiges.	
37D229A + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf ML nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229B + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf BR nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229C + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf BU nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229D + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf EI nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229E + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf ER nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229F + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf ES nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229G + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf FI nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229K + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf MA nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229L + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf NU nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229M + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf GR bs.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229N + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf WM-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229O + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D229S + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230 + Innentürblatt Euroba-LS gefälzt 37 dB Kka2.	Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagig, Schallschutzeinlage (LS), Schalldämmung Rw 37 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofter Kante, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück 3-teiligen Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA LS oder Gleichwertiges.	
37D230A +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230B +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230C +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230D +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230E +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230F +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230G +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230K +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230L +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230M +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230N +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230O +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D230S +	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231 +	Innentürblatt Euroba-LS stumpf 37 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagig, Schallschutzeinlage (LS), Schalldämmung Rw 37 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofter Kante, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA LS stumpf oder Gleichwertiges.	
37D231A +	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231B +	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231C +	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231D +	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf EI nl.	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D231E + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf ER nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231F + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf ES nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231G + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf FI nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231K + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf MA nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231L + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf NU nl.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231M + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf GR bs.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231N + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf WM-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231O + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D231S + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D240 + Innentürblatt Kontext RS stumpf 32 dB Kka2.	Türblatt glatt für Innentüren, stumpf-gefälzt, ca. 45 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Fichten Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante/ Furnierkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten stumpf, mit montiertem Magnetfallschloß, Schloß unversperrt und 2 Stück verdeckte Bänder Tectus TE240, 3D verstellbar z.B. DANA TÜRBLATT KONTEXT RS stumpf oder Gleichwertiges.	
37D240A + Kontext 46 RS 32dB Kka stumpf	Furnier.: Lack RAL:	DAN Stk
37D280 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Innentüren aller Art 42 mm dick, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.		
37D280A + Az i-Türbl.42mm Furnierkante 3-seitig (DAN)	Betrifft Position: Für eine Furnierkante 3-seitig längsseitig beidseitig gesoßten, Kante zur Oberfläche passend.	DAN Stk
37D280B + Az i-Türbl.42mm Hartholzeinl. 3-seitig (DAN)	Betrifft Position: Für einen Hartholzeinleimer (Hartholzeinl.) (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers:	DAN Stk
37D280C + Az i-Türbl.42mm Anleimer 3-seitig (DAN)	Betrifft Position: Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Anleimers:	DAN Stk
37D280D + Az i-Türbl.42mm Starkkante (DAN)	Betrifft Position: Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers, Holzart:	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D280E + Az i-Türbl.42mm Gießharzkante (DAN)		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.	
37D280F + Az i-Türbl.ABS-Kante (DAN)		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.	
37D280H + Az i-Türbl.Kante RAL lackiert (DAN)		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.	
37D280I + Az i-Türbl.42mm Struktura Oberfläche		DAN Stk
	Ausführung der Türblätter in Struktura Oberfläche gemäß gültiger Preisliste Furnierart <input type="text"/> Oberfläche (Geölt, lackiert) <input type="text"/>	
37D281 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innen-Türblätter ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung, für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.		
37D281A + Az Glasausschnitt A1500 GLK verglast		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: A1500 GLK Glasart: <input type="text"/>	
37D281B + Az Glasausschnitt A1500 GLKP bünd.vergl.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A1500, Glasart: <input type="text"/> mit bündiger Glasleiste GLKP, DANA MODELL PROFIL GLKP	
37D281C + Az Glasausschnitt A1500 Leiste geschr.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A1500, Glasart: <input type="text"/> DANA MODELL Objekt	
37D281E + Az Glasausschn.M1 1380x300+GLK Leiste vergl.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart: <input type="text"/> mitGLK-Glasleiste	
37D281F + Az Glasausschn.M1 1380x300 GLKP Leiste		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart: <input type="text"/> mit einer GLKP Glasleiste DANA MODELL	
37D281G + Az Glasausschn.rund 40cm verglast		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: rund Durchmesser 40 cm, Glasart: <input type="text"/>	
37D281H + Az Glasausschnitt Sonderformat vergl.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte im Sonderformat: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/>	
37D282 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Türblätter ohne Unterschied der Größe und Art, für die Erstellung von Lüftungsschlitzen mit Gitter.		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D282A +	Az i-Türbl.Lüftungsschlitz+Gitter 65/456 Betrifft Position: <input type="text"/> 65/456 mm, Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D282B +	Az i-Türbl.Lüftungsschlitz+Gitter Sonderformat Betrifft Position: <input type="text"/> Sonderformat: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D283 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe.	
37D283A +	Az Innentürblätter für Sonderbänder (DAN) Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Sonderbänder. Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D283B +	Az Innentürbl.f.Tectus Objektband (DAN) Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objektbänder, TECTUS 340 3D , anstatt von Standardbändern, abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D283C +	Az Innentürblätter für Sonderschloss (DAN) Betrifft Position: <input type="text"/> Für ein Sonderschloss. Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D284 +	Aufzahlung für zweiflügelige Innentüren (i-T.).	
37D284A +	Az i-T.für eine zweiflügelige Ausführung (DAN) Betrifft Position: <input type="text"/> Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln bei zweiflügeligen Türen.	DAN Stk
37D285 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).	
37D285A +	Az i-Türbl.für Sonderformat (DAN) Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (BxH): <input type="text"/> Gewünschte Größe (B-H): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D286 +	Aufzahlung Schiebetürausführung. Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter aller Art und Standardgrößen, z.B. DANA Innentürblätter, für die Ausbildung als Schiebetür. Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf, mit beidseitig montiertem Muschelgriff M-463 und Griffmulde ohne Schloss.	
37D286A +	Az i-Türbl.Schiebetürblatt (DAN) Ohne Schloss, DANA SCHIEBETÜR mit M-463 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D286C +	Az i-Türbl.Schiebetürblatt+Schloss (DAN) Mit BB-Hakenriegelschloss, DANA SCHIEBETÜR VERSPERRBAR Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D287 +	Aufzahlung Pendeltürausführung. Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Pendeltür, Kanten vierseitig ungefälzt, Kante stumpf gerundet. Mit bandseitig zwei montierte Pendeltürbänder je Flügel,	
37D287A +	Az i-Türbl.RS Pendeltür 1-flügelig	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Einflügelige Pendeltür,
DANA PENDELTÜR 1-flg.

37D287B + Az i-Türbl.RS Pendeltür 2-flügelig DAN **Stk**
Zweiflügelige Pendeltür,
DANA PENDELTÜR 2-flg.

37D288 + Oberblenden zu Innentürblättern.
Oberblenden zu glatten Innentürblättern (i-T.gl.) mit Einlage aus Röhrenspan (RS), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge),
z.B. DANA OBERBLENDE-EUROBA RS oder Gleichwertiges.

37D288A + Oberblende i-T.gl.EUROBA RS DAN **Stk**
Oberflächenausführung:
Format:

37D3 + Design- und Stiltüren (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Design- und Stiltüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Türblätter dreiseitig gefälzt. In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der gefälzten Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm), die stumpfeinschlagenden Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 621, 671, 721, 771, 821, 871, 921, 971, 1021 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2016 mm. Zwischen- Über- und Unterstocklichter werden mit Aufzählungen verrechnet.

Falz und Kantenausführung:

Wenn nicht anders angegeben sind die Türblätter mit einem 3-seitigen Einfachfalz 14/24 mm versehen oder stumpf ausgeführt. Kanten längs am Überschlag und Falz gerundet (gesoftet).

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
BIRKE naturlackiert = BR nl
BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert oder ERLE geplankt naturlackiert = ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
KERNBUCHE = KB nl bei Monolog Modell

Ausführungen aus Massivholz:

Fichte astig, massiv, gebürstet, naturlackiert Fi-MG nl,
Fichte astig-ALTHOLZ massiv, gebürstet, naturlackiert F-AMG nl.
Fichte astig, massiv, gebürstet, geölt Fi-MG öl,
Fichte astig-ALTHOLZ massiv, gebürstet, naturlackiert F-AMG nl,

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein BB-Schloss mit Einheitssperre oder ein Schloss für Einbauzylinder gerichtet oder ein Schloss für WC oder Bad nach Wahl des Auftraggebers (bei Bestellung angegeben) bei gefälzten Türen, 2 Stück Bandoberteile, in eingehängtem Zustand justierbar, bei stumpf einschlagenden Türblättern 2 Stück Tectusbändern 3D verstellbar.

Sichtbeschläge:

Sichtbeschläge (Feinbeschläge) werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen:

Wenn es keine eigenen Positionen für zweiflügelige Türen gibt sind Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen wie zwei einzelne Türblätter zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition für die Stehflügelausführung.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszuschreiben.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D225A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

37D300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37D300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37D3

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	
37D302	<p>+ Innen-Türblatt mit Furnierdesign gefälzt Mod.A.</p> <p>Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), gefälzt, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), Schalldämmung RW 32dB (verkittet), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, Türblattstärke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER gefälzt, MODELL APART, ANALOG, MONOLOG (MOD.A), nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.</p>	
37D302A	<p>+ iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A ML-nl</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D302B	<p>+ iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A BR-nl</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D302C	<p>+ iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A BU-nl</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D302D	<p>+ iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A EI-nl</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D302E	<p>+ iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A ER-nl</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D302G	<p>+ iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA ML-nl</p> <p>Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glaser-Ausschnitt: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D302I	<p>+ iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA BU-nl</p> <p>Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glaser-Ausschnitt: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D302J	<p>+ iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA EI-nl</p> <p>Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glaser-Ausschnitt: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D302K	<p>+ iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA ER-nl</p> <p>Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glaser-Ausschnitt: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D303	<p>+ Innen-Türblatt mit Furnierdesign stumpf Mod.A.</p> <p>Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), stumpf, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten stumpf, beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckten Bändern, 3D verstellbar, Türblattstärke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER stumpf, MODELL APART, ANALOG, MONOLOG (MOD.A), nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.</p>	
37D303A	<p>+ iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A ML-nl</p>	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D303B +	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A BR-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D303C +	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A BU-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D303D +	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A EI-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D303E +	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A ER-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D303G +	iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA ML-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D303I +	iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA BU-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D303J +	iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA EI-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D303K +	iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA ER-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D304 +	Innen-Türblatt mit Furnierdesign gefälzt Mod.B. Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), gefälzt, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandobertheile, Türblattstärke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER gefälzt, MODELL SOPRAN (MOD.B.) nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.	
37D304A +	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B ML-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D304B +	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B BR-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D304C +	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B BU-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D304D +	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B ER-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D304G + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA ML-nl	Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glusausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D304H + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA BR-nl	Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glusausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D304I + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA BU-nl	Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glusausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D304J + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA ER-nl	Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glusausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D305 + Innen-Türblatt mit Furnierdesign stumpf Mod.B.	Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), stumpf, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten stumpf, beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckten Bändern, 3D verstellbar, Türblattstärke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER stumpf, MODELL SOPRAN (MOD.B) nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.	
37D305A + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B ML-nl	Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D305B + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B BR-nl	Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D305C + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B BU-nl	Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D305D + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B ER-nl	Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D305G + iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA ML-nl	Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glusausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D305H + iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA BR-nl	Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glusausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D305I + iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA BU-nl	Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glusausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D305J + iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA ER-nl		DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glazausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D316	<p>+ Friestürblatt CHARISMA F, D, E, FQ, DQ, EQ,1-flügelig gefälzt.</p> <p>Friestürblätter für Innentüren (i-T.) gefälzt, als Glastüren, Frieze beidseitig , Dicke 42 mm mit Glas-Füllung längs- oder querfurniert, längsseitig 14/24 mm gefälzt, Kanten beidseitig gesoftet, mit Schloss und Bandbohrung lt. ÖNORM, Schloss und zwei 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile montiert (geeignet für Holz- und Stahlzargen), z.B. DANA FRIESTÜR CHARISMA GEFÄLTZT oder Gleichwertiges.</p>	
37D316A	<p>+ i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka ML nl</p> <p>Modell: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D316B	<p>+ i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka BR nl</p> <p>Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D316C	<p>+ i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka BU nl</p> <p>Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D316D	<p>+ i-T.Charisma-Glastür gefälzt gefälzt Kka ER nl</p> <p>Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D316E	<p>+ i-T.Charisma-Glastür gefälzt gefälzt Kka WM RAL</p> <p>Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D316F	<p>+ i-T.Charisma-Glastür gefälzt gefälzt Kka EI nl.</p> <p>Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D316H	<p>+ i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka NU nl</p> <p>Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D316I	<p>+ i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka NCS</p> <p>Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D317	<p>+ Friestürblatt CHARISMA F, D, E, FQ, DQ, EQ,1-flügelig stumpf.</p> <p>Friestürblätter für Innentüren (i-T.) stumpf, als Vollbautüren, Frieze beidseitig , Dicke 42 mm mit Glas-Füllung längs- oder querfurniert, Kanten stumpf, beidseitig gesoftet, und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), mit Schloss- und Bandbohrung lt. ÖNORM, Schloss und zwei verdeckte Bänder montiert .(geeignet für Holz- und Stahlzargen) z.B. DANA FRIESTÜR CHARISMA STUMPF oder Gleichwertiges.</p>	
37D317A	<p>+ i-T.Charisma-Glastür stumpf ML nl</p> <p>Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D317B +	i-T.Charisma-Glastür stumpf BR nl Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D317C +	i-T.Charisma-Glastür stumpf BU nl Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D317D +	i-T.Charisma-Glastür stumpf ER nl Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D317E +	i-T.Charisma-Glastür stumpf WM-RAL Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D317F +	i-T.Charisma-Glastür stumpf EI nl. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D317H +	i-T.Charisma-Glastür stumpf NU nl Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D317I +	i-T.Charisma-Glastür stumpf NCS Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D320 +	Innentürblatt Audienz RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt Audienz mit beidseitiger klassischer Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik, Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Audienz RS oder Gleichwertiges.	
37D320A +	i-T. Audienz 01-26 Motiv gefälzt WM-RAL Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D320B +	i-T. Audienz 01-26 Motiv gefälzt WM-CR Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D321 +	Innentürblatt Audienz RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt Audienz mit beidseitiger klassischer Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 30 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Simons-Tectus Bänder, (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Audienz RS oder Gleichwertiges.	
37D321A +	i-T. Audienz 01-26 Motiv stumpf WM-RAL Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D321B + i-T. Audienz 01-26 Motiv stumpf WM-CR		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D322 + Innentürblatt Motiv RS gefälzt 32 dB Kka2.		
	Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Motiv RS oder Gleichwertiges.	
37D322A + i-T. Motiv 301-340 gefälzt WM-RAL		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D322B + i-T. Motiv 301-340 gefälzt WM-CR		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D322C + i-T. Motiv 301-340 gefälzt NCS		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D323 + Innentürblatt Motiv RS stumpf 32 dB Kka2.		
	Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Simons-Tectus Bänder, (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Motiv RS oder Gleichwertiges.	
37D323A + i-T. Motiv 301-340 stumpf WM-RAL		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D323B + i-T. Motiv 301-340 stumpf WM-CR		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D323C + i-T. Motiv 301-340 stumpf NCS		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D325 + Innentürblatt Palazzo RS gefälzt 32 dB Kka2.		
	Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Palazzo RS oder Gleichwertiges.	
37D325A + i-T.Palazzo1-3 gefälzt WM-RAL		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D325B + i-T.Palazzo1-3 gefälzt WM-CR		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D326 + Innentürblatt Palazzo RS stumpf 32 dB Kka2.		
	Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Palazzo RS oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Simons-Tectus Bänder, (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Palazzo RS oder Gleichwertiges.	
37D326A +	i-T.Palazzo1-3 stumpf WM-RAL Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D326B +	i-T.Palazzo1-3 stumpf WM-CR Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D340 +	Innen-Türblatt Vollholz DRAU mit Füllungen gefälzt Fichte astig massiv. Innentürblatt (iT) aus Vollholz (VH), mit abgeplatteten Füllungen, gefälzt, Aufbau 3-lagig verleimtes Massivholz mit 5 mm dicker Deckplatte, Einleimer am Überschlag gekehlt und Kanten gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile. Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), ohne Schallschutz. Mögliche Ausführungen (Modelle), Vollbau oder mit Glasausschnitten, ohne Glas, z.B. DANA TÜRBLATTVOLLHOLZ DRAU oder Gleichwertiges.	
37D340D +	iT Drau VH m.Füllung gefälzt Fi-M nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D340E +	iT Drau VH m.Füllung gefälzt Fi-MG nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D340I +	iT Drau VH m.Füllung gefälzt F-AMGn I Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....) <i>Kommentar:</i> <i>Mögliche Ausführungen:</i> <i>Als Vollbautürblatt mit Füllungen oben und unten. Mit Glasausschnitt 1G nur oben. Mit Glasausschnitt 2G oben und unten. Mit Glasausschnitt 4G oben, mit Sprossengitter. Nicht in allen Holzarten erhältlich!</i>	DAN Stk
37D341 +	Innen-Türblatt Vollholz LECH mit Füllungen gefälzt. Innentürblatt (iT) aus Vollholz (VH), mit abgeplatteten Füllungen, gefälzt, Aufbau 3-lagig verleimtes Massivholz mit 5 mm dicker Deckplatte, Einleimer an Überschlag gekehlt und Kanten gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile. Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), ohne Schallschutz. Mögliche Ausführungen (Modelle), Vollbau oder mit Glasausschnitten, ohne Glas, z.B. DANA TÜRBLATTVOLLHOLZ LECH oder Gleichwertiges.	
37D341D +	iT Lech VH m.Füllung gefälzt Fi-M nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D341E +	iT Lech VH m.Füllung gefälzt Fi-MG nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D341I +	iT Lech VH m.Füllung gefälzt F-AMGn I Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....) <i>Kommentar:</i> <i>Mögliche Ausführungen (Modell):</i> <i>Als Vollbautürblatt mit zwei Füllungen oben und unten. Mit Glasausschnitt 2G nur oben. Mit Glasausschnitt 2Ga oben und unten. Mit Glasausschnitt 4G nur oben, mit Sprossengitter. Nicht in allen Holzarten erhältlich!</i>	DAN Stk
37D342 +	Innen-Türblatt Vollholz MÜRZ mit Füllungen gefälzt. Innentürblatt (iT) aus Vollholz (VH), mit abgeplatteten Füllungen, gefälzt, Aufbau 3-lagig verleimtes Massivholz mit 5 mm dicker Deckplatte, Einleimer an Überschlag gekehlt und Kanten gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile. Türblattdicke ca. 42 mm,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Klimakategorie a (Kka), ohne Schallschutz. Mögliche Ausführungen (Modelle), Vollbau oder mit Glasausschnitten, ohne Glas, z.B. DANA TÜRBLATTVOLLHOLZ MÜRZ oder Gleichwertiges.	
37D342D +	iT Mürz VH m.Füllung gefälzt Fi-M nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D342E +	iT Mürz VH m.Füllung gefälzt Fi-MG nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D342I +	iT Mürz VH m.Füllung gefälzt F-AMGn I Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....) Kommentar: Mögliche Ausführungen: Als Vollbautürblatt mit zwei Füllungen oben und eine Füllung quer unten. Mit Glasausschnitt 2G nur oben. Mit Glasausschnitt 6G nur oben mit Sprossengitter auf 6 Felder geteilt. Nicht alle Holzarten erhältlich.	DAN Stk
37D343 +	Innen-Stiltürblatt AUSSEE mit Füllungen. Stiltürblatt für Innentüren (i-Stiltürbl.), mit flachen Füllungen und Rahmenleisten, RAL 9016 lackiert, Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, z.B. DANA STILTÜRBLATT AUSSEE oder Gleichwertiges.	
37D343E +	i-Stiltürbl.Aussee m.Füllung RAL W Vollbautürblatt (VB) mit 4 Feldern. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D343K +	i-Stiltbl.Aussee m.Füllung GLA 2G WM-RAL Mit Glasausschnitt (GLA), im oberen Teil, 2G, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D343Q +	i-Stiltbl.Aussee m.Füllung GLA 4G WM-RAL Mit Glasausschnitt (GLA), im oberen und unteren Teil, 4G, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D350 +	Innen-Stiltürblatt BOSRUCK Rahmen aufgesetzt, gefälzt. Innen-Stiltürblatt (i-Stiltbl.), mit aufgesetzten Rahmenleisten PL 209, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), Massivholzeinleimer mit Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, Türblattstärke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka1), mögliche Glasausschnitte nur in oberer Füllung (Glasleiste PL 235), mit Quick-Klick System montiert, z.B. DANA STILTÜRBLATT BOSRUCK oder Gleichwertiges.	
37D350A +	i-Stiltbl.Bosruck PL209 28dB gefälzt BU nl Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D350C +	i-Stiltbl.Bosruck PL209 28dB gefälzt Ei nl Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D350I +	i-Stiltbl.Bosruck PL209 gefälzt GLA BU nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D350J +	i-Stiltbl.Bosruck PL209 gefälzt GLA Ei nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D351	<p>+ Innen-Stiltürblatt HOCHTOR Rahmen aufgesetzt, gefälzt.</p> <p>Innen-Stiltürblatt (i-Stiltbl.), mit aufgesetzten Rahmenleisten PL 209, friesfurniert, gefälzt, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Massivholzeinleimer mit Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandobertheile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), mögliche Glasausschnitte nur in oberer Füllung (Glasleiste PL 235), mit Quick-Klick System montiert, z.B. DANA STILTÜRBLATT HOCHTOR oder Gleichwertiges.</p>	
37D351A	<p>+ i-Stiltbl.Hochtor PL209 32dB gefälzt BU nl</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D351C	<p>+ i-Stiltbl.Hochtor PL209 32dB gefälzt Ei nl</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D351G	<p>+ i-Stiltbl.Hochtor PL209 32dB gefälzt WM-RAL</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D351I	<p>+ i-Stiltbl.Hochtor PL235 gefälzt GLA BU nl</p> <p>Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D351J	<p>+ i-Stiltbl.Hochtor PL235 gefälzt GLA Ei nl</p> <p>Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D351N	<p>+ i-Stiltbl.Hochtor PL235 gefälzt GLA WM-RAL</p> <p>Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D355	<p>+ Innen-Stiltürblatt TAUERN Rahmen aufgesetzt, gefälzt.</p> <p>Innen-Stiltürblatt (i-Stiltbl.), mit aufgesetzten Rahmenleisten PL 209, friesfurniert, gefälzt, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Massivholzeinleimer mit Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandobertheile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), mögliche Glasausschnitte nur in oberer Füllung (Glasleiste PL 235), mit Quick-Klick System montiert, z.B. DANA STILTÜRBLATT TAUERN oder Gleichwertiges.</p>	
37D355A	<p>+ i-Stiltbl.Tauern PL209 32dB gefälzt BU nl</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D355C	<p>+ i-Stiltbl.Tauern PL209 32dB gefälzt Ei nl</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D355G	<p>+ i-Stiltbl.Tauern PL209 32dB gefälzt WM-RAL</p> <p>Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D355I	<p>+ i-Stiltbl.Tauern PL235 gefälzt GLA BU nl</p> <p>Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D355J	<p>+ i-Stiltbl.Tauern PL235 gefälzt GLA Ei nl</p> <p>Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37D355N	<p>+ i-Stiltbl.Tauern PL235 gefälzt GLA WM-RAL</p>	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D380	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltürbl.) aller Art 39 bis 44 mm dick, in Standardgrößen mit Standardkantenausführung..	
37D380B	+ Az Stiltürbl.42mm Hartholzeinleimer 3-seitig Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: <input type="text"/>	DAN Stk
37D380C	+ Az Stiltürbl.42mm Anleimer 3-seitig Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Anleimers: <input type="text"/>	DAN Stk
37D380D	+ Az Stiltürbl.42mm Starkkante Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig, nach Wahl des Auftraggebers: <input type="text"/>	DAN Stk
37D381	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.), ohne Unterschied der Oberflächenausführung, für eine Verglasung des Glasausschnittes.	
37D381A	+ Az Stiltbl.Glasausschn. verglast verleistet mit schraubenlosen Glasleisten. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Modell passend zur Position: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/>	DAN Stk
37D381H	+ Az Stiltbl.Glasausschn.lt.Modell verglast verleistet. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D382	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.) ohne Unterschied der Art, für die Erstellung von Lüftungsschlitzen mit Gitter.	
37D382A	+ Az Stiltürbl.Lüftungsschlitz+Gitter 65/456 Betrifft Position: <input type="text"/> 65/456 mm, Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D383	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design und Motivtürblätter ohne Unterschied der Art und Größe.	
37D383A	+ Az Stil-Des.-Motiv-tbl.für Sonderbänder Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Sonderbänder. Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D383B	+ Az Stil-Des.-Motiv-tbl.für Sonderschloss Betrifft Position: <input type="text"/> Für ein Sonderschloss. Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D384	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.	
37D384A	+ Az Stiltbl.f.eine zweiflügelige Ausführung Betrifft Position: <input type="text"/> Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln bei zweiflügeligen Türen.	DAN Stk
37D385	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.) mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).	
37D385A	+ Az Stiltbl.für Sonderformat	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Gewünschte Größe (B-H): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	
37D386	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Schiebetür. Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf, mit beidseitig montiertem Muschelgriff M-463 und Griffmulde stirnseitig (in Messing poliert, verchromt oder chrom matt).	
37D386A	+ Az Stiltbl.Schiebetürblatt Ohne Schloss, DANA SCHIEBETÜR mit M-927 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D386B	+ Az Stiltürbl.Schiebetürblatt+Schloss Mit BB-Bogenriegelschloss oder Springschloss, DANA SCHIEBETÜR VERSPERRBAR Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D387	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltürbl.) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Pendeltür, Kanten vierseitig ungefälzt, Kante stumpf gerundet. Mit bandseitig zwei montierten Pendeltürbänder je Flügel, z.B. SWING	
37D387A	+ Az Stiltürbl.RS Pendeltür 1-flügelig Einflügelige Pendeltür, DANA PENDELTÜR 1-flg.	DAN Stk
37D387B	+ Az Stiltürbl.RS Pendeltür 2-flügelig Zweiflügelige Pendeltür, DANA PENDELTÜR 2-flg.	DAN Stk
37D388	+ Oberblenden zu Stil- Design- und Motivtürblättern (Stiltbl.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge),	
37D388A	+ Oberblende Stiltbl.EUROBA RS DANA OBERBLENDE-EUROBA RS. Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/>	DAN Stk
37D4	+ Ganzglastüren (DANA) Version: 2023-08 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Ganzglastüren beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Einheitspreis: In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert. Standardmaße: Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Ganzglastürblätter auf folgende Standardmaße: Türblattbreite: 621, 671, 721, 771, 821, 871, 921, 971 mm, Türblatthöhe: 2013 mm (nicht kürzbar) PEFC - Kennzeichnung: DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC. <ul style="list-style-type: none">• Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018 Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben. <ul style="list-style-type: none">• Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) unter: www.dana.at	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Ganzglastüren Standard, Schlosskasten und 2 Stück 3-teilige Glastürbänder (z.B. Modell PUR-Line).

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für Zweiflügelige (2fl.) Türen:

Wenn keine eigenen Positionen vorhanden sind, werden Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen wie zwei einzelne Türblätter bestellt, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungspositionen für die Stehflügelausführung.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumrb_1

37D400 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37D400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37D4

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37D401 + Ganzglas-Türblatt ESG-Glas 1-flügelig, GT-Neutral.

Ganzglas-Türblätter (GT) für einflügelige Türen (1fl.) aus ESG-Glas, ohne Motiv, alle Kanten poliert, mit allen Lochbohrungen und montiertem Schlosskasten und zwei dreiteilige Glastürbänder, z.B. DANA GANZGLASTÜRBLÄTTER GT Neutral mit Beschlägen z.B. Modell PUR-Line oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D401A + GT 1fl.ESG Float GT-Neutr.8mm	Nur für einflügelige Türen (1fl.), 8 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D401C + GT 1fl.ESG Satinato GT-Neutr.8mm	Nur für einflügelige Türen (1fl.), 8 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D402 + Ganzglas-Türblatt ESG-Glas 2-flügelig GT-Neutral.	Ganzglas-Türblätter (GT) für zweiflügelige Türen (2fl.), aus ESG-Glas, ohne Motiv, alle Kanten poliert, mit allen Lochbohrungen und montiertem Schlosskasten und je Türblatt zwei dreiteilige Glastürländer, beim Stehflügel mit Gegenkasten und Feststeller, z.B. DANA GANZGLASTÜRBLÄTTER GT mit Beschlägen z.B. Modell PUR-Line oder Gleichwertiges.	
37D402A + GT 2fl.10mm ESG Float GT Neutr.	Für zweiflügelige Türen (2fl.), 10 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D402C + GT 2fl.10mm ESG Satinato GT Neutr.	Für zweiflügelige Türen (2fl.), 10 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D455 + Ganzglasschiebetüren 1-flügelig.	Ganzglasschiebetüren einflügelig (1fl.), mit ESG-Glas 8 mm, in Standardgrößen, für Innentüren, oben mit 2 Klemmschuhen unten U-Halterung für Bodenführung (geeignet für Schiebetürsysteme VW+IW+TOP), z.B. DANA GANZGLASSCHIEBETÜR einflügelig oder Gleichwertiges.	
37D455A + i-Ganzglasschiebetürblätter 1fl.ESG 8mm	Feinbeschläge: Modell: Glasart: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D456 + GANZGLASSCHIEBETÜREN 2-flügelig.	Ganzglasschiebetüren zweiflügelig (2fl.), mit ESG Glas 8 mm, Klimakategorie a (Kka), in Standardfarben, für Innentüren, alle Glaskanten poliert, in der Mitte mit Auflaufdichtung montiert, im Geh- und Stehflügel je ein Muschelgriff, nach Wahl des Auftraggebers, silberfärbig in edelstahl montiert, oben mit 2 Klemmschuhen (je Flügel) unten U-Halterung für Bodenführung (geeignet für Schiebetürsysteme VW+IW+ TOP), z.B. DANA GANZGLASSCHIEBETÜREN zweiflügelig oder Gleichwertiges.	
37D456A + i-Ganzglasschiebetürblätter 2fl.ESG 8mm	Feinbeschläge: Glasart: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D463 + Aufzählung (Az) auf Ganzglastüren (GT), für eine Pendeltürausführung P-Motion GT		
37D463A + Az GT-Türe für Pendeltürausführung	Betrifft Position: Oberfläche:	DAN Stk
37D467 + Aufzählung (Az) auf Ganzglastürblätter, für Türblattgrößen (Sonderformat), abweichend von den Norm-Standardgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwert).		
37D467A + Az Ganzglastüren für Sonderformat	Modell/Position: Erforderliche Größe (BxH):	DAN Stk
37D5 + Funktionstüren 42mm (DANA Typ42)	Version: 2023-08 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Einheitspreis:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke der Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.
Oberflächenausführung:
Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
BUCHHE gedämpft naturlackiert = BU n
MAHAGONI naturlackiert = MA nl
NCS farbig matt = NCS
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
BIRKE naturlackiert = BR nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert= ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
LANDEICHE naturlackiert LEI nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

KERNBUCHHE = KB nl (nur bei Modell Monolog)

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) unter: www.dana.at

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandoberteile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet. Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile ohne oder mit Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen:

Wenn keine eigenen Positionen vorhanden sind, werden Türblätter für zweiflügelige Türen wie zwei einzelne Türblätter bestellt, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition für die Stehflügelausführung.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszusprechen.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D225A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----



DANA: PEFC043112641gruen1mediumrb_1

37D500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37D500Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37D5** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37D501 + **Abschlusstürblatt Interna2 33dB Kkb2 gefälzt.**
Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer
gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,
3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern,
Türblattstärke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-3), Klimakategorie b2
z.B. DANA Interna2 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D501A + **A-Tbl.Interna2 gefälzt 33dB Kkb2 ML nl** DAN **Stk**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D501B + **A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 BR nl** DAN **Stk**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D501C + **A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 BU nl** DAN **Stk**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D501D + **A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 Ei nl** DAN **Stk**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D501E + **A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 ER nl** DAN **Stk**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D501F + **A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 ES nl** DAN **Stk**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D501G + **A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 Fi nl** DAN **Stk**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D501K +	A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D501L +	A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D501M +	A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D501N +	A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D501O +	A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D501S +	A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502 +	Abschlusstürblatt Interna2 33dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenbändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-3), Klimakategorie b2 z.B. DANA Interna2 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D502A +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502B +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502C +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502D +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502E +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502F +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502G +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502K +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502L +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502M +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502N +	A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D502O + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D502S + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503 + Abschlusstürblatt Interna3 33dB Kkc2 gefälzt.	Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoffet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattstärke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-3), Klimakategorie c2 z.B. DANA Interna3 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D503A + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33dB Kkc2 ML nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503B + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 BR nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503C + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 BU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503D + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 Ei nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503E + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 ER nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503F + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 ES nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503G + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 Fi nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503K + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 MA nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503L + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 NU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503M + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 GR BS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503N + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 WM-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503O + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D503S + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D504 + Abschlusstürblatt Interna3 33dB Kkc2 stumpf.	Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoffet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenändern, Türblattstärke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-3), Klimakategorie c2	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. DANA Interna3 stumpf oder Gleichwertiges.

37D504A	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 ML nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504B	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 BR nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504C	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 BU nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504D	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 Ei nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504E	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 ER nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504F	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 ES nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504G	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 Fi nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504K	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 MA nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504L	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 NU nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504M	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 GR BS	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504N	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 WM-RAL	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504O	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 WF-RAL	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504S	+	A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 NCS	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

37D505 **+** **Abschlusstürblatt Kontakt2 37dB Kkb2 gefälzt.**
 Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoffet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,
 3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattstärke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37 \text{ dB (Tol.-3)}$, Klimakategorie b2
 z.B. DANA Kontakt2 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D505A	+	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D505B	+	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D505C	+	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl	DAN	Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D505D +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D505E +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D505F +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D505G +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D505K +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D505L +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D505M +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D505N +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D505O +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D505S +	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506 +	Abschlusstürblatt Kontakt2 37dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoffet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-3),Klimakategorie b2 z.B. DANA Kontakt2 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D506A +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506B +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506C +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506D +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506E +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506F +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506G +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D506K +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506L +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506M +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506N +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506O +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D506S +	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507 +	Abschlusstürblatt Kontakt3 37dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-3),Klimakategorie c2 z.B. DANA Kontakt3 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D507A +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507B +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507C +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507D +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507E +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507F +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507G +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507K +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507L +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507M +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507N +	A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D507O + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D507S + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508 + Abschlusstürblatt Kontakt3 37dB Kkc2 stumpf.	Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenbändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-3),Klimakategorie c2 z.B. DANA Kontakt3 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D508A + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 ML nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508B + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 BR nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508C + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 BU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508D + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508E + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 ER nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508F + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 ES nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508G + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508K + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 MA nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508L + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 NU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508M + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 GR BS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508N + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508O + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D508S + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511 + Abschlusstürblatt Absolut2 37 dB Kkb2 gefälzt.	Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-3), Klimakategorie b2 z.B. DANA Absolut2 gefälzt oder Gleichwertiges.</p>	
37D511A +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511B +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511C +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511D +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511E +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511F +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511G +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511K +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511L +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511M +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511N +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511O +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D511S +	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512 +	<p>Abschlusstürblatt Absolut2 37dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenbändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-3), Klimakategorie b2 z.B. DANA Absolut2 stumpf oder Gleichwertiges.</p>	
37D512A +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512B +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512C +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D512D +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512E +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512F +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512G +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512K +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512L +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512M +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512N +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512O +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D512S +	A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513 +	Abschlusstürblatt Absolut3 37 dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattstärke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-3), Klimakategorie c2 z.B. DANA Absolut3 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D513A +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513B +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513C +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513D +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513E +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513F +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513G +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D513K +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513L +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513M +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513N +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513O +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D513S +	A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514 +	Abschlusstürblatt Absolut3 37dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzleinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenbändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-3), Klimakategorie c2 z.B. DANA Absolut3 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D514A +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514B +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514C +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514D +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514E +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514F +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514G +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514K +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514L +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514M +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514N +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D514O +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D514S +	A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520 +	Abschlusstürblatt Visita2 EI30 33dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesofter, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b2 z.B. DANA Visita2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D520A +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520B +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520C +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520D +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520E +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520F +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520G +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520K +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520L +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520M +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520N +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520O +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D520S +	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521 +	Abschlusstürblatt Visita2 EI30 33dB Kkb2 s.stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesofter, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b2 z.B. DANA Visita2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D521A +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521B +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521C +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521D +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521E +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521F +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521G +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521K +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521L +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521M +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521N +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521O +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D521S +	A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522 +	Abschlusstürblatt Visita3 EI30 33dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüf, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattstärke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c2 z.B. DANA Visita3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D522A +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522B +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522C +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522D +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D522E +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522F +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522G +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522K +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522L +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522M +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522N +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522O +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D522S +	A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523 +	Abschlusstürblatt Visita3 EI30 33dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c2 z.B. DANA Visita3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D523A +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523B +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523C +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523D +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523E +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523F +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523G +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523K +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D523L +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523M +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523N +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf31dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523O +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D523S +	A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533 +	Abschlusstürblatt Immun2 EI30 37dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattstärke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b2 z.B. DANA Immun2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D533A +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533B +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533C +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533D +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533E +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533F +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533G +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533K +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533L +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533M +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533N +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D533O +	A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D533S + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534 + Abschlusstürblatt Immun2 EI30 37dB Kkb2 stumpf.	Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b2 z.B. DANA Immun2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D534A + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ML nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534B + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BR nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534C + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534D + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534E + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ER nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534F + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ES nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534G + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534K + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 MA nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534L + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 NU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534M + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 GR BS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534N + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534O + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D534S + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535 + Abschlusstürblatt Immun3 EI30 37dB Kkc2 gefälzt.	Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c2 z.B. DANA Immun3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D535A + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D535B +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535C +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535D +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535E +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535F +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535G +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535K +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535L +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535M +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535N +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535O +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D535S +	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536 +	Abschlusstürblatt Immun3 EI30 37dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder, Türblattstärke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c2 z.B. DANA Immun3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D536A +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536B +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536C +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536D +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536E +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D536F +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536G +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536K +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536L +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536M +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536N +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536O +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D536S +	A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D574 +	Strahlenschutztürblatt Röntgen gefälzt 32dB Kka. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, Innenlage aus Röhrenspanplatte zuzüglich Bleiblech in verlangtem Bleigleichwert, nach Wahl des Auftraggebers, Türblattstärke ca. 42 mm zuzüglich verlangter Bleiblechdicke (+Blei), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus Holzfaserplatten, Rahmen mit dreiseitigem Einleimer aus Hartholz, 3-seitig gefälzt 14/24 mm, Kantenausführung 3-seitig foliert und beidseitig gesoftet, mit montiertem PZ Schloss mit Stahlnuss, Dornmaß 50 mm, ab Bleigleichwert > 2, z.B. BKS 6043 PZ, DM 40 + 80 mm, Schlossnuss 8,0 mm, Entfernung 72 mm DIN Abmessungen und drei dreiteilige 18 mm vernickelte Einbohrbänder (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATTMODELL RÖNTGEN oder Gleichwertiges.	
37D574A +	Röntgen 42mm+Blei 32dB Kka gefälzt Strahlenschutz: Bleigleichwert (mm): Oberfläche: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D575 +	Strahlenschutztürblatt Röntgen stumpf 32 dB Kka. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, Innenlage aus Röhrenspanplatte zuzüglich Bleiblech in verlangtem Bleigleichwert, nach Wahl des Auftraggebers, Türblattstärke ca. 42 mm zuzüglich verlangter Bleiblechdicke (+Blei), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus Holzfaserplatten, Rahmen mit dreiseitigem Einleimer aus Hartholz, Kanten stumpf, Innenlage aus Röhrenspanplatte, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten zuzüglich Bleiblech in verlangtem Bleigleichwert, nach Wahl des Auftraggebers, Türblattstärke 42 mm zuzüglich der verlangten Bleiblechdicke, Kantenausführung 3-seitig foliert und beidseitig gesoftet, mit montiertem PZ Schloss mit Stahlnuss, Dornmaß 50 mm, ab Bleigleichwert > 2, z.B. BKS 6043 PZ, DM 40 + 80 mm, Schlossnuss 8,0 mm, Entfernung 72 mm DIN Abmessungen und drei Stück 3D verstellbare Bänder vernickelt, z.B. DANA TÜRBLATTMODELL RÖNTGEN oder Gleichwertiges.	
37D575A +	Röntgen 42mm+Blei 32dB Kka stumpf Strahlenschutz: Bleigleichwert (mm): Oberfläche: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D577 +	Spritzwasserfestes Türblatt Monsun gefälzt 25dBKka. Türblatt glatt für Spritzwasser belastete Räume, gefälzt, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Hartschaumstoff, Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus 1 mm Max-Compaktplatte, Einleimer aus feuchtigkeitsbeständigem Werkstoff, PU Kante 3-seitig, 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück 16 mm Bandobertheile, (ohne Feinbeschlag), Rw 25dB z.B. DANA TÜRBLATT MONSUN oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D577A + MONSUN Kka gefälzt Rw 25dB	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D578 + Spritzwasserfestes Türblatt Monsun stumpf Kka Rw25dB.	Türblatt glatt für Spritzwasser belastete Räume,, stumpf, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Hartschaumstoff, Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus 1 mm Max-Compaktplatte, Einleimer aus feuchtigkeitsbeständigem Werkstoff, PU Kante 3-seitig, stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Objektbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag),Rw 25dB z.B. DANA TÜRBLATT MONSUN stumpf oder Gleichwertiges.	
37D578A + MONSUN Kka stumpf Rw 25dB	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D580 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.		
37D580A + Az A-Tbl-TS42.Furnierkante 3-seitig	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert. Betrifft Position: Für eine Furnierkante 3-seitig, beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.	DAN Stk
37D580B + Az A-Tbl-TS42.Hartholzeinleimer 3-seitig	Betrifft Position: Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers:	DAN Stk
37D580C + Az A-Tbl-TS42.Anleimer 3-seitig	Betrifft Position: Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Einleimers:	DAN Stk
37D580D + Az A-Tbl-TS42.Starkkante	Betrifft Position: Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers:	DAN Stk
37D580E + Az A-Tbl-TS42.Gießharzkante	Betrifft Position: Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.	DAN Stk
37D580F + Az A-Tbl-TS42.ABS-Kante	Betrifft Position: Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.	DAN Stk
37D580H + Az A-Tbl-TS42.Kante RAL lackiert	Betrifft Position: Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.	DAN Stk
37D581 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) ohne Unterschied der Größe und Art für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.		
37D581A + Az A-Tbl-TS42.Glasausschn.A1500+Glas	Betrifft Position: Glaslichte: A1500 Glasart:	DAN Stk
37D581E + Az A-Tbl-TS42.Glasauss.1380x300Leist.bünd+Glas	Betrifft Position: Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart:	DAN Stk
37D581G + Az A-Tbl-TS42.Glasauss.rund 45cm+Glas		DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: rund Durchmesser 45 cm, Glasart: <input type="text"/>		
37D581H +	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.Sonderformat+Glas	DAN	Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/>		
37D581I +	Az A-Tbl-TS42.Glasausschn.300x300 m.Strahlenschutzglas	DAN	Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: 300 x 300 mm mit Strahlenschutzglas Bleigleichwert: <input type="text"/>		
37D583 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Größe und Art, für eine Glaslichte einschließlich EI30-Verglasung, verleistet.		
37D583A +	Az A-Tbl-TS42.Glasausschn.A1500 EI30-GI.	DAN	Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A 1500. Glasart für EI30: <input type="text"/>		
37D583E +	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.M1 1380x300 EI30-GI.	DAN	Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart für EI30: <input type="text"/>		
37D583G +	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.rund 45cm EI30-GI.	DAN	Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte rund, Durchmesser 45 cm, Glasart für EI30: <input type="text"/>		
37D583H +	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.Sonderform EI30-GI.	DAN	Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart für EI30: <input type="text"/>		
37D584 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) geprüfter Art und Größen in kaltrauchdichter Ausführung des Türblattes S₂₀₀, mit geprüften Dana Dichtungen nach ÖNorm B3851, Abdichtung 4-seitig (geprüfte Zargen oder Türblattdichtung; Bodenstaffel mit geprüfter Anschlagdichtung oder Absenkichtung im Türblatt)		
37D584A +	Az A-Tbl-TS42.1-flg.kaltrauchdichte Ausführung	DAN	Stk
	• Türblatt 1-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>		
37D584B +	Az A-Tbl-TS42.2-flg.kaltrauchdichte Ausführung	DAN	Stk
	• Türblatt 2-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>		
37D586 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe, für das Liefern und Montieren von Zubehör.		
37D586A +	Az A-Tbl-TS42.f.Weitw-spion Tbl.40mm	DAN	Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm, Modell: <input type="text"/>		
37D586B +	Az A-Tbl-TS42.f.Weitw-spion+Schild Tbl.40mm	DAN	Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), mit Namensschild (+Schild), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm, Modell: <input type="text"/>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D587	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).	
37D587A	+ Az A-Tbl-TS42.für Sonderformat Gewünschte Größe (BxH): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D588	+ Oberblenden zu Abschlusstürblättern.	
37D588A	+ Oberblende A-Tbl-TS42.in EI0 Oberblenden zu Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS42.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit durchlaufender Strukturierung. Angebotenes Erzeugnis:(.)	DAN Stk
37D588F	+ Oberblende A-Tbl-TS42.EI30 1fl. Oberblenden zu 1-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS42.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Feuerschutz EI2 30, bei 1fl. Tür. Angebotenes Erzeugnis:(.)	DAN Stk
37D589	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe, für zusätzliche oder besondere Bänder, geliefert und montiert.	
37D589A	+ Az A-Tbl-TS42.f.ein drittes 3-teil.Band Betrifft Position: <input type="text"/> Für ein drittes, dreiteiliges Band , je Türblatt.	DAN Stk
37D589B	+ Az A-Tbl-TS42.f.Laschenband Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Laschenbänder bei stumpf einschlagenden Türblättern anstatt den Standardflachbändern. Abgerechnet je Band. Laschenband-Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D589C	+ Az A-Tbl-TS42.f.Sonderband Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Sonderbänder, abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D589D	+ Az A-Tbl-TS42.f.Tectus Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objektbänder, TECTUS 340 3D-VN, anstatt von Standardbändern (passend zur DANA PLANO oder MODUL-ZARGE), abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D589E	+ Az A-Tbl-TS42.f.2 Stück Bandsicherung je Tür Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 2 Stück je Türblatt.	DAN VE
37D589F	+ Az A-Tbl-TS42.f.3 Stück Bandsicherung je Tür Betrifft Position: <input type="text"/> Für 3 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 3 Stück je Türblatt.	DAN VE
37D590	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) aller Art und Größen (ausgenommen DANA Interna2/3 und Kontakt2/3), für eine einbruchhemmende Ausführung des Türblattes.	
37D590B	+ Az A-Tbl-TS42.f.Widerstandsklasse WK2	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Ausführung WK 2, mit 4-fach Verriegelungsschloss z.B. KABA 124 MFV 4 oder Gleichwertiges und zwei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm.	
37D591	+ Aufzählung A-Tbl-TS42.f.Mehrfachverriegelung.	
37D591A	+ Az A-Tbl-TS42.f.3-fach Verriegelung Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV4, WINKHAUS STV FS-F B2 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D591B	+ Az A-Tbl-TS42.f.5-fach Verriegelung Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV6, WINKHAUS STV FS-F B4 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D591C	+ Az A-Tbl-TS42.f.3-fach Verriegel.drückerbetätigt Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Auf Sperren mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück. 3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18933 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D591D	+ Az A-Tbl-TS42.f.5-fach Verriegel.drückerbetätigt Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Auf Sperren mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück. 5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18953 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D592	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.	
37D592A	+ Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PE100 Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN Stk
37D592B	+ Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PE105	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gewählte Oberfläche: <input type="text"/></p> <p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbgarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).</p>	
37D592C +	Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PZA110	DAN Stk
	<p>Gewählte Oberfläche: <input type="text"/></p> <p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).</p>	
37D592D +	Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PZA115	DAN Stk
	<p>Gewählte Oberfläche: <input type="text"/></p> <p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).</p>	
37D593 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe für Sonderschlösser.	
37D593A +	Az A-Tbl-TS42.f.Sonderschloss	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Modell: <input type="text"/></p>	
37D594 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.	
37D594A +	Az A-Tbl-TS42.f.zweiflügelige Ausführung	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.</p>	
37D594C +	Az A-Tbl-TS42.2-flügelige Ausfüh.EI30	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Bei Feuerschutztürblatt EI2 30-C, für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und für eine Schlosskombination BKS NZA 110, mit Normalfunktion-Automatic, bestehend aus Hauptschloss (B 2423), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2394, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche (ohne Drückergarnitur).</p>	
37D595 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.	
37D595A +	Az A-Tbl-TS42.f.Furnierdesign	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für eine Furnierung in DANA Furnierdesign-Standardmodellen, Gewünschtes Modell: <input type="text"/></p>	
37D595B +	Az A-Tbl-TS42.f.Stiltürfurnierung	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für eine Furnierung und Aufleistung in DANA Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Tauern, Bosruck und so weiter), Gewünschtes Modell: <input type="text"/></p>	
37D595C +	Az A-Tbl-TS42.f.Max-Kombination (DAN)	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für eine Maxkombination: <input type="text"/></p>	

37D6 + Funktionstüren 47mm (DANA Typ48)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke der Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
BIRKE naturlackiert = BR nl
BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert= ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
MAHAGONI naturlackiert = MA nl
NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl
Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
NCS farbig matt = NCS

KERNBUCHE = KB nl (nur bei Modell Monolog)

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandoberteile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

CE-Kennzeichnung bei Außentüren:

Ab 1.2.2010 dürfen nur noch CE-gekennzeichnete Außentüren in Verkehr gebracht werden, welche der Norm EN 14351-1 entsprechen. Die Tauglichkeit der Konstruktion ist mit einer dem Element beiliegenden Konformitätserklärung samt Deklarationsblatt (Nachweis der mandatierten Produkteigenschaften) zu belegen. Die Mindestanforderungen der Produkteigenschaften sind in der Außentür - ÖNORM B 5339 festgelegt.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen:

Wenn keine eigenen Positionen vorhanden sind, werden Türblätter für zweiflügelige Türen wie zwei einzelne Türblätter bestellt, zusätzlich der entsprechenden Aufzählungsposition für die Stehflügelausführung.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzählungsposition auszuschreiben.

Z.B.: Aufzählung auf die Position 37D225A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

37D600 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37D600Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37D6

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37D601 + Abschlusstürblatt Rayona2 37dB Kkb2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Rayona2 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D601A + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl

DAN **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D601B + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl

DAN **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
37D601C	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601D	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601E	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601F	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601G	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601K	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601L	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601M	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601N	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601O	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D601S	+ A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602	+ Abschlusstürblatt Rayona2 37dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rayona2 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D602A	+ A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602B	+ A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602C	+ A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602D	+ A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602E	+ A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602F	+ A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D602G +	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602K +	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602L +	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602M +	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602N +	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602O +	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D602S +	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603 +	Abschlusstürblatt Rayona2 37dB Kkb2 stumpfeinschlagend-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D603A +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603B +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603C +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603D +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603E +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603F +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603G +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603K +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603L +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603M +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D603N +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603O +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D603S +	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604 +	Abschlusstürblatt Rayona3 37dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rayona3 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D604A +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604B +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604C +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604D +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604E +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604F +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604G +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604K +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604L +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604M +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604N +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604O +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D604S +	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605 +	Abschlusstürblatt Rayona3 37dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Spezialanfertigung, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rayona3 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D605A +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605B +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605C +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605D +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605E +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605F +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605G +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605K +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605L +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605M +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605N +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605O +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D605S +	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606 +	Abschlusstürblatt Rayona3 37dB Kkc2 stumpfeinschlagend-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D606A +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606B +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606C +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606D +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D606E +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606F +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606G +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606K +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606L +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606M +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606N +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606O +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D606S +	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607 +	Abschlusstürblatt Rigoros2 42dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rigoros2 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D607A +	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607B +	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607C +	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607D +	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607E +	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607F +	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607G +	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607K +	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D607L +	A-Tbl.Rigorous2 gefälzt 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607M +	A-Tbl.Rigorous2 gefälzt 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607N +	A-Tbl.Rigorous2 gefälzt 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607O +	A-Tbl.Rigorous2 gefälzt 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D607S +	A-Tbl.Rigorous2 gefälzt 42dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608 +	Abschlusstürblatt Rigorous2 40dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rigorous2 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D608A +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608B +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608C +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608D +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608E +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608F +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608G +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608K +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608L +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608M +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608N +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D608O +	A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D608S + A-Tbl.Rigorous2 stumpf 40dB Kkb2 NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609 + Abschlusstürblatt Rigoros2 40dB Kkb2 stumpfeinschlagend-gefälzt.	Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D609A + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 ML nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609B + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 BR nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609C + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 BU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609D + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 Ei nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609E + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 ER nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609F + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 ES nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609G + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 Fi nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609K + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 MA nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609L + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 NU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609M + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 GR BS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609N + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 WM-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609O + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D609S + A-Tbl.Rigorous2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610 + Abschlusstürblatt Rigoros3 42dB Kkc2 gefälzt.	Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rigoros3 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D610A + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 ML nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610B + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 BR nl		DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D610C +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610D +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610E +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610F +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610G +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610K +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610L +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610M +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610N +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610O +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D610S +	A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611 +	Abschlusstürblatt Rigorous3 40dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rigorous3 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D611A +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611B +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611C +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611D +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611E +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611F +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D611G +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611K +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611L +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611M +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611N +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611O +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D611S +	A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612 +	Abschlusstürblatt Rigorous3 40dB Kkc2 stumpfeinschlagend-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D612A +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612B +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612C +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612D +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612E +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612F +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612G +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612K +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612L +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612M +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D612N +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612O +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D612S +	A-Tbl.Rigorous3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613 +	Abschlusstürblatt Robusta2 EI30 33dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Robusta2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D613A +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613B +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613C +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613D +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613E +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613F +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613G +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613K +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613L +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613M +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613N +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613O +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D613S +	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614 +	Abschlusstürblatt Robusta2 EI30 33dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Robusta2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.</p>	
37D614A +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614B +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614C +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614D +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614E +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614F +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614G +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614K +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614L +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614M +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614N +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614O +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D614S +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615 +	<p>Abschlusstürblatt Robusta2 EI30 33dB Kkb2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.</p>	
37D615A +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615B +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D615C +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615D +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615E +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615F +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615G +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615K +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615L +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615M +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615N +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615O +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D615S +	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616 +	Abschlusstürblatt Robusta3 EI30 33dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Robusta3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D616A +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616B +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616C +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616D +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616E +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616F +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D616G +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616K +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616L +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616M +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616N +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616O +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D616S +	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617 +	Abschlusstürblatt Robusta3 EI30 33dB Kkc2 stumpf . Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf , mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf , 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Robusta3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D617A +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617B +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617C +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617D +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617E +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617F +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617G +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617K +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617L +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617M +	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D617N	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617O	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D617S	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618	+ Abschlusstürblatt Robusta3 EI30 33dB Kkc2 stumpfeinschl.-gefälzt . Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt , mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D618A	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618B	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618C	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618D	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618E	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618F	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618G	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618K	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618L	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618M	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618N	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618O	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D618S	+ A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619	+ Abschlusstürblatt Integra2 EI30 37dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Integra2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.</p>	
37D619A +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619B +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619C +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619D +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619E +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619F +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619G +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619K +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619L +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619M +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619N +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619O +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D619S +	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620 +	Abschlusstürblatt Integra2 EI30 37dB Kkb2 stumpf. <p>Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Integra2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.</p>	
37D620A +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620B +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D620C +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620D +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620E +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620F +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620G +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620K +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620L +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620M +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620N +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620O +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D620S +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621 +	Abschlusstürblatt Integra2 EI30 37dB Kkb2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D621A +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621B +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621C +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621D +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621E +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621F +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D621G +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621K +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621L +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621M +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621N +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621O +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D621S +	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622 +	Abschlusstürblatt Integra3 EI30 37dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Integra3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D622A +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622B +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622C +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622D +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622E +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622F +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622G +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622K +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622L +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622M +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D622N +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622O +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D622S +	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623 +	Abschlusstürblatt Integra3 EI30 37dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Integra3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D623A +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623B +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623C +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623D +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623E +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623F +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623G +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623K +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623L +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623M +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623N +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623O +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D623S +	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624 +	Abschlusstürblatt Integra3 EI30 37dB Kkc2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.</p>	
37D624A	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624B	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624C	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624D	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624E	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624F	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624G	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624K	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624L	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624M	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624N	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624O	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D624S	+ A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625	<p>+ Abschlusstürblatt Mensura2 EI30 42dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattstärke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Mensura2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.</p>	
37D625A	+ A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625B	+ A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D625C +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625D +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625E +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625F +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625G +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625K +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625L +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625M +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625N +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625O +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D625S +	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626 +	Abschlusstürblatt Mensura2 EI30 40dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Mensura2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.	
37D626A +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626B +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626C +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626D +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626E +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626F +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D626G +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626K +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626L +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626M +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626N +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626O +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D626S +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627 +	Abschlusstürblatt Mensura2 EI30 40dB Kkb2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D627A +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627B +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627C +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627D +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627E +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627F +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627G +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627K +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627L +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627M +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D627N +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627O +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D627S +	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628	+ Abschlusstürblatt Mesura3 EI30 42dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Mesura3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.	
37D628A +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628B +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628C +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628D +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628E +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628F +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628G +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628K +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628L +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628M +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628N +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628O +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D628S +	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629	+ Abschlusstürblatt Mesura3 EI30 40dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Mesura3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.</p>	
37D629A +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629B +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629C +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629D +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629E +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629F +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629G +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629K +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629L +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629M +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629N +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629O +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D629S +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630 +	<p>Abschlusstürblatt Mesura3 EI30 40dB Kkc2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.</p>	
37D630A +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630B +	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D630C	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630D	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630E	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630F	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630G	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630K	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630L	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630M	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630N	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630O	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D630S	+ A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D680	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.	
37D680A	+ Az A-Tbl-TS47 Furnierkante 3-seitig Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) aller Art, in Standardgrößen mit Furnierkanten. Betrifft Position: Für eine Furnierkante 3-seitig, beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.	DAN Stk
37D680B	+ Az A-Tbl-TS47 Hartholzeinleimer 3-seitig Betrifft Position: Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers:	DAN Stk
37D680C	+ Az A-Tbl-TS47 Anleimer 3-seitig Betrifft Position: Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Einleimers:	DAN Stk
37D680D	+ Az A-Tbl-TS47 Starkkante Betrifft Position: Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers:	DAN Stk
37D680E	+ Az A-Tbl-TS47 Gießharzkante Betrifft Position: Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farb-ähnlich zur Oberfläche passend.	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D680F + Az A-Tbl-TS47 ABS-Kante		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.	
37D680H + Az A-Tbl-TS47 Kante RAL lackiert		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.	
37D681 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) ohne Unterschied der Größe und Art für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.		
37D681A + Az A-Tbl-TS47 Glasausschn.A1500+Glas		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: A1500 Glasart: <input type="text"/>	
37D681E + Az A-Tbl-TS47 Glasauss.1380x300Leist.bünd+Glas		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart: <input type="text"/>	
37D681G + Az A-Tbl-TS47 Glasauss.rund 45cm+Glas		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: rund Durchmesser 45 cm, Glasart: <input type="text"/>	
37D681H + Az A-Tbl-TS47 Glasauss.Sonderformat+Glas		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/>	
37D681I + Az A-Tbl-TS47 Glasausschn.300x300 m.Strahlenschutzglas		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: 300 x 300 mm mit Strahlenschutzglas Bleigleichwert: <input type="text"/>	
37D683 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Größe und Art, für eine Glaslichte einschließlich EI30-Verglasung, verleistet.		
37D683A + Az A-Tbl-TS47 Glasausschn.A1500 EI30-Gl.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A 1500. Glasart für EI30: <input type="text"/>	
37D683E + Az A-Tbl-TS47 Glasauss.M1 1380x300 EI30-Gl.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart für EI30: <input type="text"/>	
37D683G + Az A-Tbl-TS47 Glasauss.rund 45cm EI30-Gl.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte rund, Durchmesser 45 cm, Glasart für EI30: <input type="text"/>	
37D683H + Az A-Tbl-TS47 Glasauss.Sonderform EI30-Gl.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart für EI30: <input type="text"/>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D684	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) geprüfter Art und Größen in kaltrauchdichter Ausführung des Türblattes S ₂₀₀ , mit geprüften Dana Dichtungen nach ÖNorm B3851, Abdichtung 4-seitig (geprüfte Zargen oder Türblattdichtung; Bodenstaffel mit geprüfter Anschlagdichtung oder Absenkung im Türblatt)	
37D684A	+ Az A-Tbl-TS47 1-flg.kaltrauchdichte Ausführung • Türblatt 1-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D684B	+ Az A-Tbl-TS47 2-flg.kaltrauchdichte Ausführung • Türblatt 2-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D686	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe, für das Liefern und Montieren von Zubehör.	
37D686A	+ Az A-Tbl-TS47 Weitw-spion Tbl.47mm Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm, Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D686B	+ Az A-Tbl-TS47 f.Weitw-spion+Schild Tbl.47mm Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), mit Namensschild (+Schild), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm, Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D687	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).	
37D687A	+ Az A-Tbl-TS47 für Sonderformat Gewünschte Größe (BxH): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D688	+ Oberblenden zu Abschlusstürblättern.	
37D688A	+ Oberblende A-Tbl-TS47 in EI0 Oberblenden zu Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS47), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit durchlaufender Strukturierung. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	DAN Stk
37D688F	+ Oberblende A-Tbl-TS47 EI30 1fl. Oberblenden zu 1-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS47), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Feuerschutz EI2 30, bei 1fl. Tür. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	DAN Stk
37D689	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe, für zusätzliche oder besondere Bänder, geliefert und montiert.	
37D689A	+ Az A-Tbl-TS47 f.ein drittes 3-teil.Band Betrifft Position: <input type="text"/> Für ein drittes, dreiteiliges Band , je Türblatt.	DAN Stk
37D689B	+ Az A-Tbl-TS47 f.Laschenband	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für Objekt-Laschenbänder bei stumpf einschlagenden Türblättern anstatt den Standardflachbändern. Abgerechnet je Band. Laschenband-Modell: <input type="text"/></p>	
37D689C +	Az A-Tbl-TS47 f.Sonderband	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für Objekt-Sonderbänder, abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/></p>	
37D689D +	Az A-Tbl-TS47 f.Tectus	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für Objektbänder, TECTUS 340, anstatt von Standardbändern (passend zur DANA PLANO oder MODUL-ZARGE), abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/></p>	
37D689E +	Az A-Tbl-TS47 f.2 Stück Bandsicherung je Tür	DAN VE
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für 2 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 2 Stück je Türblatt.</p>	
37D689F +	Az A-Tbl-TS47 f.3 Stück Bandsicherung je Tür	DAN VE
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für 3 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 3 Stück je Türblatt.</p>	
37D690 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) aller Art und Größen (ausgenommen DANA Intern und Kontakt), für eine einbruchhemmende Ausführung des Türblattes.	
37D690B +	Az A-Tbl-TS47 f.Widerstandsklasse WK2	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für eine Ausführung WK 2, mit 4-fach Verriegelungsschloss z.B. KABA 124 MFV 4 oder Gleichwertiges und zwei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm.</p>	
37D691 +	Aufzahlung A-Tbl-TS47f.Mehrfachverriegelung.	
37D691A +	Az A-Tbl-TS47 f.3-fach Verriegelung	DAN Stk
	<p>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV4, WINKHAUS STV FS-F B2 Betrifft Position: <input type="text"/></p>	
37D691B +	Az A-Tbl-TS47 f.5-fach Verriegelung	DAN Stk
	<p>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV6, WINKHAUS STV FS-F B4 Betrifft Position: <input type="text"/></p>	
37D691C +	Az A-Tbl-TS47 f.3-fach Verriegel.drückerbetätigt	DAN Stk
	<p>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Auf Sperren mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18933 Betrifft Position: <input type="text"/>	
37D691D +	Az A-Tbl-TS47 f.5-fach Verriegel.drückerbetätigt Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrern mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück. 5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18953 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D692 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.	
37D692A +	Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PE100 Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN Stk
37D692B +	Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PE105 Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbgarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN Stk
37D692C +	Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PZA110 Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN Stk
37D692D +	Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PZA115 Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN Stk
37D693 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe für Sonderschlösser.	
37D693A +	Az A-Tbl-TS47 f.Sonderschloss Betrifft Position: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D694 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.	
37D694A +	Az A-Tbl-TS47 f.zweiflügelige Ausführung Betrifft Position: <input type="text"/> Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.	DAN Stk
37D694C +	Az A-Tbl-TS47 2-flügelige Ausfüh.EI30	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Bei Feuerschutztürblatt EI2 30-C, für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und für eine Schlosskombination BKS NZA 110, mit Normalfunktion-Automatic, bestehend aus Hauptschloss (B 2423), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2394, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche (ohne Drückergarnitur).</p>	
37D695	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.	
37D695A	+ Az A-Tbl-TS47 f.Furnierdesign	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für eine Furnierung in DANA Furnierdesign-Standardmodellen, Gewünschtes Modell: <input type="text"/></p>	
37D695B	+ Az A-Tbl-TS47 f.Stiltürfurnierung	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für eine Furnierung und Aufleistung in DANA Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Tauern, Bosruck und so weiter), Gewünschtes Modell: <input type="text"/></p>	
37D695C	+ Az A-Tbl-TS47 f.Max-Kombination (DAN)	DAN Stk
	<p>Betrifft Position: <input type="text"/></p> <p>Für eine Maxkombination: <input type="text"/></p>	

37D7 + Funktionstüren 64mm (DANA Typ65)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke der Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
 BIRKE naturlackiert = BR nl
 BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
 EICHE naturlackiert EI nl
 ERLE naturlackiert= ER nl
 ESCHE naturlackiert = ES nl
 FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
 MAHAGONI naturlackiert = MA nl
 NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl
 Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
 WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
 WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
 NCS farbig matt = NCS
 KERNUCHE = KB nl (nur bei Modell Monolog)

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Bandoberteile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

CE-Kennzeichnung bei Außentüren:

Ab 1.2.2010 dürfen nur noch CE-gekennzeichnete Außentüren in Verkehr gebracht werden, welche der Norm EN 14351-1 entsprechen. Die Tauglichkeit der Konstruktion ist mit einer dem Element beiliegenden Konformitätserklärung samt Deklarationsblatt (Nachweis der mandatierten Produkteigenschaften) zu belegen. Die Mindestanforderungen der Produkteigenschaften sind in der Außentür - ÖNORM B 5339 festgelegt.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen:

Wenn keine eigenen Positionen vorhanden sind, werden Türblätter für zweiflügelige Türen wie zwei einzelne Türblätter bestellt, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition für die Stehflügelausführung.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszuscheiden.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D225A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).



DANA: PEFC043112641gruen1mediumrb_1

37D700 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37D700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37D7

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37D745 + Abschlusstblatt PROFUND2 42dB Kkb2 Doppelfalz.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24mm und 15/20mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattstärke ca. 64mm, Schalldämmmaß $R_w = 42\text{dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie b2.
z.B. DANA PROFUND2 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges.

37D745A + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 ML nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745B + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 BR nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745C + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 BU nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745D + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 Ei nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745E + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 ER nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745F + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 ES nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745G + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 Fi nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745K + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 MA nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745L + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 NU nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745M + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 GR BS DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745N + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 WM-RAL DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745O + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 WF-RAL DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D745S + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 NCS DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D746 + Abschlusstürblatt Profund2 64mm 42dB Kkb2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig gefälzt 14/22mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und zwei Stück 3D verstellbare Bänder Edelstahl, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42dB (Tol.-3), Klimakategorie b2 z.B. DANA Profund2 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges.	
37D746C +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746D +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746E +	A-Tbl.Profund2 68mm stumpf 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746F +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746G +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746K +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746L +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746M +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746N +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746O +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D746S +	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749 +	Abschlussblatt PROFUND3 42dB Kkc3 Doppelfalz. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24mm und 15/20mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 64mm, Schalldämmmaß Rw = 42dB (Tol.-3), Klimakategorie c3. z.B. DANA PROFUND3 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges.	
37D749A +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749B +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749C +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749D +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749E +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D749F +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749G +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749K +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749L +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749M +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749N +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749O +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D749S +	A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750 +	Abschlusstürblatt Profund3 64mm 42dB Kkc3 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig gefälzt 14/22mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und zwei Stück 3D verstellbare Bänder Edelstahl, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42dB (Tol.-3), Klimakategorie c3 z.B. DANA Profund3 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges.	
37D750A +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750B +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750C +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750D +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750E +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750F +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750G +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750K +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750L +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D750M +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750N +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750O +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D750S +	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752 +	Abschlusstürblatt Dominanta2 EI30 42dB Kkb2 DF. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24mm und 15/20mm, Brandschutzstreifen 3-seitig montiert, inkl. montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42dB (Tol.-3), Klimakategorie b2. z.B. DANA Dominanta2 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges.	
37D752A +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752B +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752C +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752D +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752E +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752F +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752G +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752K +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752L +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752M +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752N +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752O +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D752S +	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 NCS	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D753	+ Abschlusstürblatt Dominanta2 EI30 42 dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig gefälzt 14/22 mm und Brandquellstreifen 3-seitig montiert, inkl. montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder Edelstahl, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42dB (Tol.-3), Klimakategorie b2. z.B. DANA Dominanta2 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges	
37D753A	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753B	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753C	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753D	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753E	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753F	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753G	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753K	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753L	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753M	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753N	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753O	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D753S	+ A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758	+ Abschlusstürblatt Dominanta3 EI30 42dB Kkc3 DF. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24mm und 15/20mm, Brandschutzstreifen 3-seitig montiert, inkl. montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42dB (Tol.-3), Klimakategorie c3. z.B. DANA Dominanta3 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges	
37D758A	+ A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 ML nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37D758B +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758C +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758D +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758E +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758F +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758G +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758K +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758L +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758M +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758N +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758O +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D758S +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759 +	Abschlusstürblatt Dominanta3 EI30 42 dB Kkc3 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig gefälzt 14/22 mm und Brandquellstreifen 3-seitig montiert, inkl. montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder Edelstahl, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42dB (Tol.-3), Klimakategorie c3. z.B. DANA Dominanta3 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges	
37D759A +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759B +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759C +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759D +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D759E +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759F +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759G +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759K +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759L +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759M +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759N +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759O +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D759S +	A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37D760 +	Sondertürblattstärke bis TS 71mm, für Ausführung mit ITS-Türschliesser 3-6 in stumpfer Ausführung	
37D760A +	Az A-Tbl-TS64. Sonertürblattstärke bis 71mm	DAN Stk
37D761 +	Sondertürblattstärke bis TS 68mm, für Ausführung mit Überschlagsdichtung 3-seitig am Türblatt.	
37D761A +	Az A-Tbl-TS64. Sonertürblattstärke 2.Dichtung	DAN Stk
37D780 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.	
37D780A +	Az A-Tbl-TS64.Furnierkante 3-seitig Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert. Betrifft Position: Für eine Furnierkante 3-seitig, beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.	DAN Stk
37D780B +	Az A-Tbl-TS64.Hartholzeinleimer NL 3-seitig Betrifft Position: Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig,NL,Holzart des Einleimers:	DAN Stk
37D780D +	Az A-Tbl-TS64.Starkkante Betrifft Position: Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers:	DAN Stk
37D780E +	Az A-Tbl-TS64.Gießharzkante Betrifft Position: Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.	DAN Stk
37D780F +	Az A-Tbl-TS64.ABS-Kante	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.	
37D780H + Az A-Tbl-TS64.Kante RAL lackiert		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.	
37D781 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) ohne Unterschied der Größe und Art für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.		
37D781A + Az A-Tbl-TS64.Glasausschn.A1500+Glas		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: A1500 Glasart: <input type="text"/>	
37D781E + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.1380x300Leist.bünd+Glas		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart: <input type="text"/>	
37D781G + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.rund 45cm+Glas		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: rund Durchmesser 45 cm, Glasart: <input type="text"/>	
37D781H + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.Sonderformat+Glas		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/>	
37D783 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Größe und Art, für eine Glaslichte einschließlich EI30-Verglasung, verleistet.		
37D783A + Az A-Tbl-TS64.Glasausschn.A1500 EI30-GI.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A 1500. Glasart für EI30: <input type="text"/>	
37D783E + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.M1 1380x300 EI30-GI.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart für EI30: <input type="text"/>	
37D783G + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.rund 45cm EI30-GI.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte rund, Durchmesser 45 cm, Glasart für EI30: <input type="text"/>	
37D783H + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.Sonderform EI30-GI.		DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart für EI30: <input type="text"/>	
37D784 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) geprüfter Art und Größen in kaltrauchdichter Ausführung des Türblattes S₂₀₀, mit geprüften Dana Dichtungen nach ÖNorm B3850, Abdichtung 4-seitig (geprüfte Zargen oder Türblattabdichtung; Bodenstapel mit geprüfter Anschlagdichtung oder Absenkabdichtung im Türblatt)		
37D784A + Az A-Tbl-TS64.1-flg.kaltrauchdichte Ausführung		DAN Stk
	• Türblatt 1-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>	
37D784B + Az A-Tbl-TS64.2-flg.kaltrauchdichte Ausführung		DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Türblatt 2-flügelig (2-flg.) 	
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
37D786	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe, für das Liefern und Montieren von Zubehör.	
37D786C	+ Az A-Tbl-TS64.f.Weitw-spion TBS≥60mm DAN Stk Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), für eine Türblattdicke (Tbl.) von ≥ 60 mm, Modell: <input type="text"/>	
37D786D	+ Az A-Tbl-TS64.f.Weitw-spion+Schild≥60mm DAN Stk Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), mit Namensschild (+Schild), für eine Türblattdicke (Tbl.) von ≥ 60 mm, Modell: <input type="text"/>	
37D787	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).	
37D787A	+ Az A-Tbl-TS64.für Sonderformat DAN Stk Gewünschte Größe (BxH): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	
37D788	+ Oberblenden zu Abschlusstürblättern.	
37D788A	+ Oberblende A-Tbl-TS64.in EI0 DAN Stk Oberblenden zu Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS64.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit durchlaufender Strukturierung. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
37D788F	+ Oberblende A-Tbl-TS64.EI30 1fl. DAN Stk Oberblenden zu 1-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS64.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Feuerschutz EI2 30, bei 1fl. Tür. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
37D788G	+ Oberblende A-Tbl-TS64.EI30 2fl. DAN Stk Oberblenden zu 2-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS64.) Modell Dominant ohne Unterschied der Größe, 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Feuerschutz EI2 30, bei 2fl. Türen. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
37D789	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe, für zusätzliche oder besondere Bänder, geliefert und montiert.	
37D789A	+ Az A-Tbl-TS64.f.ein drittes 3-teil.Band DAN Stk Betrifft Position: <input type="text"/> Für ein drittes, dreiteiliges Band , je Türblatt.	
37D789B	+ Az A-Tbl-TS64.f.Laschenband DAN Stk Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Laschenbänder bei stumpf einschlagenden Türblättern anstatt den Standardflachbändern. Abgerechnet je Band. Laschenband-Modell: <input type="text"/>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37D789C + Az A-Tbl-TS64.f.Sonderband	Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Sonderbänder, abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D789D + Az A-Tbl-TS64.f.Tectus	Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objektbänder, TECTUS 510 HU, anstatt von Standardbändern (passend zur DANA PLANO oder MODUL-ZARGE), abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/>	DAN Stk
37D789E + Az A-Tbl-TS64.f.2 Stück Bandsicherung je Tür	Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 2 Stück je Türblatt.	DAN VE
37D789F + Az A-Tbl-TS64.f.3 Stück Bandsicherung je Tür	Betrifft Position: <input type="text"/> Für 3 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 3 Stück je Türblatt.	DAN VE
37D790 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) aller Art und Größen (ausgenommen DANA Intern und Kontakt), für eine einbruchhemmende Ausführung des Türblattes.		
37D790B + Az A-Tbl-TS64.f.Widerstandsklasse WK2	Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Ausführung WK 2, mit 4-fach Verriegelungsschloss z.B. KABA 124 MFV 4 oder Gleichwertiges und zwei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm.	DAN Stk
37D790C + Az A-Tbl-TS64.f.Widerstandsklasse WK3	Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Ausführung WK 3, (Dominant oder Profund) nur in Verbindung mit DANA-Zarge F97m, Hartholzrahmenstock oder Stahlzarge, mit 6-fach Verriegelungsschloss KABA 124 MFV 6 und drei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm, sowie drei DANA-Bandsicherungen.	DAN Stk
37D791 + Aufzahlung A-Tbl-TS64.f.Mehrfachverriegelung.		
37D791A + Az A-Tbl-TS64.f.3-fach Verriegelung	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV4, WINKHAUS STV FS-F B2 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D791B + Az A-Tbl-TS64.f.5-fach Verriegelung	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV6, WINKHAUS STV FS-F B4 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37D791C + Az A-Tbl-TS64.f.3-fach Verriegel.drückerbetätigt	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Auf Sperren mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück. 3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18933 Betrifft Position: <input type="text"/>	
37D791D +	Az A-Tbl-TS64.f.5-fach Verriegel.drückerbetätigt	DAN Stk
	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Auf Sperren mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück. 5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18953 Betrifft Position: <input type="text"/>	
37D792 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.	
37D792A +	Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PE100	DAN Stk
	Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	
37D792B +	Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PE105	DAN Stk
	Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	
37D792C +	Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PZA110	DAN Stk
	Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	
37D792D +	Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PZA115	DAN Stk
	Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	
37D793 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe für Sonderschlösser.	
37D793A +	Az A-Tbl-TS64.f.Sonderschloss	DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/>	
37D794 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.	
37D794A +	Az A-Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter,	DAN Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/> Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37D794C + Az A-Tbl-TS64.2-flügelige Ausführ.EI30 DAN **Stk**

Betrifft Position:
Bei Feuerschutztürblatt EI2 30-C, für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und für eine Schlosskombination BKS NZA 110, mit Normalfunktion-Automatic, bestehend aus Hauptschloss (B 2423), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2394, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche (ohne Drückergarnitur).

37D794D + Oberblende A-Tbl-TS64 EI30 2fl. DAN **Stk**

Oberblenden zu 2-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS47) Modell Dominanta ohne Unterschied der Größe, 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).

Oberflächenausführung:

Format:

Betrifft Position:

Mit Feuerschutz EI2 30, bei 2fl. Türen.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37D795 + Aufzählung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine Schallschutzeinlage 46dB, (45dB bei WK3/RC3) in Verbindung mit Doppelfalz TB und 2.Dichtung

37D795D + Az A-Tbl-TS64.Schallschutzeinlage 46dB (DAN) DAN **Stk**

Betrifft Position:

37D796 + Aufzählung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe

37D796A + Az A-Tbl-TS64.f.Furnierdesign DAN **Stk**

Betrifft Position:

Für eine Furnierung in DANA Furnierdesign-Standardmodellen,

Gewünschtes Modell:

37D796B + Az A-Tbl-TS64.f.Stiltürfurnierung DAN **Stk**

Betrifft Position:

Für eine Furnierung und Aufleistung in DANA Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Tauern, Bosruck und so weiter),

Gewünschtes Modell:

37D796C + Az A-Tbl-TS64.f.Max-Kombination (DAN) DAN **Stk**

Betrifft Position:

Für eine Maxkombination:

37D8 + Aussentüren (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

• **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandoberteile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

CE-Kennzeichnung bei Außentüren:

Ab 1.2.2010 dürfen nur noch CE-gekennzeichnete Außentüren in Verkehr gebracht werden, welche der Norm EN 14351-1 entsprechen. Die Tauglichkeit der Konstruktion ist mit einer dem Element beiliegenden Konformitätserklärung samt Deklarationsblatt (Nachweis der mandatierten Produkteigenschaften) zu belegen. Die Mindestanforderungen der Produkteigenschaften sind in der Außentür - ÖNORM B 5339 festgelegt.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen:

Wenn keine eigenen Positionen vorhanden sind, werden Türblätter für zweiflügelige Türen wie zwei einzelne Türblätter bestellt, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition für die Stehflügelausführung.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszuscheiden.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D225A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

37D800 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37D800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37D8

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37D801 + Laubengangtürblatt ALLIANZ 43 dB Kkc3+d3+e3.

Laubengangtürblatt für offene und geschlossene Laubengänge (LBG-Tbl., CE-Kennzeichnung im Element), einbruchhemmend WK-Klasse 2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, mit 3-seitiger PU Kante passend zur Oberfläche, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert, Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1 mm), Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c3+d3+e3, Wärmedämmung $U(k) = 1,1$ W/m²K, z.B. DANA ALLIANZ oder Gleichwertiges.

37D801A + LBG-Tbl.Allianz 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS

DAN **Stk**

Decornummer:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D802 + Laubengangtürblatt ZENSUR EI30 43 dB Kkc3+d3+e3.

Laubengangtürblatt für offene und geschlossene Laubengänge (LBG-Tbl., CE-Kennzeichnung im Element), mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position) im Element mit Zarge geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse 2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, mit PU Kante passend zur Oberfläche, mit montierten Brandquellstreifen unter der PU Kante, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert, Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1 mm), Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c3+d3+e3, Wärmedämmung $U(k) = 1,10$ W/m²K, z.B. DANA ZENSUR oder Gleichwertiges.

37D802A + LBG-Tbl.Zensur EI30 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS

DAN **Stk**

Decornummer:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D803 + Haustür Extern 42 dB Kkc3+d3+e2

Haustür Extern für Ein- und Mehrfamilienhausbau (PH-Tbl., CE-Kennzeichnung im Element), passivhaustauglich U-Wert 0,74 im Element mit Rahmenstock geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse II, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitiger Doppelsonderfalz, unten mit Absenkdichtung, PU Kante passend zur Oberfläche, mit montiertem KABA-Schloss 124MFV 4 mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück Bändern 3-D verstellbar Edelstahl, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert, Türblattdicke ca. 90 mm (+/- 1 mm), Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c3+d3+e2, Wärmedämmung $U(k) = 0,74$ W/m²K, z.B. DANA EXTERN oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37D803A + Haustür Extern 42dB Kkc3+d3+e2 GR BS

DAN **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA + Renovierungszargen (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Renovierungszargen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Renovierungszargen:

Wenn nicht anders angegeben, sind Renovierungszargen für Innentüren und Abschlusstüren mit gesofteten (F97), Verkleidungs- und Futterkanten, einfach gefälzt 14/24 und mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen, sowie zwei Stück Bandunterteilen im eingehängten Zustand justierbar, ausgeführt und montiert.

Innentürzargen, Stocklichter und Mauerdicken:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die Norm-Standardstocklichter 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm und einer Mauerdicke zwischen 80 bis 300 mm. Andere Stocklichter werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Zargen für zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Zarge sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert= ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl

MAHAGONI naturlackiert = MA nl

NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL

WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

NCS farbig matt = NCS

Schichtstoff (höchstens 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = Weiss matt

WEISS MATT Walz = WM-W

NCS farbig matt = NCS

CPL-Laminat Eiche CPL Ei

CPL-Laminat UNIGRAU CPL GC

CPL-Laminat UNIWEISS MATT CPL W

CPL-Laminat SAMTESCHE Weiß CPL WP

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen:

Wenn keine eigenen Positionen vorhanden sind, werden Türblätter für zweiflügelige Türen wie zwei einzelne Türblätter bestellt, zusätzlich der entsprechenden Aufzählungsposition.

Zargen für Abschlusstüren:

Für Türabschlüsse mit erhöhten Anforderungen wie: Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, E 30-C oder einbruchhemmend (WK 1+2) sind zueinander passende Türblätter und Holzzargen auszuschreiben. Werden Türblätter in vorhandene Stahlzargen montiert, ist darauf zu achten, dass die Zargen den Anforderungen an den Türabschluss entsprechen. Eine getrennte Ausschreibung der Stahlzarge setzt voraus, dass die Stahlzarge den feuerschutztechnischen Anforderungen entspricht und auch dementsprechend in eine Wand versetzt wurde, mit spannungsfester Hinterfüllung und in zumindest gleicher Feuerschutzqualität wie die Tür ausgeführt ist: z.B. Wandbaumaterial wie Ziegel, Beton, Gips-Kartonständerwände, Leichtbauwand oder ähnliches.

ÜA-Zeichen gesetzliche Vorschrift seit 1.1.2004:

Alle DANA-Feuerschutztürsysteme entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und werden nach Einhaltung der DANA-ÜA-Richtlinien (ordnungsgemäßer Ablauf wie Komplettierung, Beschläge, Montage usw.) an Lizenzpartner ohne Plakette ausgeliefert, mit dem ÜA-Zeichen (Plakette) versehen werden nur Komplettsysteme freigegeben.

Blendrahmen massiv (BM40+BM60):

Blendrahmen sind für Anforderungen mit Feuerschutz EI2 30-C geeignet. Zur Sanierung oder Aufrüstung von alten Pfostenstöcken auf EI2 30-C.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumrb_1

37DA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37DA00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37DA

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37DA01 + Renovierungstürholzzarge F97 Softline.

Renovierungs-Holzumfassungszarge für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten), mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F97 oder Gleichwertiges.

37DA01A + R-i-T.H-zarge F97/P14 ML nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01B + R-i-T.H-zarge F97 Softline BR nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01C + R-i-T.H-zarge F97 Softline BU nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01D + R-i-T.H-zarge F97 Softline Ei nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01E + R-i-T.H-zarge F97 Softline ER nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01F + R-i-T.H-zarge F97 Softline ES nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01G + R-i-T.H-zarge F97 Softline Fi nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01K + R-i-T.H-zarge F97 Softline MA nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01L + R-i-T.H-zarge F97 Softline NU nl DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01M + R-i-T.H-zarge F97 Softline WM-RAL DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01N + R-i-T.H-zarge F97 Softline WF-RAL DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA01S + R-i-T.H-zarge F97 Softline NCS DAN **Stk**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA03 + Renovierungstürholzzarge Z-Strategie.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE Z-Strategie oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DA03A + R-i-T.H-zarge Z-Strategie ML nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA03B + R-i-T.H-zarge Z-Strategie BR nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA03C + R-i-T.H-zarge Z-Strategie BU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA03D + R-i-T.H-zarge Z-Strategie Ei nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA03E + R-i-T.H-zarge Z-Strategie WM-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA04 + Renovierungstürholzzarge K 97 CPL-Laminat.	Renovierungs-Holzumfassungszargen für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE K 97 CPL-Laminat oder Gleichwertiges.	
37DA04A + R-i-T.H-zarge K 97 CPL Laminat	Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA06 + Renovierungstürvollholzzarge M 97 Softline.	Renovierungs-Holzumfassungszargen für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA VOLLHOLZ-ZARGE SOFTLINE M 97 oder Gleichwertiges.	
37DA06D + R-i-T.Vollholzzarge M 97 Softline Fi-M nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07 + Renovierungsdurchgangsholzzarge F97-D / P14-D.	Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge) (ohne Türblatt), F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten), beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE F97-D / P14-D oder Gleichwertiges.	
37DA07A + R-D-H-zarge F97-D / P14-D ML nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07B + R-D-H-zarge F97-D / P14-D BR nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07C + R-D-H-zarge F97-D / P14-D BU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07D + R-D-H-zarge F97-D / P14-D Ei nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07E + R-D-H-zarge F97-D / P14-D ER nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07F + R-D-H-zarge F97-D / P14-D ES nl		DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DA07G +	R-D-H-zarge F97-D / P14-D Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07K +	R-D-H-zarge F97-D / P14-D MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07L +	R-D-H-zarge F97-D / P14-D NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07N +	R-D-H-zarge F97-D / P14-D WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07O +	R-D-H-zarge F97-D / P14-D WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA07S +	R-D-H-zarge F97-D / P14-D NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA09 +	Renovierungsdurchgangsholzzarge K97-D CPL-Laminat. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge), ohne Türblatt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Verkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA DURCHGANGSZARGE K 97-D CPL-Laminat oder Gleichwertiges.	
37DA09A +	R-D-H-zarge K 97-D CPL-Laminat Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA10 +	Renovierungsdurchgangsholzzarge Z-D Strategie. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE Z-D STRATEGIE oder Gleichwertiges.	
37DA10A +	R-D-H-zarge Z-D-Strategie Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA11 +	Renovierungsdurchgangsholzzarge M 97-D Massivholz. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge) (ohne Türblatt), Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE M 97-D MASSIVHOLZ oder Gleichwertiges.	
37DA11A +	R-D-H-zarge M 97-D Softline Massivh. Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14 +	Renovierungs-Abschlusstürholzzarge F97m / P14m. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (R-), einfach gefälzt, (F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, P14 mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 - 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE F97m / P14m oder Gleichwertiges.	
37DA14A +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m ML nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DA14B +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14C +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14D +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14E +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14F +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14G +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14K +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14L +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14N +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14O +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA14S +	R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA16 +	Renovierungs-Abschlusstürholz-zarge S-81m Zarge. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (R-), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 - 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE S-81m Zarge oder Gleichwertiges.	
37DA16A +	R-Abschlusst.H-zarge S-81m Zarge Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA18 +	Renovierungs-Abschlusstürholz-zarge K97m CPL-Laminat. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (R-), einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 - 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE CPL-LAMINAT K 97m oder Gleichwertiges.	
37DA18A +	R-Abschlusst.H-zarge K97m CPL-Laminat Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DA31	+ Blendrahmen BMA 45-EI30 Softline. Blendrahmen (Bl.-rahmen) als Falzverkleidung von alten Pfostenstöcken für einen Feuerschutzabschluss EI2 30-C, mit gesofteten, gehrungsverbundenen Verkleidungen einschließlich Montagematerial und farblich passender FH-Dichtung montiert, zwei FH-Justierbandmittelteile vernickelt und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, z.B. DANA BLENDRAHMEN BMA 45-EI30 oder Gleichwertiges.	
37DA31A	+ Blendrahm.BMA45 EI30 Softline Hartholz Trägermaterial Hartholz 45 x 75 mm. Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DA51	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innen- oder Abschlusstüren, für Sondergrößen abweichend von den Norm-Standardgrößen (Zwischen-, Über-, und Mindestwerte) (Sondergrößen).	
37DA51A	+ Az Innen-Abschl-Türbl.Sondergröße Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (B x H): <input type="text"/>	DAN Stk
37DA53	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für eine Aufsatzleistengarnitur für 1 Zargenseite,	
37DA53A	+ Az H-zarge f.Aufsatzleistengarnitur ohne Unterschied ob für Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung, zum Einleimen, fertig eingebaut bis höchstens 14 mm Wandausgleich anpassbar, DANA AUFSATZLEISTENGARNITUR Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DA54	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentür-Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe, für 3-teilige Bänder 16 mm anstatt von zweiteiligen. Abgerechnet je Türblatt.	
37DA54A	+ Az H-Zarge f.2St.3-teil.Bänder Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück dreiteilige Bänder.	DAN Stk
37DA54B	+ Az H-Zarge f.3St.3-teil.Bänder Betrifft Position: <input type="text"/> Für 3 Stück dreiteilige Bänder.	DAN Stk
37DA55	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DA55A	+ Az H-Zarge f.MFV 2St.Bolzenschließbleche für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 MFV-4 oder Gleichwertiges. Abgerechnet je Zarge. Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück Bolzenschließbleche.	DAN Stk
37DA55B	+ Az H-Zarge f.MFV 4 St.Bolzenschließbleche für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 MFV-6 oder Gleichwertiges. Abgerechnet je Zarge. Betrifft Position: <input type="text"/> Für 4 Stück Bolzenschließbleche.	DAN Stk
37DA57	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Eingangs- und Abschlusstüren,	
37DA57A	+ Az H-Zarge EI0/EI30 f.WK2 mit Einfachfalz oder Doppelfalz, DANA Abschlusstürholzzargen mit oder ohne Feuerschutzanforderungen EI2 30-C, für einbruchhemmende Ausführung WK 2, mit dritter Bandbohrung, EH-Schliessblech und 4 Bolzenschliessbleche für KABA 124 MFV 6, Beachtung der geprüften Mindestwandstärke laut Dana Einbauvoraussetzungen für Funktionstüren . Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DA58	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Eingangs- und Abschlusstüren,	
37DA58A	+ Az H-Zarge EI0/EI30 f.WK3 mit Einfachfalz oder Doppelfalz, DANA Abschlusstürholzzargen mit oder ohne Feuerschutzanforderungen EI2 30-C, für einbruchhemmende Ausführung WK 3, mit dritter Bandbohrung, EH-Schliessblech und 4 Bolzenschliessbleche für KABA 124 MFV 6 und 3 Stück Bandsicherungsstücke gefräst und montiert, Beachtung	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

der geprüften Mindestwandstärke laut Dana Einbauvoraussetzungen für Funktionstüren.

Betrifft Position:

37DB + Holzzargen und Rahmenstöcke (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Holzzargen und Rahmenstöcken beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Zargen montagefertig gefälzt oder stumpf. In den Einheitspreis der Zargen ist das Liefern und Montieren in die bereits verputzten, maßgenauen Mauerlöcher, sowie das Gangbarmachen der einzuhängenden Türen einkalkuliert.

Fertigzargen:

Wenn nicht anders angegeben, sind Fertigholzzargen für Innentüren und Abschlusstüren mit gesofteten (F97), Verkleidungs- und Futterkanten, einfach gefälzt 14/24 und mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung mit 7 mm Hobelnase, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen, sowie zwei Stück Bandunterteilen in eingehängtem Zustand justierbar, ausgeführt und eingebaut.

Innentürzargen Stocklichten und Mauerdicken:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die Norm-Standardlichten 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm und einer Mauerdicke zwischen 80 bis 300 mm. Andere Stocklichten werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Oberflächenausführung:

Je nach Zarge sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHHE gedämpft naturlackiert = BU nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert = ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl

MAHAGONI naturlackiert = MA nl

NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

ESCHE weiss lackiert Ral9016 WF-RAL

SCHICHTSTOFF (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL

WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

WEISS MATT Walz = WM-W

NCS farbig matt = NCS

CPL-Laminat Eiche CPL Ei

CPL-Laminat UNIGRAU CPL GC

CPL-Laminat UNIWEISS MATT CPL W

CPL-Laminat SAMTESCHE Weiß CPL WP

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Durchgangsbreiten von Zargen für zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert. Nachstehende Maße sind Standardstocklichten 1240, 1340, 1440, 1540 und 1640 x 2010

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

mm, alle abweichenden Maße werden mit einem Sonderanfertigungszuschlag verrechnet.

Zargen für Doppeltüren:

Zargen für Doppeltüren sind wie für zwei einzelne Türelemente zu bestellen.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige (2fl.) Türen:

Wenn keine eigenen Positionen vorhanden sind, werden Türblätter für zweiflügelige Türen wie zwei einzelne Türblätter bestellt, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition.

Zargen für Abschlusstüren:

Für Türabschlüsse mit erhöhten Anforderungen wie: Feuerschutzklasse EI2 30-C, E 30-C oder einbruchhemmend (WK 1+2) sind zueinander passende Türblätter und Holzzargen auszuschreiben. Werden Türblätter in vorhandene Stahlzargen montiert, ist darauf zu achten, dass die Zargen den Anforderungen an den Türabschluss entsprechen. Eine getrennte Ausschreibung der Stahlzarge setzt voraus, dass die Stahlzarge den feuerschutztechnischen Anforderungen entspricht und auch dementsprechend in eine Wand versetzt wurde, mit spannungsfester Hinterfüllung und in zumindest gleicher Feuerschutzqualität wie die Tür ausgeführt ist: z.B. Wandbaumaterial wie Ziegel, Beton, Gips-Kartonständerwände, Leichtbauwand oder ähnliches.

ÜA-Zeichen gesetzliche Vorschrift seit 1.1.2004:

Alle DANA-Feuerschutztürsysteme entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und werden nach Einhaltung der DANA-ÜA-Richtlinien (ordnungsgemäßer Ablauf wie Komplettierung, Beschläge, Montage usw.) an Lizenzpartner ohne Plakette ausgeliefert, mit dem ÜA-Zeichen (Plakette) versehen werden nur Komplettsysteme freigegeben.

Rahmenstöcke:

DANA-Rahmenstöcke sind speziell für erhöhte Anforderungen des Klima (offene Laubengänge) oder der Widerstandsklasse 3 geeignet.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumrb_1

37DB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37DB00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37DB

ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div>	
	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div>	

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37DB01	+	Innen-Türholzarge F97 / P14.		
		Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten) mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE F97 / P14 oder Gleichwertiges.		
37DB01A	+	i-T.H-zarge F97 / P14 ML nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01B	+	i-T.H-zarge F97 / P14 BR nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01C	+	i-T.H-zarge F97 / P14 BU nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01D	+	i-T.H-zarge F97 / P14 Ei nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01E	+	i-T.H-zarge F97 / P14 ER nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01F	+	i-T.H-zarge F97 / P14 ES nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01G	+	i-T.H-zarge F97 / P14 Fi nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01K	+	i-T.H-zarge F97 / P14 MA nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01L	+	i-T.H-zarge F97 / P14 NU nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01M	+	i-T.H-zarge F97 / P14 WM-RAL	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01N	+	i-T.H-zarge F97 / P14 WF-RAL	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01S	+	i-T.H-zarge F97 / P14 NCS	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB01X	+	i-T.H-zarge P14 gefast GR bs.	DAN	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB02	+ Innen-Türholzzarge J10. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE J10 oder Gleichwertiges.	
37DB02D	+ i-T.H-zarge J10 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB02M	+ i-T.H-zarge J10 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB02S	+ i-T.H-zarge J10 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB03	+ Innen-Türholzzarge Z-Strategie. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE Z-Strategie oder Gleichwertiges.	
37DB03A	+ i-T.H-zarge Z-Strategie ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB03B	+ i-T.H-zarge Z-Strategie BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB03C	+ i-T.H-zarge Z-Strategie Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB03E	+ i-T.H-zarge Z-Strategie WM-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB04	+ Innen-Türholzzarge Z-Strategie Soft. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungskanten gesoftert und Futterkanten leicht gefast, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE Z-Strategie Soft oder Gleichwertiges.	
37DB04A	+ i-T.H-zarge Z-Strategie Soft ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB04B	+ i-T.H-zarge Z-Strategie Soft BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB04C	+ i-T.H-zarge Z-Strategie Soft Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB04E	+ i-T.H-zarge Z-Strategie Soft WM-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB05	+ Innen-Türholzzarge K 97 CPL-Laminat. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit gesofterten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE K 97 CPL-Laminat oder Gleichwertiges.	
37DB05A +	i-T.H-zarge K 97 CPL Laminat Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB06 +	Innen-Türvollholzzarge M 97 Softline. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.), einfach gefälzt, Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA VOLLHOLZ-ZARGE SOFTLINE M 97 oder Gleichwertiges.	
37DB06D +	i-T.Vollholzzarge M 97 Softline Fi-M nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07 +	Durchgangsholzzarge F97-D / P14-D. Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE F97-D / P14-D oder Gleichwertiges.	
37DB07A +	D-H-zarge F97-D / P14-D ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07B +	D-H-zarge F97-D / P14-D BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07C +	D-H-zarge F97-D / P14-D nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07D +	D-H-zarge F97-D / P14-D Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07E +	D-H-zarge F97-D / P14-D ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07F +	D-H-zarge F97-D / P14-D ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07G +	D-H-zarge F97-D / P14-D Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07K +	D-H-zarge F97-D / P14-D MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07L +	D-H-zarge F97-D / P14-D NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07N +	D-H-zarge F97-D / P14-D WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07O +	D-H-zarge F97-D / P14-D WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB07S +	D-H-zarge F97-D / P14-D NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DB07X +	D-H-zarge P14-D gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB08 +	Durchgangsholzzarge J10. Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 55 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-DURCHGANGSZARGE J10 oder Gleichwertiges.	
37DB08D +	D-H-zarge J10 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB08M +	D-H-zarge J10 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB08S +	D-H-zarge J10 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB09 +	Durchgangsholzzarge K 97-D CPL-Laminat Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge), ohne Türblatt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Verkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm), z.B. DANA DURCHGANGSZARGE K 97-D CPL-Laminat oder Gleichwertiges.	
37DB09A +	D-H-zarge K 97-D CPL Laminat Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB10 +	Durchgangsholzzarge Z-D Strategie . Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE Z-D-STRATEGIE oder Gleichwertiges.	
37DB10A +	D-H-zarge Z-D-Strategie Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB11 +	Durchgangsholzzarge M 97-D Massivholz. Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE M 97-D MASSIVHOLZ oder Gleichwertiges.	
37DB11A +	D-H-zarge M 97-D Softline Massivh. Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12 +	Innen-Türholzzarge stumpf P14 Modul . Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE P14 Modul oder Gleichwertiges.	
37DB12A +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12B +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul BR nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB12C +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12D +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12E +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12F +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12G +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12K +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12L +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12N +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12O +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul WF W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12S +	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB12X +	i-T.H-zarge stumpf P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB13 +	Innen-Türholzzarge stumpf J10/Modul. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 300 mm, Zargenstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE J10-Modul oder Gleichwertiges.	
37DB13D +	i-T.H-zarge J10-Modul Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB13M +	i-T.H-zarge J10-Modul WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB13S +	i-T.H-zarge J10-Modul NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14 +	Innen-Türholzzarge stumpf F97/P14 Modul-Reverso . Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, für gefälzt/bündige Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofseten Verkleidungs- und Futterkanten,(bei P14 Zargen gefast) 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung , beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder 240 mm,und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Öffnungsbegrenzungshebel 90 Grad lose, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F 97/P14 MODUL REVERSO oder Gleichwertiges.	
37DB14A +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso .ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14B +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14C +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14D +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reversol.Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14E +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14F +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14G +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14K +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14L +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14N +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reversol.WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14O +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.WF W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB14S +	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15 +	Putznutzarge F 97/P14 Plano mit Planoblindstock. Holzumfassungszargen für Innentüren, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder 340 mm, und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE SOFTLINE F 97 / P14 Plano oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.	
37DB15A +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15B +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15C +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DB15D +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15E +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15F +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15G +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15K +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15L +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15N +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15O +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15S +	Putznutzarge F 97 / P14 Plano NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB15X +	Putznutzarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB16 +	Putznutzarge J 10/Plano mit Planoblindstock. Holzumfassungszargen für Innentüren, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder 340 mm, und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wandstärke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE J 10 / Plano oder Gleichwertiges.	
37DB16D +	Putznutzarge J10 Plano Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB16M +	Putznutzarge J10 Plano WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB16S +	Putznutzarge J10 Plano NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB17 +	Innen-Türholzarge Putznutzarge F 97/P14 Plano-Reverso mit Planoblindstock. Holzumfassungszargen für Innentüren, einfach gefälzt, für gefälzt/bündige Türblätter (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut und Schattenfugenfalz im Stockfutter), mit gesoßten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung montiert, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder 240 mm, und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, Öffnungsbegrenzungshebel 90 Grad lose, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 410 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wandstärke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE SOFTLINE F 97/P14 PLANO-REVERSO oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.	
37DB17A +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.ML nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17B +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.BR nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17C +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.BU nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17D +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.Ei nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17E +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.ER nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17F +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.ES nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17G +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.Fi nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17K +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.MA nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17L +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.NU nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17N +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.WM-RAL	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17O +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.WF-RAL	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB17S +	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.NCS	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB18 +	Ganzglastürholzzarge F97/P14-GT .	
	Holzumfassungszargen (H-zarge) für Ganzglastüren (Ganzglast.), einfach gefälzt, mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile für 3-teiliges Ganzglastürband alufärbig und ein Fallenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA GANZGLASHOLZ-ZARGE F97/P14-GT oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.	
37DB18A +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT ML nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB18B +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT BR nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB18C +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT BU nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB18D +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT Ei nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB18E +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT ER nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DB18F +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB18G +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB18K +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB18L +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB18N +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB18O +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB18S +	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB19 +	Ganzglastürholzzarge J10-GT. Holzumfassungszargen (H-zarge) für Ganzglastüren (Ganzglast.), einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile für 3-teiliges Ganzglastürband alufärbig und ein Fallenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA GANZGLASHOLZ-ZARGE J 10 - GT oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.	
37DB19D +	Ganzglast.H-zarge J10-GT Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB19M +	Ganzglast.H-zarge J10-GT WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB19S +	Ganzglast.H-zarge J10-GT NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25 +	Putznutzarge F97/P14 Plano-GT f.Planoblindstock Holzumfassungszargen für Ganzglastüren (Ganzglt.), geeignet für die Montage auf dem Planoblindstock einfach gefälzt für Ganzglastüren (Wand-Zargenspiegel bündig mit Schattennut), mit gesofeteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei 3-teilige Ganzglastürbänder alufärbig und ein kurzes Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm (der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke), z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE SOFTLINE F97/P14 PLANO-GT oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.	
37DB25A +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25B +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25C +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25D +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT Ei nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB25E +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25F +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25G +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25K +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25L +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25N +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25O +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB25S +	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB26 +	Putznutzarge J10/Plano-GT f.Planoblindstock Holzumfassungszargen für Ganzglastüren (Ganzglt.), geeignet für die Montage auf dem Planoblindstock einfach gefälzt für Ganzglastüren (Wand-Zargenspiegel bündig mit Schattennut), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei 3-teilige Ganzglastürbänder alufärbig und ein kurzes Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm (der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke), z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE J10/PLANO-GT oder Gleichwertiges. <i>Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.</i>	
37DB26D +	Ganzglt.Putznutzarge J10-GT Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB26M +	Ganzglt.Putznutzarge J10-GT WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB26S +	Ganzglt.Putznutzarge J10-GT NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27 +	Abschlusstürholzarge F97m/P14m. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80-300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE P14m oder Gleichwertiges.	
37DB27A +	A-t.H-zarge F97m/P14m ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27B +	A-t.H-zarge F97m/P14m BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27C +	A-t.H-zarge F97m/P14m BU nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB27D + A-t.H-zarge F97m/P14m Ei nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27E + A-t.H-zarge F97m/P14m ER nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27F + A-t.H-zarge F97m/P14m ES nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27G + A-t.H-zarge F97m/P14m Fi nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27K + A-t.H-zarge F97m/P14m MA nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27L + A-t.H-zarge F97m/P14m NU nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27N + A-t.H-zarge F97m/P14m WM-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27O + A-t.H-zarge F97m/P14m WF-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27S + A-t.H-zarge F97m/P14m NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB27X + A-t.H-zarge P14 gefast GR bs.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB28 + Abschlusstürholzzarge J10m.	Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80-300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE J10 m oder Gleichwertiges	
37DB28D + A-t.H-zarge J10 m Ei nl	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB28M + A-t.H-zarge J10 m WM-RAL	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB28S + A-t.H-zarge J10 m NCS	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29 + Abschlusstürholzzarge P14m Modul .	Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke, mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasteten) Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Bandaufnahmen Tectus und ein Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90-300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE MODUL P14m oder Gleichwertiges.	
37DB29A + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul ML nl		DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB29B +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29C +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29D +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29E +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29F +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29G +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29K +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29L +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29N +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29O +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29S +	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB29X +	A-t.H-zarge P14m Modul gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB30 +	Abschlusstürholz zarge J10m/Modul. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke, mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Bandaufnahmen Tectus und ein Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90-300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE MODUL J10 m oder Gleichwertiges.	
37DB30D +	A-t.H-zarge Modul J10 m Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB30M +	A-t.H-zarge Modul J10 m WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB30S +	A-t.H-zarge Modul J10 m NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

37DB31 +	Abschlusstürholz zarge S-81-m Zarge. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für	
-----------------	---	--

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 - 300 mm, Zargenstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE S-81-m Zarge oder Gleichwertiges.	
37DB31A +	A-t.H-zarge S-81-m Zarge Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB32 +	Abschlusstürholzzarge K97m CPL-Laminat. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesohten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 - 300 mm, Zargenstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE CPL-LAMINAT K 97 m oder Gleichwertiges.	
37DB32A +	A-t.H-zarge K97m CPL-Laminat Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33 +	Feuerschutzholzzarge P14m EI30. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-T), der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, mit gesohten F97(bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE P14m EI30 oder Gleichwertiges.	
37DB33A +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33B +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33C +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33D +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33E +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33F +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33G +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33K +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33L +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33N +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB33O +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 WF-RAL	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB33S +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 NCS	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB33X +	Feuerschutz-H-zarge P14-m/EI30 GR BS	DAN Stk
	Oberflächenausführung: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB34 +	Feuerschutzholzzarge J10m/EI30.	
	Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE J10 m/EI30 oder Gleichwertiges.	
37DB34D +	A-t.H-zarge Modul J10 m EI30 Ei nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB34M +	A-t.H-zarge Modul J10 m EI30 WM-RAL	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB34S +	A-t.H-zarge Modul J10 m EI30 NCS	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB36 +	Feuerschutzholzzarge K 97 m/ EI30.	
	Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-T.) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE K 97m/EI30 oder Gleichwertiges.	
37DB36A +	Feuerschutz-H-zarge K97m/EI30 CPL-Laminat	DAN Stk
	Oberflächenausführung: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB38 +	Feuerschutzholzzarge F97m/P14m Modul EI30.	
	Holzumfassungszargen für Feuerschutztüren (F-H-zarge) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasteten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Bandaufnahmen Tectus 3D vernickelt und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE F97m/P14m Modul EI30 oder Gleichwertiges.	
37DB38A +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 ML nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB38B +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 BR nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB38C +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 BU nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB38D +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 Ei nl	DAN Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DB38E +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB38F +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB38G +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB38K +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB38L +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB38N +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB38O +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB38S +	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB38T +	F-H-zarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB39 +	Feuerschutzholzzarge J10m/Modul EI30 Holzumfassungszargen für Feuerschutztüren der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Bandaufnahmen Tectus 3D vernickelt und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE J10 m/Modul EI30 oder Gleichwertiges.	
37DB39D +	A-t.H-zarge J10 m Modul EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB39M +	A-t.H-zarge J10 m Modul EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB39S +	A-t.H-zarge J10 m Modul EI30 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40 +	Doppelfalzholzzarge (DF-H) F97m-F/P14m-F. Holzumfassungszargen für Abschluss-Doppelfalztüren (DF H-zarge), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasteten) Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Doppelfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE DF F97m-F/P14m-F oder Gleichwertiges.	
37DB40A +	DF H-zarge F97m-F Softline ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40B +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F BR nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DB40C +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40D +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40E +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40F +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40G +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40K +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40L +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40N +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40O +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40S +	DF H-zarge F97m-F/P14m-F NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB40T +	DF H-zarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB41 +	Doppelfalzholzzarge (DF-H) J10m-F Holzumfassungszargen für Abschluss-Doppelfalztüren (DF-H zarge), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Doppelfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE DF J10m-F oder Gleichwertiges.	
37DB41D +	DF-H-zarge J10m-F Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB41M +	DF-H-zarge J10m-F WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB41S +	DF-H-zarge J10m-F NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44 +	Doppelfalz-Feuerschutzholzzarge DF - F97m-F/P14m-F EI30. Holzumfassungszargen (H-zarge) für Abschlusstüren der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, mit gesohten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung (DF), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich verstärkt, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE DF - F97m-F/P14m-F EI30 oder Gleichwertiges.	
37DB44A +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44B +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44C +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44D +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44E +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44F +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44G +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44K +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44L +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44N +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44O +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44S +	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB44T +	DF F-T H-zarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB45 +	Doppelfalz-Feuerschutzholzzarge J10m-F/EI30. Holzumfassungszargen (H-zarge) für Abschlusstüren der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung (DF), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich verstärkt, 55 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm,	
37DB45D +	DF-H-zarge J10m-F EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB45M +	DF-H-zarge J10m-F EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB45S +	DF-H-zarge J10m-F EI30 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DB48	<p>+ Doppelfalz-Feuerschutzholzzarge K 97m/EI30-F.</p> <p>Holzumfassungszargen (H-zarge) für Abschlusstüren (A-T) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung (DF), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZ-CPL-LAMINAT-ZARGE K 97 m/EI30-F oder Gleichwertiges.</p>	
37DB48A	<p>+ DF F-T H-zarge K97m/EI30-F CPL-Laminat</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37DB49	<p>+ Rahmenstock RST1F für 1-flügelige (1fl.) Innentür (ohne Türblatt).</p> <p>Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, zwei vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert, 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagsteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST1F oder Gleichwertiges.</p>	
37DB49A	<p>+ 1fl.Innentüren-Rahmenstock RST1F</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37DB50	<p>+ Rahmenstock RST2F für 2-flügelige (2fl.) Innentür (ohne Türblatt).</p> <p>Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, vier vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder montiert, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagsteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST2F oder Gleichwertiges.</p>	
37DB50A	<p>+ 2fl.Innentüren-Rahmenstock RST2F</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37DB51	<p>+ Rahmenstock RST1FK für 1-flügelige (1fl.) Innentür mit Oberlichte (ohne Türblatt).</p> <p>Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, vier vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder montiert, Breite bis 1000 mm, Höhe bis 2725 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagsteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST1FK oder Gleichwertiges.</p>	
37DB51A	<p>+ 1fl.Rahmenstock+Oberlichte RST1FK</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37DB52	<p>+ Rahmenstock RST2FK für 2-flügelige (2fl.) Innentür mit Oberlichte (ohne Türblatt).</p> <p>Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, vier vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder montiert, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2725 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagsteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST2FK oder Gleichwertiges.</p>	
37DB52A	<p>+ 2fl.Rahmenstock+Oberlichte RST2FK</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN Stk
37DB53	<p>+ Rahmenstock RSTA für 1-flügelige (1fl.) Abschlusstür (ohne Türblatt).</p> <p>Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, zwei Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, ein</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schließblech silberfärbig und Dichtung montiert, 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2010 mm, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.	
37DB53A +	1fl.Abschlusstür-Rahmenstock RSTA75x66 Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB54 +	Rahmenstock RSTA 75 x 66 für 2-flügelige (2fl.) Abschlusstür (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, vier Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.	
37DB54A +	2fl.Abschlusstür-Rahmenstock RSTA75x66 Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB55 +	Rahmenstock RSTA 75 x 66 für 1-flügelige (1fl.) Abschlusstür mit Oberlichte (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, zwei Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Schließblech silberfärbig montiert, Breite bis 1000 mm, Höhe bis 2673 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.	
37DB55A +	1fl.Rahmenstock+Oberlichte RSTA75x66 Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB56 +	Rahmenstock RSTA 75 x 66 für 2-flügelige (2fl.) Abschlusstür mit Oberlichte (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, vier Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2673 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.	
37DB56A +	2fl.Rahmenstock+Oberlichte RSTA75x66 Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB57 +	Rahmenstock RSA-EI30 für 1-flügelige (1fl.) Feuerschutztür EI2 30 (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 90 x 75mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, zwei Bandaufnahmen für Tectus - Bänder, ein FH-Schließblech silberfärbig und FH-Dichtung montiert, Breite 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2010 mm, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSA-EI30 oder Gleichwertiges.	
37DB57A +	1fl.EI30 Rahmenstock RSTA-75x66-EI30 Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB57B +	1fl.EI30 Rahmenstock RSA-90x68-EI30 Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB57C +	1fl.EI30 Rahmenstock RSA-90x75-EI30 Modul Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB58 +	Rahmenstock RSTA 75 x 66 EI30 für 2-flügelige (2fl.) Feuerschutztür EI2 30 (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, vier Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagsteilen und FH-Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 EI30 oder Gleichwertiges.	
37DB58A +	2fl.EI30 Rahmenstock RSTA75x66-EI30 Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB59 +	Laubengangstock aus Fichte für Allianz. Massivholzstock für Laubengangtürblätter (CE-Kennzeichnung im Element) ohne Feuerschutz, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, Eckverbindung gedübelt, geschraubt und verleimt, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 90/72 mm, mit Schichtstoff belegt, Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, mit eingebautem Sicherheits-Schliessblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Dichtung in Überlänge vormontiert, z.B. DANA LAUBENGANGTÜRSTOCK aus Fichte (ohne Feuerschutz) oder Gleichwertiges.	
37DB59B +	Holzstock Fi.VH.f.Laubengangtürbl.Allianz Für DANA-Türmodell ALLIANZ. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB61 +	Laubengangstock für ZENSUR EI30. Massivholzstock für Laubengangtürblätter (CE-Kennzeichnung im Element) Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, und einem Massivholzstock aus Hartholz massiv 90/72 mm, mit mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen, Stock mit Schichtstoff belegt, Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebautem Sicherheits-Schliessblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, FH-Dichtung in Überlänge montiert, z.B. DANA LAUBENGANGTÜRSTOCK EI30 aus HARTHOLZ oder Gleichwertiges.	
37DB61A +	Holzstock EI30 VH f.Laubengangtürbl. Für z.B. DANA TÜRMODELL ZENSUR EI30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB62 +	Haustürstock für Passivhaustür Massivholzstock für Haustürblatt Modell Extern (CE-Kennzeichnung im Element), bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 86/90 mm, mit Schichtstoff belegt, Farbe nach Wahl des Auftraggebers.. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebauten Sicherheits-Schliessblechen für MFV4-Verriegelung, Bandbohrungen für 3 Stück 3-D Bänder, FH-Dichtung in Überlänge montiert, z.B. DANA HAUSTÜRSTOCK aus MASSIVHOLZ oder Gleichwertiges.	
37DB62A +	Holzstock VH f.Passivhaustürbl.Extern Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DB63 +	Aluminiumstock Kontext46 für 1-flügelige (1fl.) Tür (ohne Türblatt). Aluminiumstock 58/46mm, gerichtet für Mauer oder GK -Wandsystem, 2 Bandaufnahmen für Tectus Band, Magnetfallenriegelschließblech, Dichtung Z-Kontext grau, incl. Montagematerial passend zum Wandsystem. z.B. DANA KONTEXT46 STOCK aus ALUMINIUM oder Gleichwertiges.	
37DB63A +	Kontext46 Aluminiumstock 58/46mm Farbe AluEV1, Weiß-pulverb., schwarz-pulverb., <input type="text"/> Wandsystem (GK, Ziegel, Beton) <input type="text"/>	DAN Stk
37DB65 +	Aufzählung (Az) Wandanschlussleiste für Rahmenstock. Aufzählung bei Rahmenstöcke bei Innen und Abschlusstüren für ein Wandanschlussleistenset aus Massivholz in 12 x 25 mm einseitig gesoftet auf Gehrung. OberflächeRAL 9016 lackiert. DANA WANDANSCHLUSSLEISTENS ET für RAHMENSTOCK.	
37DB65A +	Az Wandanschlussleistenset f.Rahmenstock Holzart: <input type="text"/>	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DB66	<p>+ Aufzählung für 2-flügelige (2fl.) Holzzarge (H-zarge).</p> <p>Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Stocklichte, der Wanddicke und der Oberflächenausführung, für eine Ausführung für zweiflügelige Türen bis zu einer Stocklichte von 2000 x 2010 mm. Einschließlich der Gegenstücke für die Stehflügelverriegelung (davon eine montiert).</p>	
37DB66A	<p>+ Az 1fl.H-zarge f.2fl.Zarge T0</p> <p>Ohne Feuerwiderstandsklasse (T0), mit je zwei Stück beigelegten Justierbandunterteilen. Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/></p>	DAN Stk
37DB66C	<p>+ Az 1fl.H-zarge f.2fl.Zarge EI30</p> <p>Mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C mit je zwei Stück beidseits montierten Justierbandmittelteilen 16 mm und Verkleidung mit Blechplatten für Türschließer montage hinterlegt. Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/></p>	DAN Stk
37DB67	<p>+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzumfassungszargen in Modul- oder Plano-Ausführung (bei Plano einschließlich Holzwerkstoff Unterprofil), für raumhohe Ausführungen.</p>	
37DB67A	<p>+ Az raumhohe Zarge RZA DL-252cm</p> <p>Für eine Ausführung mit oberem Querteil auf Gehrung (RZA), Durchgangslichte (DL) bis 252 cm. Betrifft Position: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/></p>	DAN Stk
37DB67B	<p>+ Az raumhohe Zarge RZH DL-260cm</p> <p>Für eine Ausführung ohne oberen Querteil (RZH), dafür mit Kämpfer, Durchgangslichte (DL) bis 260 cm. Betrifft Position: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/></p>	DAN Stk
37DB67C	<p>+ Az raumhohe Zarge RZI DL-260cm</p> <p>Für eine Ausführung ohne oberen Querteil (nur Seitenteil), Durchgangslichte (DL) bis 260 cm. Betrifft Position: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/></p>	DAN Stk
37DB68	<p>+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen in Standardgrößen für Innen- und Abschlusstüren für Sondergrößen, abweichend von den Normgrößen (Zwischen-, Über-, Untergrößen) (Sonderformat).</p>	
37DB68A	<p>+ Az für Sonderformat H-zargen</p> <p>Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (B x H): <input type="text"/></p>	DAN Stk
37DB69	<p>+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen in Standardgrößen und Mauerdicken für Innen- und Abschlusstüren für Standardmauerdicken, abweichend von den Normgrößen (Zwischen-, Über-, Untergrößen),</p>	
37DB69A	<p>+ Az für Sondermauerdicken H-zargen</p> <p>Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (B x H x MST): <input type="text"/></p>	DAN Stk
37DB70	<p>+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Stocklichte, der Wanddicke und der Oberflächenausführung, für eine Ausführung für Pendeltüren bis zu einer Stocklichte von 1000 x 2010 mm.</p>	
37DB70A	<p>+ Az f.1fl.Pendeltürausführung Zarge</p> <p>Betrifft Position: <input type="text"/> Für einflügelige Türen (1fl.), einschließlich der Montageleiste für Pendeltürbänder und Montageschrauben.</p>	DAN Stk
37DB70C	<p>+ Az f.2fl.Pendeltürausführung Zarge</p> <p>Betrifft Position: <input type="text"/> Für zweiflügelige Türen (2fl.), einschließlich der Montageleiste für Pendeltürbänder und Montageschrauben.</p>	DAN Stk
37DB71	<p>+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe.</p>	
37DB71A	<p>+ Az H-zarge f.3 Band vernickelt</p>	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für ein 3 Stück Standardband, anstatt von 2 Stück Bändern, je Türblatt (bei Innentüren 2-teiliges und Abschlusstüren 3-teiliges). Betrifft Position: <input type="text"/>	
37DB71B +	Az H-zarge Ausführung STRUKTURA Oberflächenausführung der Zarge als Z-Struktura 75mm Bekleidungsbreite gefaste Kante Furnierart: <input type="text"/> Oberfläche (geölt, lackiert): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DB73 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentür-Holzzargen mit 2-teiligen Bändern, ohne Unterschied der Art und Größe, für 3-teilige Bänder . Abgerechnet in Verrechnungseinheit (VE) je Türblatt.	
37DB73A +	Az f.2 Stück dreiteilige Bänder für 2 Stück 3-teilige Bänder. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN VE
37DB73B +	Az f.3 Stück dreiteilige Bänder für 3 Stück 3-teilige Bänder. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN VE
37DB74 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe mit Standardbändern, für 3 Stück Tectus Bändern. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten VE je Türblatt DANA Modul / Plano.	
37DB74A +	Az H-zarge f.2Stück Tectusband TE 340 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN VE
37DB74B +	Az H-zarge f.3Stück Tectusband TE 340 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN VE
37DB75 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Eingangs- und Abschlusstüren, mit Einfachfalz oder Doppelfalz, DANA Abschlusstürholzzargen der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C für eine einbruchhemmende Ausführung.	
37DB75B +	Az H-zarge f.WK 2 Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Ausführung in WK 2	DAN Stk
37DB75C +	Az H-zarge f.WK 3 Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Ausführung in WK 3 mit metallverstärkter Bandhalterung und mit dritter Bandbohrung und EH-Schließblechen für MFV6 Verriegelung und 3 Bandsicherungsgegenstände .	DAN Stk
37DB76 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rahmenstöcke für Eingangs- und Abschlusstüren,	
37DB76A +	Az Rahmenstock f.WK3 mit Einfach oder Doppelfalz oder stumpfeinschlagend gefälzt, aus Hartholz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C für einbruchhemmende Ausführung der Widerstandsklasse (WK3) mit dritter Bandbohrung und EH-Schließblechen und montierten Bolzenschließblechen passend zur KABA 124 6-MFV, auf der Bandseite 3 Bandsicherungsgegenstände. Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DB77 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen (H-zarge) ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DB77A +	Az H-zarge f.2 Bolzenschließbleche für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 4 MFV. Betrifft Position: <input type="text"/> Abgerechnet je Zarge, 2 Stück.	DAN Stk
37DB77B +	Az H-zarge f.4 Bolzenschließbleche	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 6 MFV. Betrifft Position: <input type="text"/> Abgerechnet je Zarge, 4 Stück.	
37DB78	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen (H-zarge) ohne Unterschied der Art und Größe, für Bandsicherungsgegenstände.	
37DB78A	+ Az H-zarge 2 Bandsicherungsgegenst. Betrifft Position: <input type="text"/> Abgerechnet je Zarge 2 Stück.	DAN Stk
37DB78B	+ Az H-zarge 3 Bandsicherungsgegenst. Betrifft Position: <input type="text"/> Abgerechnet je Zarge 3 Stück.	DAN Stk
37DB79	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzarge in Standardgrößen	
37DB79A	+ Az H-zarge f.Stilleistengarnitur 1-seit. für eine Stilleistengarnitur für eine Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob bei Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, DANA STILLEISTENGARNITUR. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DB80	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzarge in Standardgrößen	
37DB80A	+ Az H-zarge f.Wandleistengarnitur 1-seit. für eine Wandleistengarnitur für 1 Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob für Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung und Stiftbefestigung, DANA WANDLEISTENGARNITUR. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DC	+ Schiebetürzargen u.Windfangelemente (DANA) Version: 2023-08 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Schiebetürzargen und Windfangelementen beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Schiebetürsysteme/Schiebetürzargen: Das Schiebetürsystem besteht aus einem Laufschienensystem, mit oder ohne Laufschienenverblendung gerichtet für Montage in Kombination mit oder ohne einer Durchgangszarge (in eigener Position) in Verbindung mit einem Türblatt oder einer Ganzglastüre (jeweils in eigener Position). Man unterscheidet zwischen Systemen vor der Wand laufend (FONTSIDE), in der Wand laufend (INSIDE), in der Laibung laufend oder an der Decke laufend (FLEXSIDE). Schiebetürsysteme sind nur in Ausführung E0 ohne Feuer- und Schallschutz möglich. Einheitspreis, Schiebetürsysteme: Wenn nicht anders angegeben, sind Schiebetürzargen für Innentüren mit gesofteten (F97, M97) oder bei z.B. DANA P14, Strategie leicht gefassten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung ausgeführt. Im Einheitspreis der Zargen sind die Laufschienen und Montagezubehör, das Liefern und Montieren in die bereits verputzten, maßgenauen Mauerlöcher sowie das Gangbarmachen der einzuhängenden Türblätter einkalkuliert. Schiebetürsysteme, Stocklichten, Mauerdicken: Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise auf die Norm-Standardlichten 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm und einer Mauerdicke zwischen 80 bis 300 mm. Schiebetürsysteme für zweiflügelige Schiebetüren: Standardstocklichten: 1240, 1340, 1440, 1540 und 1640 mm. Eventuelle Durchgangszargen werden in eigenen Positionen ausgeschrieben. Windfangelemente: Windfangelemente sind in drei verschiedenen Ausführungsvarianten möglich:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Holzumfassungszarge (F 97, P14, Strategie mit massiven Rahmenfriesen für Seitenteil oder Oberlichte, ohne Anforderungen an den Feuerschutz (E0).

In massiver Rahmenbauweise mit mehrschichtverleimten, keilverzinkten Rahmenhölzern, ohne Anforderungen an den Feuerschutz (E0).

In massiver Rahmenbauweise mit mehrschichtverleimten, keilverzinkten Rahmenhölzern aus Hartholz (Feuerschutzanforderungen nach B 3850), mit Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Rahmenstöcke:

Rahmenstöcke sind speziell für Anforderungen von erhöhten Klimabelastungen c + d + e z.B. für Laubengänge mit und ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C geeignet.

Oberflächenausführung:

Je nach Zarge sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert oder ERLE = ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl

MAHAGONI naturlackiert = MA nl

NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL

WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

NCS farbig matt = NCS

EA Edelstahlrotik

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37DC00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37DC00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37DC

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37DC01 + FLEXSIDE VB.Laufschienensystem 1-flügelig FRONTSIDE

Laufschienenverblendung für einflügelige (1fl.) Vollbauschiebetür (VB) (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschienenverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE-VB 1flg.. oder Gleichwertiges.

37DC01A + Laufschienensystem FRONTSIDE 1fl.

DAN Stk

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Oberfläche lt Vorbemerkung: _____

Format: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DC02 + FLEXSIDE VB.Laufschienensystem 1-flügelig FRONTSIDE

Laufschienenverblendung für einflügelige (1fl.) Vollbauschiebetür (VB) (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschienenverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE-VB 1flg.. oder Gleichwertiges.

37DC02A + Laufschienensystem FRONTSIDE 2fl.

DAN Stk

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DC03 + Laufschienensystem 1-flügelig FRONTSIDE-A.

Laufschienenverblendung für einflügelige (1fl.) Schiebetür (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, mit schließseitigem Anschlag, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschienenverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE 1fl. oder Gleichwertiges.

37DC03A + Laufschienensystem FRONTSIDE-A 1fl.

DAN Stk

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DC04 + Laufschienensystem 1-flügelig FRONTSIDE-GT.

Laufschienenverblendung für einflügelige (1fl.) Ganzglasschiebetür (GT) (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschienenverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE-GT 1fl. oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37DC04A + Laufschiensystem FRONTSIDE-GT 1fl. DAN **Stk**

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DC05 + Laufschiensystem 2-flügelig FRONTSIDE-GT.

Laufschiensystemverblendung für zweiflügelige (2fl.) Vollbauschiebetür (VB) (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE-VB 2fl. oder Gleichwertiges.

37DC05A + Laufschiensystem FRONTSIDE-GT 2fl. DAN **Stk**

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DC17 + Laufschiensystem 2-flügelig FLEXSIDE VB.

Laufschiensystemverblendung für einflügelige (1fl.) Vollbauschiebetür (VB) (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FLEXSIDE VB 2fl. oder Gleichwertiges.

37DC17A + Laufschiensystem FLEXSIDE 1fl.VB DAN **Stk**

Für einflügelige Schiebetüren (1fl.), 13 mm Wandabstand
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DC17B + Laufschiensystem FLEXSIDE 2fl.VB DAN **Stk**

Für einflügelige Schiebetüren (1fl.), 13 mm Wandabstand
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DC17C + Laufschiensystem FLEXSIDE 1fl.GT DAN **Stk**

Für einflügelige Schiebetüren (1fl.), 13 mm Wandabstand
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DC18 + Laufschiensystem FLEXSIDE-GT 2-flügelig.

Laufschiene Designbeschlag für ein- oder zweiflügelige Ganzglas-Schiebetür (ohne Tür), vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschläge, ohne Durchgangszarge, Laufsatz bestehend aus einer Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen), mit einer Verblendung in Edelstahlähnlich/Schwarz matt, einschließlich Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCIENE FLEXSIDE-GT oder Gleichwertiges.

37DC18B + Laufschiensystem FLEXSIDE 2fl-GT. DAN **Stk**

Für zweiflügelige Schiebetüren (2fl.), 24 mm Wandabstand
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DC20 + Schiebetürzarge INSIDE 1-flügelig in der Wand laufend.

Schiebetürzargen für einflügelige (1fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit Hobelnase ausgestattet, mit Paneelfeder-Verbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Trägerschiene, Laufschiene und Montagezubehör, für Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 120 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE 1fl. oder Gleichwertiges.

37DC20A + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ML nl DAN **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20C +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. BR nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20D +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. BU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20E +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. EI nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20G +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ER nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20H +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ER-M nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20I +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ES nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20J +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. FI nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20K +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. FI-MG nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20N +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. MA nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20O +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. NU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20R +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. WM RAL	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20S +	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. WF 9016	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37DC20T + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. NCS	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21 + Schiebetürzarge INSIDE 2-flügelig in der Wand laufend.		
Schiebetürzargen für zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Laufschiene und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 120 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE 2fl. oder Gleichwertiges.		
37DC21A + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ML nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21C + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. BR nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21D + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. BU nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21E + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. EI nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21G + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ER nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21H + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ER-M nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21I + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ES nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21J + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. FI nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21K + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. FI-MG nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21N + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. MA nl	DAN	Stk
Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DC21O +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC21R +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. WM RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC21S +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. WF 9016 Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC21T +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22 +	Schiebetürzarge INSIDE 1-flügelig in der Wand laufend. Schiebetürzargen für einflügelige (1fl.) Ganzglas-Türen (GT) (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfeder-verbund ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Trägerschiene, Laufschiene und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-GT 1fl. oder Gleichwertiges.	
37DC22A +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22B +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. BN/BK nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22C +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22D +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22E +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. EI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22G +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. ER nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22I +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DC22J +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. FI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22K +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. FI-MG nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22N +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. MA nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22O +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22R +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. WM RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22S +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. WF 9016 Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC22T +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23 +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2-flügelig in der Wand laufend. Schiebetürzargen für zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit Hobelnase ausgestattet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Laufschiene und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 120 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-GT 2fl. oder Gleichwertiges.	
37DC23A +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23C +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23D +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23E +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. EI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DC23G +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ER nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23H +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ER-M nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23I +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23J +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. FI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23K +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. FI-MG nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23N +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. MA nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23O +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23R +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. WM RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23S +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. WF 9016 Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC23T +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC24 +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 1-flügelig Einbaukastensystem. Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und einflügelige (1fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o.Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfederverbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES 1fl. oder Gleichwertiges.	
37DC24A +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DC24C + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. BR nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24D + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. BU nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24E + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. EI nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24G + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ER nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24H + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ER-M nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24I + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ES nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24J + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. FI nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24K + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. FI-MG nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24N + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. MA nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24O + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. NU nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24Q + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. SN nl		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24R + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. WM RAL		DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24S + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. WF 9016		DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC24T +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. NCS	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25 +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2-flügelig Einbaukastensystem.	
	Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o. Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfederbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES 2fl. oder Gleichwertiges.	
37DC25A +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ML nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25C +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. BR nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25D +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. BU nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25E +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. EI nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25G +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ER nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25H +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ER-M nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25I +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ES nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25J +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. FI nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25K +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. FI-MG nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25N +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. MA nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25O +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. NU nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25Q +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. SN nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25R +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. WM RAL	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25S +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. WF 9016	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC25T +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. NCS	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26 +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1-flügelig Einbaukastensystem.	
	Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und einflügelige (1fl.) Ganzglas-Türen (GT) (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o. Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfederverbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES-GT 1fl. oder Gleichwertiges.	
37DC26A +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ML nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26C +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. BR nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26D +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. BU nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26E +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. EI nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26G +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ER nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26H +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ER-M nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26I +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ES nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26J +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. FI nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26K +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. FI-MG nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26N +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. MA nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26O +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. NU nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26Q +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. SN nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26R +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. WM RAL	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26S +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. WF 9016	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC26T +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. NCS	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC27 +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2-flügelig Einbaukastensystem.	
	Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und zweiflügelige (2fl.) Ganzglas-Türen (GT) (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o. Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfederverbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES-GT 2fl. oder Gleichwertiges.	
37DC27A +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ML nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC27C +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. BR nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH	
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27D +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. BU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27E +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. EI nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27G +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ER nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27H +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ER-M nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27I +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ES nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27J +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. FI nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27K +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. FI-MG nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27N +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. MA nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27O +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. NU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27Q +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. SN nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27R +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. WM RAL	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27S +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. WF 9016	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DC27T +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC50 +	Trägerschiene für Laufschiene INSIDE 2470 mm. Trägerschiene für Schiebetüren in der Wand laufend INSIDE, zur voraus Montage, geeignet z.B. für DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCHIENEN IW oder Gleichwertiges.	
37DC50A +	Trägerschiene INSIDE 2470mm f.1fl. für 1-flügelige (1fl.) Schiebetüren Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC50B +	Trägerschiene INSIDE 2470mm f.2fl. für 2-flügelige (2fl.) Schiebetüren Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC51 +	Kämpferzarge RZA. Kämpfer-Zargenelement für einflügelige (1fl.) Türen (ohne Türblatt) und einer fixen Oberlichte, Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, waagrecht Kämpfer aus 65 x 103 mm Massivhartholz, zwei Justierbandteile vernickelt und ein Schließblech silberfäbrig, montiert, Breite 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2520 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL RZA oder Gleichwertiges.	
37DC51A +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC51B +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC51C +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC51D +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm Ei nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC51E +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm ER nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC51F +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC51G +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm Fi nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DC51L +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC51N +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm WM-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC51S +	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC52 +	Kämpferzarge (Kämpferz.) RZA 2. Kämpfer-Zargenelement für zweiflügelige (2fl.) Türen (ohne Türblätter) und einer fixen Oberlichte, Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, waagrechter Kämpfer aus 65 x 103 mm Massivhartholz, vier Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig, montiert, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2520 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL RZA 2 oder Gleichwertiges.	
37DC52A +	Kämpferz.RZA 2 2fl.ü.1000-2000/2520mm ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC52B +	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC52C +	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC52D +	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm Ei nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC52E +	zur Aktualisierung der ABK-Texte Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC52F +	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC52G +	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm Fi nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC52L +	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm NU nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH	
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC52N +	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm WM-RAL	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC52S +	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm NCS	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53 +	Windfangelement WFZ1F1S mit 1 Seitenteil.		
	Windfang-Holzzargenelemente (Windfangelem.) (ohne Türblatt) mit einem feststehenden Seitenteil (Seit.), links oder rechts, Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Querries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2000 mm, Höhe 2010 mm, Seitenteil für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFZ 1S oder Gleichwertiges.		
37DC53A +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 ML nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53B +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 BR nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53C +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 BU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53D +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 Ei nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53E +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 ER nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53F +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 ES nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53G +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 Fi nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53L +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 NU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DC53N +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 WM-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC53O +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 WF-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC53P +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 BU-Mnl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC53Q +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 ER-Mnl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC53R +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 Fi-MG Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC53S +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 F-AMG Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC53W +	Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC54 +	WFZ1F2S Windfangelement WFZ1F2S mit 2 Seitenteilen. Windfang-Holzzargenelemente (Windfangelem.) (ohne Türblatt) mit zwei feststehenden Seitenteilen (Seit.), Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Querfries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2500 mm, Höhe 2010 mm, Seitenteile für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFZ1F2S oder Gleichwertiges.	
37DC54A +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC54B +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC54C +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC54D +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 Ei nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54E +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 ER nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54F +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 ES nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54G +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 Fi nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54L +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 NU nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54N +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 WM-RAL	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54O +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 WF-RAL	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54P +	Windfangelem.WFZ1F2S.2500/2010 BU-Mnl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54Q +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 ER-Mnl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54R +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 Fi-MG	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54S +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 F-AMG	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC54W +	Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 NCS	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

37DC55 + Windfangelement .WFZ1SK mit 1 Seitenteil + Oberlichte.

Windfang-Holzzargenelemente (Windfangel.) (ohne Türblatt) mit einem feststehenden Seitenteil (Seit.), links oder rechts und einer Oberlichte (Oberl.), Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	ohne Querries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2000 mm, Höhe 2520 mm, Seitenteil und Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFZ 1SK oder Gleichwertiges.	
37DC55A +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55B +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55C +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55D +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 Ei nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55E +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ER nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55F +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55G +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 Fi nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55L +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55N +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 WM-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55O +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 WF-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55P +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 BU-Mnl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC55Q +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ER-Mnl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC55R +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 Fi-MG	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC55S +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 F-AMG	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC55W +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 NCS	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC56 +	Windfangelement WF2ZSK mit 2 Seitenteilen + Oberlichte.	
	Windfang-Holzzargenelemente (ohne Türblatt) mit zwei feststehenden Seitenteilen (Seit.) und einer Oberlichte (Oberl.), Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfriese aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Querfries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2000 mm, Höhe 2520 mm, Seitenteile und Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFS 2SK oder Gleichwertiges.	
37DC56A +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ML nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC56B +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 BR nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC56C +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 BU nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC56D +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 Ei nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC56E +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ER nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC56F +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ES nl	DAN Stk
	Modell: <input type="text"/>	
	Format: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC56G +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 Fi nl	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37DC56L +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC56N +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 WM-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC56O +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 WF-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC56P +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 BU-Mnl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC56Q +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ER-Mnl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC56R +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 Fi-MG Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC56S +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 F-AMG Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC56W +	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DC86 +	Aufzahlung Innentürblatt für Schiebetür 1-flügelig. Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen und Oberflächenausführung, z.B. DANA Innentürblätter oder Gleichwertiges, für die Ausbildung als einflügelige (1fl.) Schiebetür, Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf. Mit beidseitig montiertem Muschelgriff und Griffmulde stirnseitig, nach Wahl des Auftraggebers, DANA Schiebetür 1fl.	
37DC86A +	Az Türblatt f.1fl.Schiebetürausführung Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DC86B +	Az Türbl.f.1fl.Schiebetürausführung m.Schloss Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/> Mit zusätzlichem BB-Bogenriegelschloss, DANA SCHIEBETÜR 1fl. versperrbar	DAN Stk
37DC87 +	Aufzahlung Innentürblatt f.Schiebetür 2-flügelig. Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen und Oberflächenausführung, z.B. DANA Innentürblätter oder Gleichwertiges, für die Ausbildung	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	als zweiflügelige (2fl.) Schiebetür, Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf. Mit beidseitig montiertem Muschelgriff und Griffmulde stirnseitig, nach Wahl des Auftraggebers, DANA Schiebetür 2fl.	
37DC87A +	Az Türblatt f.2fl.Schiebetürausführung Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DC87B +	Az Türblatt f.2fl.Schiebetürausführung m.Schloss Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/> Mit zusätzlichem BB-Bogenriegelschloss, DANA Schiebetür 2fl. versperrbar	DAN Stk
37DC91 +	Aufzahlung Ganzglastürblatt für Schiebetür. Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ganzglastüren 8 mm in Standardgrößen, z.B. DANA Ganzglastürblätter oder Gleichwertiges, für die Ausbildung als Schiebetür, Oberkante Fräsung für Klemmschuhe, Kanten 4-seitig poliert, mit montiertem Muschelgriff oder Stoßgriff in Edelstahl einschließlich Bodenführungen, DANA Ganzglasschiebetür.	
37DC91A +	Az Ganzglastürblatt f.Schiebetürausführung Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/> Oberfläche: <input type="text"/>	DAN Stk
37DC95 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schiebetür mit Schloss für Schliessblech bei BB-Bogenriegelschloss.	
37DC95A +	Az Schließblech f.Bogenriegelschloss Zarge-Modell/Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DC96 +	Aufzahlung (Az) auf die Position Windfangelemente (Windfangelem.) für Ganzglastüren (Ganzglast.) für eine massive Ausführung.	
37DC96A +	Az Windfangelem.Ganzgl-t.f.massive Ausführung Zarge-Modell/Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DC97 +	Aufzahlung (Az) auf die Position Windfangelemente (Windfangelem.) Modulausführung für stumpfe Türen.	
37DC97A +	Az Windfangelem.Modul Ausführung Zarge-Modell/Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DC99 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Windfangelemente für eine Verglasung mit ESG Glas oder VSG einschließlich Verleistung von Oberteilen und Seitenteilen.	
37DC99A +	Az Windfangelement f.Verglasung Zarge-Modell/Position: <input type="text"/> Abgerechnet je Element.	DAN Stk
37DD +	Beschläge, Verglasung und Zubehör (DANA) Version: 2023-08 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Beschlägen, Verglasungen und Zubehör beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Aufzahlungen: Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <u>Kommentar:</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37DD00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37DD00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37DD

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37DD01 + Feinbeschläge für Innentürblätter.

37DD01A + Feinbeschlag i-Tb.Druckerpaar m.Langschild

DAN Stk

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), bestehend aus einem Druckerpaar.

Oberfläche:

Modell:

Betrifft Position:

Mit Langschildern.

37DD01B + Feinbeschlag i-Tb.Druckerpaar m.Rosetten

DAN Stk

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), bestehend aus einem Druckerpaar.

Oberfläche:

Modell:

Betrifft Position:

Mit Rosetten.

37DD02 + Feinbeschlag für Innentürblatt WC.

37DD02A + Feinbeschlag i-Tb.WC/Bad Drückerp+Langsch.

DAN Stk

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), für WC- oder Badezimmertür mit einem Druckerpaar (Drückerp), mit Sichtschlitz und Rundloch für Notöffner, mit Rot-Weiß-Scheibe und Vierkantstift, mit Drehknopf.

Oberfläche:

Modell:

Betrifft Position:

37DD02B + Feinbeschlag i-Tb.WC/Bad Drückerp+Rosetten

DAN Stk

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), für WC- oder Badezimmertür mit einem Druckerpaar (Drückerp), mit Sichtschlitz und Rundloch für Notöffner, mit Rot-Weiß-Scheibe und Vierkantstift, mit Drehknopf.

Oberfläche:

Modell:

Betrifft Position:

37DD03 + Schlösser f.1fl.Ganzglastüren+Feinbeschl.

37DD03A + GT 1fl.Schloss PUR- Line SK+Feinbesch.

DAN Stk

Schlösser für einflügelige (1fl.) Ganzglastüren (GT), bestehend aus einem Schlosskasten, geeignet für DANA GT-Türen, Feinbeschlag (Feinbesch.) nach Wahl des Auftraggebers.

Drücker/Modell:

Oberfläche:

Betrifft Position:

Schlossmodell z.B. PUR- Line SK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DD03B + GT 1fl.Schloss Curve-Line+Feinbesch.

DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schlösser für einflügelige (1fl.) Ganzglastüren (GT), bestehend aus einem Schlosskasten, geeignet für DANA GT-Türen, Feinbeschlag (Feinbesch.) nach Wahl des Auftraggebers. Drücker/Modell: <input type="text"/> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Schlossmodell z.B. Curve-Line oder Gleichwertiges.	
37DD04	+ Schlösser f.2fl.Ganzglastüren+Feinbeschl.	
37DD04A	+ GT 2fl.Schloss+Gegenschl.PUR- Line SK+Feinbesch. Schlösser für zweiflügelige (2fl.) Ganzglastüren (GT+HG), bestehend aus einem Schlosskasten für 2-flügelige Türen, geeignet für DANA Fertigholzzargen, Drücker nach Wahl des Auftraggebers. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Schlossmodell mit Gegenschloss z.B. PUR- Line SK + Feinbeschlag oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DD04B	+ GT 2fl.Schloss+Gegenschl.Curve-Line+Feinbesch. Schlösser für zweiflügelige (2fl.) Ganzglastüren (GT), bestehend aus einem Schlosskasten für 2-flügelige Türen, geeignet für DANA Fertigholzzargen, Drücker nach Wahl des Auftraggebers. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Schlossmodell mit Gegenschloss z.B. Curve Line + Feinbeschlag oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DD05	+ Feinbeschlag für Ganzglastüren.	
37DD05A	+ Feinbeschlag f.GT Stoßgriff Klassik-300 / Round-300 Feinbeschläge für Ganzglastüren (GT), bestehend aus zwei Griffen in Edelstahl. Betrifft Position: <input type="text"/> Stoßgriff Modell Stoßgriff Klassik300 / Round-300,	DAN Stk
37DD05B	+ Feinbeschlag f.GT Stoßgriff Nizza-300 Feinbeschläge für Ganzglastüren (GT), bestehend aus zwei Griffen in Edelstahl. Betrifft Position: <input type="text"/> Stoßgriff Modell Stoßgriff Nizza-300, Länge 350 mm	DAN Stk
37DD06	+ Bänder für Ganzglastür 3-teilig.	
37DD06A	+ Bänder f.Ganzgltürbl.2Stück VARIO Bänder für DANA Ganzglastüren glatt (Ganzgltürbl.), bestehend aus zwei 3-teiligen Ganzglastürbändern. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Modell VARIO	DAN Stk
37DD07	+ Feinbeschlag für Altholztürblätter.	
37DD07A	+ Feinbeschl.Altholztbl.Drückerp+Langs.Mondsee Feinbeschläge für DANA Altholztürblätter (Altholztbl.), bestehend aus einem Drückerpaar (Drückerp) mit zwei Langschildern (Langs.), Betrifft Position: <input type="text"/> Modell Mondsee aus Eisen, geölt.	DAN Stk
37DD07B	+ Feinbeschl.Altholztbl.Drückerp+Langs.Mauskast. Feinbeschläge für DANA Altholztürblätter (Altholztbl.), bestehend aus einem Drückerpaar (Drückerp) mit zwei Langschildern (Langs.), Betrifft Position: <input type="text"/> Modell Mauskastenschloss aus Eisen, geölt.	DAN Stk
37DD08	+ Bänder für Altholztürblätter.	
37DD08A	+ Bänder f.Altholztbl.2St.Aufsteckhülsen Bänder für DANA Altholztürblätter (Altholztbl.), bestehend aus zwei Paar Aufsteckhülsen (Ober- u. Unterteil) in Eisen geölt, Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DD09	+ Feinbeschlag Abschlusstürblatt mit Langschild.	
37DD09A	+ Feinbeschl.A-Tbl.Drucker+Ls Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Drückerpaar.	DAN Stk
37DD09B	+ Feinbeschl.A-Tbl.Wechselbeschl+Ls Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Drucker und Knopf (Wechselbeschlag).	DAN Stk
37DD10	+ Feinbeschlag für Abschlusstürblatt WK mit Langschild.	
37DD10A	+ Feinbeschl.WK-A-Tbl.Drucker+Ls Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstürblätter (A-Tbl.), einbruchhemmend mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit WK Drückerpaar.	DAN Stk
37DD10B	+ Feinbeschl.WK-A-Tbl.Wechselbeschl+Ls Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstürblätter (A-Tbl.), einbruchhemmend mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit WK <input type="text"/> Drucker und Knopf (Wechselbeschlag).	DAN Stk
37DD11	+ Feinbeschlag für Abschlusstürblatt mit Rosetten.	
37DD11A	+ Feinbeschl.A-Tbl.Drucker+Rosetten Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Rosetten für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Drückerpaar.	DAN Stk
37DD11B	+ Feinbeschl.A-Tbl.Wechselbeschl+Rosetten Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Rosetten für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Drucker und Knopf (Wechselbeschlag).	DAN Stk
37DD12	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter, ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DD12A	+ Az Weitwinkelspion 14mm Standard für einen Weitwinkelspion 14 mm, Standardausführung. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD12B	+ Az Weitwinkelspion+Namensschild Standard für einen Weitwinkelspion, Standardausführung. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD13	+ Feinbeschlag für Feuerschutztüren EI30.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37DD13A +	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Drückerp+Ls Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Drückerpaar (Drückerp) mit Langschildern (Ls).	DAN Stk
37DD13B +	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 WK/RC Drückerp+Ls Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Einbruchhemmend (WK/RC <input type="text"/>), mit Drückerpaar (Drückerp) und Langschildern (Ls).	DAN Stk
37DD13C +	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Wechselb+Ls Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Drücker und Knopf (Wechselbeschlag) mit Langschildern (Ls).	DAN Stk
37DD13D +	Feinbeschl.Feuerschutztür EI30 WK/RC Wechselb+Ls Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Einbruchhemmend (WK/RC), mit Drücker und Knopf, mit Langschildern (Ls).	DAN Stk
37DD13E +	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Drückerp+Rosetten Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Drückerpaar (Drückerp) mit Rosetten.	DAN Stk
37DD13F +	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Wechselb+Rosetten Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Drücker und Knopf (Wechselbeschlag) mit Rosetten.	DAN Stk
37DD14 +	Panikbeschlag EN1125 1-flügelig/2-flügelig für Abschlusstür.	
37DD14A +	Panikbeschl.EI30 1fl.Abschlusstür Panikbeschlag (Panikbeschl.) EN 1125 für Abschlusstüren, mit Stangenfeinbeschlag BKS für Fluchtwegtüren, feuerhemmend EI30, passend zum Schloss, bestehend aus Stangengriff, Drückerhalbgar nitur Rondo, Blindschild und Drückerstift. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Einflügelig (1fl.), passend zum Schloss PE 105.	DAN Stk
37DD14B +	Panikbeschl.EI30 2fl.Abschlusstür Panikbeschlag (Panikbeschl.) EN 1125 für Abschlusstüren, mit Stangenfeinbeschlag BKS für Fluchtwegtüren, feuerhemmend EI30, passend zum Schloss, bestehend aus Stangengriff, Drückerhalbgar nitur Rondo, Blindschild und Drückerstift. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Zweiflügelig (2fl.), Stangengriff für Geh- und Stehflügel, passend zum Schloss PZA 115.	DAN Stk
37DD15 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter feuerhemmend EI30, ohne Unterschied der Art und Größe.	
37DD15A +	Az Türbl.EI30 Weitwinkelspion EI30 Für einen Weitwinkelspion, in feuerhemmender EI30 Ausführung. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD15B +	Az Türbl.EI30 Weitwinkelsp.EI30+Namenssch.	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für einen Weitwinkelspion, in feuerhemmender EI30 Ausführung. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Namensschild.	
37DD16	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter, ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DD16A	+ Az Türblatt f.Zylinderschloss für ein Schloss gerichtet für Einbauzylinder (Zylinderschloss), Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD16B	+ Az Türblatt f.Zylinderschloss mit Wechsel für ein Schloss gerichtet für Einbauzylinder (Zylinderschloss), Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD17	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter (Türbl.) ohne Unterschied der Art und Größe, für ein Schloss gerichtet für Einbauzylinder (Zylinderschloss) (Zyl-schl.), Mehrfachverriegelung, mit Wechsel, für feuerhemmende und einbruchhemmende Türen geeignet.	
37DD17A	+ Az Türbl.Zyl-schl.2-f.Verriegelung EI30 2 fach (2-f.) Verriegelung Betrifft Position: <input type="text"/> Kaba 127 MVF 2	DAN Stk
37DD17B	+ Az Türbl.Zyl-schl.4-f.Verriegelung EI30 4 fach (4-f.) Verriegelung Betrifft Position: <input type="text"/> Kaba 124 MVF 4	DAN Stk
37DD17C	+ Az Türbl.Zyl-schl.6-f.Verriegelung EI30 6 fach (6-f.) Verriegelung Betrifft Position: <input type="text"/> Kaba 124 MVF 6	DAN Stk
37DD18	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl.) aller Art, feuerhemmend EI30, für Fluchtwegverschlüsse nach EN 179 und 1125.	
37DD18A	+ Az A-Tbl.EI30 1fl.Panikschloss 128PA Für einflügelige (1fl.) Türen, für ein selbstverriegelndes Panikschloss Kaba 128 Matic PA, Dornmaß 65 mm (mit verschiedenen Funktionen)	DAN Stk
37DD18B	+ Az A-Tbl.EI30 1fl.Panikschloss BKS 1201 Serie Für einflügelige (1fl.) Türen, für ein Panikschloss der Serie BKS 1201	DAN Stk
37DD18C	+ Az A-Tbl.EI30 2fl.Panikschloss BKS 21 Serie Für zweiflügelige (2fl.) Türen, für ein Panikschloss mit Treibriegel- und Schaltschloss, Schließbleche und Bodenbuchse BKS Serie 21	DAN Stk
37DD19	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DD19A	+ Az Türblatt Zählerkastenschloss für Zählerkastenschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD19B	+ Az Türblatt Kurbelfallenschloss für Kurbelfallenschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD19C	+ Az Türblatt Schiebetürschloss	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	für Schiebetürschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	
37DD19D +	Az Türblatt A-T.Zusatzschloss EI30 für Zusatzschloss EI30. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Abschlusstüren, Zusatzschloss Kaba 1200 EI30	DAN Stk
37DD19E +	Az Türblatt Sonderschloss für Sonderschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Sonderschloss: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD20 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DD20A +	Az Holzzarge f.2St.Bolzenschließbleche für 2 Bolzenschließbleche passend für Kaba 124 4 MVF (bei 2 Stück) oder 124 6 MVF (bei 4 Stück). Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD20B +	Az Holzzarge f.4St.Bolzenschließbleche für 2 Bolzenschließbleche passend für Kaba 124 4 MVF (bei 2 Stück) oder 124 6 MVF (bei 4 Stück). Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD21 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter (Türbl.) ohne Unterschied der Art und Größe	
37DD21A +	Az Türbl.2St.Designbänder 16mm 2-teilig für 2 Stück (St.) Designbänder 16 mm 2-teilig. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD21B +	Az Türbl.2St.Designbänder 16mm 3-teilig für 2 Stück (St.) Designbänder 16 mm 3-teilig. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD22 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DD22A +	Az Türbl.für 2St.3-teil.Bänder mit 2 Stück zweiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Innentüren). Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück (St.) dreiteilige (3-teil.) Bänder.	DAN Stk
37DD22B +	Az Türbl.für 3St.3-teil.Bänder mit 2 Stück zweiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Innentüren). Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für 3 Stück (St.) dreiteilige (3-teil.) Bänder.	DAN Stk
37DD23 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DD23A +	Az Türblatt 2St.Laschenband f.Holzzarge für 2 Stück (St.) Laschenbänder für Holzzarge. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD23B +	Az Türblatt 2St.Laschenband f.Stahlzarge für 2 Stück (St.) Laschenbänder für Stahlzarge. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD24 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,	

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
37DD24A +	Az Türbl.2St.Bandsicherungen+Schliessbl. für 2 Stück (St.) Bandsicherungen einschließlich Schliessblechplatten (Schliessbl.) für Holzzarge. Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD24B +	Az Türbl.3St.Bandsicherungen+Schliessbl. für 3 Stück (St.) Bandsicherungen einschließlich Schliessblechplatten (Schliebl.) für Holzzarge. Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD25 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD25A +	Az Türbl.f.Flachbänder 3D mit 2 Stück zweiteiligen Bändern. Modell: <input type="text"/> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück Flachbänder 3D.	DAN	Stk
37DD25B +	Az Türbl.f.Flachbänder Tectus 3D TE 340 mit 2 Stück zweiteiligen Bändern. Modell: <input type="text"/> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar, Tectusband TE 340 HU, passend zu DANA-Plano und Modulholzzarge.	DAN	Stk
37DD25C +	Az Türbl.f.Flachbänder Tectus 3D TE 310 mit 2 Stück zweiteiligen Bändern. Modell: <input type="text"/> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar, Tectusband TE 310 HU, passend zu DANA-Plano und Modulholzzarge.	DAN	Stk
37DD26 +	Absenkdichtung einschließlich der Einbauarbeiten in das Türblatt. Abgerechnet ohne Unterschied der Einzellänge.		
37DD26A +	Absenkdichtung Schallex Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> z.B. DANA SCHALLEX-DICHTUNG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DD26B +	Absenkdichtung Planet FT Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> z.B. DANA PLANET FT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DD27 +	Bodenschiene für Niveauunterschiede aus Aluminium mit Dichtung, liefern und einbauen, einschließlich der Anpassungsarbeiten am Türblatt, ohne Unterschied der Einzellänge abgerechnet die Summe der lichten Breiten der Türstöcke oder Zargen.		
37DD27A +	Bodenschiene Niveauausgleich Aluminium Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	m
37DD28 +	Bodenschwelle aus Massivholz mit einer Dichtung, mindestens zweimal natur versiegelt, eingepasst und befestigt, ohne Unterschied der Einzellänge bis 1000 mm, 22 mm dick, aus Hartholz, passend für DANA-Zargen für eine Wanddicke von 80 bis 300 mm.		
37DD28A +	Bodenschwelle Hartholz 22mm+Dichtung Oberfläche: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	m
37DD29 +	Verglasen von Innen-Standard- und Objektürblättern (Stand-Objektbl.) aller Art, Glaslichten verleistet,		
37DD29C +	Verglasen Stand-Objektbl.m.ESG-Glas	DAN	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	mit ESG-Glas, Glaslichte laut Angabe. Ausschnitt: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	
37DD29G +	Verglasen Stand-Objektbl.m.Design-ESG-Glas mit Design-ESG-Glas, mit Glaslichte laut Angabe. Ausschnitt: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD31 +	Verglasen (Verglas.) von feuerhemmenden EI30 Abschlusstürblättern (A-Tb.),	
37DD31B +	Verglas.EI30 A-Tbl.Pyrostop.F-Klars.17mm z.B. DANA MODELL TABU, IMMUN oder REELL, DOMINANT(mögliche Glasausschnitte A-1000, A-1500, 1x oder 2x eckig schmal, rund,) einschließlich verleisten. Glasart: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Pyrostop EI30-Klarsichtglas (Klars.) 17 mm (Glasausschnitte A-1000, A-1500, 1x oder 2x eckig schmal, rund).	DAN Stk
37DD32 +	Verglasen von Windfangelementen (Windfangelem.),	
37DD32A +	Verglasen Windfangelem.VSG Klarsicht z.B. DANA WINDFANGELEMENTE massiv, Glasausschnittgröße richtet sich nach Typ des Elements, mit VSG-Verbundsicherheitsglas, einschließlich verleisten (VSG). Windfangtyp: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Verbundsicherheitsglas (VSG) in Klarsicht. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN Stk
37DD33 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzarge, in Standardgröße,	
37DD33A +	Az Holzzarge f.Stilleistengarnitur 1-seit. für eine Stilleistengarnitur für eine Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob bei Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung, mit Stiftbefestigung, DANA STILLEISTENGARNITUR Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD34 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzarge in Standardgrößen,	
37DD34A +	Az Holzzarge f.Wandleistengarnitur 1-seit. für eine Wandleistengarnitur für eine Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob für Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung und mit Stiftbefestigung, DANA WANDLEISTENGARNITUR Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD36 +	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter (Türbl.) ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DD36A +	Az Türbl.EI30 Oberkopftürschließer 1fl. für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für einflügelige (1fl.) Türen, DORMA TS 73 V	DAN Stk
37DD36B +	Az Türbl.EI30 Oberkopftürschließer 2fl. für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für zweiflügelige (2fl.) Türen, DORMA TS 93 GSR mit integrierter Schließfolgeregelung.	DAN Stk
37DD36C +	Az Türblatt f.Sonder-Türschließer 1fl.	DAN Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für einflügelige (1fl.) Türen, Sonder-Türschließer: <input type="text"/>	
37DD36D +	Az Türblatt f.Sonder-Türschließer 2fl. für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für zweiflügelige (2fl.) Türen, Sonder-Türschließer mit integrierter Schließfolgeregelung:	DAN Stk
37DD38	+ Falzdichtungsprofil zusätzlich.	
37DD38A +	Falzdichtung 3-seit.im Türblattüberschlag Falzdichtungsprofil, dreiseitig (3-seit.) im Türblattüberschlag, als zusätzliche Dichtungsebene zur Zargendichtung, einschließlich der Fräsarbeiten. Abgerechnet ohne Unterschied der Türblattgröße. Dichtungsmodell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD39	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DD39A +	Az Türblatt Niroeinlage Druckerbereich für eine Oberflächenkombination mit flächenbündigen Niroeinlagen im Druckerbereich laut Skizze, einschließlich der Fräsarbeiten (nur bei Schichtstoffplatte). Format Niro: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD40	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,	
37DD40A +	Az Türblatt Niroeinlage Sockelbereich für eine Oberflächenkombination mit flächenbündigen Niroeinlagen im Sockelbereich laut Skizze, einschließlich der Fräsarbeiten (nur bei Schichtstoffplatte). Format Niro: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37DD41	+ Aufzählung auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,.	
37DD41A +	Az Laubengangtür Wetterschenkel ALU EV1 von Laubengangtüren (CE-Kennzeichnung im Element), für eine Wetterschenkelleiste aus Aluminium EV1 Oberfläche, DANA Wetterschenkelleiste Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN Stk
37EG	+ Innenausbauarbeiten/Verkleidungen (EGGER) Version: 2024-03 Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben. 1. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet. 2. Einheitspreis: In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert. 3. Aufzahlungen/Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
37EG00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37EG00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37EG

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37EG01 + Dekorativ beschichtete Platten

Dekorativ beschichtete Platten (gem.äß EN14322) bestehen aus Rohplatten, die beidseitig mit Imprägnation Dekorpapier belegt werden. Sie sind für horizontale oder vertikale Anwendungen im Möbel- und Innenausbau, etwa für Fronten, Regale, Garderoben oder Wandverkleidungen geeignet.
Antibakterielle und antimikrobielle Oberfläche gem. ach ISO 22196 (=JIS Z 2801)

37EG01A + EGGER Eurodekor dekorativ besch.Platten

EGG m²

Dekorativ beschichtete Platten, mit dekorgleichen Kanten des Herstellers. Trägermaterial: EUROSPAN E1E05 TSCA P2 / E1E05 Hydro TSCA P3 / MDF E1E05 TSCA ST / EUROLIGHT E1E05 von z.B. EGGER.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicke: 8 bis 38 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Preisgruppen: 0 bis 10
- Trägermaterial: EUROSPAN E1E05 TSCA P2
- Dicke (mm):
- Dekor:
- Struktur:
- Preisgruppe:

z.B. EURODEKOR im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG01G + CLEAF Eggerkollektion Eurodekor Dekorativ besch.Platten

EGG m²

Dekorativ beschichtete Spanplatten, E1 E05 TSCA P2 gemäß EN 14322

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicke: 8 und 18 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dicke (mm):
- Dekor:
- Struktur:

z.B. EURODEKOR im Dekorverbund der Fa. CLEAF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG01H + Az f.EGGER Dekorativ besch.Platten+Kanten ABS

EGG m

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche ABS Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken:0,8; 2,0; und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung (Stärke x Kantenhöhe in mm):
- betrifft Position(en):

37EG01I + Az.f.EGGER Dekorativ besch.Platten+Hirnholzkannte ABS

EGG m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aufzahlung (Az) für ABS Hirnholzkanten.

stirnseitiger Einsatz

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung (Stärke in mm):
- betrifft Position(en):

37EG01K + Az.f.EGGER Dekorativ besch.Platten+Akzentkante ABS

EGG m

Aufzahlung (Az) für ABS Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung:
- betrifft Position(en):

37EG01L + Az.f.EGGER Dekorativ besch.Platten+Akzentkanten PMMA

EGG m

Aufzahlung (Az) für PMMA Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung:
- betrifft Position(en):

37EG01M + Az.f.CLEAF Dekorativ besch.Platten+Kanten ABS

EGG m

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Kanten

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,0 mm
- Kantenhöhe: 23 und 43 mm
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung (Stärke x Kantenhöhe in mm):
- betrifft Position(en):

37EG01N + Az.f.EGGER Trägerplatten MDF E1E05 TSCA ST

EGG m²

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte MDF. Mitteldichte Faserplatte mit hoher Oberflächenruhe gemäß Norm EN 622-5, Euroclass D-s2.d0.

- Dicken: 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 mm
- Dicke (mm):
- betrifft Position(en):

37EG01O + Az f.EGGER Trägerplatten MDF E1E05 TSCA MB

EGG m²

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte MDF MB (Membranqualität). Mitteldichte Faserplatte mit hoher Oberflächenruhe, hoher Rohdichte, höherer Querkzug- und Kantenfestigkeit, sehr gute Profilierung - ideal für Tiefräsungen gemäß Norm EN 622-5.

Speziell für 3D - Möbelfronten (z.B. Küchen- und Badezimmermöbel) gemäß Norm EN 622-5

- Dicken: 16, 19, 22 mm
- Dicke (mm):
- betrifft Position(en):

37EG01Q + Az f.EGGER Trägerplatten EUROSPAN E1E05 Hydro P3

EGG m²

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte EUROSPAN E1E05 P3 für den Feuchtbereich im Möbel- und Innenausbau.

. Bauaufsichtlich bestätigte Werte.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Dicken: 16, 19 mm
- Dicke (mm):
- betrifft Position(en):

37EG01T + Az f. EGGER Trägerplatte EUROLIGHT E1E05 EGG m²

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer EUROLIGHT Leichtbauplatte. Anwendungsbereiche: Möbel- und Innenausbau wie z.B. Schiebe-, Innentüren, Stollen und Regale; Verarbeitung mit handelsüblichen Beschlägen.

- Dicken: 38, 50 mm
- Dicke (mm):
- betrifft Position(en):

37EG01V + Az f. EGGER EURODEKOR PLUS ML-Mehrfachlagen EGG m²

Aufzahlung (Az) für EURODEKOR PLUS ML-Mehrfachlagen - Mehrlagenaufbauten verfügen über eine erhöhte Biegesteifigkeit sowie eine höhere Stoßfestigkeit. Anwendungsbereiche: höher beanspruchte Anwendungen im Objektbereich wie Büromöbel, Möbel im öffentlichen Bereich bzw. für hochwertige Ladeneinrichtungen.

- Schichtdicke je Seite: 0,3 mm; 0,6 mm
- Schichtdicke (mm):
- betrifft Position(en):

37EG01W + Az f. EGGER EURODEKOR FLAMMEX Mehrfachlagen EGG m²

Aufzahlung (Az) für FLAMMEX Mehrlagenaufbau Schichtdicke 0,3 mm je Seite, Klassifizierung nach EN 13501-1; B-s1,d0 laut Verarbeitungshinweise mit und ohne Hinterlüftung

- Schichtdicke je Seite: 0,3 mm
- Trägerplatte: Rohspan E1E05 TSCA P2 12 bis 38 mm, Rohspan E1E05 TSCA Hydro P3 16 und 19 mm, MDF E1E05 TSCA ST 12 bis 28 mm (weitere Dicken auf Anfrage)
- betrifft Position(en):

37EG02 + Lackplatten bestehen aus MDF-Platten mit matter oder hochglänzender Oberfläche. Sie eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz im gehobenen Möbeldesign.

Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ach ISO 22196 zertifiziert (=JIS Z 2801).

37EG02A + EGGER PERFECTSENSE Premium Lackplatte MDF GLOSS (PG) EGG m²

Hochglänzende Oberfläche auf Basis einer Trägerplatte MDF.

Besondere Oberflächenruhe und extreme Tiefenwirkung und besonderer Glanzeffekt.

Erfüllt die höchste Stufe der Chemikalienbeständigkeit 1A.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 10 bis 25 mm
- Dekore: W1100, U702, U708, U732, U999
- Dicke (mm):
- Dekor:

z.B. PERFECTSENSE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG02B + EGGER PERFECTSENSE Premium Lackplatte MDF MATT (PM) EGG m²

Matte, samtige Oberfläche auf Basis einer Trägerplatte MDF.

Fühlt sich warm und samtig an, Anti Fingerprint-Eigenschaften.

Erfüllt die höchste Stufe der Chemikalienbeständigkeit 1A.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 10 bis 25 mm
- Dekore: W1000, W1100, U399, U599, U665, U702, U705, U708, U732, U767, U961, U999
- Dicke (mm):
- Dekor:

z.B. PERFECTSENSE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG02C + EGGER PERFECTSENSE Lackplatte Span MATT (TM) EGG m²

Span-Lackplatten kombinieren den Matt-Look mit strukturierten Oberflächen auf einem recycelbaren Spanträger. Dank des geringen Glanzgrades wirken Holz- und Materialreproduktionen noch natürlicher. In Kombination mit authentischen Strukturen erhalten die Oberflächen mehr Kontrast und Tiefenwirkung. Die matt lackierte Oberfläche verfügt zudem über eine Anti Fingerprint-Eigenschaft.

Erfüllt die höchste Stufe der Chemikalienbeständigkeit 1A.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 8 bis 25 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor:
- Struktur:
- Dicke:

z.B. PERFECTSENSE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG02D + Az EGGER PERFECTSENSE Kante PerfectSense ABS

EGG m

Aufzahlung (Az) auf Lackplatten für Kanten ABS PerfectSense

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung (Stärke in mm):
- betrifft Position(en):

37EG02E + Az EGGER PERFECTSENSE Cleaner

EGG Stk

Aufzahlung (Az) auf Lackplatten für Cleaner

- Ausführung: Set bestehend aus 2 Flaschen á 1 Liter, Sprühknöpfe und 2 Mikrofasertücher
- betrifft Position(en):

37EG03 + Schichtstoffe und Schichtstoffverbundplatten (Schichtstoffverbundpl.) mit hoher Widerstandsfähigkeit und formschönem Design, gemäß EN 438-3, je nach Variante auch MED (Marine Equipment Directive) zertifiziert. Antibakterielle Oberfläche nach ISO 22196/JIS Z 2801, zertifiziert - HD-521514-Z xxx.

Der mehrschichtige Aufbau und die eingesetzten Materialien garantieren eine hohe Gebrauchstauglichkeit über sämtliche Dekore. Schichtstoffe sind die ideale Lösung für Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene oder gerundete Elemente. Schichtstoffe sind für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet.

37EG03A + EGGER Schichtstoffe

EGG m²

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Lagerformate: 2800 und 3050 x 1310 mm (weitere Formate auf Anfrage)
- Dicke: 0,8 mm (weitere Dicken auf Anfrage)
- Dekor:
- Struktur:
- Format:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03B + EGGER Schichtstoffe m.farbigem Kern

EGG m²

Schichtstoffe - mit farbigem Kern, durchgefärbt.

- Dekore: W1001 ST9, W1101 ST9 u. ST76, U7021 ST9, U7081 ST9 u. ST76, U8991 ST9, U9631 ST9, F1861 ST9
- Lagerformat: 2800 x 1310 mm (weitere Formate auf Anfrage)
- Dicke: 0,8 mm (weitere Dicken auf Anfrage)
- Dekor:
- Struktur:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03C + EGGER Schichtstoffe Flammex

EGG m²

Schichtstoffe Flammex werden gemäß Norm als Typ F = flammhemmend klassifiziert. Sie eignen sich als dekoratives und schwer entflammables Beschichtungsmaterial in Kombination mit schwer entflammbaren Trägerplatten.

Mit entsprechenden Verbundelementen lassen sich Anwendungen realisieren, bei denen erhöhte Anforderungen an das Brandverhalten bestehen. Sie erfüllen die Anforderungen der deutschen Baustoffklasse B1 und der französischen Brandverhaltensklasse M1.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dicken: 0,6 und 0,8 mm
- Format: 2800 x 1310 mm (weitere Formate und Dicken auf Anfrage)
- Dekor:
- Struktur:
- Dicke:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03D + EGGER Schichtstoffe PERFECTSENSE Premium Gloss (PG) EGG m²

Schichtstoffe - Premium Gloss.

- Lagerformat: 2800 x 1310 mm
- Dekore: W1100, U702, U708, U732, U999
- Struktur: PG
- Dicke: 0,8 mm
- Dekor:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03E + EGGER Schichtstoffe PERFECTSENSE Premium Gloss (PG) m.f.Kern EGG m²

Schichtstoffe - Premium Gloss mit farbigen Kern (m.f.Kern), durchgefärbt

- Lagerformat: 2800 x 1310 mm
- Dekore: W1001
- Struktur: PG
- Dicke: 0,8 mm
- Dekor:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03F + EGGER Schichtstoffe PERFECTSENSE Premium Matt (PM) EGG m²

Schichtstoffe - PREMIUM MATT.

- Lagerformat: 2800 x 1310 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: PM
- Dekor:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03H + EGGER Schichtstoffe längenvariabel EGG m²

Schichtstoffe längenvariabel ab 2000 bis 5610 x 1310 mm.

- Dicke: 0,6 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format (mm):
- Dekor:
- Struktur:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03I + EGGER Schichtstoffe Türformat EGG m²

Schichtstoffe für Türen.

- Lagerformate: 2150 x 950 mm; 2150 x 1020 mm; 2350 x 1310 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format (mm):
- Dekor:
- Struktur:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03K + EGGER Schichtstoffe XL

EGG m²

Schichtstoff XL Format.

- Lagerformat: 2790 x 2060 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor: _____
- Struktur: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03L + CLEAF Eggerkollektion Schichtstoffe HPL

EGG m²

Schichtstoff HPL

- Lagerformat/Dicke: 3050 x 1300 x 0,8 mm oder 2760 x 2040 x 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Format (mm): _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. CLEAF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03M + EGGER Schichtstoffverbundpl.MOD 90

EGG m²

Trägermaterial: EUROSPAN E1E05 P2 / E1E05 Hydro P3 / MDF E1E05 TSCA ST / EUROLIGHT E1E05 von z.B. Fa. EGGER (ab 1 Stück lieferbar).

- Formate: 2800 x 1310 mm, 2790 x 1010 mm bei XL Schichtstoff, z.B. mit EGGER Schichtstoff 0,8 mm belegt
- Trägerdicken: 8 bis 38 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Trägermaterial: _____
- Trägerdicke: _____
- Format (mm): _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG03N + Az f.EGGER Schichtstoffverbundpl.+Kanten ABS

EGG m

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Ausführung (Stärke x Kantenhöhe in mm): _____
- Betrifft Position(en): _____

37EG03O + Az f.EGGER Schichtstoffverbundpl.+Kanten ABS-Hirnholz

EGG m

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für Hirnholzkanten aus ABS, stirnseitiger Einsatz.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke in mm): _____
- Betrifft Position(en): _____

37EG03P + Az f.EGGER Schichtstoffverbundpl.+Kanten ABS PerfectSense

EGG m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für PerfectSense Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 1,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung (Stärke in mm):
- Betrifft Position(en):

37EG03Q + Az.f.EGGER Schichtstoffverbundpl.ABS Akzentkanten

EGG m

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für ABS Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung:
- Betrifft Position(en):

37EG03R + Az.f.EGGER Schichtstoffverbundpl.PMMA Akzentkanten

EGG m

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für PMMA Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung:
- Betrifft Position(en):

37EG03T + Az.f.EGGER PERFECTSENSE Cleaner

EGG Stk

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für Cleaner.

- Ausführung: Set bestehend aus 2 Flaschen á 1 Liter, Sprühknöpfe und 2 Mikrofaserlappen
- Betrifft Position(en):

37EG04 + Dekorative Arbeitsplatten auf Basis z.B. einer EGGER EUROSPAN Rohspanplatte.

Anwendungsbereiche: im Möbel- und Innenausbau (z.B. als Küchenarbeitsplatten, Schreibtischplatten, Ladenbau, allgemeine Arbeitsflächen).

Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (=JIS Z 2801).

37EG04A + EGGER Postforming Arbeitsplatten MOD 300/3

EGG m

Arbeitsplatte mit Radius 3 mm; Postforming Arbeitsplatten überzeugen durch Ihre nahtlose Schichtstoffbeschichtung von der Arbeitsfläche über die Ränder bis zur Unterseite. Eine Stützkante sorgt im Bereich der vorderen Längskante für eine hohe Oberflächenruhe. Als Trägerplatte kommt die 38 mm dicke Eurospan Spanplatte roh E1E05 TSCA STL zum Einsatz. Verpackt in Schrumpffolie mit passender Kante.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Länge: 4100 mm
- Breiten: 600 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Nenndicke: 38 mm
- Dekor:
- Struktur:
- Breite (mm):

z.B. Postforming Arbeitsplatten Modell 300 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG04E + EGGER Feelwood Arbeitsplatten mit Kante MOD 100/1,5

EGG m

Feelwood Arbeitsplatten erhalten ihre natürliche Optik und Haptik durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur. Die vordere Längskante besteht aus einer 1,5 mm dicken ABS Kante, die mit feuchtebeständigem PUR Hotmelt angefahren wird. Hirnholzkanten für die Querbekantung sind zusätzlich erhältlich und vollenden den natürlichen Eindruck dieser Arbeitsplatte. Als Trägermaterial wird eine 38 mm dicke Eurospan Spanplatte roh E1E05 TSCA P2 verwendet.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Länge: 4100 mm
- Breite: 650 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Nenndicke: 38 mm
- Dekor:
- Breite (mm):

z.B. Feelwood Arbeitsplatten Modell 100 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG04F + EGGER PerfectSense Premium Arbeitsplatte m.Kante MOD 100/1,5 EGG m
PerfectSense Premium Arbeitsplatten Matt (vormals Arbeitsplatten Topmatt) bestechen durch ihre supermatte, samtig-warme Lackoberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaft. Die vordere Längskante besteht aus einer 1,5 mm dicken ABS Kante, die mit feuchtebeständigem PUR Hotmelt angefahren wird. Als Trägerplatte kommt eine 38 mm dicke Eurospan Spanplatte roh E1E05 TSCA STL zum Einsatz.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion: W1100 PM, U999 PM, U961 PM, F206 PM
- Länge: 4100 mm
- Breite: 650 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Nenndicke: 38 mm
- Dekor:
- Breite (mm):

z.B. PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten Modell 100 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG04G + EGGER Kompaktarbeitsplatten MOD 90/1,0 EGG m
Kompaktarbeitsplatten zeichnen sich durch ihre dünne Optik, Feuchtebeständigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Sie werden mit Fasenfräsungen an der Ober- und Unterseite der Längskanten ausgeführt. Die Kernfarbe Schwarz ist optimal auf die Dekore abgestimmt und unterstreichen das modernen Design dieser 12 mm dünnen Arbeitsplatten im Kantenbereich.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekore mit schwarzem Kern: U999, H1318 ST10, H1330 ST10, F206 ST9, F221 ST87, F244 ST76, F247 ST76, F311 ST87
- Dekore mit farbigem Kern: W1101 ST76, U7081 ST76, F1861 ST9
- Länge: 4100 mm
- Breite: 650, 920 und 1300 mm
- Nenndicke: 12 mm
- Dekor:
- Struktur:
- Breite (mm):

z.B. Kompaktarbeitsplatte Modell 90 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG04H + EGGER Nischenrückwandplatten MOD 90 EGG m
Nischenrückwandplatten, Trägerplatte 8 mm Eurospan, beidseitig mit Schichtstoff belegt.

- Dekore: wie Arbeitsplattendekore gemäß aktueller Kollektion
- Länge: 4100 mm
- Breite: 640 mm
- Nenndicke: 8 mm
- Dekor:
- Breite (mm):

z.B. Arbeitsplatten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG04J + Az f.EGGER Arbeitsplatten+Schichtstoff längenvariabel EGG m²
Schichtstoffe von der Rolle ab 2000 bis 5610 x 1310 mm.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dicke: 0,6 mm
- Dekor:
- Struktur:
- Rolle:
- betrifft Position(en):

37EG04K + Az f.EGGER Arbeitsplatten+Kanten ABS EGG m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche ABS Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung:
- betrifft Position(en):

37EG04L + Az f.EGGER Arbeitsplatten+Kanten Hirnholz ABS

EGG m

Aufzahlung (Az) für Kanten ABS-Hirnholzkante, stirnseitiger Einsatz.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung:
- betrifft Position(en):

37EG04M + Az f.EGGER Arbeitsplatten+Kanten PerfectSense ABS

EGG m

Aufzahlung (Az) für Kanten ABS-PerfectSense.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 1,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung:
- betrifft Position(en):

37EG04N + Az f.EGGER Arbeitsplatten+Akzentkanten ABS

EGG m

Aufzahlung (Az) für ABS-Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 1,3 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung:
- betrifft Position(en):

37EG04O + Az.f.EGGER Arbeitsplatten+Akzentkanten PMMA

EGG m

Aufzahlung (Az) für PMMA-Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,3 mm
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung:
- betrifft Position(en):

37EG04P + Az f.EGGER Arbeitsplatten+Wandabschlussleisten

EGG m

Aufzahlung (Az) für Wandabschlussleisten, farblich passend zum Arbeitsplatten Lagerprogramm.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor:
- betrifft Position(en):

37EG04Q + Az f.EGGER Arbeitsplatten+Wandabschlussleistenzubehörset

EGG Stk

Aufzahlung (Az) für ein Wandabschlussleistenzubehörset, farblich passend zu den entscheidenden Dichtlippen.

- Farben: Weiß, Beige, Beige gedämpft, Beige natur, Dunkelbraun, Grau, Dunkelgrau, Anthrazit
- Farbe:
- betrifft Position(en):

37EG04R + Az f.EGGER Arbeitsplatten+Versiegelung f.Eckverbindungen

EGG Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aufzahlung (Az) für Versiegelung von Eckverbindungen. <ul style="list-style-type: none">• Farben: Weiß, Grau, Schwarz, Braun• Farbe: <input type="text"/>• betrifft Position(en): <input type="text"/>	
37EG04S +	Az f.EGGER Arbeitsplatten+Arbeitsplattenverbinder Aufzahlung (Az) für Arbeitsplattenverbinder. <ul style="list-style-type: none">• Ausführung: MDF-Platten und 12 mm Kompaktplatten• Ausführung (mm): <input type="text"/>• betrifft Position(en): <input type="text"/>	EGG Stk
37EG04T +	Az f.EGGER PERFECTSENSE Cleaner Aufzahlung (Az) auf Arbeitsplatten für Cleaner. <ul style="list-style-type: none">• Ausführung: Set bestehend aus 2 Flaschen á 1 Liter, Sprühknöpfe und 2 Mikrofasertücher• betrifft Position(en): <input type="text"/>	EGG Stk
37EG07	+ Leichtbauplatten beschichtet (gemäß EN 14322) sind Verbundplatten, bestehend aus dekorativen Holzwerkstoffdecklagen, die einen leichten Kartonwabenkern umschließen. Sie sind in der Dekor- und Strukturkombination der Kollektion Dekorativ erhältlich. Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gem. ach ISO 22196 zertifiziert (=JIS Z 2801).	
37EG07A +	EUROLIGHT Leichtbauplatte mit Grundierfolie Mit lackierfähiger Grundierfolie belegt. <ul style="list-style-type: none">• Dekor: Grundierfolie• Format: 2800 x 2070 mm• Dicke: 38, 50 mm (andere Formate und Dicken auf Anfrage)• Dicke in mm: <input type="text"/> z.B. EUROLIGHT DEKOR der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	EGG m²
37EG07B +	EUROLIGHT Leichtbauplatte DEKOR Leichtbauplatte mit Dekor belegt. <ul style="list-style-type: none">• Dekore: gemäß aktueller Kollektion• Struktur: gemäß aktueller Kollektion• Format: 2800 x 2070 mm• Dicke: 38, 50 mm (andere Formate und Dicken auf Anfrage)• Dicke in mm: <input type="text"/>• Dekor: <input type="text"/>• Struktur: <input type="text"/> z.B. EUROLIGHT DEKOR der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	EGG m²
37EG07C +	Az f.EGGER EUROLIGHT+Kanten ABS Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Kanten ABS. <ul style="list-style-type: none">• Dekore: gemäß aktueller Kollektion• Struktur: gemäß aktueller Kollektion• Stärken: 0,8; 2,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore• Dekor: <input type="text"/>• Struktur: <input type="text"/>• Ausführung: <input type="text"/>• Betrifft Position(en): <input type="text"/>	EGG m
37EG09	+ Trägermaterialien gemäß Prüfverfahren und Norm (z.B. EN 312 für Rohspanplatten, EN 622-5 für Mitteldichte Faserplatten). Diese zeichnen sich durch Ihre Stabilität und Robustheit, ihre feine Oberflächenstruktur und helle Holzoptik aus. Sie werden ressourcenschonend produziert und gewährleisten eine optimale Be- und Verarbeitung.	
37EG09A +	EGGER EUROSPAN Rohspanplatte Ausführung: <ul style="list-style-type: none">• E1E05 P2: Trägerplatten für vielfältige Beschichtungen• E1E05 Hydro P3: Trägerplatten für vielfältige Beschichtungen für den Feuchtbereich im Möbel- und Innenausbau	EGG m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Formate: 2800 x 5610, 2800 x 2070 mm
- Dicken: 8 bis 38 mm
- Qualität/Dicke in mm:
- Beschreibung:

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG09B + EGGER EUROSPAN Dünnsplatt EGG m²

Ausführung:

- E1E05 P2: Dünne, vielseitig beschichtbare Feinsplatt für Kaschierung mit Folien, Decklagen für Türen und Leichtbauplatten sowie den Messe- und Möbelbau (Rückwände)
- Format: 2800 x 2100 mm (andere Formate auf Anfrage)
- Dicken: 3, 4, 6 mm
- Dicke in mm:

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG09C + EGGER MDF-Platten EGG m²

Ausführung:

- Egger MDF E1E05 TSCA ST: Trägerplatte für alle Flächenbeschichtungen
- Egger MDF E1E05 TSCA MB: Trägerplatte MB (Membranqualität), sehr gute Profilierung - ideal für Tiefräsungen
- Formate: 2800 x 5610 mm, 2800 x 2070 mm
- Dicken: 8 bis 28 mm
- Qualität/Dicke in mm:
- Format in mm:

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG09D + EGGER Dünn-HDF-Platten EGG m²

Trägermaterial Dünn-HDF E1E05 TSCA

- Format: 2800 x 2090 mm
- Dicken: 3, 4, 5, 6 mm
- Qualität/Dicke in mm:

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG09F + EGGER EUROLIGHT roh EGG m²

Leichtbauplatten, im Standard z.B. mit einer EUROSPAN E1E05 P2 Decklage in 8 mm und einem stabilen Kartonwabenkern. Trotz ihrem geringen Gewicht verfügen die Leichtbauplatten über eine hervorragende Stabilität, z.B. Eurolight der Fa. EGGER.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 38, 50, 60 mm
- Dicke in mm:

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG12 + Aufzählungen (Az) auf Platten.

37EG12A + Az f. EGGER Kanten ABS Platten EGG m

Aufzählung (Az) für dekorgleiche ABS Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8, 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung (Stärke/Kantenhöhe in mm):
- Betrifft Position(en):

37EG12B + Az f. EGGER Kanten ABS - Hirnholz Platten EGG m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aufzahlung (Az) für ABS Hirnholzkanten

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung (Stärke in mm):
- betrifft Position(en):

37EG12C + Az f.EGGER Kanten ABS - PerfectSense Platten

EGG m

Aufzahlung (Az) für ABS PerfectSense Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Struktur:
- Ausführung (Stärke in mm):
- betrifft Position(en):

37EG12D + Az.f.EGGER ABS-Akzentkanten Platten

EGG m

Aufzahlung (Az) für ABS-Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor:
- Struktur:
- betrifft Position(en):

37EG12E + Az.f.EGGER PMMA-Akzentkanten Platten

EGG m

Aufzahlung (Az) für PMMA-Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor:
- Struktur:
- betrifft Position(en):

37EG13 + Kompaktplatten Interieur

Anwendungsbereiche: vorwiegend im Möbel- und Innenausbau mit erhöhter Beanspruchung (Tisch- und Arbeitsplatten, Wandbekleidungen, Duschwände, Kabinen- und Trennwandbau, Möbelbau)

Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gem. ach ISO 22196 zertifiziert (=JIS Z 2801)

37EG13A + EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern

EGG m²

Kompaktplatte mit schwarzem Kern Typ CGS

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 5600 x 2060 mm oder 2790 x 2060 mm
- Dicken: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm
- Dicke (mm):
- Format (mm):
- Dekor:
- Struktur:

z.B. Kompaktplatte im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG13B + EGGER Kompaktplatte farbiger Kern

EGG m²

Kompaktplatte mit farbigem Kern Typ BCS

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 5600 x 2060 mm oder 2790 x 2060 mm
- Dicken: 6, 8, 10, 13 mm
- Dicke (mm):
- Format (mm):
- Dekor:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Struktur:

z.B. Kompaktplatte im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG13C + EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B/B1

EGG m²

Kompaktplatte mit schwarzem Kern Typ CGF

Kompaktplatten zeichnen sich durch ein deutlich verbessertes Brandverhalten aus und sind nach EN 13501-1 als B-s2, d0 klassifiziert. Mit reduzierter Hinterlüftung und schwer entflammbarer oder nicht brennbarer Unterkonstruktion sind sie als B-s1, d0 klassifiziert und einsetzbar.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 5600 x 2060 mm oder 2790 x 2060 mm
- Dicken: 6, 8, 10 mm
- Dicke (mm):
- Format (mm):
- Dekor:
- Struktur:

z.B. Kompaktplatte im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37EG14 + Feuchtebeständig verleimte, digital bedruckte OSB-Platte mit Nut- und Federprofil.

Räume individuell und optisch hochwertig gestalten und das unkompliziert und kostengünstig. Durch ihre eindrucksvolle und authentische Optik und Haptik bringt die Deko-Wand ein warmes Wohnklima direkt zu Ihnen nach Hause. Sie ist somit die perfekte Verkleidung für Ihre Innenwand - ob im Wohnbereich, der hauseigenen Garage bis hin zur Geschäftsfläche - ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

37EG14A + EGGER DecoWall

EGG m²

- Dekore: DO001, DO002, DO003, DO004, DO005
- Format: 2500 x 660 mm oder 1250 x 660 mm
- Dicke: 12 mm
- Format (mm):
- Dekor:

z.B. DecoWall der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37F9 + Mineralischer Klick-Fußboden (SWISSPEARL)

Version: 2020-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Mineralischer Klick-Fußboden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leistungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Technische Richtlinien:

Für die Ausführung der Bodenbeläge, soweit nicht anders angegeben, werden die zum Zeitpunkt der Angebotslegung gültigen ÖNORMEN und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers eingehalten. Die Verwendung von systemgerechten Zubehörartikeln ist zu empfehlen.

37F900 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37F900Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37F9	ZZZ	
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:				
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.				
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:		
<div></div>		<div></div>		
<div></div>		<div></div>		
<div></div>		<div></div>		
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div>				
LB-Version: 22				
37F901	+	Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Zu erwartende Belastung und Umstände beim Verlegen des Fußbodens.		
37F901A	+	Fußboden m. Fußbodenheizung Fußboden mit normgemäßer Fußbodenheizung Temperaturbelastung durch eine Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 29 Grad Celsius Oberflächentemperatur. Betrifft Position(en): <div></div>	SPA	m²
37F901B	+	Estrich schleifen Estrich vorbereiten durch Schleifen.	SPA	m²
37F902	+	Risse, Scheinfugen und Plattenstöße (Estrichrisse) in Estrichen kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen (anfallenden Abfallmaterialien) Abgerechnet wird die Risslänge.		
37F902A	+	Estrichrisse verdübeln Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm, mindestens 4 Stück./ m².	SPA	m²
37F903	+	Ausgleichen von Unebenheiten bei erhöhten Anforderungen an die Ebenheit.		
37F903A	+	Estrich ausgleichen d. Rakeln ü. 2-5mm Bei Unterböden aus Estrich oder Unterbeton durch Nivellieren mit einem Rakel.	SPA	m²
37F904	+	Auftragen eines Voranstriches bei Fußbodenheizungen.		
37F904A	+	Voranstrich auf Zementestrich Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.	SPA	m²
37F905	+	Auftragen eines Voranstriches bei Fußbodenheizungen.		
37F905A	+	Voranstrich auf Calciumsulfat- Estrich Voranstrich als Haftbrücke auf Calciumsulfat- Estrich	SPA	m²
37F910	+	Angabe Bemusterung		
37F910A	+	Angabe Bemusterung Angabe Bemusterung: <div></div>	SPA	PA
37F911	+	PE – Folie für Feuchtigkeitsabdichtung beziehungsweise Dampfbremse, mit Überlappungen gemäß Hersteller, verlegt und 5 cm an den Wänden ohne Erschwernisberechnung hochgezogen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.		
37F911A	+	Dampfbremse PE-Folie 0,2mm 0,2 mm dick	SPA	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37F911B +	Dampfbremse PE- Folie 0,2mm verklebt 0,2 mm dick Als Dampfbremse, die Überlappungen verklebt.	SPA m²
37F920 +	Mineralischer Click – Fußboden mit Trittschalldämmung Nutzungsklasse (EN 16511/EN 13329): 23,33 Abriebfestigkeit (EN 13329): AC5 Trittschallverbesserung (EN ISO 717-2): ca. 19dB Stuhlrolleneignung (EN 425): erfüllt Raumschallverbesserung (IHD-W-31): 35% Brandverhalten (EN ISO 9239-I): Bfl-s1 Dimensionsstabilität (EN 434): <0,01% Wärmedurchgangswiderstand (EN 12524): ca. 0,05 m²K/W Resteindruck (EN 433): 0,00 mm Elektrostatische Eigenschaften (EN 1815): < 2,0 kV antistatisch Lichtechtheit (ISO 105): 7 / 8 Koeffizient Rutschhemmung (DIN 51130): R 10 Rutschfestigkeit (EN 13893): Klasse DS/R10 Emissionswerte <100 ppm Chemikalieneinwirkung (EN 423): sehr gute Beständigkeit Oberfläche: B2-Beschichtung (PUR) Fleckenunempfindlichkeit (EN 438-2): Grad 5/5 Abriebverhalten (EN 14354): >10.000 WR4 Mikrokratzbeständigkeit (EN 16094): MSR-A I /MSR-B1 Möbelfußverschiebung (EN 424): keine sichtbaren Schäden Dickenquellung 24 h (EN 317): 0 % Querzugwerte Klickverbindung (ISO 24334): >500 kg/lfm-kg/m	
37F920A +	Mineralischer Click–Fußboden 460x920 Mineralischer Click – Fußboden mit Trittschalldämmung • Gesamtdicke 7,5 mm • Format 460 x 920 mm zB.: Eternit Floor oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) Auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: <input type="text"/>	SPA m²
37F925 +	Aufzählung (Az) auf Mineralische Click-Fußböden, ohne Unterschied der Plattendimension	
37F925A +	Az Verklebte Verlegung Verklebte Verlegung, einschließlich aller notwendigen Vorbereitungsarbeiten.	SPA m²
37F925B +	Az Sonderfarbe Für eine Sonderfarbe: <input type="text"/> Betrifft: <input type="text"/>	SPA m²
37F930 +	Zubehör für Mineralische Click-Fußböden	
37F930A +	Sockelleiste 2400x38,5x15 inkl. Clipholder	SPA m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für eine Wasserfeste, feuchtigkeitsresistente Leiste für Wandabschlüsse inklusive Clipholder zur Befestigung der Sockelleisten zB: Eternit Floor Sockelleiste 2400x38,5x15mm Farbe: 	
37F930B +	Sockelleiste 2400x58x14 inkl. Clipholder Für eine Wasserfeste, feuchtigkeitsresistente Leiste für Wandabschlüsse inklusive Clipholder zur Befestigung der Sockelleisten zB: Eternit Floor Sockelleiste 2400x58x14mm Farbe: 	SPA m
37F930C +	Kantenschutz U-Profil Alu Für einen Kantenschutz, Aluminium silber eloxiert, zB Eternit Floor Kantenschutz U-Profil 900x9x29mm	SPA m
37F930D +	Kantenschutz Halbkreis-Profil Alu Für einen Kantenschutz, Aluminium silber eloxiert, zB Eternit Floor Kantenschutz Halbkreis-Profil 900x13,5x24,5mm	SPA m
37F930E +	Kantenschutz und Abfluss L-Profil Alu Für einen Kantenschutz oder Abschluss, Aluminium silber eloxiert, zB Eternit Floor Kantenschutz L-Profil 900x9x29mm	SPA m
37F930F +	Treppenkantenprofil Alu Für einen Kantenschutz und Abschluss an der Treppenkante, Aluminium silber eloxiert, zB Eternit Floor Treppenkantenprofil 1200x23x30mm	SPA m
37F940 +	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen 1. Herstellen (Leistungsumfang): Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert. 2.1 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 2.1.1 Verwerten oder Deponieren: Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über. Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. 2.2 Zwischenlagern: Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. 2.3 Transport: Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.	
37F940A +	Abdeckung PE-Folie/Pappe	SPA m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für einen Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen, aus PE-Folie oder Pappe, mit einer Lage PE-Folie (z.B.: Packzellulose oder Wellpappe) mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37F940B +	Fußbodenschutz Kunststoffstegplatten Für einen Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen mit einer Lage Kunststoffstegplatten, Plattendicke 5mm, verzahnt Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SPA m²
37F940C +	Fußbodenschutz Schutzvlies Für einen Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen mittels Schutz- und Abdeckvlies mit einer Wasserundurchlässigen Folie zB: Eternit Floorliner oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SPA m²
37F950 +	Regieleistungen 1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. 2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. 3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde. 4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen. 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.	
37F950A +	Regiestunde Facharbeiter zu 37F9 Regiestunde Facharbeiter	SPA h
37F950B +	Regiestunde Hilfsarbeiter zu 37F9 Regiestunde Hilfsarbeiter	SPA h
37FA +	Wandschutzplatten Saneco (SWISSPEARL) Version: 2023-08 Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben. Wandschutzplatten Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: Technische Richtlinien: Für die Ausführung der Wandeindeckungen einschließlich der Konstruktionsdetails, soweit nicht anders angegeben, werden die zum Zeitpunkt der Angebotslegung gültigen ÖNORMEN und die Verarbeitungsrichtlinien des Faserzementherstellers (z.B. Befestigungsabstände, das Setzen der Befestigungsmittel, die Verankerung am Untergrund) eingehalten. Die Verwendung von systemgerechten Zubehörartikeln und Befestigungsmitteln ist verbindlich. Eigenschaften von Material: - E-Modul II Faser (N / mm²): mind. 13.000	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Biegezugfestigkeit (N / mm²): 25 oder höher
- Kratzfestigkeit der Oberfläche (N): 2 oder höher

37FA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FA00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FA

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FA01 + Herstellen einer Wandverkleidung zum Zwecke des Ramm- und Wandschutzes

Plattenstärke: 4 mm

Maximale Plattenhöhe: 2500 mm

Maximale Plattenbreite: 1250 mm

Brandklassifizierung im Verbund (Platte und Befestigung): A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

Materialbeschreibung:

Hochverdichtete Faserzementplatte mit hoch-resistenter Oberflächenbeschichtung.

Der Nachweis über die Brandklassifizierung A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 des Gesamtsystems, bestehend aus Oberflächenbeschichtung, Platte und Befestigung am Untergrund, ist dem Auftraggeber vorzulegen. Der Nachweis über die chemische Beständigkeit der Oberfläche ist dem Auftraggeber vorzulegen. Der Nachweis über die Freiheit von Emissionen gemäß dem AgBB Schema ist vorzulegen.

37FA01A + Saneco Ramm- und Wandschutz

SPA m²

Die Plattenrasterbreite beträgt mm; Passplatten von mind. 100 mm sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren

Die Montage erfolgt mittels direkter Verklebung mittels eines geeigneten Klebsystems auf PU-Basis.

z.B. SWISSPEARL-FASSADENTAFELN SANECO 4 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Unterkonstruktion: (.....)

Angebotenes Erzeugnis Fassadenplatten: (.....)

37FA05 + Detailausbildung bei Saneco Wandschutzplatten

37FA05A + Saneco Oberer Abschluss unverkleidet

SPA m

Die gefaste, obere Plattenkante bleibt nach Montage unverkleidet; der Plattenkern bleibt offen sichtbar. Eventuell verbliebene Fugen zwischen Platte und Wand werden sauber geschlossen.

37FA05B + Saneco Oberer Abschluss Aluminium Profil

SPA m

Die obere Plattenkante endet in einem geeigneten Aluminiumprofil. Die Wahl des entsprechenden Profils erfolgt in Abstimmung mit dem Planer; die Montage nach Herstellervorschrift.


37FA05C + Saneco Unterer Abschluss

SPA m

Die gefaste, untere Plattenkante bleibt nach Montage unverkleidet; der Plattenkern bleibt offen sichtbar. Eventuell verbliebene Fugen zwischen Platte und Wand werden sauber geschlossen.

37FA05D + Saneco Aussenecke Vierkant

SPA m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Platten stoßen stumpf an ein zuvor montiertes Vierkantprofil mit abgerundeten Kanten. Der Profildurchmesser richtet sich nach dem Wandaufbau, die Wandstärke des Profils beträgt mindestens 1,5 mm. Bei zu erwartenden höheren Belastungen mind. 2,0 mm. Das Profil ist gegenüber der Rammschutzplatte erhaben auszuführen. Der Rücksprung der Plattenoberfläche beträgt mind. 1,5 mm.	
37FA05E +	Saneco Aussenecke Rundprofil Platten stoßen stumpf an ein zuvor montiertes Rundprofil. Der Profildurchmesser richtet sich nach dem Wandaufbau, die Wandstärke des Profils beträgt mind. 1,5 mm; bei zu erwartenden höheren Belastungen mind. 2,0 mm. Das Profil ist gegenüber der Rammschutzplatte erhaben auszuführen. Der Rücksprung der Plattenfläche beträgt mind. 1,5 mm.	SPA m
37FA05F +	Saneco Aussenecke bündig Platten werden über Eck bündig gestoßen. Anschließend wird ein geeigneter Edelstahlwinkel aufgeklebt. Stärke des Winkels je nach zu erwartenden Belastungen: mind. 1,5 mm; Schenkellänge mind. 40 x 40 mm. Oberfläche und Beschaffenheit nach Vorgabe Architekt. Wahl des Klebers in Abstimmung mit Plattenhersteller.	SPA m
37FA05G +	Saneco Innenecke bündig zwei Platten werden stumpf gestoßen und dauerelastisch verfugt.	SPA m
37FA05H +	Saneco Aufräsungen / Aussparungen Platten werden mit Aufräsungen versehen. Der minimale Radius beträgt 4,0 mm. Größe und Position lt Detail: 	SPA m
37FA05I +	Saneco Bauteilanschlüsse Die Platten enden 5 mm vor dem Bauteilanschluss. Der Zwischenraum wird dauerelastisch verfugt.	SPA m

37FB + HPL Kompaktplatten m.Melaminharzoberfläche (Fundermax)

Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von HPL Kompaktplatten mit Melaminharzoberfläche beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschriften.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemäß den Empfehlungen des HPL Plattenherstellers an den verbauten HPL Kompaktplatten durchgeführt werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Kompaktplatten mit Melaminharzoberfläche bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten welche aus einen Phenolharzimprägnierten Kern bestehen und eine Melaminharzimprägnierte Deckschicht haben. Sie werden vor allem für die Herstellung von hochbeanspruchten Möbelementen und Objekteinrichtungen verwendet.

Die Herstellung dieser HPL Kompaktplatten mit Melaminharzoberfläche erfolgt gemäß der EN 438 Teil 4, Typ CGS oder CGF - Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer.

Die HPL Kompaktplatten mit Melaminharzoberfläche zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Verkratzen, sowie durch eine gute Wärmebeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche weitgehend unempfindlich gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien, hygienisch, unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln und leicht zu reinigen.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydemission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- Lichtechtheit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Kratzfestigkeit: ≥ Grad 3 (4N) gemäß EN 438-2:2016
- Oberflächenabrieb: ≥ 150 Umdrehungen gemäß EN 438-2:2016

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Stoßbeanspruchung mit kleiner Kugel: ≤ 10 mm gemäß EN 438-2:2016
- Fleckenunempfindlichkeit: \geq Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Oberfläche: Lösemittelbeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, hitzebeständig, lebensmittelecht, schlagzäh, widerstandsfähig
- Biegefestigkeit: ≥ 80 MPa gemäß EN 438-2:2016
- E-Modul: ≥ 9000 MPa gemäß EN 438-2:2016

Brennbarkeit: Standardqualität:

Typ CGS: Euroclass D-s2,d0 gemäß EN 13501-1

Typ CGF: Euroclass B-s2,d0 gemäß EN 13501-1

- Raumgewicht: ≥ 1350 kg/m³ EN 438-2:2016
- Plattendicke: 2 bis 20 mm

Plattenformate und Oberflächen:

- TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² FH
- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH, MT
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m² FH
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, RO, SG, SX
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m² FH
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m² FH

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 2140 x 1060 mm = 2130 x 1050 mm)

Kern: Schwarz mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser; alternativ Kern schwarz F-Qualität

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FB00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FB

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FB01 + HPL Kompaktplatten m.Melaminharz-OF Dekorgr.UNI

FUN m²

HPL Kompaktplatten mit Melaminharzoberfläche gemäß EN 438 - 4 nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass:

Typ CGS: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Typ CGF: B-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe UNI

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche (FH/MT/RO/SG/SX):

Typ (CGS/CGF):

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Plattendicke (2 bis 20 mm): <input type="text"/>	
	Plattenformat: <input type="text"/>	
	<ul style="list-style-type: none">• TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² FH• GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH, MT• SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m² FH• JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, RO, SG, SX• OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m² FH• XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m² FH	
	Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)	
	Toleranzen: +10 / -0 mm	
	z.B. Max Compact Interior von Fundermax oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis:(.....)	

37FB02 + HPL Kompaktplatten m.Melaminharz-OF Dekorgr.Nature FUN **m²**

HPL Kompaktplatten mit Melaminharzoberfläche gemäß EN 438 - 4 nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass:

Typ CGS: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Typ CGF: B-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Nature

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche (FH/MT/RO/SG/SX):

Typ (CGS/CGF):

Plattendicke (2 bis 20 mm):

Plattenformat:

- TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² FH
- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH, MT
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m² FH
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, RO, SG, SX
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m² FH
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m² FH

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Interior von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FB03 + HPL Kompaktplatten m.Melaminharz-OF Dekorgr.Material FUN **m²**

HPL Kompaktplatten mit Melaminharzoberfläche gemäß EN 438 - 4 nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass:

Typ CGS: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Typ CGF: B-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Material

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche (FH/MT/RO/SG/SX):

Typ (CGS/CGF):

Plattendicke (2 bis 20 mm):

Plattenformat:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² FH
- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH, MT
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m² FH
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH,RO, SG, SX
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m² FH
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m² FH

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Interior von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FB04 + HPL Kompaktplatten m.Melaminharz-OF Dekorgl.Individualdekor FUN m²

HPL Kompaktplatten mit Melaminharzoberfläche gemäß EN 438 - 4 nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass:

Typ CGS: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Typ CGF: B-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Individualdekor

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: 0891 Individualweiß

Oberfläche: FH

Typ (CGS/CGF):

Plattendicke (2 bis 20 mm):

Plattenformat:

- TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² FH
- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m² FH
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m² FH

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Interior von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FC + HPL Kompaktplatten m.Anti-Fingerprint (Fundermax)

Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von Kompaktplatten Anti-Fingerprint beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschriften.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemäß den Empfehlungen des HPL Plattenherstellers an den verbauten HPL Kompaktplatten durchgeführt werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Die Kompakt Anti-Fingerprint Platten zeichnen sich durch einen besonderen Anti-Fingerprint-Effekt aus. Zusätzlich weist die Oberfläche eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Verkratzen, sowie durch eine gute Wärmebeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche weitgehend unempfindlich gegenüber fettigen Fingerabdrücken, haushaltsüblichen Chemikalien, hygienisch, unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln und leicht zu reinigen.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydemission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- Lichtechtheit: \geq Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Kratzfestigkeit: \geq Grad 4 (6N) gemäß EN 438-2:2016
- Oberflächenabrieb: \geq 350 Umdrehungen gemäß EN 438-2:2016
- Stoßbeanspruchung mit kleiner Kugel: \geq 25 N gemäß EN 438-2:2016
- Fleckenunempfindlichkeit: \geq Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Oberfläche: Lösemittelbeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, hitzebeständig, lebensmittelecht, schlagzäh, widerstandsfähig
- Raumgewicht: \geq 1350 kg/m³ EN 438-2:2016
- Plattendicke: 8 bis 14 mm

Plattenformate und Oberflächen:

- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² AP
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² AP

Kern: Schwarz mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FC00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FC00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FC

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FC01 + HPL Kompaktplatten OF Anti-Fingerprint Dekorgr.UNI

FUN m²

HPL Kompaktplatten mit AP Oberfläche gemäß EN 438 - 4 nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass:

Typ CGS: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Typ CGF: B-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe UNI

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche: AP

Typ (CGS/CGF):

Plattendicke (8 bis 14 mm):

Plattenformat:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m²
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²

Kern: Schwarz mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Interior von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FD + HPL Kompaktpl.m.doppelt geh./vern./geschl.Besch. (Fundermax)

Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von HPL Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Beschichtung beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschriften.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemäß den Empfehlungen des HPL Plattenherstellers an den verbauten HPL Kompaktplatten durchgeführt werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Beschichtung bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten welche aus einen Phenolharz imprägnierten Kern bestehen welcher mit einen Melaminharz imprägnierten Dekorpapier mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Urethan-Acrylat-Beschichtung beidseitig belegt wird. Sie werden vor allem an stark frequentierten Plätzen mit erhöhten Reinigungs- oder Hygieneanforderungen wie Spitälern, Schulen, Kindergärten, Sanitärräumen in Hotels und im öffentlichen Bereich sowie Gebäuden mit fallweise erhöhtem Infektionsrisiko (Flughäfen, Bahnhöfe), Großküchen, Lebensmittelindustrie, öffentlicher Verkehr, eingesetzt.

Die Herstellung dieser HPL Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Beschichtung erfolgt gemäß der EN 438 Teil 4, Typ CGS oder CGF - Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer.

Die HPL Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Beschichtung zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Verkratzen, sowie durch eine gute Wärmebeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche weitgehend unempfindlich gegenüber schärferen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, hygienisch, leicht zu reinigen und weist eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien auf.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydmission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- Lichtechtheit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Kratzfestigkeit: ≥ Grad 3 (4N) gemäß EN 438-2:2016
- Oberflächenabrieb: ≥ 150 Umdrehungen gemäß EN 438-2:2016
- Stoßbeanspruchung mit kleiner Kugel: ≤ 10mm gemäß EN 438-2:2016
- Fleckenunempfindlichkeit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Oberfläche: Lösemittelbeständig, kratzfestig, leicht zu reinigen, hitzebeständig, schlagzäh, widerstandsfähig, chemikalienbeständig
- Biegefestigkeit: ≥ 80 MPa gemäß EN 438-2:2016
- E-Modul: ≥ 9000 MPa gemäß EN 438-2:2016

Brennbarkeit: Standardqualität:

Typ CGS: Euroclass D-s2,d0 gemäß EN 13501-1

Typ CGF: Euroclass B-s2,d0 gemäß EN 13501-1

- Raumgewicht: ≥ 1350 kg/m³ EN 438-2:2016
- Plattendicke: 2 bis 20 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Plattenformate und Oberflächen:

- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² IP
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m² IP
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² IP
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m² IP
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m² IP

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 2800 x 1300 mm = 2790 x 1290 mm)

Kern: Schwarz mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser; alternativ Kern schwarz F-Qualität

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FD00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FD00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FD

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FD01 + HPL Kompaktplatten m.Beschichtung Dekorggr.UNI

FUN m²

Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Beschichtung gemäß EN 438 - 4, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass:

Typ CGS: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Typ CGF: B-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe UNI

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche IP

Typ (CGS/CGF):

Plattendicke (2 bis 20 mm):

Plattenformat:

- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m²
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m²
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 2800 x 1300 mm = 2790 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Max Compact Interior Plus von Fundermax oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	

37FD02 + HPL Kompaktplatten m.Beschichtung Dekorgr.Nature

FUN **m²**

Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Beschichtung gemäß EN 438 - 4, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass:

Typ CGS: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Typ CGF: B-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Nature

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche IP

Typ (CGS/CGF):

Plattendicke (2 bis 20 mm):

Plattenformat:

- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m²
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m²
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 2800 x 1300 mm = 2790 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Interior Plus von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FD03 + HPL Kompaktplatten m.Beschichtung Dekorgr.Material

FUN **m²**

Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Beschichtung gemäß EN 438 - 4, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass:

Typ CGS: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Typ CGF: B-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Material

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche IP

Typ (CGS/CGF):

Plattendicke (2 bis 20 mm):

Plattenformat:

- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m²
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m²
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 2800 x 1300 mm = 2790 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Interior Plus von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37FE + HPL Kompaktplatten m.weißem Kern (Fundermax)

Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von HPL Kompaktplatten mit weißem Kern beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschreiben.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemäß den Empfehlungen des HPL Plattenherstellers an den verbauten HPL Kompaktplatten durchgeführt werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Kompaktplatten mit weißem Kern bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten welche aus einen Phenolharz imprägnierten Kern bestehen und eine Melaminharz imprägnierte Deckschicht haben. Sie werden vor allem für die Herstellung von hochbeanspruchten Möbelelementen und Objekteinrichtungen verwendet.

Die Herstellung dieser HPL Kompaktplatten mit weißem Kern erfolgt gemäß der EN 438 Teil 9, Typ BCS - Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau.

Die HPL Kompaktplatten mit weißem Kern zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Verkratzen, sowie durch eine gute Wärmebeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche weitgehend unempfindlich gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien, hygienisch, unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln und leicht zu reinigen.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydmission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- Lichtechtheit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Kratzfestigkeit: ≥ Grad 3 (4N) gemäß EN 438-2:2016
- Oberflächenabrieb: ≥ 150 Umdrehungen gemäß EN 438-2:2016
- Fleckenunempfindlichkeit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Oberfläche: Lösemittelbeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, hitzebeständig, lebensmittelecht, schlagzäh, widerstandsfähig
- Biegefestigkeit: ≥ 80 MPa gemäß EN 438-2:2016
- E-Modul: ≥ 9000 MPa gemäß EN 438-2:2016
- Plattendicke: 5 bis 15 mm

Plattenformate und Oberflächen:

- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, MT, SG
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m² FH, MT, SG
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m² FH, MT, SG

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Kern: weiß

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FE00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FE00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FE

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FE01 + HPL Kompaktplatten m.weißem Kern Dekorgr.UNI FUN **m²**

HPL Kompaktplatten mit weißem Kern gemäß EN 438 – 9, Typ BCS nur liefern.

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe UNI

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche (FH, MT, SG):

Typ (CGS/CGF):

Plattendicke (4 bis 20 mm):

Plattenformat:

- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m²
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Interior mit weißem Kern von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FE02 + HPL Kompaktplatten m.weißem Kern Dekorgr.Nature FUN **m²**

HPL Kompaktplatten mit weißem Kern gemäß EN 438 – 9, Typ BCS nur liefern.

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Nature

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche (FH, MT, SG):

Typ (CGS/CGF):

Plattendicke (4 bis 20 mm):

Plattenformat:

- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m²
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Interior mit weißem Kern von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FE03 + HPL Kompaktplatten m.weißem Kern Dekorgr.Material FUN **m²**

HPL Kompaktplatten mit weißem Kern gemäß EN 438 – 9, Typ BCS nur liefern.

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Material

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion): <input type="text"/>	
	Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor	
	Oberfläche (FH, MT, SG): <input type="text"/>	
	Typ (CGS/CGF): <input type="text"/>	
	Plattendicke (4 bis 20 mm): <input type="text"/>	
	Plattenformat: <input type="text"/>	
	<ul style="list-style-type: none">• JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²• OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m²• XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m²	
	Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)	
	Toleranzen: +10 / -0 mm	
	z.B. Max Compact Interior mit weißem Kern von Fundermax oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis:(.....)	

37FF + Kompaktpl.doppelt.geh.,vern.,geschl.chem-best.B.(Fundermax)

Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von HPL Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten (geh.), vernetzten (vern.) und geschlossenen (geschl.) chemikalienbeständigen Beschichtung (chem-best.B.) beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschreiben.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemäß den Empfehlungen des HPL Plattenherstellers an den verbauten HPL Kompaktplatten durchgeführt werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen chemikalienbeständigen Beschichtung bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten welche aus einen Phenolharzimprägnierten Kern bestehen welcher mit einen Melaminharzimprägnierten Dekorpapier mit einer doppelt gehärteten, vernetzten, porengeschlossenen, speziell entwickelten chemikalienbeständigen Polyurethan-Acrylat-Beschichtung beidseitig belegt wird. Sie werden vor allem an stark frequentierten Plätzen mit erhöhter Chemikalienbeständigkeits- oder Hygieneanforderungen wie alle Arten von Laboren, Krankenhäuser und Arztpraxen eingesetzt. Die Oberfläche wird direkt auf speziellen hartverchromten Stahlblechen erzeugt, bei der es nicht zum Einsatz einer Trägerfolie kommt. Zusätzlich ist die Oberflächenbeschichtung Silikonfrei.

Die Herstellung dieser HPL Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen chemikalienbeständigen Beschichtung erfolgt gemäß der EN 438 Teil 4, Typ CGS - Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer.

Die HPL Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen chemikalienbeständigen Beschichtung zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Verkratzen, sowie durch eine gute Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche unempfindlich gegenüber schärferen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, hygienisch, leicht zu reinigen und weist ein hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien auf.

Die HPL Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen chemikalienbeständigen Beschichtung können als FSC oder PEFC zertifiziert bezogen werden.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydmission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- Lichteinheit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Kratzfestigkeit: ≥ Grad 3-4 (4-6N) gemäß EN 438-2:2016
- Oberflächenabrieb: ≥ 450 Umdrehungen bis UNI-Dekoren gemäß EN 438-2:2016

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Stoßbeanspruchung m. kleiner Kugel: 8mm gemäß EN 438-2:2016
 - Fleckenunempfindlichkeit: \geq Grad 5 gemäß EN 438-2:2016
 - Oberfläche: Lösemittelbeständig, kratzfestig, leicht zu reinigen, hitzebeständig, schlagzäh, widerstandsfähig, chemikalienbeständig, silikonfrei, und Dampfbeständig
 - Brennbarkeit: Standardqualität:
Typ CGS: Euroclass D-s2,d0 gemäß EN 13501-1
 - Raumgewicht: \geq 1350 kg/m³ gemäß EN 438-2:2016
 - Biegefestigkeit: \geq 80 MPa gemäß EN 438-2:2016
 - E-Modul: \geq 9000 MPa gemäß EN 438-2:2016
 - Plattendicke: 4 bis 25 mm
- Plattenformat und Oberfläche:
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m², RE
 - OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m², RE
 - XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m², RE
- Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 3670 x 1630 mm = 3660 x 1620 mm)
- Kern: Schwarz mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FF00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FF00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FF ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FF01 + HPL Kompaktpl.m.geschl.chem-best.B.Dekorgr.UNI FUN m²

Kompaktplatten mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen chemikalienbeständigen Beschichtung gemäß EN 438 - 4, Typ CGS nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass nach EN 13501-1.

Typ CGS: Euroclass D-s2,d0 gemäß EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe UNI

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

• Oberfläche: RE

• Typ: CGS

• Plattendicke (4 bis 25 mm):

• Plattenformat:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m², RE
- OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m², RE
- OF: 4100 x 1854 mm = 7,60 m², RE

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 3670 x 1630 mm = 3660 x 1620 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Resistance² von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37FG + HPL Standardqualität Typ HGS (Fundermax)

Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von HPL Standardqualitätplatten Typ HGS beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschreiben.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemäß den Empfehlungen des HPL Plattenherstellers an den verbauten HPL Standardqualitätplatten durchgeführt werden

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Standardqualitätplatten Typ HGS bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten welche auf ein geeignetes Trägermaterial aufgeleimt werden. Sie werden vor allem für die Herstellung von hochbeanspruchten Möbelementen und Objekteinrichtungen, wie z.B. Arbeitsplatten, verwendet.

Die Herstellung dieser HPL Platten erfolgt gemäß der EN 438 Teil 3, Typ HGS - Klassifizierung und Spezifikationen für Platten mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial.

Die HPL Standardqualitätplatten Typ HGS zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Verkratzen, sowie durch eine gute Wärmebeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche weitgehend unempfindlich gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien, hygienisch, unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln und leicht zu reinigen.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydmission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- Lichtechtheit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Kratzfestigkeit: ≥ Grad 3 (4N) gemäß EN 438-2:2016
- Oberflächenabrieb: ≥ 150 Umdrehungen gemäß EN 438-2:2016
- Stoßbeanspruchung mit kleiner Kugel: ≥ 20 N gemäß EN 438-2:2016
- Fleckenunempfindlichkeit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Oberfläche: lösemittelbeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, hitzebeständig, lebensmittelecht, schlagzäh, widerstandsfähig
- Brennbarkeit: Standardqualität Euroclass D-s2,d0 gemäß EN 13501-1
- Raumgewicht: ≥ 1350 kg/m³ gemäß EN 438-2:2016
- Plattendicke: 0,8 / 1,0 / 1,5 mm

Plattenformate und Oberflächen:

- TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² FH, MT, NA
- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH, FB, GA, IM, LI, MT, MI, NA, NI, PM, RM, SG, TE SU, SG1) 2)
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, GA, LI, MT, NA, SU

1) Immer mit Schutzfolie

2) Eingeschränkte Dekorpalette, entsprechend Lieferprogramm

Kern: Braun mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser, Ausnahme Dekor 0080 Kern: Schwarz mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FG00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FG00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FG

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FG01 + HPL Standardqualitätplatten Typ HGS Dekorgr.UNI

FUN m²

HPL Standardqualitätplatten Typ HGS gemäß EN 438 - 3 Typ HGS, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1.

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe UNI

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: geschliffen

Oberfläche (FH/MT/NA/SU/SG):

Plattendicke (0,8 / 1,0 / 1,5 mm):

Plattenformat und Oberfläche:

- TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² FH, MT, NA
- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH, FB, GA, IM, LI, MT, MI, NA, NI, PM, RM, SG, TE SU, SG1) 2)
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, GA, LI, MT, NA, SU

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max HPL Standardqualität von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FG02 + HPL Standardqualitätplatten Typ HGS Dekorgr.Nature

FUN m²

HPL Standardqualitätplatten Typ HGS gemäß EN 438 - 3 Typ HGS, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1.

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Nature

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: geschliffen

Oberfläche (FH/MT/NA/SU/SG):

Plattendicke (0,8 / 1,0 / 1,5 mm):

Plattenformat und Oberfläche:

- TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² FH, MT, NA
- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH, FB, GA, IM, LI, MT, MI, NA, NI, PM, RM, SG, TE SU, SG1) 2)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, GA, LI, MT, NA, SU

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max HPL Standardqualität von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FG03 + HPL Standardqualitätplatten Typ HGS Dekorgr.Material FUN m²

HPL Standardqualitätplatten Typ HGS gemäß EN 438 - 3 Typ HGS, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1.

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Material

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: geschliffen

Oberfläche (FH/MT/NA/SU/SG):

Plattendicke 0,8 / 1,0 / 1,5 mm):

Plattenformat und Oberfläche:

- TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² FH, MT, NA
- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH, MT, SU, SG1) 2)
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, GA, LI, MT, NA, SU

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max HPL Standardqualität von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FG04 + HPL Standardqualitätplatten Typ HGS Dekorgr.Individualdekor FUN m²

HPL Standardqualitätplatten Typ HGS gemäß EN 438 - 3 Typ HGS, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1.

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Individualdekor

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: geschliffen

Oberfläche FH

Plattendicke: 1,0 mm

Plattenformat und Oberfläche:

- TK: 2140 x 1060 mm = 2,27 m² (Bedruckbarer Bereich: 2100 x 1060 mm)
- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² (Bedruckbarer Bereich: 2760 x 1260 mm)
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² (Bedruckbarer Bereich: 4060 x 1260 mm)

Photorealistische Druckauflösung mit 1200 x 600 dpi, in einem 6 Farbdruck, hohe Lichtbeständigkeit

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max HPL Standardqualität von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FG05 + HPL Standardqualitätplatten Typ HGS Anti-Fingerp.Dekorgr.UNI FUN m²

HPL Standardqualitätplatten Typ HGS gemäß EN 438 - 3 Typ HGS, Anti-Fingerprint (Anti-Fingerp.) nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1.

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe UNI

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: geschliffen

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Oberfläche (AP): <input type="text"/>	
	Plattendicke: 1,0 mm	
	Plattenformat und Oberfläche: <input type="text"/>	
	<ul style="list-style-type: none">• GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² AP• JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² AP	
	Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)	
	Toleranzen: +10 / -0 mm	
	z.B. Max HPL Standardqualität von Fundermax oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis:(.....)	

37FH + HPL Postformingqualitätplatten Typ HGP (Fundermax)

Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von HPL Postformingqualitätplatten Typ HGP beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschreiben.

Die Angaben des Plattenherstellers bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemäß den Empfehlungen des HPL Plattenherstellers an den verbauten HPL Postformingplatten durchgeführt werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Postformingqualitätplatten Typ HGP bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten welche auf ein Trägermaterial aus Holzwerkstoffen oder Metall aufgeleimt werden können. Sie werden vor allem für die Herstellung von hochbeanspruchten Möbelementen und Objekteinrichtungen, wie z.B. Arbeitsplatten, verwendet.

Die Herstellung dieser HPL Platten erfolgt gemäß der EN 438 Teil 3 Typ HGP - Klassifizierung und Spezifikationen für Platten mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial.

Die HPL Standardplatten zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Verkratzen, sowie durch eine gute Wärmebeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche weitgehend unempfindlich gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien, hygienisch, unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln und leicht zu reinigen.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydemission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- Lichtechtheit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Kratzfestigkeit: ≥ Grad 3 (4N) gemäß EN 438-2:2016
- Oberflächenabrieb: ≥ 150 Umdrehungen gemäß EN 438-2:2016
- Stoßbeanspruchung mit kleiner Kugel: ≥ 20 N gemäß EN 438-2:2016
- Fleckenunempfindlichkeit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Oberfläche: lösemittelbeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, hitzebeständig, lebensmittelecht, schlagzäh, widerstandsfähig
- Brennbarkeit: Standardqualität Euroclass D-s2,d0 gemäß EN 13501-1
- Raumgewicht: ≥ 1350 kg/m³ gemäß EN 438-2:2016
- Plattendicke: 0,8 mm

Plattenformate und Oberflächen:

- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, MT2), NA2), SU, SG1)2), GA, LI

Kern: Braun

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FH00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FH

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FH01 + HPL HPL Postformingqualitätplatten Typ HGP Dekorgr.UNI

FUN m²

HPL Postformingqualitätplatten gemäß EN 438 - 3 Typ HGP, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1.

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe UNI

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: geschliffen

Oberfläche (FH/MT/NA/SU/SG/GA/LI):

Plattendicke: 0,8 mm

Plattenformat: JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max HPL Postformingqualität von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FH02 + HPL HPL Postformingqualitätplatten Typ HGP Dekorgr.Nature

FUN m²

HPL Postformingqualitätplatten gemäß EN 438 - 3 Typ HGP, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1.

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe Nature

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: geschliffen

Oberfläche (FH/MT/NA/SU/SG/GA/LI):

Plattendicke: 0,8 mm

Plattenformat: JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max HPL Postformingqualität von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FH03 + HPL HPL Postformingqualitätplatten Typ HGP Dekorgr.Material

FUN m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	HPL Postformingqualitätplatten gemäß EN 438 - 3 Typ HGP, nur liefern. Baustoffklasse Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1. Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche. Dekorgruppe Material Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion): <input type="text"/> Rückseite: geschliffen Oberfläche (FH/MT/NA/SU/SG/GA/LI): <input type="text"/> Plattendicke: 0,8 mm Plattenformat: JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m ² Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm) Toleranzen: +10 / -0 mm z.B. Max HPL Postformingqualität von Fundermax oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	

37FI + HPL HDS Anti-Fingerprint (Fundermax)

Version: 204-07

Im Folgenden ist das Liefern von HPL Anti-Fingerprint Platten beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschreiben.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemäß den Empfehlungen des Plattenherstellers an den verbauten HPL Anti-Fingerprintplatten durchgeführt werden

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Anti-Fingerprint bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten welche unter auf ein geeignetes Trägermaterial aufgeleimt werden können. Sie werden vor allem für die Herstellung von hochbeanspruchten Möbelementen und Objekteinrichtungen, wie z.B. Arbeitsplatten, verwendet.

Die Herstellung dieser HPL Platten erfolgt gemäß der EN 438 Teil 3, Typ HDS - Klassifizierung und Spezifikationen für Platten mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial.

Die HPL Anti-Fingerprint Platten zeichnen sich durch einen besonderen Anti-Fingerprint-Effekt aus. Zusätzlich weist die Oberfläche eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Verkratzen, sowie durch eine gute Wärmebeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche weitgehend unempfindlich gegenüber fettigen Fingerabdrücken, haushaltsüblichen Chemikalien, hygienisch, unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln und leicht zu reinigen.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydmission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- Lichteinheit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Kratzfestigkeit: ≥ Grad 4 (6N) gemäß EN 438-2:2016
- Oberflächenabrieb: ≥ 350 Umdrehungen gemäß EN 438-2:2016
- Stoßbeanspruchung mit kleiner Kugel: ≥ 25 N gemäß EN 438-2:2016
- Fleckenunempfindlichkeit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Oberfläche: lösemittelbeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, hitzebeständig, lebensmittelecht, schlagzäh, widerstandsfähig

Brennbarkeit: Standardqualität: Typ CGS: Euroclass D-s2,d0 gemäß EN 13501-1

- Raumgewicht: ≥ 1350 kg/m³ gemäß EN 438-2:2016
- Plattendicke: 1,0 mm

Plattenformate und Oberflächen:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² AP1) 2)
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² AP1) 2)

Kern: Braun mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser, Ausnahme Dekor 0080 Kern: Schwarz mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FI00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FI00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FI ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FI01 + HPL HDS Anti-Fingerprint-Platten Dekorgr.UNI FUN m²

Anti-Fingerprint Platten gemäß EN 438 - 3 Typ HDS, nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1.

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekorgruppe UNI

Dekornummer (gemäß aktueller Kollektion):

Rückseite: geschliffen

Oberfläche AP

Plattendicke 1,0 mm

Plattenformate und Oberflächen:

- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² AP1) 2)
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² AP1) 2)

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max HPL Standardqualität von Fundermax oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37FJ + Holzfaserplatten HB.HLA2 (Fundermax)

Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von Holzfaserplatten HB.HLA2 beschrieben.

Die Montage hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in eigenen Positionen auszuschreiben.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als Holzfaserplatte HB.HLA2 bezeichnet man hoch belastbare Platten für tragende Zwecke zu Verwendung im

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Feuchtbereich welche frischem Holz und natürlichen Harzen bestehen. Aufgrund der natürlichen Rohstoffen sind die Platten frei von Trepenen und unnatürlichen synthetischen Emission. Das Platten-Material selbst garantiert nachweislich bedenkenloses, gesundes Leben, Wohnen und Arbeiten – und das auch speziell für junge, alte oder gesundheitlich besonders sensible Menschen.

Die Herstellung dieser Holzfaserplatten HB.HLA2 erfolgt gemäß der EN 316, Typ HB.HLA2 – Holzfaserplatten – Definition, Klassifizierung und Kurzzeichen.

Anwendungen für aussteifende raumseitige Beplankungen im Holzriegelbau, dampfbremsende luftdichte Ebene, Zwischenwände, Passivhaus, Fertighaus und ökologischer Hausbau.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydemission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- 24h Dickenquellung: $\leq 12\%$ gemäß EN 13986
- Schubfestigkeit: $\geq 16\text{ N/mm}^2$ gemäß EN 13986
- Querkzugfestigkeit: $\geq 0,65\text{ N/mm}^2$ gemäß EN 13986
- Dichte: $\geq 1000\text{ kg/m}^3$ gemäß EN 323
- Biegefestigkeit: $\geq 38\text{ N/mm}^2$ gemäß EN 13986
- E-Modul: $\geq 4600\text{ N/mm}^2$ gemäß EN 13986
- Brennbarkeit: D-s2,d0 gemäß EN 13501-1
- Plattendicke: 8 mm

Plattenformate:

- Ganzformat: $5640 \times 2150\text{ mm} = 12,13\text{ m}^2$
- Standardformat: $2820 \times 1875\text{ mm} = 5,29\text{ m}^2$

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FJ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FJ00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FJ

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FJ01 + Holzfaserplatte HB.HLA2

FUN m²

Holzfaserplatte HB.HLA2 gemäß EN 316 nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

Plattendicke: 8 mm

Plattenformat:

--

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Funder Plan von Fundermax oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

37FM + HPL Küchenarbeitsplatte Innenanwendung (Fundermax)

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern von HPL Kompaktplatten für Küchenarbeitsplatten beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschriften.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemäß den Empfehlungen des HPL Plattenherstellers an den verbauten HPL Kompaktplatten durchgeführt werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Kompaktplatten bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten welche aus einen Phenolharzimprägnierten Kern bestehen welcher mit einen Melaminharzimprägnierten Dekorpapier mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Urethan-Acrylat-Beschichtung beidseitig belegt wird.

Die Herstellung dieser HPL Kompaktplatten erfolgt gemäß der EN 438 Teil 4, Typ CGS - Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer.

Die HPL Kompaktplatten zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Verkratzen, sowie durch eine gute Wärmebeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche weitgehend unempfindlich gegenüber schärferen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, hygienisch, leicht zu reinigen und weist eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien auf.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).

Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).

Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydmission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).

Technische Beschreibung:

- Lichtechtheit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Kratzfestigkeit: ≥ Grad 3 (4N) gemäß EN 438-2:2016
- Oberflächenabrieb: ≥ 150 Umdrehungen gemäß EN 438-2:2016
- Stoßbeanspruchung mit kleiner Kugel: ≤ 10 mm gemäß EN 438-2:2016
- Fleckenunempfindlichkeit: ≥ Grad 4 gemäß EN 438-2:2016
- Oberfläche: Lösemittelbeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, hitzebeständig, schlagzäh, widerstandsfähig, chemikalienbeständig
- Biegefestigkeit: ≥ 80 MPa gemäß EN 438-2:2016
- E-Modul: ≥ 9000 MPa gemäß EN 438-2:2016

Brennbarkeit: Standardqualität:

Typ CGS: Euroclass D-s2,d0 gemäß EN 13501-1

- Raumgewicht: ≥ 1350 kg/m³ EN 438-2:2016
- Plattendicke: 2 bis 20 mm

Plattenformate und Oberflächen:

- GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m² FH, MT
- SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m² FH, MT
- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² FH, MT
- XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m² FH, MT

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 2800 x 1300 mm = 2790 x 1290 mm)

Kern: Schwarz mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FM00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FM00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FM

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37FM01 + HPL Arbeitsplatten Innenanwendung

FUN m²

HPL Kompaktplatten gemäß EN 438 - 4 nur liefern.

Baustoffklasse Euroclass: Typ CGS: D-s2,d0 nach EN 13501-1

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsfläche.

Dekornummer (0085, 2286, 0741, 0755, 0077, 0080):

Rückseite: Standardmäßig beidseitig das gleiche Dekor

Oberfläche SX

Plattendicke (8 bis 13 mm):

Plattenformat:

- JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m²

Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)

Toleranzen: +10 / -0 mm

z.B. Max Compact Interior SAXUM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37FN + HPL Küchenarbeitsplatte Outdoor (Fundermax)

Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von HPL Platten Typ EDS beschrieben.

Die **Montage** hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in **eigenen Positionen** auszuschreiben.

Die Angaben des Plattenhersteller bezüglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Kompaktplatten bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten welche aus einen Phenolharzimprägnierten Kern bestehen welcher mit einen Melaminharzimprägnierten Dekorpapier mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Urethan-Acrylat-Beschichtung beidseitig belegt wird.

Die Herstellung dieser HPL Kompaktplatten erfolgt gemäß der EN 438 Teil 4, Typ CGS - Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer.

Die HPL Kompaktplatten zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Verkratzen, sowie durch eine gute Wärmebeständigkeit aus. Ebenfalls ist die Oberfläche weitgehend unempfindlich gegenüber schärferen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, hygienisch, leicht zu reinigen und weist eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien auf.</p> <p>Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).</p> <p>Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).</p> <p>Nachweis des Beitrags für die ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Qualitäten von Gebäuden (z.B. Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude QNG).</p> <p>Nachweis des Emissionsverhalten (z.B. VOC nach ISO 16000, Formaldehydemission nach EN 16516 oder EN 717-2, GREENGUARD).</p>	

Technische Beschreibung:

- Beständigkeit gegen künstliche Bewitterung: \geq Stufe 4 des 5 teiligen Graumaßstabes gemäß EN 20105-A02
- Oberflächeneigenschaften: Hoch Witterungsbeständig, Lichtecht, Kratzfest, Lösungsmittelbeständig, Schlagzäh, Graffitienschutz, leicht zu reinigen und doppelt gehärtet
- Kanten: benötigen keine Versiegelung
- Hagelschutz: \geq HW 4 nach VKF Prüfbestimmung Nr. 11 Kunststoffplatte/Version 1,02

• Dichte: $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$ gemäß EN 438-6

• Baustoffklasse: Euroclass D-s2,d0 nach EN 13501-1

Plattendicken: 8 bis 13 mm

Plattenformate und Oberflächenausführungen:

- JU: $4100 \times 1300 \text{ mm} = 5,33 \text{ m}^2$, NN, NO

Kern: Schwarz mit bis zu 100% Kernpapier aus Post-Consumer-Recyclingfaser

- Die Befestigung der Platten erfolgt mittels Fixpunkt und Gleitpunkten lt. technischer Informationen der Fundermax GmbH.

Die Lochdurchmesser der Gleitpunkte sind gemäß der zu erwartenden Plattenausdehnung zu bemessen.

Die Verlegung ist technisch zwängungsfrei auszuführen.

Bei den HPL ist ein Zuschnitt für Maß- und Winkelgenauigkeit auszuführen! (z.B.: $4100 \times 1300 \text{ mm} = 4090 \times 1290 \text{ mm}$)

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37FN00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37FN00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37FN

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ bis $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$)

LB-Version: 22

37FN01 + HPL Küchenarbeitsplatte Outdoor STRATO

FUN m²

HPL Küchenarbeitsplatte Outdoor nur liefern.

Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Dekornummer (0026, 0027, 0344, 0386, 0394, 0406, 0421, 0426, 0427, 0428, 0497, 0793, 0794): </p> <p>Rückseite: Beidseitig das gleiche Dekor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche NO • Plattendicke (8 bis 13 mm): mm <p>Plattenformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² <p>Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4070 x 1290 mm)</p> <p>z.B. Max Compact STRATO von Fundermax oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: ()</p>	

37FN02	+	HPL Küchenarbeitsplatte Outdoor ENDURO	FUN	m²
<p>HPL Küchenarbeitsplatte Outdoor nur liefern.</p> <p>Abgerechnet wird die gesamte abgewinkelte Bekleidungsfläche.</p> <p>Dekornummer (0026, 0344, 0394, 0406, 0421, 0426, 0427, 0793, 0794): </p> <p>Rückseite: Beidseitig das gleiche Dekor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche NN • Plattendicke (8 bis 13 mm): mm <p>Plattenformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m² <p>Besäumschnitte sind auszuführen! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4070 x 1290 mm)</p> <p>z.B. Max Compact ENDURO von Fundermax oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: ()</p>				

37GA	+	GEOS-Objektbeschläge Modell 1500 (GRUNDMANN)		
<p>Version: 2018</p> <p>Drückerlager und Drückerverbindungen:</p> <p>Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p>Kugellager (K):</p> <p>Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.</p> <p>Rechts-Linksausführung:</p> <p>Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.</p> <p>Nummerncode im Stichwort:</p> <p>Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.</p> <p>Materialausführung:</p> <p>In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:</p> <p>Aluminium silber eloxiert satiniert: F1</p> <p>Aluminium pulverbeschichtet: PB</p> <p>Edelstahl hochglanzpoliert: EP</p> <p>Edelstahl satiniert: ES</p> <p>Standardfarben nach RAL:</p> <p>Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.</p> <p>ohne Sperrung (o.Sp.):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schlüsselrosetten.</p> <p>Drückerpaar (DD):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.</p> <p>Drücker-Knopf (DK):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopf-garnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <p>WC-Beschlag (WC):</p> <p>WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.</p> <p>Schlüssellochausbildung:</p> <p>Die Art der Schlüssellochausbildung für Schlüssel oder Profilzylinder ist nach Wahl des Auftraggebers bei der Bestellung anzugeben. Im Positionsstichwort ist die Wahlmöglichkeit angegeben z.B. mit ..55(Z).</p> <p>Ausführung gemäß Normen, geprüft nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4 • ÖNORM B 5340 (Maße) • ÖNORM B 3859 (90 Minuten) • ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

37GA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37GA00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GA

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37GA01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS DrückermodeLL 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GA01A + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 nur Drückerrosetten D6K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GA01B + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GA01C + GEOS-Objektbeslag 1554 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01D + GEOS-Objektbeslag 1554 F1 Rosette WC D6K/86G		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01E + GEOS-Objektbeslag 1554 PB nur Drückerrosetten D6K		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01F + GEOS-Objektbeslag 1554 PB Rosette DD D6K/55(Z)		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01G + GEOS-Objektbeslag 1554 PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01H + GEOS-Objektbeslag 1554 PB Rosette WC D6K/86G		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01M + GEOS-Objektbeslag 1554 EP nur Drückerrosetten D6K		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01N + GEOS-Objektbeslag 1554 EP Rosette DD D6K/55(Z)		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01O + GEOS-Objektbeslag 1554 EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01P + GEOS-Objektbeslag 1554 EP Rosette WC D6K/86G		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01Q + GEOS-Objektbeslag 1554 ES nur Drückerrosetten D6K		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01R + GEOS-Objektbeslag 1554 ES Rosette DD D6K/55(Z)		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01S + GEOS-Objektbeslag 1554 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA01T + GEOS-Objektbeslag 1554 ES Rosette WC D6K/86G		GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GA02	<p>+ Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung,- Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.</p> <p>z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.</p>	
37GA02A	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02B	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02C	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild DK 3154a/D55K/62Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Knopf: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02D	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild WC D55K/46</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02E	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild o.Sp.D55K/42</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02F	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild DD D55K/62(Z)</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02G	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild DK 3154a/D55K/62Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Knopf: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02H	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild WC D55K/46</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02M	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild o.Sp.D55K/42</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02N	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild DD D55K/62(Z)</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02O	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Knopf: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02P	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild WC D55K/46</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GA02Q	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild o.Sp.D55K/42</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GA02R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA02S +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA02T +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GA03A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03B +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03C +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurz.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03D +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03F +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03G +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03H +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzchild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
37GA03O +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 EP Kurz.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03P +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03Q +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 ES Kurzschild.o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03R +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 ES Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03S +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 ES Kurz.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA03T +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04 +	Beschlagn für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GA04A +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 F1 Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04B +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 F1 Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04C +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 F1 Langschild.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04D +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 F1 Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04E +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 PB Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04F +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 PB Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04G +	GEOS-Objektbeschlagn 1554 PB Langschild DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GA04H +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langsch.o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04O +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04P +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langsch.o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04S +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA04T +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung,-Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GA11A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11B +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11C +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11F +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA11G +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11O +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA11S +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA12 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermodell 1554FHA oder Gleichwertiges.	
37GA12B +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA12F +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA12N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA12R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA13 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette (D6), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermodell 1554FHB oder Gleichwertiges.	
37GA13A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Rosetten D6K/82FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA13E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA13M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA13Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA14 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss- Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554FHC oder Gleichwertiges.	
37GA14A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Drückerrosetten D6K FHObjekt Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA14E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Drückerrosetten D6K FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA14M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Drückerrosetten D6K FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA14Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Drückerrosetten D6K FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GA21A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21B +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21C +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21F +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GA21G +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21O +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild DD D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA21S +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA22 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554FHA oder Gleichwertiges.	
37GA22B +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA22F +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA22N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA22R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA23 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHB oder Gleichwertiges.	
37GA23A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Breitschild D55K/42UFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA23E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA23M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA23Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA24 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermode 1554C oder Gleichwertiges.	
37GA24A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA24E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA24M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA24Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermode 1554 bei Wechselspreizstift mit Kugellager 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GA31A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31B +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31C +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31F +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA31G +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31O +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA31S +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA32 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554FHA oder Gleichwertiges.	
37GA32B +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA32F +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA32N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA32R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA33 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 1554 FHB oder Gleichwertiges.	
37GA33A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA33E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA33M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA33Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Kurzschild D51K-D52K/UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA34 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS DrückermodeLL 1554 FHC oder Gleichwertiges.	
37GA34A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA34E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA34M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA34Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GA41A +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41B +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41C +	GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41E +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GA41F +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41G +	GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41M +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41O +	GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41Q +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA41S +	GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA42 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 1554 FHA oder Gleichwertiges.	
37GA42B +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA42F +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA42N +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA42R +	GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GA43	+ Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHB oder Gleichwertiges.	
37GA43A	+ GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA43E	+ GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA43M	+ GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA43Q	+ GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Langschild D53K/UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA44	+ Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHC oder Gleichwertiges.	
37GA44A	+ GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA44E	+ GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA44M	+ GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GA44Q	+ GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB	+ GEOS-Objektbeschläge Modell 1600 (GRUNDMANN) Version: 2018 Drückerlager und Drückerverbindungen: Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit. Kugellager (K): Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist. Rechts-Linksausführung: Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer. Nummerncode im Stichwort:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.</p> <p>Materialausführung:</p> <p>In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben: Aluminium silber eloxiert satiniert: F1 Aluminium pulverbeschichtet: PB Edelstahl hochglanzpoliert: EP Edelstahl satiniert: ES</p> <p>Standardfarben nach RAL:</p> <p>Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.</p> <p>ohne Sperrung (o.Sp.):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.</p> <p>Drückerpaar (DD):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.</p> <p>Drücker-Knopf (DK):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <p>WC-Beschlag (WC):</p> <p>WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4 • ÖNORM B 5340 (Maße) • ÖNORM B 3859 (90 Minuten) <p>Wird bei Beschlagen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

37GB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37GB00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GB

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37GB01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung
 z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GB01A + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 nur Drückerrosetten D6K

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB01B +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 F1 Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01C +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 F1 Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01D +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 F1 Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01E +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 PB nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01F +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 PB Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01G +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 PB Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01H +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 PB Rosette WC D6K/86 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01M +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 EP nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01N +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 EP Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01O +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 EP Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01P +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 EP Rosette WC D6K/86 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01Q +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 ES nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01R +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 ES Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB01S +	GEOS-Objektbeschlagn 1654 ES Rosette DK 3054/D6K/55Z	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB01T +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette WC D6K/86G	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GB02A +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02B +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02C +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild DK 3054/D55K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02D +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild WC D55K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02E +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild o.Sp.D55K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02F +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild DD D55K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02G +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild DK 3054/D55K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02H +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild WC D55K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02M +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild o.Sp.D55K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02N +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild DD D55K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02O +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02P +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild WC D55K/46	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB02Q +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB02R +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB02S +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitsch.DK 3054/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB02T +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerk. z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GB03A +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03B +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03C +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03D +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03E +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03F +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03G +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzs.DK 3054/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03H +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03M +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB03N +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschr.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03O +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschr.DK 3054/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03P +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03Q +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03R +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschr.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03S +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschr.DK 3054/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB03T +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermode 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GB04A +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04B +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04C +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04D +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04E +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04F +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild DD D53K/62(Z)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB04G +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04H +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04M +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04N +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04O +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04P +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04Q +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04R +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04S +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB04T +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB11 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GB11A +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB11B +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB11C +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DK 3054/D6K/55ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB11E +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB nur Drückerrosetten D6KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB11F +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB11G +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DK 3054/D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB11M +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP nur Drückerrosetten D6KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB11N +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB11O +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DK 3054/D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB11Q +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES nur Drückerrosetten D6KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB11R +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB11S +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DK 3054/D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB21 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GB21A +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild o. Sp.D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB21B +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB21C +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breits.DK 3054/D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB21E +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB21F +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB21G +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breits.DK 3054/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB21M +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB21N +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB21O +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breits.DK 3054/D55K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB21Q +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB21R +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB21S +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breits.DK 3054/D55K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GB31A +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31B +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31C +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31E +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31F +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB31G +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31M +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschr.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31N +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschr.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31O +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31Q +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschr.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31R +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschr.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB31S +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB41 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GB41A +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB41B +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB41C +	GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB41E +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB41F +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GB41G +	GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild DK 3054/D53K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB41M +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB41N +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild DD D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB41O +	GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB41Q +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB41R +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild DD D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GB41S +	GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

37GC + GEOS-Objektbeschläge Modell 1700 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laub grün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.</p> <p>Drückerpaar (DD):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.</p> <p>Drücker-Knopf (DK):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <p>WC-Beschlag (WC):</p> <p>WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4 • ÖNORM B 5340 (Maße) • ÖNORM B 3859 (90 Minuten) • ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

37GC00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37GC00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GC

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37GC01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6) , Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm,siehe Vorbemerkung
z.B. GEOS DrückermodeLL 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GC01A + GEOS- Objektbeschlag 1754 F1 nur Drückerrosetten D6K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GC01B + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GC01C + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DK 3054/D6K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GC01D +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01G +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01H +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01O +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01P +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01S +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01T +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01U +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01V +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette DD D6K/55(Z)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC01W +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC01X +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GC02A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02C +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitsch.DK 3054/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02D +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02G +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitsch.DK 3054/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02H +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC02O +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62Z	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC02P +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild WC D55K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC02Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild o.Sp.D55K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC02R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild DD D55K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC02S +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitsch.DK 3054/D55K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC02T +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild WC D55K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC02U +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild o.Sp.D55K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC02V +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild DD D55K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC02W +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild DK 3054/D55K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC02X +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild WC D55K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm,siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GC03A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03C +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03D +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03E +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03F +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 PB Kurzschn.DD D51K-D52K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03G +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 PB Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03H +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03M +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 EP Kurzschn.o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03N +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 EP Kurzschn.DD D51K-D52K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03O +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 EP Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03P +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03Q +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03R +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 ES Kurzschn.DD D51K-D52K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03S +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 ES Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03T +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03U +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 MS Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC03V +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 MS Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GC03W +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzschild.DK 3054/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC03X +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GC04A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04C +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04D +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04G +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04H +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04O +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GC04P +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 EP Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04Q +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 ES Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04R +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 ES Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04S +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 ES Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC04T +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 ES Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC11 +	Beschlagn für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GC11A +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 F1 nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC11B +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC11C +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 F1 Rosette DK 3054/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC11E +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 PB nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC11F +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC11G +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 PB Rosette DK 3054/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC11M +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 EP nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC11N +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC11O +	GEOS-Objektbeschlagn 1754 EP Rosette DK 3054/D6K/55ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC11Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES nur Drückerrosetten D6KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC11R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC11S +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DK 3054/D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC11U +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS nur Drückerrosetten D6KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC11V +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC11W +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette DK 3054/D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC12 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHA oder Gleichwertiges.	
37GC12B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC12F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA PB Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC12N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA EP Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC12R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA ES Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC12V +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA MS Rosette DD D6K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC13 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette, mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHB oder Gleichwertiges.	
37GC13A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB F1 Rosetten D6K/82FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC13E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB PB Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC13M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB EP Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC13Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB ES Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC13U +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB MS Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC14 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHC oder Gleichwertiges.	
37GC14A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC F1 Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC14E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC PB Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC14M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC EP Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC14Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC ES Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC14U +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC MS Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC21 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GC21A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC21B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC21C +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breits.DK 3054/D55K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21G +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitsch.DK 3054/D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21O +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild o.Sp. D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21S +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitsch.DK 3054/D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21U +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21V +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC21W +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild DK 3054/D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC22 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHA oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GC22B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA F1 Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC22F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA PB Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC22N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA EP Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC22R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA ES Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC22V +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA MS Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC23 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHB oder Gleichwertiges.	
37GC23A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB F1 Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC23E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB PB Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC23M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB EP Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC23Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB ES Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC23U +	GEOS-Objektbeschlag 1754B MS Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC24 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHC oder Gleichwertiges.	
37GC24A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC F1 Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC24E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC PB Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC24M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC EP Breitschild D55K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC24Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC ES Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC24U +	GEOS-Objektbeschlag 1754FHC MS Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GC31A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzscho.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzscho.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31C +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Kurzscho.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Kurzscho.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31G +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Kurzscho.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Kurzscho.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31O +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Kurzscho.Sp.D51K-D52K/42FHO Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Kurzscho.DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC31S +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31U +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31V +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzschild DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC31W +	GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzs.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC32 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHA oder Gleichwertiges.	
37GC32B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA F1 Kurzschild.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC32F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA PB Kurzschild.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC32N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA EP Kurzschild.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC32R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA ES Kurzschild.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC32V +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA MS Kurzschild.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC33 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754B oder Gleichwertiges.	
37GC33A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB F1 Kurzschild.D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC33E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB PB Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC33M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB EP Kurzschild D51K-D52K/42UFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC33Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB ES Kurzschild D51K-D52K/UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC33U +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB MS Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC34 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754C oder Gleichwertiges.	
37GC34A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC34E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC34M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC34Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC34U +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC MS Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GC41A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41C +	GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild DD D53K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC41G +	GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild DK 3054/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41O +	GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC41S +	GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC42 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHA oder Gleichwertiges.	
37GC42B +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC42F +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC42N +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC42R +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC43 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHB oder Gleichwertiges.	
37GC43A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB F1 Langschild D53K/42UFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GC43E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB PB Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC43M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB EP Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC43Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB ES Langschild D53K/UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC44 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselpreiszstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 1754 FHC oder Gleichwertiges.	
37GC44A +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC F1 Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC44E +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC PB Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC44M +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC EP Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GC44Q +	GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC ES Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG +	GEOS-Objektbeschläge Modell 2100 (GRUNDMANN) Version: 2018 Drückerlager und Drückerverbindungen: Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit. Kugellager (K): Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist. Rechts-Linksausführung: Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer. Nummerncode im Stichwort: Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages. Materialausführung: In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben: Aluminium silber eloxiert satiniert: F1 Aluminium pulverbeschichtet: PB Edelstahl hochglanzpoliert: EP Edelstahl satiniert: ES	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>Standardfarben nach RAL:</p> <p>Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016 andere Farben nach Vereinbarung.</p> <p>Ohne Sperrung (o.Sp.):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.</p> <p>Drückerpaar (DD):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.</p> <p>Drücker-Knopf (DK):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <p>WC-Beschlag (WC):</p> <p>WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.</p> <p>Ausführung gemäß Normen, geprüft nach:</p> <ul style="list-style-type: none">• ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4• ÖNORM B 5340 (Maße)• ÖNORM B 3859 (90 Minuten) <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>									
37GG00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:									
37GG00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GG	ZZZ								
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
37GG01	+ Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.									
37GG01A	+ GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 nur Drückerrosetten D6K	GDM Stk								
	Betrifft Türblattposition: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)									
37GG01B	+ GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DD D6K/55(Z)	GDM Stk								

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG01C +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01D +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01E +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01F +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01G +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01H +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01M +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01N +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01O +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01P +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01Q +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01R +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01S +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG01T +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette WC D6K/86G	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG02 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GG02A +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02B +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02C +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02D +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02E +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02F +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02G +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02H +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02M +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02N +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02O +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02P +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02Q +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild o.Sp.D55K/42	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG02R +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02S +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG02T +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GG03A +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03B +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03C +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03D +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03E +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03F +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03G +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzschild.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03H +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03M +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03N +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG03O +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03P +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03Q +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03R +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03S +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzschild DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG03T +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG04 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GG04A +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG04B +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG04C +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG04D +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG04E +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG04F +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG04G +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild DK 3054/D53K/62Z	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG04H +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild WC D53K/46	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG04M +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild o.Sp.D53K/42	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG04N +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild DD D53K/62(Z)	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG04O +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild DK 3054/D53K/62Z	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG04P +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild WC D53K/46	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG04Q +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild o.Sp.D53K/42	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG04R +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild DD D53K/62(Z)	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG04S +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild DK 3054/D53K/62Z	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG04T +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild WC D53K/46	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG11 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.		
37GG11A +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 nur Drückerrosetten D6KFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG11B +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DD D6K/55ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG11C +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Ros.DK 3154a/D6K/55ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GG11E +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB nur Drückerrosetten D6KFH	GDM	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG11F +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG11G +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DK /3154a/D6K55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG11M +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG11N +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG11O +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG11Q +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG11R +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG11S +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG21 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GG21A +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG21B +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG21C +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG21E +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG21F +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG21G +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG21M +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG21N +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG21O +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG21Q +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild DD D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG21R +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG21S +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GG31A +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31B +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzschild DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31C +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31E +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzschild.o.Sp.D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31F +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzschild DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31G +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31M +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzschr.o.Sp.D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31N +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzschr.DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31O +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Ks.DD D51K-D52K/3154a/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31Q +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzschr.o.Sp.D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31R +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzschr.DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG31S +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Ks.DK D51K-D52K/3154a/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG41 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GG41A +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG41B +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild DD D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG41C +	GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG41E +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG41F +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild DD D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG41G +	GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG41M +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GG41N +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG41O +	GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG41Q +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild o.Sp. DD D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG41R +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GG41S +	GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

37GH + GEOS-Objektbeschläge Modell 2200 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopf-garnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37GH00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GH

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37GH01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GH01A + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 nur Drückerrosetten D6K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GH01B + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GH01C + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DK 3054/D6K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GH01D + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette WC D6K/86G

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GH01E + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB nur Drückerrosetten D6K

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GH01F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01G +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01H +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01O +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01P +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01S +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DK 3054/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH01T +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vereinbarung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GH02A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GH02C +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 F1 Breitsch.DK 3054/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02D +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 F1 Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02E +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 PB Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02F +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 PB Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02G +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 PB Breitschild DK 3054/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02H +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 PB Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02M +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 EP Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02N +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 EP Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02O +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02P +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 EP Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02Q +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 ES Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02R +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 ES Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02S +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 ES Breitsch.DK 3054/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH02T +	GEOS-Objektbeschlagn 2254 ES Breitschild WC D55K/46	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GH03	+ Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GH03A	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03B	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03C	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03D	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03E	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03F	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03G	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzs.DK 3054/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03H	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03M	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03N	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03O	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzs.DK 3054/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03P	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03Q	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GH03R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzschr.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03S +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzschr.DK 3054/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH03T +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GH04A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04C +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschr.DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04D +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04G +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04H +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild DD D53K/62(Z)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GH04O +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04P +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04S +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild DK 3054/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH04T +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GH11A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11C +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DK 3054/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11G +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DK 3054/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP nur Drückerrosetten D6KFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GH11N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11O +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DK 3054/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES nur Drückerrosetten D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH11S +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DK 3054/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH12 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHA oder Gleichwertiges.	
37GH12B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH12F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH12N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH12R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH13 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette (D6), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHB oder Gleichwertiges.	
37GH13A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB F1 Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH13E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB PB Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37GH13M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB EP Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GH13Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB ES Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH14 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHC oder Gleichwertiges.	
37GH14A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC F1 Drückerrosetten D6K FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH14E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC PB Drückerrosetten D6K FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH14M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC EP Drückerrosetten D6K FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH14Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC ES Drückerrosetten D6K FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GH21A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21C +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breits.DK 3054/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21G +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breits.DK 3054/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GH21O +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breitschild o.Sp. D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH21S +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breits.DK 3054/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH22 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHA oder Gleichwertiges.	
37GH22B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA F1 Breitschild DD D55K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH22F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA PB Breitschild DD D55K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH22N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA EP Breitschild DD D55K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH22R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA ES Breitschild DD D55K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH23 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Breitschild (D55), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHB oder Gleichwertiges.	
37GH23A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB F1 Breitschild D55K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH23E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB PB Breitschild D55K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH23M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB EP Breitschild D55K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GH23Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB ES Breitschild D55K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH24 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2254 FHC oder Gleichwertiges.	
37GH24A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC F1 Breitschild D55K 42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH24E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC PB Breitschild D55K 42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH24M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC EP Breitschild D55K 42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH24Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC ES Breitschild D55K 42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2254 bei Wechselspreizstift mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GH31A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzschild.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzschild.DD D51K-D52K/62ZF Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31C +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZF Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzschild.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzschild.DD D51K-D52K/62ZF Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31G +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZF Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzschild.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GH31N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31O +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH31S +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Ks.DK D51K-D52K/3054/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH32 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Kurzschild (D51K-D52K), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHA oder Gleichwertiges.	
37GH32B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA F1 Ks.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH32F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH32N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH32R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH33 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Kurzschild (D51K-D52K), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß, Norm siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHB oder Gleichwertiges.	
37GH33A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB F1 Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH33E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB PB Kurzschild D51K-D52K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH33M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB EP Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GH33Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB ES Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH34 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Kurzschild (D51K-D52K), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 2254 FHC oder Gleichwertiges.	
37GH34A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH34E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH34M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH34Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GH41A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41C +	GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41G +	GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GH41N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41O +	GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild o.Sp. D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH41S +	GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH42 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Langschild (D53K), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHA oder Gleichwertiges.	
37GH42B +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH42F +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH42N +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH42R +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH43 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Langschild (D53), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHB oder Gleichwertiges.	
37GH43A +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB F1 Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH43E +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB PB Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH43M +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB EP Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH43Q +	GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB ES Langschild D53K/42UFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GH44	+ Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2254 FHC oder Gleichwertiges.	
37GH44A	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC F1 Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH44E	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC PB Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH44M	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC EP Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GH44Q	+ GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC ES Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI	+ GEOS-Objektbeschläge Modell 2300 (GRUNDMANN) Version: 2018 Drückerlager und Drückerverbindungen: Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit. Kugellager (K): Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist. Rechts-Linksausführung: Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer. Nummerncode im Stichwort: Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages. Materialausführung: In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben: Aluminium silber eloxiert satiniert: F1 Aluminium pulverbeschichtet: PB Edelstahl hochglanzpoliert: EP Edelstahl satiniert: ES Standardfarben nach RAL: Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung. ohne Sperrung (o.Sp.): Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsseloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten. Drückerpaar (DD): Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsseloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet. Drücker-Knopf (DK):	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopf­garnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profil­zylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <p>WC-Beschlag (WC):</p> <p>WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.</p> <ul style="list-style-type: none">• ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4• ÖNORM B 5340 (Maße)• ÖNORM B 3859 (90 Minuten)• ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	
37GI00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
37GI00Q	<div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GI</div><div>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</div><div>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</div><div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>	ZZZ
	<p><u>Kommentar:</u></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	
37GI01	+ Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode­ll 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GI01A	<div><div>GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 nur Drückerrosetten D6K</div><div>Betrifft Türblattposition: <div></div></div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div>	GDM Stk
37GI01B	<div><div>GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DD D6K/55(Z)</div><div>Betrifft Türblattposition: <div></div></div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div>	GDM Stk
37GI01C	<div><div>GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z</div><div>Betrifft Türblattposition: <div></div></div><div>Knopf: <div></div></div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div>	GDM Stk
37GI01D	<div><div>GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette WC D6K/86G</div><div>Betrifft Türblattposition: <div></div></div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div>	GDM Stk
37GI01E	<div><div>GEOS-Objektbeschlag 2354 PB nur Drückerrosetten D6K</div></div>	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI01F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01G +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01H +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01O +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01P +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01S +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI01T +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GI02A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI02C +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 F1 Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02D +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 F1 Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02E +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 PB Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02F +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 PB Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02G +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02H +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 PB Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02M +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 EP Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02N +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 EP Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02O +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02P +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 EP Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02Q +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 ES Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02R +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 ES Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02S +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI02T +	GEOS-Objektbeschlagn 2354 ES Breitschild WC D55K/46	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI03	+ Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GI03A	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03B	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03C	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03D	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzsch.WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03E	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03F	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03G	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03H	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03M	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03N	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03O	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03P	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03Q	+ GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI03R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03S +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI03T +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GI04A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04C +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04D +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04G +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04H +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild DD D53K/62(Z)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI04O +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04P +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04S +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI04T +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GI11A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11C +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Ros.DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11G +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP nur Drückerrosetten D6KFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI11N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11O +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI11S +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI12 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHA oder Gleichwertiges.	
37GI12B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI12F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI12N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI12R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI13 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette (D6), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHB oder Gleichwertiges.	
37GI13A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB F1 Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI13E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB PB Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI13M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB EP Rosetten D6K/82FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI13Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB ES Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI14 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHC oder Gleichwertiges.	
37GI14A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC F1 Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI14E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC PB Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI14M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC EP Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI14Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC ES Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GI21A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21C +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21G +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI21N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21O +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitschild DD D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI21S +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI22 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354FHA oder Gleichwertiges.	
37GI22B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA F1 Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI22F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA PB Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI22N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA EP Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI22R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA ES Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI23 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHB oder Gleichwertiges.	
37GI23A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB F1 Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI23E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB PB Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI23M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB EP Breitschild D55K/42UFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI23Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB ES Breitschild D55K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI24 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHC oder Gleichwertiges.	
37GI24A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC F1 Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI24E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC PB Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI24M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC EP Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI24Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC ES Breitschild D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GI31A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31C +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31G +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI31N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31O +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI31S +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI32 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Kurzchild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354FHA oder Gleichwertiges.	
37GI32B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI32F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI32N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI32R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI33 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Kurzchild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHB oder Gleichwertiges.	
37GI33A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB F1 Kurzchild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI33E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB PB Kurzchild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI33M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB EP Kurzchild D51K-D52K/42UFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI33Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB ES Kurzschild D51K-D52K/UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI34 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHC oder Gleichwertiges.	
37GI34A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI34E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI34M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI34Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GI41A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41C +	GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41G +	GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI41N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41O +	GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild DD D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI41S +	GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI42 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHA oder Gleichwertiges.	
37GI42B +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI42F +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI42N +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI42R +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI43 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHB oder Gleichwertiges.	
37GI43A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB F1 Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI43E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB PB Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI43M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB EP Langschild D53K/42UFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GI43Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB ES Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI44 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHC oder Gleichwertiges.	
37GI44A +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC F1 Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI44E +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC PB Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI44M +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC EP Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GI44Q +	GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC ES Langschild D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK +	GEOS-Objektbeschläge Modell 2500 (GRUNDMANN) Version: 2018 Drückerlager und Drückerverbindungen: Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit. Kugellager (K): Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist. Rechts-Linksausführung: Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer. Nummerncode im Stichwort: Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages. Materialausführung: In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben: Aluminium silber eloxiert satiniert: F1 Aluminium pulverbeschichtet: PB Edelstahl hochglanzpoliert: EP Edelstahl satiniert: ES Standardfarben nach RAL: Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung. ohne Sperrung (o.Sp.): Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Drückerpaa (DD):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drucker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.</p> <p>Drucker-Knopf (DK):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drucker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <p>WC-Beschlag (WC):</p> <p>WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4 • ÖNORM B 5340 (Maße) • ÖNORM B 3859 (90 Minuten) <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

37GK00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37GK00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GK

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37GK01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drucker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS DrückermodeLL 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GK01A + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 nur Drückerrosetten D6K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GK01B + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GK01C + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GK01D + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette WC D6K/86G

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK01E +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01F +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01G +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01H +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01M +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01N +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01O +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01P +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES nur Drückerrosetten D6K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01R +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DD D6K/55(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01S +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK01T +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette WC D6K/86G Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GK02A +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK02B +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 F1 Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02C +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 F1 Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02D +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 F1 Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02E +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 PB Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02F +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 PB Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02G +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 PB Breitschild DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02H +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 PB Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02M +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 EP Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02N +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 EP Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02O +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02P +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 EP Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02Q +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 ES Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02R +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 ES Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK02S +	GEOS-Objektbeschlagn 2554 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK02T +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitschild WC D55K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GK03A +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03B +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03C +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03D +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03E +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03F +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03G +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzschild.DK 3154a/D51K-D52K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03H +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03M +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03N +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03O +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzschild.DK 3154a/D51K-D52K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03P +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK03Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK03R +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK03S +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK03T +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GK04A +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04B +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04C +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04D +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04E +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04F +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04G +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04H +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04M +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild o.Sp.D53K/42	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK04N +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04O +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04P +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04R +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04S +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK04T +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK11 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GK11A +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK11B +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK11C +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK11E +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK11F +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK11G +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK11M +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP nur Drückerrosetten D6KFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK11N +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DD D6K/55ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK11O +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK11Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES nur Drückerrosetten D6KFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK11R +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DD D6K/55ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK11S +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK21 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.		
37GK21A +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK21B +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK21C +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK21E +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK21F +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK21G +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GK21M +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK21N +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK21O +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK21Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitschild o.Sp. D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK21R +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK21S +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GK31A +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31B +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31C +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31E +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31F +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzschild DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31G +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31M +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31N +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK31O +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31R +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK31S +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GK41A +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41B +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41C +	GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langs.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41E +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41F +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41G +	GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41M +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41N +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41O +	GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GK41Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild o.Sp. D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41R +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GK41S +	GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

37GR + GEOS-Objektbeschläge Modell 17100,17200,17300 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:
Edelstahl satiniert: ES

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur mit Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur mit Rosetten und mit Rosetten mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GR00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37GR00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GR

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37GR01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS DrückermodeLL 17354 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.

37GR01Q + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES nur Drückerrosette 17K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GR01R + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette DD 17K/55(Z)

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GR01S + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette DK 3154c/17K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GR01T + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette WC 17K/86G

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GR02 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS DrückermodeLL 17354 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.

37GR02Q + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES nur Drückerrosetten D6KFH

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GR02R + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette DD D6K/55ZFH

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GR02S + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette DK 3154c/D6K/55ZFH

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GR03	<p>+ Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.</p> <p>z.B. GEOS Drückermodeill 17154 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.</p>	
37GR03Q	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17154 ES nur Drückerrosette 17K</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GR03R	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette DD 17K/55(Z)</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GR03S	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette DK 3154c/17K/55Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Knopf: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GR03T	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette WC 17K/86G</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GR04	<p>+ Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.</p> <p>z.B. GEOS Drückermodeill 17154 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.</p>	
37GR04Q	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17154 ES nur Drückerrosetten D6KFH</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GR04R	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette DD D6K/55ZFH</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GR04S	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette DK 3154c/D6K/55ZFH</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Knopf: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GR05	<p>+ Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.</p> <p>z.B. GEOS Drückermodeill 17254 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.</p>	
37GR05Q	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17254 ES nur Drückerrosette 17K</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GR05R	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette DD 17K/55(Z)</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GR05S	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette DK 3154c/17K/55Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/></p> <p>Knopf: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37GR05T + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette WC 17K/86G GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GR06 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 17254 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.

37GR06Q + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES nur Drückerrosetten D6KFKH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GR06R + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette DD D6K/55ZFH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GR06S + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette DK 3154c/D6K/55ZFH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GS + GEOS-Objektbeschläge Modell 2500N (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016 andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgrarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GS00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37GS00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GS

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

**37GS01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS DrückermodeLL 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GS01A + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 nur Drückerrosetten D6K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GS01B + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DD D6K/55(Z)

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GS01C + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GS01D + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette WC D6K/86G

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GS01E + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB nur Drückerrosetten D6K

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01F +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DD D6K/55(Z)	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01G +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01H +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette WC D6K/86G	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01M +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP nur Drückerrosetten D6K	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01N +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DD D6K/55(Z)	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01O +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01P +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette WC D6K/86G	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES nur Drückerrosetten D6K	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01R +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DD D6K/55(Z)	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01S +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS01T +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette WC D6K/86G	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS02 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.		
37GS02A +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breitschild o.Sp.D55K/42	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS02B +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breitschild DD D55K/62(Z)	GDM	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS02C +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N F1 Breits.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02D +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N F1 Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02E +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N PB Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02F +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N PB Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02G +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02H +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N PB Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02M +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N EP Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02N +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N EP Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02O +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N EP Breitsch.DK 3154a/D55K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02P +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N EP Breitschild WC D55K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02Q +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N ES Breitschild o.Sp.D55K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02R +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N ES Breitschild DD D55K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02S +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS02T +	GEOS-Objektbeschlagn 2554N ES Breitschild WC D55K/46	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS03	<p>+ Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.</p>	
37GS03A	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03B	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z)</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03C	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03D	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03E	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03F	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z)</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03G	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03H	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzs.WC D51K-D52K/46</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03M	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03N	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z)</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03O	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03P	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzschild WC D51K-D52K/46</p> <p>Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk
37GS03Q	<p>+ GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42</p>	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS03R +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzschr.DD D51K-D52K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS03S +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS03T +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzschr.WC D51K-D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GS04A +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04B +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04C +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschr.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04D +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04E +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04F +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04G +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschr.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04H +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04M +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04N +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild DD D53K/62(Z)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS04O +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04P +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04R +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04S +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS04T +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GS11A +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11B +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11C +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11E +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11F +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11G +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11M +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP nur Drückerrosetten D6KFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS11N +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11O +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11R +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS11S +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS12 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.	
37GS12B +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS12F +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS12N +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS12R +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS13 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette (D6), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHB oder Gleichwertiges.	
37GS13A +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS13E +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Rosetten D6K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS13M +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Rosetten D6K/82FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS13Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Rosetten D6K/82FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS14 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.	
37GS14A +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Drückerrosetten D6K/FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS14E +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Drückerrosetten D6K/FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS14M +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Drückerrosetten D6K/FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS14Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Drückerrosetten D6K/FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS21 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselspreizstift mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GS21A +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS21B +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breitschild DD D55K/62ZF	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS21C +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZF	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS21E +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS21F +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breitschild DD D55K/62ZF	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS21G +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breits.DK 3154a/D55K/62ZF	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS21M +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS21N +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS21O +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS21Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breitschild o.Sp. D55K/42FH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS21R +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS21S +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Knopf: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS22 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.		
37GS22B +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS22F +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS22N +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS22R +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Breitschild DD D55K/62ZFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS23 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHB oder Gleichwertiges.		
37GS23A +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Breitschild D55K/42UFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS23E +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Breitschild D55K/42UFH	GDM	Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37GS23M +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Breitschild D55K/42UFH	GDM	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS23Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Breitschild D55K/42UFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS24 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.	
37GS24A +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Breitschild D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS24E +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Breitschild D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS24M +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Breitschild D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS24Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Breitschild D55K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS31 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GS31A +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS31B +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurz.DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS31C +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1SAT Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS31E +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS31F +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS31G +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS31M +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS31N +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS31O +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS31Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS31R +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS31S +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS32 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.	
37GS32B +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS32F +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS32N +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS32R +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS33 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHB oder Gleichwertiges.	
37GS33A +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS33E +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Kurzschild D51K-D52K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS33M +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Kurzschild D51K-D52K/42UFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS33Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Kurzschild D51K-D52K/UFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS34 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.	
37GS34A +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS34E +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS34M +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS34Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS41 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GS41A +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS41B +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild DD D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS41C +	GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langs.DK 3154a/D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS41E +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS41F +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild DD D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS41G +	GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS41M +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild o.Sp.D53K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS41N +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS41O +	GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langs.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS41Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild DD D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS41R +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS41S +	GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langs.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS42 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.	
37GS42B +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS42F +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS42N +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS42R +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS43 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHB oder Gleichwertiges.	
37GS43A +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS43E +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Langschild D53K/42UFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GS43M +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Langschild D53K/42UFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS43Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Langschild D53K/42UFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS44 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.	
37GS44A +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Langschild D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS44E +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Langschild D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS44M +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Langschild D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GS44Q +	GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Langschild D53K/42FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT +	GEOS-Objektbeschläge Modell 4600 (GRUNDMANN)	
	Version: 2018	
	Drückerlager und Drückerverbindungen:	
	Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.	
	Kugellager (K):	
	Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.	
	Rechts-Linksausführung:	
	Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.	
	Nummerncode im Stichwort:	
	Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.	
	Materialausführung:	
	In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:	
	Aluminium silber eloxiert satiniert: F1	
	Aluminium pulverbeschichtet: PB	
	Edelstahl hochglanzpoliert: EP	
	Edelstahl satiniert: ES	
	Standardfarben nach RAL:	
	Goldgelb RAL 1004 hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sephiabrun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016 andere Farben nach Vereinbarung.	
	ohne Sperrung (o.Sp.)	
	Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsseloch, bei Rosetten entfallen die	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schlüsselrosetten.</p> <p>Drückerpaar (DD):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.</p> <p>Drücker-Knopf (DK):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <p>WC-Beschlag (WC):</p> <p>WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4 • ÖNORM B 5340 (Maße) • ÖNORM B 3859 (90 Minuten) • ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p> <p><u>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</u></p> <p>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GRUNDMANN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschriften einschließlich alle darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.</p>	

37GT00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37GT00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37GT

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37GT01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermode 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GT01Q + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES nur Drückerrosetten D6K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GT01R + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DD D6K/55(Z)

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37GT01S + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT01T +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette WC D6K/86	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT02 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GT02Q +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild o.Sp.D55K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT02R +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild DD D55K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT02S +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT02T +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild WC D55K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT03 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild (D51), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GT03Q +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild o.Sp.D51K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT03R +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild DD D51K/62(Z)	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT03S +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzsch.DK 3154a/D51K/62Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT03T +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild WC D51K/46	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT04 +	Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild (D52), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GT04Q +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild o.Sp.D52K/42	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT04R +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild DD D52K/62(Z)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT04S +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzsch.DK 3154a/D52K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT04T +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild WC D52K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT05	+ Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GT05Q +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild o.Sp.D53K/42 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT05R +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild DD D53K/62(Z) Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT05S +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT05T +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild WC D53K/46 Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT11	+ Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GT11Q +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES nur Drückerrosetten D6KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT11R +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DD D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT11S +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT12	+ Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.	
37GT12A +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Rosette D6K/55ZFH Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GT12B +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Rosette D6K/82FH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT12C +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Rosette D6KFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT21 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GT21Q +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild o.Sp.D55K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT21R +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild DD D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT21S +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT22 +	Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.	
37GT22A +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Breitschild D55K/62ZFH Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT22B +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Breitschild D55K/42UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT22C +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Breitschild D55K/42FH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT31 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzchild abgerundet (D51), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GT31Q +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzchild o.Sp.D51K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT31R +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzchild DD D51K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37GT31S +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzsch.DK 3154a/D51K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT32 +	Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Kurzschild abgerundet (D51), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 4654FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.	
37GT32A +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Kurzschild D51K/62ZFH Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT32B +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Kurzschild D51K/42UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT32C +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Kurzschild D51K/42FH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT41 +	Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild eckig (D52), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GT41Q +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild o.Sp.D52K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT41R +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild DD D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT41S +	GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzsch.DK 3154a/D52K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT42 +	Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Kurzschild eckig (D52), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 4654FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.	
37GT42A +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Kurzschild D52K/62ZFH Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT42B +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Kurzschild D52K/42UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT42C +	GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Kurzschild D52K/42FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37GT51	+ Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild abgerundet (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.	
37GT51Q	+ GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild o.Sp.D53K/42FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT51R	+ GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild DD D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT51S	+ GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT52	+ Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Langschild abgerundet (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.	
37GT52A	+ GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Langschild D53K/62ZFH Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT52B	+ GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Langschild D53K/42UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37GT52C	+ GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Langschild D53K/42FH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37K1	+ Feuerschutztürblätter (KUNEX) Version: 2018-09 Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Feuerschutztürelemente: Feuerschutztürelemente werden nur als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft. Nur ein geprüftes Element kann die ÜA-Kennzeichnung bekommen. Der Einbau der Zarge muss den Feuerschutzvorschriften entsprechen (Feuerschutzzargen in eigener ULG). Einbruchhemmendes Türelement: Ein einbruchhemmendes Türelement ist mit einer entsprechenden einbruchhemmenden Zarge und Beschlag geprüft. Einheitspreis: In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert. Standardmaße: Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen- Über- und Unterstocklichtern werden mit	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aufzahlungen verrechnet.

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss, Bänder in gehängtem Zustand justierbar. Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell
B: Esche natur = Esche n.
C: Buche gedämpft = Bu-ged.
D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
E: Erle geb.-EM = Erle-EM
F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche
H: Eiche-Polar = Ei-pol.
I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
J: Eiche geb.-A = Eiche A
K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
M: Koto natur = Koto n.
N: Zebrano (Finline) = Zebrano
O: Makassar = Makassar
P: Teak (Finline) = Teak
Q: Lärche = Lärche
R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.
S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht
T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige Türen:

Türblätter für zweiflügelige Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszusprechen.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37K100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37K1

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

LB-Version: 22

37K101	+	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuerschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3"-EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.		
37K101A	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101B	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101C	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101D	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101E	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101F	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101H	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101I	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101J	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101K	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101L	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101Q	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX	Stk
37K101R	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Weiß-W.	KNX	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K101S +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K101T +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuerschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzargezarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3"-EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K102A +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102B +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102C +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102D +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102E +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102F +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102H +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102I +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102J +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102K +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102L +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102Q +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K102R +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102S +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K102T +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 34 kg/m², Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuerschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1390mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4"-EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K103A +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103B +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103C +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103D +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103E +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103F +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103H +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103I +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103J +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103K +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103L +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103Q +	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K103R	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103S	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K103T	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104	+ Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 34 kg/m2, Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuerschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1390mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4"-EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K104A	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104B	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104C	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104D	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104E	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104F	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104H	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104I	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104J	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104K	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104L	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104Q	+ TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K104R +	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104S +	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K104T +	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K105A +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105B +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105C +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105D +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105E +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105F +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105H +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105I +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105J +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105K +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105L +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105Q +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Lärche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K105R +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105S +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K105T +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K106A +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106B +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106C +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106D +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106E +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106F +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106H +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106I +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106J +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106K +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106L +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K106Q +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106R +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106S +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K106T +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K107 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (RC2), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,690 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K107A +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K107B +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Esche natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K107C +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K107D +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K107E +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K107F +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K107H +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K107I +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ei-berg	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K107J +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Eiche A	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K107K +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Fi-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K107L +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K107Q +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K107R +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K107S +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K107T +	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K108 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (RC2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK1 = Rw/P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K108A +	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Ei-hell	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K108B +	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Esche n	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K108C +	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Bu ged.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K108D +	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Ah-nat.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K108E	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108F	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108H	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108I	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108J	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108K	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108L	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108Q	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108R	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108S	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K108T	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109	+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 34 kg/m2, Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzcharge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beslag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1390 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K109A	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109B	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109C	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109D	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K109E	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109F	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109H	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109I	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109J	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109K	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109L	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109Q	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109R	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109S	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K109T	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110	+ Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 34 kg/m2, Schalldämmung SK1 = RwP 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzзарge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1390mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K110A	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110B	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110C	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110D	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K110E +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110F +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110H +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110I +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110J +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110K +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110L +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110Q +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110R +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110S +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K110T +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (RC2), Türblattstärke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 34 kg/m2, Schalldämmung SK1 = RwP 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1150mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K111A +	TYP4 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111B +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111C +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K111D +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111E +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111F +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111H +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111I +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111J +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111K +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111L +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111Q +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111R +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111S +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K111T +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (RC2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 34 kg/m ² , Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beslag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K112A +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112B +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112C +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112D +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112E +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112F +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112H +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112I +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112J +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112K +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112L +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112Q +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112R +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112S +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K112T +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzзарge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beslag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K113A +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113B +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113C +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113D +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113E +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113F +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113H +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113I +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113J +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113K +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113L +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113Q +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113R +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113S +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K113T +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m ² , Schalldämmung SK ₂ = R _w P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzzarge,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K114A +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114B +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114C +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114D +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114E +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114F +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114H +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114I +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114J +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114K +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114L +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114Q +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114R +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114S +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K114T +	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, lackiert, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K115A +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115B +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115C +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115D +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115E +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115F +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115H +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115I +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115J +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115K +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115L +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115Q +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115R +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115S +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K115T +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB),	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K116A +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116B +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116C +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116D +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116E +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116F +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116H +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116I +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116J +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116K +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116L +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116Q +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116R +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116S +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K116T +	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), lackiert, Türblattdicke 40-42 mm dick (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beslag: ÖNORM B 3858 und B 5351 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm Türblatthöhe 2130 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite größte Türblatthöhe 2250 mm 1150 mm bei Stahlzarge, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30, E 30 Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K117A +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117B +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117C +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117D +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117E +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117F +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117H +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117I +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117J +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117K +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117L +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117Q +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Lärche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K117R +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117S +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K117T +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm dick (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30, E 30 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K118A +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118B +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118C +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118D +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118E +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118F +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118H +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118I +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118J +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118K +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K118L +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118Q +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118R +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118S +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K118T +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 27 kg/m ² , Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm Türblatthöhe 2130 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite größte Türblatthöhe 2250 mm 1150 mm bei Stahlzarge, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K119A +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119B +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119C +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119D +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119E +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119F +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119H +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119I +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119J +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K119K +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119L +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119Q +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119R +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119S +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K119T +	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 27 kg/m ² , Schalldämmung SK2 = Rw/P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K120A +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120B +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120C +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120D +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120E +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120F +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120H +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120I +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120J +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Eiche A	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K120K +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120L +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120Q +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120R +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120S +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K120T +	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK2 = RwP 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm Türblatthöhe 2130 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite größte Türblatthöhe 2250 mm 1150 mm bei Stahlzarge, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX FIRE "TYP 3" EI2 30, E 30 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K121A +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121B +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121C +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121D +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121E +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121F +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K121H +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121I +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121J +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121K +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121L +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121Q +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121R +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121S +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K121T +	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 27 kg/m2, Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30, E 30 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K122A +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122B +	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K122C	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122D	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122E	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122F	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122H	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122I	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122J	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122K	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122L	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122Q	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122R	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122S	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K122T	+ TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123	+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 31 kg/m ² , Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1485 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K123A	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123B	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K123C	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123D	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123E	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123F	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123H	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123I	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123J	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123K	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123L	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123Q	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123R	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123S	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K123T	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124	+ Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 31 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1485 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K124A	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124B	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K124C +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124D +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124E +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124F +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124H +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB EF Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124I +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124J +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124K +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124L +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124Q +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124R +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124S +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K124T +	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblattdicke 66-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 36 kg/m ² , Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, Normformat Breite 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge/Höhe 2050 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K125A +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125B +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Esche n	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K125C +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125D +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125E +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125F +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125H +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125I +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125J +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125K +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125L +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125Q +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125R +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125S +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K125T +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126 +	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 36 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, Normformat Breite 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge/Höhe 2050 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K126A +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K126B +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126C +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126D +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126E +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126F +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126H +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126I +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126J +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126K +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126L +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126Q +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126R +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126S +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K126T +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K127 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 31 kg/m ² , Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K127A +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-hell	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127B +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Esche n	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127C +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Bu ged.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127D +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ah-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127E +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Erle-EM	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127F +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Nuss natur	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127H +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127I +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-berg	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127J +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Eiche A	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127K +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Fi-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127L +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127Q +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127R +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K127S +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K127T +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 31 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, max. Türblattbreite 1150 mm, max. Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K128A +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128B +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128C +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128D +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128E +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128F +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128H +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128I +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128J +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128K +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128L +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128Q +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128R +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K128S +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Schicht	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K128T +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 36 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw/P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dormmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K129A +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129B +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129C +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129D +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129E +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129F +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129H +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129I +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129J +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129K +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Fi-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K129L +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129Q +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129R +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129S +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K129T +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130 +	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 36 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K130A +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130B +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130C +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130D +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130E +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130F +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130H +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K130I	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130J	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130K	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130L	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130Q	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130R	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130S	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K130T	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131	+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 31 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beslag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1485 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K131A	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131B	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131C	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131D	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131E	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131F	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131H	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K131I	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131J	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131K	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131L	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131Q	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131R	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131S	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K131T	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132	+ Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 31 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1485 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K132A	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132B	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132C	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132D	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132E	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132F	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132H	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K132I	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132J	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132K	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132L	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132Q	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132R	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132S	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K132T	+ TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133	+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm dick (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dormmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K133A	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133B	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133C	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133D	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133E	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133F	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133H	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K133I	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133J	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133K	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133L	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133Q	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133R	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133S	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K133T	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134	+ Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm dick (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dormmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K134A	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134B	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134C	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134D	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134E	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134F	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134H	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K134I	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134J	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134K	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134L	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134Q	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134R	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134S	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K134T	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K135	+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 31 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K135A	+ TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Ei-hell Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
	\	
	Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135B	+ TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Esche n Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K135C	+ TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Bu ged. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K135D	+ TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Ah-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135E +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Erle-EM	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135F +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Nuss natur	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135H +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135I +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Ei-berg	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135J +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Eiche A	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135K +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Fi-nat.	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135L +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Mah-N	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135Q +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Lärche	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135R +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135S +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Schicht	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K135T +	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Kein EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K136 +	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 31 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K136A +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Ei-hell Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136B +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Esche n Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136C +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136D +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136E +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136F +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136H +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136I +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136J +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136K +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136L +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136Q +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136R +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136S +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K136T +	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K137A +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Ei-hell Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137B +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Esche n Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137C +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Bu ged. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137D +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Ah-nat. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137E +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Erle-EM Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137F +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Nuss natur Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137H +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Ei-pol. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137I +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Ei-berg Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137J +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Eiche A Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137K +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Fi-nat. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137L +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Mah-N Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137Q +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Lärche Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137R +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Weiß-W.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K137S +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Schicht Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K137T +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc CPL-Lam Kein EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138 +	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K138A +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138B +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138C +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138D +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138E +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138F +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138H +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138I +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138J +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138K +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138L +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138Q +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Lärche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K138R +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138S +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K138T +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beslag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K139A +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139B +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139C +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139D +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139E +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139F +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139H +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139I +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139J +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139K +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139L +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139Q +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Lärche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K139R +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139S +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K139T +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140 +	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K140A +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140B +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140C +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140D +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140E +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140F +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140H +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140I +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140J +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140K +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140L +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140Q +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Lärche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K140R +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140S +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K140T +	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K141 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K141A +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Ei-hell Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K141B +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K141C +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K141D +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K141E +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K141F +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K141H +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K141I +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K141J +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Eiche A	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K141K +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Fi-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K141L +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K141Q +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K141R +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K141S +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K141T +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K142 +	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K142A +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Ei-hell	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K142B +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Esche n	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K142C +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Bu ged.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K142D +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Ah-nat.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K142E +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Erle-EM	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K142F +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Nuss natur	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K142H +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K142I +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K142J +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K142K +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K142L +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K142Q +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K142R +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K142S +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K142T +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K143 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 3 (EH3), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss GEGE 124MF6 mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder Größe 160 WK mm, größte Türblattbreite 1200 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm, EH-Zylinderschloss GEGE 134 SV.5 mit Wechsel größte Türblattbreite 1200 mm, ab Türblatthöhe 2201 mm bis größte Türblatthöhe 2450 mm, z.B. KUNEX "TYP5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K143A +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K143B +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K143C +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K143D +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Ah-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143E +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Erle-EM	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143F +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Nuss natur	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143H +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143I +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Ei-berg	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143J +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Eiche A	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143K +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Fi-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143L +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143Q +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143R +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143S +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K143T +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K144 +	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 3 (EH3), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss GEGE 124MF6 mit Wechsel, 3 Stück 3-teilige	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Spezialbänder 18 mm,, größte Türblattbreite 1200 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm, EH-Zylinderschloss GEGE 134 SV.5 mit Wechsel größte Türblattbreite 1200 mm, ab Türblatthöhe 2201 mm bis größte Türblatthöhe 2450 mm,</p> <p>z.B. KUNEX "TYP5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K144A	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Ei-hell</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144B	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Esche n</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144C	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Bu ged.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144D	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Ah-nat.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144E	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Erle-EM</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144F	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Nuss natur</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144H	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Ei-pol.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144I	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Ei-berg</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144J	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Eiche A</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144K	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Fi-nat.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144L	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Mah-N</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144Q	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Lärche</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144R	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Weiß-W.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144S	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Schicht</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K144T	<p>+ TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB CPL-Lam</p> <p>CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K145	<p>+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, z.B. KUNEX" TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K145A +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145B +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145C +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145D +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145E +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145F +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145H +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145I +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145J +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145K +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145L +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145Q +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145R +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145S +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K145T +	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146 +	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzcharge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K146A +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146B +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146C +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146D +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146E +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146F +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146H +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146I +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146J +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146K +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146L +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146Q +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146R +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146S +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K146T +	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EH2 EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K147A +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147B +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147C +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147D +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147E +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147F +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147H +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147I +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147J +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147K +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147L +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147Q +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147R +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Weiß-W.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K147S +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K147T +	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148 +	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m2, Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EH2 EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K148A +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148B +	FIRE TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148C +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148D +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148E +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148F +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148H +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148I +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148J +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148K +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148L +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148Q +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Lärche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K148R +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148S +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K148T +	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149 +	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 3 (EH3), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m2, Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,20 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesofet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss GEZE 124MF6 mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder Größe 160 WK mm, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzung größte Türblattbreite 1200 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm, EH-Zylinderschloss GEZE 134 SV.5 mit Wechsel größte Türblattbreite 1200 mm, ab Türblatthöhe 2201 mm bis größte Türblatthöhe 2450 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EH3 EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K149A +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149B +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149C +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149D +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149E +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149F +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149H +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149I +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K149J +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149K +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149L +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149Q +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149R +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149S +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K149T +	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150 +	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 3 (EH3), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m ² , Schalldämmung SK3 = Rw/P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzung, 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1200 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm, EH-Zylinderschloss GEGE 134 SV.5 mit Wechsel größte Türblattbreite 1200 mm, ab Türblatthöhe 2201 mm bis größte Türblatthöhe 2450 mm, z.B. KUNEX FIRE "TYP 5" EH3 EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K150A +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150B +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150C +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150D +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150E +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Erle-EM	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K150F +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150H +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150I +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150J +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150K +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150L +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150Q +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150R +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150S +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K150T +	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K181 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innen-Türblätter ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung, für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.	
37K181D +	Az Glasausschnitt Sonderformat verglast Glaslichte im Sonderformat: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K183 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentüren aller Art 40 mm dick, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.	
37K183A +	Az i-Türbl.40 mm Furnierkante 3-seitig bei EI2 30 Für eine Furnierkante 3-seitig längsseitig beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K183B +	Az i-Türbl.40 mm Hartholzeinleimer 3-seitig bei EI2 30 Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K183C +	Az i-Türbl.40 mm Anleimer 3-seitig bei EI2 30 Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Anleimers: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K183D +	Az i-Türbl.40 mm Starkkante bei EI2 30	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers, Holzart: <input type="text"/>	
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K183E +	Az i-Türbl.40 mm Gießharzkante bei EI2 30	KNX Stk
	Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.	
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K183F +	Az i-Türbl.P-V-C-Kante bei EI2 30	KNX Stk
	Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke P-V-C-Kante, farblich zur Oberfläche passend.	
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K183H +	Az i-Türbl.Kante RAL lackiert bei EI2 30	KNX Stk
	Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.	
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K184 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte).	
37K184A +	Az i-Türbl.für Sonderformat bei EI2 30	KNX Stk
	Modell/Position: <input type="text"/>	
	Erforderliche Größe (BxH): <input type="text"/>	
	Gewünschte Größe (BxH): <input type="text"/>	
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K185 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe.	
37K185A +	Az Innentürblätter für Sonderbänder bei EI2 30	KNX Stk
	Für Objekt-Sonderbänder.	
	Modell: <input type="text"/>	
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K185B +	Az Innentürbl.f.Tectus Objektband bei EI2 30	KNX Stk
	Für Objektbänder, TECTUS TE 240 3D, TE 340 3D, TE 540 3D, TE 640 3D, anstatt von Standardbändern, abgerechnet je Band.	
	Modell: <input type="text"/>	
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K185C +	Az Innentürblätter für Sonderschloss bei EI2 30	KNX Stk
	Für ein Sonderschloss.	
	Modell: <input type="text"/>	
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K190 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.	
37K190C +	Az A-Tbl.f.Max-Kombination bei EI2 30	KNX Stk
	Betrifft Position: <input type="text"/>	
	Für eine Maxkombination: <input type="text"/>	
37K192 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl.) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.	
37K192A +	Az A-Tbl.Panikf.BKS Kombinat.PE100 bei EI2 30	KNX Stk
	Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke). Funktion B	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

37K192B + Az A-Tbl.Panikf.BKS Kombinat.PE105 bei EI2 30 KNX **Stk**

Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbgarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).
Funktion B

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

37K192C + Az A-Tbl.Panikf.BKS Kombinat.PZA110 bei EI2 30 KNX **Stk**

Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

Funktion B

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

37K192D + Az A-Tbl.Panikf.BKS Kombinat.PZA115 bei EI2 30 KNX **Stk**

Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

Funktion B

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

37K192E + Az A-Tbl. ohne Panikf. BKS 1899 bei EI2 30 KNX **Stk**

Ohne Panikfunktion, Gehflügel Ö-Norm Schloss, Stehflügel Falztreibriegel BKS 1899 Flachstulp 235 / 20 / 3 mm, Dorn 45, oben im Falz Schaltschloss BKS 1895 Flachstulp 54 / 20 mm,
"Falztreibriegel ist selbstverriegelnd !"
Schließblech im Stehflügel montiert.

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

37K193 + Aufzählung (Az) auf die Feuerschutztür

37K193A + Az Glasausschnitt für Fire TYP 3 Glaslichte B KNX **Stk**

Glaslichte B, Größe 350 bis 700 x 1080 mm, Glasart:

mit Quarda-Glasleisten PL 183 bds. sichtbar verschraubt.

Betrifft Position:

37K193B + Az Glasausschnitt für Fire TYP 3 Glaslichte C KNX **Stk**

Glaslichte C, Größe 350 bis 700 x 1480 mm, Glasart:

mit Quarda-Glasleisten PL 183 bds. sichtbar verschraubt.

Betrifft Position:

37K193C + Az Glasausschnitt für Fire TYP 3 Glaslichte Variante 2 KNX **Stk**

Glaslichte Variante 2, Größe 310 x 1510 mm, Glasart:

mit Quarda-Glasleisten PL 183 bds. sichtbar verschraubt.

Betrifft Position:

37K193D + Az Glasausschnitt für Fire TYP 3 Glaslichte R45 KNX **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Glaslichte R45, Größe Dm. 450 mm, Glasart: <input type="text"/> mit Quarda-Glasleisten PL 183 bds. sichtbar verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K193E +	Az Glasausschnitt für Fire TYP 4 Glaslichte B Glaslichte B, Größe 350 bis 700 x 1080 mm, Glasart: <input type="text"/> mit Quarda-Glasleisten PL 184 bds. sichtbar verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193F +	Az Glasausschnitt für Fire TYP 4 Glaslichte C Glaslichte C, Größe 350 bis 700 x 1480 mm, Glasart: <input type="text"/> mit Quarda-Glasleisten PL 184 bds. sichtbar verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193G +	Az Glasausschnitt für Fire TYP 4 Glaslichte Variante 2 Glaslichte Variante 2, Größe 310 x 1510 mm, Glasart: <input type="text"/> mit Quarda-Glasleisten PL 184 bds. sichtbar verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193H +	Az Glasausschnitt für Fire TYP 4 Glaslichte R45 Glaslichte R45, Größe Dm. 450 mm, Glasart: <input type="text"/> mit Quarda-Glasleisten PL 184 bds. sichtbar verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193I +	Az Glasausschnitt für Fire TYP 5 Glaslichte B Glaslichte B, Größe 350 bis 700 x 1080 mm, Glasart: <input type="text"/> mit Quarda-Glasleisten PL 185 bds. sichtbar verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193J +	Az Glasausschnitt für Fire TYP 5 Glaslichte C Glaslichte C, Größe 350 bis 700 x 1480 mm, Glasart: <input type="text"/> mit Quarda-Glasleisten PL 185 bds. sichtbar verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193K +	Az Glasausschnitt für Fire TYP 5 Glaslichte Variante 2 Glaslichte Variante 2, Größe 310x1510 mm, Glasart: <input type="text"/> mit Quarda-Glasleisten PL 185 bds. sichtbar verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193L +	Az Glasausschnitt für Fire TYP 5 Glaslichte R45 Glaslichte R45, Größe Dm. 450 mm, Glasart: <input type="text"/> mit Quarda-Glasleisten PL 185 bds. sichtbar verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193M +	Az Feuerschutzglas Floatglas Glasart: Feuerschutzglas Floatglas Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193N +	Az Feuerschutzglas Satinato Glasart: Feuerschutzglas Satinato Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193O +	Az auf Rauchschutz SmC	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aufzahlung (Az) auf Rauchschutz SmC Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K193P +	Az auf 2-flügelige Ausführung im Feuerschutz Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und Verriegelung nach oben und unten, mit Schließblech montiert für zweiflügelige Türen. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193Q +	Az auf eine Nutfräsung für Bodenabsenkndichtung Für die Ausbildung einer Nutfräsung 13 x 35 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193R +	Az für den Beschlag Planet HS lose Az für den Beschlag Planet HS lose Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K193S +	Az für Feuerschutz Lüftungsgitter für Fire TYP 4 u. 5 Az auf Feuerschutz Lüftungsgitter Promat bei Fire TYP 4 und 5 Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk

37K2 + Einbruchhemmende Türblätter (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einbruchhemmende Türblätter:

Die Einbruchhemmenden Türelemente werden einschließlich der dazugehörigen Zargen und Beschläge geprüft. Entsprechende einbruchhemmende Zargen sind gesondert auszuschreiben.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen- Über- und Unterstocklichter werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss, Bänder in gehängtem Zustand justierbar. Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

- A: Eiche hell = Ei-hell
- B: Esche natur = Esche n.
- C: Buche gedämpft = Bu-ged.
- D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
- E: Erle geb.-EM = Erle-EM
- F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
- G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche
- H: Eiche-Polar = Ei-pol.
- I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
- J: Eiche geb.-A = Eiche A
- K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
- L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
- M: Koto natur = Koto n.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

N: Zebrano (Finline) = Zebrano
O: Makassar = Makassar
P: Teak (Finline) = Teak
Q: Lärche = Lärche
R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.
S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht
T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß,) = CPL-Lam

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige Türen:

Türblätter für zweiflügelige Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszusprechen.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K200 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37K200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37K2

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37K201 + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K201A + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-hell

KNX Stk

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K201B + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Esche n

KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201C +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Bu-ged.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201D +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ah-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201E +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Erle-EM	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201F +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Nuss natur	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201H +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201I +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-berg	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201J +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Eiche A	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201K +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Fi-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201L +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201Q +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201R +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201S +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K201T +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K202	+ Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K202A	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202B	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202C	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202D	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202E	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202F	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202H	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202I	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202J	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202K	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202L	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202Q	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202R	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202S	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K202T	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203	+ Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc),	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoffet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K203A +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203B +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203C +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203D +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203E +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203F +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203H +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203I +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203J +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203K +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203L +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203Q +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K203R +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203S +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K203T +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K204A +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204B +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204C +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204D +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204E +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204F +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204H +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204I +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204J +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204K +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204L +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204Q +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Lärche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K204R +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204S +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K204T +	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K205A +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205B +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205C +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205D +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205E +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205F +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205H +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205I +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205J +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K205K +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205L +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205Q +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205R +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205S +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K205T +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K206A +	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206B +	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206C +	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206D +	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206E +	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206F +	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206H +	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K206I	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206J	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206K	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206L	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206Q	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206R	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206S	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K206T	+ WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K207	+ Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39- 42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K207A	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K207B	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K207C	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K207D	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K207E	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K207F	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Nuss natur	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K207H +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K207I +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Ei-berg	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K207J +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Eiche A	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K207K +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Fi-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K207L +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K207Q +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K207R +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K207S +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K207T +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K208 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39- 42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K208A +	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Ei-hell	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K208B +	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Esche n	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K208C	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208D	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208E	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208F	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208H	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208I	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208J	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208K	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208L	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208Q	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208R	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208S	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K208T	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209	+ Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K209A	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209B	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K209C +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209D +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209E +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209F +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209H +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209I +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209J +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209K +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209L +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209Q +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209R +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209S +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K209T +	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB),	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K210A +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210B +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210C +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210D +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210E +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210F +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210H +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210I +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210J +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210K +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210L +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210Q +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210R +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210S +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K210T +	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K211A +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211B +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211C +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211D +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211E +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211F +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211H +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211I +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211J +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211K +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211L +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211Q +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211R +	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K211S	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K211T	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212	+ Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K212A	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212B	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212C	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212D	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212E	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212F	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212H	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212I	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212J	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212K	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212L	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212Q	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212R	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Weiß-W.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K212S +	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K212T +	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K215A +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215B +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215C +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215D +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215E +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215F +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215H +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215I +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215J +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K215K +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Fi-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K215L +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K215Q +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K215R +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K215S +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K215T +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K216 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K216A +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Ei-hell	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K216B +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Esche n	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K216C +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Bu-ged.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K216D +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Ah-nat.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K216E +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Erle-EM	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K216F +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Nuss natur	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K216H +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K216I +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Ei-berg	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K216J +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K216K +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K216L +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K216Q +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K216R +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K216S +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K216T +	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K217A +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217B +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217C +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217D +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217E +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217F +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K217H +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217I +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217J +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217K +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217L +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217Q +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217R +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217S +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K217T +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K218A +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218B +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218C +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K218D +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218E +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218F +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218H +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218I +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218J +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218K +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218L +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218Q +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218R +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218S +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K218T +	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K219 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K219A +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K219B +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K219C +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Bu-ged.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219D +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ah-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219E +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Erle-EM	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219F +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Nuss natur	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219H +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219I +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-berg	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219J +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Eiche A	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219K +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Fi-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219L +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219Q +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219R +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219S +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K219T +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

37K220 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K220A +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220B +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220C +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220D +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220E +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220F +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220H +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220I +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220J +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220K +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220L +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220Q +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220R +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220S +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K220T +	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K221 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K221A +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221B +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221C +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221D +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221E +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221F +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221H +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221I +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221J +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221K +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221L +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221Q +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K221R +	<p>WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K221S +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K221T +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K222A +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222B +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222C +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222D +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222E +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222F +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222H +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222I +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222J +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222K +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222L +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222Q +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222R +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Weiß-W.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K222S +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K222T +	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K223A +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223B +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223C +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223D +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223E +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223F +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223H +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223I +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223J +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K223K +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Fi-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K223L +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K223Q +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K223R +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K223S +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K223T +	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K224 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K224A +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Ei-hell	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K224B +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Esche n	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K224C +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Bu-ged.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K224D +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Ah-nat.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K224E +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Erle-EM	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K224F +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Nuss natur	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K224H +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K224I +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Ei-berg	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K224J +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K224K +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K224L +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K224Q +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K224R +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K224S +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K224T +	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K225 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K225A +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225B +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225C +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225D +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225E +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Suchtext:	5T.2.13	
37K225F +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225H +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225I +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225J +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225K +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225L +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225R +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225S +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K225T +	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB CPL-Lam Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
Suchtext:	5T.2.13	
37K231 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 3 (EH3), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück Lappenbänder für WK 3, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K231A +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231B +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231C +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231D +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231E +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231F +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231H +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231I +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231J +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231K +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231L +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231Q +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231R +	WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K231S + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Schicht	Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K231T + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB CPL-Lam	Ohne EH Attest! CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 3 (EH3), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K232A + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232B + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Esche n	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232C + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232D + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232E + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232F + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Nuss natur	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232H + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232I + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232J + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232K + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232L + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232Q + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232R + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Weiß-W.		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K232S +	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K232T +	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 3 (EH3), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück Lappenbänder für WK 3, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K233A +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233B +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233C +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233D +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233E +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233F +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233H +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233I +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233J +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K233K +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Fi-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K233L +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K233Q +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K233R +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K233S +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K233T +	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K234 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 3 (EH3), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K234A +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Ei-hell	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K234B +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Esche n	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K234C +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Bu-ged.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K234D +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Ah-nat.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K234E +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Erle-EM	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K234F +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Nuss natur	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K234H +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K234I +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Ei-berg	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K234J +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K234K +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K234L +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K234Q +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K234R +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K234S +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K234T +	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K235 +	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 3 (EH3), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechse und 6-fach Verriegelung, 3 Stück Lappenbänder für WK 3, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K235A +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K235B +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K235C +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K235D +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K235E +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K235F +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Nuss natur	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K235H +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Ei-pol.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K235I +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Ei-berg	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K235J +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Eiche A	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K235K +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Fi-nat.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K235L +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Mah-N	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K235Q +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Lärche	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K235R +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Weiß-W.	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K235S +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Schicht	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K235T +	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB CPL-Lam	KNX Stk
	Ohne EH Attest!	
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K236 +	Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 3 (EH3), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K236A +	WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Ei-hell	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K236B +	WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Esche n	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K236C	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236D	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236E	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236F	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236H	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236I	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236J	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236K	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236L	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236Q	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236R	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236S	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K236T	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K290	+ Aufzählung (Az) auf eine einbruchhemmende Tür	
37K290A	+ Az-für 3 Stück 3-teilige Bänder 2.52 Holzzarge Auf 3 Stück 3-teilige Bänder 2.52 Holzzarge Betrifft Position: _____	KNX Stk
37K290B	+ Az-für 3 Stück 3-teilige Bänder 3.52 Stahlzarge Auf 3 Stück 3-teilige Bänder 3.52 Stahlzarge Betrifft Position: _____	KNX Stk
37K290C	+ Az-für 2 Stück VX/VN Lappenbandfräsungen von 100-160 mm Auf 2 Stück VX/VN Lappenbandfräsungen von 100-160 mm. Betrifft Position: _____	KNX Stk
37K290D	+ Az-für 3 Stück VX/VN Lappenbandfräsungen von 100-160 mm Auf 3 Stück VX/VN Lappenbandfräsungen von 100-160 mm Betrifft Position: _____	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K290E + Az-für Schloß mit 4-fach Verriegelung, Dorn 65 mm montiert	Auf Schloß mit 4-fach Verriegelung, Dorn 65 mm montiert. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K290F + Az-für Schloß mit 6-fach Verriegelung, Dorn 65 mm montiert	Auf Schloß mit 6-fach Verriegelung, Dorn 65 mm montiert. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K290G + Az-für Zusatzschloß mit Sicherungsbügel Dorn 70	Auf Zusatzschloß mit Sicherungsbügel Dorn 70. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K290H + Az-für Zusatzschloß inkl. Außenzylinder m. Sicherungsbügel	Auf Zusatzschloß inkl. Außenzylinder mit Sicherungsbügel Dorn 70. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K290I + Az-für 2 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert	Auf 2 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K290J + Az-für 3 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert	Auf 3 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K290K + Az-für 4 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert	Auf 4 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K290L + Az-für Nutfräsung für durchgehender Bandsicherung WG 4 BEL	Auf eine Nutfräsung für durchgehender Bandsicherung WG 4 BEL 20 / 4. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291 + Aufzahlung (Az) auf einbruchhemmende Tür für EH Drückergarnitur		
37K291A + Az-für Sicura 41 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu	Sicherheitsdrücker Sicura 41 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291B + Az-für Sicura 41 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt	Sicherheitsdrücker Sicura 41 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291C + Az-für Sicura 42 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt	Sicherheitsdrücker Sicura 42 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291F + Az-für Sicura 07 Drückergarnitur EH2/EI30 Messing poliert	Sicherheitsdrücker Sicura 07 Drückergarnitur EH2/EI30 Messing poliert (PVD). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291G + Az-für Sicura 09 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu	Sicherheitsdrücker Sicura 09 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291H + Az-für Sicura 09 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Sicherheitsdrücker Sicura 09 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K291I +	Az-für Sicura 11 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu Sicherheitsdrücker Sicura 11 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291J +	Az-für Sicura 11 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt Sicherheitsdrücker Sicura 11 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291K +	Az-für Sicura 12 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu Sicherheitsdrücker Sicura 12 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291L +	Az-für Sicura 12 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt Sicherheitsdrücker Sicura 12 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291M +	Az-für Sicura 22 Drückergarnitur EH2/EI30 in Alu Sicherheitsdrücker Sicura 23 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291N +	Az-für Sicura 22 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt Sicherheitsdrücker Sicura 22 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291P +	Az-für Sicura 31 Drückergarnitur EH3/EI30 in Messing polier Sicherheitsdrücker Sicura 31 Drückergarnitur EH3/EI30 in Messing poliert. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291R +	Az-für Sicura 32 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu Sicherheitsdrücker Sicura 32 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291S +	Az-für Sicura 32 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt Sicherheitsdrücker Sicura 32 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291T +	Az-für Sicura 34 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt Sicherheitsdrücker Sicura 34 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291U +	Az-für Sicura 34 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu Sicherheitsdrücker Sicura 34 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu (silber eloxiert). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291V +	Az-für Sicura 35 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt Sicherheitsdrücker Sicura 35 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291W +	Az-für Sicura 35 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu Sicherheitsdrücker Sicura 35 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu (silber eloxiert). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K291X + Az-für Sicura 71 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt	Sicherheitsdrücker Sicura 71 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291Y + Az-für Sicura 71 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu	Sicherheitsdrücker Sicura 71 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu (silber eloxiert). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K291Z + Az-für Sicura 72 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt	Sicherheitsdrücker Sicura 72 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K292 + Aufzahlung (Az) auf einbruchhemmende Tür für EH Drückergarnitur		
37K292A + Az-für Sicura 43 Drückergar EH2/EI30/Bkl3 in Edelstahl matt	Sicherheitsdrücker Sicura 43 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt. Benutzklasse 3 Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K292B + Az-für Sicura 44 Drückergar EH2/EI30/Bkl3 in Edelstahl matt	Sicherheitsdrücker Sicura 44 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt. Benutzklasse 3 Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K292C + Az-für Sicura 44 Drückergar EH2/EI30/Bkl3 in Alu	Sicherheitsdrücker Sicura 44 Drückergarnitur EH2/EI30 in Alu (silber eloxiert). Benutzklasse 3 Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K292D + Az-für Sicura 45 Drückergar EH2/EI30/Bkl3 in Edelstahl matt	Sicherheitsdrücker Sicura 45 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt. Benutzklasse 3 Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K292E + Az-für Sicura 45 Drückergar EH2/EI30/Bkl3 in Alu	Sicherheitsdrücker Sicura 45 Drückergarnitur EH2/EI30 in Alu (silber eloxiert). Benutzklasse 3 Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K292J + Az-für Sicura 73 Drückergar EH3/EI30/Bkl3 in Edelstahl matt	Sicherheitsdrücker Sicura 73 Drückergarnitur EH3/EI30 Edelstahl matt. Benutzklasse 3 Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K292K + Az-für Sicura 74 Drückergar EH3/EI30/Bkl3 in Edelstahl matt	Sicherheitsdrücker Sicura 74 Drückergarnitur EH3/EI30 Edelstahl matt. Benutzklasse 3 Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K292L + Az-für Sicura 74 Drückergar EH3/EI30/Bkl3 in Alu	Sicherheitsdrücker Sicura 74 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu (silber eloxiert). Benutzklasse 3 Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37K3 + Schallschutz-Türblätter (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einbruchhemmende Türblätter:

Die Einbruchhemmenden Türelemente werden einschließlich der dazugehörigen Zargen und Beschläge geprüft. Entsprechende einbruchhemmende Zargen sind gesondert auszuschreiben.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen- Über- und Unterstocklichter werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert. Schon montiert ein Schloss, Bänder in gehängtem Zustand justierbar. Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell

B: Esche natur = Esche n.

C: Buche gedämpft = Bu-ged.

D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.

E: Erle geb.-EM = Erle-EM

F: Amerikanische Nuss = Nuss natur

G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche

H: Eiche-Polar = Ei-pol.

I: Berg-Eiche hell = Ei-berg

J: Eiche geb.-A = Eiche A

K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.

L: Mahagoni geb.-N = Mah-N

M: Koto natur = Koto n.

N: Zebrano (Finline) = Zebrano

O: Makassar = Makassar

P: Teak (Finline) = Teak

Q: Lärche = Lärche

R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.

S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht

T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige Türen:

Türblätter für zweiflügelige Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszuschreiben.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37K300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37K3

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37K301 + Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,69 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K301A + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Ei-hell

KNX **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K301B + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Esche n

KNX **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K301C + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Bu-ged.

KNX **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K301D + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Ah-nat.

KNX **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K301E + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Erle-EM

KNX **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K301F + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Nuss natur

KNX **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K301H + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Ei-pol.

KNX **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K301I + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Ei-berg

KNX **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K301J + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Eiche A

KNX **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K301K +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K301L +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K301Q +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K301R +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K301S +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K301T +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K302A +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302B +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302C +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302D +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302E +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302F +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302H +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302I +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302J +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302K +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K302L +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302Q +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302R +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302S +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K302T +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K303A +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303B +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303C +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303D +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303E +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303F +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303H +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303I +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303J +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303K +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303L +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303Q +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Lärche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K303R +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303S +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K303T +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K304A +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304B +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304C +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304D +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304E +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304F +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304H +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304I +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304J +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304K +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304L +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304Q +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304R +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Weiß-W.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K304S +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K304T +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoffet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K307A +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307B +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307C +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307D +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307E +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307F +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307H +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307I +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307J +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307K +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307L +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307Q +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307R +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K307S +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Schicht	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K307T +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K308A +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308B +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308C +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308D +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308E +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308F +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308H +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308I +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308J +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308K +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308L +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308Q +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308R +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308S +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K308T +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh CPL-Lam	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K309	+ Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K309A	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309B	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309C	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309D	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309E	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309F	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309H	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309I	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309J	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309K	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309L	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309Q	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309R	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309S	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K309T	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K310	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc),	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wärmedämmung: 1,65 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K310A +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310B +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310C +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310D +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310E +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310F +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310H +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310I +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310J +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310K +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310L +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310Q +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310R +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310S +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K310T +	<p>WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K311 +	<p>Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,61 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K311A +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311B +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311C +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311D +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311E +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311F +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311H +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311I +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311J +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311K +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311L +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311Q +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311R +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311S +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K311T +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K312A	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312B	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312C	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312D	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312E	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312F	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312H	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312I	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312J	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312K	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312L	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312Q	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312R	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312S	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K312T	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313	+ Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beslag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K313A	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313B	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Esche n	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K313C +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313D +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313E +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313F +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313H +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313I +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313J +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313K +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313L +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313Q +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313R +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313S +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K313T +	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K314A +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314B +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314C +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Bu-ged.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K314D +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314E +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314F +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314H +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314I +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314J +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314K +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314L +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314Q +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314R +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314S +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K314T +	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K315A +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315B +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315C +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315D +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K315E +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315F +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315H +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315I +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315J +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315K +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315L +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315Q +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315R +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315S +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K315T +	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K316A +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316B +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316C +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316D +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316E +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K316F +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316H +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316I +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316J +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316K +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316L +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316Q +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316R +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316S +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K316T +	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K317A +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317B +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317C +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317D +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317E +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317F +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317H +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Ei-pol.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K317I +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317J +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317K +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317L +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317Q +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317R +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317S +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K317T +	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K318A +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318B +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318C +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318D +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318E +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh gefälzt Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318F +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh gefälzt Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318H +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318I +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Ei-berg	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K318J +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318K +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318L +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318Q +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318R +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318S +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K318T +	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K319A +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319B +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319C +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319D +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319E +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319F +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319H +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319I +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319J +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K319K +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319L +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319Q +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319R +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319S +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K319T +	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K320A +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320B +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320C +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320D +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320E +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320F +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320H +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320I +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320J +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320K +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K320L +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320Q +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320R +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320S +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K320T +	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K321A +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321B +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321C +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321D +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321E +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321F +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321H +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321I +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321J +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321K +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321L +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321Q +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Lärche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K321R +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321S +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K321T +	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K322A +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322B +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322C +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322D +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322E +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322F +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322H +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322I +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322J +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322K +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322L +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322M +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322R +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Weiß-W.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K322S +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K322T +	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K323A +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323B +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323C +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323D +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323E +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323F +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323H +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323I +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323J +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323K +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323L +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323Q +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323R +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K323S +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K323T +	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324 +	Schallschutz-Türblatt , gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beslag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K324A +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324B +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324C +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324D +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324E +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324F +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324H +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324I +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324J +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324K +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324L +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324Q +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324R +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324S +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K324T +	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh CPL-Lam	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K325	+ Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K325A	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325B	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325C	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325D	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325E	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325F	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325H	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325I	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325J	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325K	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325L	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325Q	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325R	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325S	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K325T	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K326	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc),	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wärmedämmung: 1,61 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K326A +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326B +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326C +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326D +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326E +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326F +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326H +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326I +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326J +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326K +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326L +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326Q +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326R +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326S +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K326T +	<p>WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K331 +	<p>Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K331A +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331B +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331C +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331D +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331E +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331F +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331H +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331I +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331J +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331K +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331L +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331Q +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331R +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331S +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K331T +	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K332A +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332B +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332C +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332D +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332E +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332F +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332H +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332I +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332J +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332K +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332L +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332Q +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332R +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332S +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K332T +	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K333A	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333B	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333C	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333D	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333E	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333F	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333H	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333I	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333J	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333K	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333L	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333Q	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333R	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333S	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K333T	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K334A	+ WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Ei-hell	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K334B +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334C +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334D +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334E +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334F +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334H +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334I +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334J +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334K +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334L +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334Q +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334R +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334S +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K334T +	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K335A +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335B +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Esche n	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K335C +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335D +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335E +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335F +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335H +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335I +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335J +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335K +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335L +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335Q +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335R +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335S +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K335T +	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K336A +	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336B +	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K336C	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336D	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336E	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336F	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336H	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336I	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336J	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336K	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336L	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336Q	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336R	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336S	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K336T	+ WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337	+ Schallschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K337A	+ WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337B	+ WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337C	+ WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K337D +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337E +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337F +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337H +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337I +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337J +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337K +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337L +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337Q +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337R +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337S +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K337T +	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K338A +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338B +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338C +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338D +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Ah-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K338E +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338F +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338H +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338I +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338J +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338K +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338L +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338Q +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338R +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338S +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K338T +	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K339A +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339B +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339C +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339D +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339E +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Erle-EM	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K339F +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339H +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339I +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339J +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339K +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339L +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339Q +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339R +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339S +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K339T +	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340 +	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K340A +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340B +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340C +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340D +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340E +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K340F +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340H +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340I +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340J +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340K +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340L +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340Q +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340R +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340S +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K340T +	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341 +	Schallschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), glatt, 66-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K341A +	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341B +	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341C +	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341D +	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341E +	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341F +	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K341H	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341I	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341J	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341K	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341L	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341Q	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341R	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341S	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K341T	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K342A	+ Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342B	+ Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342C	+ Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342D	+ Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342E	+ Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342F	+ Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342H	+ Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Ei-pol.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K342I +	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342J +	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342K +	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342L +	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342Q +	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342R +	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342S +	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K342T +	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K383 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentüren aller Art 40 mm dick, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.	
37K383A +	Az i-Türbl.40 mm Furnierkante 3-seitig bei WET Für eine Furnierkante 3-seitig längsseitig beidseitig gesofet, Kante zur Oberfläche passend. Betrifft Position: _____	KNX Stk
37K383B +	Az i-Türbl.40 mm Hartholzeinleimer 3-seitig bei WET Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: _____ Betrifft Position: _____	KNX Stk
37K383C +	Az i-Türbl.40 mm Anleimer 3-seitig bei WET Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Anleimers: _____ Betrifft Position: _____	KNX Stk
37K383D +	Az i-Türbl.40 mm Starkkante bei WET Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers, Holzart: _____ Betrifft Position: _____	KNX Stk
37K383E +	Az i-Türbl.40 mm Gießharzkante bei WET Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend. Betrifft Position: _____	KNX Stk
37K383F +	Az i-Türbl.P-V-C-Kante bei WET Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke P-V-C-Kante, farblich zur Oberfläche passend. Betrifft Position: _____	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K383H +	Az i-Türbl.Kante RAL lackiert bei WET Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K384 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte).	
37K384A +	Az i-Türbl.für Sonderformat bei WET Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (BxH): <input type="text"/> Gewünschte Größe (BxH): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K385 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe.	
37K385A +	Az Innentürblätter für Sonderbänder bei WET Für Objekt-Sonderbänder. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K385B +	Az Innentürbl.f.Tectus Objektband bei WET Für Objektbänder, TECTUS TE 310 3D/TE 510 3D, anstatt von Standardbändern, abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K385C +	Az Innentürblätter für Sonderschloss bei WET Für ein Sonderschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K386 +	Oberblenden zu glatten Innentürblättern, Einlage ident zum Türblatt, 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz (ohne Beschläge), z.B. KUNEX OBERBLENDE-WET 03 bis WET 05 oder Gleichwertiges.	
37K386A +	Oberblende zum Türblatt Modell WET Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K390 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.	
37K390A +	Az A-Türblatt f. Furnierdesign bei WET Für eine Furnierung in KUNEX Furnierdesign-Standardmodellen (z.B. Basic, Design, Stil und so weiter), Betrifft Position: <input type="text"/> Gewünschtes Modell: <input type="text"/>	KNX Stk
37K390B +	Az A-Türblatt f. Stiltürfurnierung bei WET Für eine Furnierung und Aufleistung in KUNEX Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Kontur, Graz, Lofer und so weiter), Betrifft Position: <input type="text"/> Gewünschtes Modell: <input type="text"/>	KNX Stk
37K390C +	Az A-Türblatt f. Max-Kombination bei WET Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Maxkombination: <input type="text"/>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37K391 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblatt glatt für Innentüren, ohne Unterschied der Größe und Art.

37K391A + Az auf Türblatt für eine zweiflügelige Ausführung bei WET KNX **Stk**
Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln bei zweiflügeligen Türen.
Betrifft Position:

37K391B + Az auf Türblatt f. eine zweifl.Ausf.mit Schlagleiste bei WET KNX **Stk**
Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und zusätzlicher Schlagleisten, bei zweiflügeligen Türen.
Betrifft Position:

37K392 + Aufzahlung (Az) Nutfräsung für Türdichter

37K392A + Az auf Nutfräsung 4 x 15 mm für Schleifdichtung KNX **Stk**
Nutfräsung 4 x 15 mm für Schleifdichtung.
Betrifft Position:

37K392B + Az auf Nutfräsung 13 x 35 mm für Türdichter Planet HS KNX **Stk**
Nutfräsung 13 x 35 mm für Türdichter Planet HS.
Betrifft Position:

37K392C + Az auf Nutfräsung 15 x 31 mm für Türdichter Schallex Duo KNX **Stk**
Nutfräsung 15 x 31 mm für Türdichter Schallex Duo L15.
Betrifft Position:

37K393 + Aufzahlung (Az) für Türdichter, Beschlag lose

37K393A + Az auf Absenkrichter Planet HS 13 x 30 mm, Beschlag lose KNX **Stk**
Absenkrichter Planet HS 13 x 30 mm, Beschlag lose.
Betrifft Position:

37K393B + Az auf Absenkrichter Schallex Duo L15, Beschlag lose KNX **Stk**
Absenkrichter Schallex DUO L15, beidseitige Auslösung, Bodenabsenkichtung für Doppelfalztüren mit Schallschutz, Beschlag lose.
Betrifft Position:

37K394 + Aufzahlung (Az) für Anschlagschiene für Niveauunterschied

37K394A + Az auf Anschlagschiene für Niveauunterschied mind. 15 mm KNX **Stk**
Anschlagschiene für Niveauunterschiede (mind. 15 mm), Aluminiumschiene mit Dichtung, kürzbar, (Dichtung in weiß, beige, dunkelbraun), Beschlag lose.
Betrifft Position:

37K395 + Aufzahlung (Az) für Überschlagsdichtung- Falzdichtung

37K395A + Az auf Überschlagsdichtung- Falzdichtung KNX **Stk**
Einfachfalz / Doppelfalz mit Falznut für Überschlagsdichtung (nur bei Hartholzeinleimer möglich) Dichtung montiert, mögliche Farben in Beige, Weiß, Grau, Rotbraun.
Betrifft Position:

37K4 + Laubeneingangstüren (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Feuerschutztürelemente:

Feuerschutztürelemente werden nur als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft. Nur ein geprüftes Element kann die ÜA-Kennzeichnung bekommen. Der Einbau der Zarge muss den Feuerschutzvorschriften entsprechen (Feuerschutzzargen in eigener ULG).

Einbruchhemmendes Türelement:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Ein einbruchhemmendes Türelement ist mit einer entsprechenden einbruchhemmenden Zarge und Beschlag geprüft.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Die Einheitspreise der Laubeneingangstürblätter beziehen sich auf die Normformat-Breiten 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers und die Normformat Länge (Höhe) von 2050 mm.

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss, Bänder in gehängtem Zustand justierbar, Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Oberflächenausführungen:

Laubeneingangstürblätter werden belegt mit Schichtstoffplatten (MAX) Farbe und Überflächenausführung nach Wahl des Auftraggebers aus der Bietereigenen Auswahlliste, ohne Aufpreis.

A: Eiche hell = Ei-hell

B: Esche natur = Esche n.

C: Buche gedämpft = Bu-ged.

D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.

E: Erle geb.-EM = Erle-EM

F: Amerikanische Nuss = Nuss natur

G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche

H: Eiche-Polar = Ei-pol.

I: Berg-Eiche hell = Ei-berg

J: Eiche geb.-A = Eiche A

K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.

L: Mahagoni geb.-N = Mah-N

M: Koto natur = Koto n.

N: Zebrano (Finline) = Zebrano

O: Makassar = Makassar

P: Teak (Finline) = Teak

Q: Lärche = Lärche

R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.

S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht

T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß.) = CPL-Lam

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszusprechen.

Z.B. Aufzahlung auf die Position 3??? Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Übersichtsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K400 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37K400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37K4

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37K401 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX" WAS 05 LG", EH2, Türblatt oder Gleichwertiges.

37K401A + WAS 05 LG EH2 DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm KNX **Stk**
Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K401B + WAS 05 LG EH2 DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm KNX **Stk**
Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K402 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "WAS 05 LG", PU, Türblatt oder Gleichwertiges.

37K402A + WAS 05 LG PU EH2 DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm KNX **Stk**
Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K402B + WAS 05 LG PU EH2 DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm KNX **Stk**
Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K403 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m²,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schalldämmung RW'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX" WAS 05 LG" EH2, Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K403A +	WAS 05 LG EH2 DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K403B +	WAS 05 LG EH2 DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K404 +	Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m2, Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "WAS 05 LG", PU, EH2, Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K404A +	WAS 05 LG PU EH2 DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K404B +	WAS 05 LG PU EH2 DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K405 +	Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m2, Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm, z.B. KUNEX" WAS 05 LG", EH3 ,Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K405A +	WAS 05 LG EH3 DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 37K405B + WAS 05 LG EH3 DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm** KNX **Stk**
 Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 37K406 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m2, Schalldämmung RwP 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm, z.B. KUNEX "WAS 05 LG", PU, EH3, Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K406A + WAS 05 LG PU EH3 DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm** KNX **Stk**
 Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37K406B + WAS 05 LG PU EH3 DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm** KNX **Stk**
 Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 37K407 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m2, Schalldämmung RwP 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B5351 EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2200 mm, z.B. KUNEX "WAS 05 LG", EH3, Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K407A + WAS 05 LG EH3 EI2 30-C DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm** KNX **Stk**
 Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37K407B + WAS 05 LG EH3 EI2 30-C DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm** KNX **Stk**
 Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 37K408 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, beschichtet, Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m2, Schalldämmung RwP 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche passend,**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Beschlag: ÖNORM B5351 EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelungen, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufthbegrenzung, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2200 mm, z.B. KUNEX "WAS 05 LG", PU, EH3, Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K408A +	WAS 05 LG PU EH3 DF Kkcd 47 dB Schicht 1 mm	KNX Stk
	<p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
37K408B +	WAS 05 LG PU EH3 DF Kkcd 47 dB Schicht 2 mm	KNX Stk
	<p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
37K411 +	<p>Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattstärke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcd), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung RwP 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", EH2, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K411A +	TYP 5 LG EH2 EI2 30C DF Kkcd 42 dB Schicht 1 mm	KNX Stk
	<p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
37K411B +	TYP 5 LG EH2 EI2 30C DF Kkcd 42 dB Schicht 2 mm	KNX Stk
	<p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
37K412 +	<p>Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattstärke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcd), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung RwP 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", PU, EH2, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K412A +	TYP 5 LG PU EH2 EI2 30C DF Kkcd 42 dB Schicht 1 mm	KNX Stk
	<p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
37K412B +	TYP 5 LG PU EH2 EI2 30C DF Kkcd 42 dB Schicht 2 mm	KNX Stk
	<p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K413	<p>+ Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m2, Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", EH2, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K413A	<p>+ TYP 5 LG EH2 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm</p> <p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K413B	<p>+ TYP 5 LG EH2 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm</p> <p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K414	<p>+ Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m2, Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", PU, EH2, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.</p>	
37K414A	<p>+ TYP 5 LG PU EH2 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm</p> <p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K414B	<p>+ TYP 5 LG PU EH2 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm</p> <p>Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K415	<p>+ Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m2, Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	3 Stück Bandsicherungen und Falzlufthbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", EH3, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K415A +	TYP 5 LG EH3 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K415B +	TYP 5 LG EH3 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K416 +	Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m2, Schalldämmung RwP 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufthbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", PU, EH3, EI2 30-C, E 30-C, Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K416A +	TYP 5 LG PU EH3 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K416B +	TYP 5 LG PU EH3 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K417 +	Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m2, Schalldämmung RwP 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufthberengungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", EH3, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K417A +	TYP 5 LG EH3 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K417B +	TYP 5 LG EH3 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 2mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K418	+ Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m ² , Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelungen, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP5 LG", PU, EH3, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.	
37K418A	+ TYP 5 LG PU EH3 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K418B	+ TYP 5 LG PU EH3 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K430	+ Aufzahlung (Az) auf Wärmedämmung	
37K430A	+ Aufzahlung (Az) für Wärmedämmung 1,1 W/m²K Wärmedämmung von 1,6 W/ m ² K auf Wärmedämmung 1,1 W/m ² K. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K431	+ Aufzahlung (Az) auf Rauchschutz	
37K431A	+ Aufzahlung (Az) für Rauchschutz SmC Rauchschutz SmC. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K5	+ Innentüren (KUNEX) Version: 2018-09 Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Einheitspreis: In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert. Standardmaße: Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen- Über- und Unterstocklichtern werden mit Aufzahlungen verrechnet. Türblatteinlagen: Alle Türblätter sind 4-seitig mit einem Rahmen aus Massivholz und einer Innenlage versehen. Beschläge: In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein B-B-Schloss mit Einheitssperre oder ein Schloss für Einbauzylinder gerichtet oder ein Schloss für WC- oder Bad oder ein Zählerkastenschloss mit Einheitssperre 61005 nach Wahl des Auftraggebers, Bänder in gehängtem Zustand justierbar, Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet. Zweiflügelige Türen: Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell
 B: Esche natur = Esche n.
 C: Buche gedämpft = Bu-ged.
 D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
 E: Erle geb.-EM = Erle-EM
 F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
 G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche
 H: Eiche-Polar = Ei-pol.
 I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
 J: Eiche geb.-A = Eiche A
 K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
 L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
 M: Koto natur = Koto n.
 N: Zebrano (Finline) = Zebrano
 O: Makassar = Makassar
 P: Teak (Finline) = Teak
 Q: Lärche = Lärche
 R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.
 S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht
 T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige Türen:

Türblätter für zweiflügelig Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszuscheiden.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprechen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37K500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37K5

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K501	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspar, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Kante CPL-Laminat (Rund nahtlos) (KaCPL), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX IMPULS 27 dB Türblatt Kante CPL oder Gleichwertiges.	
37K501S	+ IMPULS stumpf WA KaCPL 27 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K502	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspar, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Kante CPL-Laminat (Rund nahtlos) (KaCPL), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX IMPULS 27 dB Türblatt Kante CPL oder Gleichwertiges.	
37K502S	+ IMPULS EF WA KaCPL 27 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K503	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspar, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Kante CPL-Laminat (Rund nahtlos) (KaCPL), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX IMPULS 32 dB Türblatt Kante CPL oder Gleichwertiges.	
37K503S	+ IMPULS stumpf RS KaCPL 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Nuss, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K504	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspar, Kantenausführung mit Einleimer (Einl.), Holzwerkstoff mit Kante CPL-Laminat (Rund nahtlos) (KaCPL), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX IMPULS 32 dB Türblatt Kante CPL oder Gleichwertiges.	
37K504S	+ IMPULS EF RS KaCPL 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Nuss, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K505	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspar, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (Rund nahtlos), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 32 dB Türblatt Kante Rund nahtlos oder Gleichwertiges.	
37K505U	+ OPTION stumpf RS KaFol.32 dB F-Ahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K505V	+ OPTION stumpf RS KaFol.32 dB C-Landbuche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K505W	+ OPTION stumpf RS KaFol.32 dB C-Bergahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K505X	+ OPTION stumpf RS KaFol.32 dB C-Nuss Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K506	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspar, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (Rund nahtlos), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 32 dB Türblatt Kante Rund nahtlos oder Gleichwertiges.	
37K506U +	OPTION EF RS KaFol.32 dB F-Ahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K506V +	OPTION EF RS KaFol.32 dB C-Landbuche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K506W +	OPTION EF RS KaFol.32 dB C-Bergahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K506X +	OPTION EF RS KaFol.32 dB C-Nuss Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K507 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Kante (Rund) (KaFol.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 32 dB Türblatt Kante KaFol oder Gleichwertiges.	
37K507S +	OPTION EF RS KaFol.32 dB weiß,glatt-"W" CPL-Laminat (Landbuche, Nuss, Ahorn, Kirsch, Esche weiß deckend). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K508 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Kante (Rund) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 32 dB Türblatt Kante KaFol oder Gleichwertiges.	
37K508S +	OPTION stumpf RS KaFol.32 dB weiß,glatt-"W" CPL-Laminat (Landbuche, Nuss, Ahorn, Kirsch, Esche weiß deckend). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K509 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (SOFT) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (SOFT) Türblatt 27 dB oder Gleichwertiges.	
37K509C +	OPTION stumpf KaFol.SOFT 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K509D +	OPTION stumpf KaFol.SOFT 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K509I +	OPTION stumpf KaFol.SOFT 27 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K509R +	OPTION stumpf KaFol.SOFT 27 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K510 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (SOFT) (KaFol.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (SOFT) Türblatt 27 dB oder Gleichwertiges.	
37K510C +	OPTION EF KaFol.SOFT 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K510D	+ OPTION EF KaFol.SOFT 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K510I	+ OPTION EF KaFol.SOFT 27 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K510R	+ OPTION EF KaFol.SOFT 27 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K511	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (RUND nahtlos) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (RUND nahtlos) Türblatt 27 dB oder Gleichwertiges.	
37K511U	+ OPTION stumpf KaFol.RUND 27 dB F-Ahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K511V	+ OPTION stumpf KaFol.RUND 27 dB C-Landbuche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K511W	+ OPTION stumpf KaFol.RUND 27 dB C-Bergahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K511Y	+ OPTION stumpf KaFol.RUND 27 dB F-Buche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K512	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (RUND nahtlos) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (RUND nahtlos) Türblatt 27 dB oder Gleichwertiges.	
37K512U	+ OPTION EF KaFol.RUND 27 dB F-Ahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K512V	+ OPTION EF KaFol.RUND 27 dB C-Landbuche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K512W	+ OPTION EF KaFol.RUND 27 dB C-Bergahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K512Y	+ OPTION EF KaFol.RUND 27 dB F-Buche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K513	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante (SOFT) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (SOFT) Türblatt 32 dB oder Gleichwertiges.	
37K513C	+ OPTION stumpf RS KaFol.SOFT 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K513D	+ OPTION stumpf RS KaFol.SOFT 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K513I	+ OPTION stumpf RS KaFol.SOFT 32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K513R +	OPTION stumpf RS KaFol.SOFT 32 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K514 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (SOFT) (KaFol.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (SOFT) Türblatt 32 dB oder Gleichwertiges.	
37K514C +	OPTION EF RS KaFol.SOFT 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K514D +	OPTION EF RS KaFol.SOFT 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K514I +	OPTION EF RS KaFol.SOFT 32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K514R +	OPTION EF RS KaFol.SOFT 32 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K515 +	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (ECKIG) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (ECKIG) Türblatt 32 dB oder Gleichwertiges.	
37K515V +	OPTION st.RS KaFol.ECKIG 32 dB C-Landb./quer Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K515W +	OPTION st.RS KaFol.ECKIG 32 dB C-Bergahorn/quer Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K516 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (ECKIG) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (ECKIG) Türblatt 32 dB oder Gleichwertiges.	
37K516V +	OPTION EF RS KaFol.ECKIG 32 dB C-Landb./quer Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K516W +	OPTION EF RS KaFol.ECKIG 32 dB C-Bergahorn/quer Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K517 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante (RUND mit Ansatz) (KaFur), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 27 dB Türblatt Rundkante Furnierkante oder Gleichwertiges.	
37K517C +	OPTION stumpf WA KaFur.RUND 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K517D +	OPTION stumpf WA KaFur.RUND 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K518 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante (RUND mit Ansatz) (KaFur), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 27 dB Türblatt Rundkante Furnierkante oder Gleichwertiges.	
37K518C	+ OPTION EF WA KaFur.RUND 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K518D	+ OPTION EF WA KaFur.RUND 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K519	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante, dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 27 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K519C	+ KRISTALL st.WA KaFol.3soft.27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K519I	+ KRISTALL st.WA KaFol.3soft.27 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K519R	+ KRISTALL st.WA KaFol.3soft.27 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K520	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante, dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 27 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K520C	+ KRISTALL EF WA KaFol.3soft.27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K520I	+ KRISTALL EF WA KaFol.3soft.27 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K520R	+ KRISTALL EF WA KaFol.3soft.27 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K521	+ Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 32 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K521I	+ KRISTALL st.RS KaFol.3soft.32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K521R	+ KRISTALL st.RS KaFol.3soft.32 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K522	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 32 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K522I	+ KRISTALL EF RS KaFol.3soft.32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K522R + KRISTALL EF RS KaFol.3soft.32 dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523 +	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 32 dB Furnierkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K523A + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523B + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523C + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523D + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523E + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523F + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523G + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Kirsch-h.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523H + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523N + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523O + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523P + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K523Q + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 32 dB Furnierkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K524A + KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524B + KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524C + KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Bu-ged.		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K524D +	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524E +	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524F +	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524G +	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Kirsch-h. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524H +	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524N +	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524O +	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524P +	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K524Q +	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K525 +	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K525A +	MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K525C +	MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K525I +	MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K525L +	MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K525M +	MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K525R +	MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K525S +	MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K525T +	MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB CPL-Lam	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K526	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K526A	+ MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K526C	+ MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K526I	+ MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K526L	+ MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K526M	+ MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K526R	+ MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K526S	+ MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K526T	+ MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K527	+ Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K527A	+ MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K527C	+ MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K527I	+ MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K527L	+ MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K527M	+ MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K527R	+ MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K527S	+ MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Schicht	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K527T +	MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K528 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K528A +	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K528C +	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K528I +	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K528L +	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K528M +	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K528R +	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K528S +	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K528T +	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K529 +	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K529A +	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K529C +	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K529I +	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K529L +	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K529M +	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K529R +	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Weiß-W.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K529S +	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K529T +	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K530 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K530A +	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K530C +	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K530I +	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K530L +	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K530M +	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K530R +	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K530S +	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K530T +	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531 +	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K531A +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531B +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531C +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531D +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531E +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Erle-EM	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K531I + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Ei-berg.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531J + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531L + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531M + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Koto n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531R + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531S + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K531T + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB CPL-Lam	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K532A + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Ei-hell.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532B + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532C + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532D + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532E + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532I + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Ei-berg.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532J + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532L + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532M + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Koto n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532R + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Weiß-W.		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K532S +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K532T +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533 +	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K533A +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533B +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533C +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533D +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533E +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533I +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533J +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533L +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533M +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533R +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533S +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K533T +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K534A +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Ei-hell.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K534B +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534C +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534D +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534E +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534I +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534J +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534L +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534M +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534R +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534S +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K534T +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535 +	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K535A +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535B +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535C +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535D +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535E +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535I +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Ei-berg.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K535J + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535L + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535M + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Koto n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535R + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535S + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K535T + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB CPL-Lam	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K536A + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Ei-hell.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536B + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536C + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536D + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536E + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536I + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Ei-berg.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536J + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536L + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536M + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Koto n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536R + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K536S + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Schicht		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K536T +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537 +	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K537A +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537B +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537C +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537D +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537E +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537I +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537J +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537L +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537M +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537R +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537S +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K537T +	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K538A +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538B +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Esche n.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K538C +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538D +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538E +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538I +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538J +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538L +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538M +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538R +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538S +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K538T +	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K539 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Furnierkante oder Gleichwertiges.	
37K539A +	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K539B +	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K539C +	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K539D +	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K539E +	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K539I +	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K539J +	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Eiche A	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K539K +	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K539S +	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K540 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Furnierkante oder Gleichwertiges.	
37K540A +	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K540B +	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K540C +	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K540D +	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K540E +	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K540I +	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K540J +	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K540K +	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K540S +	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Furnierkante oder Gleichwertiges.	
37K541A +	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541B +	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541C +	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541D +	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K541E	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541F	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541G	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Kirsche-h. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541H	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541I	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541J	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541K	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541N	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541O	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541P	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541Q	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K541S	+ MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Furnierkante oder Gleichwertiges.	
37K542A	+ MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542B	+ MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542C	+ MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542D	+ MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542E	+ MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542F	+ MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Nuss natur.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K542G +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Kirsche-h. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542H +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542I +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542J +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542K +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542N +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542O +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542P +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542Q +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K542S +	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm Schichtstoff), Innenlage aus Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K543A +	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543B +	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543C +	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543D +	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543E +	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543F +	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543G +	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Kirsche-h. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K543H	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543I	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543J	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543K	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543L	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543M	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543N	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543O	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543P	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543Q	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543R	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K543S	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm Schichtstoff), Innenlage aus Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K544A	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544B	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544C	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544D	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544E	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544F	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Nuss natur.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K544G +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Kirsche-h. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544H +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544I +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544J +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544K +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544L +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544M +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544N +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544O +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544P +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544Q +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544R +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K544S +	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K545A +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545B +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545C +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545D +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K545E +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545I +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545J +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545L +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545M +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545R +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545S +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K545T +	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K546A +	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546B +	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546C +	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546D +	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546E +	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546I +	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546J +	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546L +	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546M +	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K546R + MARKANTA EF SS KaFur.36dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546S + MARKANTA EF SS KaFur.36dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K546T + MARKANTA EF SS KaFur.36dB CPL-Lam	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K547A + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Ei-hell.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547B + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547C + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547D + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547E + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547I + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Ei-berg.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547J + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547L + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547M + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Koto n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547R + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547S + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K547T + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB CPL-Lam	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K548A +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548B +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548C +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548D +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548E +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548I +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548J +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548L +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548M +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548R +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548S +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K548T +	MARKANTA EF SS KaFur.38dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K549A +	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549B +	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549C +	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549D +	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549E +	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K549I	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549J	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549L	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549M	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549R	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549S	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K549T	MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K550A	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550B	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550C	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550D	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550E	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550I	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550J	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550L	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550M	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550R	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K550S + MARKANTA EF SS KaFur.40dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K550T + MARKANTA EF SS KaFur.40dB CPL-Lam	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K551A + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Ei-hell.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551B + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551C + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551D + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551E + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551I + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Ei-berg.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551J + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551L + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551M + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Koto n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551R + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551S + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K551T + MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB CPL-Lam	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.	
37K552A + MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Ei-hell.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K552B +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552C +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552D +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552E +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552I +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552J +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552L +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552M +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552R +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552S +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K552T +	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K553A +	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553B +	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553C +	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553D +	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553E +	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553I +	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553J +	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Eiche-A	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K553K + MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553L + MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553M + MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553R + MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553S + MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K553T + MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K554A + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554B + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554C + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554D + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554E + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Erle-E	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554I + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554J + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Eiche-A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554K + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554L + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554M + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554R + MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Weiß-W.		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K554S +	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K554T +	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K555A +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555B +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555C +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555D +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555E +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555I +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555J +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555K +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555L +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555M +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555R +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555S +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K555T +	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K556A	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556B	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556C	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556D	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556E	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556I	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556J	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556K	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556L	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556M	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556R	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556S	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K556T	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K557A	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557B	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557C	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557D	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557E	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Erle-E	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K557I + MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557J + MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Eiche-A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557K + MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557L + MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557M + MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557R + MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557S + MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K557T + MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.		
37K558A + MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558B + MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558C + MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558D + MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558E + MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Erle-E	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558I + MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558J + MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Eiche-A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558K + MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558L + MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Mah-N.		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K558M +	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558R +	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558S +	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K558T +	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K559A +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559B +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559C +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559D +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559E +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559I +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559J +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559K +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559L +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559M +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559R +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559S +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K559T +	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB CPL-Lam.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K560	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K560A	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560B	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560C	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560D	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560E	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560I	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560J	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560K	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560L	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560M	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560R	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560S	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K560T	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K561A	+ MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561B	+ MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K561C	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561D	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561E	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561I	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561J	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561K	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561L	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561M	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561R	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561S	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K561T	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K562A	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562B	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562C	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562D	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562E	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562I	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K562J	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562K	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562L	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562M	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562R	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562S	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K562T	MARKANTA EF SS KaHart 38dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K563A	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563B	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563C	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563D	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563E	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563I	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563J	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563K	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563L	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563M	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563R	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Weiß-W.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K563S +	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K563T +	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K564A +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564B +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564C +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564D +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564E +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564I +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564J +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564K +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564L +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564M +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564R +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564S +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K564T +	MARKANTA EF SS KaHart 40dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K565A +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565B +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565C +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565D +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565E +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565I +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565J +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565K +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565L +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565M +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565R +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565S +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K565T +	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.	
37K566A +	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566B +	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566C +	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566D +	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K566E	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566I	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566J	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566K	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566L	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566M	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566R	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566S	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K566T	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K567A	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567B	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567C	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567D	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567E	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567I	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567J	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567K	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567L	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Mah-N.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K567M +	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567S +	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K567T +	MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K568A +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568B +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568C +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568D +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568E +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568I +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568J +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568K +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568L +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568M +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568S +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K568T +	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K569A	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569B	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569C	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569D	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569E	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569F	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569G	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569H	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569I	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569J	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569K	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569L	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569M	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569N	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569O	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569P	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569Q	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569S	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K569T	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K570	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K570A	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570B	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570C	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570D	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570E	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570F	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570G	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570H	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570I	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570J	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570K	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570L	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570M	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570N	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570O	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570P	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570Q	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K570S	+ MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Schicht	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K570T +	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K571A +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571B +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571C +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571D +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571E +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571F +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571G +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571H +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571I +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571J +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571K +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571L +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571M +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571N +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571O +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571P +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K571Q +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571S +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K571T +	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K572A +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572B +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572C +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572D +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572E +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572F +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572G +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572H +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572I +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572J +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572K +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572L +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572M +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572N +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K572O +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572P +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572Q +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572S +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K572T +	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K573A +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573B +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573C +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573D +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573E +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573F +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573G +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573H +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573I +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573J +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573K +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573L +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573M +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Koto-n.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K573R +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573S +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K573T +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K574A +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574B +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574C +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574D +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574E +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574F +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574G +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574H +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574I +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574J +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574K +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574L +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574M +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574R +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Weiß-W.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K574S + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K574T + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K575A + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575B + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575C + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575D + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575E + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Erle-E	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575F + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575G + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575H + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575I + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575J + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Eiche-A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575K + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575L + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575M + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575R + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K575S + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K575T + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.		
37K576A + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576B + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576C + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576D + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576E + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Erle-E	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576F + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576G + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576H + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576I + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576J + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Eiche-A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576K + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576L + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576M + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576R + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576S + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K576T + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K577	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K577A	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577B	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577C	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577D	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577E	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577F	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577G	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577H	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577I	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577J	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577K	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577L	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577M	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577R	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577S	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K577T	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K578A +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578B +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578C +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578D +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578E +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578F +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578G +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578H +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578I +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578J +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578K +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578L +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578M +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578R +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578S +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K578T +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579 +	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K579A +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Ei-hell	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K579B +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579C +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579D +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579E +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579F +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579G +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579H +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579I +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579J +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579K +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579L +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579M +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579R +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579S +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K579T +	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580 +	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.	
37K580A +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580B +	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Esche n.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K580C + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580D + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580E + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Erle-E	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580F + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580G + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580H + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580I + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580J + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Eiche-A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580K + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580L + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580M + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580R + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580S + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Schicht	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K580T + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K588 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter für eine Glaslichte einschließlich Verglasung.		
37K588A + Az Glaslichte B ohne Glasleiste	Glaslichte "B" passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL, AKZENT, IDEA, IMPULS, ohne Glasleisten. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588B + Az Glaslichte B+Glasleiste Standard	Glaslichte "B" mit Glasleiste Standard, lose, passend für Modell MARKANTA, KRISTALL, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588C + Az Glaslichte B+Glasleiste Softline/Stil		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Glaslichte "B" mit Glasleiste Softline oder Stil, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT. Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K588D +	Az Glaslichte B+Glasleiste Quadra-FB Glaslichte "B" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588E +	Az Glaslichte C ohne Glasleiste Glaslichte "C" passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL, AKZENT, IDEA, IMPULS, ohne Glasleisten. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588F +	Az Glaslichte C+Glasleiste Standard Glaslichte "C" mit Glasleiste Standard, lose, passend für Modell MARKANTA, KRISTALL, IDEA. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588G +	Az Glaslichte C+Glasleiste Softline/Stil Glaslichte "C" mit Glasleiste Softline oder Stil, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588H +	Az Glaslichte C+Glasleiste Quadra-FB Glaslichte "C" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588I +	Az Glaslichte O3+Glasleiste Quadra-FB Glaslichte "O3" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588J +	Az Glaslichte E+Glasleiste Quadra-FB Glaslichte "E" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588K +	Az Glaslichte EN+Glasleiste Quadra-FB Glaslichte "EN" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588L +	Az Glaslichte SB1+Glasleiste Quadra-FB Glaslichte "SB1" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588M +	Az Glaslichte R45+Glasleiste Quadra-FB Glaslichte "R45" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588N +	Az Glaslichte S5+Glasleiste Quadra-FB Glaslichte "S 5" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588O +	Az Glaslichte S6+Glasleiste Quadra-FB Glaslichte "S 6" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K588P + Az Glaslichte 29+Glasleiste Quadra-FB	Glaslichte "29" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588Q + Az Glaslichte 10+Glasleiste Quadra-FB	Glaslichte "10" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588R + Az Glaslichte FH+Glasleiste Quadra-FB	Glaslichte "FH" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588S + Az Glaslichte FO+Glasleiste Quadra-FB	Glaslichte "FO" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588T + Az Glaslichte S3+Glasleiste Quadra-FB	Glaslichte "S 3" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588U + Az Glaslichte S4+Glasleiste Quadra-FB	Glaslichte "S 4" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588V + Az Glaslichte 27+Glasleiste Quadra-FB	Glaslichte "27" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588W + Az Glaslichte A4+Glasleiste Quadra-FB	Glaslichte "A4" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP). Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588X + Az Glaslichte C6+Glasleiste Softline/Stil	Glaslichte "C6" glasteilend, mit Glasleiste Softline oder Stil, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K588Y + Az Glaslichte GA+Glasleiste Softline/Stil	Glaslichte "GA", mit Glasleiste Softline oder Stil, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K589 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter für eine flächenbündige Glaslichte einschließlich Verglasung.		
37K589A + Az Glaslichte EF flächenbündig	Glaslichte "EF" passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K589B + Az Glaslichte ENF flächenbündig	Glaslichte "ENF" passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K590 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter für eine zweiflügelige Ausführung (2flg.).		
37K590A + Az Innentür 2flg.furniert/Vollholz		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Türen furniert oder aus Vollholz, einschließlich Gegenfalz und Kantenriegel. Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K590B +	Az Innentür 2flg.lack./Schichtst./Laminat Für Türen farblackiert, mit Schichtstoffplatten oder mit Laminatoberfläche aus Vollholz, einschließlich Gegenfalz und Kantenriegel. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K590C +	Az Innentür 2flg.Ganzglas Für Ganglastüren, einschließlich Bohrungen für Gegenkasten und Feststellriegel. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K591 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentüren aller Art 39 mm dick, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.	
37K591A +	Az i-Türbl.39mm Furnierkante 3-seitig Für eine Furnierkante 3-seitig längsseitig beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K591B +	Az i-Türbl.39mm Hartholzeinleimer 3-seitig Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K591C +	Az i-Türbl.39mm Anleimer 3-seitig Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Anleimers: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K591D +	Az i-Türbl.39mm Starkkante Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers, Holzart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K591E +	Az i-Türbl.39mm Gießharzkante Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K591F +	Az i-Türbl.P-V-C-Kante Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke P-V-C-Kante, farblich zur Oberfläche passend. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K591H +	Az i-Türbl.Kante RAL lackiert Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K592 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte).	
37K592A +	Az i-Türbl.für Sonderformat (KNX) Gewünschte Größe (BxH): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (BxH): <input type="text"/>	KNX Stk
37K593 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe.	
37K593A +	Az Innentürblätter für Sonderbänder (KNX) Für Objekt-Sonderbänder. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K593B +	Az Innentürbl.f.Tectus Objektband Für Objektbänder, TECTUS 310 3D, anstatt von Standardbändern, abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K593C +	Az Innentürblätter für Sonderschloss Für ein Sonderschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K594 +	Oberblenden zu glatten Innentürblättern (i-T.gl.) mit Einlage aus Röhrenspan (RS), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz (ohne Beschläge), KUNEX OBERBLENDE-KRISTALL RS.	
37K594A +	Oberblende i-T.gl.KRISTALL RS Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/>	KNX Stk
37K595 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter aller Art und Standardgrößen, z.B. KUNEX Innentürblätter, für die Ausbildung als Schiebetür. Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf, mit beidseitig montiertem Muschelgriff M429 und Stirnziehgriff stirnseitig (in Messing poliert, verchromt oder chrom matt), ohne Schloss.	
37K595A +	Az i-Türbl.Schiebetürblatt (KNX) Ohne Schloss, KUNEX SCHIEBETÜR mit Muschelgriff M429. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K595B +	Az i-Türbl.Schiebetürblatt+Schloss (KNX) Mit BB-Bogenriegelschloss oder Springriegelschloss, KUNEX SCHIEBETÜR VERSPERRBAR. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K596 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Pendeltür, Kanten vierseitig ungefälzt, Kante stumpf gesoftet. Mit bandseitig zwei montierten Pendeltürbänder je Flügel, z.B. Schachermayer Nr. 283175, stahl vernickelt.	
37K596A +	Az i-Türbl.RS Pendeltür 1-flügelig (KNX) Einflügelige Pendeltür, KUNEX PENDELTÜR 1-flg.	KNX Stk
37K596B +	Az i-Türbl.RS Pendeltür 2-flügelig (KNX) Zweiflügelige Pendeltür, KUNEX PENDELTÜR 2-flg.	KNX Stk
37K597 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Türblätter ohne Unterschied der Größe und Art, für die Erstellung von Lüftungsschlitzen mit Gitter.	
37K597A +	Az i-Türbl.Lüftungsschlitz+Gitter 80/440 (KNX) 80/440 mm, Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K597B +	Az i-Türbl.Lüftungsschlitz+Gitter 51/216 (KNX) 51/216 mm, Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K598 +	Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.	
37K598A +	Az A-Tbl.f.Basic-/Design-Line Für eine Furnierung in KUNEX Furnierdesign-Standardmodellen (z.B. Idea, Casa, Focusi und so weiter), Gewünschtes Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37K598B + Az A-Tbl.f.Classic-Line KNX **Stk**

Für eine Furnierung und Aufleistung in KUNEX Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Lofer, Konotur, Graz und so weiter),

Gewünschtes Modell:

Betrifft Position:

37K598C + Az A-Tbl.f.Max-Kombination (KNX) KNX **Stk**

Betrifft Position:

Für eine Maxkombination:

37K599 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblatt glatt für Innentüren, ohne Unterschied der Größe und Art.

37K599A + Az i-T.für eine zweiflügelige Ausführung KNX **Stk**

Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz, Dichtung und zwei montierten Kantriegeln bei zweiflügeligen Türen.

Betrifft Position:

37K6 + Spezialtürblätter (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Feuerschutztürelemente:

Feuerschutztürelemente werden nur als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft. Nur ein geprüftes Element kann die ÜA-Kennzeichnung bekommen. Der Einbau der Zarge muss den Feuerschutzvorschriften entsprechen (Feuerschutzzargen in eigener ULG).

Strahlenschutztürelement:

Strahlenschutztürelemente werden als Element (Türblatt, Zarge, Beschlag) geprüft. Passende Zargen zum Strahlenschutztürblatt sind gesondert auszuschreiben.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen- Über- und Unterstocklichter werden mit Aufzählungen verrechnet.

Zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

- A: Eiche hell = Ei-hell
- B: Esche natur = Esche n.
- C: Buche gedämpft = Bu-ged.
- D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
- E: Erle geb.-EM = Erle-EM
- F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
- G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche
- H: Eiche-Polar = Ei-pol.
- I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
- J: Eiche geb.-A = Eiche A
- K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
- L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
- M: Koto natur = Koto n.
- N: Zebrano (Finline) = Zebrano
- O: Makassar = Makassar
- P: Teak (Finline) = Teak

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>Q: Lärche = Lärche R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W. S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn,, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam</p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Angebot-Bestellliste:</i> <i>Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.</i> <i>Türblätter für zweiflügelige Türen:</i> <i>Türblätter für zweiflügelige Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzählungsposition.</i> <i>Unterschiedlich furnierte Türblätter:</i> <i>Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzählungsposition auszuschreiben.</i> <i>Z.B.: Aufzählung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).</i></p> <p><u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i></p>									
37K600	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.									
37K600Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37K6	ZZZ								
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table> <p><i>Kommentar:</i> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i></p> <p>LB-Version: 22</p>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
37K601	+ Strahlenschutztürblatt mit Einfachfalz (EF), 43 mm dick (je nach Bleieinlage), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -3dB), Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser mit Bleieinlage 0,5 mm dick (Blei gesamt 1 mm), Kantenausführung mit Einleimer aus Hartholz, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX GAMMA 1 mm Strahlenschutztürblatt oder Gleichwertiges.									
37K601A	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk								
37K601B	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk								
37K601C	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk								
37K601D	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk								

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K601E	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Erle-Em. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601F	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601G	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601H	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601I	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601J	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601K	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601L	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601M	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601N	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601O	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601P	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601Q	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601R	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601S	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K601T	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602	+ Strahlenschutztürblatt mit Einfachfalz (EF), 44 mm dick (je nach Bleieinlage), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -3 dB), Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser mit Bleieinlage 1 mm dick (Blei gesamt 2 mm), Kantenausführung mit Einleimer aus Hartholz, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM Zylinderschloss mit Wechsel (bei Bleigleichwert > 2 mm DIN Schloss BKS 6043 PZ, Dorn 40 + 80 mm, Entfernung 72 mm, Drückernuss 8 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX GAMMA 2 mm Strahlenschutztürblatt oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K602A	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602B	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602C	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602D	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602E	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Erle-Em. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602F	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602G	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602H	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602I	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602J	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602K	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602L	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602M	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602N	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602O	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602P	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602Q	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602R	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K602S	+ GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K602T +	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603 +	Strahlenschutztürblatt mit Einfachfalz (EF), 45 mm dick (je nach Bleieinlage), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -3 dB), Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser mit Bleieinlage 1,5 mm dick (Blei gesamt 3 mm), Kantenausführung mit Einleimer aus Hartholz, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: DIN Schloss BKS 6043 PZ, Dorn 40 + 80 mm, Entfernung 72 mm, Drückernuss 8 mm, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX GAMMA 3 mm Strahlenschutztürblatt oder Gleichwertiges.	
37K603A +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603B +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603C +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603D +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603E +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Erle-Em. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603F +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603G +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603H +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603I +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603J +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603K +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603L +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603M +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603N +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603O +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K603P +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603Q +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603R +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603S +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K603T +	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K605 +	Türblatt für Nassräume, mit Einfachfalz (EF), 40 mm dick (+0,5/-1,5 mm Toleranz), Klimakategorie a (Kka), Innenlage und Mittellage aus wasserunempfindlichem Materialien, Rahmen aus wasserunempfindlichem Material, Deckplatte aus (MAX) Uni-Compactplatte 2 mm dick, beschichtet nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Bieters ohne Aufpreis (Preisg.1), Kantenausführung foliert, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beslag: ÖNORM Zylinderschloss mit Wechsel, Bandoberteile ANUBA 3.10, 16 mm, zweiteilig, z.B. KUNEX ATLANTIS oder Gleichwertiges.	
37K605A +	ATLANTIS Nassber.EF Kka Preisg.1 UNI-pl.2mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K607 +	Türblatt für Feuchträume, mit Einfachfalz (EF), 41 mm dick (+0,5/-1,5 mm Toleranz), Klimakategorie a (Kka), Innenlage und Mittellage aus Röhrenspan, Rahmen aus wasserunempfindlichem Material, Deckplatte aus Spezialhartfaser, beschichtet mit (MAX) Uni-Compactplatte 1 mm dick, beschichtet nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Bieters ohne Aufpreis (Preisg.1), Kantenausführung foliert, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beslag: ÖNORM Zylinderschloss mit Wechsel, Bandoberteile ANUBA 3.10, 16 mm, zweiteilig, z.B. KUNEX POESEIDON oder Gleichwertiges.	
37K607A +	POESEIDON Feuchtber.EF KkaPreisg.1UNI-pl1mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K611 +	Krankenzimmer-Eingangstürblatt, mit Einfachfalz (EF), ca. 44 mm dick, Klimakategorie a (Kka), Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz, schlossseitig an der Türkante ein U-förmiges Edelstahlprofil als Kantenschutz, Überdeckung an der Türfläche ca. 8 mm, bündig bis 0,5 mm vorstehend zur Türoberfläche eingefräst, Edelstahlqualität Wnr. 1.4301, Blechdicke 1,5 mm, zweimal gekantet, mit 6 bis 8 Edelstahlsenkkopfschrauben fixiert oder verklebt. Edelstahlsockelblech: Edelstahlqualität Wnr. 1.4301, Sockelhöhe ca. 95 mm, Blechdicke 1 mm, bündig mit der Türblattoberfläche eingelassen, mit 6 bis 8 Edelstahlsenkkopfschrauben fixiert oder verklebt. Besläge: ÖNORM-Zylinderschloss mit verstärkter Ausführung (z.B. Serie 400), drei Stück Objektbänder, z.B. KUNEX AMBULANZ oder Gleichwertiges.	
37K611A +	AMBULANZ EF Kka 38dB Schichtstoff 1mm Mit Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K611B +	AMBULANZ EF Kka 42 dB Schichtstoff 1mm Mit Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
	Kommentar: Krankenzimmertürblätter mit T30 und/oder mit Strahlenschutz sind frei zu formulieren.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K612	<p>+ Krankenzimmer-Eingangstürblatt, stumpf einschlagend (stumpf), ca. 44 mm dick, Klimakategorie a (Kka), Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz, schlossseitig an der Türkante ein U-förmiges Edelstahlprofil als Kantenschutz, Überdeckung an der Türfläche ca. 8 mm, bündig bis 0,5 mm vorstehend zur Türoberfläche eingefräst, Edelstahlqualität Wnr. 1.4301, Blechdicke 1,5 mm, zweimal gekantet, mit 6 bis 8 Edelstahlsenkkopfschrauben fixiert oder verklebt. Edelstahlsockelblech: Edelstahlqualität Wnr. 1.4301, Sockelhöhe ca. 95 mm, Blechdicke 1 mm, bündig mit der Türblattoberfläche eingelassen, mit 6 bis 8 Edelstahlsenkkopfschrauben fixiert oder verklebt. Beschläge: ÖNORM-Zylinderschloss mit verstärkter Ausführung (z.B. Serie 400), drei Stück Objektbänder, z.B. KUNEX AMBULANZ stumpf oder Gleichwertiges.</p>	
37K612A	<p>+ AMBULANZ stumpf Kka 38dB Schichtstoff 1mm</p> <p>Mit Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K612B	<p>+ AMBULANZ stumpf Kka 42 dB Schichtstoff 1mm</p> <p>Mit Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>Kommentar: Krankenzimmertürblätter mit T30 und/oder mit Strahlenschutz sind frei zu formulieren.</p>	KNX Stk

37K7 + Holzzargen, Massivrahmenstöcke (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Holzzargen:

Wenn nicht anders angegeben, werden Holzzargen geliefert und in vorhandene Aussparungen montiert. In die Einheitspreise ist das Befestigen einschließlich aller Befestigungsmittel und das Liefern und Einlegen der Anschlagsdichtungen einkalkuliert. Dichtungen im Bodenbereich werden gesondert verrechnet.

Holzumfassungszargen für Innentüren:

Wenn nicht anders angegeben, sind Holzumfassungszargen mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen sowie zwei Stück beigelegten Bandunterteilen im eingehängten Zustand justierbar, ausgeführt.

Innentürzargen, Stocklichten:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die Norm-Standardlichten 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm. Andere Stocklichten werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Bestellmaß (Bm) der Holzumfassungszarge:

BmA: 90, 110, 130, 150, 170 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 80 bis 180 mm.
BmB: 190, 210, 225, 240, 260, 275, 295 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 180 bis 305 mm.
BmC: 315, 335, 355, 375, 395 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 305 bis 405 mm.

Oberflächenausführungen der Zargen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell
B: Esche natur = Esche n.
C: Buche gedämpft = Bu-ged.
D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
E: Erle geb.-EM = Erle-EM
F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche
H: Eiche-Polar = Ei-pol.
I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
J: Eiche geb.-A = Eiche A
K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
M: Koto natur = Koto n.
N: Zebrano (Finline) = Zebrano
O: Makassar = Makassar
P: Teak (Finline) = Teak
Q: Lärche = Lärche
R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.
S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht
T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Durchgangszargen:

Für Durchgangszargen sind keine gesonderten Positionen vorgesehen. Sie entsprechen preislich den Innentürzargen.

Zargen für Doppeltüren:

Zargen für Doppeltüren sind wie für zwei einzelne Türelemente zu bestellen.

Feuerschutztüren und -zargen EI30, Rauchschutzabschlüsse E30:

Feuerschutztüren EI30 erfüllen auch die Anforderungen der ÖNORM B 3855 für rauchdichte 1- oder 2-flügelige Türen. Der Rauchabschluss gemäß dieser Norm besteht aus Türblatt, Türstock oder Zarge, Schließmitteln, Beschlägen, Dichtungen, Verglasungen, dem Einbau und der angrenzenden Wand.

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse des Angebotes differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite und so weiter) bestellt werden.

Unterschiedlich furnierte Zargen:

Unterschiedlich furnierte Zargen sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszuschreiben. Z.B.: Aufzahlung auf die Position Holzzarge für Wohnungseingangs- und Abschlusstüren mit Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Falzverkleidungsseite für ein unterschiedliches Furnier auf der Zierverkleidungsseite mit Mahagoni (MA).

Betrifft Position: _ _ _

Türen ohne Falzausbildung:

Wenn nicht anders angegeben, werden Türen und Zargen mit einer Falzausbildung angeboten. Werden stumpf einschlagende Türen verlangt, müssen die dazugehörigen Zargen oder Stöcke gesondert ausgeschrieben werden.

Türen mit erhöhten Anforderungen:

Für Türabschlüsse mit erhöhten Anforderungen wie T 30 oder einbruchhemmend (EH) sind zueinander passende Türblätter und Holzzargen auszuschreiben. Werden Türblätter in vorhandene Stahlzargen montiert, ist darauf zu achten, dass die Zargen den Anforderungen an den Türabschluss entsprechen und als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft wurden.

Rauchabschlüsse:

Rauchabschlüsse R30 sind nur in Durchgängen zwischen Räumen mit sehr geringer Brandbelastung zulässig.

Rauchabschlüsse bieten keinen Schutz gegen das Durchdringen von Strahlungswärme (Verglasung!). Die Türblätter müssen 3 Bänder aufweisen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K700 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37K700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37K7

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37K701 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 75mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E oder Gleichwertiges.	
37K701C + FZ-EF 2E BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701D + FZ-EF 2E BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701F + FZ-EF 2E BmA Nuss natur	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701G + FZ-EF 2E BmA Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701H + FZ-EF 2E BmA Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701I + FZ-EF 2E BmA Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701J + FZ-EF 2E BmA Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701K + FZ-EF 2E BmA Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701L + FZ-EF 2E BmA Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701M + FZ-EF 2E BmA Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701N + FZ-EF 2E BmA Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701O + FZ-EF 2E BmA Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701P + FZ-EF 2E BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701Q + FZ-EF 2E BmA Lärche	Bestellmaß BmA, nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K701Z + FZ-EF 2E BmA Aluminium	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E oder Gleichwertiges.	
37K702C + FZ-EF 2E BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K702D +	FZ-EF 2E BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702F +	FZ-EF 2E BmB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702G +	FZ-EF 2E BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702H +	FZ-EF 2E BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702I +	FZ-EF 2E BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702J +	FZ-EF 2E BmB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702K +	FZ-EF 2E BmB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702L +	FZ-EF 2E BmB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702M +	FZ-EF 2E BmB Koto-n. Bestellmaß BmA, nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702N +	FZ-EF 2E BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702O +	FZ-EF 2E BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702P +	FZ-EF 2E BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702Q +	FZ-EF 2E BmB Lärche Bestellmaß BmA, nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K702Z +	FZ-EF 2E BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E oder Gleichwertiges.	
37K703C +	FZ-EF 2E BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703D +	FZ-EF 2E BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703F +	FZ-EF 2E BmC Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K703G +	FZ-EF 2E BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703H +	FZ-EF 2E BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703I +	FZ-EF 2E BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703J +	FZ-EF 2E BmC Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703K +	FZ-EF 2E BmC Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703L +	FZ-EF 2E BmC Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703M +	FZ-EF 2E BmC Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703N +	FZ-EF 2E BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703O +	FZ-EF 2E BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703P +	FZ-EF 2E BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703Q +	FZ-EF 2E BmC Lärche Bestellmaß BmA, nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K703Z +	FZ-EF 2E BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/SS oder Gleichwertiges.	
37K704C +	FZ-EF 2E/SS BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704D +	FZ-EF 2E/SS BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704F +	FZ-EF 2E/SS BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704G +	FZ-EF 2E/SS BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704H +	FZ-EF 2E/SS BmA Ei-pol Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K704I	+ FZ-EF 2E/SS BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704J	+ FZ-EF 2E/SS BmA Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704K	+ FZ-EF 2E/SS BmA Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704L	+ FZ-EF 2E/SS BmA Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704M	+ FZ-EF 2E/SS BmA Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704N	+ FZ-EF 2E/SS BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704O	+ FZ-EF 2E/SS BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704P	+ FZ-EF 2E/SS BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704Q	+ FZ-EF 2E/SS BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K704Z	+ FZ-EF 2E/SS BmA Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/SS oder Gleichwertiges.	
37K705C	+ FZ-EF 2E/SS BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705D	+ FZ-EF 2E/SS BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705F	+ FZ-EF 2E/SS BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705G	+ FZ-EF 2E/SS BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705H	+ FZ-EF 2E/SS BmB Ei-pol Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705I	+ FZ-EF 2E/SS BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705J	+ FZ-EF 2E/SS BmB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705K	+ FZ-EF 2E/SS BmB Fi-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K705L + FZ-EF 2E/SS BmB Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705M + FZ-EF 2E/SS BmB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705N + FZ-EF 2E/SS BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705O + FZ-EF 2E/SS BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705P + FZ-EF 2E/SS BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705Q + FZ-EF 2E/SS BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K705Z + FZ-EF 2E/SS BmB Aluminium	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/SS oder Gleichwertiges.	
37K706C + FZ-EF 2E/SS BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706D + FZ-EF 2E/SS BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706F + FZ-EF 2E/SS BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706G + FZ-EF 2E/SS BmC Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706H + FZ-EF 2E/SS BmC Ei-pol	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706I + FZ-EF 2E/SS BmC Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706J + FZ-EF 2E/SS BmC Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706K + FZ-EF 2E/SS BmC Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706L + FZ-EF 2E/SS BmC Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706M + FZ-EF 2E/SS BmC Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K706N +	FZ-EF 2E/SS BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706O +	FZ-EF 2E/SS BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706P +	FZ-EF 2E/SS BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706Q +	FZ-EF 2E/SS BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K706Z +	FZ-EF 2E/SS BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS). Beschlüge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/VS oder Gleichwertiges.	
37K707C +	FZ-EF 2E/VS BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707D +	FZ-EF 2E/VS BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707F +	FZ-EF 2E/VS BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707G +	FZ-EF 2E/VS BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707H +	FZ-EF 2E/VS BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707I +	FZ-EF 2E/VS BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707J +	FZ-EF 2E/VS BmA Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707K +	FZ-EF 2E/VS BmA Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707L +	FZ-EF 2E/VS BmA Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707M +	FZ-EF 2E/VS BmA Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707N +	FZ-EF 2E/VS BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707O +	FZ-EF 2E/VS BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K707P + FZ-EF 2E/VS BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K707Q + FZ-EF 2E/VS BmA Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708 + FZ-EF 2E/VS BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708D + FZ-EF 2E/VS BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708F + FZ-EF 2E/VS BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708G + FZ-EF 2E/VS BmB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708H + FZ-EF 2E/VS BmB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708I + FZ-EF 2E/VS BmB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708J + FZ-EF 2E/VS BmB Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708K + FZ-EF 2E/VS BmB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708L + FZ-EF 2E/VS BmB Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708M + FZ-EF 2E/VS BmB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708N + FZ-EF 2E/VS BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708O + FZ-EF 2E/VS BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708P + FZ-EF 2E/VS BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K708Q + FZ-EF 2E/VS BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

**37K709 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS).
Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/VS oder Gleichwertiges.**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/VS oder Gleichwertiges.	
37K709C + FZ-EF 2E/VS BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709D + FZ-EF 2E/VS BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709F + FZ-EF 2E/VS BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709G + FZ-EF 2E/VS BmC Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709H + FZ-EF 2E/VS BmC Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709I + FZ-EF 2E/VS BmC Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709J + FZ-EF 2E/VS BmC Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709K + FZ-EF 2E/VS BmC Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709L + FZ-EF 2E/VS BmC Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709M + FZ-EF 2E/VS BmC Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709N + FZ-EF 2E/VS BmC Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709O + FZ-EF 2E/VS BmC Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709P + FZ-EF 2E/VS BmC Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K709Q + FZ-EF 2E/VS BmC Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E oder Gleichwertiges.	
37K710A + FZ-EF 23E BmA Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710B + FZ-EF 23E BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K710C +	FZ-EF 23E BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710D +	FZ-EF 23E BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710E +	FZ-EF 23E BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710F +	FZ-EF 23E BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710G +	FZ-EF 23E BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710H +	FZ-EF 23E BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710N +	FZ-EF 23E BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710O +	FZ-EF 23E BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710P +	FZ-EF 23E BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K710Q +	FZ-EF 23E BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E oder Gleichwertiges.	
37K711A +	FZ-EF 23E BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711B +	FZ-EF 23E BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711C +	FZ-EF 23E BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711D +	FZ-EF 23E BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711E +	FZ-EF 23E BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711F +	FZ-EF 23E BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711G +	FZ-EF 23E BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K711H +	FZ-EF 23E BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711N +	FZ-EF 23E BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711O +	FZ-EF 23E BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711P +	FZ-EF 23E BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K711Q +	FZ-EF 23E BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E oder Gleichwertiges.	
37K712A +	FZ-EF 23E BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712B +	FZ-EF 23E BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712C +	FZ-EF 23E BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712D +	FZ-EF 23E BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712E +	FZ-EF 23E BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712F +	FZ-EF 23E BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712G +	FZ-EF 23E BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712H +	FZ-EF 23E BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712N +	FZ-EF 23E BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712O +	FZ-EF 23E BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712P +	FZ-EF 23E BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K712Q +	FZ-EF 23E BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K713	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/SS oder Gleichwertiges.	
37K713A	+ FZ-EF 23E/SS BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713B	+ FZ-EF 23E/SS BmA Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713C	+ FZ-EF 23E/SS BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713D	+ FZ-EF 23E/SS BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713E	+ FZ-EF 23E/SS BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713F	+ FZ-EF 23E/SS BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713G	+ FZ-EF 23E/SS BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713H	+ FZ-EF 23E/SS BmA Ei-pol Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713N	+ FZ-EF 23E/SS BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713O	+ FZ-EF 23E/SS BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713P	+ FZ-EF 23E/SS BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K713Q	+ FZ-EF 23E/SS BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/SS oder Gleichwertiges.	
37K714A	+ FZ-EF 23E/SS BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714B	+ FZ-EF 23E/SS BmB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714C	+ FZ-EF 23E/SS BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714D	+ FZ-EF 23E/SS BmB Ah-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K714E + FZ-EF 23E/SS BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714F + FZ-EF 23E/SS BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714G + FZ-EF 23E/SS BmB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714H + FZ-EF 23E/SS BmB Ei-pol	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714N + FZ-EF 23E/SS BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714O + FZ-EF 23E/SS BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714P + FZ-EF 23E/SS BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K714Q + FZ-EF 23E/SS BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmC z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/SS oder Gleichwertiges.		
37K715A + FZ-EF 23E/SS BmC Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715B + FZ-EF 23E/SS BmC Esche n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715C + FZ-EF 23E/SS BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715D + FZ-EF 23E/SS BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715E + FZ-EF 23E/SS BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715F + FZ-EF 23E/SS BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715G + FZ-EF 23E/SS BmC Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715H + FZ-EF 23E/SS BmC Ei-pol	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715N + FZ-EF 23E/SS BmC Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K7150 + FZ-EF 23E/SS BmC Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715P + FZ-EF 23E/SS BmC Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K715Q + FZ-EF 23E/SS BmC Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-6R oder Gleichwertiges.		
37K716A + FZ-EF 6R BmA Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716B + FZ-EF 6R BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716C + FZ-EF 6R BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716D + FZ-EF 6R BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716E + FZ-EF 6R BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716F + FZ-EF 6R BmA Nuss natur	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716I + FZ-EF 6R BmA Ei-berg	CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716R + FZ-EF 6R BmA Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716T + FZ-EF 6R BmA CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716U + FZ-EF 6R BmA F-Ahorn	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716V + FZ-EF 6R BmA C-Landbuche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716W + FZ-EF 6R BmA C-Bergahorn	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K716Y + FZ-EF 6R BmA F-Buche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

37K717 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern,		
--	--	--

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-6R oder Gleichwertiges.	
37K717A + FZ-EF 6R BmB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717B + FZ-EF 6R BmB Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717C + FZ-EF 6R BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717D + FZ-EF 6R BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717E + FZ-EF 6R BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717F + FZ-EF 6R BmB Nuss natur	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717I + FZ-EF 6R BmB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717R + FZ-EF 6R BmB Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717T + FZ-EF 6R BmB CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717U + FZ-EF 6R BmB F-Ahorn	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717V + FZ-EF 6R BmB C-Landbuche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717W + FZ-EF 6R BmB C-Bergahorn	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K717Y + FZ-EF 6R BmB F-Buche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-6R oder Gleichwertiges.		
37K718A + FZ-EF 6R BmC Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718B + FZ-EF 6R BmC Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718C + FZ-EF 6R BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K718D +	FZ-EF 6R BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718E +	FZ-EF 6R BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718F +	FZ-EF 6R BmC Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718I +	FZ-EF 6R BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718R +	FZ-EF 6R BmC Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718T +	FZ-EF 6R BmC CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718U +	FZ-EF 6R BmC F-Ahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718V +	FZ-EF 6R BmC C-Landbuche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718W +	FZ-EF 6R BmC C-Bergahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K718Y +	FZ-EF 6R BmC F-Buche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K719	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/SS oder Gleichwertiges.	
37K719A +	FZ-EF 6R/SS BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K719B +	FZ-EF 6R/SS BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K719C +	FZ-EF 6R/SS BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K719D +	FZ-EF 6R/SS BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K719E +	FZ-EF 6R/SS BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K719F +	FZ-EF 6R/SS BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K719I +	FZ-EF 6R/SS BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
37K719R +	FZ-EF 6R/SS BmA Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K719T +	FZ-EF 6R/SS BmA CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K720 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/SS oder Gleichwertiges.	
37K720A +	FZ-EF 6R/SS BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K720B +	FZ-EF 6R/SS BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K720C +	FZ-EF 6R/SS BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K720D +	FZ-EF 6R/SS BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K720E +	FZ-EF 6R/SS BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K720F +	FZ-EF 6R/SS BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K720I +	FZ-EF 6R/SS BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K720R +	FZ-EF 6R/SS BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K720T +	FZ-EF 6R/SS BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K721 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breitem Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/SS oder Gleichwertiges.	
37K721A +	FZ-EF 6R/SS BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K721B +	FZ-EF 6R/SS BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K721C +	FZ-EF 6R/SS BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K721D +	FZ-EF 6R/SS BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K721E +	FZ-EF 6R/SS BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K721F +	FZ-EF 6R/SS BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K721I +	FZ-EF 6R/SS BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K721R +	FZ-EF 6R/SS BmC Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K721T +	FZ-EF 6R/SS BmC CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K722	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS). Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/VS oder Gleichwertiges.	
37K722A +	FZ-EF 6R/VS BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K722B +	FZ-EF 6R/VS BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K722C +	FZ-EF 6R/VS BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K722D +	FZ-EF 6R/VS BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K722E +	FZ-EF 6R/VS BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K722F +	FZ-EF 6R/VS BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K722R +	FZ-EF 6R/VS BmA Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K722T +	FZ-EF 6R/VS BmA CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K723	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS). Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/VS oder Gleichwertiges.	
37K723A +	FZ-EF 6R/VS BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K723B +	FZ-EF 6R/VS BmB Esche-n.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K723C + FZ-EF 6R/VS BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K723D + FZ-EF 6R/VS BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K723E + FZ-EF 6R/VS BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K723F + FZ-EF 6R/VS BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K723R + FZ-EF 6R/VS BmB Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K723T + FZ-EF 6R/VS BmB CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K724 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS). Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/VS oder Gleichwertiges.		
37K724A + FZ-EF 6R/VS BmC Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K724B + FZ-EF 6R/VS BmC Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K724C + FZ-EF 6R/VS BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K724D + FZ-EF 6R/VS BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K724E + FZ-EF 6R/VS BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K724F + FZ-EF 6R/VS BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K724R + FZ-EF 6R/VS BmC Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K724T + FZ-EF 6R/VS BmC CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K731 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R oder Gleichwertiges.		
37K731A + FZ-EF 14R BmA Weiß-S		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K731B + FZ-EF 14R BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K731C + FZ-EF 14R BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K731D + FZ-EF 14R BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K731E + FZ-EF 14R BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K732 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R oder Gleichwertiges.		
37K732A + FZ-EF 14R BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K732B + FZ-EF 14R BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K732C + FZ-EF 14R BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K732D + FZ-EF 14R BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K732E + FZ-EF 14R BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K733 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R oder Gleichwertiges.		
37K733A + FZ-EF 14R BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K733B + FZ-EF 14R BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K733C + FZ-EF 14R BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K733D + FZ-EF 14R BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K733E + FZ-EF 14R BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K734 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet,		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/SS oder Gleichwertiges.	
37K734A + FZ-EF 14R/SS BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K734B + FZ-EF 14R/SS BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K734C + FZ-EF 14R/SS BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K734D + FZ-EF 14R/SS BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K734E + FZ-EF 14R/SS BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K735 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/SS oder Gleichwertiges.		
37K735A + FZ-EF 14R/SS BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K735B + FZ-EF 14R/SS BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K735C + FZ-EF 14R/SS BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K735D + FZ-EF 14R/SS BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K735E + FZ-EF 14R/SS BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K736 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/SS oder Gleichwertiges.		
37K736A + FZ-EF 14R/SS BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K736B + FZ-EF 14R/SS BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K736C + FZ-EF 14R/SS BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K736D + FZ-EF 14R/SS BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K736E + FZ-EF 14R/SS BmC Sonderlackierung		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K737	<p>+</p> <p>Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-24R oder Gleichwertiges.</p>	
37K737A	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K737B	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K737C	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K737D	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K737E	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K738	<p>+</p> <p>Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-24R oder Gleichwertiges.</p>	
37K738A	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K738B	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K738C	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K738D	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K738E	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K739	<p>+</p> <p>Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-24R oder Gleichwertiges.</p>	
37K739A	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K739B	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K739C	<p>+</p> <p>FZ-EF 24R BmC Cemefarben</p>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K739D + FZ-EF 24R BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K739E + FZ-EF 24R BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K740 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/SS oder Gleichwertiges.		
37K740A + FZ-EF 24R/SS BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K740B + FZ-EF 24R/SS BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K740C + FZ-EF 24R/SS BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K740D + FZ-EF 24R/SS BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K740E + FZ-EF 24R/SS BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K741 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/SS oder Gleichwertiges.		
37K741A + FZ-EF 24R/SS BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K741B + FZ-EF 24R/SS BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K741C + FZ-EF 24R/SS BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K741D + FZ-EF 24R/SS BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K741E + FZ-EF 24R/SS BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K742 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/SS oder Gleichwertiges.		
37K742A + FZ-EF 24R/SS BmC Weiß-S		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K742B + FZ-EF 24R/SS BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K742C + FZ-EF 24R/SS BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K742D + FZ-EF 24R/SS BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K742E + FZ-EF 24R/SS BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K743 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ EF/26R oder Gleichwertiges.		
37K743R + FZ-EF 26R BmA Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K744 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ EF/26R oder Gleichwertiges.		
37K744R + FZ-EF 26R BmB Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K745 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ EF/26R oder Gleichwertiges.		
37K745R + FZ-EF 26R BmC Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K746 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/SS oder Gleichwertiges.		
37K746R + FZ-EF 26R/SS BmA Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K747 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/SS oder Gleichwertiges.		
37K747R + FZ-EF 26R/SS BmB Weiß-W		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K751	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/2E oder Gleichwertiges.	
37K751C	+ FZ-DF 2E BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751D	+ FZ-DF 2E BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751F	+ FZ-DF 2E BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751G	+ FZ-DF 2E BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751H	+ FZ-DF 2E BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751I	+ FZ-DF 2E BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751J	+ FZ-DF 2E BmA Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751K	+ FZ-DF 2E BmA Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751L	+ FZ-DF 2E BmA Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751M	+ FZ-DF 2E BmA Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751N	+ FZ-DF 2E BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751O	+ FZ-DF 2E BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751P	+ FZ-DF 2E BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751Q	+ FZ-DF 2E BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751R	+ FZ-DF 2E BmA Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K751Z	+ FZ-DF 2E BmA Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/2E oder Gleichwertiges.</p>	
37K752C + FZ-DF 2E BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752D + FZ-DF 2E BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752F + FZ-DF 2E BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752G + FZ-DF 2E BmB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752H + FZ-DF 2E BmB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752I + FZ-DF 2E BmB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752J + FZ-DF 2E BmB Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752K + FZ-DF 2E BmB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752L + FZ-DF 2E BmB Mah-N	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752M + FZ-DF 2E BmB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752N + FZ-DF 2E BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752O + FZ-DF 2E BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752P + FZ-DF 2E BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752Q + FZ-DF 2E BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K752Z + FZ-DF 2E BmB Aluminium	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten eckig (2E),	<p>Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.</p> <p>Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/2E oder Gleichwertiges.</p>	
37K753C + FZ-DF 2E BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K753D +	FZ-DF 2E BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753F +	FZ-DF 2E BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753G +	FZ-DF 2E BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753H +	FZ-DF 2E BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753I +	FZ-DF 2E BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753J +	FZ-DF 2E BmC Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753K +	FZ-DF 2E BmC Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753L +	FZ-DF 2E BmC Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753M +	FZ-DF 2E BmC Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753N +	FZ-DF 2E BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753O +	FZ-DF 2E BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753P +	FZ-DF 2E BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753Q +	FZ-DF 2E BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K753Z +	FZ-DF 2E BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/23E oder Gleichwertiges.	
37K754A +	FZ-DF 23E BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754B +	FZ-DF 23E BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754C +	FZ-DF 23E BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K754D +	FZ-DF 23E BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754E +	FZ-DF 23E BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754F +	FZ-DF 23E BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754G +	FZ-DF 23E BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754H +	FZ-DF 23E BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754N +	FZ-DF 23E BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754O +	FZ-DF 23E BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754P +	FZ-DF 23E BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K754Q +	FZ-DF 23E BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/23E oder Gleichwertiges.	
37K755A +	FZ-DF 23E BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755B +	FZ-DF 23E BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755C +	FZ-DF 23E BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755D +	FZ-DF 23E BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755E +	FZ-DF 23E BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755F +	FZ-DF 23E BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755G +	FZ-DF 23E BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755H +	FZ-DF 23E BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K755N + FZ-DF 23E BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755O + FZ-DF 23E BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755P + FZ-DF 23E BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K755Q + FZ-DF 23E BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756 + FZ-DF 23E BmC Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756B + FZ-DF 23E BmC Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756C + FZ-DF 23E BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756D + FZ-DF 23E BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756E + FZ-DF 23E BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756F + FZ-DF 23E BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756G + FZ-DF 23E BmC Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756H + FZ-DF 23E BmC Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756N + FZ-DF 23E BmC Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756O + FZ-DF 23E BmC Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756P + FZ-DF 23E BmC Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K756Q + FZ-DF 23E BmC Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

37K757 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/23E oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/6R oder Gleichwertiges.	
37K757A + FZ-DF 6R BmA Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K757B + FZ-DF 6R BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K757C + FZ-DF 6R BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K757D + FZ-DF 6R BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K757E + FZ-DF 6R BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K757F + FZ-DF 6R BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K757I + FZ-DF 6R BmA Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K757R + FZ-DF 6R BmA Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K757T + FZ-DF 6R BmA CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K758 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/6R oder Gleichwertiges.	
37K758A + FZ-DF 6R BmB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K758B + FZ-DF 6R BmB Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K758C + FZ-DF 6R BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K758D + FZ-DF 6R BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K758E + FZ-DF 6R BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K758F + FZ-DF 6R BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K758I + FZ-DF 6R BmB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K758R	+ FZ-DF 6R BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K758T	+ FZ-DF 6R BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K759	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/6R oder Gleichwertiges.	
37K759A	+ FZ-DF 6R BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K759B	+ FZ-DF 6R BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K759C	+ FZ-DF 6R BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K759D	+ FZ-DF 6R BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K759E	+ FZ-DF 6R BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K759F	+ FZ-DF 6R BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K759I	+ FZ-DF 6R BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K759R	+ FZ-DF 6R BmC Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K759T	+ FZ-DF 6R BmC CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K763	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/14R oder Gleichwertiges.	
37K763A	+ FZ-DF 14R BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K763B	+ FZ-DF 14R BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K763C	+ FZ-DF 14R BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K763D	+ FZ-DF 14R BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K763E + FZ-DF 14R BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K764 + FZ-DF 14R BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K764B + FZ-DF 14R BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K764C + FZ-DF 14R BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K764D + FZ-DF 14R BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K764E + FZ-DF 14R BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K765 + FZ-DF 14R BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K765B + FZ-DF 14R BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K765C + FZ-DF 14R BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K765D + FZ-DF 14R BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K765E + FZ-DF 14R BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K766 + FZ-DF 24R BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K766B + FZ-DF 24R BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K766C + FZ-DF 24R BmA Cremefarben		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K766D +	FZ-DF 24R BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K766E +	FZ-DF 24R BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K767 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/24R oder Gleichwertiges.	
37K767A +	FZ-DF 24R BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K767B +	FZ-DF 24R BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K767C +	FZ-DF 24R BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K767D +	FZ-DF 24R BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K767E +	FZ-DF 24R BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K768 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/24R oder Gleichwertiges.	
37K768A +	FZ-DF 24R BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K768B +	FZ-DF 24R BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K768C +	FZ-DF 24R BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K768D +	FZ-DF 24R BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K768E +	FZ-DF 24R BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K769 +	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/26R oder Gleichwertiges.	
37K769R +	FZ-DF 26R BmA Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K770	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/26R oder Gleichwertiges.	
37K770R	+ FZ-DF 26R BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K771	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/26R oder Gleichwertiges.	
37K771R	+ FZ-DF 26R BmC Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K787	+ Aufzählung (Az) auf Anschlagschiene	
37K787A	+ Az auf Niveau-Ausgleichsprofil thermisch getr. Bodenschwelle Niveau - Ausgleichsprofil mit thermisch getrennter Bodenschiene. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K787B	+ Az auf Renovierungs Bodenschwelle m Niveau-Ausgleichsprofil Renovierungs-Bodenschwelle mit Niveau - Ausgleichsprofil kombinierbar. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K788	+ Aufzählung (Az) auf Blindstock	
37K788A	+ Az auf Blindstock 65x35 mm, bis 65 mm Bodeneinstand massiv Auf Blindstock 65 x 35 mm, bis 65 mm Bodeneinstand massiv, ab 65 mm gefälzt und mit OSB-Platte verschraubt. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K789	+ Aufzählung (Az) auf Abdeckleisten	
37K789A	+ Az auf Abdeckleisten einseitig, Breite 30 mm Auf einseitige Abdeckleisten, Breite 30 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K789B	+ Az auf Abdeckleisten beidseitig, Breite 30 mm Auf beidseitige Abdeckleisten, Breite 30 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX Stk
37K790	+ Massiv Rahmenstock für Laubeneingangstüren aus Hartholz (H-holz), mit Doppelfalz (DF), mit verstärktem Schließblech, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF oder Gleichwertiges.	
37K790A	+ Massiv Rahmenstock H-Holz DF roh Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K790B	+ Massiv Rahmenstock H-Holz DF weiß lack. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K792	+ Feuerschutz massiv Rahmenstock für Laubeneingangstüren aus Eiche, mit Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, mit verstärktem Schließblech, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K792A +	Massiv Rahmenstock H-Holz DF EI30 roh Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K792B +	Massiv Rahmenstock H-Holz DF EI30 weiß lack Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K794 +	Einbruchhemmender massiv Rahmenstock für Laubeneingangstüren aus Hartholz (H-holz), mit Doppelfalz, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), mit verstärktem Schließblech, einbruchhemmend montiert, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EH2 oder Gleichwertiges.	
37K794A +	Massiv Rahmenstock H-holz DF EH2 roh Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K794B +	Massiv Rahmenstock H-holz DF EH2 weiß lack. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K795 +	Einbruchhemmender massiv Rahmenstock mit Feuerschutz, für Laubeneingangstüren aus Eiche, mit Doppelfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), mit verstärktem Schließblech, einbruchhemmend montiert, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EI 30, E 30 EH2 oder Gleichwertiges.	
37K795A +	Massiv Rahmenstock Eiche DF EI30 EH2 roh Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K795B +	MassivRahmenstock Eiche DF EI30 EH2weißlack Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K796 +	Einbruchhemmender massiv Rahmenstock für Laubeneingangstüren aus Hartholz (H-holz), mit Doppelfalz, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), mit verstärktem Schließblech, einbruchhemmend montiert, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EH3 oder Gleichwertiges.	
37K796A +	Massiv Rahmenstock H-holz DF EH3 roh Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K796B +	Massiv Rahmenstock H-holz DF EH3 weiß lack. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K797 +	Einbruchhemmender massiv Rahmenstock mit Feuerschutz, für Laubeneingangstüren aus Eiche, mit Doppelfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), mit verstärktem Schließblech, einbruchhemmend montiert, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EI 30, E 30 EH3 oder Gleichwertiges.	
37K797A +	Massiv Rahmenstock Eiche DF EI30 EH3 roh Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K797B +	MassivRahmenstock Eiche DF EI30 EH3weißlack Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K798 +	Feuerschutz massiv Blendrahmen aus Buche mit Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, mit verstärktem Schließblech, für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, roh belassen oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 600 - 1000 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV BLENDRAHMEN EF EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K798A +	Massiv Blendrahmen EF EI30 Buche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K798B +	Massiv Blendrahmen EF EI30 Buche roh	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K798C +	Massiv Blendrahmen EF EI30 weiss lack.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

37K8 + Holzzargen, Feuer-Einbruchhemmend (KUNEX)

Version: 2017-06

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Holzzargen:

Wenn nicht anders angegeben, werden Holzzargen geliefert und in vorhandene Aussparungen montiert. In die Einheitspreise ist das Befestigen einschließlich aller Befestigungsmittel und das Liefern und Einlegen der Anschlagsdichtungen einkalkuliert. Dichtungen im Bodenbereich werden gesondert verrechnet.

Holzumfassungszargen für Innentüren:

Wenn nicht anders angegeben, sind Holzumfassungszargen mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen sowie zwei Stück beigelegten Bandunterteilen im eingehängten Zustand justierbar, ausgeführt.

Innentürzargen, Stocklichter:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die Norm-Standardlichter 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm. Andere Stocklichter werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Bestellmaß (Bm) der Holzumfassungszarge:

BmA: 90, 110, 130, 150, 170 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 80 bis 180 mm.

BmB: 190, 210, 225, 240, 260, 275, 295 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 180 bis 305 mm.

BmC: 315, 335, 355, 375, 395 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 305 bis 405 mm.

Oberflächenausführungen der Zargen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell

B: Esche natur = Esche n.

C: Buche gedämpft = Bu-ged.

D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.

E: Erle geb.-EM = Erle-EM

F: Amerikanische Nuss = Nuss natur

G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche

H: Eiche-Polar = Ei-pol.

I: Berg-Eiche hell = Ei-berg

J: Eiche geb.-A = Eiche A

K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.

L: Mahagoni geb.-N = Mah-N

M: Koto natur = Koto n.

N: Zebrano (Finline) = Zebrano

O: Makassar = Makassar

P: Teak (Finline) = Teak

Q: Lärche = Lärche

R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.

S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht

T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß.) = CPL-Lam

Durchgangszargen:

Für Durchgangszargen sind keine gesonderten Positionen vorgesehen. Sie entsprechen preislich den Innentürzargen.

Zargen für Doppeltüren:

Zargen für Doppeltüren sind wie für zwei einzelne Türelemente zu bestellen.

Feuerschutztüren und -zargen EI30, Rauchschutzabschlüsse E30:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Feuerschutztüren EI30 erfüllen auch die Anforderungen der ÖNORM B 3855 für rauchdichte 1- oder 2-flügelige Türen. Der Rauchabschluss gemäß dieser Norm besteht aus Türblatt, Türstock oder Zarge, Schließmitteln, Beschlägen, Dichtungen, Verglasungen, dem Einbau und der angrenzenden Wand.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse des Angebotes differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite und so weiter) bestellt werden.

Unterschiedlich furnierte Zargen:

Unterschiedlich furnierte Zargen sind mit einer frei textierten Aufzählungsposition auszuschreiben. Z.B.: Aufzählung auf die Position Holzzarge für Wohnungseingangs- und Abschlusstüren mit Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Falzverkleidungsseite für ein unterschiedliches Furnier auf der Zierverkleidungsseite mit Mahagoni (MA).

Betrifft Position: _ _ _

Türen ohne Falzausbildung:

Wenn nicht anders angegeben, werden Türen und Zargen mit einer Falzausbildung angeboten. Werden stumpf einschlagende Türen verlangt, müssen die dazugehörigen Zargen oder Stöcke gesondert ausgeschrieben werden.

Für Türabschlüsse mit erhöhten Anforderungen wie T 30 oder einbruchhemmend (EH) sind zueinander passende Türblätter und Holzzargen auszuschreiben. Werden Türblätter in vorhandene Stahlzargen montiert, ist darauf zu achten, dass die Zargen den Anforderungen an den Türabschluss entsprechen und als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft wurden.

Rauchabschlüsse:

Rauchabschlüsse R30 sind nur in Durchgängen zwischen Räumen mit sehr geringer Brandbelastung zulässig.

Rauchabschlüsse bieten keinen Schutz gegen das Durchdringen von Strahlungswärme (Verglasung!). Die Türblätter müssen 3 Bänder aufweisen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K800 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37K800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37K8

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37K801 + Feuerschutz Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Einfachfalz (EF), alle Kanten eckig (2E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K801C + FZ-EF 2E/EI30 BmA Bu-ged.

KNX Stk

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37K801D + FZ-EF 2E/EI30 BmA Ah-nat.

KNX Stk

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K801F +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801G +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801H +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801I +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801J +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801K +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801L +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801M +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801N +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801O +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801P +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801Q +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K801Z +	FZ-EF 2E/EI30 BmA Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802 +	Feuerschutz Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Einfachfalz (EF), alle Kanten eckig (2E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K802C +	FZ-EF 2E/EI30 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802D +	FZ-EF 2E/EI30 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802F +	FZ-EF 2E/EI30 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802G +	FZ-EF 2E/EI30 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K802H	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802I	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802J	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802K	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802L	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802M	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802N	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802O	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802P	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802Q	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K802Z	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803	+ Feuerschutz Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Einfachfalz (EF), alle Kanten eckig (2E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K803C	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803D	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803F	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803G	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803H	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803I	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K803J	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803K	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803L	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803M	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803N	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803O	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803P	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803Q	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K803Z	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K804C	+ FZ-EF 2E/EH2 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804D	+ FZ-EF 2E/EH2 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804F	+ FZ-EF 2E/EH2 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804G	+ FZ-EF 2E/EH2 BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804H	+ FZ-EF 2E/EH2 BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804I	+ FZ-EF 2E/EH2 BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804J	+ FZ-EF 2E/EH2 BmA Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804K	+ FZ-EF 2E/EH2 BmA Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K804L +	FZ-EF 2E/EH2 BmA Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804M +	FZ-EF 2E/EH2 BmA Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804N +	FZ-EF 2E/EH2 BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804O +	FZ-EF 2E/EH2 BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804P +	FZ-EF 2E/EH2 BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804Q +	FZ-EF 2E/EH2 BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K804Z +	FZ-EF 2E/EH2 BmA Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K805C +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805D +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805F +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805G +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805H +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805I +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805J +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805K +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805L +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805M +	FZ-EF 2E/EH2 BmB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K805N + FZ-EF 2E/EH2 BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805O + FZ-EF 2E/EH2 BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805P + FZ-EF 2E/EH2 BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805Q + FZ-EF 2E/EH2 BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K805Z + FZ-EF 2E/EH2 BmB Aluminium	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K806C + FZ-EF 2E/EH2 BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806D + FZ-EF 2E/EH2 BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806F + FZ-EF 2E/EH2 BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806G + FZ-EF 2E/EH2 BmC Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806H + FZ-EF 2E/EH2 BmC Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806I + FZ-EF 2E/EH2 BmC Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806J + FZ-EF 2E/EH2 BmC Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806K + FZ-EF 2E/EH2 BmC Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806L + FZ-EF 2E/EH2 BmC Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806M + FZ-EF 2E/EH2 BmC Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806N + FZ-EF 2E/EH2 BmC Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806O + FZ-EF 2E/EH2 BmC Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K806P +	FZ-EF 2E/EH2 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806Q +	FZ-EF 2E/EH2 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K806Z +	FZ-EF 2E/EH2 BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmenden Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EI 30 EH2 oder Gleichwertiges.	
37K807C +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807D +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807F +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807G +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807H +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807I +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807J +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807K +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807L +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807M +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807N +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807O +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807P +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K807Q +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K807Z	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmenden Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EI 30 EH2 oder Gleichwertiges.	
37K808C	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808D	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808F	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808G	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808H	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808I	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808J	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808K	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808L	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808M	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808N	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808O	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808P	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808Q	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K808Z	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

37K809	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmenden Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus	
---------------	--	--

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EI 30 EH2 oder Gleichwertiges.	
37K809C +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809D +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809F +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809G +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809H +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809I +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809J +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809K +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809L +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809M +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809N +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809O +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809P +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809Q +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K809Z +	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, E 30, Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehörung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.	
37K810A +	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Ei-hell	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K810B + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810C + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810D + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810E + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810F + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810G + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810H + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810N + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810O + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810P + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K810Q + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, E 30, Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.	
37K811A + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811B + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811C + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811D + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811E + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811F + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Nuss natur.		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K811G + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811H + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811N + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811O + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811P + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K811Q + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, E 30, Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.	
37K812A + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812B + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812C + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812D + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812E + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812F + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812G + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812H + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812N + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812O + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K812P + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Teak		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K812Q + FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K813A + FZ-EF 23E/EH2 BmA Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813B + FZ-EF 23E/EH2 BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813C + FZ-EF 23E/EH2 BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813D + FZ-EF 23E/EH2 BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813E + FZ-EF 23E/EH2 BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813F + FZ-EF 23E/EH2 BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813G + FZ-EF 23E/EH2 BmA Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813H + FZ-EF 23E/EH2 BmA Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813N + FZ-EF 23E/EH2 BmA Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813O + FZ-EF 23E/EH2 BmA Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813P + FZ-EF 23E/EH2 BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K813Q + FZ-EF 23E/EH2 BmA Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K814A + FZ-EF 23E/EH2 BmB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814B + FZ-EF 23E/EH2 BmB Esche-n.		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K814C + FZ-EF 23E/EH2 BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814D + FZ-EF 23E/EH2 BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814E + FZ-EF 23E/EH2 BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814F + FZ-EF 23E/EH2 BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814G + FZ-EF 23E/EH2 BmB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814H + FZ-EF 23E/EH2 BmB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814N + FZ-EF 23E/EH2 BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814O + FZ-EF 23E/EH2 BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814P + FZ-EF 23E/EH2 BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K814Q + FZ-EF 23E/EH2 BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815 +	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K815A + FZ-EF 23E/EH2 BmC Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815B + FZ-EF 23E/EH2 BmC Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815C + FZ-EF 23E/EH2 BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815D + FZ-EF 23E/EH2 BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815E + FZ-EF 23E/EH2 BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815F + FZ-EF 23E/EH2 BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815G + FZ-EF 23E/EH2 BmC Kirsche		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K815H + FZ-EF 23E/EH2 BmC Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815N + FZ-EF 23E/EH2 BmC Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815O + FZ-EF 23E/EH2 BmC Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815P + FZ-EF 23E/EH2 BmC Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K815Q + FZ-EF 23E/EH2 BmC Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI-30, E 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E30 EH2 oder Gleichwertiges.		
37K816A + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816B + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816C + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816D + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816E + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816F + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816G + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816H + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816N + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816O + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816P + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K816Q + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Lärche		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K817	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI-30, E 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E30 EH2 oder Gleichwertiges.	
37K817A	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817B	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817C	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817D	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817E	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817F	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817G	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817H	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817N	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817O	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817P	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K817Q	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI-30, E 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E30 EH2 oder Gleichwertiges.	
37K818A	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818B	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K818C +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818D +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818E +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818F +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818G +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818H +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818N +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818O +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818P +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K818Q +	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K819 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K819A +	FZ-EF 6R/EI30 BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K819B +	FZ-EF 6R/EI30 BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K819C +	FZ-EF 6R/EI30 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K819D +	FZ-EF 6R/EI30 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K819E +	FZ-EF 6R/EI30 BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K819F +	FZ-EF 6R/EI30 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K819I +	FZ-EF 6R/EI30 BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K819R +	FZ-EF 6R/EI30 BmA Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K819T +	FZ-EF 6R/EI30 BmA CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K820 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breitem Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K820A +	FZ-EF 6R/EI30 BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K820B +	FZ-EF 6R/EI30 BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K820C +	FZ-EF 6R/EI30 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K820D +	FZ-EF 6R/EI30 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K820E +	FZ-EF 6R/EI30 BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K820F +	FZ-EF 6R/EI30 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K820I +	FZ-EF 6R/EI30 BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K820R +	FZ-EF 6R/EI30 BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K820T +	FZ-EF 6R/EI30 BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K821 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breitem Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K821A +	FZ-EF 6R/EI30 BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K821B +	FZ-EF 6R/EI30 BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K821C +	FZ-EF 6R/EI30 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K821D +	FZ-EF 6R/EI30 BmC Ah-nat.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K821E + FZ-EF 6R/EI30 BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K821F + FZ-EF 6R/EI30 BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K821I + FZ-EF 6R/EI30 BmC Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K821R + FZ-EF 6R/EI30 BmC Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K821T + FZ-EF 6R/EI30 BmC CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K822 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K822A + FZ-EF 6R/EH2 BmA Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K822B + FZ-EF 6R/EH2 BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K822C + FZ-EF 6R/EH2 BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K822D + FZ-EF 6R/EH2 BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K822E + FZ-EF 6R/EH2 BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K822F + FZ-EF 6R/EH2 BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K822R + FZ-EF 6R/EH2 BmA Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K822T + FZ-EF 6R/EH2 BmA CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K823 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K823A + FZ-EF 6R/EH2 BmB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K823B +	FZ-EF 6R/EH2 BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K823C +	FZ-EF 6R/EH2 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K823D +	FZ-EF 6R/EH2 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K823E +	FZ-EF 6R/EH2 BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K823F +	FZ-EF 6R/EH2 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K823R +	FZ-EF 6R/EH2 BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K823T +	FZ-EF 6R/EH2 BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K824 +	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K824A +	FZ-EF 6R/EH2 BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K824B +	FZ-EF 6R/EH2 BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K824C +	FZ-EF 6R/EH2 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K824D +	FZ-EF 6R/EH2 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K824E +	FZ-EF 6R/EH2 BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K824F +	FZ-EF 6R/EH2 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K824R +	FZ-EF 6R/EH2 BmC Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K824T +	FZ-EF 6R/EH2 BmC CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K825 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K825A + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K825B + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K825C + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K825D + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K825E + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K825F + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K825I + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K825R + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K825T + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K826 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungs-zarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K826A + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K826B + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K826C + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K826D + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K826E + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K826F + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K826I + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Ei-berg		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K826R + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K826T + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K827 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K827A + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K827B + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K827C + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K827D + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K827E + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K827F + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K827I + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K827R + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Weiß-W.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K827T + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K837 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K837A + FZ-EF 14R/EI30 BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K837B + FZ-EF 14R/EI30 BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K837C + FZ-EF 14R/EI30 BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K837D + FZ-EF 14R/EI30 BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K837E + FZ-EF 14R/EI30 BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K838 + FZ-EF 14R/EI30 BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K838B + FZ-EF 14R/EI30 BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K838C + FZ-EF 14R/EI30 BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K838D + FZ-EF 14R/EI30 BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K838E + FZ-EF 14R/EI30 BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K839 + FZ-EF 14R/EI30 BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K839B + FZ-EF 14R/EI30 BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K839C + FZ-EF 14R/EI30 BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K839D + FZ-EF 14R/EI30 BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K839E + FZ-EF 14R/EI30 BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K840 + FZ-EF 14R/EH2 BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K840B + FZ-EF 14R/EH2 BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K840C + FZ-EF 14R/EH2 BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K840D + FZ-EF 14R/EH2 BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K840E + FZ-EF 14R/EH2 BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K841 +	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K841A + FZ-EF 14R/EH2 BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K841B + FZ-EF 14R/EH2 BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K841C + FZ-EF 14R/EH2 BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K841D + FZ-EF 14R/EH2 BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K841E + FZ-EF 14R/EH2 BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K842 +	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K842A + FZ-EF 14R/EH2 BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K842B + FZ-EF 14R/EH2 BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K842C + FZ-EF 14R/EH2 BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K842D + FZ-EF 14R/EH2 BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K842E + FZ-EF 14R/EH2 BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

37K843 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.	
-----------------	--	--

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.</p>	
37K843A +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K843B +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K843C +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K843D +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K843E +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K844 +	<p>Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.</p>	
37K844A +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K844B +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K844C +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K844D +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K844E +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K845 +	<p>Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.</p>	
37K845A +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K845B +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K845C +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K845D +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K845E +	FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K846	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten leicht gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.	
37K846A +	FZ-EF 24R/EI30 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K846B +	FZ-EF 24R/EI30 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K846C +	FZ-EF 24R/EI30 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K846D +	FZ-EF 24R/EI30 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K846E +	FZ-EF 24R/EI30 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K847	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten leicht gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.	
37K847A +	FZ-EF 24R/EI30 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K847B +	FZ-EF 24R/EI30 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K847C +	FZ-EF 24R/EI30 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K847D +	FZ-EF 24R/EI30 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K847E +	FZ-EF 24R/EI30 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K848	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten leicht gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.	
37K848A +	FZ-EF 24R/EI30 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K848B + FZ-EF 24R/EI30 BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K848C + FZ-EF 24R/EI30 BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K848D + FZ-EF 24R/EI30 BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K848E + FZ-EF 24R/EI30 BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K849 + FZ-EF 24R/EH2 BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K849B + FZ-EF 24R/EH2 BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K849C + FZ-EF 24R/EH2 BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K849D + FZ-EF 24R/EH2 BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K849E + FZ-EF 24R/EH2 BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K850 + FZ-EF 24R/EH2 BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K850B + FZ-EF 24R/EH2 BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K850C + FZ-EF 24R/EH2 BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K850D + FZ-EF 24R/EH2 BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K850E + FZ-EF 24R/EH2 BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

37K851 + FZ-EF 24R/EH2 BmB Weiß-S
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EH2 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K851A + FZ-EF 24R/EH2 BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K851B + FZ-EF 24R/EH2 BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K851C + FZ-EF 24R/EH2 BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K851D + FZ-EF 24R/EH2 BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K851E + FZ-EF 24R/EH2 BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K852 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K852A + FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K852B + FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K852C + FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K852D + FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K852E + FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K853 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K853A + FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K853B + FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K853C + FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K853D + FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Lichtgrau		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K853E +	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Sonderlackierung	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K854	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K854A +	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Weiß-S	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K854B +	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Silbermetallic	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K854C +	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Cremefarben	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K854D +	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Lichtgrau	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K854E +	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Sonderlackierung	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K855	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K855R +	FZ-EF 26R/EI30 BmA Weiß-W	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K856	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K856R +	FZ-EF 26R/EI30 BmB Weiß-W	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K857	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K857R +	FZ-EF 26R/EI30 BmC Weiß-W	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K858	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K858R +	FZ-EF 26R/EH2 BmA Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K859 +	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K859R +	FZ-EF 26R/EH2 BmB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K860 +	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K860R +	FZ-EF 26R/EH2 BmC Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K861 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EI30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K861R +	FZ-EF 26R/EI30/EH2 BmA Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K862 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EI30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K862R +	FZ-EF 26R/EI30/EH2 BmB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K863 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EI30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K863R +	FZ-EF 26R/EI30/EH2 BmC Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K864C + FZ-DF 2E/EI30 BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864D + FZ-DF 2E/EI30 BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864F + FZ-DF 2E/EI30 BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864G + FZ-DF 2E/EI30 BmA Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864H + FZ-DF 2E/EI30 BmA Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864I + FZ-DF 2E/EI30 BmA Ei-berg.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864J + FZ-DF 2E/EI30 BmA Eiche A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864K + FZ-DF 2E/EI30 BmA Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864L + FZ-DF 2E/EI30 BmA Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864M + FZ-DF 2E/EI30 BmA Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864N + FZ-DF 2E/EI30 BmA Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864O + FZ-DF 2E/EI30 BmA Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864P + FZ-DF 2E/EI30 BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864Q + FZ-DF 2E/EI30 BmA Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K864Z + FZ-DF 2E/EI30 BmA Aluminium	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K865C + FZ-DF 2E/EI30 BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K865D +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865F +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865G +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865H +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865I +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865J +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865K +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865L +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865M +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865N +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865O +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865P +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865Q +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K865Z +	FZ-DF 2E/EI30 BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K866C +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866D +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866F +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K866G +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866H +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866I +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866J +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866K +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866L +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866M +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866N +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866O +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866P +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866Q +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K866Z +	FZ-DF 2E/EI30 BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867 +	Einbruchhemmende-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K867C +	FZ-DF 2E/EH2 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867D +	FZ-DF 2E/EH2 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867F +	FZ-DF 2E/EH2 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867G +	FZ-DF 2E/EH2 BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867H +	FZ-DF 2E/EH2 BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K867I	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867J	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867K	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867L	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867M	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867N	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867O	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867P	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867Q	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K867Z	+ FZ-DF 2E/EH2 BmA Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868	+ Einbruchhemmende-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K868C	+ FZ-DF 2E/EH2 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868D	+ FZ-DF 2E/EH2 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868F	+ FZ-DF 2E/EH2 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868G	+ FZ-DF 2E/EH2 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868H	+ FZ-DF 2E/EH2 BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868I	+ FZ-DF 2E/EH2 BmB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868J	+ FZ-DF 2E/EH2 BmB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K868K +	FZ-DF 2E/EH2 BmB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868L +	FZ-DF 2E/EH2 BmB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868M +	FZ-DF 2E/EH2 BmB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868N +	FZ-DF 2E/EH2 BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868O +	FZ-DF 2E/EH2 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868P +	FZ-DF 2E/EH2 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868Q +	FZ-DF 2E/EH2 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K868Z +	FZ-DF 2E/EH2 BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869	+ Einbruchhemmende-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K869C +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869D +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869F +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869G +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869H +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869I +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869J +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869K +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869L +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K869M +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869N +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869O +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869P +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869Q +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K869Z +	FZ-DF 2E/EH2 BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K870C +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870D +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870F +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870G +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870H +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870I +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870J +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870K +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870L +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870M +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870N +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K870O + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870P + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870Q + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K870Z + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Aluminium	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K871C + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871D + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871F + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871G + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871H + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871I + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Ei-berg.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871J + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Eiche-A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871K + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871L + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871M + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871N + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871O + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871P + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K871Q + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K871Z + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Aluminium	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872 + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Lärche	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	KNX Stk
37K872C + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872D + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872F + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872G + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872H + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872I + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Ei-berg.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872J + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Eiche-A	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872K + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Fi-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872L + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Mah-N.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872M + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Koto-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872N + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872O + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872P + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872Q + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K872Z + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Aluminium	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K873	<p>+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.</p> <p><i>Kommentar:</i> EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.</p>	
37K873C	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Bu-ged.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873D	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Ah-nat.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873F	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Nuss natur.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873G	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Kirsche</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873H	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Ei-pol.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873I	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Ei-berg.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873J	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Eiche-A</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873K	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Fi-nat.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873L	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Mah-N.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873M	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Koto-n.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873N	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Zebrano</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873O	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Makassar</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873P	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Teak</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873Q	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Lärche</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K873Z	<p>+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Aluminium</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk

37K874 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.	
	<i>Kommentar:</i> EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.	
37K874C +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874D +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874F +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874G +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874H +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874I +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874J +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874K +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874L +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874M +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874N +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874O +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874P +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874Q +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K874Z +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar:</i> EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.	
37K875C +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875D +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875F +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875G +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875H +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875I +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875J +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875K +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875L +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875M +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875N +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875O +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875P +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875Q +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K875Z +	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K876A +	FZ-DF 23E/EI30 BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876B +	FZ-DF 23E/EI30 BmA Esche-n.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K876C + FZ-DF 23E/EI30 BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876D + FZ-DF 23E/EI30 BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876E + FZ-DF 23E/EI30 BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876F + FZ-DF 23E/EI30 BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876G + FZ-DF 23E/EI30 BmA Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876H + FZ-DF 23E/EI30 BmA Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876N + FZ-DF 23E/EI30 BmA Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876O + FZ-DF 23E/EI30 BmA Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876P + FZ-DF 23E/EI30 BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K876Q + FZ-DF 23E/EI30 BmA Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30 oder Gleichwertiges.		
37K877A + FZ-DF 23E/EI30 BmB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877B + FZ-DF 23E/EI30 BmB Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877C + FZ-DF 23E/EI30 BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877D + FZ-DF 23E/EI30 BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877E + FZ-DF 23E/EI30 BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877F + FZ-DF 23E/EI30 BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877G + FZ-DF 23E/EI30 BmB Kirsche		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K877H + FZ-DF 23E/EI30 BmB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877N + FZ-DF 23E/EI30 BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877O + FZ-DF 23E/EI30 BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877P + FZ-DF 23E/EI30 BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K877Q + FZ-DF 23E/EI30 BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30 oder Gleichwertiges.		
37K878A + FZ-DF 23E/EI30 BmC Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878B + FZ-DF 23E/EI30 BmC Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878C + FZ-DF 23E/EI30 BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878D + FZ-DF 23E/EI30 BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878E + FZ-DF 23E/EI30 BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878F + FZ-DF 23E/EI30 BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878G + FZ-DF 23E/EI30 BmC Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878H + FZ-DF 23E/EI30 BmC Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878N + FZ-DF 23E/EI30 BmC Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878O + FZ-DF 23E/EI30 BmC Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878P + FZ-DF 23E/EI30 BmC Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K878Q + FZ-DF 23E/EI30 BmC Lärche		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K879	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K879A	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879B	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879C	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879D	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879E	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879F	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879G	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879H	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879N	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879O	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879P	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K879Q	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K880A	+ FZ-DF 23E/EH2 BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880B	+ FZ-DF 23E/EH2 BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880C	+ FZ-DF 23E/EH2 BmB Bu-ged.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K880D + FZ-DF 23E/EH2 BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880E + FZ-DF 23E/EH2 BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880F + FZ-DF 23E/EH2 BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880G + FZ-DF 23E/EH2 BmB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880H + FZ-DF 23E/EH2 BmB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880N + FZ-DF 23E/EH2 BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880O + FZ-DF 23E/EH2 BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880P + FZ-DF 23E/EH2 BmB Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K880Q + FZ-DF 23E/EH2 BmB Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881 +	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K881A + FZ-DF 23E/EH2 BmC Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881B + FZ-DF 23E/EH2 BmC Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881C + FZ-DF 23E/EH2 BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881D + FZ-DF 23E/EH2 BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881E + FZ-DF 23E/EH2 BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881F + FZ-DF 23E/EH2 BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881G + FZ-DF 23E/EH2 BmC Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881H + FZ-DF 23E/EH2 BmC Ei-pol.		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K881N + FZ-DF 23E/EH2 BmC Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881O + FZ-DF 23E/EH2 BmC Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881P + FZ-DF 23E/EH2 BmC Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K881Q + FZ-DF 23E/EH2 BmC Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K882A + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882B + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882C + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882D + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882E + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882F + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882G + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882H + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882N + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882O + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882P + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K882Q + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K883	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K883A	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883B	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883C	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883D	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883E	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883F	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883G	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883H	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883N	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883O	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883P	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K883Q	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K884A	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884B	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884C	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Bu-ged.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K884D +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884E +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884F +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884G +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884H +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884N +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884O +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884P +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K884Q +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885 +	<p>Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.</p> <p><i>Kommentar:</i> EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.</p>	
37K885A +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885B +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885C +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885D +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885E +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885F +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885G +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Kirsche	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K885H + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885N + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885O + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885P + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Teak	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K885Q + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Lärche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.	
	<i>Kommentar:</i> EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.	
37K886A + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886B + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886C + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886D + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886E + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886F + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886G + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Kirsche	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886H + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Ei-pol.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886N + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Zebrano	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886O + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Makassar	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K886P + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Teak		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K886Q +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Lärche	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges. Kommentar: EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.	
37K887A +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Ei-hell	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887B +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Esche-n.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887C +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Bu-ged.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887D +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Ah-nat.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887E +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Erle-EM	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887F +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Nuss natur.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887G +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Kirsche	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887H +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Ei-pol.	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887N +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Zebrano	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887O +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Makassar	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887P +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Teak	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K887Q +	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Lärche	KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8A1 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K8A1A +	FZ-DF 6R/EI30 BmA Ei-hell	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8A1B + FZ-DF 6R/EI30 BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A1C + FZ-DF 6R/EI30 BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A1D + FZ-DF 6R/EI30 BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A1E + FZ-DF 6R/EI30 BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A1F + FZ-DF 6R/EI30 BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A1I + FZ-DF 6R/EI30 BmA Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A1R + FZ-DF 6R/EI30 BmA Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A1T + FZ-DF 6R/EI30 BmA CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A2 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K8A2A + FZ-DF 6R/EI30 BmB Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A2B + FZ-DF 6R/EI30 BmB Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A2C + FZ-DF 6R/EI30 BmB Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A2D + FZ-DF 6R/EI30 BmB Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A2E + FZ-DF 6R/EI30 BmB Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A2F + FZ-DF 6R/EI30 BmB Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A2I + FZ-DF 6R/EI30 BmB Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A2R + FZ-DF 6R/EI30 BmB Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A2T + FZ-DF 6R/EI30 BmB CPL-Lam.		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8A3	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.	
37K8A3A	+ FZ-DF 6R/EI30 BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A3B	+ FZ-DF 6R/EI30 BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A3C	+ FZ-DF 6R/EI30 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A3D	+ FZ-DF 6R/EI30 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A3E	+ FZ-DF 6R/EI30 BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A3F	+ FZ-DF 6R/EI30 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A3I	+ FZ-DF 6R/EI30 BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A3R	+ FZ-DF 6R/EI30 BmC Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A3T	+ FZ-DF 6R/EI30 BmC CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A4	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8A4A	+ FZ-DF 6R/EH2 BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A4B	+ FZ-DF 6R/EH2 BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A4C	+ FZ-DF 6R/EH2 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A4D	+ FZ-DF 6R/EH2 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A4E	+ FZ-DF 6R/EH2 BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K8A4F +	FZ-DF 6R/EH2 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A4I +	FZ-DF 6R/EH2 BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A4R +	FZ-DF 6R/EH2 BmA Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A4T +	FZ-DF 6R/EH2 BmA CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A5	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8A5A +	FZ-DF 6R/EH2 BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A5B +	FZ-DF 6R/EH2 BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A5C +	FZ-DF 6R/EH2 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A5D +	FZ-DF 6R/EH2 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A5E +	FZ-DF 6R/EH2 BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A5F +	FZ-DF 6R/EH2 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A5I +	FZ-DF 6R/EH2 BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A5R +	FZ-DF 6R/EH2 BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A5T +	FZ-DF 6R/EH2 BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A6	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8A6A +	FZ-DF 6R/EH2 BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A6B +	FZ-DF 6R/EH2 BmC Esche-n.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8A6C + FZ-DF 6R/EH2 BmC Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A6D + FZ-DF 6R/EH2 BmC Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A6E + FZ-DF 6R/EH2 BmC Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A6F + FZ-DF 6R/EH2 BmC Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A6I + FZ-DF 6R/EH2 BmC Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A6R + FZ-DF 6R/EH2 BmC Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A6T + FZ-DF 6R/EH2 BmC CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A7 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K8A7A + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Ei-hell	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A7B + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Esche-n.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A7C + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Bu-ged.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A7D + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Ah-nat.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A7E + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Erle-EM	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A7F + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Nuss natur.	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A7I + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Ei-berg	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A7R + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Weiß-W	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A7T + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA CPL-Lam.	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K8A8	<p>+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.</p>	
37K8A8A	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A8B	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A8C	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A8D	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A8E	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A8F	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A8I	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A8R	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A8T	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A9	<p>+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.</p>	
37K8A9A	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A9B	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A9C	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A9D	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk
37K8A9E	<p>+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K8A9F +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A9I +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A9R +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8A9T +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B7	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.	
37K8B7A +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B7B +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B7C +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B7D +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B7E +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B7F +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B7I +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B7R +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B7T +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B8	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.	
37K8B8A +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K8B8B +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B8C +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B8D +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B8E +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B8F +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B8I +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B8R +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B8T +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B9	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.	
37K8B9A +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B9B +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B9C +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B9D +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B9E +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B9F +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B9I +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B9R +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8B9T +	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC CPL-Lam.	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8E1	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI30 oder Gleichwertiges.	
37K8E1A	+ FZ-DF 14R/EI30 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E1B	+ FZ-DF 14R/EI30 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E1C	+ FZ-DF 14R/EI30 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E1D	+ FZ-DF 14R/EI30 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E1E	+ FZ-DF 14R/EI30 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E2	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI30 oder Gleichwertiges.	
37K8E2A	+ FZ-DF 14R/EI30 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E2B	+ FZ-DF 14R/EI30 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E2C	+ FZ-DF 14R/EI30 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E2D	+ FZ-DF 14R/EI30 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E2E	+ FZ-DF 14R/EI30 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E3	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI30 oder Gleichwertiges.	
37K8E3A	+ FZ-DF 14R/EI30 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E3B	+ FZ-DF 14R/EI30 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K8E6A +	FZ-DF 14R/EH2 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E6B +	FZ-DF 14R/EH2 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E6C +	FZ-DF 14R/EH2 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E6D +	FZ-DF 14R/EH2 BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E6E +	FZ-DF 14R/EH2 BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E7 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8E7A +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E7B +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E7C +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E7D +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E7E +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E8 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8E8A +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E8B +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E8C +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E8D +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E8E +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Sonderlackierung	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8E9	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8E9A	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E9B	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E9C	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E9D	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8E9E	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F7	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.	
37K8F7A	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F7B	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F7C	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F7D	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F7E	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F8	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.	
37K8F8A	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F8B	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Silbermetallic	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8F8C +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F8D +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F8E +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F9	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.	
37K8F9A +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F9B +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F9C +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F9D +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8F9E +	FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G1	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI30 oder Gleichwertiges.	
37K8G1A +	FZ-DF 24R/EI30 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G1B +	FZ-DF 24R/EI30 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G1C +	FZ-DF 24R/EI30 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G1D +	FZ-DF 24R/EI30 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G1E +	FZ-DF 24R/EI30 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G2	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI30 oder Gleichwertiges.	
37K8G2A + FZ-DF 24R/EI30 BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G2B + FZ-DF 24R/EI30 BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G2C + FZ-DF 24R/EI30 BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G2D + FZ-DF 24R/EI30 BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G2E + FZ-DF 24R/EI30 BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G3 +	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI30 oder Gleichwertiges.	
37K8G3A + FZ-DF 24R/EI30 BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G3B + FZ-DF 24R/EI30 BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G3C + FZ-DF 24R/EI30 BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G3D + FZ-DF 24R/EI30 BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G3E + FZ-DF 24R/EI30 BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G4 +	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8G4A + FZ-DF 24R/EH2 BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G4B + FZ-DF 24R/EH2 BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G4C + FZ-DF 24R/EH2 BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G4D + FZ-DF 24R/EH2 BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K8G4E + FZ-DF 24R/EH2 BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G5 + FZ-DF 24R/EH2 BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G5B + FZ-DF 24R/EH2 BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G5C + FZ-DF 24R/EH2 BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G5D + FZ-DF 24R/EH2 BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G5E + FZ-DF 24R/EH2 BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G6 + FZ-DF 24R/EH2 BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G6B + FZ-DF 24R/EH2 BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G6C + FZ-DF 24R/EH2 BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G6D + FZ-DF 24R/EH2 BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G6E + FZ-DF 24R/EH2 BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G7 + FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G7B + FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Silbermetallic		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8G7C +	FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G7D +	FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G7E +	FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G8 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8G8A +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G8B +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G8C +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G8D +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G8E +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G9 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8G9A +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G9B +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G9C +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G9D +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8G9E +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H7 +	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.	

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.</p>	
37K8H7A +	FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H7B +	FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H7C +	FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H7D +	FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H7E +	FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H8 +	<p>Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.</p>	
37K8H8A +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H8B +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H8C +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H8D +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H8E +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H9 +	<p>Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.</p>	
37K8H9A +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H9B +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H9C +	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K8H9D + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8H9E + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I1 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI30 oder Gleichwertiges.		
37K8I1A + FZ-DF 26R/EI30 BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I1B + FZ-DF 26R/EI30 BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I1C + FZ-DF 26R/EI30 BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I1D + FZ-DF 26R/EI30 BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I1E + FZ-DF 26R/EI30 BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I2 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI30 oder Gleichwertiges.		
37K8I2A + FZ-DF 26R/EI30 BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I2B + FZ-DF 26R/EI30 BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I2C + FZ-DF 26R/EI30 BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I2D + FZ-DF 26R/EI30 BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I2E + FZ-DF 26R/EI30 BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I3 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI30 oder Gleichwertiges.		
37K8I3A + FZ-DF 26R/EI30 BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K8I3B	+ FZ-DF 26R/EI30 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I3C	+ FZ-DF 26R/EI30 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I3D	+ FZ-DF 26R/EI30 BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I3E	+ FZ-DF 26R/EI30 BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I4	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8I4A	+ FZ-DF 26R/EH2 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I4B	+ FZ-DF 26R/EH2 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I4C	+ FZ-DF 26R/EH2 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I4D	+ FZ-DF 26R/EH2 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I4E	+ FZ-DF 26R/EH2 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I5	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8I5A	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I5B	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I5C	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I5D	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I5E	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I6	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8I6A + FZ-DF 26R/EH2 BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I6B + FZ-DF 26R/EH2 BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I6C + FZ-DF 26R/EH2 BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I6D + FZ-DF 26R/EH2 BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I6E + FZ-DF 26R/EH2 BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I7 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K8I7A + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I7B + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I7C + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I7D + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I7E + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I8 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.		
37K8I8A + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I8B + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I8C + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8I8D + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Lichtgrau		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8I8E + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Sonderlackierung		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8I9 + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Weiß-S		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8I9B + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Silbermetallic		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8I9C + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Cremefarben		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8I9D + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Lichtgrau		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8I9E + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Sonderlackierung		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8J7 + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Weiß-S		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8J7B + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Silbermetallic		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8J7C + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Cremefarben		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8J7D + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Lichtgrau		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8J7E + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Sonderlackierung		KNX Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8J8 + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Weiß-S		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37K8J8B + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8J8C + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8J8D + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8J8E + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8J9 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.		
37K8J9A + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Weiß-S	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8J9B + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Silbermetallic	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8J9C + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Cremefarben	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8J9D + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Lichtgrau	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K8J9E + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Sonderlackierung	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX Stk
37K9 + Feinbeschlag, Zubehör (KUNEX)	Version: 2018-09 Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Aufzahlungen/Zubehör: Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <i>Kommentar:</i> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i> <i>Angebot-Bestellliste:</i> <i>Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse des Angebotes differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite und so weiter) bestellt werden.</i>	
37K900 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
37K900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37K9		ZZZ

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37K901A + Feinbeschl.i.Tb.Drück+Langsch. KNX **Stk**

Art:

37K901B + Feinbesch.l.Tb.Drück+Rosette	KNX	Stk
--	-----	-----

Art:

37K901C + Feinbeschl.i.Tb.WC/Bad garn. KNX **Stk**

Art:

37K902 + Feinbeschlag (Feinb.) für Eingangs- oder Abschlusstüren (E-Tb.).

37K902A + Feinb.E-Tb.Drucker+Langsch. KNX **Stk**

Art:

37K902D + Feinb.E-Tb.Wechselb.Langsch. KNX Stk

Art:

37K902E + Feinb.E-Tb.EH Drück+Langsch. KNX Stk

Art:

37K902F + Feinb.E-Tb.EH Feuerschutz ohne Wechsel **KNX** **Stk**

Art: _____

37K902G + Feinb.E-Tb.EH Feuerschutz Wechselbeschlag KNX **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für einbruchhemmende (EH) ÖNORM B 5351 feuerhemmende ÖNORM B 3858 Türen, mit Wechselbeschlag, mit einem Drücker und einem Knopf mit Langschildern. Art: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	
37K903	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe.	
37K903A	+ Az Türblatt drittes 2-t.Band Für ein drittes zweiteiliges Türband, je Türblatt.	KNX Stk
37K903B	+ Az Türblatt 2 Bänder 3-teilig Für 2 Stück dreiteilige Bänder anstatt von 2 Stück zweiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Innentüren).	KNX Stk
37K903C	+ Az Türblatt 3 Bänder 3-teilig Für 3 Stück dreiteilige Bänder anstatt von 2 Stück dreiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Eingangs- und Abschlusstüren).	KNX Stk
37K903D	+ Az Türblatt für 2 Objektbänder 2-teilig Für 2 Stück Objektbänder anstatt von 2 Stück zweiteiligen Bändern je Türblatt, Objektbänder Art: <input type="text"/>	KNX Stk
37K903E	+ Az Türblatt 4-fach Verriegel. Für ein Sicherheitsschloss mit einer 4-fachen Verriegelung, einschließlich der Zusatzschlösser und Schließbleche.	KNX Stk
37K903F	+ Az Türblatt 6-fach Verriegel. Für ein Sicherheitsschloss mit einer 6-fachen Verriegelung, einschließlich der Zusatzschlösser und Schließbleche.	KNX Stk
37K903G	+ Az Türblatt Panik-Beschlag Feuerschutz Für einen Panikbeschlag: <input type="text"/>	KNX Stk
37K903H	+ Az Türbl.Türfeststeller Type: <input type="text"/>	KNX Stk
37K903I	+ Az Türblatt Oberkopfschließer Feuerschutz Für den Einbau eines Oberkopfschließers. Art: <input type="text"/>	KNX Stk
37K903J	+ Az Weitwinkelspion Für einen Weitwinkelspion, Standardausführung. Art: <input type="text"/>	KNX Stk
37K903K	+ Weitwinkelspion Feuerschutz Für einen Weitwinkelspion für Türblätter mit Feuerschutz. Art: <input type="text"/>	KNX Stk
37K903L	+ Az Türbl.Zählerkastenschloss Für die Ausbildung als Zählerkastentür, einschließlich Zählerkastenriegelschloss ZK 61005 gemäß Norm.	KNX Stk
37K903M	+ Az Türbl.Sonderschloss Für ein Sonderschloss. Type: <input type="text"/>	KNX Stk
37K903N	+ Az Türbl.Namensschild Für ein Namensschild.	KNX Stk
37K905	+ Türstopper liefern und montieren.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K905A + Türstopper Boden Gummikappe schwarz	Boden-Türstopper mit Alukern und Gummikappe schwarz.	KNX Stk
37K905B + Türstopper Boden Gummiring schwarz	Boden-Türstopper mit Gummiring schwarz, Metallkörper aus Aluminium.	KNX Stk
37K905C + Türstopper Boden Konsole	Boden-Türstopper mit Alusockel mit Gummieinsatz schwarz.	KNX Stk
37K905D + Türstopper Boden Messing	Boden-Türstopper, Sockel aus Messing poliert oder patiniert, nach Wahl des Auftraggebers, mit Kunststoffeinsatz schwarz.	KNX Stk
37K905G + Wandtürstopper Gummikappe grau	Wand-Türstopper, Alubolzen mit Rosette, Gummikappe grau.	KNX Stk
37K905H + Wandtürstopper verchromt Kappe weiß	Wand-Türstopper, Messingdorn verchromt, gummikappe weiß.	KNX Stk
37K906 + Band-Aufsteckhülsen.		
37K906A + Bandaufsteckhülse Spitz-Ziereich.Messing	Spitzeichel, Ziereichel aus Messing, poliert oder patiniert, nach Wahl des Auftraggebers.	KNX Stk
37K906B + Band-Zierhülsen Messing	Zierhülsen aus Messing, poliert oder patiniert nach Wahl des Auftraggebers.	KNX Stk
37K906C + Band-Zierhülsen verchromt	Zierhülsen aus Metall verchromt.	KNX Stk
37K906D + Band-Zierhülsen vergoldet	Zierhülsen aus Metall vergoldet.	KNX Stk
37K906E + Band-Zierhülsen anthrazit	Zierhülsen aus Metall anthrazit.	KNX Stk
37K906F + Band-Zierhülsen aus Kunststoff	Zierhülsen aus Kunststoff, Farben nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbauswahl des Erzeugers.	KNX Stk
37K907 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art, mit Röhrenspanneinlage (RS), für einen Lüftungsschieber, mit äußerem Lüftungsblech montiert, einschließlich Ausschnitt.		
37K907A + Az Türbl.Lüftungsschieber Al-Silb.55x240	Alu-Silber eloxiert, Schlitz 55 x 240 mm. Betrifft Position: 	KNX Stk
37K907B + Az Türbl.Lüftungsschieber Al-Silb.70x390	Alu-Silber eloxiert, Schlitz 70 x 390 mm. Betrifft Position: 	KNX Stk
37K907C + Az Türbl.Lüftungsschieber Al-Bronce 55x240	Alu-Bronce eloxiert, Schlitz 55 x 240 mm. Betrifft Position: 	KNX Stk
37K907D + Az Türbl.Lüftungsschieber Al-Bronce 70x390	Alu-Bronce eloxiert, Schlitz 70 x 390 mm. Betrifft Position: 	KNX Stk
37K909 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art, für Lüftungsgitter mit Abdeckrand. Abgerechnet je Tür Lüftung, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37K909A + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.br/w.80/440	Abdeckung aus Kunststoff braun und weiß (Kst.br/w.) nach Wahl des Auftraggebers, Schlitz 80 x 440 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX VE
37K909B + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.br/w/sch.51x215	Abdeckung aus Kunststoff braun, weiß oder schwarz (Kst.br/w/sch.) nach Wahl des Auftraggebers, Schlitz 51 x 215 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX VE
37K909C + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.goldf.51x215	Abdeckung aus Kunststoff goldfarbig, Schlitz 51 x 215 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX VE
37K909D + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.chromf.51x215	Abdeckung aus Kunststoff chromfarbig, Schlitz 51 x 215 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX VE
37K909E + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.br/w/sch.71x301	Abdeckung aus Kunststoff braun, weiß oder schwarz (Kst.br/w/sch.) nach Wahl des Auftraggebers, Schlitz 71 x 301 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX VE
37K909F + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.goldf.71x301	Abdeckung aus Kunststoff goldfarbig, Schlitz 71 x 301 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX VE
37K909G + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.chromf.71x301	Abdeckung aus Kunststoff chromfarbig, Schlitz 71 x 301 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX VE
37K912 + Bodenschiene für Niveauunterschiede aus Aluminium mit Dichtung, liefern und einbauen, einschließlich der Anpassungsarbeiten am Türblatt.		
37K912A + Alu-Schiene Niveauausgl.+Dicht.	Ohne Unterschied der Einzellänge abgerechnet die Summe der lichten Breiten der Türstöcke oder Zargen.	KNX m
37K913 + Höckerschwellendichtung, bestehend aus einer Höckerschwelle, einschließlich Montage und einer Schleifdichtung, einschließlich ausfräsen einer Nut 4 x 15 mm in das Türblatt.		
37K913A + Höckerschwelle+Schleifdicht.	Höckerschwelle, messingfarbig und dunkelbraun eloxiert. Ohne Unterschied der Einzellänge bis 1000 mm.	KNX Stk
37K914 + Bodenschwelle aus Massivholz mit einer Dichtung, mindestens zweimal natur versiegelt, eingepasst und befestigt. Ohne Unterschied der Einzellänge bis 900 mm, 22 mm dick.		
37K914A + Schwelle Ei.1Dicht.b.130mm	Aus Eiche, passend für Zargen für eine Wanddicke bis 130 mm.	KNX Stk
37K914B + Schwelle Ei.1Dicht.150v.170mm	Aus Eiche, passend für Zargen für eine Wanddicke von 150 bis 170 mm.	KNX Stk
37K914C + Schwelle Ei.1Dicht.290mm	Aus Eiche, passend für Zargen für eine Wanddicke über 170 bis 290 mm.	KNX Stk
37K914D + Schwelle Bu.1Dicht.b.130mm	Aus Buche, passend für Zargen für eine Wanddicke bis 130 mm.	KNX Stk
37K914E + Schwelle Bu.1Dicht.150 v.170mm	Aus Buche, passend für Zargen für eine Wanddicke von 150 und 170 mm.	KNX Stk
37K914F + Schwelle Bu.1Dicht.290mm		KNX Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus Buche, passend für Zargen für eine Wanddicke über 170 bis 290 mm.	
37K916	+ Absenkdichtung, einschließlich der Einbauarbeiten in das Türblatt. Abgerechnet ohne Unterschied der Einzellänge.	
37K916A	+ Absenkdichtung	KNX m
37K917	+ Falzdichtungsprofil, in Türblätter eingebaut dreiseitig, als Zusätzliche Dichtungsebene zur Zargendichtung, einschließlich der Fräsarbeiten. Abgerechnet ohne Unterschied der Türblattgröße.	
37K917A	+ Falzdichtung Türblatt 900x2010 Bei Stocklichtern bis 900 x 2010 mm.	KNX Stk
37K917B	+ Falzdichtung Türbl.Sondergr. Bei Stocklichtern über 900 x 2010 mm.	KNX Stk
	Kommentar: Ausführung nur bei Wohnungseingangstüren möglich.	

37MA + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 1500 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksaustragung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksaustragung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksaustragung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung von Fluchttüren

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>									
37MA00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.									
37MA00Q	<p>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MA</p> <p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table> <p><u>Kommentar:</u> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	ZZZ
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
37MA01	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schmal-Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 1554, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 315aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.									
37MA01A	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 nur Drückerrosetten D8K</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MA01B	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DD D8K/55Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MA01C	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MA01E	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 PB nur Drückerrosetten D8K</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MA01F	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DD D8K/55Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MA01G	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MA01M	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 EP nur Drückerrosetten D8K</p>	GDM Stk								

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA01N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA01O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA01Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ES nur Drückerrosetten D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA01R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA01S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA11 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 315aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.	
37MA11A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA11B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA11C +	Me-GEOS-Objektbeschlag1554 FH F1 Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA11E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH PB nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA11F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH PB Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA11G +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA11M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH EP nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MA11N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH EP Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA11O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA11Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH ES nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA11R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA11S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA12 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schmal-Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHA oder Gleichwertiges.	
37MA12B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA12F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA12N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA12R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA13 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHB oder Gleichwertiges.	
37MA13A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA13E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MA13M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Rosette D8K/82FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA13Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Rosette D8K/82FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA14 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHC oder Gleichwertiges.	
37MA14A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Rosette D8KFH	GDM Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
37MA14E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Rosette D8KFH	GDM Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
37MA14M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Rosette D8KFH	GDM Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
37MA14Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Rosette D8KFH	GDM Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
37MA21 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554Z oder Gleichwertiges.	
37MA21Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554Z ES nur Drückerrosette D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA21S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554Z ES Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA31 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 ZFH oder Gleichwertiges.	
37MA31Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFH ES nur Drückrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA31R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFH ES Rosette D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MA32 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 ZFHA oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37MA32Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MA33 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 ZFHB oder Gleichwertiges.

37MA33Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFHB ES Rosette D8K/82FH GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MA34 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 ZFHC oder Gleichwertiges.

37MA34Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFHC ES Rosette D8KFH GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MB + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 1600 (GRUNDMANN)

Version: 2014-01

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind, mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profizylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none">• ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4• DIN 18273FS (90 Minuten) <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>									
37MB00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.									
37MB00Q	<p>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MB</p> <p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table> <p><u>Kommentar:</u> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	ZZZ
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
37MB01	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1654, bei Wechselgarnitur mit abgeschrägtem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 315aM, Drückerplatte 5664G oder Gleichwertigem.									
37MB01A	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 nur Drückerrosetten D8K</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MB01B	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DD D8K/55Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MB01C	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MB01E	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 PB nur Drückerrosetten D8K</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MB01F	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DD D8K/55Z</p> <p>Betrifft Türblattposition: <div></div></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	GDM Stk								
37MB01G	<p>Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z</p>	GDM Stk								

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB01M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 EP nur Drückerrosetten D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB01N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB01O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB01Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 ES nur Drückerrosetten D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB01R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB01S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB31 +	Metalbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 1654FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.	
37MB31A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB31B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB31C +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH F1 Rose.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB31E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH PB nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB31F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH PB Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MB31G +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37MB31M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH EP nur Drückerrosett.D8KFH	GDM	Stk
Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37MB31N + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH EP Rosette DD D8K/55ZFH	GDM	Stk
Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37MB31O + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM	Stk
Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37MB31Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH ES nur Drückerrosett.D8KFH	GDM	Stk
Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37MB31R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH ES Rosette DD D8K/55ZFH	GDM	Stk
Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37MB31S + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM	Stk
Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

37MC + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 1700 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsseloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.</p> <p>Drücker-Knopf (DK):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlusses (Z) gerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4 • DIN 18273FS (90 Minuten) • ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren. <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

37MC00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37MC00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MC ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37MC01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS DrückermodeLL 1754, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MC01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 nur Drückerrosetten D8K GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MC01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DD D8K/55Z GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MC01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MC01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 PB nur Drückerrosetten D8K GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MC01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DD D8K/55Z GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC01G +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC01M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 EP nur Drückerrosetten D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC01N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC01O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC01Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 ES nur Drückerrosetten D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC01R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC01S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC11 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkungen. z.B. GEOS Drückermodell 1754FH, bei Wechsellagerung mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.	
37MC11A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC11B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC11C +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC11E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH PB nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MC11F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH PB Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC11G +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC11M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH EP nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC11N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH EP Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC11O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC11Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH ES nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC11R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC11S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH ES Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC12 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754FA oder Gleichwertiges.	
37MC12B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC12F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHA PB Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC12N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHA EP Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC12R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MC13	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 1654FHB oder Gleichwertiges.	
37MC13A	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHB F1 Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC13E	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHB PB Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC13M	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHB EP Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC13Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHB ES Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC14	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 1754FHC oder Gleichwertiges.	
37MC14A	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHC F1 Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC14B	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHC PB Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC14D	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHC ES Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC21	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 1754Z oder Gleichwertiges.	
37MC21Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754Z ES nur Drückerrosette D8K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC21S	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754Z ES Rosette DD D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MC31	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754Z oder Gleichwertiges.	
37MC31Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754Z ES nur Drückrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC31R	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754Z ES Rosette D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC32	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754ZFHA oder Gleichwertiges.	
37MC32Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754ZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC33	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754ZFHB oder Gleichwertiges.	
37MC33Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754ZFHB ES Rosette D8K/82FH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MC34	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754ZFHC oder Gleichwertiges.	
37MC34Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 1754ZFHC ES Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

37MG + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2100 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Aluminium silber eloxiert satiniert: F1 Aluminium pulverbeschichtet: PB Edelstahl hochglanzpoliert: EP Edelstahl satiniert: ES</p> <p>Standardfarben nach RAL:</p> <p>Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.</p> <p>ohne Sperrung (o.Sp.):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.</p> <p>Drückerpaar (DD):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.</p> <p>Drücker-Knopf (DK):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopf-garnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4 • DIN 18273FS (90 Minuten) <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

37MG00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37MG00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MG

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37MG01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154, bei Wechsellagerung mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MG01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 nur Drückerrosetten D8K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MG01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DD D8K/55Z

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01C +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 PB nur Drückerrosetten D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01G +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 EP nur Drückerrosetten D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 ES nur Drückerrosetten D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG01S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MG11 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2154FH, bei Wechsellagerung mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G mit oder Gleichwertigem.	
37MG11A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MG11B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11C +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH PB nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH PB Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11G +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH EP nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH EP Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH ES nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MG11S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

37MH + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2200 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37MH00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MH

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22

**37MH01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254, bei Wechselgarnitur bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.**

37MH01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 nur Drückerrosetten D8K GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DD D8K/55Z GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 PB nur Drückerrosetten D8K GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DD D8K/55Z GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 EP nur Drückerrosetten D8K GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DD D8K/55Z GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 ES nur Drückerrosetten D8K GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DD D8K/55Z GDM **Stk**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MH01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z GDM **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11	<p> + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockierungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 2254FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem. </p>	
37MH11A	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 nur Drückerrosett.D8KFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11B	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11C	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11E	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 PB nur Drückerrosett.D8KFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11F	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH PB Rosette DD D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11G	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11M	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH EP nur Drückerrosett.D8KFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11N	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH EP Rosette DD D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11O	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11Q	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH ES nur Drückerrosett.D8KFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MH11R	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH ES Rosette DD D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MH11S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH12 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254FHA oder Gleichwertiges.	
37MH12B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH12F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHA PB Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH12N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHA EP Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH12R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH13 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254B oder Gleichwertiges.	
37MH13A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHB F1 Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH13E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHB PB Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH13M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHB EP Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH13Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHB ES Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH14 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254FHC oder Gleichwertiges.	
37MH14A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHC F1 Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MH14E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHC PB Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH14M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHC EP Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MH14Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHC ES Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

37MI + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2300 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MI00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37MI00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MI

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37MI01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelnopf 3154aM, Griffplatte 5664G Knopf oder Gleichwertigem.

37MI01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 nur Drückerrosetten D8K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MI01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DD D8K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MI01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MI01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 PB nur Drückerrosetten D8K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MI01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DD D8K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MI01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MI01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 EP nur Drückerrosetten D8K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MI01N	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DD D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI01O	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI01Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 ES nur Drückerrosetten D8K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI01R	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DD D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI01S	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI11	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.	
37MI11A	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI11B	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI11C	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI11E	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH PB nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI11F	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH PB Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattspion: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI11G	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI11M	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH EP nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI11N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH EP Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI11O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI11Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH ES nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI11R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH ES Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI11S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI12 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354A oder Gleichwertiges.	
37MI12B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI12F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHA PB Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI12N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHA EP Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI12R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI13 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354FHB oder Gleichwertiges.	
37MI13A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHB F1 Rosette D8K/82FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MI13E	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHB PB Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI13M	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHB EP Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI13Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHB ES Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI14	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 2354FHC oder Gleichwertiges.	
37MI14A	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHC F1 Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI14E	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHC PB Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI14M	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHC EP Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI14Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHC ES Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI21	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 2354Z oder Gleichwertiges.	
37MI21Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354Z ES nur Drückerrossette D8K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI21S	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354Z ES Rosette DD D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI31	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 2354ZFH oder Gleichwertiges.	
37MI31Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFH ES nur Drückrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI31R	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFH ES Rosette o.W D8K/55ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MI32	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354ZFHA oder Gleichwertiges.	
37MI32Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI33	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354ZFHB oder Gleichwertiges.	
37MI33Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFHB ES Rosette D8K/82FH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MI34	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354ZFHC oder Gleichwertiges.	
37MI34Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFHC ES Rosette D8KFH Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ	+ GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2400M (GRUNDMANN) Version: 2018 Drückerlager und Drückerverbindungen: Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit. Kugellager (K): Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist. Rechts-Linksausführung: Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer. Nummerncode im Stichwort: Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages. Materialausführung: In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben: Aluminium silber eloxiert satiniert: F1 Aluminium pulverbeschichtet: PB Edelstahl hochglanzpoliert: EP Edelstahl satiniert: ES Standardfarben nach RAL: Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MJ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37MJ00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MJ

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

**37MJ01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2454M, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 315aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.**

37MJ01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M F1 nur Drückerrosett.D8K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MJ01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M F1 Rosette DD D8K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MJ01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M F1 Rosett.DK 3054M/D8K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MJ01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M PB nur Drückerrosetten D8K

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ01F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M PB Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ01G +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ01M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M EP nur Drückerrosett.D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ01N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M EP Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ01O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ01Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M ES nur Drückerrosett.D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ01R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M ES Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ01S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ11 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2454M, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.	
37MJ11A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH F1 nur Drückerros.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ11B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH F1 Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MJ11C +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH F1 Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MJ11E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH PB nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ11F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH PB Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ11G +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ11M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH EP nur Drückerroset.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ11N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH EP Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ11O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH EP Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ11Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH ES nur Drückerroset.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ11R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ11S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH ES Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ12 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2454MFHA oder Gleichwertiges.	
37MJ12B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHA F1 Rosett.DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ12F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHA PB Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MJ12N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHA EP Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37MJ12R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**37MJ13 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2454MFHB oder Gleichwertiges.**

37MJ13A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHB F1 Rosette D8K/82FH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MJ13E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHB PB Rosette D8K/82FH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MJ13M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHB EP Rosette D8K/82FH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MJ13Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHB ES Rosette D8K/82FH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**37MJ14 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2454MFHC oder Gleichwertiges.**

37MJ14A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHC F1 Rosette D8KFH GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MJ14E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHC PB Rosette D8KFH GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MJ14M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHC EP Rosette D8KFH GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MJ14Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHC ES Rosette D8KFH GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MK + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2500 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.</p> <p>Rechts-Linksausführung:</p> <p>Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.</p> <p>Nummerncode im Stichwort:</p> <p>Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.</p> <p>Materialausführung:</p> <p>In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben: Aluminium silber eloxiert satiniert: F1 Aluminium pulverbeschichtet: PB Edelstahl hochglanzpoliert: EP Edelstahl satiniert: ES</p> <p>Standardfarben nach RAL:</p> <p>Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.</p> <p>ohne Sperrung (o.Sp.):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.</p> <p>Drückerpaar (DD):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.</p> <p>Drücker-Knopf (DK):</p> <p>Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopf-garnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none">• ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4• DIN 18273FS (90 Minuten) <p>Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.</p> <div><p><u>Kommentar:</u></p><p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p><p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p></div>									
37MK00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.									
37MK00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MK	ZZZ								
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><th>Kriterien der Gleichwertigkeit:</th><th>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:							
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
	<div><p><u>Kommentar:</u></p><p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p></div>									
	LB-Version: 22									

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MK01	+ Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.	
37MK01A	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 nur Drückerrosett.D8K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01B	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DD D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01C	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01E	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 PB nur Drückerrosetten D8K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01F	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DD D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01G	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01M	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 EP nur Drückerrosetten D8K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01N	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DD D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01O	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01Q	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 ES nur Drückerrosetten D8K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01R	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DD D8K/55Z Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MK01S	+ Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11	<p> + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockierungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS DrückermodeLL 2554, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3045M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem. </p>	
37MK11A	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11B	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11C	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11E	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH PB nur Drückerrosett.D8KFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11F	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH PB Rosette DD D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11G	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11M	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH EP nur Drückerrosett.D8KFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11N	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH EP Rosette DD D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11O	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11Q	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH ES nur Drückerrosett.D8KFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MK11R	<p> + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH ES Rosette DD D8K/55ZFH </p>	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37MK11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MN + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2500N (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopf-garnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MN00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37MN00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MN

ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div>	

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37MN01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodeill 2554N, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MN01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 nur Drückerrosette D8K GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MN01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DD D8K/55Z GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MN01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MN01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N PB nur Drückerrosetten D8K GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MN01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DD D8K/55Z GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MN01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MN01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N EP nur Drückerrosetten D8K GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MN01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DD D8K/55Z GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MN01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z GDM **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN01Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N ES nur Drückerrosetten D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN01R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN01S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN11 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermode 2554N, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.	
37MN11A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH F1 nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN11B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH F1 Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN11C +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH F1 Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN11E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH PB nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN11F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH PB Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN11G +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN11M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH EP nur Drückerrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN11N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHEP Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37MN11O +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH EP Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN11Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH ES nur Drückerrosett.D8KFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN11R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN11S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH ES Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN12 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.	
37MN12B +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN12F +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN12N +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN12R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN13 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NB oder Gleichwertiges.	
37MN13A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN13E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Rosette D8K/82FH Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MN13M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Rosette D8K/82FH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN13Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Rosette D8K/82FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN14 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.	
37MN14A +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Rosette D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN14E +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Rosette D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN14M +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Rosette D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN14Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Rosette D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN21 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NZ oder Gleichwertiges.	
37MN21Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZ ES nur Drückerrosette D8K	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN21S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZ ES Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN31 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NZFH oder Gleichwertiges.	
37MN31Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFH ES nur Drückrosett.D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN31R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFH ES Rosette D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MN32 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NZA oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37MN32Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH GDM **Stk**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**37MN33 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt-Standflügel durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NZB oder Gleichwertiges.**

37MN33Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFHB ES Rosette D8K/82FH GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**37MN34 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt-Standflügel nicht durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NZC oder Gleichwertiges.**

37MN34Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFHC ES Rosette D8KFH GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MO + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 4600 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

Ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilylindereinbau gerichtet.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgrarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MO00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37MO00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MO

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37MO01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermode 4654, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MO01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654 ES nur Drückerrosetten D8K

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MO01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DD D8K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MO01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

GDM Stk

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MO11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermode 4654FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MO11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FH ES nur Drückerrosett.D8KFH

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO11R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FH ES Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO11S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FH ES Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Knopf: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO12 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654FHA oder Gleichwertiges.	
37MO12R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO13 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654FHB oder Gleichwertiges.	
37MO13Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FHB ES Rosette D8K/82FH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO14 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654FHC oder Gleichwertiges.	
37MO14Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FHC ES Rosette D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO21 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFH oder Gleichwertiges.	
37MO21Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654Z ES nur Drückerrossette D8K	GDM Stk
	Bitte Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO21S +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654Z ES Rosette DD D8K/55Z	GDM Stk
	Bitte Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO31 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFH oder Gleichwertiges.	
37MO31Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFH ES nur Drückrosett.D8KFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO31R +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFH ES Rosette D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO32 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFHA oder Gleichwertiges.	
37MO32Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH	GDM Stk
	Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO33 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFHB oder Gleichwertiges.	
37MO33Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFHB ES Rosette D8K/82FH	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MO34 +	Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFHC oder Gleichwertiges.	
37MO34Q +	Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFHC ES Rosette D8KFH	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MP +	GEOS-Objektbeschläge Halboliven (GRUNDMANN)	
	Version: 2018	
	Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehklippbeschläge von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, ohne Unterschied der Halboliven-Form, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansätze (H), nach Wahl des Auftraggebers.	
	Nummerncode im Stichwort:	
	Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.	
	Materialausführung:	
	In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:	
	Aluminium silber eloxiert satiniert: F1	
	Aluminium pulverbeschichtet: PB	
	Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS	
	Edelstahl hochglanzpoliert: EP	
	Edelstahl satiniert: ES	
	Standardfarben nach RAL:	
	Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.	
	Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.	
	<u>Kommentar:</u>	
	Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz</u>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MP00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37MP00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37MP

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37MP01 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippbeschläge, als Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichten, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 1504 H/HA oder Gleichwertiges.

37MP01A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1504H/HA F1

GDM Stk

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP01E + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1504H/HA PB

GDM Stk

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP01M + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1504H/HA EP

GDM Stk

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP01Q + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1504H/HA ES

GDM Stk

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP02 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippbeschläge, als Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichten, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 1604 H/HA oder Gleichwertiges.

37MP02A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1604H/HA F1

GDM Stk

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP02E + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1604H/HA PB

GDM Stk

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP02M + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1604H/HA EP

GDM Stk

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP02Q + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1604H/HA ES

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MP03	+ Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 1704 H/HA oder Gleichwertiges.	
37MP03A	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA F1 Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP03E	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA PB Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP03M	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA EP Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP03Q	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA ES Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP03U	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA MS Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP05	+ Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2104 H/HA oder Gleichwertiges.	
37MP05A	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2104H/HA F1 Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP05E	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2104H/HA PB Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP05I	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2104H/HA ES Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP05Q	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2104H/HA EP Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP06	+ Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2204 H/HA oder Gleichwertiges.	
37MP06A	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2204H/HA F1 Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP06E	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2204H/HA PB Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP06M	+ Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2204H/HA EP	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37MP06Q +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2204H/HA ES Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP07 +	Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichten, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2304 H/HA oder Gleichwertiges.	
37MP07A +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2304H/HA F1 Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP07E +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2304H/HA PB Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP07M +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2304H/HA EP Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP07Q +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2304H/HA ES Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP08 +	Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichten, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2504 H/HA oder Gleichwertiges.	
37MP08A +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504H/HA F1 Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP08E +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504H/HA PB Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP08M +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504H/HA EP Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP08Q +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504H/HA ES Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP11 +	Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichten, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, z.B. GEOS HALBOLIVEN 17104V oder Gleichwertiges.	
37MP11A +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 17104V ES Betrifft: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37MP12 +	Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichten, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, z.B. GEOS HALBOLIVEN 17204V oder Gleichwertiges.	
37MP12A +	Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 17204V ES	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP13 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippbeschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichten, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, z.B. GEOS HALBOLIVEN 17304V oder Gleichwertiges.

37MP13A + **Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 17304V ES** GDM **Stk**

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP14 + Triebolive, gerade, mit 90-gradiger Raste, geeignet zur Renovierung von Fenstern, mit Stützansätzen (HA), z.B. GEOS TRIEBOLIVE 1626 HA oder Gleichwertiges.

37MP14A + **Triebolive z.Renovier.1626HA ES** GDM **Stk**

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP15 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippbeschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichten, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2504NH/HA oder Gleichwertiges.

37MP15A + **Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504NH/HA F1** GDM **Stk**

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP15B + **Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504NH/HA PB** GDM **Stk**

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP15C + **Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504NH/HA EP** GDM **Stk**

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37MP15D + **Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504NH/HA ES** GDM **Stk**

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37NA + **GEOS-Objektbeschläge Garderobehaken (GRUNDMANN)**

Version: 2018

Bei allen Positionen dieser Unterleistungsgruppe steht die Bezeichnung GEOS im Positionsstichwort im Sinne von "Modell". Das Aussehen des Beschlages ist neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Materialausführung:

In den Positionstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Edelstahl satiniert: ES

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37NA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37NA00Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37NA** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37NA01 + Garderobenhaken, Haken aus Edelstahl satiniert (ES), Überdeckrosette aus Kunststoff, beschichtet (P-Be) in weiß, silber, blau, anthrazit und schwarz, nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich allen Befestigungsmitteln, ohne Unterschied des Untergrundes, montiert (Einzel- oder auf Befestigungsleiste).

37NA01A + Huthaken GEOS ES/PB GDM **Stk**
Huthaken einschließlich Befestigungsbügel,
z.B. GEOS HUTHAKEN 6230 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37NA01C + Befestigungsleiste GEOS ES GDM **Stk**
Befestigungsleiste für 4 Stück Huthaken und/oder Mantelhaken, aus Edelstahl satiniert (ES), Länge 80 cm,
z.B. GEOS 6235/1 und 2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37NB + GEOS-Objektbeschläge Türpuffer (GRUNDMANN)

Version: 2018

Bei allen Positionen dieser Unterleistungsgruppe steht die Bezeichnung GEOS im Positionsstichwort im Sinne von "Modell". Das Aussehen des Beschlages ist neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37NB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37NB00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37NB ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37NB01 + Wandtürpuffer einschließlich Befestigungsmitteln. Längen 75, 90 oder 120 mm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS 1735 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37NB01A +	Wandtürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1735 F1 Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB01E +	Wandtürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1735 PB Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB01M +	Wandtürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1735 EP Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB01Q +	Wandtürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1735 ES Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB02 +	Bodentürpuffer, einschließlich Befestigungsmittel, z.B. GEOS 1736 oder Gleichwertiges.	
37NB02A +	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1736 F1 Mit Grundkörper aus Leichtmetall (Al). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB02E +	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1736 PB Mit Grundkörper aus Leichtmetall (Al). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB02M +	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1736 EP Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB02Q +	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1736 ES Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB03 +	Bodentürpuffer, mit 3-teiligem elliptischem Gummi zur Abfederung des Türblattes, z.B. GEOS 1737 oder Gleichwertiges.	
37NB03A +	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1737 F1 Mit Grundkörper aus Leichtmetall. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB03E +	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1737 PB Mit Grundkörper aus Leichtmetall. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB03M +	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1737 EP Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB03Q +	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1737 ES Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB04 +	Bodentürpuffer einschließlich Befestigungen, z.B. 1734 oder Gleichwertiges.	
37NB04A +	Bodentürpuffer 1734 F1 Mit Grundkörper aus Aluminium. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37NB04Q +	Bodentürpuffer 1734 ES Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37NB05 + Bodentürpuffer, geeignet für Bodenreinigungsmaschinen,
z.B. 1739 oder Gleichwertiges.

37NB05A + Bodentürpuffer 1739 ES GDM **Stk**
Mit Grundkörper aus Edelstahl.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37NB06 + Bodentürpuffer mit Unterlagsplatte, geeignet für Bodenreinigungsmaschinen,
z.B. 1739/1739U oder Gleichwertiges.

37NB06A + Bodentürpuffer 1739/1739U ES GDM **Stk**
Mit Grundkörper aus Edelstahl.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37NC + GEOS Sonderbeschläge (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur mit Rosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drucker-Drückergarnitur (DD) und Schildern mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37NC00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37NC00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37NC

 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37NC01	+	Krankenhaus-Türbeschläge für Eingangs- und Innentüren, Grifflänge 200 mm, mit Rosetten, z.B. GEOS DrückermodeLL 1754KH mit Rosette D6K oder Gleichwertiges.		
37NC01A	+	Krankenhausbeschl.GEOS 1754KH/D6K F1	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37NC01E	+	Krankenhausbeschl.GEOS 1754KH/D6K PB	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37NC01M	+	Krankenhausbeschl.GEOS 1754KH/D6K EP	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37NC01Q	+	Krankenhausbeschl.GEOS 1754KH/D6K ES	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37NC03	+	Krankenhaus-Türbeschläge für Eingangs- und Innentüren, Form entwickelt für sensorisch-motorisch behinderte Menschen, mit Rosetten, z.B. GEOS DrückermodeLL 1754SM mit Rosette D70MH oder Gleichwertiges.		
37NC03A	+	Krankenhausbeschl.GEOS 1754SM/D70MH F1	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37NC03E	+	Krankenhausbeschl.GEOS 1754SM/D70MH PB	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37NC05	+	Krankenhaus WC- und Badbeschläge, Form entwickelt für sensorisch-motorisch behinderte Menschen, mit Rot-Weiß Anzeige und Notöffner, mit Rosetten, z.B. GEOS DrückermodeLL 1754 SM mit Rosette D6K oder Gleichwertigem.		
37NC05A	+	Krankenhausb.WC GEOS 1754/D6K/86SM F1	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37NC05E	+	Krankenhausb.WC GEOS 1754/D6K/86SM PB	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37NC05M	+	Krankenhausb.WC GEOS 1754/D6K/86SM EP	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37NC05Q	+	Krankenhausb.WC GEOS 1754/D6K/86SM ES	GDM	Stk
		Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

37ND + GEOS Namensschilder (GRUNDMANN)

Version: 2018

Namensschild ohne Gegenplatte inkl. Türspion 582 (feuerhemmend nach ÖNORM B 3850, EI 30), mit Verdeck,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

mit Klebestreifen auf Namensleiste.

Geprüft für den Einbau an Laubengang- bzw. Hauseingangstüren mit unterschiedlichen Klimaten. (Geprüft nach ÖNORM EN 1121)

Optional mit zusätzlicher Gravur rechts/links vom Türspion bis zu 4 Ziffern, 24 mm Schrifthöhe, schwarz., nach Wahl des Auftraggebers.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GRUNDMANN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

37ND00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37ND00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37ND

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37ND01 + Namensschild ohne Gegenplatte inkl. Türspion 582 (feuerhemmend nach ÖNORM B 3850, EI 30), mit Verdeck, mit Klebestreifen auf Namensleiste.

Für den Einbau an Laubengang- bzw. Hauseingangstüren mit unterschiedlichen Klimaten.

(geprüft nach ÖNORM EN 1121)

Optional mit zusätzlicher Gravur rechts/links vom Türspion bis zu 4 Ziffern, 24 mm Schrifthöhe, schwarz nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. GEOS NAMENSSCHILDER Modell 1791 RT oder Gleichwertiges.

37ND01A + GEOS Namensschild 1791 RT PO

GDM Stk

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37ND01E + GEOS Namensschild 1791 RT MS

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
37ND01M +	GEOS Namensschild 1791 RT EP	GDM Stk
	Betrifft: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
37ND01Q +	GEOS Namensschild 1791 RT ES	GDM Stk
	Betrifft: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis:(.....)	

37PC + Wohnbaubeschlge Classic (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drckergarnitur und Drckerverbindungen:

Die Drckergarnituren der Wohnbaubeschlge sind, wenn nicht anders angegeben, mit Gleitlagern aus Kunststoff (Polyamid) ausgestattet. Das Drckerlager ist wartungsfrei und leicht austauschbar.

Wenn bei Messingbeschlgen eine Ausfhrung mit Breitbandgleitlager aus Edelstahl beschrieben ist, sind diese Beschlge auch fr den Objektbereich (erhhte Beanspruchung) geeignet.

Die Drckerverbindung wird durch Ringschneideschrauben M6 in vertikaler Anordnung hergestellt. Die Befestigungsschraube ist durch das Verspannen des Drckerstiftes vor einer unbeabsichtigten Lockerung geschtzt. Der Drckerstift wird dreiseitig an die Seitenflchen des Drckerlochteiles angepresst (kein Wackeln). Die Lnge der Drckerverbindung kann stufenlos ein- oder nachgestellt werden.

Rechts-Linksausfhrung:

Bei verschiedenen Beschlgen, z.B. bei Wechselbeschlgen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausfhrung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausfhrung. Die Bestellung der richtigen Ausfhrung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausfhrung:

In den Positionsstichwrtern werden die Materialausfhrungen mit nachfolgenden Abkrzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1
Aluminium neusilber eloxiert: F2, gleichpreisig
Aluminium hochglanzpoliert: PO
Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS
Messing verchromt: CR
Messing verchromt satiniert: CS
Messing zirkonitrid beschichtet: PV

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

ohne Sperrung (o.Sp.)

Beschlag bestehend aus einer Drckergarnitur und Schildern (Rosetten) ohne Schlsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlsselrosetten.

Drckerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drcker-Drckergarnitur (DD), Rosetten oder Schildern mit Schlsselloch oder fr Profilzylindereinbau gerichtet.

Drcker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drcker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder fr den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetrbeschlag bestehend aus einer Drckergarnitur, Schilder (Rosetten) mit Rot-Wei-Anzeige und Notffner.

Federuntersttzung bei Beschlgen mit Rosetten:

Wenn nicht anders angegeben, sind bei Beschlgen mit Rosetten keine Federuntersttzung einkalkuliert (Federuntersttzung als Aufzahlung).

Ohne/mit Hangerl (o./m.Ha.)

- NORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Ausnahme: Modelle mit Rosette D70 und Schilder 1700 (Klasse 2)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37PC00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37PC00Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37PC** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37PC01 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermode 552 ELEGANT bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 664/562Z oder Gleichwertigem.

37PC01A + **WG Elegant Ls.DD o.Ha.552/562(Z) PO** GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PC01B + **WG Elegant Ls.DD m.Ha.552/562mH PO** GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PC01C + **WG Elegant Ls.DK 552/664/562Z PO** GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PC01E + **WG Elegant Ls.WC 552/546 PO** GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PC01F + **WG Elegant Ls.DD o.Ha.552/562(Z) MS** GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PC01G + **WG Elegant Ls.DD m.Ha.552/562mH MS** GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PC01H + **WG Elegant Ls.DK 552/664/562Z MS** GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37PC01J + WG Elegant Ls.WC 552/546 MS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC01K + WG Elegant Ls.DD o.Ha.552/562(Z) CR	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC01L + WG Elegant Ls.DD m.Ha.552/562mH CR	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC01M + WG Elegant Ls.DK 552/664/562Z CR	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC01O + WG Elegant Ls.WC 552/546 CR	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC01P + WG Elegant Ls.DD o.Ha.552/562(Z) CS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC01Q + WG Elegant Ls.DD m.Ha.552/562mH CS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC01R + WG Elegant Ls.DK 552/664/562Z CS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC01T + WG Elegant Ls.WC 552/546 CS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02 + Türbeschlag für Haustüren und Feuerschutztüren, mit Langschildern (Ls). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 570 ELEGANT, bei Wechseltarnitur (DK) mit Knopflangschild 674/572Z oder Gleichwertigem.		
37PC02A + Haust-b.WG Elegant DD 570/572Z PO	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02B + Haust-b.WG Elegant DK 570/674/572Z PO	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02C + FH WG Elegant DD 570/572ZFH PO	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02D + FH WG Elegant DK 570/674/572ZFH PO	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02G + Haust-b.WG Elegant DD 570/572Z MS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37PC02H +	Haust-b.WG Elegant DK 570/674/572Z MS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02I +	FH WG Elegant DD 570/572ZFH MS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02J +	FH WG Elegant DK 570/674/572ZFH MS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02K +	Haust-b.WG Elegant DD 570/572Z CR Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02L +	Haust-b.WG Elegant DK 570/674/572Z CR Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02M +	FH WG Elegant DD 570/572ZFH CR Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02N +	FH WG Elegant DK 570/674/572ZFH CR Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02O +	Haust-b.WG Elegant DD 570/572Z CS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02P +	Haustb.WG Elegant DK 570/674/572Z CS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02Q +	FH WG Elegant DD 570/572ZFH CS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC02R +	FH WG Elegant DK 570/674/572ZFH CS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC04 +	Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 652 STANDARD bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 664a/662Z oder Gleichwertigem.	
37PC04A +	WG Standard Ls.DD o.Ha.652/662(Z) PO Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC04B +	WG Standard Ls.DD m.Ha.652/662mH PO Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC04D +	WG Standard Ls.DK 652/664a/662Z PO Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37PC04E + WG Standard Ls.WC 652/646 PO	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC04K + WG Standard Ls.DD o.Ha.652/662(Z) MS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC04L + WG Standard Ls.DD m.Ha.652/662mH MS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC04N + WG Standard Ls.DK 652/664a/662Z MS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC04O + WG Standard Ls.WC 652/646 MS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC05 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermodeill 652 STANDARD, bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.		
37PC05A + WG Standard Ros.DD 652/D6/55(Z) PO	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC05B + WG Standard Ros.DK 652/664a/D6/55Z PO	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC05C + WG Standard Ros.WC 652/D6/86 PO	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC05J + WG Standard Ros.DD 652/D6/55(Z) MS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC05K + WG Standard Ros.DK 652/664a/D6/55Z MS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC05L + WG Standard Ros.WC 652/D6/86 MS	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC06 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermodeill 952 ORIGINAL ALT WIEN, bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 964/962Z oder Gleichwertigem.		
37PC06A + WG Alt Wien Ls.DD o.Ha.952/962(Z) PV	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC06B + WG Alt Wien Ls.DD m.Ha.952/962mH PV	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC06D + WG Alt Wien Ls.DK 952/964/962Z PV		GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC06E +	WG Alt Wien Ls.WC 952/946 PV	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC06F +	WG Alt Wien Ls.DD o.Ha.952/962(Z) CR	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC06G +	WG Alt Wien Ls.DD m.Ha.952/962mH CR	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC06I +	WG Alt Wien Ls.DK 952/964/962Z CR	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC06J +	WG Alt Wien Ls.WC 952/946 CR	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC06K +	WG Alt Wien Ls.DD o.Ha.952/962(Z) CS	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC06L +	WG Alt Wien Ls.DD m.Ha.952/962mH CS	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC06N +	WG Alt Wien Ls.DK 952/964/962Z CS	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC06O +	WG Alt Wien Ls.WC 952/946 CS	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC07 +	Türbeschlag für Haustüren und Feuerschutztüren, mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 970 ORIGINAL ALT WIEN, bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 974/972Z oder Gleichwertigem.	
37PC07A +	Haust-b.WG Alt Wien DD 970/972Z MS	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC07B +	Haust-b.WG Alt Wien DK 970/974/972Z MS	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC07C +	FH WG Alt Wien DD 970/972ZFH MS	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC07D +	FH WG Alt Wien DK 970/974/972ZFH MS	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC07G +	Haust-b.WG Alt Wien DD 970/972Z CR	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC07H +	Haust-b.WG Alt Wien DK 970/974/972Z CR Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC07I +	FH WG Alt Wien DD 970/972ZFH CR Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC07J +	FH WG Alt Wien DK 970/974/972ZFH CR Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC07M +	Haust-b.WG Alt Wien DD 970/972Z CS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC07N +	Haustb.WG AltWien DK 970/974/972Z CS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC07O +	FH WG Alt Wien DD 970/972ZFH CS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC07P +	FH WG Alt Wien DK 970/974/972ZFH CS Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08 +	Feuerhemmender Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C/E) mit Langschild, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodeill 970NFHA oder Gleichwertiges.	
37PC08A +	WG Alt Wien 970NFHA MS Langschild 972ZFH Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08B +	WG Alt Wien 970NFHB MS Langschild 972UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08C +	WG Alt Wien 972NFHC MS Langschild 972UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08D +	WG Alt Wien 972NFH MS Langschild DK 974/972ZFH Für Fluchttürschlösser mit Wechselfunktion E, Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08E +	WG Alt Wien 970NFHA CR Langschild 972ZFH	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC08F +	WG Alt Wien 970NFHB CR Langschild 972UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08G +	WG Alt Wien 972NFHC CR Langschild 972UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08H +	WG Alt Wien 972NFH CR Langschild DK 974/972ZFH Für Fluchttürschlösser mit Wechselfunktion E. Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08I +	WG Alt Wien 970NFHA CS Langschild 972ZFH Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08J +	WG Alt Wien 970NFHB CS Langschild 972UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08K +	WG Alt Wien 972NFHC CS Langschild 972UFH Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C). Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC08L +	WG Alt Wien 972NFH CS Langschild DK 974/972ZFH Für Fluchttürschlösser mit Wechselfunktion E. Betrifft Türblattposition: <input type="text"/> Knopf: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC09 +	Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 1052 FAVORIT bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 664a/1062Z oder Gleichwertigem.	
37PC09A +	WG Favorit Ls.DD o.Ha.1052/1062(Z) PO Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC09B +	WG Favorit Ls.DD m.Ha.1052/1062mH PO Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC09D +	WG Favorit Ls.DK 1052/664a/1062Z PO Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PC09E +	WG Favorit Ls.WC 1052/1046 PO	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC09F +	WGFavorit Ls.DD o.Ha.1052/1062(Z) F1/F2	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC09G +	WG Favorit Ls.DD m.Ha.1052/1062mH F1/F2	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC09I +	WG Favorit Ls.DK 1052/664a/1062Z F1/F2	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC09J +	WG Favorit Ls.WC 1052/1046 F1/F2	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC10 +	Türbeschlag für Feuerschutztüren, mit Langschildern (Ls). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermode 1052 FAVORIT, bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 664a/1062ZFH oder Gleichwertigem.	
37PC10A +	FH WG Favorit DD 1052/1062ZFH PO	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC10C +	FH WG Favorit DD 1052/1062ZFH F1/F2	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC10G +	FH WG Favorit DK 1052/664a/1062ZFH PO	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC10H +	FH WGFavorit DK 1052/664a/1062ZFH F1/F2	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC12 +	Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermode 1152 SERVUS bei Wechselgarnitur mit Schilderknopf oder Gleichwertigem.	
37PC12A +	WG Servus DD 1152/D6/55(Z) F1	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC12B +	WG Servus DK 1152/664a/D6/55Z F1	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PC12C +	WG Servus WC 1152/D6/86G F1	GDM Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

37PH + Wohnbaubeschläge Home Office (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der Wohnbaubeschläge sind, wenn nicht anders angegeben, mit Gleitlagern aus Kunststoff (Polyamid) ausgestattet. Das Drückerlager ist wartungsfrei und leicht austauschbar.

Die Drückerverbindung wird durch Ringschneideschrauben M6 in vertikaler Anordnung hergestellt. Die Befestigungsschraube ist durch das Verspannen des Drückerstiftes vor einer unbeabsichtigten Lockerung geschützt. Der Drückerstift wird dreiseitig an die Seitenflächen des Drückerlochteiles angepresst (kein

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wackeln). Die Länge der Drückerverbindung kann stufenlos ein- oder nachgestellt werden.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium neusilber eloxiert: F2

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS

Messing verchromt: CR

Messing verchromt satiniert: CS

Edelstahl satiniert (ES)

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern (Rosetten) ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schildern mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Schilder (Rosetten) mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

Hochhaltefeder bei Beschlägen mit Rosetten:

Wenn nicht anders angegeben, sind bei Beschlägen mit Rosetten keine Hochhaltefedern einkalkuliert (Hochhaltefedern für D70-Rosetten als Aufzahlung).

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Ausnahme: Modelle mit Rosette D70 und Schilder 1700
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37PH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37PH00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37PH

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	
37PH01	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 2152 CITY bei Wechselgarnitur mit Knopfgrundrosette oder Gleichwertigem.	
37PH01A	+ WG City DD 2152/D6/55(Z) F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH01B	+ WG City DK 2152/3154a/D6/55Z F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH01C	+ WG City WC 2152/D6/86G F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH01K	+ WG City DD 2152/D6/55(Z) EP Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH01L	+ WG City DK 2152/3154a/D6/55Z EP Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH01M	+ WG City WC 2152/D6/86G EP Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH01P	+ WG City DD 2152/D6/55(Z) ES Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH01Q	+ WG City DK 2152/3154a/D6/55Z ES Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH01R	+ WG City WC 2152/D6/86G ES Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH02	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 2352 ULM bei Wechselgarnitur mit Knopfgrundrosette oder Gleichwertigem.	
37PH02A	+ WG UIm DD 2352/D6/55(Z) F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH02B	+ WG UIm DK 2352/3154a/D6/55Z F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH02C	+ WG UIm WC 2352/D6/86G F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PH02D	+ WG UIm DD 2352/D6/55(Z) EP	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH02E +	WG Ulm DK 2352/3154a/D6/55Z EP	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH02F +	WG Ulm WC 2352/D6/86G EP	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH02G +	WG Ulm DD 2352/D6/55(Z) ES	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH02H +	WG Ulm DK 2352/3154a/D6/55Z ES	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH02I +	WG Ulm WC 2352/D6/86G ES	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH03 +	Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermode 2552 INTEGER bei Wechselgarnitur mit Knopfrundrosette oder Gleichwertigem.		
37PH03A +	WG Integer DD 2552/D6/55(Z) F1	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH03B +	WG Integer DK 2552/3154a/D6/55Z F1	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH03C +	WG Integer WC 2552/D6/86G F1	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH03D +	WG Integer DD 2552/D6/55(Z) EP	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH03E +	WG Integer DK 2552/3154a/D6/55Z EP	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH03F +	WG Integer WC 2552/D6/86G EP	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH03G +	WG Integer DD 2552/D6/55(Z) ES	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH03H +	WG Integer DK 2552/3154a/D6/55Z ES	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37PH03I +	WG Integer WC 2552/D6/86G ES	GDM	Stk
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37PS + Wohnbaubeschläge Basic (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der Wohnbaubeschläge sind, wenn nicht anders angegeben, mit Gleitlagern aus Kunststoff (Polyamid) ausgestattet. Das Drückerlager ist wartungsfrei und leicht austauschbar.

Die Drückerverbindung wird durch Ringschneideschrauben M6 in vertikaler Anordnung hergestellt. Die Befestigungsschraube ist durch das Verspannen des Drückerstiftes vor einer unbeabsichtigten Lockerung geschützt. Der Drückerstift wird dreiseitig an die Seitenflächen des Drückerlochteiles angepresst (kein Wackeln). Die Länge der Drückerverbindung kann stufenlos ein- oder nachgestellt werden.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium neusilber eloxiert: F2

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS

Messing verchromt: CR

Messing verchromt satiniert: CS

Edelstahl satiniert (ES)

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern (Rosetten) ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schildern mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Schilder (Rosetten) mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

Hochhaltefeder bei Beschlägen mit Rosetten:

Wenn nicht anders angegeben, sind bei Beschlägen mit Rosetten keine Hochhaltefedern einkalkuliert (Hochhaltefedern für D70-Rosetten als Aufzahlung).

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Ausnahme: Modelle mit Rosette D70 und Schilder 1700
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37PS00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37PS00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37PS

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37PS01 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG DrückermodeLL 1752L bei Wechselgarnitur mit Knopflangschild oder Gleichwertigem.

37PS01A + **WG 1700L m.Ls.DD 1752L/1762(Z) F1/F2** GDM **Stk**
Betrifft Türblatt:

--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PS01B + **WG 1700L m.Ls.DK 1752L/664a/1762Z F1/F2** GDM **Stk**
Betrifft Türblatt:

--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PS01C + **WG 1700L m.Ls.WC 1752L/1746 F1/F2** GDM **Stk**
Betrifft Türblatt:

--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Mit Federunterstützung:

Aufzahlungsposition.

37PS02 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG DrückermodeLL 1752 L bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertigem.

37PS02A + **WG 1700L m.Ros.DD 1752L/D70/55(Z) F1/F2** GDM **Stk**
Betrifft Türblatt:

--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PS02B + **WG1700L mR.DK 1752L/664a/D70/55(Z)F1/F2** GDM **Stk**
Betrifft Türblatt:

--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PS02C + **WG 1700L m.Ros.WC 1752L/D70/86 F1/F2** GDM **Stk**
Betrifft Türblatt:

--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Mit Federunterstützung:

Aufzahlungsposition.

37PS03 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.), einschließlich Federunterstützung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG DrückermodeLL 18052 bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.

37PS03A + **WG 18000 m.Ros.DD 18052/D70H/55(Z)ES** GDM **Stk**
Betrifft Türblatt:

--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PS03B + **WG 18000 m.Ros.DK 18052H/664a/D70H/55Z ES** GDM **Stk**
Betrifft Türblatt:

--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37PS03C + **WG 18000 m.Ros.DD 18052H/D70H/86 ES** GDM **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37PS04	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit quadratischen Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermodeill 18252 bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.	
37PS04A	+ WG 18200 m.Ros.DD 18252/D40/55(Z) ES Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS04B	+ WG 18200 m.Ros.DD 18252/664a/D40/55Z ES Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS04C	+ WG 18200 m.Ros.DD 18252/D40/86 ES Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS05	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermodeill 2052 bei Wechselgarnitur mit Knopflangschild oder Gleichwertigem.	
37PS05D	+ WG 2000 m.Ls.DD 2052/762(Z) F2 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS05E	+ WG 2000 m.Ls.DK 2052/664a/762Z F2 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS05F	+ WG 2000 m.Ls.WC 2052/746 F2 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS06	+ Türbeschlag für Haustüren und Feuerschutztüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermodeill 2052 oder Gleichwertiges.	
37PS06B	+ WG 2000 m.Ls.DD 2052/762ZFH F2 Für Feuerschutztüren. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS06D	+ WG 2000 m.Ls.DK 2052/664a/762ZFH F2 Für Feuerschutztüren. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS10	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermodeill 752 bei Wechselgarnitur mit Knopflangschild oder Gleichwertigem.	
37PS10D	+ WG 752 m.Ls.DD 752/1762(Z) F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS10E	+ WG 752 m.Ls.DK 752/664a/1762Z F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS10F	+ WG 752 m.Ls.DD 752/1746 F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar:</i> <i>Mit Federunterstützung:</i> <i>Aufzahlungsposition.</i>	
37PS11	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 752 bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertigem.	
37PS11A	+ WG 752 m.Ros.DD 752/D70/55(Z) F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS11B	+ WG 752 m.Ros.DK 752/664a/D70/55Z F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS11C	+ WG 752 m.Ros.WC 752/D70/86 F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....) <i>Kommentar:</i> <i>Mit Federunterstützung:</i> <i>Aufzahlungsposition.</i>	GDM Stk
37PS13	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 7000, bei Wechselgarnitur mit Knopfschild oder Gleichwertiges.	
37PS13A	+ WG 7000 m.Ls.DD 7052/1762(Z) F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS13B	+ WG 7000 m.Ls.DK 7052/664a/1762Z F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS13C	+ WG 7000 m.Ls.WC 7052/1746 F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS14	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 7000, bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.	
37PS14A	+ WG 7000 m.Ros.DD 7052/D70/55(Z) F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS14B	+ WG 7000 m.Ros.DK 7052/664a/D70/55Z F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS14C	+ WG 7000 m.Ros.WC 7052/D70/86 F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS14M	+ WG 7000 m.Ros.DD 7052H/D70H/55(Z) MS Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
37PS14N +	WG 7000 m.Ros.DK 7052H/664a/D70H/55Z MS Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
37PS14O +	WG 7000 m.Ros.WC 7052H/D70H/86 MS Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
37PS14P +	WG 7000 m.Ros.DD 7052H/D70H/55(Z) CR Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
37PS14Q +	WG 7000 m.Ros.DK 7052H/664a/D70H/55Z CR Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
37PS14R +	WG 7000 m.Ros.WC 7052H/D70H/86 CR Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
37PS14S +	WG 7000 m.Ros.DD 7052H/D70H/55(Z) CS Mit Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
37PS14T +	WG7000 m.R.DK 7052H/664a/D70H/55Z CS Mit Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
37PS14U +	WG 7000 m.Ros.WC 7052H/D70H/86 CS Mit Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
	<div>Kommentar: Mit Hochhaltefeder: Aufzahlungsposition.</div>		
37PS17 +	Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 7200, bei Wechselgarnitur mit Knopflangschild oder Gleichwertiges.		
37PS17A +	WG 7200 m.Ls.DD 7252/1762(Z) F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
37PS17B +	WG 7200 m.Ls.DK 7252/664a/1762Z F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk
37PS17C +	WG 7200 m.Ls.WC 7252/1746 F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <div></div> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37PS18	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 7200, bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.	
37PS18A	+ WG 7200 m.Ros.DD 7252/D70/55(Z) F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS18B	+ WG 7200 m.Ros.DK 7252/664a/D70/55Z F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS18C	+ WG 7200 m.Ros.WC 7252/D70/86 F1 Ohne Federunterstützung. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS19	+ Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.) oder Langschild (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 7300, bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.	
37PS19A	+ WG 7300 m.Ls.DD 7352/1762(Z) F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS19B	+ WG 7300 m.Ls.DK 7352/664a/1762Z F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS19C	+ WG 7300 m.Ls.WC 7352/1746 F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS19D	+ WG 7300 m.Ros.DD 7352/D70/55(Z) F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS19E	+ WG 7300 m.Ros.DK 7352/664a/D70/55Z F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PS19F	+ WG 7300 m.Ros.WC 7352/D70/86 F1 Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37PT	+ Wohnbau Halboliven Version: 2017-06 Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippbeschläge von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, ohne Unterschied der Halboliven-Form, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansätze (H), nach Wahl des Auftraggebers. Nummerncode im Stichwort: Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages. Materialausführung: In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben: Aluminium silber eloxiert satiniert: F1 Aufzahlungen/Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GRUNDMAN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsüberschrift einschließlich alle darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

37PT00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37PT00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37PT

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37PT01 + Halboliven für Kantenschlösser und Drehkippbeschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, Olivenhöhe 61 mm, Halboliven 7004HA.

37PT01A + Az Halbolive 700H/HA F1

GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

37PT02 + Halboliven für Kantenschlösser und Drehkippbeschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, Olivenhöhe 61 mm, Halboliven 7204.

37PT02A + Az Halbolive 720H/HA F1

GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

37PT03 + Halboliven für Kantenschlösser und Drehkippbeschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, Olivenhöhe 61 mm, Halboliven 7304.

37PT03A + Az Halbolive 7304H/HA F1

GDM **Stk**

Betrifft Türblatt:

37RA + Einbruchhemmende-Beschläge Serie SiEL/SiAL (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Brandhemmend:

Alle Beschläge sind serienmäßig feuerhemmend 90 Minuten nach ÖNORM B3859.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium hochglanzpoliert: PO

Messing zirkonnitrid beschichtet: PV

Messing verchromt: CR

Messing verchromt satiniert: CS

Messing hochglanzpoliert, unlackiert: MN

Normen:

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B5351, W_{B2} - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC2

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37RA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

37RA00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37RA

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

**37RA01 + Einbruchhemmender (EH) Türbeschlag, geprüft nach ÖNORM B 5351 W_{B2}, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, Schutzschild aus 5 mm dickem Spezialstahl oberflächengehärtet (über 60 HRC), von außen nicht abschraubbar, mit gehärteten Gewindehülsen, Gegenplatte aus 3 mm dickem Stahl, verzinkt, als Widerlager für die Verschraubung mit zwei hochfesten Stahlschrauben M6, für Zylinderschlösser gerichtet. Die Zylinderführung ist, nach Wahl des Auftraggebers, entweder im Zylinderbereich auf 15 mm nach außen und 4 mm nach innen hochgeschmiedet (Zylinder-Absägeschutz), Ausführung SiEL2 (vormals ZEL), oder bündig mit dem Außenschild abgeschlossen, Ausführung SiAL2 (vormals ZAL). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückmodell 570, bei Wechselgarnitur Knopfschild 572 mit asymmetrischen Knopf 664MSi, symetrischen Knopf 664Si oder Gleichwertiges.**

37RA01A + WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 PO
(vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL PO)

GDM Stk

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RA01B + WG EH DK 570/664Si/572 SiEL2-SiAL2 PO

GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL PO) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37RA01C +	WG EH asym.DK 570/664MSi/572 SiEL2-SiAL2 PO (vormals: WG EH DK 570/664MSi/572 ZEL-ZAL PO) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01D +	WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 PV (vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL PV) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01E +	WG EH DK 570/664Si/572 SiEL2-SiAL3 PV (vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL PV) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01F +	WG EH asym.DK 570/664MSi/872 SiEL2-SiAL2 PV (vormals: WG EH DK 570/664MSi/572 ZEL-ZAL PV) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01G +	WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 CR (vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL CR) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01H +	WG EH DK 570/664Si/572 SiEL-SiAL2 CR (vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL CR) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01I +	WG EH asym.DK 570/664MSi/572 SiEL2-SiAL2 CR (vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL CR) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01J +	WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 CS (vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL CS) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01K +	WG EH DK 570/664Si/572 SiEL2-SiAL2 CS (vormals: WG EH DK 570/66Si/572 ZEL-ZAL CS) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01L +	WG EH asym.DK570/664MSi/572 SiEL2-SiAL2 CS (vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL CS) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01M +	WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 MN (vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL MN) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37RA01N + WG EH DK 570/664Si/572 SiEL2-SiAL2 MN	(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL MN) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA01O + WG EH asym.DK 570/664MSi/572 SiEL2-SiAL2 MN	(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL MN) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA03 + Einbruchhemmender Beschlag (EH-Be.), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B2, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, Schutzschild aus 5 mm dickem Spezialstahl oberflächengehärtet (über 60 HRC), von außen nicht abbschraubbar, mit gehärteten Gewindehülsen, Gegenplatte aus 3 mm dickem Stahl, verzinkt, als Widerlager für die Verschraubung mit zwei hochfesten Stahlschrauben M6, für Zylinderschlösser gerichtet. Die Zylinderführung ist, nach Wahl des Auftraggebers, entweder im Zylinderbereich auf 15 mm nach außen und 4 mm nach innen hochgeschmiedet (Zylinder-Absägeschutz), Ausführung SiEL 2 (vormals ZEL), oder bündig mit dem Außenschild abgeschlossen, Ausführung SiAL2 (vormals ZAL). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Modell 970, bei Wechselgarnitur Knopfschild 972 mit asymmetrischen Knopf 964MSi, symmetrischen Knopf 964Si oder Gleichwertigem.		
37RA03A + WG EH-Be.DK 970/972 SiEL2-SiAL2 PV	(vormals: WG EH-Be.DD 970/972 ZEL-ZAL PV) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA03B + WG EH-Be.DK 970/964Si/972 SiEL2-SiAL2 PV	(vormals: WG EH-Be.DK 970/964Si/972 ZEL_ZAL PV) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA03C + WG EH-Be.asym.DK970/964MSi/972 SiEL2-SiAL2 PV	(vormals: WG EH-Be.asym.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL PV) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA03D + WG EH-Be.DD 970/972 SiEL2-SiAL2 CR	(vormals: WG EH-Be.DD 970/972 ZEL-Z AL CR) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA03E + WG EH-Be.DK 970/964Si/972 SiEL2-SiAL2 CR	(vormals: WG EH-Be.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL CR) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA03F + WG EH-Be.asym.DK970/964MSi/972 SiEL2-SiAL2 CR	(vormals: WG EH-Be.asym.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAI CR) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA03G + WG EH-Be.DD 970/972 SiEL2-SiAL2 CS	(vormals: WG EH-Be.DD 970/972 ZEL-ZAL CS) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RA03H + WG EH-Be.DK 970/964Si/972 SiEL2-SiAL2 CS		GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(vormals: WG EH-Be. DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL CS)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RA03I + WG EH-Be.asym. DK970/964MSi/972 SiEL2-SiAL2 CS GDM **Stk**

(vormals: WG EH-Be.asym.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL CS)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RA03J + WG EH-Be.DD 970/972 SiEL2-SiAL2 MN GDM **Stk**

(vormals: WG EH-Be. DD 970/972 ZEL-ZAL MN)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RA03K + WG EH-Be.DK 970/964Si/972 SiEL2-SiAL2 MN GDM **Stk**

(vormals: WG EH-Be. DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL MN)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RA03L + WG EH-Be.asym.DK 970/964MSi/972 SiEL2-SiAL2 MN GDM **Stk**

(vormals: WG EH-Be asym.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL CS)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RC + Einbruchhemmende Beschläge Serie SiS3/SiS3-ZA (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Brandhemmend:

Alle Beschläge sind feuerhemmend 90 Minuten nach ÖNORM B3859.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1
Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS
Messing hochglanzpoliert unlackiert: MN
Messing verchromt: CR
Messing verchromt satiniert: CS
Edelstahl satiniert: ES

Normen:

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B5351, W_B3 - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC3

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Aufzahlungsposition für alternatives Knopfdesign ist am Ende der Unterleistungsgruppe zu finden.

37RC00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37RC00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37RC

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37RC03 + Einbruchhemmender (EH) Eingangstürbeschlag,

geprüft nach ÖNORM B 5351 W_{B3}, Schutzschild in Sandwichbauweise, ausgeführt aus übereinanderliegenden Stahlplatten, mit einer integrierten Manganstahlplatte, Außenschild, 12 mm hoch, in das Schutzschild verhängt, Zylinderführung (SiS3 vormals ZAS) mit Zierschild, 12 mm hoch, Gegenplatte aus 3,5 mm dickem Stahl verzinkt, als Widerlager für die hochfesten Stahlschrauben, Innenschild als Zierschild, 8 mm dick, Verschraubung mit drei Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft 15 kN je Schraube, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder abhängig für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermode 1752(L), bei Wechselgarnitur Knopfschild 5362Z mit symetrischen Knopf 664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.

37RC03A + WG EH DD 1752L/5362 SiS3 F1

GDM **Stk**

(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS F1)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RC03B + WG EH DK 1752L/664aSi/5362 SiS3 F1

GDM **Stk**

(vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS F1)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RC03C + WG EH asym. DK 1752L/5664GSi/5362 SiS3 F1

GDM **Stk**

(vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS F1)

Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RC03G + WG EH DD 1752/5362 SiS3 MS

GDM **Stk**

(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS MS)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RC03H + WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 MS

GDM **Stk**

(vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS MS)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RC03I + WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 MS

GDM **Stk**

(vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS MS)

Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RC03J + WG EH DD 1752/5362 SiS3 EP

GDM **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS EP) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37RC03K +	WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 EP (vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS EP) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC03L +	WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 EP (vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS EP) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC03M +	WG EH DD 1752/5362 SiS3 ES (vormals: WG EH DD 1752L/53662 ZAS ES) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC03N +	WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 ES (vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 zas ES) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC03O +	WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 ES (vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS ES) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC03P +	WG EH DD 1752/5362 SiS3 MN (vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS MN) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC03Q +	WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 MN (vormals: WG EH DK 1752L/664aSi /5362 ZAS MN) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC03R +	WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 MN (vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS MN) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC04 +	Einbruchhemmender (EH) Eingangstürbeschlag, geprüft nach ÖNORM B 5351 W _{B3} , Schutzschild in Sandwichbauweise, ausgeführt aus übereinanderliegenden Stahlplatten, mit einer integrierten Manganstahlplatte, Außenschild, 12 mm hoch, in das Schutzschild verhängt, Zylinderführung (SiS3 vormals ZAS) mit Zierschild, 12 mm hoch, Gegenplatte aus 3,5 mm dickem Stahl verzinkt, als Widerlager für die hochfesten Stahlschrauben, Innenschild als Zierschild, 8 mm dick, Verschraubung mit drei Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft 15 kN je Schraube, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder abhängig für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 1752(L), bei Wechsellgarnitur Knopfschild 5362Z mit symetrischen Knopf 664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.	
37RC04P +	WG EH DD 1752/5362 SiS3 CR	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS CR) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37RC04Q +	WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 CR (vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS CR) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC04R +	WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 CR (vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS CR) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC04S +	WG EH DD 1752/5362 SiS3 CS (vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS CS) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC04T +	WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 CS (vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS CS) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC04U +	WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 CS (vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZS CS) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC12 +	Einbruchhemmender Beschlag (EH) mit Kernziehschutz (SiS3 vormals ZAS-K), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B3, Schutzschild in Sandwichbauweise, ausgeführt aus übereinanderliegenden Stahlplatten, mit einer integrierten Manganstahlplatte, Außenschild, 12 mm hoch, in das Schutzschild verhängt, einschließlich Kernziehschutz oberflächengehärtet (über 60 HRC) und verzinkt, Gegenplatte aus 3,5 mm dickem Stahl verzinkt, als Widerlager für die hochfesten Stahlschrauben, Innenschild als Zierschild, 8 mm dick, Verschraubung mit drei Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft 15 kN je Schraube, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder abhängig für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG Drückermode 752, bei Wechselgarnitur Knopfschild 5362Z mit symmetrischen Knopf 664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.	
37RC12A +	WG EH DD 752/5362 SiS3-ZA F1 (vormals: WG EH DD 752L/5362 ZAS-K F1) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC12B +	WG EH DK 752/664aSi/5362 SiS3-ZA F1 (vormals: WG EH DK 752/664aSi/5362 ZAS-K F1) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC12C +	WG EH asym.DK 752/5664GSi/5362 SiS3-ZA F1 (vormals: WG EH asym.DK 752/5664GSi/5362 ZAS-K F1) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37RC14	+ Einbruchhemmender Beschlag (EH), geprüft nach ÖNORM B 5351 W _B 3, Schutzschild in Sandwichbauweise, ausgeführt aus übereinanderliegenden Stahlplatten, mit einer integrierten Manganstahlplatte, Außenschild, 12 mm hoch, Zylinderführung (SiS3 vormals ZAS) in das Schutzschild verhängt, oberflächengehärtet (über 60 HRC) und verzinkt, Gegenplatte aus 3,5 mm dickem Stahl verzinkt, als Widerlager für die hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft 15 kN je Schraube, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder abhängig für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B: WG DrückermodeLL 752, bei Wechselgarnitur Knopfschild 5362Z mit symetrischen Knopf 664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.	
37RC14A	+ WG EH DD 752/5762 SiS3 F1 (vormals: WG EH DD 752/5762 ZAS F1) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC14B	+ WG EH DK 752/664aSi/5762 SiS3 F1 (vormals: WG EH asym.DK 752L/5664aSi/5362 ZAS F1) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RC14C	+ WG EH asym.DK 752/5664GSi/5762 SiS3 F1 (vomals: WG EH asym.DK 752L/5664aSi/5362 ZAS F1) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

37RE + Einbruchhemmende Beschläge Serie SiM1 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:
Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B 5351, W_B1 - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC1

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37RE00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37RE00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37RE

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37RE02 + Einbruchhemmender Beschlag für Rohrrahmentüren SiM1 (vormals ZAM), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B1 Schutzzeile aus einsatzgehärtetem Stahl verzinkt. Außenschild aus Vollaluminium 10/15 mm dick, Innenschild aus Vollaluminium 10 mm dick mit integrierter Gegenplatte, Verschraubung mit 3 Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder ablängbar für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. Drückmodell 752, bei Wechselgarnitur Knopfschild 5862Z mit symmetrischen Knopf 664ASi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.

37RE02A + WG EH DD 752/5862 SiM1 F1 GDM **Stk**
(vormals: WG EH DD 752/5862 ZAM F1)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RE02B + WG EH DK 752/664aSi/5862 SiM1 F1 GDM **Stk**
(vormals: WG EH asym.DK 752/664aSi/5862 ZAM F1)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RE02C + WG EH asym.DK 752/664aMSi/5862 SiM1 F1 GDM **Stk**
(vormals: WG EH asym.DK 752/664aMSi/5862 ZAM F1)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RE04 + Einbruchhemmender Beschlag für Rohrrahmentüren SiM1 (vormals ZAM), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B1 Schutzzeile aus einsatzgehärtetem Stahl verzinkt. Außenschild aus Vollaluminium 10/15 mm dick, Innenschild aus Vollaluminium 10 mm dick mit integrierter Gegenplatte, Verschraubung mit 3 Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder ablängbar für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. Drückmodell 2454M, bei Wechselgarnitur Knopfschild 5862Z mit symmetrischen Knopf 664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.

37RE04A + WG EH DD 2454M/5862 SiM1 F1 GDM **Stk**
(vormals WG EH DD 2454M/5862 ZAM F1)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RE04B + WG EH asym. 2454M/664aMSi/5862 SiM1 F1 GDM **Stk**
(vormals WG EH DK 2454M/664aMSi/5862 ZAM F1)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RE04C + WG EH asym. 2454M/5664GSi/5862 SiM1 F1 GDM **Stk**
(vormals WG EH asym.DK 2454M/5664aMSi/5862 ZAM F1)
Mit Griffplatte.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RE04D + WG EH asym. 2454M/3054MSi/5862 SiM1 F1 GDM **Stk**
(vormals WG EH asym.DK 2454M/3054M/5862 ZAM F1)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH + Einbruchhemmende Beschläge Serie Si2/Si2-ZA (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Brandhemmend:

Alle Beschläge sind feuerhemmend 90 Minuten nach ÖNORM B3859.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Edelstahl satiniert: ES

Normen:

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B 5351, W_{B2} - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC2

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Aufzahlungsposition für alternatives Knopfdesign ist am Ende der Unterleistungsgruppe zu finden.

37RH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37RH00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37RH

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37RH01 + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si2 (vormals ZA), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_{B2}, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 15 kN (ca. 1,5 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. WG DrückermodeLL 1752(L), bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSI oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.

37RH01A + WG EH DD 1752L/5962 Si2 F1

GDM Stk

(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH01B + WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 Si2 F1

GDM Stk

(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37RH01C + WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 Si2 F1 GDM **Stk**

(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264LSi/5962 ZA F1)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH02 + Einbruchhemmender (EH) Beschlag, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 15 kN (ca. 1,5 Tonnen) je Schraube, geprüft nach ÖNORM B 5351, WB 2, z.B. WG DrückermodeLL 1752, bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSi oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.

37RH02A + WG EH DD 1752/5962 Si2 ES GDM **Stk**

(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA ES)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH02B + WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si2ES GDM **Stk**

(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA ES)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH02C + WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si2ES GDM **Stk**

(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264LSi/5962 ZA ES)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH03 + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si2-ZA (vormals ZA-k), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B2, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 15 kN (ca. 1,5 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz, die Zylinderabdeckung kann in einem Bereich von 12 - 17 mm an vorstehende Zylinderlängen angepasst werden,
z.B. WG DrückermodeLL 1752(L), bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSi oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.

37RH03A + WG EH DD 1752L/5962 Si2-ZA F1 GDM **Stk**

(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA-K F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH03B + WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 Si2-ZA F1 GDM **Stk**

(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA-K F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH03C + WG EH asym.DK1752L/3264GSi/5962 Ai2-ZA F1 GDM **Stk**

(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA-K F1)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH04 + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si2-ZA (vormals ZA-K), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B2, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 15 kN (ca. 1,5 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz, die Zylinderabdeckung kann in einem Bereich von 12 - 17 mm an

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

vorstehende Zylinderlängen angepasst werden.

z.B. WG DrückermodeLL 1752(L), bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSi oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.

37RH04A + WG EH DD 1752/5962 Si2-ZA ES GDM **Stk**

(vormals WG EH DD 1752L/5962LSi/5962 ZA-K ES)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH04B + WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si2-ZA ES GDM **Stk**

(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA-K ES)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RH04C + WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si2-ZA ES GDM **Stk**

(vormals WG EH asym.DK 1752L/52364GSi/5962 ZA-K ES)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37RI + Einbruchhemm.Beschläge Serie Si3/Si3-ZA u.Si4-ZA (GRUNDMANN)

Version: 2014-01

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Brandhemmend:

Alle Beschläge sind feuerhemmend 90 Minuten nach ÖNORM B3859.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Edelstahl satiniert: ES

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B 5351, W_{B3} - geeignet für EH-Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC3 (gültig für ZA3/ZA§-K)
- ÖNORM B 5351, W_{B4} - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC4 (gültig für ZA4-K)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Aufzahlungsposition für alternatives Knopfdesign ist am Ende der Unterleistungsgruppe zu finden.

37RI00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37RI00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37RI ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

- | | | | |
|---------|---|-----|-----|
| 37RI01 | + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si3 (vormals ZA3), geprüft nach ÖNORM B 5351 W _B 3, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 20 kN (ca. 2 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG DrückermodeLL 1752(L), bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSi oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem. | | |
| 37RI01A | + WG EH DD 1752L/5962 Si3 F1
(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA3 F1)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....) | GDM | Stk |
| 37RI01B | + WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 Si3 F1
(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA3 F1)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....) | GDM | Stk |
| 37RI01C | + WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 Si3 F1
(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA3 F1)
Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....) | GDM | Stk |
| 37RI02 | + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si3 (vormals ZA3), geprüft nach ÖNORM B 5351 W _B 3, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 20 kN (ca. 2 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG DrückermodeLL 1752, bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSi oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem. | | |
| 37RI02A | + WG EH DD 1752/5962 Si3 ES
(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA3 F1)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....) | GDM | Stk |
| 37RI02B | + WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si3 ES
(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZAA3 F1)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....) | GDM | Stk |
| 37RI02C | + WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si3 ES
(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA3 F1)
Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....) | GDM | Stk |
| 37RI03 | + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si3-ZA (vormals ZA3-K), geprüft nach ÖNORM B 5351 W _B 3, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 20 kN (ca. 2 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz, die Zylinderabdeckung kann in einem Bereich von 12 - 17 mm an | | |

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	vorstehende Zylinderlängen angepasst werden, z.B. WG DrückermodeLL 1752(L), bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSI oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.	
37RI03A	+ WG EH DD 1752L/5962 Si3-ZA F1 (vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA3-K F1) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI03B	+ WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 Si3-ZA F1 (vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA3-K F1) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI03C	+ WG EH asym.DK1752L/3264GSi/5962 Si3-ZA F1 (vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA3-K F1) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI04	+ Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si3-ZA (vormals ZA3-K), geprüft nach ÖNORM B 5351 W _B 3, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 20 kN (ca. 2 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz, die Zylinderabdeckung kann in einem Bereich von 12 - 17 mm an vorstehende Zylinderlängen angepasst werden, z.B. WG DrückermodeLL 1752, bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSI oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.	
37RI04A	+ WG EH DD 1752/5962 Si3-ZA ES (vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA3-K ES) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI04B	+ WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si3-ZA ES (vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA3-K ES) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI04C	+ WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si3-ZA ES (vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA3-K ES) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI08	+ Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si4-ZA (vormals ZA4-K), geprüft nach ÖNORM B 5351 W _B 4, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (230 x 50 x 2 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 30 kN (ca. 3 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz, die Zylinderabdeckung kann in einem Bereich von 12,5 - 17,5 mm an vorstehende Zylinderlängen angepasst werden, z.B. WG DrückermodeLL 1752, bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSI oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.	
37RI08A	+ WG EH DD 1752/5962 Si4-ZA F1 (vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA4-K F1) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI08B	+ WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si4-ZA F1	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(vormals WG EH DK 1752L/3252LSi/5962 ZA4-K F1) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37RI08C	+ WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si4-ZA F1 (vormals: WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA4-K F1) Mit Griffplatte. Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI08D	+ WG EH DD 1752/5962 Si4-ZA ES (vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA4-K ES) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI08E	+ WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si4-ZA ES (vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA4-K ES) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RI08F	+ WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si4-ZA ES (vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA4-K ES) Betrifft Türblatt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37RJ	+ GEOS Halboliven, sperrbar (GRUNDMANN) Version: 2018 Sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung. Mit Stützansätzen ø 10 mm (Stützansätze ø 12 mm auf Anfrage lieferbar). Für Holz-, Metall- und Kunststofffenster "gegen den raschen Einbruch", durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar. Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung. Sperre: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüssel., nach Wahl des Auftraggebers. Nummerncode Im Stichwort: Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages. Materialausführung: In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben: Aluminium silber eloxiert satiniert: F1/EA (Edelstahl aluminiumfärbig) Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS/EM (Edelstahl Messing PVD-beschichtet) Edelstahl satiniert: ES/ES (Edelstahl satinier) Aufzahlungen/Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangigen Kriterium der Gleichwertigkeit. <u>Kommentar:</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen). Leistungsgruppe, Vorbemerkungen: Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

der ersten ausgewählten Position der GRUNDMANN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

37RJ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37RJ00Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37RJ** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37RJ01 + Aufzahlung (Az) für sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung.

Mit Stützansätzen ø 10 mm (Stützansätze ø 12 mm auf Anfrage lieferbar).

Für Holz-, Metall- und Kunststofffenster "gegen den raschen Einbruch"; durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar.

Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung.

Sperre: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüssel, nach Wahl des Auftraggebers.

SPERRBARE HALBOLIVEN Modell 1704 HA/649SP.

37RJ01A + **Az GEOS Halbolive 1704 HA/649SP F1/EA** GDM **Stk**

Ausführung: F1/EA

Betrifft:

37RJ01E + **Az GEOS Halbolive 1704 HA/649SP MS/EM** GDM **Stk**

Ausführung: MS/EM

Betrifft:

37RJ01M + **Az GEOS Halbolive 1704 HA/649SP ES/ES** GDM **Stk**

Ausführung: ES/ES

Betrifft:

37RJ02 + Aufzahlung (Az) für sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung.

Mit Stützansätzen ø 10 mm (Stützansätze ø 12 mm auf Anfrage lieferbar).

Für Holz-, Metall- und Kunststofffenster "gegen den raschen Einbruch", durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar.

Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung.

Sperre: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüssel, nach Wahl des Auftraggebers.

SPERRBARE HALBOLIVEN Modell 7204 HA/649SP.

37RJ02A + **Az GEOS Halbolive 7204 HA/649SP F1/EA** GDM **Stk**

Ausführung: F1/EA

Betrifft:

37RJ02E + **Az GEOS Halbolive 7204 HA/649SP MS/EM** GDM **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Ausführung: MS/EM

Betrifft:

37RJ02M + Az GEOS Halbolive 7204 HA/649SP ES/ES

GDM **Stk**

Ausführung: ES/ES

Betrifft:

37RK + GEOS Halboliven, sperrbar (GRUNDMANN)

Version: 2018

Sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung.

Mit Stützansätzen ø 10 mm (Stützansätze ø 12 mm auf Anfrage lieferbar).

Für Holz-, Metall- und Kunststoffenster "gegen den raschen Einbruch", durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar.

Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung.

Sperre: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüssel., nach Wahl des Auftraggebers.

Nummerncode Im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1/EA (Edelstahl aluminiumfärbig)

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS/EM (Edelstahl Messing PVD-beschichtet)

Edelstahl satiniert: ES/ES (Edelstahl satinier)

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangigen Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GRUNDMANN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

37RK00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37RK00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37RK

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	
37RK01	<p>+ Aufzählung (Az) für sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung.</p> <p>Mit Stützansätzen ø 10 mm (Stützansätze ø 12 mm auf Anfrage lieferbar)</p> <p>Für Holz-, Metall- und Kunststofffenster "gegen den raschen Einbruch", durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar.</p> <p>Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung.</p> <p>Sperre: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüssel., nach Wahl des Auftraggebers.</p> <p>SPERRBARE HALBOLIVEN Modell 904 HA/649SP "ALT-WIEN".</p>	
37RK01A	<p>+ Az GEOS Halbolive 904 HA/649SP F1/EA</p> <p>Ausführung: F1/EA</p> <p>Betrifft: </p>	GDM Stk
37RK01E	<p>+ Az GEOS Halbolive 904 HA/649SP MS/EM</p> <p>Ausführung: MS/EM</p> <p>Betrifft: </p>	GDM Stk
37RK01M	<p>+ Az GEOS-Halbolive 904 HA/649SP ES/ES</p> <p>Ausführung: ES/ES</p> <p>Betrifft: </p>	GDM Stk
37W0	<p>+ Vorbemerkungen Standardschlösser (GRUNDMANN)</p> <p>Version: 2014-01</p> <p>Standardschlösser:</p> <p>In der LG 37 Tischlerarbeiten sind die Türblätter einschließlich Standardschloss beschrieben. Mit den zusätzlichen Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe 37.W0 werden solche Standardschlösser näher bestimmt. Ausführungen, die den Standard übertreffen, werden mit Aufzählungen auf die Standardschlösser geregelt.</p> <p>Materialausführung:</p> <p>In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:</p> <p>Silberfarben verzinkt und passiviert: VZ</p> <p>Niro-Look: NL</p> <p>Edelstahl satiniert: ES</p> <p>Edelstahl poliert: EP</p> <p>Schlosstypen:</p> <p>ohne Wechsel (oW)</p> <p>mit Wechsel (mW)</p> <p>Nutenbartsperr (Nb)</p> <p>Normen, geprüft nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM EN 12209 Klasse 1 (gültig für Schlossserie 300 mit Kurbelfalle) • ÖNORM EN 12209 Klasse 2 (gültig für Schlossserie 300 ohne Kurbelfalle) • ÖNORM EN 12209 Klasse 3 (gültig für Schlossserie 400) • ÖNORM B 3858 (30 Minuten) gültig für Schlossserie 400) • ÖNORM B 5350 (Maße) allgemein gültig) <p><i>Kommentar:</i></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37W000 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37W000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37W0

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37W001 + Standard-Einstemmschloss für Innentüren im Wohnbereich, normale Beanspruchung, Türgewicht max. 40 kg, Rundstulp (R) oder Eckstulp nach Wahl des Auftraggebers, Stulp/Riegel/Falle silberfarben verzinkt passiviert (VZ), Dornmaß 50. Rechts-/ Links verwendbar, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

37W001A + Stand.Einstemmschloss 50 oW Nb VZ

GDM Stk

Ohne Wechsel (oW) mit Nutenbartsperr (N-bart.) und einem Schlüssel, 2-tourig, z.B. WG 300 R oder 300 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37W001B + Stand.Einstemmschloss 50 oW Zyl.VZ

GDM Stk

Ohne Wechsel (oW) für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, z.B. WG 320 R oder 320 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37W001C + Stand.Einstemmschloss 50 mW Zyl.VZ

GDM Stk

Mit Wechsel (mW) für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, z.B. WG 321 R oder 321 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37W001D + Stand.Einstemmschloss o.Sperre VZ

GDM Stk

Für nicht sperrbare Innentür (o.Sperre), 2-tourig, z.B. WG 335 R oder 335 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37W001E + Stand.Einstemmschloss WC VZ

GDM Stk

Für WC- und Badezimmer Türen, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, z.B. WG 340 R oder 340 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37W002 + Standard-Einstemmschloss für Innentüren im Wohnbereich, normale Beanspruchung, mit Umstellfalle und Klemmnuss, Türgewicht max. 40 kg, Rundstulp (R) oder Eckstulp nach Wahl des Auftraggebers, Stulp/Riegel/Falle silberfarben verzinkt passiviert (VZ), Dornmaß 50. Rechts-/ Links verwendbar, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

37W002A + Stand.Einstemmschloss Klemmnuss 50 oW Nb VZ

GDM Stk

Ohne Wechsel (oW) mit Nutenbartsperr (N-bart.) und einem Schlüssel, 2-tourig, z.B. WG 300 RN oder 300 N oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37W002B +	Stand.Einstemmschloss Klemmnuss 50 oW Zyl.VZ Ohne Wechsel (oW) für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, z.B. WG 320 RN oder 320 N oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W002C +	Stand.Einstemmschloss Klemmnuss 50 mW Zyl.VZ Mit Wechsel (mW) für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, z.B. WG 321 RN oder 321 N oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W002D +	Stand.Einstemmschloss Klemmnuss o.Sperre VZ Für nicht sperrbare Innentür (o.Sperre), 2-tourig, z.B. WG 335 RN oder 335 N oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W002E +	Stand.Einstemmschloss Klemmnuss WC VZ Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, z.B. WG 340 RN oder 340 N oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003 +	Einstemmschloss mit Kurbelfalle (K) im Wohnbereich, normale Beanspruchung, Türgewicht bis 40 kg mit Rundstulp (R), Dornmaß 50 mm, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.	
37W003A +	I-Tür E-schloss K oW Nb VZ Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperr (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp/Riegel/Kasten silberfarben verzinkt passiviert (VZ), z.B. WG 300 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003B +	I-Tür E-schloss K oW Nb ES Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperr (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp in Edelstahl satiniert (ES), Falle/Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 300 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003C +	I-Tür E-schloss K oW Nb EP Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperr (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp in Edelstahl poliert (EP), Falle/Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 300 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003D +	I-Tür E-schloss K oW f.Zyl VZ Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 320 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003E +	I-Tür E-schloss K oW f.Zyl ES Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 320 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003F +	I-Tür E-schloss K oW f.Zyl EP	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 320 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37W003G +	I-Tür E-schloss K mW f.Zyl VZ Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 321 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003H +	I-Tür E-schloss K mW f.Zyl ES Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 321 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003I +	I-Tür E-schloss K mW f.Zyl EP Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 321 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003J +	I-Tür E-schloss K WC VZ Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 340 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003K +	I-Tür E-schloss K WC ES Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 340 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W003L +	I-Tür E-schloss K WC EP Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 340 RK oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W004 +	Einstemmschloss mit Kurbelfalle (K) und Klemmnuss im Wohnbereich, normale Beanspruchung, Türgewicht bis 40 kg mit Rundstulp (R), Dornmaß 50 mm, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung..	
37W004A +	I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW Nb VZ Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperr (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp/Riegel/Kasten silberfarben verzinkt passiviert (VZ), z.B. WG 300 RKN oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W004B +	I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW Nb ES Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperr (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp in Edelstahl satiniert (ES), Falle/Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 300 RKN oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 37W004C + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW Nb EP** GDM **Stk**
Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperre (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp in Edelstahl poliert (EP), Falle/Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 300 RKN oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37W004D + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW f.Zyl VZ** GDM **Stk**
Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 320 RKN oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37W004E + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW f.Zyl ES** GDM **Stk**
Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 320 RKN oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37W004F + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW f.Zyl EP** GDM **Stk**
Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 320 RKN oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37W004G + I-Tür E-schloss Klemmnuss K mW f.Zyl VZ** GDM **Stk**
Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 321 RKN oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37W004H + I-Tür E-schloss Klemmnuss K mW f.Zyl ES** GDM **Stk**
Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 321 RKN oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37W004I + I-Tür E-schloss Klemmnuss K mW f.Zyl EP** GDM **Stk**
Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 321 RKN oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37W004J + I-Tür E-schloss Klemmnuss K WC VZ** GDM **Stk**
Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 340 RKN oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37W004K + I-Tür E-schloss Klemmnuss K WC ES** GDM **Stk**
Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 340 RKN oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 37W004L + I-Tür E-schloss Klemmnuss K WC EP** GDM **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 340 RKN oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37W005 +	Einstemmschloss (E-schloss) für Türen bei starker Beanspruchung (stark B.), Rundstulp (R), serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Falle/Riegel/Kasten/Stulp Niro Look (NL). Rechts-/ links verwendbar, Stulpgröße nach Wahl des Auftraggebers. Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209 Klasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.	
37W005A +	E-schl.stark B.oW 50 Zyl.Stulp NL Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W005B +	E-schl.stark B.oW 60 Zyl.Stulp NL Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W005C +	E-schl.stark B.oW 70 Zyl.Stulp NL Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W005G +	E-schl.stark B.mW 50 Zyl.Stulp NL Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W005H +	E-schl.stark B.mW 60 Zyl.Stulp NL Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W005I +	E-schl.stark B.mW 70 Zyl.Stulp NL Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W005M +	E-schloss stark B.WC 50 Stulp NL Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 50, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W005N +	E-schloss stark B.WC 60 Stulp NL Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 60, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W005O +	E-schloss stark B.WC 70 Stulp NL	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 70, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37W006	+ Einstemmschloss (E-schloss) für Türen bei starker Beanspruchung (stark B.), Rundstulp (R), serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Kasten Niro Look (NL), Falle und Riegel vernickelt, Stulp aus Edelstahl hochglanzpoliert (EP), Rechts-/ links verwendbar, Stulpgröße nach Wahl des Auftraggebers. Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.	
37W006A	+ E-schl.stark B.oW 50 Zyl.Stulp EP Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W006B	+ E-schl.stark B.oW 60 Zyl.Stulp EP Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W006C	+ E-schl.stark B.oW 70 Zyl.Stulp EP Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W006G	+ E-schl.stark B.mW 50 Zyl.Stulp EP Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W006H	+ E-schl.stark B.mW 60 Zyl.Stulp EP Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W006I	+ E-schl.stark B.mW 70 Zyl.Stulp EP Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W006M	+ E-schloss stark B.WC 50 Stulp EP Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 50, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W006N	+ E-schloss stark B.WC 60 Stulp EP Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 60, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W006O	+ E-schloss stark B.WC 70 Stulp EP	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 70, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
37W007 +	Einstemmschloss (E-schloss) für Türen bei starker Beanspruchung (stark B.), Rundstulp (R), serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Kasten Niro Look (NL), Falle und Riegel vernickelt, Stulp aus Edelstahl satiniert (ES). Rechts-/ links verwendbar, Stulpgröße nach Wahl des Auftraggebers. Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.	
37W007A +	E-schl.stark B.oW 50 Zyl.Stulp ES Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W007B +	E-schl.stark B.oW 60 Zyl.Stulp ES Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W007C +	E-schl.stark B.oW 70 Zyl.Stulp ES Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W007G +	E-schl.stark B.mW 50 Zyl.Stulp ES Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W007H +	E-schl.stark B.mW 60 Zyl.Stulp ES Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W007I +	E-schl.stark B.mW 70 Zyl.Stulp ES Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W007M +	E-schloss stark B.WC 50 Stulp ES Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 50, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W007N +	E-schloss stark B.WC 60 Stulp ES Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 60, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W007O +	E-schloss stark B.WC 70 Stulp ES Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 70, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37W008	+ Standard-Einstemmschloss mit Magnetfalle, für stumpfe und gefälzte Innentüren im Wohnbereich, normale Beanspruchung, inkl. Schließblech mit Fallen- und Riegeleinsatz aus Kunststoff, Türgewicht max. 40 Kg, Rundstulp (r), Dornmaß 50 mm. Rechts-/Links verwendbar, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.	
37W008A	+ I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss. oW Nb VZ Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperr (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp/Riegel/Kasten silberfarben verzinkt passiviert (VZ), z.B. WG 300 RKN oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W008B	+ I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss. oW f.Zyl VZ Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 320 RNM oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W008C	+ I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss.mW f.Zyl VZ Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 321 RNM oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W008D	+ I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss.ohne Sperre VZ Für nicht sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Falle, ohne Sperre, 2-tourig, ohne Riegeldurchbruch verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 335 RNM oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk
37W008E	+ I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss WC VZ Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp/Riegel verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 340 RNM oder Gleichwertiges. Zu verwenden für: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	GDM Stk

37W1 + Schlösser als Aufzählung auf Standard (GRUNDMANN)

Version: 2018

Schlösser höherer Qualität:

In der LG 37 Tischlerarbeiten sind die Türblätter einschließlich Standardschloss beschrieben. Schlösser dieser Unterleistungsgruppe haben eine höhere Qualität und werden daher als Aufzählungspositionen auf die Türblätter mit Standardschlössern verrechnet.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Schlössern ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Silberfarben, verzinkt und passiviert: VZ

Niro-Look: NL

Edelstahl satiniert: ES

Edelstahl poliert: EP

Schlosstypen:

ohne Wechsel (oW)

mit Wechsel (mW)

Nutenbartsperr (Nb)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mehrfachverriegelungsschloss (MVS)</p> <p>Ohne Abstellfalle (Abst.f.)</p> <p>Spitzbolzen (Spitzb)</p> <p>Schließblech (Schließbl)</p> <p>Aufzahlungen/Zubehör:</p> <p>Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.</p> <p>Ausführung gemäß Normen, geprüft nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM EN 12209 Gebrauchsklasse 3 (gültig für Schlossserie 400, EH Schlösser) • ÖNORM EN 12209 Schutzklasse 4 (gültig für EH Schlösser) • ÖNORM B 5351, W_S3 für EH-Türen gemäß ÖNORM B 5338, RC1 (gültig für 451) • ÖNORM B 5351, W_S4 für EH-Türen gemäß ÖNORM B 5338, RC2 (gültig für 451F, 421E, 421EF) • ÖNORM B 5351, W_S4 für EH-Türen gemäß ÖNORM B 5338, RC3 (MVS) • ÖNORM B 3858 (30 Minuten) gültig für Schlossserie 400) • ÖNORM B 5350 (Maße) (allgemein gültig) <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

37W100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37W100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 37W1

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

37W101 + Aufzahlung (Az) auf Standard-Türschlösser für Einstemmschloss (E-schloss) mit Kurbelfalle (K), starke Beanspruchung, Rundstulp (R) serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Riegel/Kasten/Stulp/Falle Niro Look (NL), Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.

37W101A + Az E-schloss K oW Zy 50 Stulp NL

GDM Stk

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, WG 420 RK oder 420 K
Betrifft Türblattposition:

37W101B + Az E-schloss K oW Zy 60 Stulp NL

GDM Stk

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, WG 420 RK oder 420 K
Betrifft Türblattposition:

37W101C + Az E-schloss K oW Zy 70 Stulp NL

GDM Stk

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, WG 420 RK oder 420 K
Betrifft Türblattposition:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37W101G + Az E-schloss K mW Zy 50 Stulp NL	Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, WG 421 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W101H + Az E-schloss K mW Zy 60 Stulp NL	Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, WG 421 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W101I + Az E-schloss K mW Zy 70 Stulp NL	Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, WG 421 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W101S + Az E-schloss K.WC 50 Stulp NL	Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 50, WG 440 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W101T + Az E-schloss K.WC 60 Stulp NL	Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 60, WG 440 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W101U + Az E-schloss K.WC 70 Stulp NL	Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 70, WG 440 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W102 + Aufzählung (Az) auf Standard-Türschlösser für Einstemmschloss (E-schloss) mit Kurbelfalle (K), starke Beanspruchung, Rundstulp (R) serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Kasten Niro Look (NL), Falle und Riegel vernickelt, Stulp aus Edelstahl hochglanzpoliert (EP), Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.		
37W102A + Az E-schloss K oW Zy 50 Stulp EP	Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, WG 420 RK oder 420 K. Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W102B + Az E-schloss K oW Zy 60 Stulp EP	Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, WG 420 RK oder 420 K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W102C + Az E-schloss K oW Zy 70 Stulp EP	Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, WG 420 RK oder 420 K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W102G + Az E-schloss K mW Zy 50 Stulp EP	Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, WG 421 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W102H + Az E-schloss K mW Zy 60 Stulp EP	Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, WG 421 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W102I + Az E-schloss K mW Zy 70 Stulp EP		GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, WG 421 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	
37W102S +	Az E-schloss K.WC 50 Stulp EP Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 50, WG 440 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W102T +	Az E-schloss K.WC 60 Stulp EP Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 60, WG 440 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W102U +	Az E-schloss K.WC 70 Stulp EP Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 70, WG 440 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W103 +	Aufzahlung (Az) auf Standard-Türschlösser für Einstemmschloss (E-schloss) mit Kurbelfalle (K), starke Beanspruchung, Rundstulp (R) serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Kasten Niro Look (NL), Falle und Riegel vernickelt, Stulp aus Edelstahl satiniert (ES), Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.	
37W103A +	Az E-schloss K oW Zy 50 Stulp ES Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, WG 420 RK oder 420 K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W103B +	Az E-schloss K oW Zy 60 Stulp ES Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, WG 420 RK oder 420 K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W103C +	Az E-schloss K oW Zy 70 Stulp ES Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, WG 420 RK oder 420 K Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W103G +	Az E-schloss K mW Zy 50 Stulp ES Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, WG 421 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W103H +	Az E-schloss K mW Zy 60 Stulp ES Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, WG 421 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W103I +	Az E-schloss K mW Zy 70 Stulp ES Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, WG 421 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W103S +	Az E-schloss K.WC 50 Stulp ES Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 50, WG 440 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W103T +	Az E-schloss K.WC 60 Stulp ES Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 60, WG 440 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
37W103U + Az E-schloss K.WC 70 Stulp ES	Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 70, WG 440 RK Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W105 + Aufzählung (Az) auf Standard-Türschlösser für einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), verstärktes Gesperre, mit verstärktem Riegel, mit Rundstulp (R) oder Eckstulp nach Wahl des Auftraggebers, serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Riegel/Kasten/Stulp/Falle Niro Look (NL), für Zylindereinbau gerichtet, 2-tourig, Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3, Schutzklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers. Zugelassen für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B 5338 RC1.		
37W105A + Az E-schl.EH o.Abst-f.D50 Stulp NL-WG451	Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 80 mm, Dornmaß 50 mm (D50), WG 451 oder 451 R Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W105B + Az E-schl.EH o.Abst-f.D60 Stulp NL-WG451	Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 90 mm, Dornmaß 60 mm (D60), WG 451 oder 451 R Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W105C + Az E-schl.EH o.Abst-f.D70 Stulp NL	Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 100 mm, Dornmaß 70 mm (D70), WG 451 oder 451 R Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W106 + Aufzählung (Az) auf Standard-Türschlösser für einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit verstärktem Riegel, mit Abstellfalle, verstärktes Gesperre, mit Rundstulp (R) oder Eckstulp nach Wahl des Auftraggebers, serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Riegel/Kasten/Stulp/Falle Niro Look (NL), für Zylindereinbau gerichtet, 2-tourig, Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3, Schutzklasse 4 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers. Zugelassen für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B 5338-WK2.		
37W106A + Az E-schl.EH m.Abst-f.D50 Stulp NL-WG451	Mit Abstellfalle (m.Abst-f), Kastenbreite 80 mm, Dornmaß 50 mm (D50), WG 451 F oder 451 RF Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W106B + Az E-schl.EH m.Abst-f.D60 Stulp NL-WG451	Mit Abstellfalle (m.Abst-f), Kastenbreite 90 mm, Dornmaß 60 mm (D60), WG 451 F oder 451 RF Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W106C + Az E-schl.EH m.Abst-f.D70 Stulp NL-WG451	Mit Abstellfalle (m.Abst-f), Kastenbreite 100 mm, Dornmaß 70 mm (D70), WG 451 F oder 451 RF Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W107 + Aufzählung (Az) auf Standard-Türschlösser für einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit verstärktem Riegel, verstärktes Gesperre, mit Rundstulp, serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Riegel/Falle/Kasten/Stulp Niro Look (NL), für Zylindereinbau gerichtet, 2-tourig, mit Klemmnuss (garantiert spielfreier Sitz des Drückerstiftes). Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3, Schutzklasse 4 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Zugelassen für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B 5338 RC2.		
37W107A + Az E-schl.EH o.Abst-f.D50 Stulp NL-WG421	Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 80 mm, Dornmaß 50 mm (D50), WG 421 E oder 421 ER Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W107B + Az E-schl.EH o.Abst-f.D60 Stulp NL-WG421	Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 90 mm, Dornmaß 60 mm (D60), WG 421 E oder 421 ER Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
37W107C + Az E-schl.EH o.Abst-f.D60 Stulp NL	Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 100 mm, Dornmaß 70 mm (D70), WG 421 E oder 421 E Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W107D + Az E-schl.EH m.Abst-f.D50 Stulp NL-WG421	Mit Abstellfalle (m.Ab-f), Kastenbreite 80 mm, Dornmaß 50 mm (D50), WG 421 EF oder 421 EFR Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W107E + Az E-schl.EH m.Abst-f.D60 Stulp NL-WG421	Mit Abstellfalle (m.Ab-f), Kastenbreite 90 mm, Dornmaß 60 mm (D60), WG 421 EF oder 421 EFR Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W107F + Az E-schl.EH m.Abst-f.D70 Stulp NL-WG421	Mit Abstellfalle (m.Ab-f), Kastenbreite 100 mm, Dornmaß 70 mm (D70), WG 421 EF oder 421 EFR Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W108 + Aufzählung (Az) auf Standard-Türschlösser für einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss) mit Mehrfachverriegelung (MVS) für einbruchhemmende Türen von Haus- und Wohnungseingängen, für Profilzylinder mit Sperrnase gerichtet, Rechts- oder Linksausführung, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3, Schutzklasse 4 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Zugelassen für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B 5338 RC3. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.		
37W108A + Az EH MVS E-schloss Spitzb+Schließbl.3-fach	Mit 3-fach Verriegelung mit Spitzbolzen, für Türstöcke oder Zargen aus Holz, einschließlich der Schließbleche, Schloss WG MVS 913 für Sperrnasenzylinder mit Schließblechen 1 Stück 3/PSR und 2 Stück 6/PSR Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W108B + Az EH MVS E-schloss Spitzb+Schließbl.5-fach	Mit 5-fach Verriegelung mit Spitzbolzen, für Türstöcke oder Zargen aus Holz, einschließlich der Schließbleche, Schloss WG MVS 915 für Sperrnasenzylinder mit Schließblechen 1 Stück 3/PSR und 4 Stück 6/PSR Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W108C + Az EH MVS E-schloss Kegelb.3-fach	Mit 3-fach Verriegelung mit Kegelbolzen für Normstahlzargen, Schloss WG 903 K für Sperrnasenzylinder Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk
37W108D + Az EH MVS E-schloss Kegelb.5-fach	Mit 5-fach Verriegelung mit Kegelbolzen für Normstahlzargen, Schloss WG 905 K für Sperrnasenzylinder Betrifft Türblattposition: <input type="text"/>	GDM Stk