

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 38 - Holzfußböden

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB-Hochbau

ABK 022

Datum: 31.10.2025 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten

<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 3800 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 3801 Untergrund vorbereiten**
- ULG 3802 Unterbodenkonstruktionen**
- ULG 3803 Sonderkosten Holzfußböden**
- ULG 3811 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3812 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3813 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 5,4-6mm**
- ULG 3814 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3815 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3816 Mehrschichtparkett schwimm.Schiffsboden-Optik 5,4-6mm (ABD)**
- ULG 3821 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3822 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3823 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm**
- ULG 3829 Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm**
- ULG 3831 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3832 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm**
- ULG 3835 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3836 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3837 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3838 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3839 Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3841 Mosaikparkett verklebt 8mm**
- ULG 3843 Hochkantparkett massiv verklebt**

ULG 3845	Stabparkett massiv verklebt 22mm
ULG 3846	Stabparkett massiv genagelt 22mm
ULG 3860	Sonstiges, Oberflächen
ULG 3865	Laminatböden
ULG 3868	Sporthallenböden
ULG 3881	Instandsetzungsarbeiten
ULG 3890	Regieleistungen
ULG 38C0	Unterbodenkonstruktionen (ISOVER)
ULG 38D0	Zusätzliche Vorbemerkungen (ISOVER)
ULG 38E1	Unterkonstruktion/Bodenbeläge (EGGER)
ULG 38F1	Vorarbeiten Holzfußböden (EUROCOL)
ULG 38F2	Stabparkett u.Parkettriemen (EUROCOL)
ULG 38F3	Mosaikparkett/Klebeparkett (EUROCOL)
ULG 38F4	Fertigparkett (EUROCOL)
ULG 38F5	Schiff-u.,schichtverleimter Dielenboden (EUROCOL)
ULG 38F6	Holzpflasterboden,Hirnholzparkett (EUROCOL)
ULG 38F8	Sporthallenböden (EUROCOL)
ULG 38F9	Sonstige Böden (EUROCOL)
ULG 38L3	Beschüttungen Blähton (LIAPOR)
ULG 38P1	fidbox Electronic Monitoring System (fp floor protector)
ULG 38R3	Unterbodenkonstruktion, Dämmung (ROCKWOOL)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38 Holzfußböden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leistungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

Kommentar:

Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz
- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder
- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente
- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

3800 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

380000 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

380000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3800

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

380001 Zu erwartende Belastungen und Umstände beim Verlegen des Fußbodens.

380001B Fußboden m.Fußbodenheizung

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Temperaturbelastung durch eine Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 29 Grad Celsius Oberflächentemperatur. Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
380005	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
380005C	Verfügbarkeit von Beilagen zum LV Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten. Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format): <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
3801	Untergrund vorbereiten	
380100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
380100Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3801 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K) LB-Version: 22	ZZZ
380105	+ Randdämmstreifen nach den Vorarbeiten bzw. nach dem Verlegen harter Beläge abschneiden, einschließlich Entsorgen der Restmassen.	
380105A	+ Randstreifen abschneiden	ABD m
380120	Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
380120B	Betonuntergrund abstrahlen Betonuntergrund vorbereiten durch Kugelstrahlen.	m²
380121	Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
380121A	Estrich schleifen Estrich vorbereiten durch Schleifen.	m²
380122	Risse, Scheinfugen und Plattenstöße (Estrichrisse) in Estrichen kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen (anfallenden Abfallmaterialien). Abgerechnet wird die Risslänge.	
380122A	Estrichrisse verdübeln Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm, mindestens 4 Stück/m, aufgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.	m
380122B	Estrichrisse verbinden Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.	m
380124	Ausgleichen von Unebenheiten bei erhöhten Anforderungen an die Ebenheit.	
380124A	Estrich ausgleichen d.Rakeln ü.2-5mm Bei Unterböden aus Estrich oder Unterbeton durch Nivellieren mit einer Rake.	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
380127	Auftragen eines Voranstriches bei Fußbodenheizungen.	
380127B	Voranstrich auf Zementestrich Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.	m²
380127E	Voranstrich auf Calciumsulfat-Estrich Voranstrich als Haftbrücke auf Calciumsulfat-Estrich	m²
380131	Anspachteln.	
380131A	Anspachteln bei Fliesen-u.Plattenbelägen 2-5mm Bei Übergängen zu Fliesen- und Plattenbelägen. • Dicke: 2 bis 5 mm	m
380141	Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte.	
380141A	Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte Zementestrich Bei Zementestrich.	m²
3802	Unterbodenkonstruktionen Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten, soweit technisch vertretbar, werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet. <div>Kommentar: Blindböden für erhöhte Anforderungen sind frei zu formulieren.</div>	
380200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
380200Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3802 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div>	ZZZ
	<div>Kommentar: Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div> <div>LB-Version: 22</div>	
380202	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
380202A	Beschüttung Hütten-Leichtbaustoff f.Flächenbelastung Für eine Flächenbelastung bis 3 kN/m²	m³
380203	Wärmedämmung, zwischen den Polsterhölzern verlegt. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
380203A	Wärmedämmung MW-WL 50mm	m²
380203B	Wärmedämmung MW-WL 60mm	m²
380203C	Wärmedämmung MW-WL 80mm	m²
380203D	Wärmedämmung MW-WL 100mm	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
380204	<p>Trittschalldämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T.</p> <ul style="list-style-type: none"> • belastbar bis 10 kN/m² <p>Im Positionsstichwort ist die Lieferdicke (mm) angegeben.</p>	
380204A	Trittschalldämmung MW-T 15mm	m ²
380204B	Trittschalldämmung MW-T 20mm	m ²
380204C	Trittschalldämmung MW-T 25mm	m ²
380204D	Trittschalldämmung MW-T 30mm	m ²
380206	Wärmedämmung zwischen den Polsterhölzern.	
380206A	<p>Wärmedämmung Perlit</p> <p>Mit Perlit.</p>	m ³
380209	<p>Abdecken des Untergrundes mit einem Übergriff von mindestens 10 cm.</p> <p>Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.</p>	
380209A	<p>Abdecken PE-Folie 0,2mm dick</p> <p>Abdecken PE-Folie, 0,2 mm dick.</p>	m ²
380211	<p>Unterkonstruktion, bestehend aus in die vorhandene Beschüttung eingebetteten Polsterhölzern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Querschnitt mindestens 4 x 7 cm 	
380211A	<p>Polsterhölzer+Blindboden parallel verlegt</p> <p>Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick.</p> <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden verlegt 	m ²
380211B	<p>Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt</p> <p>Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick.</p> <p>Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt).</p> <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden verlegt 	m ²
380211C	<p>Polsterhölzer+Blindboden diagonal verlegt</p> <p>Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick, für gerade Würfelmuster, Tafelparkett und Kassettenböden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit versetzten Stößen quer zu den diagonalen Polsterhölzern, an den Wänden umlaufend und diagonal zu diesen verlegt 	m ²
380211D	<p>Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt+PI.P3</p> <p>Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick.</p> <p>Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt).</p> <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden verlegt • einschließlich einer Lage Holzwerkstoff-Verlegeplatten P3 (E1), 19 mm dick, flächig verlegt und mit Schrauben befestigt 	m ²
380211E	<p>Polsterhölzer+Platten P5 1fach verlegt</p> <p>Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden und • 1-fach verlegt <p>Achsabstand: <input type="text"/></p> <p>Plattendicke: <input type="text"/></p> <p>Belastung: <input type="text"/></p>	m ²
380211F	<p>Polsterhölzer+Platten P5 2fach verlegt</p> <p>Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden und 	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 2-fach verlegt

Achsabstand:

Plattendicke:

Belastung:

380211H Az Polsterhölzer f.Höhenausgleich b.5cm **m²**

Aufzählung (Az) auf Polsterhölzer für einen Höhenausgleich bis 5 cm.

380221 Wärmedämmung mit Hartschaumplatten aus Polyurethan mit Alukaschierung, Produktart PU-DD-100
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

380221A Wärmedämmung PU-DD-100 20mm **m²**

380221B Wärmedämmung PU-DD-100 30mm **m²**

380221C Wärmedämmung PU-DD-100 40mm **m²**

380221D Wärmedämmung PU-DD-100 50mm **m²**

380221E Wärmedämmung PU-DD-100 60mm **m²**

380221F Wärmedämmung PU-DD-100 80mm **m²**

380221G Wärmedämmung PU-DD-100 100mm **m²**

3803 Sonderkosten Holzfußböden

380300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

380300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3803 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

380301 Elektronischer Messbaustein zum rückseitigen Einbau in das Parketelement zur dauerhaften Überwachung (mind. 5 Jahre) von Temperatur und Feuchtigkeit im verbauten Parkett.
Der Einbauort wird einvernehmlich mit dem AG bestimmt.

380301A Elektronischer Messbaustein **Stk**

Sonstige Angaben:

3811 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm

1. Formate:

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

381100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

381100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3811

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

381101 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381101A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl m²

381101B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö m²

381101C MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl m²

381101D MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö m²

381101E MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl m²

381101F MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö m²

381102 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381102A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl m²

381102B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö m²

381102C MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl m²

381102D MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö m²

381102E MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl m²

381102F MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö m²

381103 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381103A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381103B	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m²
381103C	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m²
381103D	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m²
381103E	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m²
381103F	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m²
381104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
381104A	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m²
381104B	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m²
381104C	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m²
381104D	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m²
381104E	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m²
381104F	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m²
381104G	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m²
381104H	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m²
381104I	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m²
381104J	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m²
381104K	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m²
381104L	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m²
3812	Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm 1. Formate: Standardformat (Schiffsboden-Optik): <ul style="list-style-type: none"> • Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm • Breiten: 55 bis 80 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
381200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
381200Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3812 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	ZZZ Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	
381201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381201A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
381201B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
381201C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
381201D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²
381201E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
381201F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²
381202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381202A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
381202B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²
381202C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
381202D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
381202E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
381202F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
381203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381203A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
381203B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
381203C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
381203D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
381203E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
381203F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
381204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381204A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381204B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
381204C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
381204D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
381204E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
381204F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
381204G	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
381204H	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
381204I	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
381204J	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
381204K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
381204L	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²

3813 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm

1. Formate:

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

381300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

381300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3813

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

381301 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

381301A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m ²
381301B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m ²
381301C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381301D	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m²
381301E	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m²
381301F	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m²
381302	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
381302A	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m²
381302B	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m²
381302C	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m²
381302D	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m²
381302E	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m²
381302F	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m²
381303	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
381303A	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m²
381303B	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m²
381303C	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m²
381303D	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m²
381303E	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m²
381303F	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m²
381304	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
381304A	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m²
381304B	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m²
381304C	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m²
381304D	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m²
381304E	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m²
381304F	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m²
381304G	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m²
381304H	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m²
381304I	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m²
381304J	MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

381304K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m ²
381304L	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö	m ²

3814 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm

1. Formate:

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m² ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

381400 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

381400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3814

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

381401 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381401A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m ²
381401B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m ²
381401C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m ²
381401D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m ²
381401E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m ²
381401F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m ²

381402 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381402A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m ²
---------	---	----------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381402B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m ²
381402C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m ²
381402D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m ²
381402E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m ²
381402F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m ²
381403	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
381403A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m ²
381403B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m ²
381403C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m ²
381403D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m ²
381403E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m ²
381403F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m ²
381404	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
381404A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m ²
381404B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m ²
381404C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m ²
381404D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m ²
381404E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m ²
381404F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m ²
381404G	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m ²
381404H	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m ²
381404I	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m ²
381404J	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m ²
381404K	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²
381404L	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m ²

3815 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm

1. Formate:

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenem zelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m² ist in den

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einheitspreis einkalkuliert.	
	3. Angaben im Positionsstichwort:	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
381500	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
381500Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3815	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	Kommentar: Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m ² K bis 0,85 W/m ² K)	
	LB-Version: 22	
381501	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Schiffsboden-Optik Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381501A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m²
381501B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m²
381501C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m²
381501D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m²
381501E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m²
381501F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m²
381502	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Schiffsboden-Optik Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381502A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m²
381502B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m²
381502C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m²
381502D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m²
381502E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m²
381502F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m²
381503	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband 	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> Schiffsboden-Optik Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381503A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
381503B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
381503C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
381503D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
381503E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
381503F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
381504	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Schiffsboden-Optik Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381504A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
381504B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
381504C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
381504D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
381504E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
381504F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
381504G	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
381504H	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
381504I	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
381504J	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
381504K	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
381504L	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
3816	+ Mehrschichtparkett schwimm.Schiffsboden-Optik 5,4-6mm (ABD) Version 2020 1. Formate: Standardformat (Schiffsboden-Optik): <ul style="list-style-type: none"> Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm Breiten: 55 bis 80 mm 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenem Schaumstoff, mindestens 65 g/m2 ist in den Einheitspreis einkalkuliert. 3. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
381600	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
381600Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3816	ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div>	
	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div>	

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

381601	+	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)		
381601A	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	ABD	m ²
381601B	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	ABD	m ²
381601C	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	ABD	m ²
381601D	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	ABD	m ²
381601E	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	ABD	m ²
381601F	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	ABD	m ²
381602	+	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)		
381602A	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	ABD	m ²
381602B	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	ABD	m ²
381602C	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	ABD	m ²
381602D	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	ABD	m ²
381602E	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	ABD	m ²
381602F	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	ABD	m ²
381603	+	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)		
381603A	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	ABD	m ²
381603B	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	ABD	m ²
381603C	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	ABD	m ²
381603D	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	ABD	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381603E	+ MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	ABD m²
381603F	+ MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	ABD m²
381604	+ Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none">• schwimmend, ungeordneter Verband• Schiffsboden-Optik• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
381604A	+ MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	ABD m²
381604B	+ MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	ABD m²
381604C	+ MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	ABD m²
381604D	+ MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	ABD m²
381604E	+ MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	ABD m²
381604F	+ MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	ABD m²
3821	Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm 1. Formate: Standardformat (Stab-Optik): <ul style="list-style-type: none">• Längen: 400 bis 550 mm• Breiten: 55 bis 80 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
382100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
382100Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3821 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. <div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div></div>	ZZZ
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div> <div>LB-Version: 22</div>		
382101	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none">• verklebt, ungeordneter Verband• Stab-Optik• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
382101A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m²
382101B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m²
382101C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382101D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m²
382101E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m²
382101F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m²
382102	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382102A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m²
382102B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m²
382102C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m²
382102D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m²
382102E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m²
382102F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m²
382103	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382103A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m²
382103B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m²
382103C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m²
382103D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m²
382103E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m²
382103F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m²
382104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382104A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m²
382104B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m²
382104C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m²
382104D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m²
382104E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m²
382104F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m²
382104G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m²
382104H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m²
382104I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m²
382104J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m²

ABK-LB V8.6a-F721-hf HB-022+ABK-022 ib-data GmbH, Softwareentwicklung

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
382202A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
382202B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²
382202C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
382202D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
382202E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
382202F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
382203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
382203A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
382203B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
382203C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
382203D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
382203E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
382203F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
382204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
382204A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
382204B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
382204C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
382204D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
382204E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
382204F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
382204G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
382204H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
382204I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
382204J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
382204K	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
382204L	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH						
382211	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), <ul style="list-style-type: none">• verklebt, ungeordneter Verband• Stab-Optik• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.							
382211A	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.geordneten Verband	m²						
382211B	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.Verlegung Fischgrät	m²						
3823	Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm 1. Formate: Standardformat (Stab-Optik): <ul style="list-style-type: none">• Längen: 400 bis 550 mm• Breiten: 55 bis 80 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.							
382300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:							
382300Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3823 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <table><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <table><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>							ZZZ
<div>Kommentar: Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div> <div>LB-Version: 22</div>								
382301	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none">• verklebt, ungeordneter Verband• Stab-Optik• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)							
382301A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m²						
382301B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m²						
382301C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m²						
382301D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m²						
382301E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m²						
382301F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m²						
382302	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none">• verklebt, ungeordneter Verband							

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
382302A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m ²
382302B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m ²
382302C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m ²
382302D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m ²
382302E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m ²
382302F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m ²
382303	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
382303A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m ²
382303B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m ²
382303C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m ²
382303D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m ²
382303E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m ²
382303F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m ²
382304	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
382304A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m ²
382304B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m ²
382304C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m ²
382304D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m ²
382304E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m ²
382304F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m ²
382304G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m ²
382304H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m ²
382304I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m ²
382304J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m ²
382304K	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m ²
382304L	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö	m ²
382311	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm 	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none">• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) <p>für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.</p>	
382311A	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.geordneten Verband	m²
382311B	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.Verlegung Fischgrät	m²
3829	Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm	
	1. Formate: Standardformat (Streifen-Optik): <ul style="list-style-type: none">• Lamellen-Hauptlängen: 300 bis 400 mm• Lamellen-Breiten: 20 bis 30 mm	
	2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
382900	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
382900Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3829	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div>	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div>
	<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div>	
	LB-Version: 22	
382901	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none">• verklebt, ungeordneter Verband• Streifen-Optik• Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
382901A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wl	m²
382901B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wö	m²
382901C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wl	m²
382901D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wö	m²
382901E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wl	m²
382901F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wö	m²
382902	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none">• verklebt, ungeordneter Verband• Streifen-Optik• Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
382902A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wl	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382902B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wö	m²
382902C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wl	m²
382902D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wö	m²
382902E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wl	m²
382902F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wö	m²
382903	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Streifen-Optik • Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382903A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wl	m²
382903B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wö	m²
382903C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wl	m²
382903D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wö	m²
382903E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wl	m²
382903F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wö	m²
382904	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Streifen-Optik • Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382904A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wl	m²
382904B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wö	m²
382904C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wl	m²
382904D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wö	m²
382904E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wl	m²
382904F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wö	m²
382904G	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wl	m²
382904H	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wö	m²
382904I	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wl	m²
382904J	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wö	m²
382904K	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wl	m²
382904L	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wö	m²
3831	Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm <p>1. Formate:</p> <p>Standardformat (Langriemen-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 750 bis 1250 mm • Breiten: 90 bis 130 mm <p>2. Angaben im Positionsstichwort:</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

383100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

383100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3831

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

383101 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383101A MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl m²

383101B MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö m²

383101C MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl m²

383101D MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö m²

383101E MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl m²

383101F MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö m²

383102 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383102A MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl m²

383102B MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö m²

383102C MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl m²

383102D MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö m²

383102E MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl m²

383102F MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö m²

383103 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383103A MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383103B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m²
383103C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m²
383103D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m²
383103E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m²
383103F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m²
383104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383104A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m²
383104B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m²
383104C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m²
383104D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m²
383104E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m²
383104F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m²
383104G	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m²
383104H	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m²
383104I	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m²
383104J	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m²
383104K	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m²
383104L	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m²
3832	Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm <p>1. Formate: Standardformat (Langriemen-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 750 bis 1250 mm • Breiten: 90 bis 130 mm <p>2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
383200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
383200Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3832	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</i></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	
383201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383201A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m ²
383201B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m ²
383201C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m ²
383201D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m ²
383201E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m ²
383201F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m ²
383202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383202A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m ²
383202B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m ²
383202C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m ²
383202D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m ²
383202E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m ²
383202F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m ²
383203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383203A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m ²
383203B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m ²
383203C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m ²
383203D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m ²
383203E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m ²
383203F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m ²
383204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383204A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383204B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m²
383204C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m²
383204D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m²
383204E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m²
383204F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m²
383204G	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m²
383204H	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m²
383204I	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m²
383204J	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m²
383204K	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m²
383204L	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö	m²

3835 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm

1. Formate:

Standardformat (Landhausdielen-Optik):

- Längen: 1500 bis 2500 mm
- Breiten: 150 bis 200 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

383500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

383500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3835

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

383501 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

383501A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m²
383501B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m²
383501C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383501D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m²
383501E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m²
383501F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m²
383502	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383502A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m²
383502B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m²
383502C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m²
383502D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m²
383502E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m²
383502F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m²
383503	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383503A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m²
383503B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m²
383503C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m²
383503D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m²
383503E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m²
383503F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m²
383504	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383504A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m²
383504B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m²
383504C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m²
383504D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m²
383504E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m²
383504F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m²
383504G	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m²
383504H	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m²
383504I	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m²
383504J	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383504K	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²
383504L	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m ²
383505	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383505A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl	m ²
383505B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö	m ²
383505C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl	m ²
383505D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö	m ²
383505E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl	m ²
383505F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö	m ²
383506	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383506A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl	m ²
383506B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö	m ²
383506C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl	m ²
383506D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö	m ²
383506E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl	m ²
383506F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö	m ²
3836	Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm <p>1. Formate: Standardformat (Landhausdielen-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 1500 bis 2500 mm • Breiten: 150 bis 200 mm <p>2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
383600	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
383600Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3836	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	
383601	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383601A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
383601B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
383601C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
383601D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²
383601E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
383601F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²
383602	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383602A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
383602B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²
383602C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
383602D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
383602E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
383602F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
383603	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383603A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
383603B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
383603C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
383603D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
383603E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
383603F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
383604	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383604A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383604B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
383604C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
383604D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
383604E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
383604F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
383604G	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
383604H	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
383604I	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
383604J	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
383604K	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
383604L	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
383605	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383605A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m ²
383605B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m ²
383605C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m ²
383605D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m ²
383605E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m ²
383605F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m ²
383606	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383606A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m ²
383606B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m ²
383606C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m ²
383606D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m ²
383606E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m ²
383606F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m ²

3837 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm

1. Formate:

Standardformat (Landhausdielen-Optik):

- Längen: 1500 bis 2500 mm
- Breiten: 150 bis 200 mm

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m2 ist in den

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einheitspreis einkalkuliert.	
	3. Angaben im Positionsstichwort:	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
383700	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
383700Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3837	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)	
	LB-Version: 22	
383701	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Landhausdielen-Optik Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383701A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m²
383701B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m²
383701C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m²
383701D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m²
383701E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m²
383701F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m²
383702	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Landhausdielen-Optik Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383702A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m²
383702B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m²
383702C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m²
383702D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m²
383702E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m²
383702F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m²
383703	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband 	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> Landhausdielen-Optik Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383703A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m ²
383703B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m ²
383703C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m ²
383703D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m ²
383703E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m ²
383703F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m ²
383704	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Landhausdielen-Optik Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383704A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m ²
383704B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m ²
383704C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m ²
383704D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m ²
383704E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m ²
383704F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m ²
383704G	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m ²
383704H	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m ²
383704I	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m ²
383704J	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m ²
383704K	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²
383704L	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m ²
383705	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Landhausdielen-Optik Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383705A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl	m ²
383705B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö	m ²
383705C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl	m ²
383705D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö	m ²
383705E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl	m ²
383705F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö	m ²
383706	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband 	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

383706A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl	m ²
383706B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö	m ²
383706C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl	m ²
383706D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö	m ²
383706E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl	m ²
383706F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö	m ²

3838 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm

1. Formate:

Standardformat (Landhausdielen-Optik):

- Längen: 1500 bis 2500 mm
- Breiten: 150 bis 200 mm

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m² ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

383800 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

383800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3838

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

383801 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)

383801A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
383801B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
383801C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
383801D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383801E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
383801F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²
383802	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383802A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
383802B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²
383802C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
383802D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
383802E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
383802F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
383803	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383803A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
383803B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
383803C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
383803D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
383803E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
383803F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
383804	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383804A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
383804B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
383804C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
383804D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
383804E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
383804F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
383804G	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
383804H	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
383804I	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
383804J	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
383804K	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383804L	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m²
383805	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383805A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m²
383805B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m²
383805C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m²
383805D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m²
383805E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m²
383805F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m²
383806	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383806A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m²
383806B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m²
383806C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m²
383806D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m²
383806E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m²
383806F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m²
3839	Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm <p>1. Formate: Standardformat (Landhausdielen-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 1500 bis 2500 mm • Breiten: 150 bis 200 mm <p>2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
383900	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
383900Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3839	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	
383901	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383901A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
383901B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
383901C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
383901D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²
383901E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
383901F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²
383902	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383902A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
383902B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²
383902C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
383902D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
383902E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
383902F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
383903	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383903A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
383903B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
383903C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
383903D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
383903E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
383903F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
383904	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383904A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383904B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
383904C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
383904D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
383904E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
383904F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
383904G	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
383904H	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
383904I	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
383904J	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
383904K	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
383904L	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
383905	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383905A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m ²
383905B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m ²
383905C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m ²
383905D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m ²
383905E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m ²
383905F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m ²
383906	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383906A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m ²
383906B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m ²
383906C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m ²
383906D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m ²
383906E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m ²
383906F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m ²
3841	Mosaikparkett verklebt 8mm	

1. Einkalkulierte Leistungen:

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

384100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

384100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3841

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

384101 Mosaikparkett, verklebt.

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

384101A Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Kreis m²

384101B Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Dreieck m²

384101C Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Quadrat m²

384102 Mosaikparkett, verklebt.

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

384102A Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Kreis m²

384102B Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Dreieck m²

384102C Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Quadrat m²

384103 Mosaikparkett, verklebt.

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

384103A Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Kreis m²

384103B Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Dreieck m²

384103C Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Quadrat m²

384104 Mosaikparkett, verklebt.

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
384104A	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Kreis	m²								
384104B	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Dreieck	m²								
384104C	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Quadrat	m²								
384104D	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Kreis	m²								
384104E	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Dreieck	m²								
384104F	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Quadrat	m²								
384111	Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett, verklebt, <ul style="list-style-type: none">• Verlegeart: schach• Format: 160 mm• Dicke: 8 mm• massiv für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.									
384111A	Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung parallel	m²								
384111B	Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung engl.Verband	m²								
384111C	Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung Fischgrät	m²								
384111D	Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung diagonal	m²								
3843	Hochkantparkett massiv verklebt 1. Einkalkulierte Leistungen: Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort ist die Holzart angeben. LB-Version: 22 Geringfügig Geändert									
384300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.									
384300Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3843 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table> <div>Kommentar: Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div> LB-Version: 22	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	ZZZ
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
384301	Hochkantparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none">• Verlegeart: parallel• Format: 160 mm• Dicke: 8 bis 10 mm• massiv									

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
384301A	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Eiche Format: <input type="text"/>	m²
384301B	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Esche Format: <input type="text"/>	m²
384301C	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Ahorn Format: <input type="text"/>	m²
384301D	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Buche Format: <input type="text"/>	m²
384301E	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Buche ged. Format: <input type="text"/>	m²
384311	Hochkantparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: parallel • Format: 160 mm • Dicke: 20 bis 23 mm • massiv 	
384311A	Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Eiche Format: <input type="text"/>	m²
384311B	Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Esche Format: <input type="text"/>	m²
384311C	Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Ahorn Format: <input type="text"/>	m²
384311D	Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Buche Format: <input type="text"/>	m²
384311E	Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Buche ged. Format: <input type="text"/>	m²
3845	Stabparkett massiv verklebt 22mm 1. Einkalkulierte Leistungen: Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	
384500	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
384500Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3845 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ZZZ Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p> <p>LB-Version: 22</p>	
384501	Stabparkett, verlebt.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384501A	Stabparkett massiv verlebt 22mm Eiche/Kreis	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384501B	Stabparkett massiv verlebt 22mm Eiche/Dreieck	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384501C	Stabparkett massiv verlebt 22mm Eiche/Quadrat	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384502	Stabparkett, verlebt.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384502A	Stabparkett massiv verlebt 22mm Esche/Kreis	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384502B	Stabparkett massiv verlebt 22mm Esche/Dreieck	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384502C	Stabparkett massiv verlebt 22mm Esche/Quadrat	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384503	Stabparkett, verlebt.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384503A	Stabparkett massiv verlebt 22mm Ahorn/Kreis	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384503B	Stabparkett massiv verlebt 22mm Ahorn/Dreieck	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384503C	Stabparkett massiv verlebt 22mm Ahorn/Quadrat	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384504	Stabparkett, verlebt.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384504A	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Kreis	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384504B	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Dreieck	m ²
	Format: <input type="text"/>	
384504C	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Quadrat	m ²
	Format: <input type="text"/>	




LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
384504D	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Kreis Format: <input type="text"/>	m²
384504E	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Dreieck Format: <input type="text"/>	m²
384504F	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Quadrat Format: <input type="text"/>	m²
384511	Aufzahlung (Az) auf Stabparkett, verlebt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384511A	Az Stabparkett massiv verlebt 22mm f.Wandfrieze 100mm Für Wandfrieze. <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 100 mm 	m
384511B	Az Stabparkett massiv verlebt 22mm f.Verlegung Fischgrät Für die Verlegeart: Fischgrät	m²
3846	Stabparkett massiv genagelt 22mm <p>1. Einkalkulierte Leistungen: Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p>2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.</p> <p>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</p>	
384600	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
384600Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3846 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ZZZ
	<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m ² K bis 0,85 W/m ² K) LB-Version: 22	
384601	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384601A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Kreis Format: <input type="text"/>	m²
384601B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Dreieck	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Format: <input type="text"/>	
384601C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Quadrat	m²
	Format: <input type="text"/>	
384602	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384602A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Kreis	m²
	Format: <input type="text"/>	
384602B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Dreieck	m²
	Format: <input type="text"/>	
384602C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Quadrat	m²
	Format: <input type="text"/>	
384603	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384603A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Kreis	m²
	Format: <input type="text"/>	
384603B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Dreieck	m²
	Format: <input type="text"/>	
384603C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Quadrat	m²
	Format: <input type="text"/>	
384604	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384604A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Kreis	m²
	Format: <input type="text"/>	
384604B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Dreieck	m²
	Format: <input type="text"/>	
384604C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Quadrat	m²
	Format: <input type="text"/>	
384604D	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Kreis	m²
	Format: <input type="text"/>	
384604E	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Dreieck	m²
	Format: <input type="text"/>	
384604F	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Quadrat	m²
	Format: <input type="text"/>	
384611	Aufzahlung (Az) auf Stabparkett, genagelt, einschließlich Schleifen der fertig verlegten Oberfläche für weitere Oberflächenbehandlungen (in eigenen Positionen beschrieben). <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
384611A	Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Wandfrieze 100mm Für Wandfrieze. <ul style="list-style-type: none">Breite: 100 mm	m
384611B	Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Verlegung Fischgrät Für die Verlegeart: Fischgrät	m²
3860	Sonstiges, Oberflächen	
386000	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
386000Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3860 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. <div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div></div>	ZZZ
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div> <div>LB-Version: 22</div>		
386002	Sesselleisten (Fußboden), dem zugehörigen Boden im Farbton angepasst, farblos lackiert ("Schweizerleiste" = Profil B). <ul style="list-style-type: none">auf den Fußbodenbelag genagelt Im Positionsstichwort ist das Material angegeben.	
386002A	Sesselleiste "Schweizerleiste" Eiche	m
386002B	Sesselleiste "Schweizerleiste" Esche	m
386002C	Sesselleiste "Schweizerleiste" Ahorn	m
386002D	Sesselleiste "Schweizerleiste" Buche	m
386002E	Sesselleiste "Schweizerleiste" Fichte	m
386002F	Sesselleiste "Schweizerleiste" Lärche	m
386003	Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers. <ul style="list-style-type: none">massivfarblos lackiertmit Schrauben und Dübeln an der Wand montiert Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.	
386003A	Sockelleiste massiv Eiche ca.15x55mm	m
386003B	Sockelleiste massiv Eiche ca.20x70mm	m
386003C	Sockelleiste massiv Esche ca.15x55mm	m
386003D	Sockelleiste massiv Esche ca.20x70mm	m
386003E	Sockelleiste massiv Ahorn ca.15x55mm	m
386003F	Sockelleiste massiv Ahorn ca.20x70mm	m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
386003G	Sockelleiste massiv Buche ca.15x55mm	m
386003H	Sockelleiste massiv Buche ca.20x70mm	m
386003I	Sockelleiste massiv Fichte ca.15x55mm	m
386003J	Sockelleiste massiv Fichte ca.20x70mm	m
386003K	Sockelleiste massiv Lärche ca.15x55mm	m
386003L	Sockelleiste massiv Lärche ca.20x70mm	m
386004	Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers. <ul style="list-style-type: none"> • edelfurniert • an der Wand montiert (gestiftet oder geklebt) Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.	
386004A	Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x55mm	m
386004B	Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x70mm	m
386004C	Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x55mm	m
386004D	Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x70mm	m
386004E	Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x55mm	m
386004F	Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x70mm	m
386004G	Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x55mm	m
386004H	Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x70mm	m
386004I	Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x55mm	m
386004J	Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x70mm	m
386004K	Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x55mm	m
386004L	Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x70mm	m
386004Q	Az Sockelleiste edelfurniert f.Schrauben/Dübeln Aufzahlung (Az) für das Schrauben beziehungsweise Dübeln.	m
386005	Aufzahlung (Az) für Schwellen, eingepasst, grundiert und zweimal versiegelt. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Länge/Dicke (cm) und das Material angegeben.	
386005A	Az Schwelle 12/b.70/3cm_____	Stk
386005B	Az Schwelle 12/ü.70-90/3cm_____	Stk
386005C	Az Schwelle 15/b.70/3cm_____	Stk
386005D	Az Schwelle 15/ü.70-90/3cm_____	Stk
386006	Versiegeln des frisch abgeschliffenen Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen. Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers matt, seidenmatt oder glänzend.	
386006A	Grundieren+2x versiegeln WL Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).	m²
386006B	Grundieren+3x versiegeln WL Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).	m²
386006G	Grundieren+2x versiegeln WL,Klasse C	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL). Klasse C	
386006H	Grundieren+3x versiegeln WL,Klasse C Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL). Klasse C	m²
386007	Frisch abgeschliffenen Parkettboden wachsen.	
386007A	Parkettboden wachsen Zweimal wachsen, bürsten und polieren.	m²
386007B	Parkettboden ölen Auftragen eines Holzbodenöles.	m²
3865	Laminatböden <i>Kommentar:</i> <i>Verwendungsbereich WOHNEN:</i> <i>Klasse 21:</i> <i>Benützungsintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Schlafzimmer, Gästezimmer.</i> <i>Klasse 22:</i> <i>Benützungsintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Wohnzimmer, Küchen, Vorzimmer.</i> <i>Klasse 23:</i> <i>Benützungsintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Wohn-, Kinder-, Vorzimmer, Eingangsflure.</i> <i>Verwendungsbereich GEWERBE:</i> <i>Klasse 31:</i> <i>Benützungsintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Hotelzimmer, Konferenzräume, Kleinbüros.</i> <i>Klasse 32:</i> <i>Benützungsintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Schulzimmer, Büros, Hotelhallen, Boutiquen.</i> <i>Klasse 33:</i> <i>Benützungsintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Korridore, Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen.</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i> <i>Das Kleben von Laminatböden ist wegen der Erschwernisse erst nach Rückfrage bei dem Erzeuger frei zu formulieren.</i>	
386500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
386500M	Angaben Bemusterung Angaben Bemusterung: <input type="text"/>	
386500Q +	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3865 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ZZZ
	<i>Kommentar:</i> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</i> <i>LB-Version: 22</i>	
386502	PE-Folie für Feuchtigkeitsabdichtung beziehungsweise Dampfbremse, mit Überlappungen gemäß Hersteller, verlegt und 5 cm an den Wänden ohne Erschwernisberechnung hochgezogen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
386502A	Dampfbremse PE-Folie 0,2mm 0,2 mm dick.	m²
386502B	Dampfbremse PE-Folie 0,2mm verklebt 0,2 mm dick, als Dampfbremse die Überlappungen verklebt.	m²
386504	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
386504A	Unterlagsmatte EPS-Al 1,6mm Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (Al).	m²
386504B	Unterlagsmatte EPS-Al 3mm Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (Al).	m²
386505	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
386505C	Unterlagsmatte PE 2mm Aus Polyethylen.	m²
386505D	Unterlagsmatte PE 3mm Aus Polyethylen.	m²
386506	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
386506E	Unterlagsmatte Kork 2mm Aus Kork.	m²
386507	Laminatboden. <ul style="list-style-type: none"> • lichtecht • stuhlrollengeeignet • zigarettenglutfest • bestehend aus einer HDF- oder Spanträgerplatte mit einer Laminatoberschicht und Unterschicht als Gegenzug, "Klick-System". 	
386507A	Laminatboden 8mm Kl.21/31 <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtdicke 8 mm • Klasse 21 oder 31 auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	m²
386507B	Laminatboden 8mm Kl.22/32 <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtdicke 8 mm • Klasse 22 oder 32 auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	m²
386507C	Laminatboden 8mm Kl.23/33 <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtdicke 8 mm • Klasse 23 oder 33 auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	m²
386507D	Laminatboden m.Trittschalldämmung 9,5mm Kl.32 Mit einer Unterlage, mind. 1,5 mm dick, und einer Trittschalldämmung nach Wahl AN. Gesamtdicke 9,5 mm	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Klasse 32

auf dem Untergrund schwimmend verlegt.

Dekor/Oberfläche:

Kommentar:

Die Dampfbremse ist in einer eigenen Position auszuscheiden.

386510 Profile für Laminatböden, einschließlich Befestigungsmaterial (z.B. Schienen).

386510A Laminatboden Endprofil m

386510B Laminatboden Bewegungsprofil m

386510C Laminatboden Ausgleichprofil m

386511 Sesselleisten für Laminatböden, zum Bodendekor passend, an der Wand befestigt.

386511A Laminatboden Sesselleisten foliert m

Foliert.

Dekor:

3868 Sporthallenböden

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind flächenelastische Sporthallenböden gemäß ÖISS beschrieben.

Ergänzend zu den Normen gelten die einschlägigen Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien, sowie die Regeln der jeweiligen österreichischen Sportfachverbände.

2. Prüfbericht:

Der Bieter weist durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach, dass das angebotene Konstruktionssystem den Anforderungen an Sporthallenböden gemäß ÖNORM entspricht.

3. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Für ein System werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Kommentar:

Weitere Sporthallenböden sind in der LG 50 und LG 61 beschrieben.

Das Ausgleichen des Unterbodens, soweit die Abweichungen die angegebenen Toleranzen überschreiten, ist in eigenen Positionen auszuscheiden.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- die Wärmedämmung bei Schwingriegel-Unterkonstruktionen mit Auflagerklötzen
- starre Unterkonstruktionen in Geräträumen
- Grundieren und dreimaliges Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens (z.B. bei Sanierungsarbeiten)

386800 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

386800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3868 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
386801	<p>Kontrollprüfung einer flächenelastischen Ausführung.</p> <p>Das Einhalten der Werte gemäß ÖISS wird durch den Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle am fertigen Sportboden nachgewiesen (Kontrollprüfung). Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p>Bei flächenelastischen Böden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftabbau • Ballreflexion • Belastbarkeit und Gleitreibungsbeiwert. 	
386801A	<p>ZV Kontrollprüfung flächenelastisch</p> <p><i>Kommentar:</i> Die Anforderungen an Sporthallenböden sind in der ÖNORM B 2608, in der Ausgabe 1. September 1995 in der Tabelle 3 angegeben.</p>	PA
386802	Nivellement Unterboden.	
386802A	Nivellement Unterboden	m²
386810	<p>Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberboden als Stabparkett • 22 mm dick • Eiche 	
386810A	<p>Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis fischgrätartig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortierung Kreis • fischgrätartig verlegt <p>Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/></p>	m²
386810B	<p>Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis riemenartig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortierung Kreis • riemenartig verlegt <p>Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/></p>	m²
386810C	<p>Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck fischgrätartig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortierung Dreieck • fischgrätartig verlegt <p>Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/></p>	m²
386810D	<p>Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck riemenartig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortierung Dreieck • riemenartig verlegt <p>Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/></p>	m²
386811	<p>Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberboden als Mehrschichtparkett (MS-Parkett) • mind. 5 mm Nutzschicht aus Eiche 	
386811A	<p>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis fischgrätartig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortierung Kreis • fischgrätartig verlegt <p>Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/></p>	m²
386811B	<p>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis riemenartig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortierung Kreis • riemenartig verlegt <p>Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/></p>	m²
386811C	<p>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck fischgrätartig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortierung Dreieck • fischgrätartig verlegt <p>Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/></p>	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
386811D	Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck riemenartig <ul style="list-style-type: none"> • Sortierung Dreieck • riemenartig verlegt Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	m²
386812	Fußbodenheizung für flächenelastische Sportbodenkonstruktion.	
386812A	Fußbodenheizung f.Sportböden Beschreibung der Fußbodenheizung/System (z.B. Niedertemperatur): <input type="text"/>	m²
386814	Behandeln aller Holzteile der Unterbodenkonstruktion mit einem Imprägniermittel. Abgerechnet wird die Oberfläche des Sporthallenbodens.	
386814A	Unterkonstruktion imprägnieren Imprägniermittel: <input type="text"/>	m²
386819	Verstärken der Unterkonstruktion für Turngeräte, einschließlich Markieren im Oberboden.	
386819A	Verstärken Bodenbefestigung Abgerechnet wird die Ständerverstärkung.	Stk
386821	Bodendeckel, ohne Unterschied der Größe, für flächenelastische Sportböden. Einschließlich Halterung über Sportgerätebodenhülsen oder ähnlichen Einbauten sowie Belegen des Deckels mit dem Material des angrenzenden Sportbodens, einschließlich Abdichten etwaiger offener Schnittflächen.	
386821A	Bodendeckel+Hülsen	Stk
386824	Fugenprofile.	
386824A	Dehnfugenprofil	m
386824B	Abdeck-Übergangsprofil	m
386830	Spielfeldmarkierungen (Markierungslinien) auf vorhandenen Holzbelägen deckend aufbringen, Farbe und Breite nach Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Oberfläche haften und hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt sein, ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert. Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.	
386830A	Spielfeldmarkierung auf Holzbelägen Markierung: <input type="text"/>	m
386835	Sockelleisten mit Lüftungsöffnungen für die Unterkonstruktion <ul style="list-style-type: none"> • mit abgerundeter Oberkante • alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt • Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe • Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten • einschließlich Oberflächenbehandlung 	
386835A	Sockelleiste m.Lüftungsöffnungen Abmessungen: <input type="text"/> Holzart: <input type="text"/>	m
386836	Sockelleisten <ul style="list-style-type: none"> • mit abgerundeter Oberkante • alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt • Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe • Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten • einschließlich Oberflächenbehandlung. 	
386836A	Sockelleiste o.Lüftungsöffnungen Abmessungen: <input type="text"/> Holzart: <input type="text"/>	m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

3881 Instandsetzungsarbeiten

LB-Version: 22

388100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

388100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3881

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

388101 Estrich vorbereiten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

388101C Estrich vorbereiten/fräsen

m²

Durch Fräsen.

Schichtdicke:

388102 Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

Im Positionsstichwort ist das Stichmaß (mm) angegeben.

Hinweis zur Abrechnung:

Eine Positionszuordnung erfolgt nach dem Stichmaß z.B. Stichmaß 13 mm = Ausschreibung und Abrechnung nur mit Position 38. 8102C.

Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.

388102A Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.2-5mm

m²

388102B Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.5-10mm

m²

388102C Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.10-15mm

m²

388103 Auftragen eines Voranstriches.

388103B Oberflächenverfestigen Estrich m.Voranstrich

m²

Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche absandet.

388103D Haftbrücke+Einstreuung

m²

Als Haftbrücke für nicht saugende oder bituminöse Untergründe, einschließlich Einstreuen mit trockenem Quarzsand oder zementgebundenem Spachtelmassenpulver in den nassen Voranstrich.

388104 Einmaliges Spachteln des Untergrundes, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren.

388104A Einmaliges Spachteln Boden

m²

388105 Beschüttung abräumen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschließlich des Abkehrens der Decke oder des Ausgleichens der verbleibenden Bodenschüttung.

Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Abgerechnet wird im nicht aufgelockerten Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer.

388105A Beschüttung abräumen+lagern

m³

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Beschüttung abräumen und im Baustellenbereich lagern.	
388106	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
388106A	Beschüttung Baustelle gelagert Mit im Baustellenbereich gelagertem, trockenem Beschüttungsmaterial.	m³
388106C	Beschüttung ergänzen Beschüttung ergänzen, einschließlich Material. Material: <input type="text"/>	m³
388108	Phenolharzgebundene Verlegeplatten P3 (E1) schwimmend auf vorhandenen Untergrund verlegt, in Nut und Feder verleimt, einschließlich einer Lage geschlossenzelligem, 2 mm dickem Schaumstoff, mindestens 65 g/m2. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
388108A	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.19mm	m²
388108B	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.22mm	m²
388108C	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.16+12mm Versetzt vollflächig verleimt.	m²
388108D	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.2x16mm Versetzt vollflächig verleimt.	m²
388108E	Az Verlegeplatten P3 N+F f.Verschrauben Aufzahlung (Az) für das Verschrauben.	m²
388110	Abschleifen von alten Holzfußböden für Oberflächenbehandlungen. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Oberflächenbehandlungen sind in eigenen Positionen beschrieben)	
388110A	Abschleifen Holzfußboden	m²
388121	Instandsetzen (verlegen) von Stabparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, brauchbares Material zur Wiederverwendung im Baustellenbereich gelagert, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden wieder mit ausgelöstem Material verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m ²) der Einzelfläche angegeben.	
388121A	Instandsetzen Stabparkett b.0,5m2	Stk
388121B	Instandsetzen Stabparkett ü.0,5-1m2	Stk
388121C	Instandsetzen Stabparkett ü.1-5m2	Stk
388121D	Az Instandsetzen Stabparkett f.neues Material Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	m²
388122	Instandsetzen (verlegen) von Mosaikparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m ²) der Einzelfläche angegeben.	
388122A	Instandsetzen Mosaikparkett b.0,5m2	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
388122B	Instandsetzen Mosaikparkett ü.0,5-1m2	Stk
388122C	Instandsetzen Mosaikparkett ü.1-5m2	Stk
388122D	Az Instandsetzen Mosaikparkett f.neues Material Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	m²
388123	Instandsetzen (verlegen) von Mehrschichtparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) der Einzelfläche angegeben.	
388123A	Instandsetzen Mehrschichtparkett b.0,5m2	Stk
388123B	Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.0,5-1m2	Stk
388123C	Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.1-5m2	Stk
388123D	Az Instandsetzen Mehrschichtparkett f.neues Material Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	m²
388131	Genagelter Stabparkettboden, einschließlich etwaiger Randfriese. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
388131A	Stabparkett demontieren,entnageln u.lagern Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	m²
388131B	Stabparkett (gelagert) wiederverlegen Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	m²
388131C	Az Stabparkett (gelagert) wiederverlegen Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Stabparkettböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	m²
388141	Blindboden. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
388141A	Blindboden demontieren,entnageln u.lagern Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	m²
388141B	Blindboden (gelagert) wiederverlegen Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	m²
388141C	Az Blindboden (gelagert) wiederverlegen Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Blindböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.	m²
388151	Polsterhölzer. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
388151A	Polsterhölzer demontieren,entnageln u.lagern Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	m²
388151B	Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.

388151C **Az Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen** **m²**
Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Polsterhölzern für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.

3890 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

389000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

389000C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

389000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3890 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

389001 Regiestunden.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

389001A Regiestunde Facharbeiter **h**
Facharbeiter.

389001B Regiestunde Hilfsarbeiter **h**
Hilfsarbeiter.

389051 Materiallieferungen f.Regieleistungen **VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

38C0 + Unterbodenkonstruktionen (ISOVER)

Version: 2025-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

LB-Version: 22

38C000 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

38C000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38C0 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22

38C006 + Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, zwischen den Polsterhölzern verlegt.

- nicht druckbelastbar
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$
- Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5
- Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C
- Erzeugnis mit CE-Zertifizierung
- mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet
- Breite Uniroll Classic: 1200 mm; Breite Quattro: 415 mm

38C006M + Boden-Wärmedämmung MW-WL Klemmfilz+Ma.100mm ISG m²

- 100 mm dick, einseitig aufgebraute Strichmarkierung (+Ma.)
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m²K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006N + Boden-Wärmedämmung MW-WL Klemmfilz+Ma.120mm ISG m²

- 120 mm dick, einseitig aufgebraute Strichmarkierung (+Ma.)
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m²K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006O + Boden-Wärmedämmung MW-WL Filzsystem 50mm ISG m²

- 50 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,32 m²K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006P + Boden-Wärmedämmung MW-WL Filzsystem 80mm ISG m²

- 80 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,10 m²K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006Q + Boden-Wärmedämmung MW-WL Filzsystem 100mm ISG m²

- 100 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m²K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C008 + Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, zwischen den Polsterhölzern verlegt.

- nicht druckbelastbar
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5
- Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C
- Erzeugnis mit CE-Zertifizierung
- mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet
- Breite: 1200 mm

38C008A + Boden-Wärmedämmung MW gerollt 50mm ISG m²

- 50 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m²K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C008B + Boden-Wärmedämmung MW gerollt 60mm ISG m²

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH								
	<ul style="list-style-type: none">• 60 mm dick• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W <p>z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>										
38C008C +	Boden-Wärmedämmung MW gerollt 80mm <ul style="list-style-type: none">• 80 mm dick• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W <p>z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ISG	m²								
38C008D +	Boden-Wärmed.MW gerollt 100mm <ul style="list-style-type: none">• 100 mm dick• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W <p>z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ISG	m²								
38C008E +	Boden-Wärmed.MW gerollt 120mm <ul style="list-style-type: none">• 120 mm dick• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W <p>z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ISG	m²								
38C009 +	Blindboden (Blindb.) bestehend aus Polsterhölzern (Polsth.) mindestens 5 x 4 cm auf Unterlagebrett (Unterlb.) mit einem Mindestquerschnitt 2,4 x 12 cm verlegt und mechanisch verbunden. Polsterhölzer in einem lichten Abstand von höchstens 40 cm auf vorhandene Trittschalldämmung, getrennt durch eine Gleitschicht in einer Ebene verlegt.										
38C009A +	Blindb.Polsth.+Unterlb.+Bretter <p>Mit Belag aus Blindbodenbretter 24 mm dick, parallel zu den Wänden verlegt.</p>	ISG	m²								
38C009B +	Polsth.rost+Unterlb.+V100N+F.22mm <p>Mit Belag aus Spanplatten V 100, mit Nut und Feder (F.) verleimt, 22 mm dick.</p>	ISG	m²								
38D0 +	Zusätzliche Vorbemerkungen (ISOVER) <p>Version: 2025-09</p> <p>Im Folgenden sind zusätzliche Vorbemerkungen für die Anwendung der Positionen aus der LG 38 beschrieben.</p> <div><p><u>Kommentar:</u></p><p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p><p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p></div> <p>LB-Version: 22</p>										
38D000 +	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:										
38D000Q +	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38D0 <p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	ZZZ	
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:										
<div></div>	<div></div>										
<div></div>	<div></div>										
<div></div>	<div></div>										

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m ² K bis 0,85 W/m ² K) LB-Version: 22	
38D001	+ Zu erwartende besondere Belastungen des Fußbodens.	
38D001A	+ Fußboden Feuchtigkeitsbelast. Feuchtigkeitsbelastung <input type="text"/> Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Betrifft die Positionen: <input type="text"/>	ISG
38D001B	+ Fußboden mit Fußbodenheizung Temperaturbelastung durch Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 28 Grad Celsius Oberflächentemperatur. Betrifft die Positionen: <input type="text"/>	ISG
38D002	+ Zu erwartende Beanspruchungen.	
38D002A	+ Fußboden über Keller Das Verlegen erfolgt über unterkellerten Räumen. Betrifft die Positionen: <input type="text"/>	ISG
38D002B	+ Fußboden über nicht unterkellert Das Verlegen erfolgt über nicht unterkellerten Räumen. Betrifft die Positionen: <input type="text"/>	ISG
38D002C	+ Fußboden verlegt über Das Verlegen erfolgt über <input type="text"/> Betrifft die Positionen: <input type="text"/>	ISG
38E1	+ Unterkonstruktion/Bodenbeläge (EGGER) Version: 2025-05 Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben. 1. Allgemeines: Vereinbart sind: <ul style="list-style-type: none">• die Verarbeitungsvorschriften der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG für die jeweiligen Bodenbelagelemente• die gültige Fassung der Garantie- und Pflegeanleitung für die jeweiligen Bodenbelagelemente der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG• die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach der EN 13329 / EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung) 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktionen zu verlegen. Der Auftragnehmer prüft die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife und teilt etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich mit. 3. Aufzahlungen/Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <i>Kommentar:</i> <i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i> <i>Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der EGGER-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.</i> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz</u></i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<div>(BVergG) nicht geeignet.</div> <div>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div> <div>LB-Version: 22</div> <div>Geringfügig Geändert</div>	
38E100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
38E100Q	<div><div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div><div>LB-Version: 22</div></div>	ZZZ
38E101	+ Abdecken mineralischer Untergründe mit einer Feuchteschutzfolie als Dampfbremse, Übergriff von mindestens 20 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
38E101A	<div><div><div>EGGER Aqua+ Aluflex SD-Wert>100</div><div>Liefern und verlegen einer Dampfbremse SD > 100, bestehend aus einer Aluminiumfolie mit robuster Vliesbeschichtung.</div><div>z.B. Aqua+ Aluflex der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div><div>LB-Version: 22</div><div>Geändert</div></div></div>	EGG m²
38E101B	<div><div><div>EGGER Aqua+ Alu Tape</div><div>Liefern und verlegen eines Alu-bedampften BOPP-Klebeband zum dampfdichten Verkleben SD≥200 der Feuchteschutzfolie oder der Dämmunterlage.</div><div>z.B. Aqua+ Alu Tape der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div><div>LB-Version: 22</div><div>Geändert</div></div></div>	EGG m²
38E102	+ Trittschalldämmmatte für eine Reduzierung des Raum- und Trittschalles (bei EGGER Laminatboden)	
38E102A	<div><div><div>EGGER silenzio DUO 1,5mm</div><div><div>• modifizierte XPS/PET Unterlagsmatte mit einer integrierten Dampfbremsfolie SD>150 und selbstklebenden Dichtband (Überlappung).</div><div>Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen.</div><div>z.B. silenzio DUO 1,5 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div><div>LB-Version: 22</div><div>Geändert</div></div></div></div>	EGG m²
38E102B	<div><div><div>EGGER silenzio EASY SD 2mm</div><div><div>• aus extrudiertem Polystyrolschaum mit einer integrierten Dampfbremsfolie SD > 100</div><div>Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen</div><div>z.B. silenzio EASY SD 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div></div></div>	EGG m²
38E102C	+ EGGER Silenzio EASY 2mm	EGG m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none">• aus HFPS-Schaum <p>Bei schwimmender Verlegung von EGGER Laminatböden (EN 13329) auf holzbasierenden und mineralischen Untergründen. Bei mineralischen Untergründen in Kombination mit einer Feuchteschutzfolie SD>100 (z.B. Aqua+ Aluflex von Egger).</p> <p>z.B. silenzio EASY 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>LB-Version: 22 Geändert</p>	
38E102E +	EGGER Silenzio PROFESSIONAL SD 1,8mm <ul style="list-style-type: none">• PU-Unterlagsmatte mit integrierter Dampfsperre + selbstklebender Dichtbahn <p>Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen.</p> <p>z.B. Silenzio PROFESSIONAL SD 1,8 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>LB-Version: 22 Geändert</p>	EGG m²
38E103 +	Kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Strands (Mikrofurnieren) gemäß EN 300 - OSB. <p><u>Anwendungsbereiche:</u> Holzrahmenbau, Fertighausbau, Ingenieur-Holzbau, Innenausbau im Trocken- und Feuchtbereich.</p> <p>Das asymmetrische Nut + Feder Profil gewährleistet eine passgenaue, saubere und schnelle Verlegung.</p> <p>Für die Verwendung als tragende Platte im Feuchtbereich, gute statische Belastbarkeit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Format z.B. 2500 x 675 mm (weitere Formate auf Anfrage)• Dicken 12 bis 25 mm (weitere Dicken auf Anfrage)• geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 und EN 15804 (EPD) Umweltproduktdeklaration <p>Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.</p>	
38E103A +	EGGER OSB 3 TOP gerade Kante ungeschliffen <ul style="list-style-type: none">• Gerade Kante, ungeschliffen <p>Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe www.egger.com/bauprodukte.</p> <p>Dicke (mm): <input type="text"/></p> <p>z.B. EGGER OSB 3 TOP oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 38E104A</p>	EGG m²
38E103B +	EGGER OSB 3 TOP 4-seitig N+F ungeschliffen <ul style="list-style-type: none">• 4-seitig Nut und Feder, ungeschliffen <p>Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe www.egger.com/bauprodukte.</p> <p>Dicke (mm): <input type="text"/></p> <p>z.B. EGGER OSB 3 TOP Verlegeplatten ungeschliffen oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 38E104B</p>	EGG m²
38E103C +	EGGER OSB 3 TOP 4-seitig N+F geschliffen <ul style="list-style-type: none">• 4-seitig Nut und Feder, geschliffen <p>Dicke (mm): <input type="text"/></p> <p>z.B. EGGER OSB 3 TOP Verlegeplatten oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 38E104C</p>	EGG m²
38E103D +	Az EGGER OSB 3 TOP f.schleifen <p>Aufzählung (Az) für das Schleifen der Verlegeplatten.</p> <p>Betrifft Position(en): <input type="text"/></p> <p>LB-Version: 22</p>	EGG m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38E104 + Lastabtragende Spanplatte

- für den Trockenbereich.

Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

38E104A + EGGER EUROSPAN E1 P4 CE f.d.Trockenbereich

EGG m²

Dicke (mm):

z.B. EUROSPAN E1 P4 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E106A

38E105 + Lastabtragende Spanplatte

- für den Feuchtbereich.

Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

38E105A + EGGER EUROSPAN E1 P5 CE f.d.Feuchtbereich

EGG m²

Dicke (mm):

z.B. EUROSPAN E1 P5 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E107A

38E106 + Liefern und Verlegen eines EGGER Laminatbodens oder Hybridbodens, Trägermaterial Aqua+ oder HDF+ mit dem am Produkt ausgelobten Verbindungssystem (Clic it! bzw. UniZip bei NatureSense Herringbone)

Anwendungsbereich: gemäß der am Produkt ausgelobten Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33

- hergestellt, geprüft und zertifiziert gemäß EN 13329 oder EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung)
- Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804
- Garantie: gemäß der am Produkt ausgelobten Garantiezeit

38E106A + EGGER Laminatboden NatureSense, NatureSense Herringbone

EGG m²

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format MEDIUM: 1292 x 135 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LONG: 2050 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke:

- Format HERRINGBONE: 840 x 168 mm
- Dekor:
- Materialdicke:

z.B. EGGER Laminatboden Kollektion in der Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E108A

38E106B + EGGER Aqua+ Laminatboden NatureSense Aqua, NatureSense Aqua+

EGG m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

EGGER Aqua+ Laminatboden NatureSense Aqua, NatureSense Aqua+ können schwimmend verlegt werden und NatureSense Aqua+ kann auch vollflächig verklebt werden.

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: MEDIUM: 1292 x 135 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LONG: 2050 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. Laminatboden NatureSense Aqua, NatureSense Aqua+ der Fa. EGGER in der Beanspruchungsklasse 32, 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E108B

38E106D + EGGER Hybridböden AquaDura und AquaDura+

EGG m²

EGGER Hybridböden AquaDura und AquaDura+ können schwimmend verlegt werden.

- Format CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. EGGER Hybridböden AquaDura und AquaDura+ in der Beanspruchungsklasse 32, 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E108D

38E107 + Bodenprofile aus Aluminium z.B. für EGGER Laminatböden NatureSense, NatureSense Herringbone, NatureSense Aqua, NatureSense Aqua+ und Hybridböden AquaDura und AquaDura+.

- Farben: Silber

38E107A + Aluminium Abschlussprofil

EGG m

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 21 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 21 x 6,5 - 16 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060

z.B. ALU-Abschlussprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E109A

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38E107B + Aluminium Übergangsprofil EGG m

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 34 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 34 x 6,5 - 16 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060

z.B. ALU-Übergangsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E109B

38E107C + Aluminium Anpassungsprofil EGG m

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 44 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 44 x 6,5 - 16 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060

z.B. ALU-Anpassungsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E109C

38E107D + EGGER 3_in_1 Aluminium-Profile EGG m

- Anwendungsbereich: Übernahme von funktionsbedingten Bauwerksfugen sowie zu Herstellung von sauberen und stoßfesten Übergängen im Bodenbelag
- Oberfläche: Imprägniertes Dekorpapier mit abrasiver Deckschicht
- Format (L x B x H): 1860 x 37 x 5 mm
- Installation für Fußböden folgender Höhen: 4 bis 22 mm

z.B. 3_in_1 Aluminium-Profile der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E109D

38E108 + Sockelleisten und Befestigungssysteme.

38E108C + Dekor Sockelleiste kubisch 6x1,4cm EGG m

Sockelleiste Dekor kubisch

Oberfläche: imprägniertes Dekorpapier, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste.

- 6 cm hoch
- Format: 2400 x 14 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E111C

38E108D + Dekor Sockelleiste kubisch 8x1,4cm EGG m

Sockelleiste Dekor kubisch

Oberfläche: imprägniertes Dekorpapier, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste.

- 8 cm hoch
- Format: 2400 x 14 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E111D

38E108E + Hohlkehlleiste 16x16mm EGG m

Hohlkehllenleiste zur Herstellung von Wandabschlüssen nach der Verlegung von z.B. EGGER Laminat- und Hybridböden

Oberfläche: imprägniertes Dekorpapier, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste.

- Format (L x B x H): 2400 x 16 x 16 mm

z.B. Hohlkehllenleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E111E

38E108F + Sockelleiste kubisch weiß Budget lackierfähig 5,8x1,6cm

EGG m

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 5,8 cm hoch
- Format: 2400 x 16 mm

z.B. Sockelleisten Budget der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E111F

38E108G + Sockelleiste Hamburger Art 7x1,8cm

EGG m

Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.

- 7 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E111G

38E108H + Sockelleiste Hamburger Art 10x1,8cm

EGG m

Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.

- 10 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E111H

38E108I + Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 4x1,6cm

EGG m

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 4 cm hoch
- Format: 2400 x 16 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E111I

38E108J + Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 6x1,8cm

EGG m

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 6 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E111J

38E108K + Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,8cm

EGG m

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 8 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E111K

38E108L + Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 10x1,8cm

EGG m

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 10 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 38E111L	
38E108M +	EGGER Clipholder f.6 u. 8cm Leiste Clipsystem zur unsichtbaren Befestigung von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch 6 und 8 cm. Clip: 100 % Polystyrol (HIPS); gefertigt aus Post-Industrial Recyclingmaterial betrifft Position(en): z.B. Clipholder Befestigungssystem der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 38E111M	EGG Stk
38E108P +	Innenecke f.6cm Leiste Zubehör für die Installation von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch. Innenecke Leiste 6 cm. betrifft Position(en): z.B. Eckleiste innen von EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 38E111P	EGG Stk
38E108Q +	Außenecke f.6cm Leiste Zubehör für die Installation von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch. Außenecke Leiste 6 cm. betrifft Position(en): z.B. Eckleiste außen von EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 38E111Q	EGG Stk
38E108R +	Zwischenstück f.6cm Leiste Zubehör für die Installation von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch. Zwischenstück Leiste 6 cm. betrifft Position(en): z.B. Eckleiste Zwischenstück von EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 38E111R	EGG Stk
38E108S +	Endstück links/rechts f.6cm Leiste Zubehör für die Installation von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch. Endstück links/rechts für Leiste 6 cm. betrifft Position(en): z.B. Eckleiste Endstück links/rechts von EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 38E111S	EGG Stk
38E109 +	Verlegeset für EGGER Böden	
38E109A +	EGGER Verlegeset CLIC-It! Verlegeset für die korrekte und sichere Installation aller z.B. EGGER Fußbodenkategorien, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Schlagklotz mit Selbsthaltefunktion • 1 Zugeisen mit Filzpunkten • 20 Abstandskeile z.B. Verlegeset für EGGER Fußböden mit CLIC It! oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E113A

- 38E109B + EGGER Tapping Block Herringbone** EGG **Stk**
Schlagklotz für die korrekte und sichere Installation aller z.B. EGGER NatureSense Herringbone Laminatböden.
 - Material: Recycling PE-Kunststoff
 - Abmessung: 150 x 80 x 20 mm
z.B. Schlagklotz für EGGER NatureSense Herringbone Laminatböden oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E113B

- 38E110 + Reparaturmasse zum Ausbessern kleiner mechanischer Beschädigungen im Laminat- und Hybridboden..**

- 38E110A + EGGER Reparaturset Decor Mix+Fill** EGG **Stk**
z.B. Reparaturset Decor Mix + Fill light, medium oder dark der Fa. EGGER (1 Tube zu 50 g) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E114A

- 38E111 + Bodenreiniger für die Reinigung von Laminat- und Hybridfußböden.**
(1 Flasche zu 1 Liter, VE: 1 Karton mit 6 Flaschen)

- 38E111A + EGGER CLEAN IT Bodenreiniger** EGG **Stk**
z.B. CLEAN IT Bodenreiniger der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LB-Version: 22

Geändert

Vorherige Position: 38E115A

- 38F1 + Vorarbeiten Holzfußböden (EUROCOL)**

Version 2018

Emissionsbegrenzung:

Zur Vorbeugung von lang anhaltenden Belastungen der Raumluft durch flüchtige organische Substanzen (VOC) werden nach dem Stand der Technik sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe (EMICODE EC1, Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegestoffe - GEV) eingesetzt.

Als Nachweis für die Konformität der Produkte ist den Angebotsunterlagen die GEV-Lizenz beigefügt, soweit nicht zwingende technische Gründe gegen den Einsatz der EC1 Verlegestoffe sprechen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38F100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:**

- 38F100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F1** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
38F101	+ Betonuntergrund vorbereiten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
38F101A	+ Beton-Untergrund schleifen Abgetragenes Material wird Eigentum des Auftragnehmers und wird nach den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt.	FOB m²
38F102	+ Spannungsrisse, Schwind- und Scheinfugen im Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) 2-Komponenten Silicat Reparaturharz, kraftschlüssig schließen. Fugen sind gegebenenfalls mit einem Winkelschleifer zu verbreitern und alle 30 cm durch Einbringen eines Querschnittes und Einlegen von Wellenverbindern festzulegen. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten. z.B. von EUROCOL 913 Europlan Silicat und von EUROCOL 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges.	
38F102A	+ Risse verdübeln/vergießen m.EUROCOL Silicat Reparaturharz Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m
38F103	+ Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich sehr emissionsarmer (EMICODE EC1) Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt. Mit selbstverlaufender, stuhlrollengeeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R PLUS) Spachtelmasse, z.B. von EUROCOL 044-1 Europrimer Multi Plus und 977 Europlan Pro oder Gleichwertiges.	
38F103A	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 977 ü.2-5mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F103B	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 977 ü.5-7mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 7 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F104	+ Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich sehr emissionsarmer (EMICODE EC1) Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt. Mit selbstverlaufender, für Objekt mit sehr hoher Beanspruchung geeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R) Spachtelmasse. z.B. von EUROCOL 044-1 Europrimer Multi Plus und 960 Europlan Super oder Gleichwertiges.	
38F104A	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.2-5mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F104B	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.5-10mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F104C	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.10-15mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F104D	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 Rakeln ü.5-10mm Unterboden aus Estrich oder bei Unterbeton, mit Nivelliermasse in einem Arbeitsgang mit einer Rakel, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F105	+ Auftragen eines Voranstriches.	
38F105A	+ Oberflächenverfestigen Estrich m.EUROCOL	FOB m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche sandet mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Voranstrich. z.B. von EUROCOL 021 Euroblock Reno LE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38F105B +	Haftbrücke+Einstreuung m.EUROCOL Als Haftbrücke für nichtsaugende oder bituminöse Untergründe, einstreuen mit trockenem Quarzsand mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) Voranstrich. z.B. von EUROCOL 021 Euroblock LE und 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F105C +	Voranstrich Zementestrich m.EUROCOL Lösemittelfreier Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich. z.B. von EUROCOL 046 Europrimer Parquet oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F105D +	Voranstrich Fließzementestrich m.EUROCOL Lösemittelfreier Voranstrich als Haftbrücke auf Fließzementestrich. z.B. von EUROCOL 046 Europrimer Parquet oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F106 +	Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebearbeiten um das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren, mit selbstverlaufender, stuhlrollengeeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R PLUS) Spachtelmasse. z.B. von EUROCOL 977 Europlan Pro oder Gleichwertiges.	
38F106A +	Einmaliges Spachteln Boden m.EUROCOL 977 Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F107 +	Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebearbeiten um das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren, mit selbstverlaufender, für Objekt mit sehr hoher Beanspruchung geeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R) Spachtelmasse mit sehr hoher Druck- und Endfestigkeit. z.B. von EUROCOL 960 Europlan Super oder Gleichwertiges.	
38F107A +	Einmaliges Spachteln Boden m.EUROCOL 960 Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F108 +	Randdämmstreifen aus Materialien nach der Spachtelung abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.	
38F108A +	Randdämmstreifen abschneiden Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
	<i>Kommentar:</i> <i>Um Schallbrücken zu vermeiden, soll der Randdämmstreifen erst nach der Spachtelung oder Fertigverlegung von harten Belägen abgeschnitten werden.</i>	
38F109 +	Fehlende Estrichrandstreifen vor dem Spachteln zur Vermeidung von Spachtelmasse-einläufen an aufgehenden Bauteilen setzen, z.B. von EUROCOL 802 Eurostrip Basic oder Gleichwertiges.	
38F109A +	Estrichrandstreifen v.Spachteln setzen m.EUROCOL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F110 +	Nach Anordnung durch den Auftraggeber sind noch feuchte zementäre (zement.) Untergründe (Untergr.) ohne Fußbodenheizung (Zementestrich ohne Begrenzung der Restfeuchtigkeit) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS), lösemittel- und wasserfreiem 2K-Vorstrich, mit Roller vollflächig und gut deckend zweifach im Kreuzgang zu grundieren. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten. z.B. von EUROCOL 021 Euroblock Reno LE und von EUROCOL 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F110A + Feuchte zement.Untergr.gg.Restfeuchte absp. m.EUROCOL FOB **m²**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F2 + Stabparkett u.Parkettriemen (EUROCOL)

Version 2018

Einbaufeuchtigkeit:

Die Einbaufeuchtigkeit der Parkethölzer und des Holzunterbodens beträgt höchstens 12 Prozent.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Da die normgemäße Ebenheit des Unterbodens (Estrich) nicht ausreicht (ÖNORM DIN 18202), um eine mangelfreie Ausführung zu gewährleisten, wurden in der Vorbemerkung die Ebenheitsgrenzen festgelegt.

38F200 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

38F200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F2 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

38F201 + Stabparkett 22 mm dick, auf vorhandenen Unterboden aus Holzwerkstoffen (Spanplatten) oder Beton (Estrich) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Parkettkleber vollflächig kleben.
z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

38F201A + Stabparkett EUROCOL Eurowood geklebt FOB **m²**
Parkettstab aus:
Angebotene Stababmessungen:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F202 + Stabparkett 22 mm dick, auf vorhandenen Unterboden aus Holzwerkstoffen (Spanplatten) oder Beton (Estrich) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS), schubfestem, 2-K Parkettkleber vollflächig kleben.
z.B. von EUROCOL 146 Euromix Wood Basic oder Gleichwertiges.

38F202A + Stabparkett EUROCOL Euromix geklebt FOB **m²**
Parkettstab aus:
Angebotene Stababmessungen:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F203 + Aufzahlung (Az) auf Parkettriemen kleben.

38F203A + Az EUROCOL Langriemenparkett f.diagonal geklebt FOB **m²**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für diagonales Verlegen.	
38F204	+ Aufzählung (Az) auf Bodenbeläge aus Stabparkett oder Parkettriemen für Wandfriese.	
38F204A	+ Az EUROCOL Bodenbelag f.Wandfriese Aus: <input type="text"/>	FOB m
38F3	+ Mosaikparkett/Klebeparkett (EUROCOL) Version 2018 Aufzählungen: Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
38F300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
38F300Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F3 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <u>Kommentar:</u> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i> LB-Version: 22	ZZZ
38F301	+ Mosaikparkett (Klebeparkett) schachbrettartig auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben. Gerade zu den Wänden verlegt. z.B. von EUROCOL 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.	
38F301A	+ Mosaikparkett EUROCOL Eurostar schachbrettartig geklebt Aus: <input type="text"/> Angebotene Abmessungen der Lamellen: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (<input type="text"/>)	FOB m²
38F302	+ Mosaikparkett (Klebeparkett) parallel auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben. z.B. von FORBO 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.	
38F302A	+ Mosaikparkett EUROCOL Eurostar parallel geklebt Aus: <input type="text"/> Angebotene Abmessungen der Lamellen: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (<input type="text"/>)	FOB m²
38F303	+ Mosaikparkett (Klebeparkett) fischgrätig auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben. z.B. von FORBO 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F303A + Mosaikparkett EUROCOL Eurostar fischgrätig geklebt FOB **m²**

Aus:

Angebote Abmessungen der Lamellen:

Angebotenes Erzeugnis:

38F304 + Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett, für das Aufkleben auf Gussasphalt mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) schubfestem, 2K Parkettkleber, einschließlich entsprechendem Voranstrich.
von EUROCOL 146 Euromix Wood Basic und 021 Euroblock Reno LE.

38F304A + Az EUROCOL Mosaikparkett f.Kleben auf Gussasphalt FOB **m²**

38F305 + Hochkantlamellenparkett auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) schubfestem, 2K Parkettkleber, kleben.
z.B. von EUROCOL 146 Euromix Wood Basic oder Gleichwertiges.

38F305A + Hochkantlamellenparkett EUROCOL Euromix geklebt FOB **m²**

20 bis 23 mm dick.

Aus:

Abmessungen der Lamellen:

Angebotenes Erzeugnis:

38F306 + Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett ohne Unterschied der Art und Verlegung.

38F306A + Az EUROCOL Mosaikparkett f.diagonal verlegt FOB **m²**

Für diagonales Verlegen.

38F4 + Fertigparkett (EUROCOL)

Version 2018

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38F400 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38F400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F4 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

38F401 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none">• Gesamtdicke des Paneels 14 mm (+/- 1 mm) <p>z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.</p>	
38F401A +	Fertigparkett EUROCOL 157 geklebt 14mm Sortierung: <input type="text"/> Nutzschicht (ü. 3,6 mm): <input type="text"/> mit riemenartiger Musterung. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F402 +	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettlebstoff kleben. <ul style="list-style-type: none">• Gesamtdicke des Paneels 14 mm (+/- 1 mm) <p>z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges.</p>	
38F402A +	Fertigparkett EUROCOL 153 geklebt 14mm Sortierung: <input type="text"/> Nutzschicht (ü. 3,6 mm): <input type="text"/> mit riemenartiger Musterung. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F403 +	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, Sortierung, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben. <ul style="list-style-type: none">• Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm) <p>z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.</p>	
38F403A +	Fertigparkett EUROCOL157 11mm Nutzschichtdicke 3,6mm Sortierung: <input type="text"/> <ul style="list-style-type: none">• Nutzschichtdicke: 3,6 mm mit riemenartiger Musterung. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F404 +	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettlebstoff kleben. <ul style="list-style-type: none">• Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm) <p>z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges.</p>	
38F404A +	Fertigparkett EUROCOL153 11mm Nutzschichtdicke 3,6mm Sortierung: <input type="text"/> <ul style="list-style-type: none">• Nutzschichtdicke: 3,6 mm mit riemenartiger Musterung. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²
38F405 +	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, Sortierung, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben. <ul style="list-style-type: none">• Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)• Nutzschichtdicke mindestens 5 mm <p>z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.</p>	
38F405A +	Fertigparkett EUROCOL157 11mm Nutzschichtdicke 5mm Sortierung: <input type="text"/> <ul style="list-style-type: none">• Nutzschichtdicke: 5 mm mit riemenartiger Musterung. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m²

LGPoSnr.	Positionsstichwort	EH
38F406	<div>+ Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettlebstoff kleben.</div> <div><div>• Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)</div></div> <div>z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges</div>	
38F406A	<div>+ Fertigparkett EUROCOL153 11mm Nuttschichtdicke 5mm</div> <div>Sortierung: <div></div></div> <div><div>• Nuttschichtdicke: 5 mm</div></div> <div>mit riemenartiger Musterung.</div> <div>Angebotenes Erzeugnis: (<div>)</div></div>	FOB m²
38F5	<div>+ Schiff-u.,schichtverleimter Dielenboden (EUROCOL)</div> <div>Version 2018</div> <div>Aufzahlungen:</div> <div>Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.</div> <div><div>Kommentar:</div><div>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</div><div>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div></div>	
38F500	<div>+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</div>	
38F500Q	<div>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F5</div> <div>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</div> <div>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</div> <div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div><div>LB-Version: 22</div></div>	ZZZ
38F501	<div>+ Schichtverleimte Dielenböden, Mindestbreite 16 cm, Länge bis 3 m, Oberfläche glatt gehobelt, unbehandelt, Nuttschichtdicke mindestens 5 mm, auf vorhandenen, geeigneten Untergrund sehr emissionsarm (EMICODE EC1R) kleben.</div> <div><div>• Nuttschicht Fichte oder Tanne</div></div> <div>z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.</div>	
38F501A	<div>+ Dielenboden EUROCOL Eurowood geklebt Fichte/Tanne 15mm</div> <div>Dielen Dicke 15 mm (+/- 1 mm)</div> <div>Angebotenes Erzeugnis: (<div>)</div></div>	FOB m²
38F501B	<div>+ Dielenboden EUROCOL Eurowood geklebt Fichte/Tanne 21mm</div> <div>Dielen Dicke 21 mm (+/- 1 mm)</div> <div>Angebotenes Erzeugnis: (<div>)</div></div>	FOB m²
38F502	<div>+ Schichtverleimte Dielenböden, Mindestbreite 16 cm, Länge bis 3 m, Oberfläche glatt gehobelt, unbehandelt, Nuttschichtdicke mindestens 5 mm, auf vorhandenen, geeigneten Untergrund sehr emissionsarm (EMICODE EC1R PLUS), phtalatfrei kleben.</div>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Nutzschrift Fichte oder Tanne

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood MS Parkettklebstoff LE oder Gleichwertiges.

38F502A + Dielenboden EUROCOL Eurowood LE geklebt Fichte/Tanne 15mm FOB **m²**

Dielendicke 15 mm (+/- 1 mm)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F502B + Dielenboden EUROCOL Eurowood LE geklebt Fichte/Tanne 21mm FOB **m²**

Dielendicke 21 mm (+/- 1 mm)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F6 + Holzpfasterboden,Hirnholzparkett (EUROCOL)

Version 2018

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38F600 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38F600Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F6 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

38F601 + Hirnholzparkett auf vorhandenen Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Parkettkleber kleben.

z.B. von EUROCOL 553 Eurostar WE/GE oder Gleichwertiges.

38F601A + Hirnholzparkett EUROCOL Eurostar 13mm FOB **m²**

Höhe 13 mm.

Aus: (.....)

Klötzchenabmessungen: (.....)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

38F601B + Hirnholzparkett EUROCOL Eurosta 18mm FOB **m²**

Höhe 18 mm.

Aus: (.....)

Angebote Klötzchenabmessungen: (.....)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F601C + Hirnholzparkett EUROCOL Eurosta 22mm

FOB m²

Höhe 22 mm.

Aus:

Angebote Klötzchenabmessungen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F8 + Sporthallenböden (EUROCOL)

Version 2018

Prüfbericht:

Der Bieter weist durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle nach, dass das angebotene Konstruktionssystem den Anforderungen an Sporthallenböden gemäß ÖNORM entspricht.

Bei flächenelastischen Böden:

- Kraftabbau
- Ballreflexion
- Belastbarkeit
- Gleitreibungsbeiwert

Die Werte werden in einem einzigen Prüfbericht nachgewiesen.

Die Kosten für den Prüfbericht sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Anforderungen gemäß in der ÖNORM B 2608 in der Ausgabe 1. September 1995 in Tabelle 3.

Weitere Sporthallenböden in flächenelastischer Ausführung sind in der LG 50 und LG 61 beschrieben.

38F800 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38F800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F8

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

38F801 + Grundieren, mit sehr emmissionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Fußbodens, und zweimaliges (2x) Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens mit Lack, Gleitreibung gemäß ÖISS Richtlinie.
z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.

38F801A + EUROCOL Grundieren+2x rutschhemmend versiegeln WL

FOB m²

Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).

z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 863 Eurofinish Sport oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
38F802	<div><div>+</div><div>Markierungslinien auf vorhandenen Belägen deckend aufbringen, Farbe und Breite nach Wettkampfbedingungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Oberfläche haften und hinsichtlich Härte Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt sein, ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert. Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.</div></div>	
38F802A	<div><div>+</div><div><div>EUROCOL Spielfeldmarkierung auf Holz</div><div>Auf Belägen aus Holz, aufgebracht vor der letzten Versiegelung. z.B. von EUROCOL 809A Eurocolor Game Line Duo oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div></div>	<div>FOB</div> <div>m</div>
38F9	<div><div>+</div><div><div>Sonstige Böden (EUROCOL)</div><div>Version 2018 Aufzahlungen: Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <div><div>Kommentar:</div><div>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div></div></div></div></div>	
38F900	<div><div>+</div><div>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</div></div>	
38F900Q	<div><div>+</div><div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F9</div><div>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. <div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div><div>LB-Version: 22</div></div></div></div>	<div>ZZZ</div>
38F901	<div><div>+</div><div><div>Versiegeln des frisch abgeschliffenen, mit sehr emmisionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen. Beanspruchungsklasse C gemäß Ö Norm C 2354. z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.</div></div></div>	
38F901A	<div><div>+</div><div><div>EUROCOL Grundieren+2x versiegeln WL</div><div>Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem sehr strapazierfähigem, NMP-freien wasserlöslichem Lack (WL). z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 867 Eurofinish Easy Future oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div></div>	<div>FOB</div> <div>m²</div>
38F901B	<div><div>+</div><div><div>EUROCOL Grundieren+2x versiegeln PU</div><div>Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem extrem abriebfestem und strapazierfähigem, sehr emmisionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) Polyurethanlack (PU). z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 884 Eurofinish Perfect Duo oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div></div>	<div>FOB</div> <div>m²</div>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F901C	+	EUROCOL Grundieren+2x versiegeln Sperrgrund	FOB	m²
Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem sehr strapazierfähigem, NMP-freien wasserlöslichem Lack (WL), auf Exotenholz Räumereien oder Problemhölzer. z.B. von EUROCOL 857 Europrime Block Plus und 867 Eurofinish Easy Future oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F902	+	Frisch abgeschliffenen, mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Parkettboden ölen.		
z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.				
38F902A	+	Parkettboden m.EUROCOL Öl-Wachssystem	FOB	m²
Auftragen eines lösemittelfreien Holzbodenöles und polieren. z.B. von EUROCOL 869 Eurofinish Oil Wax Duo oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F902B	+	Parkettboden m.EUROCOL Hartölsystem	FOB	m²
Auftragen eines lösemittelfreien Holzbodenöles und polieren. z.B. von EUROCOL 862 Hard Oil HS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F903	+	Trittschalldämmung vollflächig verklebt, aus Kork und hochwertigem, polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, schwer entflammbar, für Fußbodenheizung geeignet.		
z.B. von EUROCOL 821 Eurofloor Comfort Pro oder Gleichwertiges.				
38F903A	+	EUROCOL Trittschalldämmung 3mm	FOB	m²
Auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben. z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F903B	+	EUROCOL Trittschalldämmung 5mm	FOB	m²
Auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben. z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38L3	+	Beschüttungen Blähton (LIAPOR)		
Version: 2018				
<u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i> <i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i> <i>Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der LIAPOR-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.</i>				
38L300	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
38L300Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38L3	ZZZ	
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.				
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

38L302 + Herstellen oder Ergänzen einer Beschüttung aus Blähton vor dem Verlegen der Polsterhölzer oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer ergänzen (auffüllen) (Polsterhölzer verlegen in eigener Position) einschließlich Abziehen.
Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer, z.B. LIAFIT-TROCKENSCHÜTTUNG oder LIAPOR-HOHLRAUMFÜLLUNG oder Gleichwertiges.

38L302A + Trockenschüttung Blähton Körnung 1-4mm LIA **m³**
Beschüttung aus Blähton Körnung 1 bis 4 mm rund und gebrochen liefern, einbauen und abziehen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38L302B + Trockenschüttung Blähton Körnung 4-8mm LIA **m³**
Beschüttung aus Blähton Körnung 4 bis 8 mm liefern, einbauen und abziehen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38L302C + Trockenschüttung Blähton Körnung 8-16mm LIA **m³**
Beschüttung aus Blähton Körnung 8 bis 16 mm liefern, einbauen und abziehen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38P1 + fidbox Electronic Monitoring System (fp floor protector)

Version: 2022-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Richtlinien des Herstellers/Erzeugers:

Alle Richtlinien für die Lagerung und die Einsatzbereiche der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.

In der ÖNORM B5236 ist der Einbau von Messplomben/Datenlogger bei der Verlegung von Holzbelägen auf beheizten Estrichen vorgeschrieben

Electronic Monitoring System:

Langzeitmessung mit einem Electronic Monitoring System, einschließlich Datenaufzeichnungen.

Die Situierung des Messgerätes erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber, einschließlich Dokumentation durch den Auftragnehmer (Standort und Chargennummer des Messgerätes).

In definierten Zeitabständen von 8 Stunden misst ein Sensor

- Temperatur und relative Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit zum Untergrund

und ein weiterer Sensor

- Temperatur und relative Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit im Parkettboden

Hersteller/Bezugsquelle:

fp floorprotector GmbH

Waldgasse 2

A-2700 Wiener Neustadt

Fon: +43 (0) 2774-29701

Fax: +43 (0) 2774-6747-19

Email: office@floorprotector.at

www.floorprotector.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Hinweis:

Für die Lieferungen und die Bauleistungen gelten die Bestimmungen der VOB sowie der DIN EN 13489 (Fertigparkett-Elemente) und die DIN 18356 (Parkettarbeiten).

Herstellermerkblätter zur Parkettverlegung auf Fußbodenheizung sind zu beachten!

38P100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38P100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38P1

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

38P101 + Liefern und einbauen eines **elektronischer Datenloggers** zum rückseitigen Einbau in das Parkettelement zur dauerhaften Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit im Parkett und vom Untergrund.

Der Datenlogger wird direkt in das Parkettbrett eingeklebt und misst Temperatur und relative Feuchtigkeit im Parkettbrett, sowie vom Unterboden. Somit kann das Umgebungsklima überprüft werden, dass auf das Parkett einwirkt.

Die gespeicherten Daten können jederzeit via Bluetooth und ohne Eingriff in den Boden mittels der kostenlosen „Smartphone-fidbox-APP“ (Download im respektiven Store) oder mit der erweiterten „FP-Professional Desktop Software“ ausgelesen werden. Pro 100 m² wird der Einbau einer elektronischen Datenloggers empfohlen.

Verklebung: lt. Herstellervorschriften

- Elementgröße: 95,5 x 52,5 x 7 mm
- Gewicht: 30 g

38P101A + fidbox-Electronic-monitoring f.Langzeitmessungen

FLP

Stk

z.B. **fidbox V6** von floorprotector oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38R3 + Unterbodenkonstruktion, Dämmung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, senkrechte Heizungsrohre und dergleichen wird nicht gesondert vergütet.

Sortierung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Oberböden, Sockel und Friese nach der Sortierung Standard (S) bzw. bei Mosaikparkett Natur (N) anzubieten.

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten Oberböden ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeigneter Oberfläche zu erzielen, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert vergütet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ROCKWOOL-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

38R300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38R300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38R3

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LB-Version: 22

38R304 + Trittschalldämmung, vollflächig verlegt, aus Steinwolleplatten. Produktart: MW-T Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.

38R304A + Steinw.Trittschalldpl.12-2mm

ROW m²

12-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,35 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 75 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 12-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38R304B + Steinw.Trittschalldpl.20-2mm

ROW m²

20-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,55 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 48 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 20-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38R304C + Steinw.Trittschalldpl.25-2mm

ROW m²

25-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,70 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 29 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 25-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38R304D + Steinw.Trittschalldpl.30-2mm

ROW m²

30-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,85 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 27 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 30-32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38R306 + Wärmedämmung zwischen den Polsterhölzern verlegt, mit Steinwollgedämmstoffen (Steinw.). Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 38R306A + Steinw.Trennwandplatte 5cm** ROW **m²**
5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 50 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306B + Steinw.Trennwandplatte 6cm** ROW **m²**
6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 60 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306C + Steinw.Trennwandplatte 7,5cm** ROW **m²**
7,5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 75 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306D + Steinw.Trennwandplatte 8cm** ROW **m²**
8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 80 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306E + Steinw.Trennwandplatte 10cm** ROW **m²**
10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 100 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306F + Steinw.Mehrzweckplatte 12cm** ROW **m²**
12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 120 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306G + Steinw.Mehrzweckplatte 14cm** ROW **m²**
14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,44 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 140 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306H + Steinw.Mehrzweckplatte 16cm** ROW **m²**
16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 160 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306I + Steinw.Dämmfilz 040 5cm** ROW **m²**
5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 50 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306J + Steinw.Dämmfilz 040 6cm** ROW **m²**
6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 60 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306K + Steinw.Dämmfilz 040 8cm** ROW **m²**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38R306L +	Steinw.Dämmfilz 040 10cm 10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306M +	Steinw.Dämmfilz 040 12cm 12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306N +	Steinw.Dämmfilz 040 14cm 14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306O +	Steinw.Dämmfilz 040 16cm 16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306P +	Steinw.Dämmfilz 040 18cm 18 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306Q +	Steinw.Dämmfilz 040 20cm 20 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 200 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306R +	Steinw.Dämmfilz 040 22cm 22 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 220 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306S +	Steinw.Dämmfilz 040 24cm 24 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 6,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 240 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R309	+ Blindboden (Blindb.), mit Polsterhölzern, Querschnitt mindestens 4 x 8 cm, in die vorhandene Beschüttung eingebettet oder mit Trittschalldämmstreifen und Distanzklötzchen unterlegt. Trittschalldämmstreifen aus Steinwolle. z.B. ROCKWOOL FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.	
38R309A +	Blindb.Polsterholz+Bretter Parallel zu den Wänden verlegt, Blindbodenbretter 24 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R309B +	Blindb.f.Tafelparkett	ROW m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	An den Wänden umlaufend und diagonal zu diesen verlegt, Blindbodenbretter 24 mm dick, mit versetzten Stößen quer zu den diagonalen Polsterhölzern, geeignet für gerade Würfelmuster, Tafelparkett und Kasettenböden. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38R309C +	Blindb.+Bret+V100 19mm Achsabstand höchstens 45 cm parallel zu den Wänden Wänden verlegt, einschließlich Streublindboden aus Brettern 24 mm dick und phenolharzgebundenen Spanplatten V 100 (E1), 19 mm dick, mit geradem Stoß, mit Schrauben befestigt. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R320 +	Polsterhölzer (Polsterh.) unterlegen mit Trittschalldämmstreifen (Trittsch.) aus Steinwolle (Steinw.).	
38R320A +	Trittsch.u.Polsterh.Steinw.20-2mm z.B. ROCKWOOL TRITTSCHALLDÄMMPLATTE FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m
38R320B +	Trittsch.u.Polsterh.Steinw.30-2mm z.B. ROCKWOOL TRITTSCHALLDÄMMPLATTE FLOORROCK HP 30-2 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m
38R330 +	Randstreifen aus Steinwolle, 12 mm dick, eingelegt entlang der Bodenbegrenzungswände.	
38R330A +	Randstreifen Steinwolle 12/80mm 80 mm breit. z.B. ROCKWOOL RST, 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m
38R330B +	Randstreifen Steinwolle 12/120mm 120 mm breit. z.B. ROCKWOOL RST, 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m
38R356 +	Dampfbremse my.d=mind.10m Herstellen einer Dampfbremse mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 10 m.	ROW m²
38R357 +	Dampfsperre my.d=mind.100m Herstellen einer Dampfsperre mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 100 m. z.B. ROCKTECT CENTITOP oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²