

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 59 - Sportanlagen im Freien

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Der Ökologische Ausschreibungsstandard ÖKO

ABK-OEKO 021

Datum: 04.11.2024 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 5900 Wählbare Vorbemerkungen**
 - ULG 5902 Vorbereiten von Belägen, Schichten**
 - ULG 5903 Sicherheitseinfassungen-Entwässerungsrinnen**
 - ULG 5910 Rasensportflächen**
 - ULG 5911 Rasennebenflächen**
 - ULG 5915 Rasenflächen markieren**
 - ULG 5917 Rasenflächen pflegen, instandsetzen**
 - ULG 5920 Aufbau für Tennenflächen**
 - ULG 5925 Tennenflächen markieren**
 - ULG 5927 Tennenflächen pflegen, instandsetzen**
 - ULG 5930 Aufbau für bitumengebundene Flächen**
 - ULG 5931 Asphaltbahnen**
 - ULG 5933 Bitumengeb.Flächen, Oberflächenbehandlung**
 - ULG 5935 Bitumengebundene Flächen markieren**
 - ULG 5937 Bitumengeb.Flächen pflegen, instandsetzen**
 - ULG 5940 Aufbau für Kunststoffflächen**
 - ULG 5941 Kunststoffrasen**
 - ULG 5945 Kunststoffflächen markieren**
 - ULG 5947 Pflegen, Instandsetzen v.Kunststoffflächen**
 - ULG 5950 Wasserinstallationen**
 - ULG 5951 Beregnungsanlagen**
 - ULG 5952 Elektroinstallationen**
-

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

- ULG 5960 Weit- und Dreisprunganlagen**
- ULG 5961 Hoch- und Stabhochsprunganlagen**
- ULG 5962 Wassergraben**
- ULG 5963 Wurfanlagen**
- ULG 5970 Fußball, Handball**
- ULG 5971 Volleyball**
- ULG 5972 Basketball**
- ULG 5973 Tennis**
- ULG 5974 Hockey**
- ULG 5975 Rugby, Football**
- ULG 5976 Mehrzweckanlagen**
- ULG 5978 Ballfangnetze, Bodenhülsen**
- ULG 5980 Güteprüfung**
- ULG 5990 Regieleistungen**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

59 Sportanlagen im Freien

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

1. Grundplanum:

Der Aufbau der Sportflächen erfolgt auf einem vorhandenen Grundplanum, dessen Gefälle, Ebenheit, Standfestigkeit und Verformbarkeit dem vorgeschriebenen Verwendungszweck entspricht.

2. Einhaltung von Bestimmungen:

Alle Sportflächen, Anlagen und Geräte entsprechen den nationalen und internationalen Wettkampfbestimmungen.

3. Frostbeständigkeit:

Für den Aufbau von Sportflächen wird nur frostbeständiges Material verwendet.

4. Gefälle:

Die einzelnen Schichten werden in dem der jeweiligen Sportart entsprechendem Gefälle hergestellt.

5. Arbeitsdurchführung:

Alle Preise gelten ohne Unterschied der Art und Abmessung der Sportfläche (Spielfeld, Laufbahn, Anlaufbahn) und ohne Unterschied ob die Leistung händisch oder maschinell ausgeführt wird.

6. Anarbeiten:

Das An- und Nacharbeiten bei Einfassungen, Zaunsäulen, Ständern jeglicher Art ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Abdecken:

Einfassungen, Zaunsäulen, Ständer jeglicher Art werden vor Verunreinigungen geschützt.

8. Abrechnungsregelungen:

Die angegebenen Schichtdicken gelten im verdichteten Zustand und sind Minstdicken für die Ausführung. Der Abrechnung werden die Projektmaße zugrundegelegt. Bei Abrechnungen nach Flächenmaß werden Einbauten und Aussparungen bis 1,0 m² nicht abgezogen.

Abrechnungen nach Raummaß erfolgen mit verlegter Fläche mal Schichtdicke im verdichteten Zustand.

Linierungen sind ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert nach den theoretischen Abmessungen abzurechnen. Linierungen und Markierungen bis ein Meter Länge, sowie Symbole werden mit je einem Meter Länge abgerechnet.

Kommentar:

Für bitumengebundene Flächen, Kunststoffflächen und Kunststoffrasen wird empfohlen, eine Gewährleistungsfrist (Rügefrist) von fünf Jahren zu vereinbaren.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

5900 Wählbare Vorbemerkungen

590000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

590000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5900

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<div>Kommentar:</div> <div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div>	
590001	Güteprüfung (Kontrollprüfung) am verlegten Belag entsprechend den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), 1040 Wien, Prinz Eugenstraße 12 durch eine Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle.	
590001A	<div>Güteprüfung AG</div> <div>Die Güteprüfung wird vom Auftraggeber veranlasst.</div>	
590001B	<div>Güteprüfung AN+Kosten</div> <div>Die Güteprüfung wird vom Auftragnehmer veranlasst. Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</div>	
590001C	<div>Güteprüfung AN</div> <div>Die Güteprüfung wird durch den Auftragnehmer veranlasst. Die hierfür anfallenden Kosten werden mit den Positionen Güteprüfung abgerechnet.</div>	
5902	<div>Vorbereiten von Belägen, Schichten</div> <div>Kommentar:</div> <div>In dieser Unterleistungsgruppe ist das Vorbereiten von vorhandenen Belägen zum Aufbringen neuer Beläge enthalten.</div>	
590200	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
590200Q	<div>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5902</div> <div>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</div> <div>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</div> <div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>Kommentar:</div> <div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div>	ZZZ
590202	Feinplanum mit Bruchsand 1 bis 2 cm, Kantkorn, Körnung bis 3 mm, auf Stabilisierungsschichten als Vorbereitung für das Verlegen von Kunststoffrasenbelägen, Ebenheit: höchstens 6 mm Spaltweite unter der 4 m Richtlatte.	
590202A	<div>Feinplanum Sand 2cm</div> <div>Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</div>	m²
590203	Vorhandene Beläge entlang der Randeinfassung auf 30 cm Breite bis 2 cm unter Oberkante der Randeinfassung entfernen (abschrämen), einschließlich Vorbereiten des Untergrundes für den neuen Belag.	
590203A	<div>Anschluss Randeinfassung</div> <div></div> <div>Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</div>	m
590204	Vorhandene Kunststoffdecke mit Wasser, Druck mindestens 150 bar reinigen für eine Oberflächenbehandlung oder einen neuen Belag, einschließlich Überprüfen auf Wasserdurchlässigkeit.	
590204A	<div>Kst.Decke reinigen</div>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5903 Sicherheitseinfassungen-Entwässerungsrinnen**

Die erforderlichen Erd- und Betonarbeiten, sowie das Entsorgen des anfallenden Aushubmaterials ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

590300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

590300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5903

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

590301 Sicherheitsrandsteine aus Glasfaserbeton mit 30 mm hohen temperaturbeständigen Gummipolster mit dem Faserbeton fest verbunden.

590301A Sicherheitsrandst.6x20,weiß

m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***590301B Sicherheitsrandst.6x20,schwarz**

m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***590301C Sicherheitsrandst.6x25,weiß**

m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***590301D Sicherheitsrandst.6x25,schwarz**

m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***590301E Sicherheitsrandst.6x30,weiß**

m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***590301F Sicherheitsrandst.6x30,schwarz**

m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

590301G	Sicherheitsrandstein Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz. Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	m
590302	Aufzählung (Az) auf die Positionen Sicherheitsrandsteine für Winkel, ohne Unterschied des Querschnitts und der Farbe des Gummipolsters.	
590302A	Az Sicherheitsrandst.Winkel Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	Stk
590303	Entwässerungsrinnen aus Glasfaserbeton.	
590303A	Entwässer.Rinne ohne Gefälle Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 15 cm. Ohne Gefälle. Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	m
590303B	Entwässer.Rinne m.Gefälle Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 10 cm. Gefälle mindestens 0,6 Prozent. Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	m
590303C	Entwässerungsrinne  Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	m
590304	Aufzählung (Az) auf die Position Entwässerungsrinne ohne Unterschied des Querschnittes, für Entwässerungsrinnen im Bogen, abgerechnet die Außenkante des Bogens.	
590304A	Auf.Entwässerungsrinne Bogen Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	m
590305	Entwässerungsrinnen aus Glasfaserbeton mit Rasenstütze.	
590305A	Entw.Rinne m.Stütze o.Gefälle Ohne Gefälle, Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 15 cm. Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	m
590305B	Entw.Rinne m.Stütze m.Gefälle Mit Gefälle mindestens 0,6 Prozent, Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 10 cm. Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	m
590305C	Entw.Rinne m.Stütze  Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	m
590306	Aufzählung (Az) auf die Position Entwässerungsrinne mit Rasenstütze ohne Unterschied des Querschnittes, für Entwässerungsrinnen im Bogen, abgerechnet die Außenkante des Bogens.	
590306A	Az Rinne m.Stütze, Bogen	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590307 Entwässerungsrinnen mit Schlitten, aus Glasfaserbeton.

590307A Schlitzrinne 10/12cm **m**

Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 12 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590307B Schlitzrinne **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590308 Aufzählung (Az) auf die Position Entwässerungsrinne mit Schlitten, für Rinnen im Bogen, abgerechnet die Außenkante des Bogens.

590308A Az Schlitzrinne Bogen **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590309 Einlaufkasten passend zu den angebotenen Entwässerungsrinnen, aus Glasfaserbeton, mit verzinktem Eimer und Kanalisationsanschlüssen, 500 mm lang.

590309A Einlaufkasten **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590309B Einlaufkasten m.Rasenstütze **Stk**
mit Rasenstütze.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590310 Rinnenabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff, (GFK), weiß, zum Einklemmen in Rinne, beidseitiger Zulauf, passend zu den angebotenen Entwässerungsrinnen.

590310A Rinnenabdeckung GFK.Gerade **m**

Gerade.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590310B Rinnenabdeckung GFK.Bogen **m**

Gebogen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590311 Rinnenabdeckung mit Rasenmähkante, zusätzlichem Wasserzulauf von oben aus Polymerbeton mit Weichprofil mit der Abdeckung fest verbunden, passend zu den angebotenen Entwässerungsrinnen.

590311A Abdeckung m.Weichprofil, Gerade **m**

Gerade.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590311B Abdeckung m.Weichprofil, Bogen **m**

Gebogen.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590312 Sicherheitszarge mit temperaturbeständigem Gummipolster, konstruktiv mit Aluminiumunterkonstruktion fest verbunden, mit Befestigungsstiften zur Montage auf Schlitzrinnen und Laufbahnbelag.

590312A Sicherheitszarge Gerade **m**

Gerade, 60 mm breit, 50 mm hoch.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590312B Sicherheitszarge Bogen **m**

Im Bogen, 60 mm breit, 50 mm hoch.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590313 Rinnenroste passend zu den angebotenen Entwässerungsrinnen.

590313A Rinnen-Klemm-Stegrost verz. **m**

Aus feuerverzinktem Stahl, 3 mm dick.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

590313B Rinnenrost **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5910 Rasensportflächen**

Die Eignung der angebotenen Rasentragschicht gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstr. 12 wird durch einen Prüfbericht (Eignungsprüfung) einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.

Die Übernahme von Rasenflächen erfolgt erst bei Benutzbarkeit. Bei Saattrasen jedoch nicht vor einem Jahr nach Aussaat, bei Fertigrasen nicht vor acht Wochen nach Verlegung.

591000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

591000C Rasenflächen

591000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5910 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

591001 Verbesserung des Untergrundes mit Kiessand Körnung 0,02 bis 6 mm. Eine 5 cm dicke Schicht des Kiessandes ist mit den obersten 5 bis 7 cm des Baugrundes leicht zu vermischen (verzahnen), die Oberfläche hat dem Gefälle des Grundplanums zu folgen.

591001A Untergrundverbesserung **m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591002 Dränschicht aus Kiessand Körnung bis 18 mm, die Oberfläche hat dem Gefälle des Grundplanums zu folgen.

591002A Dränschicht 10cm dick **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591002B Dränschicht 15cm dick **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591002C Dränschicht **m²**

Dicke in cm:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591003 Oberboden (Humusoberboden) frei von Unrat, Unkraut, Wurzeln und Steinen liefern.

591003A Oberboden liefern **m³**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591004 Kalkarmen bis kalkfreien, gewaschenen Sand der Körnung 0,06 bis 4 mm liefern.

591004A Sand 0-4 liefern **m³**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591005 Wasserspeichernde oder durchlässigkeitsfördernde Zuschlagstoffe (z.B. Torfmull, Blähglimmer) liefern.

591005A Zuschlagstoffe liefern **m³**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591006 Nährstoffe als Grunddüngung liefern.

591006A Nährstoffe liefern **kg**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591007 Rasentragschichte (Vegetationsschichte) herstellen. Die erforderlichen Bestandteile werden entweder vom Auftraggeber beigestellt oder sind in anderen Positionen anzubieten. Die Tragschichtbestandteile bestehend aus Humus, Sand, Zuschlag- und Nährstoffen in Zusammensetzung den vorliegenden Baugrunduntersuchungen entsprechend, gleichmäßig mischen, mit leichten Geräten einbringen und verdichten. Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

591007A Rasentragschichte 10cm n.einbr **m²**
10 cm dick.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591007B Rasentragschichte 12cm n.einbr **m²**
12 cm dick.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
591008	Rasentragschichte (Vegetationsschichte) bestehend aus einem Tragschichtgemisch aus Humus, Sand Körnung 0,06 bis 4 mm, Zuschlag- und Nährstoffen, in Zusammensetzung den vorliegenden Baugrunduntersuchungen entsprechend, gleichmäßig mischen, mit leichten Geräten einbringen und verdichten. Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.	
591008A	Rasentragschichte 10cm 10 cm dick.	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591008B	Rasentragschichte 12cm 12 cm dick.	m²
	Kommentar: <i>Es dürfen entweder nur die Positionen 59.10 03 bis 07 oder die Position 59.10 08 verwendet werden. Die Anwendung der Position 59.10 08 wird nur dann zu empfehlen sein, wenn genaue Angaben über den Untergrund vorhanden sind und genaue Angaben über die Zusammensetzung der Rasentragschichte gemacht werden können.</i>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591009	Rasennarbe aus Saattrasen mit Sport- und Spielplatzrasenmischungen aus Zuchtsorten. Saatmenge 5 bis 20 g/m ² , je nach Rasenmischung.	
591009A	Saattrasen m.Raygras Mit Raygras.	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591009B	Saattrasen ohne Raygras Ohne Raygras.	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591010	Rasennarbe aus Fertigrasen mit krankheitsfreiem Rasenboden, Rasenschnitthöhe bei Lieferung höchstens 4 cm, Schältdicke höchstens 2 cm. Zwischen Schälung und Verlegung dürfen höchstens 48 Stunden liegen, die Verlegung muss oberflächengleich, engfugig und mit versetzten Quertugen erfolgen. Die botanische Zusammensetzung der Rasennarbe ist nachzuweisen und muss den Kriterien für Zuchtsortenmischungen entsprechen.	
591010A	Fertigrasen Sportflächen	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591011	Fertigstellungspflege bis zur Übernahme durch laufende Bewässerung und dreimaliges Düngen mit Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K). Die angegebenen Mengen sind je nach Jahreszeit in mehreren Gaben in Abständen von mindestens drei Wochen zu verabreichen. Im Frühjahr März bis April: N = 10 g/m ² , P = 3,3 g/m ² , K = 5 g/m ² (Reinnährstoff N:P:K = 3:1:1,5). Im Sommer Juni bis Juli: N = 10 g/m ² , P = 3,3 g/m ² , K = 6,6 g/m ² (Reinnährstoff N:P:K = 3:1:2). Im Herbst September bis Oktober: N = 5 g/m ² , P = 3,3 g/m ² , K = 10 g/m ² (Reinnährstoff N:P:K = 1,5:1:3). Rasen schneiden bei höchstens 7 cm Wuchshöhe und Unkrautbekämpfung. Das Schnittgut ist zu entfernen.	
591011A	Pflege Saattrasen	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591011B	Pflege Fertigrasen	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
5911	Rasennebenflächen	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Rasennebenflächen sind der LG 58 zu entnehmen.

591100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

591100A Verfügbarkeit von Beilagen

Betrifft Position(en):

Folgende Beilagen sind zu beachten:

591100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5911

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

5915 Rasenflächen markieren

591500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

591500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5915

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

591501 Markierungslinien auf Rasenflächen.

591501A Markieren Rasen 10-12cm Mehl

m

10 oder 12 cm breit mit Steinmehl.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

591501B Markieren Rasen 10-12cm Farbe

m

10 oder 12 cm breit mit Farbe, wasserbeständig, pflanzenverträglich, ungiftig.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

591501C Markieren Rasen 10-12cm Kreide

m

10 oder 12 cm breit mit Kreide.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591501D **Markieren Rasen** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5917 Rasenflächen pflegen, instandsetzen**

591700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

591700Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5917** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

591701 Einmaliger Rasenschnitt bis auf eine Schnitthöhe 3 bis 4 cm, einschließlich Entfernen des Schnittgutes.

591701A **Rasenschnitt 1x** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591702 Erforderliche Rasenschnitte während einer Wachstumsperiode, jeweils bei höchstens 6 cm Grashöhe auf eine Schnitthöhe 3 bis 4 cm, einschließlich Entfernen des Schnittgutes.

591702A **Rasenschnitt Periode** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591703 Beregnung von Rasenflächen während einer Wachstumsperiode, erforderliche Wassermenge einschließlich Niederschlag 25 bis 30 l je m² je Woche.

591703A **Beregnung Periode** **m²**

Vorhandene Einrichtungen:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591704 Volldüngung von Rasenflächen, mit Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K). Die angegebenen Mengen sind in mehreren Gaben in Abständen von mindestens drei Wochen zu verabreichen.

591704A **Volldüngung Frühjahr** **m²**

Im Frühjahr März bis April: N = 10 g/m², P = 3,3 g/m², K = 5 g/m² (Reinnährstoff (N : P : K = 3 : 1 : 1,5)).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591704B **Volldüngung Sommer** **m²**

Im Sommer Juni bis Juli: N = 10 g/m², P = 3,3 g/m², K = 6,6 g/m² (Reinnährstoff N : P : K = 3 : 1 : 2).

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591704C **Volldüngung Herbst** **m²**
 Im Herbst September bis Oktober: N = 5 g/m², P = 3,3 g/m², K = 10 g/m² (Reinnährstoff N : P : K = 1,5 : 1 : 3).
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591705 Einmalige Stickstoffdüngung von Rasenflächen.

591705A **Stickstoffdüngung 1x,10g/m²** **m²**
 Mit 10 g/m² Reinnährstoff.
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591705B **Stickstoffdüngung 1x,5g/m²** **m²**
 Mit 5 g/m² Reinnährstoff.
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591706 Einmalige Unkrautbekämpfung mit Herbiziden.

591706A **Unkrautbekämpfung chemisch** **m²**
 Chemisch.
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591707 Einmaliges Walzen der Rasennarbe.

591707A **Walzen** **m²**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591708 Rasentiefschnitt.

591708A **Rasentiefschnitt** **m²**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591709 Beseitigen des Rasenfilzes durch Verticutieren, anfallendes Material entfernen.

591709A **Verticutieren - Rasen** **m²**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591710 Aerifizieren (Perforieren) von Rasenflächen mit Lochgeräten, 100 Löcher je m², mindestens 5 cm tief.

591710A **Aerifizieren,Bohrmat.einkehren** **m²**
 Mit Einkehren des zerkleinerten Bohrmaterials.
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

591710B **Aerifizieren,Bohrmat.entfernen** **m²**
 Mit Entfernen des Bohrmaterials.
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
591711	Ausbessern von Kahlstellen und zwar: Auszubessernde Stelle 15 cm tief lockern, unbrauchbares Material entfernen, den Rest planieren und mit Rasentragschichtmaterial (Sand-Humus-Zuschlagstoffe) ergänzen und verdichten, sodann Aufbringen von Fertigrasen (Rollrasen oder Rasensoden), leichtes Einwalzen und tägliches Bewässern bei Bedarf bis der Fertigrasen mit dem Untergrund gut verwachsen ist.	
591711A	Ausbessern von Kahlstellen	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591712	Einbringen und einschleppen von gewaschenem, kalkarmen Quarzsand Körnung 0,06 bis 4 mm, nach Verticutieren oder Aerifizieren, zum Füllen von Löchern und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten bis 1 cm Dicke.	
591712A	Quarzsand b.4mm	m³
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591713	Rasennarbe 5 cm dick abheben, 10 cm tief auflockern und Reinigen der noch verbleibenden Rasentragschichte und Ergänzen der abgehobenen Schichte durch neues Rasentragschichtmaterial, ausplanieren und verdichten, Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.	
591713A	Rasennarbe auswechseln	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591714	Vollständige Laubbeseitigung vor Wintereinbruch.	
591714A	Laubbeseitigung	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591715	Gehölzflächen (Strauchflächen) einmal lockern oder hacken unter Schonung des Wurzelwerkes, einschließlich Beseitigen von Unkraut, Steinen größer als 5 cm und sonstigem Unrat.	
591715A	Gehölzflächen hacken	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591716	Schneiden von Sträuchern oder Bäumen unter Bedachtnahme auf die charakteristische Wuchsform.	
591716A	Strauch Schnitt	Stk
	Auslichten und verjüngen von Sträuchern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591716B	Hecken Schnitt	m
	Zurückschneiden von Hecken auf die vorgegebene Form.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
591716C	Baum Schnitt	Stk
	Auslichten von Baumkronen.	
	Kommentar: Die Positionen Rasenschnitt Periode, Volldüngung, Unkrautbekämpfung, Walzen, Rasentiefschnitt, Verticutieren und Aerifizieren sind vorwiegend für Rasensportflächen gedacht.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
5920	Aufbau für Tennenflächen	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Die Eignung der angebotenen Tennendecke gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstr. 12 wird durch einen Prüfbericht (Eignungsbericht) einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.	

592000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

592000C Tennenflächen

592000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5920

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

592001 Filterschichte, Körnung im Körnungslinienbereich für Filterschichtbaustoffe.

592001A Filterschichte 6cm zu 59.20

m²

6 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

592001B Filterschichte zu 59.20

m²

Dicke in cm:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

592002 Vlies, wasserdurchlässig, mit 30 cm breiten Übergriffen verlegt, abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

592002A PP-Vlies 250g zu 59.20

m²

Aus Polypropylen (PP), 250 g/m².

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

592002B Vlies zu 59.20

m²

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

592003 Tragschichte aus mineralischen Baustoffen z.B. Bergbauschlacke, Haldenmaterial, Hüttenbims oder Bruchschotter nach Wahl des Auftragnehmers, Körnung im Körnungslinienbereich für Tragschichtbaustoffe, verdichtet, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 15 mm. Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

592003A Tragschichte 1-lagig 10cm zu 59.20

m²

Einlagig 10 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

592003B Tragschichte 1-lagig 15cm zu 59.20

m²

Einlagig 15 cm dick.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592003C **Tragschichte zu 59.20** **m²**

Ausführung:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592004 **Dynamische Schichte (Übergangsschichte) aus mineralischen Baustoffen z.B. Bergbauschlacke, Haldenmaterial oder Hüttenbims nach Wahl des Auftragnehmers, Körnung im Körnungslinienbereich für Baustoffe der dynamischen Schichte, verdichtet, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 10 mm, Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.**

592004A **Dynamische Schichte 6cm zu 59.20** **m²**

6 cm dick.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592004B **Dynamische Schichte zu 59.20** **m²**

Dicke in cm:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592005 **Deckschichte (Tennendecke) aus mineralischen Baustoffen z.B. Bergbauschlacke, Haldenmaterial, Hüttenbims oder Ziegelsplitt nach Wahl des Auftragnehmers, Körnung im Körnungslinienbereich für Deckschichten, verdichtet, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 mm, Ebenheit: höchstens 5 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.**

592005A **Deckschichte 3cm** **m²**

Mindestens 3 cm dick für Tennisplätze.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592005B **Deckschichte 4cm** **m²**

Mindestens 4 cm dick für Lauf- und Anlaufbahnen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592005C **Deckschichte 5cm** **m²**

Mindestens 5 cm dick für Spielfelder.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592006 **Streuschichte aus Tennissand, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers, Körnung im Körnungslinienbereich für Streuschichten, einwalzen und einkehren.**

592006A **Streuschichte 3mm K1** **m²**

3 mm dick, Körnung bis 1 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592006B **Streuschichte 3mm K2** **m²**

3 mm dick, Körnung bis 2 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5925 **Tennenflächen markieren**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

592500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

592500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5925 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

592501 Markierungslinien auf Tennenflächen.

592501A Markieren Tennen 5cm Steinmehl m

5 cm breit mit Steinmehl.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592501B Markieren Tennen 5cm Kreide m

5 cm breit mit Kreide.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592501C Markieren Tennen 5cm PVC m

5 cm breit mit PVC-Profilen im Boden verankert.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

592501D Markieren Tennen m

--

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5927 Tennenflächen pflegen, instandsetzen

592700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

592700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5927 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

592701	Reinigen der Tennenfläche von Unrat (Geäst, Laub, Unterbauschlacke und dergleichen) durch Abbrechen, Abkehren und Abziehen.	
592701A	Reinigen Tennendecke	m²
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
592702	Abschürfen von wasserundurchlässigem Tennendeckenmaterial (Streuschichte und Teile der Deckschichte).	
592702A	Abschürfen Tennendecke b.15mm	m²
	Bis 15 mm tief.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
592702B	Abschürfen Tennendecke ü.15-30mm	m²
	Über 15 bis 30 mm tief.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
592702C	Abschürfen Tennendecke	m²
	Tiefe: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
592703	Aufrauen (Aufreißen) der Tennendecke mit Rechen oder Stahldrahtbürsten bis 10 mm tief und Ausgleichen der Decke.	
592703A	Aufrauen Tennendecke	m²
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
592704	Verbessern der abgeschürften und aufgerauten Tennendecke durch Aufbringen und Einarbeiten von neuem Tennendeckenmaterial, verdichten, bürsten und wässern.	
592704A	Verbessern Tennendecken b.15mm	m²
	Bis 15 mm dick.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
592704B	Verbessern Tennendecken ü.15-30mm	m²
	Über 15 bis 30 mm dick.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
592704C	Verbessern Tennendecke	m²
	Dicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
592705	Auflockern der Tennendecke in gesamter Schichtdicke bis 6 cm ohne Verletzen der dynamischen Schichte, wenn erforderlich ausgleichen mit Tennendeckenmaterial, verdichten, bürsten und wässern. Eine etwa erforderliche Streuschichte wird gesondert vergütet.	
592705A	Auflockern Tennendecke	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

592706 Vorhandene Markierungen aus PVC-Profilen sorgfältig abtragen und nach Instandsetzen der Tennendecke wieder verlegen.

592706A Markierungen vorh.PVC

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5930 Aufbau für bitumengebundene Flächen**

Für den Aufbau von bitumengebundenen Flächen gelten auch die technischen Vorschriften für Straßenbau, Kapitel 8 der Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), herausgegeben von der Forschungsgemeinschaft für das Straßenwesen im Österreichischen Ingenieur- und Architektenverein, Eschenbachg. 9, 1010 Wien.

593000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

593000C Bitumengebundene Flächen

593000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5930

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

593001 Filterschichte, Körnung im Körnungslinienbereich für Filterschichtbaustoffe. Abweichung von der Sollhöhe +/- 30 mm, Ebenheit; höchstens 30 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

593001A Filterschichte 6cm

m²

6 cm dick.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593001B Filterschichte

m²Dicke in cm: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593002 Vlies wasserdurchlässig, mit 30 cm breiten Übergriffen verlegt, abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

593002A PP-Vlies 250g/m²

m²Aus Polypropylen (PP), 250 g/m².Dicke Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593002B Vlies

m²Dicke

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593003 Untere ungebundene Tragschicht, Körnung im Körnungslinienbereich für Baustoffe der unteren Tragschichte, verdichtet, Abweichung von der Sollhöhe +/-15 mm, Ebenheit: höchstens 15 mm Spalt unter der 4 m Richtplatte.

593003A Untere Tragschicht 15cm Kantkorn **m²**
15 cm dick, aus gebrochenem Material (Kantkorn).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593003B Untere Tragschicht lt.Ang.Kantkorn **m²**
Dicke in cm:
Aus gebrochenem Material (Kantkorn).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593003C Untere Tragschicht 15cm Rundkorn **m²**
15 cm dick, aus Rundkorn.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593003D Untere Tragschicht lt.Ang.Rundkorn **m²**
Dicke in cm:
Aus Rundkorn.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593004 Obere ungebundene Tragschicht, Körnung im Körnungslinienbereich für Baustoffe der oberen Tragschicht, verdichtet, Abweichung von der Sollhöhe +/-10 mm, Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtplatte.

593004A Obere Tragschicht 5cm Kantkorn **m²**
5 cm dick, aus gebrochenem Material (Kantkorn).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593004B Obere Tragschicht 10cm Kantkorn **m²**
10 cm dick, aus gebrochenem Material (Kantkorn).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593005 Aus Split, Körnung 0/3 mm bis 0/5 mm, verdichtet 5 cm dick, Abweichung von der Sollhöhe +/-10 mm, Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtplatte.

593005A Feinschicht 5cm Split **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593006 Bitumengebundene Tragschicht, Körnung im Körnungslinienbereich für bitumengebundene Tragschichten im Heißverfahren mit Bitumen B 70/100 als Bindemittel, einschließlich verdichten. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 10 mm, Ebenheit: höchstens 8 mm Spalt bei maschinellm Einbau oder 10 mm Spalt bei händischem Einbau unter der 4 m Richtplatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).

593006A Bitumentragschicht 4cm, wd **m²**
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593006B Bitumentragschicht wd **m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

593006C Bitumentragschicht 4cm, wud m²

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

593006D Bitumentragschicht wud m²

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

593007 Bitumengebundene Decke, Körnung im Körnungslinienbereich für bitumengebundene Decken, im Heißverfahren mit Bitumen B 70/100 als Bindemittel, einschließlich verdichten, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-10 mm, Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt bei maschinellm Einbau oder 8 mm Spalt bei händischem Einbau unter der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).

593007A Bitumendecke 3cm, wd m²

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

593007B Bitumendecke wd m²

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

593007C Bitumendecke 3cm, wud m²

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

593007D Bitumendecke wud m²

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

5931 Asphaltbahnen

Die Richtlinien für Stockschießbahnen 92/93 des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), 1040 Wien, Prinz Eugenstraße 12 werden eingehalten.

Kommentar:

Positionen für Unterbau sind in der ULG 59.30 enthalten.

593100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

593100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5931 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
593101	Bitumengebundene Tragschicht, Körnung im Körnungslinienbereich für bitumengebundene Tragschichten, im Heißverfahren mit Bitumen B 70/100 als Bindemittel einschließlich verdichten. In Längsrichtung ist ein satteldachförmiges Gefälle von 3 bis 5 Prozent einzuhalten. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).	
593101A	Bitumentragschicht 6cm, wd	m²
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
593101B	Bitumentragschicht 6cm, wud	m²
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
593102	Asphaltbahnbelag, Körnung im Körnungslinienbereich für Asphaltbeläge, Ebenheit: höchstens 3 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).	
593102A	Asphaltbahnbelag 3,5cm, wd	m²
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
593102B	Asphaltbahnbelag 3,5cm, wud	m²
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
5933	Bitumengeb.Flächen, Oberflächenbehandlung	
593300	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
593300Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5933	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	Kommentar: Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m ² K bis 0,85 W/m ² K)	
593301	Kunstharzbeschichtung von bitumengebundenen Decken, mit Quarzsand in mindestens drei Schichten aufgebracht, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Vorarbeiten, ohne Reinigen.	
593301A	KH-Beschichtung Bitu-Decke	m²
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
593302	Aufzählung (Az) auf die Position Kunstharzbeschichtung von bitumengebundenen Decken für eine Verstärkungsschicht im Grundlinienbereich von Tennisplätzen, Verrechnungseinheit (VE) ist ein Tennisplatz.	
593302A	Az Verstärkung	VE
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

593303 Versiegeln von bitumengebundenen Flächen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Vorarbeiten, ohne Reinigen.

593303A Versiegeln Bitu-Decke wd **m²**
Versiegeln wasserdurchlässig (wd).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593303B Versiegeln Bitu-Decke wud **m²**
Versiegeln wasserundurchlässig (wud).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593304 Aufzählung (Az) auf die Positionen Kunstharzbeschichtung und Versiegelung von bitumengebundenen Flächen für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farben bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.

593304A Az versch.Farbe **m**
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5935 Bitumengebundene Flächen markieren

593500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

593500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5935 ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

593501 Markierungslinien auf bitumengebundenen Decken oder beschichteten bitumengebundenen Decken aufbringen. Farbe handelsüblich, nach Wettkampfbestimmungen.

593501A Markieren Bitu-Flächen 5cm **m**
5 cm breit.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593501B Markieren Bitu-Flächen **m**
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5937 Bitumengeb.Flächen pflegen, instandsetzen

593700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

593700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5937 ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

593701 Abkehren und Absaugen von bitumengebundenen Belägen.

593701A Abkehren, Absaugen Bitu-Decke **m²**

593703 Reinigen von bestehenden bitumengebundenen Decken mit oder ohne Beschichtung mit Wasser, Druck mindestens 150 bar, wenn erforderlich mit Reinigungsmitteln und Bürste.

593703A Reinigen Bitu-Decke **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593704 Verbessern der Wasserdurchlässigkeit (wd) von bitumengebundenen Decken durch Perforieren mit Bohrlöchern Durchmesser 20 mm, Bohrgut entfernen. Bohrlöcher mit wasserdurchlässigem kunststoffgebundenem Material verschließen.

593704A Verbessern wd 20 Bohrlöcher **m²**

Abgerechnet je m², 20 Bohrlöcher je m².

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593704B Verbessern wd Bohrlöcher **Stk**

Abgerechnet je Bohrloch.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593705 Ausbessern von schadhafte bitumengebundenen Decken in händischer Ausführung: Schadhafte Stellen abtragen, etwa erforderliche Instandsetzung des Unterbaues, Ergänzen des Belages in zweischichtiger Ausführung, in Einzelflächen. Das geradlinige Ausschneiden und Anarbeiten wird gesondert vergütet.

593705A Ausbessern Bitu-Decke 8cm wd **m²**

Bis 8 cm dick, wasserdurchlässig (wd).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593705B Ausbessern Bitu-Decke 8cm wud **m²**

Bis 8 cm dick, wasserundurchlässig (wud).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593705C Ausbessern Bitu-Decke wd **m²**

Dicke in cm:
Wasserdurchlässig (wd)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593705D Ausbessern Bitu-Decke wud **m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Dicke in cm:

Wasserundurchlässig (wud).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593706 Geradliniges Ausschneiden der bitumengebundenen Decke, und Anarbeiten des neuen Belages an den alten Belag.

593706A Anschluss Bitu-Decke**m**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

593707 Ausbessern von schadhafte bitumengebundenen Decken an Rändern in händischer Ausführung bis 20 cm Breite, Bitumendecke abtragen, etwa erforderliche Instandsetzung des Unterbaus, Ergänzen des Belages, das geradlinige Anschneiden und Anarbeiten ist einkalkuliert.

593707A Ausbess.Bitu-Decke, Rand 20cm**m**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5940 Aufbau für Kunststoffflächen**

Die Eignung des angebotenen Kunststoffbelages gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbaus (ÖISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstr.12 wird durch einen Prüfbericht (Eignungsbericht) einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.

Das Verlegen der Kunststoffbeläge erfolgt auf gebundenen Tragschichten.

Kommentar:

Bahnenware und gegossene Beläge sind frei zu formulieren.

594000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

594000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5940**ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

594001 Punktelastischer Kunststoffbelag mit gleichmäßiger Struktur, Ortseinbau (in situ), aus rot durchgefärbtem, polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, einschließlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbrücke. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

594001A Kst.Belag rot Spielfl.wd**m²**

Für Spielflächen, wasserdurchlässig (wd).

Dicke: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***594001B Kst.Belag rot LA-Sond.Fl.wd****m²**

Für Leichtathletik-Sonderflächen (Wassergraben- und Dreisprungaufsprungbereich), wasserdurchlässig (wd).

Dicke:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594001C **Kst.Belag rot LA-Fl.wd** **m²**

Für Leichtathletikflächen, wasserdurchlässig (wd).

Dicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594001D **Kst.Belag rot LA-Fl.spikef.wd** **m²**

Für Hochsprung- und Speerwurfanlaufbahnen bei Verwendung von 12 mm Spikes, Dicke mindestens 16 mm, wasserdurchlässig (wd).

Dicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594001E **Kunststoffbelag rot** **m²**

Kunststoffbelag

Dicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594002 Aufzahlung (Az) auf die Positionen rot durchgefärbte Kunststoffbeläge für die Farben blau, gelb oder grün, abgerechnet wird die tatsächlich in anderer Farbe ausgeführte Fläche.

594002A **Az Kst.Belag andere Farbe** **m²**

Betrifft nachstehende Positionen und Flächen:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594003 Aufzahlung (Az) auf die Positionen durchgefärbte Kunststoffbeläge für die Erschwerisse beim Herstellen von verschiedenen Farben bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.

594003A **Az Kst.Belag versch.Farben** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594004 Punktelastischer Kunststoffbelag mit gleichmäßiger Struktur in zweischichtiger Ausführung, Ortseinbau (in situ). Die untere Schichte aus schwarzem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, die obere Schichte aus rot durchgefärbtem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat mindestens 6 mm dick, einschließlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbrücke. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

594004A **Kst.Belag 2-schichtig Spielfl.wd** **m²**

Für Spielflächen, wasserdurchlässig (wd).

Gesamtdicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594004B **Kst.Belag 2-schichtig LA-Sond.Fl.wd** **m²**

Für Leichtathletik-Sonderflächen (Wassergraben- und Dreisprungabsprungbereich), wasserdurchlässig (wd).

Gesamtdicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594004C **Kst.Belag 2-schichtig LA-Fl.wd** **m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Leichtathletikflächen, wasserdurchlässig (wd). Gesamtdicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594004D	Kst.Belag 2-schichtig LA-Fl.spikef.wd	m²
	Für Hochsprung- und Speerwurfanlaufbahnen bei Verwendung von 12 mm Spikes, Gesamtdicke mindestens 16 mm, wasserdurchlässig (wd). Gesamtdicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594004E	Kst.Belag 2-schichtig	m²
	Gesamtdicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594005	Aufzählung (Az) auf die Positionen zweischichtige Kunststoffbeläge für die Farben blau, gelb und grün der oberen Schichte, abgerechnet wird die tatsächlich in anderer Farbe ausgeführte Fläche.	
594005A	Az Kst.Belag 2-schichtig and.Farbe	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594006	Aufzählung (Az) auf die Positionen zweischichtige Kunststoffbeläge für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farben der oberen Schichte bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.	
594006A	Az Kst.Belag 2-schichtig versch.Fb.	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594007	Punktelastischer Kunststoffbelag, Ortseineinbau (in situ), aus schwarzem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat mit Spritzbeschichtung aus rot durchgefärbtem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, einschließlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbrücke. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.	
594007A	Kst.Belag spritzbeschichtet 2kg wd	m²
	Mit Spritzbeschichtung 2 kg/m ² für <input type="text"/> Wasserdurchlässig (wd). Gesamtdicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594007C	Kst.Belag spritzbeschichtet 2kg wud	m²
	Mit Spritzbeschichtung 2 kg/m ² für <input type="text"/> Wasserundurchlässig (wud). Gesamtdicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594007D	Kst.Belag spritzbeschichtet 3kg wud	m²
	Mit Spritzbeschichtung 3 kg/m ² für <input type="text"/> Wasserundurchlässig (wud). Gesamtdicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594007E	Kst.Belag spritzbeschichtet	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mit Spritzbeschichtung kg/m²Gesamtdicke: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594008 Aufzahlung (Az) auf die Positionen spritzbeschichtete Kunststoffbeläge für die Farben blau, gelb oder grün der Spritzbeschichtung, abgerechnet wird die tatsächlich in anderer Farbe ausgeführte Fläche.

594008A **Az spritzbeschichtet 2kg and.Farbe** **m²**

Für Kunststoffbeläge mit Spritzbeschichtung 2 kg/m².Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594008B **Az spritzbeschichtet 3kg and.Farbe** **m²**

Für Kunststoffbeläge mit Spritzbeschichtung 3 kg/m².Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594008C **Az spritzbeschichtet and.Farbe** **m²**

Für Kunststoffbeläge mit Spritzbeschichtung in kg/m² Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594009 Aufzahlung (Az) auf die Positionen spritzbeschichtete Kunststoffbeläge für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farben bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.

594009A **Az spritzbeschichtet versch.Farbe** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5941 Kunststoffrasen**

Die Eignung des angebotenen Kunststoffrasenbelages gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstraße 12 wird durch einen Prüfbericht (Eignungsbericht) einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.

594100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

594100Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5941** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

594101 Elastikschiene als Unterlagsschiene unter Kunststoffrasenbelägen, einschließlich Verlegesicherung.

594101A **Gummigranulat** **m²**

Aus kunststoffgebundenem Gummigranulat, Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

Dicke in cm:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594101B **Verbundschaumstoff, 10mm** **m²**

Mindestens 10 mm dick aus Verbundschaumstoff.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594101C **PE-Matte 10mm** **m²**

Mindestens 10 mm dick aus Polyethylenschaumstoff. 40 kg/m³.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594101D **Elastikschicht** **m²**

Aus

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594102 Elastische Tragschicht als Unterlagsschichte unter Kunststoffbelägen, mindestens 35 mm dick, Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

594102A **Elastische Tragschicht 35mm** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594103 Sandgefüllter Kunststoffrasen (SKR), UV-beständig, wasserdurchlässig, witterungs-, frost- und verrottungsbeständig, auf vorhandenem Untergrund verlegt mit Füllung aus Quarzsand.

594103A **SKR f.Fußballplätze** **m²**

Für Fussballplätze.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594103B **SKR f.Handball, Hockey** **m²**

Für Handball- und Hockeyplätze

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594103C **SKR f.Tennisplätze** **m²**

Für Tennisplätze.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594104 Vollkunststoffrasen (VKR), UV-beständig, wasserdurchlässig, witterungs-, frost- und verrottungsbeständig auf vorhandenem Untergrund verlegt.

594104A **VKR f.Fußballplätze** **m²**

Für Fussballplätze.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594104B **VKR f.Handball, Hockey** **m²**

Für Handball- und Hockeyplätze

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594104C **VKR f.Tennisplätze** **m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für Tennisplätze.

Kommentar:

In die Ausschreiberlücken der Positionen Kunststoffrasen sind z.B. Gesamtdicken, Flächenmaße, Polhöhen, Noppenzahl, Sandmenge, Material einzusetzen.

Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

5945 Kunststoffflächen markieren

594500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

594500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5945

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

594501 Markierungslinien auf vorhandenen Kunststoffbelägen deckend aufstreichen oder aufspritzen, Farbe handelsüblich nach Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Belagsoberfläche haften und hinsichtlich Härte und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Belages abgestimmt sein.

594501A Markieren Kst.Belag 5cm

m

5 cm breit.

Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

594501B Markieren Kst.Belag 7,5cm

m

7,5 cm breit für Hockeyfelder.

Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

594501C Markieren Kst.Belag 10cm

m

10 oder 12 cm breit für Fußballfelder.

Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

594502 Markierungslinien aus Kunststoffrasen, als Aufzählung (Az) auf die Positionen Kunststoffrasen, Farbe handelsüblich nach Wettkampfbestimmungen, im gleichen Material wie der Kunststoffrasen, einschließlich Befestigen.

594502A Az Markieren Kunstrasen 5cm

m

5 cm breit.

Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

594502B Az Markieren Kunstrasen 7,5cm

m

7,5 cm breit für Hockeyfelder.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594502C **Az Markieren Kunstrasen 10cm** **m**
 10 oder 12 cm breit für Fußballfelder.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594503 Markierungslinien in Kunststoffrasen (KR) eingetuftet als Aufzählung (Az) auf die Positionen Kunststoffrasen, Farbe handelsüblich nach Wettkampfbestimmungen, aus gleichem Material wie der Kunststoffrasen.

594503A **Az Mark.eingetuftet KR 5cm** **m**
 5 cm breit.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594503B **Az Mark.eingetuftet KR 7,5cm** **m**
 7,5 cm breit für Hockeyfelder.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594503C **Az Mark.eingetuftet KR 10cm** **m**
 10 oder 12 cm breit für Fußballfelder.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5947 Pflegen, Instandsetzen v.Kunststoffflächen**

594700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

594700Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5947** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

594701 Abkehren und Absaugen von Kunststoffbelägen.

594701A **Abkehren, Absaugen Kst.Decke** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594702 Reinigen der Kunststoffbeläge mit Wasser, Druck mindestens 150 bar, wenn erforderlich mit Reinigungsmitteln und Bürste.

594702A **Reinigen Kst.Belag** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
594703	Verbessern der Wasserdurchlässigkeit (wd) von Kunststoffbelägen durch Perforieren von Kunststoffbelag und bitumengebundener Tragschichte mit Bohrlöchern Durchmesser 20 mm, Löcher mit Kunststoffgranulat dem Belag angepasst schließen.	
594703A	Verbessern wd Kst.Belag	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594704	Ausbessern von schadhafte ein- oder zweischichtigen Kunststoffbelägen in händischer Ausführung, schadhafte Stellen abtragen und mit Kunststoffgranulat dem vorhandenen Belag angepasst ergänzen. In Kleinflächen oder streifenförmig, ohne Unterschied der Dicke, wasserdurchlässig oder wasserundurchlässig. Das geradlinige Ausschneiden und Anarbeiten des neuen Belages in dauerhafter Verbindung an den alten Belag mit Verfugen der Schnittstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.	
594704A	Ausbessern Kst.Belag 0,1m2 rot	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594704B	Ausbessern Kst.Belag 0,1m2 sw.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594704C	Ausbessern Kst.Belag Str.rot	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594704D	Ausbessern Kst.Belag Str.sw.	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594705	Ausbessern von schadhafte ein- oder zweischichtigen Kunststoffbelägen in händischer Ausführung, schadhafte Stellen abtragen und mit Kunststoffgranulat dem vorhandenen Belag angepasst ergänzen, in Flächen über 0,1 m2, wasserdurchlässig oder wasserundurchlässig. Das geradlinige Abschneiden und Anarbeiten an den alten Belag wird gesondert vergütet.	
594705A	Ausbessern Kst.Belag b.13mm rot	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594705B	Ausbessern Kst.Belag ü.13-20mm rot	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594705C	Ausbessern Kst.Belag b.13mm sw.	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594705D	Ausbessern Kst.Belag ü.13-20mm sw.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594705E **Ausbessern Kst.Belag** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594706 Geradliniges Ausschneiden der Kunststoffbeläge und Anarbeiten des neuen Belages in dauerhafter Verbindung an den alten Belag, ohne Unterschied der Art und Dicke des Belages.

594706A **Anschluss Kst.Belag** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594707 Schmale Fugen des Kunststoffbelages mit roter Polyurethanverfügungsmasse schließen, einschließlich Vorbereitungsarbeiten wie geradliniges Abschneiden der Ränder, losen Belag niederkleben oder entfernen und ergänzen, Fugen mit Druckluft mindestens 5 bar reinigen.

594707A **Mittelfuge instandsetzen** **m**

Für Mittelfugen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594707B **Randfuge instandsetzen** **m**

Für Randfugen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594708 Ausgleichen von Unebenheiten mit Kunststoffgranulat, angepasst an den bestehenden Belag.

594708A **Ausgleichen Unebenheiten rot** **kg**

Mit rot durchgefärbtem Kunststoffgranulat.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594708B **Ausgleichen Unebenheiten sw.** **kg**

Mit schwarzem Kunststoffgranulat.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594709 Belegen von vorhandenen, vorbereiteten Kunststoffbelägen in Ortseinbau (in situ), mit rot durchgefärbtem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, mindestens 7 mm dick, einschließlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbrücke. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

594709A **Kst.Belag rot, 7mm** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594710 Stabilisieren (Tränken) von vorhandenen Kunststoffbelägen, Material chemisch auf den vorhandenen Belag abgestimmt, einschließlich Vorbereiten des vorhandenen Belages. Im Positionsstichwort angegeben sind der Mindestverbrauch in kg/m² und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).

594710A **Stabil.Kst.Belag, 1kg, wd** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594710B **Stabil.Kst.Belag, wd** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

594710C	Stabil.Kst.Belag, wud_____	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594711	Versiegeln von vorhandenen Kunststoffbelägen, Material chemisch abgestimmt auf den vorhandenen Belag, gleichmäßig deckend, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Vorbereiten des vorhandenen Belages, angegeben sind der Mindestverbrauch in kg/m2 und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).	
594711A	Versiegeln Kst.Belag, 0,5kg,wd	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594711B	Versiegeln Kst.Belag,0,5kg,wud	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594713	Ausbessern (Austauschen) von schadhaften Kunststoffrasen-(KR)belägen in händischer Ausführung, schadhafte Stellen abtragen und durch neue Teile, dem vorhandenen Belag angepasst, ersetzen. In Kleinflächen oder streifenförmig, ohne Unterschied der Art des Kunststoffrasenbelages, das geradlinige Ausschneiden und Anarbeiten des neuen Belages in dauerhafter Verbindung an dem alten Belag ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.	
594713A	Ausbessern KR b.0,1m2	Stk
	In Einzelflächen bis 0,1 m2 groß.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594713B	Ausbessern KR ü.0,1-1m2	m²
	In Einzelflächen über 0,1 m2 bis 1 m2.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594713C	Ausbessern KR ü.1m2	m²
	In Einzelflächen über 1 m2.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594713D	Ausbessern KR Streifen	m
	In Streifen bis 12 cm breit.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594720	Nachsanden von Kunststoffrasenbelägen mit Quarzsand Körnung bis 1 mm.	
594720A	Nachsanden Kst.Rasen 2kg	m²
	Im Mittel 2 kg/m2.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
594720B	Nachsanden Kst.Rasen	m³
	Verrechnet je m3 nach Bedarf.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
594721	Sandgefüllten Kunststofffrasen (SKR) instandsetzen und zwar: Lockern des Belages mit Spezialfräse, Absaugen der Verunreinigungen, Nachsanden nach Bedarf. Das Ausbessern (Austauschen) von schadhaften Teilen wird nach eigenen Positionen gesondert vergütet.	

594721A SKR Instandsetzen **m²**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

594722 Vollkunststofffrasen (VKR) instandsetzen, reinigen mit Nassreinigungsgeräten mit Aufsaugvorrichtung, das Ausbessern (Austauschen) von schadhaften Teilen wird nach eigenen Positionen gesondert vergütet.

594722A VKR Instandsetzen **m²**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5950 Wasserinstallationen

Die Verlegung der Rohre erfolgt in vorhandenen Gräben. Der Schutz der Rohre durch Einsanden wird gesondert vergütet.

595000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

595000C Wählbare Vorbemerkungen ULG 59.50**595000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5950** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

595001 Kunststoffdruckrohr aus Polyethylen hoher Dichte (PE-hart) für Steck- und Klemmverbindung nach ÖNORM B 5172, geeignet für einen Nenndruck bis 10 bar, einschließlich Verschnitt, angegeben sind Außendurchmesser x Wanddicke in mm und der Nenndruck (PN) in bar.

595001A Rohr PE-hart 20x2 PN10 **m**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595001B Rohr PE-hart 25x2,3 PN10 **m**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595001C Rohr PE-hart 32x3 PN10 **m**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595001D Rohr PE-hart 40x3,7 PN10 **m**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

595001E	Rohr PE-hart 50x4,6 PN10	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595001F	Rohr PE-hart 63x5,8 PN10	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595001G	Rohr PE-hart 75x6,9 PN10	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595001H	Rohr PE-hart PN10	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595002	Verbindungsstück aus Kunststoff für Kunststoff auf Kunststoff (Kst x Kst), angegeben ist der Außendurchmesser in mm.	
595002A	Verbindung Kst x Kst 20	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595002B	Verbindung Kst x Kst 25	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595002C	Verbindung Kst x Kst 32	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595002D	Verbindung Kst x Kst 40	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595002E	Verbindung Kst x Kst 50	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595002F	Verbindung Kst x Kst 63	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595002G	Verbindung Kst x Kst 75	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595002H	Verbindung Kst x Kst	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595003	Verbindungsstück (Übergangsstück) aus Kunststoff für Kunststoff auf Eisen (Kst x E). Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser in mm.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

595003A **Übergang Kst x E 20** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595003B **Übergang Kst x E 25** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595003C **Übergang Kst x E 32** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595003D **Übergang Kst x E 40** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595003E **Übergang Kst x E 50** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595003F **Übergang Kst x E 63** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595003G **Übergang Kst x E 75** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595003H **Übergang Kst x E** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595004 Verbindungsstück aus Kunststoff reduziert für Kunststoff auf Kunststoff (Kst x Kst). Im Positionsstichwort angegeben sind die Außendurchmesser in mm.

595004A **Reduktion Kst x Kst 25x20** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595004B **Reduktion Kst x Kst 32x25** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595004C **Reduktion Kst x Kst 40x32** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595004D **Reduktion Kst x Kst 50x40** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595004E **Reduktion Kst x Kst 63x50** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

595004F **Reduktion Kst x Kst** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595005 T-Verbindungsstück aus Kunststoff, Abzweigung gleich oder reduziert, für Kunststoff x Kunststoff x Kunststoff oder Kunststoff x Eisen x Kunststoff. Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser in mm.

595005A **T-Verbindungsstück 20** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595005B **T-Verbindungsstück 25** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595005C **T-Verbindungsstück 32** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595005D **T-Verbindungsstück 40** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595005E **T-Verbindungsstück 50** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595005F **T-Verbindungsstück 63** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595005G **T-Verbindungsstück** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595006 Anbohrschellen für Kunststoffrohre (PE-hart) mit Anbohren des Rohres ohne Unterschied des Durchmessers. Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser des Rohres in mm.

595006A **Anbohrschelle 25** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595006B **Anbohrschelle 32** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595006C **Anbohrschelle 40** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595006D **Anbohrschelle 50** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595006E **Anbohrschelle 63** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595006F **Anbohrschelle 75** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595006G **Anbohrschelle** **Stk**



Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595021 Mittelschweres Gewinderohr geschweißt, verzinkt nach ÖNORM M 5611, einschließlich Verschnitt, Form- und Verbindungsstücke. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595021A **Gew.Rohr geschw.verz.DN15** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595021B **Gew.Rohr geschw.verz.DN20** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595021C **Gew.Rohr geschw.verz.DN25** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595021D **Gew.Rohr geschw.verz.DN32** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595021E **Gew.Rohr geschw.verz.DN40** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595021F **Gew.Rohr geschw.verz.DN50** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595021G **Gew.Rohr geschw.verz.DN65** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595021H **Gew.Rohr geschw.verz.** **m**



Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595022 Mittelschweres Gewinderohr nahtlos verzinkt nach ÖNORM M 5611, einschließlich Verschnitt, Form- und Verbindungsstücken. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595022A **Gew.Rohr nahtl.verz.DN15** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595022B **Gew.Rohr nahtl.verz.DN20** **m**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595022C Gew.Rohr nahtl.verz.DN25 m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595022D Gew.Rohr nahtl.verz.DN32 m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595022E Gew.Rohr nahtl.verz.DN40 m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595022F Gew.Rohr nahtl.verz.DN50 m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595022G Gew.Rohr nahtl.verz.DN65 m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595022H Gew.Rohr nahtl.verz. m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595023 Verschraubung (Holländer) verzinkt mit Dichtung, Figur Nr. 330 oder 331. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595023A Verschraubung verz.DN15 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595023B Verschraubung verz.DN20 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595023C Verschraubung verz.DN25 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595023D Verschraubung verz.DN32 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595023E Verschraubung verz.DN40 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595023F Verschraubung verz.DN50 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595023G Verschraubung verz.DN65 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595023H **Verschraubung verz.** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595024 Übergangsflansch, rostgeschützt (epoxidbeschichtet) Nenndruck 10 bar einschließlich verzinkten Schrauben und Dichtungen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595024A **Übergangsflansch DN50** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595024B **Übergangsflansch DN65** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595024C **Übergangsflansch** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595025 Gewindeflanschen mit Ansatz, verzinkt, Nenndruck 10 bar, mit verzinkten Schrauben und Dichtungen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595025A **Gewindeflansch DN50** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595025B **Gewindeflansch DN65** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595025C **Gewindeflansch** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595041 Schrägsitzventil aus Messing, beiderseits mit Innengewinde und verzinktem Handrad. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595041A **Schrägs.Ventil Mess.DN15** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595041B **Schrägs.Ventil Mess.DN20** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595041C **Schrägs.Ventil Mess.DN25** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595041D **Schrägs.Ventil Mess.DN32** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
595041E	Schrägs.Ventil Mess.DN40	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595041F	Schrägs.Ventil Mess.DN50	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595041G	Schrägs.Ventil Mess.DN65	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595041H	Schrägs.Ventil Mess._____	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595042	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schrägsitzventil für ein Entleerungsventil.	
595042A	Az Schrägs.Ventil, Entl.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595043	Durchlaufventil aus Messing mit verzinktem Handrad und Dichtungen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
595043A	Durchlaufventil DN15	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595043B	Durchlaufventil DN20	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595043C	Durchlaufventil DN25	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595043D	Durchlaufventil DN32	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595043E	Durchlaufventil DN40	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595043F	Durchlaufventil DN50	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595044	Kugelhahn aus Messing vernickelt mit reduziertem Durchgang, einschließlich Entleerungsventil. Im Positionsstichwort angegeben ist die größere Nennweite (DN) in mm.	
595044A	Kugelhahn Mess.red.DN15	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595044B	Kugelhahn Mess.red.DN20	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595044C **Kugelhahn Mess.red.DN25** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595044D **Kugelhahn Mess.red.DN32** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595044E **Kugelhahn Mess.red.DN40** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595044F **Kugelhahn Mess.red.DN50** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595045 Kugelhahn aus Grauguss für ND 16 mit verzinkten Gewindeflanschen, Schrauben und Dichtungen, mit reduziertem Durchgang. Im Positionsstichwort angegeben ist die größere Nennweite (DN) in mm.

595045A **Kugelhahn Grauguss red.DN50** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595045B **Kugelhahn Grauguss red.DN65** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595045C **Kugelhahn Grauguss red._____** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595046 Druckreduzierventile aus Messing mit Schmutzfänger, Holländerverschraubung und Manometer. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595046A **Druckreduzierventil Mess.DN20** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595046B **Druckreduzierventil Mess.DN25** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595046C **Druckreduzierventil Mess.DN32** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595046D **Druckreduzierventil Mess.DN40** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595046E **Druckreduzierventil Mess.DN50** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
595047	Schmutzfänger aus Messing für ND 10 mit nicht rostendem Siebeinsatz, einschließlich verzinktem Gewindeanschluss, Dichtungen und Schrauben. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
595047A	Schmutzfänger Mess.DN15	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595047B	Schmutzfänger Mess.DN20	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595047C	Schmutzfänger Mess.DN25	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595047D	Schmutzfänger Mess.DN32	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595047E	Schmutzfänger Mess.DN40	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595047F	Schmutzfänger Mess.DN50	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595047G	Schmutzfänger Mess.DN65	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595048	Gartenventil aus Messing mit Außengewinde und Schlauchverschraubung. Figur Nr. 503 oder 522. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
595048A	Gartenventil Mess.DN15	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595048B	Gartenventil Mess.DN20	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595048C	Gartenventil Mess.DN25	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595049	Auslaufventile aus Messing matt verchromt Figur Nr. 3. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
595049A	Auslaufventil Mess.verch.DN15	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595049B	Auslaufventil Mess.verch.DN20	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
595050	Schachtdeckel rund aus Gusseisen, einschließlich Rahmen, versperrbar, leichte Ausführung und einem Auflagekranz aus Beton oder Ziegelmauerwerk ca. 25 cm hoch. Im Positionsstichwort angegeben ist der lichte Durchmesser in mm.	
595050A	Schachtdeckel Guss 300	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595050B	Schachtdeckel Guss	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595051	Rohrisolierung als Korrosionsschutz (Korr.) mit Kunststoffbinden. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres (DN) in mm.	
595051A	Rohrisolierung Korr.DN15	m
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595051B	Rohrisolierung Korr.DN20	m
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595051C	Rohrisolierung Korr.DN25	m
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595051D	Rohrisolierung Korr.DN32	m
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595051E	Rohrisolierung Korr.DN40	m
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595051F	Rohrisolierung Korr.DN50	m
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595051G	Rohrisolierung Korr.DN65	m
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595051H	Rohrisolierung Korr._____	m
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
595052	Warnband aus verrottungsbeständigem Kunststoff Achtung Wasserleitung.	
595052A	Warnband	m
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
5951	Berechnungsanlagen	
595100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

595100C Wählbare Vorbemerkungen ULG 59.51**595100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5951**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

595101 Automatische Steuergeräte mit Tagesprogramm, für mindestens sieben Tage programmierbar, Berechnungsdauer bis 60 Minuten stufenlos verstellbar, jeder Berechnungskreis (Sektion) getrennt steuerbar, umstellbar auf halbautomatischen oder händischen Betrieb mit hydraulischer Steuerung, einschließlich Transformator. Im Positionsstichwort angegeben ist die Zahl der anzuschließenden Berechnungskreise (Sektionen).

595101A Steuergerät hydr.b.5 Sekt.

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

595101B Steuergerät hydr.b.8 Sekt.

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

595101C Steuergerät hydr.b.12 Sekt.

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

595101D Steuergerät hydr.b.20 Sekt.

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

595101E Steuergerät hydr. _____

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

595102 Steuerventile für hydraulische Steuerung einschließlich Anschluss an die PE-Steuerleitung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

595102A Steuerventil hydr.20

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

595102B Steuerventil hydr.25

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

595102C Steuerventil hydr.32

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

595102D **Steuerventil hydr.40** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595102E **Steuerventil hydr._____** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595103 Kunststoffleitung aus Polyethylen (PE) zur Steuerung, für einen Nenndruck von 10 bar, einschließlich Verschnitt. Im Positionsstichwort angegeben sind Außendurchmesser x Wanddicke in mm.

595103A **PE-Rohr 10x2** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595103B **PE-Rohr_____** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595104 Automatische Steuergeräte mit Tagesprogramm für mindestens sieben Tage programmierbar, Berechnungsdauer bis 60 Minuten stufenlos verstellbar, jeder Berechnungskreis (Sektion) getrennt steuerbar, umstellbar auf halbautomatischen oder händischen Betrieb, mit elektrischer Steuerung, einschließlich Transformator. Im Positionsstichwort angegeben ist die Zahl der anzuschließenden Berechnungskreise (Sektionen).

595104A **Steuerger.elektr.b.5 Sekt.** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595104B **Steuerger.elektr.b.8 Sekt.** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595104C **Steuerger.elektr.b.12 Sekt.** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595104D **Steuerger.elektr.b.20 Sekt.** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595104E **Steuergerät elektr._____** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595105 Steuerventil mit Absperrung, elektrische Ausführung 24 Volt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

595105A **Steuerventil elektr.20** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595105B **Steuerventil elektr.25** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595105C **Steuerventil elektr.32** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
595105D	Steuerventil elektr.40	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595105E	Steuerventil elektr._____	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595106	Magnetventile in Bronzeausführung mit Holländerverschraubung, elektrische Ausführung 24 Volt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.	
595106A	Magnetventil 20	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595106B	Magnetventil 25	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595106C	Magnetventil 32	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595106D	Magnetventil 40	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595106E	Magnetventil 50	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595107	Magnetventil.	
595107A	Magnetventil_____	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595108	Feuchtefühler für die automatische Steuerung von Steuergeräten.	
595108A	Feuchtefühler	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595109	Entleerungsventil für automatische Entleerung der Rohrleitung, schließend bei 0,3 bar. Nennweite 15 mm.	
595109A	Entleerungsventil 15	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595110	Ventilkasten aus Kunststoff für Ventile mit abschließbarem Deckel, Größe ca. 40 x 50 cm, Tiefe ca. 30 cm.	
595110A	Ventilkasten Kst.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
595111	Verteiler bestehend aus:	
595111A	Verteiler	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595112 Filter, angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595112A Filter 20mm **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595112B Filter 25mm **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595112C Filter 32mm **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595112D Filter_____ **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595121 Sprühdüse Wurfweite bis 4 m und Wassermenge einstellbar, für einen Wasserdruck von 1,5 bar, einschließlich Filter und Anschlussverbindung für Vollkreis- oder Teilkreisberegnung.

595121A Sprühdüse Kst. **Stk**

Sprühdüse aus Kunststoff.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595121B Sprühdüse **Stk**

Sprühdüse aus _____

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595122 Versenksprühregner Wurfweite bis 4 m und Wassermenge einstellbar, für einen Wasserdruck bis 2 bar, Innendurchmesser 15 mm, für Vollkreis- oder Teilkreisberegnung.

595122A Versenksprühregner b.4m **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123 Versenkgregner als Kreis- und Wenderegner, mit unfallsicherem Deckel, Oberfläche der angrenzenden Sportfläche angepasst, einschließlich Anschlussnippel. Im Positionsstichwort angegeben sind Vollkreis (VK)- oder Teilkreisregner stufenlos einstellbar (TK) die größte Wurfweite in m und der ungefähre Betriebsdruck in bar.

595123A Versenkgregner VK 11m 2,5bar **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123B Versenkgregner TK 11m 2,5bar **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123C Versenkgregner VK 14m 3,5bar **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123D Versenkgregner TK 14m 3,5bar **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123E **Versenkregner VK 17m 3,5bar** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123F **Versenkregner TK 17m 3,5bar** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123G **Versenkregner VK 20m 5bar** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123H **Versenkregner TK 20m 5bar** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123K **Versenkregner VK 25m 5bar** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123L **Versenkregner TK 25m 5bar** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123M **Versenkregner VK 30m 5bar** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123N **Versenkregner TK 30m 5bar** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595123O **Versenkregner_____** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595124 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versenkregner für eingebautes Steuerventil ohne Unterschied der Größe des Regners.

595124A **Az Steuerventil eingebaut** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595125 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versenkregner für elastischen Einbau der Regner durch ein Verbindungsstück aus verzinktem Rohr oder Kunststoffrohr mit Bogen und Winkelverschraubung ohne Unterschied des Anschlussdurchmessers.

595125A **Az Einbau elastisch** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595141 Kunststoffrohr aus Polyethylen (PE) für Tropfberegnung, flexibel, frostbeständig, UV-beständig, bis 4 bar. Im Positionsstichwort angegeben sind Außendurchmesser x Wanddicke in mm.

595141A **PE-Rohr Tropfberegnung 16x1,2** **m**

Wanddicke mindestens 1,2 mm.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595141B **PE-Rohr Tropfberegnung 20x1,5** **m**
Wanddicke mindestens 1,5 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595142 Tropfer aus Kunststoff für zwei oder vier Liter Wasserabgabe je Stunde, einschließlich Lochbohrung.

595142A **Tropfer aus Kunststoff** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595143 Anschlussstücke für Tropferrohre, einschließlich Rohrbinder und Anschlussgewinde 20 mm Innendurchmesser.

595143A **Anschluss f.Tropferrohr** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595144 T-Anschluss für Tropferrohr aus Kunststoff für Außendurchmesser 16 oder 20 mm.

595144A **T-Anschluss f.Tropferrohr** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595145 Endkappe für Tropferrohr aus Kunststoff für Außendurchmesser 16 oder 20 mm.

595145A **Endkappe** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595151 Schlauchkupplungen aus Messing, steckbar für Gartenventile. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

595151A **Schlauchkupplung 15** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595151B **Schlauchkupplung 20** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595152 Gartenschlauch aus Kunststoff Nenndruck 8 bar, beidseitig eingebunden mit Schlauchklemmen in nicht rostender Ausführung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

595152A **Gartenschlauch Kst.15** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595152B **Gartenschlauch Kst.20** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595152C **Gartenschlauch Kst.25** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595153 Gartenschlauch aus PVC-Gewebe Betriebsdruck 12 bar, beidseitig eingebunden mit Schlauchklemmen in nicht rostender Ausführung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

595153A Gartenschlauch PVC-Gewebe 15 m
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

595153B Gartenschlauch PVC-Gewebe 20 m
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

595153C Gartenschlauch PVC-Gewebe 25 m
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

595154 Strahlrohr und Tülle, schwere Ausführung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

595154A Strahlrohr 15 Stk
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595154B Strahlrohr 20 Stk
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

595154C Strahlrohr 25 Stk
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5952 Elektroinstallationen

Verlegung Rohre und Kabel:
Rohre und Kabel in vorhandenem Graben verlegen. Der Schutz der verlegten Rohre und Kabel durch Einsanden und Abdecken wird gesondert vergütet.
Abrechnungsregelungen:
Kabelschutzrohre werden in tatsächlich verlegter Länge in der Mittelachse abgerechnet. Sofern Bögen vorhanden sind werden diese übermessen. Richtungsänderungen mit fabriksmäßig hergestellten Formstücken werden mit Aufzahlungen gesondert vergütet. Bei flexiblen Kabelschutzrohren werden keine Aufzahlungen für Richtungsänderungen geleistet.

Kommentar:
Erforderliche Kabelverlegungen und sonstige Elektroinstallationen sind der Standardisierten Leistungsbeschreibung für Elektrotechnik zu entnehmen.

595200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

595200C Wählbare Vorbemerkungen ULG 59.52

595200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5952 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

595201	Kabelschutzrohr MS-SB, schwarz (sw) PVC hart, starr für mittelschwere mechanische Beanspruchung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
595201A	KS-Rohr MS-SB DN50 sw	m
Sperrinfo:	<p>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</p> <p>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</p>	
595201B	KS-Rohr MS-SB DN63 sw	m
Sperrinfo:	<p>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</p> <p>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</p>	
595201C	KS-Rohr MS-SB DN75 sw	m
Sperrinfo:	<p>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</p> <p>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</p>	
595201D	KS-Rohr MS-SB DN90 sw	m
Sperrinfo:	<p>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</p> <p>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</p>	
595201E	KS-Rohr MS-SB DN110 sw	m
Sperrinfo:	<p>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</p> <p>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</p>	
595201F	KS-Rohr MS-SB DN125 sw	m
Sperrinfo:	<p>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</p> <p>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</p>	
595201G	KS-Rohr MS-SB DN140 sw	m
Sperrinfo:	<p>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</p> <p>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</p>	
595201H	KS-Rohr MS-SB DN160 sw	m
Sperrinfo:	<p>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</p> <p>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</p>	
595202	Aufzählung (Az) auf die Position Kabelschutzrohr für Richtungsänderung mit fabrikmäßig hergestellten Formstücken.	
595202A	Az Richtungsänderung DN50	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595202B	Az Richtungsänderung DN63	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595202C	Az Richtungsänderung DN75	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595202D	Az Richtungsänderung DN90	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595202E	Az Richtungsänderung DN110	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595202F	Az Richtungsänderung DN125	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595202G	Az Richtungsänderung DN140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595202H	Az Richtungsänderung DN160	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595203	Kabelschutzrohr MS-SB, schwarz (sw) PVC hart, flexibel (flex.) für mittelschwere mechanische Beanspruchung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
595203A	KS-Rohr MS-SB DN50 sw flex.	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595203B	KS-Rohr MS-SB DN65 sw flex.	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
595203C	KS-Rohr MS-SB DN80 sw flex.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

595203D KS-Rohr MS-SB DN100 sw flex. m
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

595203E KS-Rohr MS-SB DN125 sw flex. m
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

595203F KS-Rohr MS-SB DN160 sw flex. m
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

595203G KS-Rohr MS-SB DN200 sw flex. m
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

5960 Weit- und Dreisprunganlagen

596000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

596000C Sprung- und Wurfanlagen**596000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5960 ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

596001 Weit- und Dreisprunganlagen:

Aushub der Grube 40 bis 50 cm tief und eines Sickerschachtes 80 x 80 x 100 cm, das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist von der Baustelle zu entfernen. Auffüllen des Sickerschachtes mit gewaschenem Rundkies Körnung 16 bis 32 mm. Herstellen des Grundplanums mit 2 Prozent Gefälle zum Sickerschacht, Verdichten der Sohle, Aufbringen einer 5 cm dicken Schichte aus Kiessand Körnung bis 32 mm und einer Lage Mauerziegel mit 1 cm Fugen in ein Sandbett verlegt, einschließlich Auffüllen der Fugen mit Sand. Einfassung der Grube mit Sicherheitseinfassungssteinen Querschnitt 25 x 6 cm mit oberer Gummiauflage, in Ortbetonfundament mit Rückenstütze, Festigkeitsklasse C16/20, Querschnitt des Fundaments mindestens 0,1 m². Die Grube mit gewaschenem Quarzsand Körnung 0,5 bis 2 mm bis Oberkante Einfassung auffüllen.

596001A Weitsprunggrube 9x2,75m Stk
 Lichte Abmessungen 9 x 2,75 m.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596001B **Weitsprunggrube 8x2,75m** **Stk**

Lichte Abmessungen 8 x 2,75 m.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596001C **Weitsprunggrube** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596002 Rahmen für Absprungbalken aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl nach Wahl des Auftragnehmers, mit Ankerpratzen versetzen, einschließlich Erd- und Betonarbeiten.

596002A **Rahmen 122x34x10cm** **Stk**

122 cm lang, 34 cm breit und 10 cm dick.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596002B **Rahmen 122x20x10cm** **Stk**

122 cm lang, 20 cm breit und 10 cm dick.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596003 Absprungbalken 122 cm lang, 34 cm breit und 10 cm dick, mit auswechselbarem Einlagebrett und Absprungbrett.

596003A **Absprungbalken Kst.122x34cm** **Stk**

Aus Kunststoff (KST.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596003B **Absprungbalken Holz 122x34cm** **Stk**

Aus verleimtem Hartholz, Ausführung weiß.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596003C **Absprungbalken 122x34cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596004 Absprungbalken, 122 cm lang, 20 cm breit und 10 cm dick.

596004A **Absprungbalken Kst.122x20cm** **Stk**

Aus Kunststoff.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596004B **Absprungbalken Holz 122x20cm** **Stk**

Aus verleimtem Hartholz, Ausführung weiß.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596004C **Absprungbalken 122x20cm** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596005 Blindbalken aus Aluminium, höhenverstellbar, mit Kunststoffauflage der angrenzenden Laufbahn entsprechend, 122 cm lang, 34 cm breit, mit dem anschließenden Belag bündig abschließend.

596005A Blindbalken 122x34cm **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596006 Einlagebrett für Plastilinauflage ca. 12 mm dick für einen Balken.

596006A Einlagebrett m. Plastilin **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596006B Einlagebrett ohne Plastilin **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596010 Sandfangrinne mit Glasfaserbetonunterteil, Streckmetallrost mit festverbundener Gummimatte an den Endstücken mit Stirnwand, samt vorgeformten Ablauf, 500 mm breit, 175 mm hoch. Einschließlich erforderlicher Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials.

596010A Sandfangrinne 500/175 **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5961 Hoch- und Stabhochsprunganlagen**

596100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

596100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5961 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

596101 Hochsprungständer ohne scharfe Kanten mit Schraubschieber für Latten- oder Schnurauflage mit massivem T-förmigem Fuß, mit versenkter, gut ablesbarer cm-Skala (je Paar = 1 Stück).

596101A Hochsprungständer Alu.2m **Stk**

Hochsprungständer mit Aluminiumsäule, 2 m hoch.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596101B Hochsprungständer Alu.2,5m **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Hochsprungständer mit Aluminiumsäule, 2,5 m hoch, mit Wasserwaage.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596101C **Hochsprungständer** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596103 Hochsprungmatten aus Schaumstoff ohne FCKW, mehrteilig, mit mindestens 6 cm dicker, getrennter, austauschbarer, spikfester Verschleißmatte, der Überzug aus Kunststoff, einschließlich verschweißter Wetterschutzplane mit Verschnürung, Gesamtdicke 60 cm.

596103A **Hochsprungmatte massiv 5x3m** **Stk**

Hochsprungmatte aus Massivschaumblocksysteem, 5 x 3 m groß.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596103B **Hochsprungmatte massiv 6x3m** **Stk**

Hochsprungmatte aus Massivschaumblocksysteem, 6 x 3 m groß.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596103C **Hochsprungmatte Hohlk.5x3m** **Stk**

Hochsprungmatte aus Hohlkammersystem, 5 x 3 m groß.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596103D **Hochsprungmatte Hohlk.6x3m** **Stk**

Hochsprungmatte aus Hohlkammersystem, 6 x 3 m groß.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596103E **Hochsprungmatte** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596104 Sprunglatte für Hochsprunganlagen.

596104A **Sprunglatte Alu.4m** **Stk**

Sprunglatte aus Aluminium als Dreikantlatte, 4 m lang.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596104B **Sprunglatte Glasfiber 4m** **Stk**

Sprunglatte aus Glasfiber mit flacher Auflagefläche, 4 m lang. Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596104C **Sprunglatte Glasfiber 4,5m** **Stk**

Sprunglatte aus Glasfiber mit flacher Auflagefläche, 4,5 m lang. Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
596104D	Sprunglatte 	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
596105	Stabhochsprungständer in Längsrichtung verschiebbar, Säulen aus Aluminiumhohlprofil mit Skala, einschließlich Lattenausleger, bis 5,50 m verstellbar (je Paar = 1 Stück).	
596105A	Stabhochsprungständer einfach 	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
596106	Stabhochsprungständer mit Schienen und Rollen in Längsrichtung +/- 60 cm verstellbar. Säulen aus Aluminiumhohlprofil, Ausleger mit Kurbel höhenverstellbar, mitlaufendes, nachstellbares Maßband in Augenhöhe ablesbar (je Paar = 1 Stück).	
596106A	Stabhochsprungständer Kurbel 	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
596107	Fundamente für Stabhochsprungständer zur Längsverstellung der Ständer, aus Beton der Festigkeitsklasse C12/15, mit einem 20 cm dicken Unterbeton, 1,50 m lang mit glatter Oberfläche auf einer 20 cm dicken Sauberkeitsschicht aus Frostschutzmaterial Körnung bis 35 mm, einschließlich Versetzen von vier Ankerschrauben und allen hierzu erforderlichen Nebenarbeiten (je Paar = 1 Stück).	
596107A	Fundament f.Stabhoch.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
596108	Sprungmatte für Stabhochsprung mit Ausnahme für den Einstichkasten, mit abgeschrägten Vorsatzblöcken, ohne FCKW bestehend aus einer Unterwanne und einer Oberwanne aus Kunststoff mit eingearbeitetem, spikefestem Gittergewebe, darunter eine auswechselbare Schleißmatte und die mehrteiligen Schaumstoffblöcke mit Hohlkammern, ein rundum laufender witterungsbeständiger Verschluss der Ober- und Unterwanne, einschließlich einer wetterfest verschweißten Regenschutzplane, Gesamtdicke 0,9 m.	
596108A	Stabhochsprungmatte 5x5m 5 x 5 m groß.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
596108B	Stabhochsprungmatte 6x5m 6 x 5 m groß.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
596108C	Stabhochsprungmatte 	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
596109	Einstichkasten für Stabhochsprung für Freianlagen mit begeh- und befahrbarer Abdeckung, die Oberseite mit Kunststoffauflage der Anlaufbahn entsprechend, mit Entwässerungsmöglichkeit. Einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgen des anfallenden Erdmaterials.	
596109A	Einstichkasten verzinkt Einstichkasten aus feuerverzinktem Stahl.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

596109B **Einstichkasten Alu** **Stk**

Einstichkasten aus Aluminium.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

596109C **Einstichkasten** **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

596110 Sprunglatte für Stabhochsprung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit flacher Auflagerfläche 4,50 m lang.

596110A **Sprunglatte Stabhoch GFK** **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

596111 Rost als Unterlage für Sprungmatten je nach Mattengröße, mehrteilig in witterungsbeständiger Ausführung 10 cm hoch.

596111A **Rost aus Holz** **m²**

Rost aus Holz mit imprägniertem Lärchenholz.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

596111B **Rost verzinkt** **m²**

Rost aus Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Baustahlgitter, feuerverzinkt.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

596111C **Rost Alu** **m²**

Rost aus Aluminium.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

596111D **Rost** **m²**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

5962 **Wassergraben**

596200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

596200Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5962** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

596201 Wassergraben für die Hindernisbahn: Gesamtlänge einschließlich Hindernis 3,66 m, lichte Breite 3,66 m, lichte Tiefe beim Hindernis 0,70 m. Erforderlicher Erdaushub ab Niveau des Grundplanums von angrenzenden Sportflächen. Das Aushubmaterial ist zu entsorgen. Sauberkeitsschicht 30 cm dick aus Frostschutzmaterial Körnung bis 63 mm, Grundplatte 16 cm dick aus Beton Festigkeitsklasse C16/20, die Oberfläche fein verrieben, bewehrt mit zwei Lagen Baustahlgitter AQ 34, die Seitenwände 20 cm dick und die Querwand 30 cm dick aus Beton der Festigkeitsklasse C16/20, Schalung gemäß Klasse S2A, Bewehrung aus zwei Lagen Baustahlgitter AQ 34 in Verbindung mit der Bewehrung der Grundplatte. Alle Betonteile durch Zusätze wasserundurchlässig hergestellt. In der Querwand Versetzen von zwei vom Auftraggeber beigestellten Bodenhülsen mit Abdeckung zum Einstecken der Hürde. Der Wassergraben ist mit einem verschließbaren Wasserabfluss zu versehen, einschließlich Wassergrabenaufsatz aus Glasfaserbeton mit stufenförmig ausgebildeten Oberkanten aus Weichgummi; 10 cm breit und 5/10 cm hoch.

596201A **Wassergraben Hindernisbahn** **Stk**
Die Seiten- und Querwände können nach Wahl des Auftragnehmers auch aus Betonfertigteilen hergestellt werden.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596202 Bodenmatte für den Wassergraben 3,66 m breit, mindestens 2,50 m lang und 3 cm dick aus weichem, rutschfestem Material, einschließlich Befestigen, Kraftabbau der Bodenmatte: Bei Fallhöhe 22 mm und 55 mm mindestens 50 Prozent und bei Fallhöhe 90 mm mindestens 45 Prozent.

596202A **Bodenmatte Kokos** **Stk**
Aus Kokos.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596202B **Bodenmatte** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596204 Abnehmbare Abdeckung des Wassergrabens, einschließlich Auflager oder Unterstützungen im Wassergraben.

596204A **Abdeckung Wassergraben Alu** **Stk**
Aus Aluminiumprofilen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596204B **Abdeckg.Wassergraben Alu m.KS** **Stk**
Aus Aluminiumprofilen mit Kunststoffauflage der angrenzenden Laufbahn entsprechend.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596204C **Abdeckung Wassergraben** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596208 Hindernislauf-Hürden, tragbar, aus massiv schwarzweiß lackierten Holzbalken, 12,7 x 12,7 cm mit zwei Aluminiumrohrstützen.

596208A **Hindernislaufhürde** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596208B Hindernislaufhürde Satz **VE**

Ein Satz Hindernislaufhürden (Verrechnungseinheit VE = 1 Satz = 4 ST Hürden).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596209 Hindernis-Hürde für den Hindernislauf, einsteckbar, massiver schwarzweiß lackierter Holzbalken 12,7 x 12,7 cm mit zwei Aluminiumrohrstützen und Bodenhülsen samt Abdeckung. Mit Kunststoffauflage der angrenzenden Laufbahn entsprechend.

596209A Hürde - Wassergraben **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5963 Wurfanlagen

596300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

596300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5963 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

596301 Kugelstoß-, Hammerwurf- oder Diskusabwurfflächen auf vorhandenem Grundplanum: Sauberkeitsschichte 20 cm dick aus Frostschutzmaterial Körnung bis 63 mm, Unterlagsbeton 10 cm dick aus Beton der Festigkeitsklasse C16/20 bewehrt mit einer Lage Baustahlgitter AQ 34. Liefern und Versetzen eines Kreisringes aus Aluminium T-Profil, sodann Aufbringen eines Verbundestriches aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30 innerhalb des Kreisringes 2 cm dick und außerhalb des Kreisringes 4 cm dick, einschließlich Einlegen von 4 Stück Entwässerungsröhrchen bis zur Sauberkeitsschichte und etwa erforderlicher Randschalungen.

596301A Kugelstoßfläche rund **Stk**

Kugelstoß- oder Hammerabwurffläche rund, Durchmesser 3,14 m mit Stoß- oder Wurfkreisdurchmesser 2,135 m.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596301B Kugelstoßfläche quadratisch **Stk**

Kugelstoß- oder Hammerabwurffläche quadratisch, Seitenlänge 3,14 m Stoß- oder Wurfkreisdurchmesser 2,135 m.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596301C Diskuswurffläche rund **Stk**

Diskusabwurffläche rund, Durchmesser 3,50 m mit Wurfkreisdurchmesser 2,50 m.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596301D **Diskuswurffläche quadratisch** **Stk**

Diskusabwurffläche quadratisch, Seitenlänge 3,50 m mit Wurfkreisdurchmesser 2,50 m.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596302 Kugelstoß-, Hammerwurf- oder Diskusabwurfflächen auf vorhandenem Grundplanum herstellen und zwar: Sauberkeitsschicht 30 cm dick aus Frostschutzmaterial Körnung bis 63 mm, Unterlagsbeton 10 cm dick aus Beton der Festigkeitsklasse C16/20 bewehrt mit einer Lage Baustahlgitter AQ 34, sodann Aufbringen eines Verbundestriches aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30, 4 cm dick. Einschließlich etwa erforderlicher Randschalungen und Dehnungsfugen.

596302A **Wurf-,Stoßflächen** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596303 Aufzahlung (Az) auf die Position für Kugelstoß-, Hammerwurf- oder Diskusabwurfflächen für das Liefern und Versetzen eines Kreisringes aus Aluminium T-Profil 70/6 mm, innerhalb des Kreisringes ist der Estrich nur 2 cm dick, einschließlich Einlegen von 4 Stück Entwässerungsröhrchen bis zur Sauberkeitsschicht.

596303A **Az Kugelstoßfläche** **Stk**

Aufzahlung für Kugelstoß- oder Hammerabwurffläche Durchmesser 2,135 m.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596303B **Az Diskuswurffläche** **Stk**

Aufzahlung für Diskusabwurffläche Durchmesser 2,50 m.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596304 Aufzahlung (Az) auf die Kugelstoß-, Hammerwurf- und Diskusabwurfflächen für das Herstellen des Betonestriches innerhalb des Kreisringes mit roter oder grüner Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

596304A **Az Farbe Kugelstoßfläche** **Stk**

Aufzahlung für Kugelstoß- oder Hammerwurfkreise.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596304B **Az Farbe Diskuswurffläche** **Stk**

Aufzahlung für Diskuswurfkreise.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596305 Reduktionseinlage mehrteilig, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Zur Verwendung des Diskuswurfkreises (2500 mm) als Kugelstoß- oder Hammerwurfkreis (2135 mm).

596305A **Reduktionseinlage GFK** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596306 Abstoßbalken für Kugelstoßen, Innenlänge 1,22 m, 11,4 cm dick und außen 8 cm hoch, einschließlich Befestigung auf dem Boden.

596306A **Abstoßbalken Kugel Holz** **Stk**

Abstoßbalken aus Holz, weiß lackiert.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

596306B **Abstoßbalken Kugel GFK** **Stk**

Abstoßbalken aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596307 Auffallfläche für Kugelstoßen auf vorhandenem Grundplanum: Sauberkeitsschicht 10 cm dick aus Rundsotter Körnung bis 32 mm, Zwischenschicht 3 cm dick aus Kies Körnung 4 bis 8 mm oder Glasvlies 200 g/m² um das Eindringen der Deckschicht in den Rundsotter zu verhindern und Deckschicht 10 cm dick aus bindigem Sand Körnung bis 4 mm einbringen, abziehen, walzen und kehren.

596307A **Auffallfläche Kugel** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596309 Abwurfbogen für Speerwurf aus Aluminium 70/6 mm groß, Radius 8 m, Sehnenlänge 4 m, liefern und versetzen.

596309A **Abwurfbogen Speer** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596310 Schutzgitter für den Diskuswurf aus quadratischen Aluminiumprofilen mit einem U-förmigen Grundriss Innendurchmesser 7 m, Wurföffnung 6 m breit, Höhe 4,50 m bestehend aus 8 Stützen mit Bodenhülsen einschließlich Abdeckung, Auslegern und Verbindungsrohren mit Schutznetz aus Kunststoffschnur 4 mm dick, Maschenweite 50 mm, Höhe 4,50 m, einschließlich der erforderlichen Sandsäcke.

596310A **Schutzgitter Diskuswurf** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

596311 Schutzgitter für den Hammerwurf aus quadratischen Aluminiumprofilen mit einem U-förmigen Grundriss, Innendurchmesser 7 m, Wurföffnung 6 m breit mit zwei schwenkbaren Klappen je 2,50 m breit und 5,50 m hoch bestehend aus 8 Stützen mit Bodenhülsen einschließlich Abdeckung, Auslegern und Verbindungsrohren mit äußerem und inneren Schutznetz und Klappnetzen aus Kunststoffschnur 4 mm dick, Maschenweite 50 mm, das Innennetz 5,50 m hoch und 21 m lang, das Außennetz 4,60 m hoch und 23,50 lang, die Klappnetze 5,50 m hoch.

596311A **Schutzgitter Hammerwurf** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5970 **Fußball, Handball**

597000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597000Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5970** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
597001	Fußballtor 7,32 x 2,44 m groß, Torrahmen aus Aluminiumsicherheitsprofil 115 x 100 x 2,5 mm, natur eloxiert, mit verschweißten Gehrungen, mit Netzauslegern, Netzhaken, Netzbalken und Netzbügeln, ohne Netz, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
597001A	Fußballtor fest 7,32x2,44m Einschließlich hochklappbaren unteren Netzbügeln in Beton versetzen und eingießen.	VE
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597001B	Fußballtor steckb.7,32x2,44m In steckbarer Ausführung, einschließlich korrosionsgeschützten Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln.	VE
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597001C	Fußballtor 7,32x2,44m 	VE
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597002	Netz aus grüner Polyethylenschnur (PE) für Fußballtor 7,32 x 2,44 m, Maschenweite, 13 cm, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
597002A	Fußballnetz PE-Schnur 3mm Schnur 3 mm dick.	VE
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597002B	Fußballnetz PE-Schnur 4mm Schnur 4 mm dick.	VE
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597003	Jugendfußballtor 5 x 2 m groß, Torrahmen aus Aluminiumsicherheitsprofil 115 x 100 x 2,5 m natur eloxiert, mit Netzauslegern, Netzhaken, Netzbalken und Netzbügeln, ohne Netz, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar	
597003A	Jugendtor fest 5x2m Einschließlich hochklappbaren unteren Netzbügeln in Beton versetzen und eingießen.	VE
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597003B	Jugendtor steckbar 5x2m In steckbarer Ausführung, einschließlich korrosionsgeschützter Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln.	VE
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597003C	Jugendtor 5x2m 	VE
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597004	Netz für Jugendfußballtor 5 x 2 m aus grüner Polyethylenschnur (PE), Maschenweite 10 cm, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
597004A	Jugendnetz PE-Schnur 3mm	VE

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schnur 3 mm dick.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597004B	Jugendnetz PE-Schnur 4mm	VE
	Schnur 4 mm dick.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597005	Kleinfeldtor für Handball 3 x 2 m groß, Torrahmen aus Aluminiumprofil, 80 x 80 x 3 mm natur eloxiert, mit Netzauslegern, Netzhaken, Netzbalken und Netzbügeln, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
597005A	Kleinfeldtor fest 3x2m	VE
	Mit hochklappbaren unteren Netzbügeln, in Beton versetzen und eingießen.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597005B	Kleinfeldtor einsteckb.3x2m	VE
	In steckbarer Ausführung einschließlich korrosionsgeschützten Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597005C	Kleinfeldtor 3x2m	VE
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597006	Netz für Kleinfeldtor 3 x 2 m aus grüner Polyethylenschnur (PE), Maschenweite 10 cm, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
597006A	Kleinnetz PE-Schnur 3mm	VE
	Schnur 3 mm dick.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597006B	Kleinnetz PE-Schnur 4mm	VE
	Schnur 4 mm dick.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597007	Netze für Tore, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
597007A	Netz 7,32x2,44m	VE
	Für Fußballtor 7,32 x 2,44 m.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597007B	Netz 5x2m	VE
	Für Jugendfußballtor 5 x 2 m.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597007C	Netz 3x2m	VE
	Für Kleinfeldtor 3 x 2 m.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597008 Bodenhülse für Eckfahne mit Deckel, einschließlich Versetzen.

597008A Bodenhülse KS m.Deckel Stk

Aus Kunststoff.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597008B Bodenhülse Alu m.Kasten Stk

Aus Aluminium mit seitlichem Kasten für den Deckel.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597008C Bodenhülse m.Deckel Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

5971 Volleyball

597100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5971 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

597101 Volleyballsäulen für Freianlagen, eine Säule mit Gewindenetzspannvorrichtung und abnehmbarer Kurbel, mit stufenloser Netzhöhenverstellung, einschließlich innere Verstärkung, korrosionsgeschützten Bodenhülsen mit Deckeln und Entwässerung, Erd und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials.
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597101A Volleyballsäul.Alu 100x115x2,5 VE

Aus ovalem Aluminiumprofil 100 x 115 x 2,5 mm.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597101B Volleyballsäulen Alu.80x80mm VE

Aus Aluminiumprofil 80 x 80 mm, natur eloxiert mit innenliegender Versteifung.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597101C Volleyballsäulen VE

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597102 Volleyballnetz 9,50 m lang und 1 m hoch, Maschenweite 10 cm, UV - beständig mit Einfassung und 4 mm dicker Seilspannleine.

597102A Volleyballnetz PE 2mm **Stk**

Aus 2 mm dickem Polyethylen (PE).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597102B Volleyballnetz PE 3mm **Stk**

Aus 3 mm dickem Polyethylen (PE).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597102C Volleyballnetz **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597103 Aufzählung (Az) auf die Position Volleyballnetz als Wettkampfnetz mit Volleyballantennen, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597103A Az Volleyball-Antennen **VE**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5972 Basketball**

597200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5972 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

597201 Basketball-Einsäulenanlage für Freianlagen, ohne Brett und ohne Korb, jedoch mit Bretthalterung, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597201A Basketballanl.fest 165cm **VE**

Ausladung 165 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597201B Basketballanl.fest 225cm **VE**

Ausladung 225 cm.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597201C **Basketballanl.steckb.165cm** **VE**
 Einsteckbar, einschließlich korrosionsgeschützter Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln. Ausladung 165 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597201D **Basketballanl.steckb.225cm** **VE**
 Einsteckbar, einschließlich korrosionsgeschützter Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln. Ausladung 225 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597201E **Basketballanlage** **VE**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597202 Basketballbrett mit vorgeschriebener Markierung und Halterung für Ständer und Korb, witterungsbeständig.
 Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597202A **Basketballbrett lack.120x180cm** **VE**

Aus Holzwerkstoff lackiert, 105 (oder 120) x 180 cm groß.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597202B **Basketballbrett GFK 120x180cm** **VE**

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), 105 (oder 120) x 180 cm groß.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597202C **Basketballbrett** **VE**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597203 Basketballkorb mit Netz, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597203A **Basketballkorb Stahl m.Netz** **VE**

Aus Stahl feuerverzinkt und gestrichen, mit Netz aus 3 mm dicker Polyethylenschnur.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597203B **Basketballkorb** **VE**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5973 **Tennis**

597300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5973

ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

597301 Tennisständer für Freianlagen einsteckbar mit Bodenhülsen und Deckeln, mit innenliegender Spannvorrichtung, Kurbel abnehmbar, klappbare Abdeckkappen, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597301A Tennisständer Alu.Prof.

VE

Aus Aluminium eloxiert, Rechteck- oder Quadratprofil nach Wahl des Auftragnehmers.

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597301B Tennisständer Stahlrohr

VE

Aus Stahlrohr DN 76 mm, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers.

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597301C Tennisständer

VE

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597302 Tennisnetz UV-stabilisiert, mit witterungsbeständiger Einfassung, verzinktem Stahlseil und Netzabspannung mit Erdanker und Spannschraube.

597302A Tennisnetz PE 2,2mm

Stk

Aus Polyethylenschnur (PE) 2,2 mm dick.

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597302B Tennisnetz

Stk

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597303 Stützen für Einzelspiele, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597303A Singlestützen Holz

VE

Aus lackiertem Holz.

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

597303B Singlestützen Stahl

VE

Aus lackiertem Stahl.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5974 Hockey**

597400 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5974

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

597401 Feldhockeytor 3658 x 2134 mm groß, aus Aluminiumprofil 75 x 50 x 3 mm verschweißt, einbrennlackiert, Bande aus Aluminium kunststoffbeschichtet, einschließlich Bodenhülsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597401A Feldhockeytor Alu

VE

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597402 Feldhockeytor.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597402A Feldhockeytor

VE

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597403 Hockeytornetze 3,66 m breit und 2,14 m hoch, 0,90/1,20 m Tiefe.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar

597403A Hockeytornetz PE 3mm

VE

Aus Polyethylen Flechtleine 3 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***597403B Hockeytornetz**

VE

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5975 Rugby, Football**

597500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5975

ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

597501 Rugbytor 6,50 x 5,67 m, aus Aluminiumkonstruktion ovales Profil 100 x 115 x 2,5 mm, mit innenliegender Verstärkung, einschließlich Bodenhülsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten, Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597501A Rugbytor Alu

VE

Alu.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597502 Rugbytor. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597502A Rugbytor

VE

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597503 Fußballtor 9,14 x 7,11 m, aus Aluminiumkonstruktion, ovales Profil 100 x 115 x 2,5 mm, mit innenliegender Verstärkung, einschließlich Bodenhülsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten. Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597503A Fußballtor Alu

VE

Alu.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597504 Fußballtor. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597504A Fußballtor

VE

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5976 Mehrzweckanlagen

597600 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597600Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5976**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

597601 Mehrzweckanlage für Tennis, Faustball, Badminton und Volleyball. Aus Aluminiumprofil 80 x 80 x 3 mm Spielhöhen stufenlos einstellbar, Netzschnellspannvorrichtung, einschließlich Bodenhülsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten, Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597601A **Mehrzweckanlagen Alu** **VE**

Alu.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597602 Mehrzweckanlage nach Angabe. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597602A **Mehrzweckanlage** **VE**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5978 **Ballfangnetze, Bodenhülsen**

Kommentar:

Etwa erforderliche Aufhängmöglichkeiten für die Ballfangnetze (mobile Säulen und dergleichen) sind nach Bedarf der Örtlichkeit angepasst frei zu formulieren. Fest versetzte Säulen sind der ULG 31 40 Zäune zu entnehmen.

597800 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597800Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5978** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

597801 Ballfangnetze aus Polyethylen (PE). Im Positionsstichwort angegeben ist die Maschenweite und die Dicke des Netzmaterials in mm.

597801A **PE-Netz 45/2** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597801B **PE-Netz 45/3** **m²**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

597801C **PE-Netz 45/4** **m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597801D	PE-Netz 100/2	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597801E	PE-Netz 100/3	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597801F	PE-Netz 100/4	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597802	Ballfangnetz aus Polyamidkunstfaser. Im Positionsstichwort angegeben ist die Maschenweite und die Dicke des Netzmaterials in mm.	
597802A	Kunstfaser-Netz 45/2	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597802B	Kunstfaser-Netz 45/3	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597802C	Kunstfaser-Netz 45/4	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597802D	Kunstfaser-Netz 100/2	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597802E	Kunstfaser-Netz 100/3	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597802F	Kunstfaser-Netz 100/4	m²
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597803	Bleibeschwerung für Schutznetze am unteren Netzrand in einem Gurtband eingenäht.	
597803A	Bleibeschwerung 200g/m	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597803B	Bleibeschwerung 400 g/m	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597804	Einfassung von Ballfangnetz mit Netzrand aus 6 mm dicken Kunstfaserleinen.	
597804A	Einfassung Fangnetz	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597805	Stahlseil verzinkt, 6 mm dick, zur Aufhängung der Ballfangnetze.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
597805A	Stahlseil verzinkt	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597806	Spannschloss verzinkt mit Kauschen und Drahtseilklemmen.	
597806A	Spannschloss	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597807	Karabinerhaken zum Einhängen des Schutznetzes.	
597807A	Karabinerhaken	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597808	Stahlring zum Einhängen des Karabinerhakens bei Stahlseilausführung.	
597808A	Stahlring	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597809	Standardbodenhülsen aus Aluminiumprofil mit Aluminiumdeckel, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgen des anfallenden Aushubmaterials.	
597809A	St.Bodenhülse 80/80/350	Stk
	Aus Aluminiumprofil 80/80/2,5 mm, Einstecktiefe 350 mm für Tennis, Handball.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597809B	St.Bodenhülse 100/115/400	Stk
	Aus Aluminiumprofil 100/115/2,5 mm, Einstecktiefe 400 mm für Fußball.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597809C	St.Bodenhülse 100/115/500	Stk
	Aus Aluminiumprofil 100/115/2/2,5 mm, Einstecktiefe 500 mm für Basketball.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597809D	St.Bodenhülse 100/115/800	Stk
	Aus Aluminiumprofil 100/115/2,5 mm, Einstecktiefe 800 mm für Rugby und Football.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597810	Systembodenhülse aus Aluminiumprofil für ovale (100x115 mm), quadratische (80x80 mm) oder runde (Durchmesser 80 mm) Pfosten und entsprechenden, höhenverschiebbaren Abschlussringen samt Deckel für Kunststoffbeschichtung einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials.	
597810A	Systembodenhülse	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
597815	Deckel mit Bodenring für Kunststoff- und Kunstrasenbeläge aus Aluminium mit Vertiefung, Durchmesser 165 mm.	
597815A	Deckel f.Kunststoffbeläge	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5980 Güteprüfung**

598000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

598000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5980

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

598001 Güteprüfungen (Kontrollprüfung) während oder nach dem Einbau gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), 1040 Wien, Prinz Eugenstraße 12 durch eine Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle.

598001A Güteprüfung - Rasenflächen

PA

An Rasenflächen.

598001B Güteprüfung - Tennenflächen

PA

An Tennenflächen.

598001C Güteprüfung - Kunststofffl.

PA

An Kunststoffflächen.

598001D Güteprüfung - Kunstrasenfl.

PA

An Kunstrasenflächen.

5990 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):**- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

599000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

599000C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

599000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5990

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

599001 Regiestunden

599001A Regiestunden Facharbeiter

h

Für Facharbeiter.

599001B Regiestunden Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

599051 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12