

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 57 - Bewegliche Abschlüsse von Fenstern

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Der Ökologische Ausschreibungsstandard ÖKO

ABK-OEKO 021

Datum: 04.11.2024 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 5700 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 5702 Rollos**
- ULG 5703 Innenjalousien**
- ULG 5704 Außenjalousien mit flexiblen Lamellen**
- ULG 5705 Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen**
- ULG 5706 Außenjalousien in Ganzmetallausführung**
- ULG 5707 Vertikaljalousien**
- ULG 5708 Verdunkelungen**
- ULG 5709 Einbaurollladen**
- ULG 5710 Vorsatzrollladen**
- ULG 5711 Markisoletten**
- ULG 5712 Gelenk- und Kassettenmarkisen**
- ULG 5713 Fallarmmarkisen**
- ULG 5714 Fassadenmarkisen**
- ULG 5715 Wintergartenmarkise**
- ULG 5780 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 5790 Regieleistungen**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

57 Bewegliche Abschlüsse von Fenstern

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abmessungen:

Als Kalkulationsgrundlage werden die in der Positionslücke angegebenen Maße verwendet.

Vor Beginn der Erzeugung werden die Maße, die Stückanzahl und die sonstigen technischen Einzelheiten im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. Bei Größenänderungen +/- 5 cm in der Breite und/oder in der Höhe gegenüber den angegebenen Größen, gelten die Preise unverändert, auch wenn die in der Position angegebenen Breiten- und Flächengrenzen über- oder unterschritten werden.

2. Fenstertüren:

Bezüglich beweglicher Abschlüsse gelten Fenstertüren als Fenster.

3. Farben:

Die Preise gelten ohne Unterschied der Farben aller sichtbaren Metallteile aus der vorgelegten Kollektion des AN, nach Wahl des Auftraggebers.

Kommentar:

Allgemeine Vorbemerkungen:

Die Formulierungen der Leistungsbeschreibung gehen davon aus, dass die ÖNORM B 2110 zur Vertragsgrundlage erklärt wird.

Fensterläden:

Fensterläden sind in der LG 37 beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

5700 Wählbare Vorbemerkungen

570000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

570000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5700

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

570001 Technische Beschreibungen und Produktdeklarationen werden auf Anforderung des Auftraggebers vorgelegt.

570001A Beschreibung Produktdeklaration

Betrifft:

5702 Rollos

Bespannung:

Ist aus Stoff, schwer entflammbar B1, Q1.

Montageträger:

Ist entsprechend der Montageart im Stockbereich oder am Fensterflügel montiert.

Montage:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Ohne Unterschied des Untergrundes.
Angegebene Abmessungen:
Breite (B) = Stocklichte.
Höhe (H) = Oberkante Rollenträger bis Unterkante Unterleiste in heruntergezogenem Zustand.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

570200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

570200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5702 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

570201 Selbstroller mit Bespannung und Schnurzug. Welle aus Holz oder Stahl, nach Wahl des Auftragnehmers, mit Stahlfeder, Unterleiste aus Holz mit Schnurzug einschließlich des Endknopfes, Roller in jeder Höhe arretierbar.

570201A Selbstroll.Stahlf.0,5/0,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,5 m und einer Fläche (B x H) bis 0,5 m2.
Abmessungen (B x H):
Bespannung:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570201B Selbstroll.Stahlf.0,5/1m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,5 m und einer Fläche (B x H) über 0,5 bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):
Bespannung:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570201C Selbstroll.Stahlf.0,5/ü.1m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,5 m und einer Fläche (B x H) über 1 m2.
Abmessungen (B x H):
Bespannung:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570201E Selbstroll.Stahlf.1/1m2 Stk

Mit einer Breite über 0,5 bis 1 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):
Bespannung:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570201F Selbstroll.Stahlf.1/1,5 m²

Mit einer Breite über 0,5 bis 1 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):
Bespannung:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570201G Selbstroll.Stahlf.1/2m2 Stk**

Mit einer Breite über 0,5 bis 1 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570201H Selbstroll.Stahlf.1/ü.2m2 Stk**

Mit einer Breite über 0,5 bis 1 m und einer Fläche (B x H) über 2 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570201J Selbstroll.Stahlf.1,5/2m2 Stk**

Mit einer Breite über 1 bis 1,5 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570201K Selbstroll.Stahlf.1,5/2,5m2 Stk**

Mit einer Breite über 1 bis 1,5 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570201L Selbstroll.Stahlf.1,5/3m2 Stk**

Mit einer Breite über 1 bis 1,5 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570201M Selbstroll-Stahlf.1,5/ü.3m2 Stk**

Mit einer Breite über 1 bis 1,5 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570201S Selbstroll.Stahlf. Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570201Z Selbstroller m.Stahlfedern Stk**Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Bespannung:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570205 Selbstroller mit Bespannung und Endloszug. Welle aus Stahl, Unterleiste aus Holz. Bedienung mittels Kugellkette.

570205A Selbstroll.Endlosz.0,5/0,5m2**Stk**

Mit einer Breite bis 0,5 m und einer Fläche (B x H) bis 0,5 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205B Selbstroll.Endlosz.0,5/1m2****Stk**

Mit einer Breite bis 0,5 m und einer Fläche (B x H) über 0,5 bis 1 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205C Selbstroll.Endlosz.0,5/ü.1m2****Stk**

Mit einer Breite bis 0,5 m und einer Fläche (B x H) über 1 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205E Selbstroll.Endlosz.1/1m2****Stk**

Mit einer Breite über 0,5 bis 1 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205F Selbstroll.Endlosz.1/1,5m2****Stk**

Mit einer Breite über 0,5 bis 1 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205G Selbstroll.Endlosz.1/2m2****Stk**

Mit einer Breite über 0,5 bis 1 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205H Selbstroll.Endlosz.1/ü.2m2****Stk**

Mit einer Breite über 0,5 bis 1 m und einer Fläche (B x H) über 2 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205J Selbstroll.Endlosz.1,5/2m2****Stk**

Mit einer Breite über 1 bis 1,5 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205K Selbstroll.Endlosz.1,5/2,5m2 Stk**

Mit einer Breite über 1 bis 1,5 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205L Selbstroll.Endlosz.1,5/3m2 Stk**

Mit einer Breite über 1 bis 1,5 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205M Selbstroll-Endlosz.1,5/ü.3m2 Stk**

Mit einer Breite über 1 bis 1,5 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.

Abmessungen (B x H): Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205S Selbstroll.Endlosz._____ Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570205Z Selbstroller Endloszug Stk**Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Bespannung: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5703 Innenjalousien**

Lamellen:

Gewölbt aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, hochelastisch, kratzfest und korrosionsbeständig.

Oberschiene, Unterschiene:

Aus rollverformtem Leichtmetall- oder einbrennlackiertem Stahlblech, nach Wahl des Auftragnehmers.
Abschluss mit Kunststoffendkappen (nicht die Oberschiene beim Verbundfenster).

Leiterkordel:

Aus Polyestergewebe mit eingewebten Doppelstegen, Lamellen auf den Stegen aufgelegt.

Montageträger:

Korrosionsgeschützte Schrauben oder Träger aus Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahl, nach Wahl des Auftragnehmers.

Einbauteile und Beschläge:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl, aus Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Montage:

Ohne Unterschied des Untergrundes.

Angabe Abmessungen:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite (B) = Lamellenlänge.

Höhe (H) = Oberkante Oberschiene bis Unterkante Unterschiene.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

570300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

570300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5703

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

570301 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Schnurzug, frei hängend, Lamellen 16 mm breit und mindestens 0,2 mm dick, Schnurzug in drallfreier Flechtung, fixiert über automatische Sperrlager. Wenden um 180 Grad mit Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.

570301A I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 0,8/1m2**Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570301B I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 0,8/1,5m2**Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570301C I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 0,8/ü.1,5m2**Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570301E I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 1,2m/1,5m2**Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m².

Abmessung (B x H):

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570301F I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 1,2m/2m2**Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570301G I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 1,2m/2,5m2**Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570301H	I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 1,2m/ü.2,5	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570301J	I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 1,6m/2m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570301K	I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 1,6m/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570301L	I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 1,6/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570301M	I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 1,6/ü.3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570301O	I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570301P	I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570301Q	I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm 2/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570301S	I-Jalous.Schnur.frei häng.16mm_____	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570301Z **I-Jalous.Schnurzug frei häng.16mm** **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570302 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Schnurzug, frei hängend, Lamellen 25 mm breit und mindestens 0,2 mm dick, Schnurzug in drallfreier Flechtung, fixiert über automatische Sperrlager. Wenden um 180 Grad mit Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.

570302A **I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 0,8/1m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570302B **I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570302C **I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 0,8/ü.1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570302E **I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 1,2m/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.

Abmessung (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570302F **I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 1,2m/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570302G **I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 1,2m/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570302H **I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 1,2m/ü.2,5** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570302J **I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 1,6m/2m2** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570302K	I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 1,6m/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570302L	I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 1,6/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570302M	I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 1,6/ü.3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570302O	I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570302P	I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570302Q	I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm 2/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570302S	I-Jalous.Schnur.frei häng.25mm_____	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570302Z	I-Jalous.Schnurzug frei häng.25mm	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Schnurzug, frei hängend, Lamellen 35 mm breit und mindestens 0,2 mm dick, Schnurzug in drallfreier Flechtung, fixiert über automatische Sperrlager. Wenden um 180 Grad mit Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570303A	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 0,8/1m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303B	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 0,8/1,5m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303C	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 0,8/ü.1,5m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303E	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 1,2m/1,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2. Abmessung (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303F	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 1,2m/2m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303G	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 1,2m/2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303H	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 1,2m/ü.2,5 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303J	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 1,6m/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303K	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 1,6m/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303L	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 1,6/3m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303M	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 1,6/ü.3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303O	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303P	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303Q	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm 2/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303S	I-Jalous.Schnur.frei häng.35mm_____	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570303Z	I-Jalous.Schnurzug frei häng.35mm	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Schnurzug und Seilführung, Lamellen 16 mm breit und mindestens 0,2 mm dick, Schnurzug in drallfreier Flechtung, fixiert über automatische Sperrlager. Wenden um 180 Grad mit Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.	
570304A	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 0,8/1m2	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304B	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 0,8/1,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570304C	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 0,8/ü.1,5m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304E	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 1,2m/1,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2. Abmessung (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304F	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 1,2m/2m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304G	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 1,2m/2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304H	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 1,2m/ü.2,5 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304J	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 1,6m/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304K	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 1,6m/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304L	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304M	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304O	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 2/3m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304P	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 2/4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304Q	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm 2/ü.4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304S	I-Jalous.Schnur+Seilf.16mm <u> </u>	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570304Z	I-Jalous.Schnurzug+Seilf.16mm	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Schnurzug und Seilführung, Lamellen 25 mm breit und mindestens 0,2 mm dick, Schnurzug in drallfreier Flechtung, fixiert über automatische Sperrlager. Wenden um 180 Grad mit Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.	
570305A	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 0,8/1m²	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305B	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 0,8/1,5m²	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305C	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 0,8/ü.1,5m²	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305E	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 1,2m/1,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m ² . Abmessung (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570305F	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 1,2m/2m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305G	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 1,2m/2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305H	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 1,2m/ü.2,5 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305J	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 1,6m/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305K	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 1,6m/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305L	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305M	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305O	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305P	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305Q	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm 2/ü.4m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305S	I-Jalous.Schnur+Seilf.25mm <input type="text"/> Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570305Z	I-Jalous.Schnurzug+Seilf.25mm Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Schnurzug und Seilführung, Lamellen 35 mm breit und mindestens 0,2 mm dick, Schnurzug in drallfreier Flechtung, fixiert über automatische Sperrlager. Wenden um 180 Grad mit Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.	
570306A	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 0,8/1m² Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306B	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 0,8/1,5m² Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306C	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 0,8/ü.1,5m² Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306E	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 1,2m/1,5m² Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m ² . Abmessung (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306F	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 1,2m/2m² Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306G	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 1,2m/2,5m² Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570306H	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 1,2m/ü.2,5 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306J	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 1,6m/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306K	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 1,6m/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306L	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306M	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306O	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306P	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306Q	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm 2/ü.4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306S	I-Jalous.Schnur+Seilf.35mm_____ Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570306Z	I-Jalous.Schnurzug+Seilf.35mm	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Schnurzug, frei hängend, Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick, Schnurzug in drallfreier Flechtung, fixiert über automatische Sperrlager. Wenden um 180 Grad mit Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.

570307A **I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 0,8/1m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307B **I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307C **I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 0,8/ü.1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307E **I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 1,2m/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307F **I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 1,2m/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307G **I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 1,2m/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307H **I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 1,2m/ü.2,5** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307J **I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 1,6m/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570307K I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 1,6m/2,5m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307L I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 1,6/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307M I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 1,6/ü.3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307O I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 2/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307P I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 2/4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307Q I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm 2/ü.4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307S I-Jalous.Schnur.frei häng.50mm_____ Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570307Z I-Jalous.Schnurzug frei häng.50mm Stk

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Endloszug, frei hängend, Lamellen 16 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endlosschnur über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Textband, Reißfestigkeit 600 N. Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.

570308A I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 0,8/1m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308B **I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308C **I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 0,8/ü.1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308E **I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308F **I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308G **I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308H **I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 1,2/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308J **I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308K **I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308L **I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570308M I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 1,6/ü.3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308O I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 2/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308P I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 2/4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308Q I-Jalous.Endl.frei häng.16mm 2/ü.4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

570308S I-Jalous.Endl.frei häng.16mm Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570308Z I-Jalous.Endloszug frei häng.16mm Stk

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570309 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Endloszug, frei hängend, Lamellen 25 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endlosschnur über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.

570309A I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 0,8/1m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570309B I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 0,8/1,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570309C I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 0,8/ü.1,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570309E	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 1,2/1,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309F	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 1,2/2m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309G	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 1,2/2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309H	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 1,2/ü.2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309J	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 1,6/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309K	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 1,6/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309L	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309M	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309O	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309P	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 2/4m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309Q	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm 2/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309S	I-Jalous.Endl.frei häng.25mm <u> </u>	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570309Z	I-Jalous.Endloszug frei häng.25mm	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Endloszug, frei hängend, Lamellen 35 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endlosschnur über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.	
570310A	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 0,8/1m2	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310B	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 0,8/1,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310C	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 0,8/ü.1,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310E	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 1,2/1,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310F	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 1,2/2m2	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
570310G	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 1,2/2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310H	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 1,2/ü.2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310J	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 1,6/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310K	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 1,6/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310L	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310M	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310O	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310P	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310Q	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm 2/ü.4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570310S	I-Jalous.Endl.frei häng.35mm <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570310Z **I-Jalous.Endloszug frei häng.35mm** **Stk**

Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Endloszug und Seilführung, Lamellen 16 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endlosschnur über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.

570311A **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 0,8/1m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311B **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311C **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 0,8/ü.1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311E **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311F **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311G **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311H **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 1,2/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570311J **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311K **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311L **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311M **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311O **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311P **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311Q **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311S **I-Jalous.Endl+Seilf.16mm _____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570311Z **I-Jalous.Endloszug+Seilf.16mm** **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
570312	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Endloszug und Seilführung, Lamellen 25 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endlosschnur über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.	
570312A	I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 0,8/1m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570312B	I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 0,8/1,5m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570312C	I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 0,8/ü.1,5m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570312E	I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 1,2/1,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570312F	I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 1,2/2m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570312G	I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 1,2/2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570312H	I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 1,2/ü.2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570312J	I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 1,6/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570312K	I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 1,6/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570312L **I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570312M **I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570312O **I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570312P **I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570312Q **I-Jalous.Endl+Seilf.25mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570312S **I-Jalous.Endl+Seilf.25mm_____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570312Z **I-Jalous.Endloszug+Seilf.25mm** **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570313 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Endloszug und Seilführung, Lamellen 35 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endlosschnur über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.

570313A **I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 0,8/1m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570313B **I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570313C	I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 0,8/ü.1,5m²	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570313E	I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 1,2/1,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570313F	I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 1,2/2m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570313G	I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 1,2/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570313H	I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 1,2/ü.2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570313J	I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 1,6/2m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570313K	I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 1,6/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570313L	I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 1,6/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570313M	I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 1,6/ü.3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570313O **I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570313P **I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570313Q **I-Jalous.Endl+Seilf.35mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570313S **I-Jalous.Endl+Seilf.35mm** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570313Z **I-Jalous.Endloszug+Seilf.35mm** **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570314 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Endloszug, frei hängend, Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endlosschnur über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.

570314A **I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 0,8/1m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570314B **I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570314C **I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 0,8/ü.1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570314E **I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570314F	I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 1,2/2m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570314G	I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 1,2/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570314H	I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 1,2/ü.2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570314J	I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 1,6/2m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570314K	I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 1,6/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570314L	I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 1,6/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570314M	I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 1,6/ü.3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570314O	I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 2/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570314P	I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 2/4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570314Q **I-Jalous.Endl.frei häng.50mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570314S **I-Jalous.Endl.frei häng.50mm** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570314Z **I-Jalous.Endloszug frei häng.50mm** **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570315 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Kurbelantrieb, frei hängend, Lamellen 16 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

570315A **I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 0,8/1m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570315B **I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570315C **I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 0,8/ü.1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570315E **I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570315F **I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570315G	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 1,2/2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570315H	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 1,2/ü.2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570315J	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 1,6/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570315K	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 1,6/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570315L	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570315M	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570315O	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570315P	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570315Q	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm 2/ü.4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570315S	I-Jalous.Kurb.frei häng.16mm_____	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570315Z **I-Jalous.Kurbel frei häng.16mm** **Stk**

Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Kurbelantrieb, frei hängend, Lamellen 25 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

570316A **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 0,8/1m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316B **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316C **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 0,8/ü.1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316E **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316F **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316G **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316H **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 1,2/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316J **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316K **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316L **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316M **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316O **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316P **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316Q **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316S **I-Jalous.Kurb.frei häng.25mm** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570316Z **I-Jalous.Kurbel frei häng.25mm** **Stk**

Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
570317	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Kurbelantrieb, frei hängend, Lamellen 35 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.	
570317A	I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 0,8/1m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570317B	I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 0,8/1,5m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570317C	I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 0,8/ü.1,5m2 Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570317E	I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 1,2/1,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570317F	I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 1,2/2m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570317G	I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 1,2/2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570317H	I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 1,2/ü.2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570317J	I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 1,6/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570317K	I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 1,6/2,5m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570317L I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 1,6/3m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570317M I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 1,6/ü.3m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570317O I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 2/3m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570317P I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 2/4m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570317Q I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm 2/ü.4m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570317S I-Jalous.Kurb.frei häng.35mm**Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570317Z I-Jalous.Kurbel frei häng.35mm**Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Kurbelantrieb und Seilführung, Lamellen 16 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

570318A I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 0,8/1m2**Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318B **I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318C **I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 0,8/ü.1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318E **I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318F **I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318G **I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318H **I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 1,2/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318J **I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318K **I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318L **I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570318M I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 1,6/ü.3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318O I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 2/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318P I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 2/4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318Q I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm 2/ü.4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318S I-Jalous.Kurb+Seilf.16mm Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570318Z I-Jalous.Kurbel+Seilf.16mm Stk

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570319 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Kurbelantrieb und Seilführung, Lamellen 25 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

570319A I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 0,8/1m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570319B I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 0,8/1,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570319C I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 0,8/ü.1,5m2 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570319E	I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 1,2/1,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570319F	I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 1,2/2m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570319G	I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 1,2/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570319H	I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 1,2/ü.2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570319J	I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 1,6/2m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570319K	I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 1,6/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570319L	I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 1,6/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570319M	I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 1,6/ü.3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570319O	I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 2/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570319P **I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570319Q **I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570319S **I-Jalous.Kurb+Seilf.25mm** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570319Z **I-Jalous.Kurbel+Seilf.25mm** **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570320 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Kurbelantrieb und Seilführung, Lamellen 35 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

570320A **I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 0,8/1m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570320B **I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 0,8/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570320C **I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 0,8/ü.1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570320E **I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570320F	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 1,2/2m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320G	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 1,2/2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320H	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 1,2/ü.2,5m2 Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320J	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 1,6/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320K	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 1,6/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320L	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320M	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320O	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320P	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320Q	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm 2/ü.4m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320S	I-Jalous.Kurb+Seilf.35mm Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570320Z	I-Jalous.Kurbel+Seilf.35mm Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570321	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Kurbelantrieb, frei hängend, Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindungen der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.	
570321A	I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 0,8/1m² Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570321B	I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 0,8/1,5m² Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1 bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570321C	I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 0,8/ü.1,5m² Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570321E	I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 1,2/1,5m² Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570321F	I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 1,2/2m² Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570321G	I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 1,2/2,5m² Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570321H **I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 1,2/ü.2,5** **m²**

Mit einer Breite über 0,8 bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570321J **I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570321K **I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570321L **I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m²..

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570321M **I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570321O **I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570321P **I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570321Q **I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570321S **I-Jalous.Kurb.frei häng.50mm _____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570321Z I-Jalous.Kurbel frei häng.50mm Stk

Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Motorantrieb, frei hängend, Lamellen 16 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Niederspannungsmotor (12 bis 24 V) (ohne Trafo und Steuerung), mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, für Auf- und Abbewegen sowie Wenden der Lamellen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570322A I-Jalous.Motor frei häng.16mm 1,2m/1,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322B I-Jalous.Motor frei häng.16mm 1,2m/2m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322C I-Jalous.Motor frei häng.16mm 1,2m/2,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322D I-Jalous.Motor frei häng.16mm 1,2m/ü.2,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322F I-Jalous.Motor frei häng.16mm 1,6m/2m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322G I-Jalous.Motor frei häng.16mm 1,6m/2,5m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322H I-Jalous.Motor frei häng.16mm 1,6m/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570322I **I-Jalous.Motor frei häng.16mm 1,6m/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322K **I-Jalous.Motor frei häng.16mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322L **I-Jalous.Motor frei häng.16mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322M **I-Jalous.Motor frei häng.16mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322O **I-Jalous.Motor frei häng.16mm 2,4m/3,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322P **I-Jalous.Motor frei häng.16mm 2,4m/4,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322Q **I-Jalous.Motor frei häng.16mm 2,4/ü.4,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322S **I-Jalous.Motor frei häng.16mm** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570322Z **I-Jalous.Motor frei häng.16mm** **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570323 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Motorantrieb, frei hängend, Lamellen 25 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Niederspannungsmotor (12 bis 24 V) (ohne Trafo und Steuerung), mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, für Auf- und Abbewegen sowie Wenden der Lamellen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570323A I-Jalous.Motor frei häng.25mm 1,2m/1,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570323B I-Jalous.Motor frei häng.25mm 1,2m/2m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570323C I-Jalous.Motor frei häng.25mm 1,2m/2,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570323D I-Jalous.Motor frei häng.25mm 1,2m/ü.2,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570323F I-Jalous.Motor frei häng.25mm 1,6m/2m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570323G I-Jalous.Motor frei häng.25mm 1,6m/2,5m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570323H I-Jalous.Motor frei häng.25mm 1,6m/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570323I I-Jalous.Motor frei häng.25mm 1,6m/ü.3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570323K I-Jalous.Motor frei häng.25mm 2/3m2 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570323L	I-Jalous.Motor frei häng.25mm 2/4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570323M	I-Jalous.Motor frei häng.25mm 2/ü.4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570323O	I-Jalous.Motor frei häng.25mm 2,4m/3,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570323P	I-Jalous.Motor frei häng.25mm 2,4m/4,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570323Q	I-Jalous.Motor frei häng.25mm 2,4/ü.4,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570323S	I-Jalous.Motor frei häng.25mm_____	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570323Z	I-Jalous.Motor frei häng.25mm	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Motorantrieb, frei hängend, Lamellen 35 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Niederspannungsmotor (12 bis 24 V) (ohne Trafo und Steuerung), mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, für Auf- und Abbewegen sowie Wenden der Lamellen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.	
570324A	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 1,2m/1,5m²	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324B	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 1,2m/2m²	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324C	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 1,2m/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324D	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 1,2m/ü.2,5m²	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324F	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 1,6m/2m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324G	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 1,6m/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324H	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 1,6m/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m ² .. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324I	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 1,6m/ü.3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324K	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 2/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570324L	I-Jalous.Motor frei häng.35mm 2/4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570324M **I-Jalous.Motor frei häng.35mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570324O **I-Jalous.Motor frei häng.35mm 2,4m/3,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570324P **I-Jalous.Motor frei häng.35mm 2,4m/4,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570324Q **I-Jalous.Motor frei häng.35mm 2,4/ü.4,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570324S **I-Jalous.Motor frei häng.35mm _____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570324Z **I-Jalous.Motor frei häng.35mm** **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Motorantrieb und Seilführung, Lamellen 16 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Niederspannungsmotor (12 bis 24 V) (ohne Trafo und Steuerung), mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endscharter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, für Auf- und Abbewegen sowie Wenden der Lamellen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570325A **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 0,8m/1m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325B **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 1,2m/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325C **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 1,2m/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325D **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 1,2m/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325F **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 1,6m/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325G **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 1,6m/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325H **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 1,6m/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325I **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 1,6m/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325K **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325L **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325M **I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570325O I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 2,4m/3,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325P I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 2,4m/4,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325Q I-Jalous.Motor+Seilf.16mm 2,4/ü.4,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325S I-Jalous.Motor+Seilf.16mm Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570325Z I-Jalous.Motor+Seilf.16mm Stk

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570326 Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Motorantrieb und Seilführung, Lamellen 25 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Niederspannungsmotor (12 bis 24 V) (ohne Trafo und Steuerung), mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endscharter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, für Auf- und Abbewegen sowie Wenden der Lamellen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570326A I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 0,8m/1m2 Stk

Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570326B I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 1,2m/2m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570326C I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 1,2m/2,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570326D	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 1,2m/ü.2,5m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326F	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 1,6m/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326G	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 1,6m/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326H	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 1,6m/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326I	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 1,6m/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326K	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326L	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326M	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 2/ü.4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326O	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 2,4m/3,5m2 Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326P	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 2,4m/4,5m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326Q	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm 2,4/ü.4,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326S	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm <input type="text"/>	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570326Z	I-Jalous.Motor+Seilf.25mm	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327	Innenjalousie, am Flügel montiert, mit Motorantrieb und Seilführung, Lamellen 35 mm breit und mindestens 0,2 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Niederspannungsmotor (12 bis 24 V) (ohne Trafo und Steuerung), mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, für Auf- und Abbewegen sowie Wenden der Lamellen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.	
570327A	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 0,8m/1m²	Stk
	Mit einer Breite bis 0,8 m und einer Fläche (B x H) bis 1 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327B	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 1,2m/2m²	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327C	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 1,2m/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327D	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 1,2m/ü.2,5m²	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327F	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 1,6m/2m²	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327G	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 1,6m/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327H	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 1,6m/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327I	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 1,6m/ü.3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327K	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327L	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327M	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 2/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327O	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 2,4m/3,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327P	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 2,4m/4,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570327Q	I-Jalous.Motor+Seilf.35mm 2,4/ü.4,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570327S **I-Jalous.Motor+Seilf.35mm_____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570327Z **I-Jalous.Motor+Seilf.35mm** **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328 Innenjalousie mit Motorantrieb, frei hängend, Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Wechselstrommotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endscharter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, für Auf- und Abbewegen sowie Wenden der Lamellen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570328A **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 1,2m/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328B **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 1,2m/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328C **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 1,2m/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328D **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 1,2m/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328F **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 1,6m/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328G **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 1,6m/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328H **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 1,6m/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328I **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 1,6m/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328K **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328L **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2 bis 4 m2
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328M **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328O **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 2,4m/3,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328P **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 2,4m/4,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328Q **I-Jalous.Motor frei häng.50mm 2,4/ü.4,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570328S **I-Jalous.Motor frei häng.50mm _____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570328Z I-Jalous.Motor frei häng.50mm**Stk**Breite: Höhe: Betrifft Fenster:

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5704 Außenjalousien mit flexiblen Lamellen**

Lamellen:

Aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, hochelastisch, kratzfest, korrosionsbeständig.

Oberschiene, Unterschiene:

Aus rollverformtem oder gekantetem Leichtmetall, natureloxiertem oder einbrennlackiertem Stahlblech, nach Wahl des Auftragnehmers. Untersienenabschluss mit Kunststoffendkappen.

Leiterkordel:

Aus Polyestergewebe mit eingewebten Doppelstegen, Lamellen zwischen Doppelstegen gefädelt. Weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei.

Seitenführung:

Mit Polyamidseil oder kunststoffummanteltem Stahl nach Wahl des Auftragnehmers, unterer Abspannwinkel aus eloxiertem Aluminium mit Nachspannvorrichtung.

Geräuschdämmung:

Lamellen in den Seitenführungsstanzungen zumindest wechselseitig mit Kunststoffdämmösen ausgestattet.

Montageträger:

Aus Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahl, nach Wahl des Auftragnehmers.

Einbauteile und Beschläge:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl, aus Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Angabe Abmessungen:

Breite (B) = Lamellenlänge.

Höhe (H) = Oberkante Oberschiene bis Unterkante Unterschiene.

*Kommentar:**Bei den Außenjalousien ist in der Position 57.04 00 die Art des Montageuntergrundes anzugeben, z.B. Mauerwerk, Beton, Dicke der Wärmedämmung, Holz, Stahl oder Leichtmetall.*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

570400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

570400C Montagebeding.A-Jal.Schnurz.

Montagebedingungen bei Außenjalousien.

Mit Schnurzugbedienung.

Montageuntergrund: Sonstige Angaben: **570400D Montagebeding.A-Jal.Endlosz.**

Montagebedingungen bei Außenjalousien.

Mit Endloszug.

Montageuntergrund: Sonstige Angaben: **570400E Montagebeding.A-JalFlex.Kurbel**

Montagebedingungen bei Außenjalousien.

Mit Kurbelantrieb.

Montageuntergrund: Sonstige Angaben: **570400F Montagebeding.A-JalFlex.Motor**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Montagebedingungen bei Außenjalousien.
Mit Motorantrieb.
Montageuntergrund:
Sonstige Angaben:

570400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5704

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

570401 Außenjalousie mit flexiblen Lamellen, mit Schnurzug (flex.Schn.). Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Zugschnur aus Polyester in drallfreier Flechtung. Fixiert über automatische Sperrlager oder mit Schnurfeststeller. Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.

570401A A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 1,2/1,5m²**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401B A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 1,2/2m²**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401C A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 1,2/2,5m²**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401D A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 1,2/ü.2,5m²**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401F A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 1,6/2m²**Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401G A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 1,6/2,5m²**Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m².
Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401H **A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401I **A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401K **A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401L **A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401M **A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 m bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401S **A-Jal.flex.Schn.50/0,21mm_____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570401Z **A-Jal.flex.Schnurzug 50/0,21mm** **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570403 Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Endloszug (flex.Endl.). Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endlosschnur über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.

570403A **A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570403B **A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 1,2/2m2** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570403C	A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 1,2/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570403D	A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 1,2/ü.2,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570403F	A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 1,6/2m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570403G	A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 1,6/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570403H	A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 1,6/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570403I	A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 1,6/ü.3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570403K	A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570403L	A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570403M	A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm 2/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570403S **A-Jal.flex.Endl.50/0,21mm_____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570403Z **A-Jal.flex.Endloszug 50/0,21mm** **Stk**

Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405 Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Texband. Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

570405A **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405B **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405C **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405D **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405F **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405G **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570405H **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405I **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405K **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405L **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405M **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405S **A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm _____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570405Z **A-Jal.flex.Kurbel 50/0,21mm** **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570407 Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Motorantrieb (flex.Mot.). Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und Wendung der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Wechselstrommotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endscharter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers mit Funktion für Auf- und Abbewegen sowie Wenden. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570407A **A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570407B **A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 1,2/2m2** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570407C	A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 1,2/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570407D	A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 1,2/ü.2,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570407F	A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 1,6/2m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570407G	A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 1,6/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570407H	A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 1,6m/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570407I	A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 1,6/ü.3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570407K	A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570407L	A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570407M	A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm 2/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570407S **A-Jal.flex.Mot.50/0,21mm_____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570407Z **A-Jal.flex.Motor 50/0,21mm** **Stk**

Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570409 Aufzählung (Az) auf die Positionen Außenjalousie mit flexiblen Lamellen bis 50mm, für eine Abdeckblende aus Leichtmetall 1 mm dick, rollverformt oder gekantet, einbrennlackiert.

570409A **Az A-Jal.b.50mm flex.Abdeckblende** **m**

Ohne Unterschied der Pakethöhe.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413 Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). Lamellenbreite 80 bis 100 mm nach Wahl des Auftraggebers und mindestens 0,45 mm dick. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-geschütztem Textband. Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 CO eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

570413A **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413B **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413C **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413D **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 1,2/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413F **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413G **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413H **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413I **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413K **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413L **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413M **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413S **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm _____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570413Z **A-Jal.flex.Kurb.80-100/0,45mm** **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415 Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Motorantrieb (flex.Mot.). Lamellenbreite 80 bis 100 mm, nach Wahl des Auftraggebers und mindestens 0,45 mm dick. Aufzug und Wendung der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Wechselstrommotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endscharter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Auftraggebers mit Funktion für Auf- und Abbewegen sowie Wenden. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570415A **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415B **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415C **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415D **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 1,2/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415F **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415G **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415H **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415I **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415K **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.

Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415L **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415M **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415S **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570415Z **A-Jal-flex.Mot.80-100/0,45mm** **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570420 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Außenjalousien, mit flexibler Lamellenbreite 80 bis 100 mm (Jal-flex.), für eine Blende, L-förmig, aus Aluminium, mindestens 1,5 mm dick, natureloxiert oder beschichtet in RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

570420A **Az A-Jal-flex.ü.50mm Blende Al L-förmig** **m**

Ohne Unterschied der Pakethöhe.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570421 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Außenjalousien, mit flexibler Lamellenbreite 80 bis 100 mm (Jal-flex.), für einen Kasten, U-förmig, aus Aluminium, mindestens 1,5 mm dick, natureloxiert oder beschichtet in RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

570421A **Az A-Jal-flex.ü.50mm Kasten U-förmig.eckig.** **m**

Eckig ausgeführt.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570421B **AzA-Jal-flex.ü.50mm Kasten U-förm.abgerund.** **m**

Abgerundet ausgeführt.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5705 **Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen**

Lamellen:

Aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, kratzfest, korrosionsbeständig. Rollverformt, gewölbt, die Längskanten gebördelt. Wechselseitige Führungszapfen aus Kunststoff- oder Leichtmetallguss, nach Wahl des Auftragnehmers.

Oberschiene:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aus rollverformtem Leichtmetall oder aus korrosionsgeschütztem Stahlblech, nach Wahl des Auftragnehmers.

Unterschiene:

Aus stranggepresstem, natureloxiertem Leichtmetallprofil, mindestens 500 g/m, Abschluss mit Kunststoffendkappen, beidseitig in den Führungsschienen laufend.

Aufzugsband:

Aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N.

Führungsschiene:

Aus stranggepresstem natureloxiertem Leichtmetallprofil mit zweifachen Geräuschkämmeinlagen, befestigt mit natureloxierten Leichtmetallkonsolen.

Montageträger:

Aus Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahl, nach Wahl des Auftragnehmers.

Einbauteile und Beschläge:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl, Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Angegebene Abmessungen:

Breite (B) = Abstand der Außenkanten der Führungsschienen.

Höhe (H) = Oberkante Oberschiene bis Unterkante Führungsschiene.

Kommentar:

Bei den Außenjalousien ist mit der Position 57.05 00 die Art des Montageuntergrundes anzugeben (z.B.: Mauerwerk, Beton, Dicke der Wärmedämmung, Holz, Stahl oder Leichtmetall).

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

570500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

570500C Montagebeding.A-Jal.Kurbel

Montagebedingungen für Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen.

Mit Kurbelantrieb.

Montageuntergrund:

Sonstige Angaben:

570500D Montagebeding.A-Jal.Motor

Montagebedingungen für Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen.

Mit Motorantrieb.

Montageuntergrund:

Sonstige Angaben:

570500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5705

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

570501 Außenjalousie mit randgebördelten (rdg.) Lamellen, mit Kurbelantrieb, Lamellenbreite 60 bis 80 mm breit nach Wahl des Auftraggebers und mindestens 0,45 mm dick, mit Sicherung gegen Verschieben der Kordel. Die Kordel besteht aus Polyestergewebe extra schwer, grau, weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 CO eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570501A	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 1,2/1,5m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501B	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 1,2/2m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501C	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 1,2/2,5m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501D	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 1,2/ü.2,5 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501F	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 1,6m/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501G	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 1,6/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501H	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501I	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501K	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501L	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 2/4m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501M	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm 2/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501S	A-Jal.rdg.Kurb.60-80/0,45mm <u> </u>	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570501Z	A-Jal.rdg.Kurbel 60-80/0,45mm	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505	Außenjalousie mit randgebördelten (rdg.) Lamellen, mit Motorantrieb, Lamellenbreite 60 bis 80 mm nach Wahl des Auftraggebers und mindestens 0,45 mm dick, mit Sicherung gegen Verschieben der Kordel. Die Kordel besteht aus Polyestergewebe extra schwer, grau, weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Wechselstrommotor 220V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endscharter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, einschließlich einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, für Auf- und Abbewegen sowie Wenden der Lamellen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.	
570505A	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 1,2/1,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505B	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 1,2/2m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505C	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 1,2/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505D	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 1,2/ü.2,5	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505F	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 1,6m/2m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505G	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 1,6/2,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505H	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 1,6/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m ² .. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505I	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 1,6/ü.3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505K	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 2/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505L	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 2/4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505M	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm 2/ü.4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505S	A-Jal.rdg.Mot.60-80/0,45mm _____	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570505Z	A-Jal.rdg.Motor 60-80/0,45mm	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570510	Außenjalousie mit randgebördelten Lamellen, Verbundausführung (rdgVb.) mit Kurbelantrieb. Lamellenbreite 70 bis 93 mm nach Wahl des Auftraggebers und mindestens 0,45 mm dick, mit einseitiger Dichtungslippe. Lamellentragverbindung aus witterungsbeständiger Polyesterkordel, mit Haltevorrichtung, am Bördelrand mit der Lamelle verbunden. Aufzug und Wenden der Lamellen um 90 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Knickkurbel: Starre	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus Metall, korrosionsgeschützt. Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

570510A **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510B **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510C **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510D **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 1,2/ü.2,5** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510F **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 1,6m/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510G **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510H **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510I **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510K **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510L **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510M **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510S **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm _____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570510Z **A-Jal.rdgVb.Kurb.70-93/0,45mm** **Stk**

Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515 Außenjalousie mit randgebördelten Lamellen, Verbundausführung (rdgVb.) mit Motorantrieb. Lamellenbreite 70 bis 93 mm nach Wahl des Auftraggebers und mindestens 0,45 mm dick, mit einseitiger Dichtungslippe. Lamellentragverbindung aus witterungsbeständiger Polyesterkordel, mit Haltevorrichtung, am Bördelrand mit der Lamelle verbunden. Aufzug und Wenden der Lamellen um 90 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Wechselstrommotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endscharter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem mindestens 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers für Auf- und Abbewegen sowie Wenden der Lamellen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570515A **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515B **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515C **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515D **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 1,2/ü.2,5** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515F **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 1,6m/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515G **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 1,6/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515H **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515I **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515K **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515L **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515M **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.

Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515S **A-Jal.rdgVb.Mot.70-93/0,45mm_____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570515Z **A-Jal.rdgVb.Motor 70-93/0,45mm** **Stk**

Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570520 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen (Jal.rdg.), für eine Blende, L-förmig, aus Aluminium, mindestens 1,5 mm dick, natureloxiert oder beschichtet in RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

570520A Az A-Jal.rdg.Blende Al L-förmig m
Ohne Unterschied der Pakethöhe.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570521 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen (Jal.rdg.), für einen Kasten, U-förmig, aus Aluminium, mindestens 1,5 mm dick, natureloxiert oder beschichtet in RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

570521A Az A-Jal.rdg.Kasten U-förm.eckig m
Eckig ausgeführt.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570521B Az A-Jal.rdg.Kasten U-förm.abgerund. m
Abgerundet ausgeführt.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

5706 Außenjalousien in Ganzmetallausführung

Lamellen:

Aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, kratzfest, korrosionsbeständig. Selbsttragend durch Rollverformung, beidseitig gebördelt, mit einseitig eingewalzter Dichtungslippe.

Führungsschiene:

Aus stranggepresstem natureloxiertem Leichtmetallprofil, natureloxiert, einschließlich örtlicher Haltekonsolen aus Leichtmetall.

Aufzug- und Wendemechanismus:

Aus Metall, in seitlicher Führungsschiene montiert.

Einbauteile und Beschläge:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl, Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Angegebene Abmessungen:

Breite (B) = Abstand der Außenkanten der Führungsschienen.

Höhe (H) = Oberkante Oberschiene bis Unterkante Führungsschiene.

Kommentar:

Bei den Außenjalousien ist mit der Position 57.06 00 die Art des Montageuntergrundes anzugeben (z.B.: Mauerwerk, Beton, Dicke der Wärmedämmung, Holz, Stahl oder Leichtmetall).

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

570600 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

570600C Montagebeding.A-Jal.G-met.
Montagebedingungen f. Ganzmetallausführung.
Mit Kurbelantrieb.
Montageuntergrund:
Sonstige Angaben:

570600D Montagebedingungen Motor
Montagebedingungen f. Ganzmetallausführung.
Mit Motorantrieb.
Montageuntergrund:
Sonstige Angaben:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

570600Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5706

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

570601 Außenjalousie in Ganzmetallausführung (G-met.) mit Kurbelantrieb. Lamellenbreite 80 bis 100 mm nach Wahl des Auftraggebers und mindestens 0,6 mm dick, Aufzug und Wenden der Lamellen um 90 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad, Kurbelstange kunststoffummantelt oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

570601A A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 1,2/1,5m2**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601B A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 1,2/2m2**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601C A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 1,2/2,5**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601D A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 1,2/ü.2,5**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601F A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 1,6/2m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601G A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 1,6/2,5m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m².

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570601H **A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601I **A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601K **A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601L **A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601M **A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm 2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601S **A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm _____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570601Z **A-Jal.G-met.Kurb.80-100/0,6mm** **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570605 Außenjalousie in Ganzmetallausführung (G-met.) mit Motorantrieb. Lamellenbreite 80 bis 100 mm nach Wahl des Auftraggebers und mindestens 0,6 mm dick, Aufzug und Wenden der Lamellen um 90 Grad mit Wechselstrommotor 220 V/50Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberem und zwei unteren Endschaltern, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, mit Funktion für Auf- und Abbewegen sowie Schließen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570605A **A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2..
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570605B **A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 1,2/2m2** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570605C	A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 1,2/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570605D	A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 1,2/ü.2,5	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570605F	A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 1,6m/2m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570605G	A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 1,6/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570605H	A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 1,6/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570605I	A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 1,6/ü.3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570605K	A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570605L	A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570605M	A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm 2/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570605S **A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm_____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570605Z **A-Jal.G-met.Mot.80-100/0,6mm** **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570608 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Außenjalousien in Ganzmetallausführung (G-met.), für eine Blende, L-förmig, aus Aluminium, mindestens 1,5 mm dick, natureloxiert oder beschichtet in RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

570608A **Az A-Jal.G-met.Blende Al L-förmig** **m**

Ohne Unterschied der Pakethöhe.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570610 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Außenjalousien in Ganzmetallausführung (G-met.), für einen Kasten, U-förmig, aus Aluminium, mindestens 1,5 mm dick, natureloxiert oder beschichtet in RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

570610A **Az A-Jal.G-met.Kasten U-förm.eckig** **m**

Eckig ausgeführt.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570610B **Az A-Jal.G-met.Kasten U-förm.abgerund.** **m**

Abgerundet ausgeführt.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5707 Vertikaljalousien

Lamellen:

Aus schwer entflammaren B1, Q1, Textilgewebe aus Baumwolle, Chemie- oder Glasfaser, staubabweisend. Farbe und Struktur nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN.

Oberschiene:

Aus stranggepresstem, natureloxiertem Leichtmetallprofil.

Getriebelaufwagen:

Aus Kunststoff, mit Sicherheitskupplung zum Schutz gegen Überdrehen der Anlage, einschließlich eines Einklemmclips für die Lamellen.

Abstandhalter:

Aus knick- und bruchfestem Kunststoff oder Stahl.

Beschwerungsplatten:

Korrosionsgeschützt, mit Halterungen zum Fixieren der Abstandsketten.

Abstandsketten:

Perlketten. Polyesterschnüre mit aufgepressten Kunststoff- oder Metallkugeln als untere Lamellenverbindung, beidseitig angeordnet.

Montageträger:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wand- oder Deckenträger aus korrosionsgeschütztem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Einbauteile:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl, Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Angenehme Abmessungen:

Breite (B) = Konstruktionsbreite.

Höhe (H) = Oberkante Oberschiene bis Unterkante Lamellen.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

570700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

570700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5707

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

570701 Vertikaljalousie, einteilig oder zweiteilig mit Schnurzug. Lamellen 127 mm breit. Öffnen und Schließen mit Zugschnüren aus Polyester in drallfreier Flechtung. Wenden der Lamellen mit Endloskugelschleife über Getriebe um 180 Grad.

570701Z Vert-jalous.127mm Schnurzug

Stk

Breite: Höhe: Farbe, Struktur: Montage auf:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570705 Vertikaljalousie, einteilig oder zweiteilig mit Endloszug. Lamellen 127 mm breit. Öffnen und Schließen sowie Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endloszug über Spezialgetriebe. Endloszug: Perlkette aus Kunststoff oder korrosionsgeschütztem Stahl.

570705Z Vert-jalous.127mm Endloszug

Stk

Breite: Höhe: Farbe, Struktur: Montage auf:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570710 Vertikaljalousie, einteilig oder zweiteilig mit Motorantrieb. Lamellen 127 mm breit. Öffnen und Schließen sowie Wenden der Lamellen um 160 Grad mit Elektromotor Untersetzungsgetriebe, Endschalter und Thermoschutz, ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Motor an Oberschiene angeflanscht. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers mit Funktion für Öffnen und Wenden sowie Schließen. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570710Z Vert-jalous.127mm Motor.

Stk

Breite: Höhe: Farbe, Struktur: Montage auf:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570715 Aufzählung (Az) auf die Positionen Vertikaljalousie für eine zusätzliche untere Führung.

570715A **Az Vertik-jal.Schnurzug untere Führung** **m**

Bei Schnurzuganlagen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570715B **Az Vertik-jal.Endlosz.f.untere Führung** **m**

Bei Endloszuganlagen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570715C **Az Vertik-jal.Motorantr.f.untere Führung** **m**

Bei motorangetriebenen Anlagen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570715D **Az Vertik-jal.Endlosz.f.Motorantr.unt.Führ.** **m**

Mit Endloszug bei motorangetriebenen Anlagen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5708 Verdunkelungen

Welle:

Aus korrosionsgeschütztem Metall, größte Durchbiegung 1/200, Endkappen mit Lagerung.

Seitenteile:

Aus einbrennlackiertem Leichtmetallguss, mit Lagerzapfen.

Kasten:

Aus einbrennlackiertem Leichtmetall.

Führungsschienen:

Aus stranggepresstem Leichtmetallprofil, eingebaute Dichtungsbürsten, Abdeckknöpfe aus Kunststoff.

Verdunkelungsbehang:

Aus UV-beständigem Verdunkelungsstoff, lichtundurchlässig beschichtet, infrarotundurchlässig, mit lichtdicht aufgetragenen Versteifungen aus Metallflachstäben, schwer entflammbar B1, Q1, unterer Behangabschluss mit Endstab aus korrosionsgeschütztem Metall, einschließend des Montagematerials zur Behangbefestigung auf der Welle. Der Verdunkelungsbehang greift durchgehend in die Führungsschiene ein.

Angegebene Abmessungen:

Breite (B) = Außenkanten Führungsschienen.

Höhe (H) = Oberkante, Kasten bis Unterkante Unterschiene.

Kommentar:

Bei den Verdunkelungen ist mit der Position 57 08 00 die Art des Montageuntergrundes anzugeben (z.B.: Mauerwerk, Beton, Dicke der Wärmedämmung, Holz, Stahl oder Leichtmetall).

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

570800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

570800C **Montagebeding.Verdunk.Gurtzug**

Montagebedingungen bei Verdunkelungen.

Mit Gurtzugantrieb.

Montageuntergrund:

Sonstige Angaben:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570800D Montagebeding.Verdunk.Kurbel

Montagebedingungen bei Verdunkelungen.

Mit Kurbelantrieb.

Montageuntergrund: Sonstige Angaben: **570800E Montagebeding.Verdunk.Motor**

Montagebedingungen bei Verdunkelungen.

Mit Motorantrieb.

Montageuntergrund: Sonstige Angaben: **570800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5708**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

570801 Verdunkelung mit Gurtzug. Behang aus Verdunkelungsstoff. Heben und Senken des Behanges mit Gurtzug. Gurtscheibe aus Kunststoff, textiler Gurt, Gurtführung am Kasten montiert. Aufputz-Gurtwickler aus Kunststoff.

570801A Verdunk.Gurtz.Stoff 1,2/2m2**Stk**Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m².Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570801B Verdunk.Gurtz.Stoff 1,2/2,5m2****Stk**Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m².Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570801C Verdunk.Gurtz.Stoff 1,2/ü.2,5****Stk**Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m².Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570801E Verdunk.Gurtz.Stoff 1,6/2,5m2****Stk**Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2,5 m².Abmessungen (B x H): Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570801F Verdunk.Gurtz.Stoff 1,6/3m2****Stk**Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m².Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570801G Verdunk.Gurtz.Stoff 1,6/ü.3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570801I Verdunk.Gurtz.Stoff 2/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570801J Verdunk.Gurtz.Stoff 2/4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570801K Verdunk.Gurtz.Stoff 2/ü.4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570801M Verdunk.Gurtz.Stoff 2,4/4m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570801N Verdunk.Gurtz.Stoff 2,4/5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4 bis 5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570801O Verdunk.Gurtz.Stoff 2,4/ü.5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570801S Verdunk.Gurtz.Stoff _____ Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570801Z Verdunk.Gurtzug Stoff Stk

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
570805	Verdunkelung mit Kurbelantrieb, Behang aus Verdunkelungsstoff. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Montageplatte am Kasten befestigt. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus Metall, korrosionsgeschützt. Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.	
570805A	Verdunk.Kurb.Stoff 1,2/2m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570805B	Verdunk.Kurb.Stoff 1,2/2,5m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570805C	Verdunk.Kurb.Stoff 1,2/ü.2,5m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570805E	Verdunk.Kurb.Stoff 1,6/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570805F	Verdunk.Kurb.Stoff 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570805G	Verdunk.Kurb.Stoff 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570805I	Verdunk.Kurb.Stoff 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570805J	Verdunk.Kurb.Stoff 2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570805K	Verdunk.Kurb.Stoff 2/ü.4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570805M **Verdunk.Kurb.Stoff 2,4/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 4 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570805N **Verdunk.Kurb.Stoff 2,4/5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2 bis 5 m2

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570805O **Verdunk.Kurb.Stoff 2,4/ü.5m2** **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570805S **Verdunk.Kurbel Stoff** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570805Z **Verdunk.Kurbel Stoff** **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570810 Verdunkelung mit Motorantrieb, Behang aus Verdunkelungsstoff. Senken und Heben des Behanges mit Wechselstrommotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers mit Funktion für Auf- und Abbewegung. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570810A **Verdunk.Motor Stoff 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570810B **Verdunk.Motor Stoff 1,2/2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570810C **Verdunk.Motor Stoff 1,2/ü.2,5** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570810E	Verdunk.Motor Stoff 1,6/2,5m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570810F	Verdunk.Motor Stoff 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 bis 3 m2.. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570810G	Verdunk.Motor Stoff 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570810I	Verdunk.Motor Stoff 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570810J	Verdunk.Motor Stoff 2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570810K	Verdunk.Motor Stoff 2/ü.4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570810M	Verdunk.Motor Stoff 2,4/4m2 Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570810N	Verdunk.Motor Stoff 2,4/5m2 Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4 bis 5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570810O	Verdunk.Motor Stoff 2,4/ü.5m2 Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570810S	Verdunk.Motor Stoff _____	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***570810Z Verdunk.Motor Stoff****Stk**Breite: Höhe: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5709 Einbaurollladen**

Einbaurollladen:

Das Liefern und Versetzen der Rollladenkasten ist nicht in den Einheitspreisen der Rollladen einkalkuliert.

Welle:

Aus korrosionsgeschütztem Metall, größte Durchbiegung 1/200, Endkappen mit eingebauten Lagerzapfen.

Lagerung:

Aus korrosionsgeschütztem Metall oder aus Kunststoff, Voll- oder Halblagerschalen mit Kugellager, nach Wahl des Auftragnehmers.

Führungsschienen:

Aus einbrennlackiertem Leichtmetall, mit Geräuschdämmeinlage, am oberen Ende trichterförmig erweitert. Nutentiefe ca. 1 Prozent der Behangbreite, mindestens 20 mm.

Angebene Abmessungen:

Breite (B) = Außenkanten Führungsschiene

Höhe (H) = Kasten Unterkante bis Unterkante Endstab.

Kommentar:

Rollladenkästen sind frei zu textieren.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

570900 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

570900C Montagebeding.E-Rollad.Gurt

Montagebedingungen für Einbaurollladen.

Montage in vorhandenem Rollladenkasten aus: Sonstige Bedingungen: **570900D Montagebeding.E-Rollad.Kurbel**

Montagebedingungen für Einbaurollladen.

Montage in vorhandenem Rollladenkasten aus: Sonstige Bedingungen: **570900E Montagebeding.E-Rollad.Motor**

Montagebedingungen für Einbaurollladen.

Montage in vorhandenem Rollladenkasten aus: Sonstige Bedingungen: **570900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5709****ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

570901 Einbaurollladen mit Gurtzug, Behang aus Kunststoffrollladenstäben im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit textilem Gurtzug, Gurtscheiben aus Metall oder Kunststoff. Gurtführung mit Bürstendichtung. Auf- oder Unterputz-Gurtwickler, nach Wahl des Auftraggebers. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

570901A **Rollladen Gurt Kunstst.1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m².
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570901B **Rollladen Gurt Kunstst.1,2/2,5** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m².
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570901C **Rollladen Gurt Kunstst.1,2/ü.2,5** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m².
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570901E **Rollladen Gurt Kunstst.1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m².
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570901F **Rollladen Gurt Kunstst.1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m².
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

570901G **Rollladen Gurt Kunstst.1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m².
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570901I Rollladen Gurt Kunstst.2/3m2 **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570901J Rollladen Gurt Kunstst.2/4m2 **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570901K Rollladen Gurt Kunstst.2m/ü.4m2 **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570901M Rollladen Gurt Kunstst.2,4/3,5 **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570901N Rollladen Gurt Kunstst.2,4/4,5 **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570901O Rollladen Gurt Kunstst.2,4/ü.4,5 **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570901S Rollladen Gurt Kunstst._____ **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570901Z Rollladen Gurtzug Kunststoff **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570902 Einbaurollladen mit Gurtzug, Behang aus Leichtmetall-(Alu)-Rollladenstäben, mit isolierender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Rollladenstäbe im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen, mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit textilem Gurtzug, Gurtscheiben aus Metall oder Kunststoff. Gurtführung mit Bürstendichtung. Auf- oder Unterputz-Gurtwickler, nach Wahl des Auftraggebers. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

570902A Rollladen Gurt Alu 1,2/2m2 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570902B Rollladen Gurt Alu 1,2/2,5m2 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570902C Rollladen Gurt Alu 1,2/ü.2,5m2 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570902E Rollladen Gurt Alu 1,6/2m2 **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570902F Rollladen Gurt Alu 1,6/3m2 **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570902G Rollladen Gurt Alu 1,6/ü.3m2 **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570902I Rollladen Gurt Alu 2/3m2 **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570902J	Rollladen Gurt Alu 2/4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570902K	Rollladen Gurt Alu 2m/ü.4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570902M	Rollladen Gurt Alu 2,4/3,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570902N	Rollladen Gurt Alu 2,4/4,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570902O	Rollladen Gurt Alu 2,4/ü.4,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570902S	Rollladen Gurt Alu <input type="text"/>	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570902Z	Rollladen Gurtzug Alu	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
570903	Einbaurollladen mit Gurtzug, Behang aus Holz-Rollladenstäben aus massivem Holz. Verbindung der Rollladenstäbe mit korrosionsgeschütztem Federstahl. Im oberen Teil des Behanges feste Verbindung, im unteren Teil ausziehbare Verbindung für Licht- und Lüftungsschlitze. Volle Lichtdichtheit besteht nicht. Oberflächenbehandlung: Imprägniert gegen Insektenbefall und Fäulnis. Zur Wasserabweisung und als Lichtschutz mit einer Lasur versehen. Unterer Behangabschluss mit Endstab aus Hartholz. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit textilem Gurt, Gurtscheiben aus Metall oder Kunststoff. Gurtführung mit Bürstendichtung. Auf- oder Unterputz-Gurtwickler, nach Wahl des Auftraggebers. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.	
570903A	Rollladen Gurt Holz 1,2/2m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570903B	Rollladen Gurt Holz 1,2/2,5 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570903C	Rollladen Gurt Holz 1,2/ü.2,5m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570903E	Rollladen Gurt Holz 1,6/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570903F	Rollladen Gurt Holz 1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570903G	Rollladen Gurt Holz 1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570903I	Rollladen Gurt Holz 2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570903J	Rollladen Gurt Holz 2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570903K Rollladen Gurt Holz 2m/ü.4m2 **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570903M Rollladen Gurt Holz 2,4/3,5m2 **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570903N Rollladen Gurt Holz 2,4/4,5m2 **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570903O Rollladen Gurt Holz 2,4/ü.4,5m2 **Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570903S Rollladen Gurt Holz **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570903Z Rollladen Gurtzug Holz **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570910 Einbaurollladen mit Kurbelantrieb, Behang aus Kunststoffrollladenstäben im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Seitliche Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Montageplatte. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbelstange aus korrosionsgeschütztem Metall. Kurbelstange mit Kurbelhalter. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

570910A Rollladen Kurb.Kunstst.1,2/2m2 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570910B Rollladen Kurb.Kunstst.1,2/2,5 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910C	Rollladen Kurb.Kunst.1,2/ü.2,5	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910E	Rollladen Kurb.Kunstst.1,6/2m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910F	Rollladen Kurb.Kunstst.1,6/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910G	Rollladen Kurb.Kunstst.1,6/ü.3	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910I	Rollladen Kurb.Kunstst.2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910J	Rollladen Kurb.Kunstst.2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910K	Rollladen Kurb.Kunstst.2m/ü.4	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910M	Rollladen Kurb.Kunstst.2,4/3,5	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910N	Rollladen Kurb.Kunstst.2,4/4,5	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910O	Rollladen Kurb.Kunst.2,4/ü.4,5	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910S	Rollladen Kurb.Kunstst._____	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570910Z	Rollladen Kurbel Kunststoffbehang	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
570911	Einbaurollladen mit Kurbelantrieb, Behang aus Leichtmetall-(Alu)-Rollladenstäben mit isolierender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest. Im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Montageplatte. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbelstange aus korrosionsgeschütztem Metall. Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.	
570911A	Rollladen Kurb.Alu 1,2/2m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911B	Rollladen Kurb.Alu 1,2/2,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911C	Rollladen Kurb.Alu 1,2/ü.2,5m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911E	Rollladen Kurb.Alu 1,6/2m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911F	Rollladen Kurb.Alu 1,6/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911G	Rollladen Kurb.Alu 1,6/ü.3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911I	Rollladen Kurb.Alu 2/3m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911J	Rollladen Kurb.Alu 2/4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911K	Rollladen Kurb.Alu 2m/ü.4m²	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911M	Rollladen Kurb.Alu 2,4/3,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911N	Rollladen Kurb.Alu 2,4/4,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911O	Rollladen Kurb.Alu 2,4/ü.4,5m²	Stk
	Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22	
570911S	Rollladen Kurbel Alu <input type="text"/>	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
	LB-Version: 22	
570911Z	Rollladen Kurbel Alubehang	Stk
	Breite: <input type="text"/>	
	Höhe: <input type="text"/>	
	Betrifft Fenster: <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22

570912 Einbaurollladen mit Kurbelantrieb, Behang aus Holz-Rollladenstäben aus massivem Holz. Verbindung der Rollladenstäbe mit korrosionsgeschütztem Federstahl. Im oberen Teil des Behanges feste Verbindung, im unteren Teil ausziehbare Verbindung für Licht- und Lüftungsschlitze. Volle Lichtdichtheit besteht nicht. Oberflächenbehandlung: Imprägniert gegen Insektenbefall und Fäulnis. Zur Wasserabweisung und als Lichtschutz mit einer Lasur versehen. Unterer Behangabschluss mit Endstab aus Hartholz. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Montageplatte, Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall. Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

570912A **Rollladen Kurb.Holz 1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912B **Rollladen Kurb.Holz 1,2/2,5** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912C **Rollladen Kurb.Holz 1,2/ü.2,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912E **Rollladen Kurb.Holz 1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912F **Rollladen Kurb.Holz 1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912G **Rollladen Kurb.Holz 1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912I **Rollladen Kurb.Holz 2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912J **Rollladen Kurb.Holz 2/4m2** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912K Rollladen Kurb.Holz 2m/ü.4m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912M Rollladen Kurb.Holz 2,4/3,5m2**Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912N Rollladen Kurb.Holz 2,4/4,5m2**Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912O Rollladen Kurb.Holz 2,4/ü.4,5m2**Stk**

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912S Rollladen Kurb.Holz_____**Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570912Z Rollladen Kurbel Holzbehang**Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915 Einbaurollladen mit Motorantrieb, Behang aus Kunststoffrollladenstäben, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitz. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Wechselstrom-Rohrmotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570915A Rollladen Mot.Kunstst.1,2/2m2**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m².
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570915B Rollladen Mot.Kunstst.1,2/2,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915C Rollladen Mot.Kunstst.1,2/ü.2,5 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915E Rollladen Mot.Kunstst.1,6/2m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915F Rollladen Mot.Kunstst.1,6/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915G Rollladen Mot.Kunstst.1,6/ü.3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915I Rollladen Mot.Kunstst.2/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915J Rollladen Mot.Kunstst.2/4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915K Rollladen Mot.Kunstst.2m/ü.4 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915M Rollladen Mot.Kunstst.2,4/3,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915N Rollladen Mot.Kunstst.2,4/4,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915O Rollladen Mot.Kunstst.2,4/ü.4,5 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915S Rollladen Mot.Kunstst._____ Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570915Z Rollladen Motor Kunststoffbehang Stk

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570916 Einbaurollladen mit Motorantrieb, Behang aus Leichtmetall-(Alu)-Rollladenstäben mit isolierender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Wechselstrom-Rohrmotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570916A Rollladen Mot.Alu 1,2/2m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570916B Rollladen Mot.Alu 1,2/2,5m2 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570916C	Rollladen Mot.Alu 1,2/ü.2,5m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570916E	Rollladen Mot.Alu 1,6/2m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570916F	Rollladen Mot.Alu 1,6/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570916G	Rollladen Mot.Alu 1,6/ü.3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570916I	Rollladen Mot.Alu 2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570916J	Rollladen Mot.Alu 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
570916K	Rollladen Mot.Alu 2m/ü.4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570916M Rollladen Mot.Alu 2,4/3,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570916N Rollladen Mot.Alu 2,4/4,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570916O Rollladen Mot.Alu 2,4/ü.4,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570916S Rollladen Mot.Alu _____ Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570916Z Rollladen Motor Alubehang Stk

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917 Einbaurollladen mit Motorantrieb, Behang aus Holz-Rollladenstäben aus massivem Holz. Verbindung der Rollladenstäbe mit korrosionsgeschütztem Federstahl. Im oberen Teil des Behanges feste Verbindung, im unteren Teil ausziehbare Verbindung für Licht- und Lüftungsschlitze. Volle Lichtdichtheit besteht nicht. Oberflächenbehandlung: Imprägniert gegen Insektenbefall und Fäulnis. Zur Wasserabweisung und als Lichtschutz mit einer Lasur versehen. Unterer Behangabschluss mit Endstab aus Hartholz. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Wechselstrom-Rohrmotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

570917A Rollladen Mot.Holz 1,2/2m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917B Rollladen Mot.Holz 1,2/2,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917C Rollladen Mot.Holz 1,2/ü.2,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917E Rollladen Mot.Holz 1,6/2m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917F Rollladen Mot.Holz 1,6/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917G Rollladen Mot.Holz 1,6/ü.3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917I Rollladen Mot.Holz 2/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917J Rollladen Mot.Holz 2/4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917K Rollladen Mot.Holz 2/ü.4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917M Rollladen Mot.Holz 2,4/3,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) bis 3,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917N Rollladen Mot.Holz 2,4/4,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 3,5 bis 4,5 m2.

Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

570917O Rollladen Mot.Holz 2,4/ü.4,5m2 Stk

Mit einer Breite über 2 bis 2,4 m und einer Fläche (B x H) über 4,5 m².
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917S Rollladen Mot.Holz Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

570917Z Rollladen Motor Holzbehang Stk

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5710 Vorsatzrollladen

Seitenteile:

Aus einbrennlackiertem Leichtmetallguss mit Lagerzapfen.

Kastenblende:

Aus einbrennlackiertem Leichtmetall. Die Mechanik ist ohne Demontage des Rollladens zugänglich.

Welle:

Aus korrosionsgeschütztem Metall. Größte Durchbiegung 1/200, Endkappen mit Lagerung.

Führungsschienen:

Aus stranggepresstem, korrosionsgeschütztem Leichtmetallprofil mit Geräuschkämmeinlage, einschließlich Abdeckknöpfen aus Kunststoff.

Angegebene Abmessungen:

Breite (B) = Außenkanten Führungsschienen.

Höhe (H) = Oberkante Kastenblende bis Unterkante Endstab.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

571000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

571000C Einbaubeding.Vorsatzr.Gurtz.

Einbaubedingungen für Vorsatzrollladen.

Mit Gurtzug.

Montageuntergrund:

Hereinführung durch:

Sonstige Angaben:

571000D Einbaubeding.Vorsatzr.Kurb.

Einbaubedingungen für Vorsatzrollladen.

Mit Kurbelantrieb.

Montageuntergrund:

Hereinführung durch:

Sonstige Angaben:

571000E Einbaubeding.Vorsatzr.Motor

Einbaubedingungen für Vorsatzrollladen.

Mit Motorantrieb.

Montageuntergrund:

Sonstige Angaben:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

571000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5710

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

571001 Vorsatzrollladen mit Gurtzug, Behang aus Kunststoff-(Ku.)-Rollladenstäben, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Gurtzug, Gurtscheibe aus Kunststoff, textiler Gurt, Gurtführung mit Bürstendichtung, Aufputz-Gurtwickler aus Kunststoff. Mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

571001A Vorsatzroll.Gurt Ku.1,2/1,5m2**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

571001B Vorsatzroll.Gurt Ku.1,2/2m2**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

571001C Vorsatzroll.Gurt Ku.1,2/ü.2m2**Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

571001E Vorsatzroll.Gurt Ku.1,6/2m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

571001F Vorsatzroll.Gurt Ku.1,6/3m2**Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

571001G Vorsatzroll.Gurt Ku.1,6/ü.3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571001I Vorsatzroll.Gurt Ku.2/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571001J Vorsatzroll.Gurt Ku.2/4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571001K Vorsatzroll.Gurt Ku.2/ü.4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571001S Vorsatzroll.Gurt Ku. Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571001Z Vorsatzroll.Gurtzug Kunststoff Stk

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571002 Vorsatzrollladen mit Gurtzug, Behang aus Leichtmetall-(Alu)-Rollladenstäbe mit wärmedämmender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Gurtzug. Gurtscheibe aus Kunststoff, textiler Gurt, Gurtführung mit Bürstendichtung, Aufputz-Gurtwickler aus Kunststoff. Mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

571002A Vorsatzroll.Gurt Al.1,2/1,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

571002B	Vorsatzroll.Gurt Al.1,2/2m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571002C	Vorsatzroll.Gurt Al.1,2/ü.2m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571002E	Vorsatzroll.Gurt Al.1,6/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571002F	Vorsatzroll.Gurt Al.1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571002G	Vorsatzroll.Gurt Al.1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571002I	Vorsatzroll.Gurt Al.2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571002J	Vorsatzroll.Gurt Al.2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571002K	Vorsatzroll.Gurt Al.2/ü.4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571002S	Vorsatzroll.Gurt Al._____ Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571002Z	Vorsatzroll.Gurtzug Alu	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite: Höhe: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006 Vorsatzrollladen mit Kurbelantrieb, Behang aus Kunststoff-(Ku.)-Rollladenstäben im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschiebung. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag oder Freilauf. Knickkurbel: Verbindung Kurbelstange zu Getriebe mit starrem, formschlüssigem, verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert und Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall. Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter. Mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

571006A **Vorsatzroll.Kurb.Ku.1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006B **Vorsatzroll.Kurb.Ku.1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006C **Vorsatzroll.Kurb.Ku.1,2/ü.2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006E **Vorsatzroll.Kurb.Ku.1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006F **Vorsatzroll.Kurb.Ku.1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006G **Vorsatzroll.Kurb.Ku.1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

571006I **Vorsatzroll.Kurb.Ku.2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006J **Vorsatzroll.Kurb.Ku.2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006K **Vorsatzroll.Kurb.Ku.2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006S **Vorsatzroll.Kurb.Ku._____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571006Z **Vorsatzroll.Kurbel Kunstst.** **Stk**

Breite:

Höhe:

Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571007 Vorsatzrollladen mit Kurbelantrieb, Behang aus Leichtmetall-(Al)-Rollladenstäben mit wärmedämmender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag. Knickkurbel: Verbindung Kurbelstange zu Getriebe mit starrem, formschlüssigem, verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Montageplatte. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall. Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter. Mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

571007A **Vorsatzroll.Kurb.AI.1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571007B **Vorsatzroll.Kurb.AI.1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571007C	Vorsatzroll.Kurb.AI.1,2/ü.2m2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571007E	Vorsatzroll.Kurb.AI.1,6/2m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571007F	Vorsatzroll.Kurb.AI.1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571007G	Vorsatzroll.Kurb.AI.1,6/ü.3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571007I	Vorsatzroll.Kurb.AI.2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571007J	Vorsatzroll.Kurb.AI.2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571007K	Vorsatzroll.Kurb.AI.2/ü.4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571007S	Vorsatzroll.Kurb.AI._____ Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

571007Z Vorsatzroll.Kurbel Alu Stk

Breite:
 Höhe:
 Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

571011 Vorsatzrollladen mit Motorantrieb, Behang aus Kunststoff-(Ku.)-Rollladenstäben im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des AN. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Wechselstrom-Rohrmotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

571011A Vorsatzroll.Mot.Ku.1,2/1,5m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

571011B Vorsatzroll.Mot.Ku.1,2/2m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

571011C Vorsatzroll.Mot.Ku.1,2/ü.2m2 Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

571011E Vorsatzroll.Mot.Ku.1,6/2m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

571011F Vorsatzroll.Mot.Ku.1,6/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2.
 Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

571011G **Vorsatzroll.Mot.Ku.1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571011I **Vorsatzroll.Mot.Ku.2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571011J **Vorsatzroll.Mot.Ku.2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571011K **Vorsatzroll.Mot.Ku.2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571011S **Vorsatzroll.Mot.Ku._____** **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571011Z **Vorsatzroll.Motor Kunststoff** **Stk**

Breite:
Höhe:
Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571012 **Vorsatzrollladen mit Motorantrieb, Behang aus Leichtmetall-(Al.)-Rollladenstäben mit wärmedämmender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des AN. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Wechselstrom-Rohrmotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.**

571012A **Vorsatzroll.Mot.Al.1,2/1,5m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571012B **Vorsatzroll.Mot.AI.1,2/2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 1,5 bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571012C **Vorsatzroll.Mot.AI.1,2/ü.2m2** **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche (B x H) über 2 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571012E **Vorsatzroll.Mot.AI.1,6/2m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571012F **Vorsatzroll.Mot.AI.1,6/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 2 bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571012G **Vorsatzroll.Mot.AI.1,6/ü.3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche (B x H) über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571012I **Vorsatzroll.Mot.AI.2/3m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571012J **Vorsatzroll.Mot.AI.2/4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 3 bis 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571012K **Vorsatzroll.Mot.AI.2/ü.4m2** **Stk**

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche (B x H) über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

571012S **Vorsatzroll.Mot.Al.** **Stk**
 Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

571012Z **Vorsatzroll.Motor Alu** **Stk**

Breite:
 Höhe:
 Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert
 Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**

5711 Markisoletten

Konstruktionsteile:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl oder aus Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Fallarme:

Aus Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahlprofil, nach Wahl des Auftragnehmers, mit Gleitschuhen.

Fall- und Leitrohr:

Aus Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahlrohrprofil, nach Wahl des Auftragnehmers, mit Wellenkappen und Lagerzapfen.

Tuchwelle:

Aus korrosionsgeschütztem Stahlrohr oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers, wartungsfrei gelagert.

Führungsschiene:

Aus stranggepresstem natureloxiertem Leichtmetallprofil, mit Geräuschdämmeinlage, einschließlich Abdeckknöpfen aus Kunststoff.

Kastenblende:

Aus einbrennlackiertem Leichtmetall.

Angegebene Abmessungen:

Breite (B) = Konstruktionsaußenmaß.

Höhe (H) = Oberkante Kastenblende bis Unterkante Endstab.

Ausladung = 60 cm.

Öffnungswinkel = 160 Grad.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

571100 **Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

571100C **Einbaubeding.Markisol.Gurtzug**

Einbaubedingungen für Markisoletten.

Mit Gurtzug.

Montageuntergrund:

Hereinführung durch:

Sonstige Angaben:

571100D **Einbaubeding.Markisol.Kurbel**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Einbaubedingungen für Markisoletten.
Mit Kurbelantrieb.
Montageuntergrund:
Hereinführung durch:
Sonstige Angaben:

571100E Einbaubeding.Markisol.Motor

Einbaubedingungen für Markisoletten.
Mit Motorantrieb.
Montageuntergrund:
Hereinführung durch:
Sonstige Angaben:

571100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5711

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

571101 Markisolette mit Gurtzug, Bespannung mit Markisentuch aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabstoßendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion desAN. Gewebemasse 290 g/m2. Senken und Heben der Markisolette mit Gurtzug. Gurtscheibe aus Metall oder Kunststoff, textiler Aufzugsgurt. Gurtführung mit Bürstendichtung. Auf- oder Unterputz-Gurtwickler nach Wahl des Auftraggebers.

571101A Markisolette Gurt Tuch 1,2/1,5

Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

571101B Markisolette Gurt Tuch 1,2/2m2

Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 1,5 bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

571101C Markisolette Gurt Tuch 1,2/ü.2

Stk

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 2 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

571101E Markisolette Gurt Tuch 1,6/2m2

Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche bis 2 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571101F Markisolette Gurt Tuch 1,6/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 2 bis 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571101G Markisolette Gurt Tuch 1,6/ü.3 Stk

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 3 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571101I Markisolette Gurt Tuch 2/3m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2.
Abmessung (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571101J Markisolette Gurt Tuch 2/4m2 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m 2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571101K Markisolette Gurt Tuch 2/ü.4 Stk

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m2.
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571101S Markisolette Gurt Tuch Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571101Z Markisolette Gurtzug Tuch Stk

Breite:
Höhe:
Ausladung:
Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
571102	Markisolette mit Gurtzug, Bespannung mit Gitterstoff aus lichtdurchlässigem, PVC-ummanteltem, schmutzabweisendem, wasserfestem, dimensions- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN, Masse 500 g/m ² . Senken und Heben der Markisolette mit Gurtzug. Gurtscheibe aus Metall oder Kunststoff, textiler Aufzugsgurt. Gurtführung mit Bürstendichtung. Auf- oder Unterputz-Gurtwickler nach Wahl des Auftraggebers.	
571102A	Markisolette Gurt Gitt.1,2/1,5 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571102B	Markisolette Gurt Gitt.1,2/2m² Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 1,5 bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571102C	Markisolette Gurt Gitt.1,2/ü.2 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571102E	Markisolette Gurt Gitt.1,6/2m² Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571102F	Markisolette Gurt Gitt.1,6/3m² Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 2 bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571102G	Markisolette Gurt Gitt.1,6/ü.3 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

571102I	Markisolette Gurt Gitt.2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/> LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	Stk
571102J	Markisolette Gurt Gitt.2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m 2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/> LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	Stk
571102K	Markisolette Gurt Gitt.2/ü.4 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/> LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	Stk
571102S	Markisolette Gurt Gitt._____ Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern. LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	Stk
571102Z	Markisolette Gurtzug Gitterstoff Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Ausladung: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/> LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	Stk
571106	Markisolette mit Kurbelantrieb, Bespannung mit Markisentuch aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabstoßendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gewebemasse 290 g/m2. Senken und Heben der Markisolette mit Kurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Montageplatte. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall. Kurbel fixiert mit Kurbelhalter.	
571106A	Markisolette Kurb.Tuch 1,2/1,5 Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche bis 1,5 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/> LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	Stk
571106B	Markisolette Kurb.Tuch 1,2/2m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 1,5 bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571106C	Markisolette Kurb.Tuch 1,2/ü.2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571106E	Markisolette Kurb.Tuch 1,6/2m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche bis 2 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571106F	Markisolette Kurb.Tuch 1,6/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 2 bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571106G	Markisolette Kurb.Tuch 1,6/ü.3	Stk
	Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571106I	Markisolette Kurb.Tuch 2/3m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571106J	Markisolette Kurb.Tuch 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571106K	Markisolette Kurb.Tuch 2/ü.4	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

571106S Markisolette Kurb.Tuch **Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571106Z Markisolette Kurbel.Tuch **Stk**

Breite:

Höhe:

Ausladung:

Betrifft Fenster:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571107 Markisolette mit Kurbelantrieb, Bespannung mit Gitterstoff aus lichtdurchlässigem, PVC-ummanteltem, schmutzabweisendem, wasserfestem, dimensions- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gitterstoffmasse 500 g/m², Senken und Heben der Markisolette mit Kurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Kurbelplatte. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall. Kurbel fixiert mit Kurbelhalter.

571107A Markisolette Kurb.Gitt.1,2/1,5 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche bis 1,5 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

571107B Markisolette Kurb.Gitt.1,2/2m² **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 1,5 bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

571107C Markisolette Kurb.Gitt.1,2/ü.2 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 2 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

571107E Markisolette Kurb.Gitt.1,6/2m² **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

571107F	Markisolette Kurb.Gitt.1,6/3m2 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 2 bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert <i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571107G	Markisolette Kurb.Gitt.1,6/ü.3 Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert <i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571107I	Markisolette Kurb.Gitt.2/3m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert <i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571107J	Markisolette Kurb.Gitt.2/4m2 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert <i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571107K	Markisolette Kurb.Gitt.2/ü.4 Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m2. Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert <i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571107S	Markisolette Kurb.Gitt._____ Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	Stk
Sperrinfo:	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert <i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571107Z	Markisolette Kurbel Gitterstoff Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Ausladung: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	Stk
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

571111 Markisolette mit Motorantrieb, Bespannung mit Markisentuch aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabstoßendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gewebemasse 290 g/m², Senken und Heben der Markisolette mit Wechselstrom-Rohrmotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

571111A Markisolette Mot.Tuch 1,2/1,5 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche bis 1,5 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571111B Markisolette Mot.Tuch 1,2/2m2 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 1,5 bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571111C Markisolette Mot.Tuch 1,2/ü.2 **Stk**

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 2 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571111E Markisolette Mot.Tuch 1,6/2m2 **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche bis 2 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571111F Markisolette Mot.Tuch 1,6/3m2 **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 2 bis 3 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571111G Markisolette Mot.Tuch 1,6/ü.3 **Stk**

Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 3 m².

Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571111I Markisolette Mot.Tuch 2/3m2 **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571111J	Markisolette Mot.Tuch 2/4m2	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571111K	Markisolette Mot.Tuch 2/ü.4	Stk
	Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571111S	Markisolette Mot.Tuch_____	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571111Z	Markisolette Motor Tuch	Stk
	Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Ausladung: <input type="text"/> Betrifft Fenster: <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571112	Markisolette mit Motorantrieb, Bespannung mit Gitterstoff aus lichtdurchlässigem, PVC-ummanteltem, schmutzabweisendem, wasserfestem, dimensions- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gitterstoffmasse 500 g/m ² , Senken und Heben der Markisolette mit Wechselstrom-Rohrmotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.	
571112A	Markisolette Mot.Gitt.1,2/1,5	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche bis 1,5 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i>	
	<i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
571112B	Markisolette Mot.Gitt.1,2/2m2	Stk
	Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 1,5 bis 2 m ² . Abmessungen (B x H): <input type="text"/>	
	LB-Version: 22 Geringfügig Geändert	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
571112C	Markisolette Mot.Gitt.1,2/ü.2	Stk
	<p>Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Fläche über 2 m². Abmessungen (B x H): <input type="text"/></p> <p>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</p>	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
571112E	Markisolette Mot.Gitt.1,6/2m²	Stk
	<p>Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche bis 2 m². Abmessungen (B x H): <input type="text"/></p> <p>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</p>	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
571112F	Markisolette Mot.Gitt.1,6/3m²	Stk
	<p>Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 2 bis 3 m². Abmessungen (B x H): <input type="text"/></p> <p>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</p>	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
571112G	Markisolette Mot.Gitt.1,6/ü.3	Stk
	<p>Mit einer Breite über 1,2 bis 1,6 m und einer Fläche über 3 m². Abmessungen (B x H): <input type="text"/></p> <p>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</p>	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
571112I	Markisolette Mot.Gitt.2/3m²	Stk
	<p>Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche bis 3 m². Abmessungen (B x H): <input type="text"/></p> <p>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</p>	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
571112J	Markisolette Mot.Gitt.2/4m²	Stk
	<p>Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 3 bis 4 m². Abmessungen (B x H): <input type="text"/></p> <p>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</p>	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
571112K	Markisolette Mot.Gitt.2/ü.4	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mit einer Breite über 1,6 bis 2 m und einer Fläche über 4 m².
Abmessungen (B x H):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

57112S**Markisolette Mot.Gitt._____****Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

57112Z**Markisolette Motor Gitterstoff****Stk**Breite: Höhe: Ausladung: Betrifft Fenster:

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

5712**Gelenk- und Kassettenmarkisen**

Konstruktionsteile:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl oder aus Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Montagerohr:

Aus durchgehendem Vierkantrrohr aus natureloxiertem Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahlrohr, nach Wahl des Auftragnehmers.

Gelenkarme:

Aus stranggepresstem, natureloxiertem Leichtmetallprofil, mit innenliegendem Federzug. Armgelenk aus stranggepresstem natureloxiertem Leichtmetallprofil oder aus Leichtmetalldruckguss, nach Wahl des Auftragnehmers. Neigungswinkel am Klemmkopf einstellbar. Windbelastbarkeit bis Windstärke 5 entsprechend den TÜV-Bestimmungen.

Klemmkopf:

Aus stranggepresstem, natureloxiertem Leichtmetall oder Leichtmetalldruckguss, nach Wahl des Auftragnehmers.

Tuchwelle:

Aus verzinktem Stahlrohr, wartungsfrei gelagert.

Montageträger:

Aus stranggepresstem, natureloxiertem Leichtmetallprofil oder Leichtmetalldruckguss, nach Wahl des Auftragnehmers.

Bespannung, Markisentuch:

Aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabstoßendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gewebemasse 290 g/m².

Volant:

Mindestens 18 cm hoch, eingefasst, gleiche Qualität wie der Stoff der Bespannung. Form und Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN.

Angegebene Abmessungen:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite (B) = Konstruktionsaußenmaß.

Ausfall (A) = Hinterkante Welle bis Vorderkante (Blenden-) Fallstange, in der Schräge der ausgefahrenen Bespannung gemessen.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

571200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

571200C Montagebeding.Gelenkm.Kurbel

Montagebedingungen.

Gelenkarmmarkise mit Kurbelantrieb.

Montageuntergrund: Hereinführung durch: Sonstige Angaben: **571200D Montagebeding.Gelenkm.Motor**

Montagebedingungen.

Gelenkarmmarkise mit Motorantrieb.

Montageuntergrund: Hereinführung durch: Sonstige Angaben: **571200E Montagebeding.Kassettenm.Kurbel**

Montagebedingungen.

Kassettenmarkise mit Kurbelantrieb.

Montageuntergrund: Hereinführung durch: Sonstige Angaben: **571200F Montagebeding.Kassettenm.Motor**

Montagebedingungen.

Kassettenmarkisen mit Motorantrieb.

Montageuntergrund: Hereinführung durch: Sonstige Angaben: **571200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5712**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

571201 Gelenkarmmarkise mit Kurbelantrieb, Bespannung mit Markisentuch. Aus- und Einfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über selbstsperrendes Schneckenradgetriebe. Fallstange aus natureloxiertem stranggepresstem Leichtmetallmehrkammerprofil, zur Aufnahme von Bespannung und Volant. Kurbelstange aus korrosionsgeschütztem Metall, mit Haken und kunststoffummanteltem Griff.

571201A Gelenkarm.Kurb.Tuch 2,5/2m**Stk**

Mit einer Breite bis 2,5 m und einem Ausfall bis 2 m.

Abmessungen B x A:

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***571201B Gelenkarm.Kurb.Tuch 2,5/3m****Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite bis 2,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571201D	Gelenkarm.Kurb.Tuch 3,5/2m	Stk
	Mit einer Breite über 2,5 bis 3,5 m und einem Ausfall bis 2 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571201E	Gelenkarm.Kurb.Tuch 3,5/3m	Stk
	Mit einer Breite über 2,5 bis 3,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571201G	Gelenkarm.Kurb.Tuch 4,5/2m	Stk
	Mit einer Breite über 3,5 bis 4,5 m und einem Ausfall bis 2 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571201H	Gelenkarm.Kurb.Tuch 4,5/3m	Stk
	Mit einer Breite über 3,5 bis 4,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571201S	Gelenkarm.Kurb.Tuch_____	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Ausfall in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571201Z	Gelenkarmmarkise Kurbel Tuch	Stk
	Breite: <input type="text"/> Ausfall: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571203	Gelenkarmmarkise mit Motorantrieb, Bespannung mit Markisentuch. Fallstange aus stranggepresstem natureloxiertem Leichtmetallmehrkammerprofil, zur Aufnahme von Bespannung und Volant. Aus- und Einfahren der Markise mit Wechselstrommotor 220V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- und Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.	
571203A	Gelenkarm.Mot.Tuch 2,5/2m	Stk
	Mit einer Breite bis 2,5 m und einem Ausfall bis 2 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571203B	Gelenkarm.Mot.Tuch 2,5/3m	Stk
	Mit einer Breite bis 2,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571203D Gelenkarm.Mot.Tuch 3,5/2m Stk

Mit einer Breite über 2,5 bis 3,5 m und einem Ausfall bis 2 m.
Abmessungen B x A:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571203E Gelenkarm.Mot.Tuch 3,5/3m Stk

Mit einer Breite über 2,5 bis 3,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m.
Abmessungen B x A:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571203G Gelenkarm.Mot.Tuch 4,5/2m Stk

Mit einer Breite über 3,5 bis 4,5 m und einem Ausfall bis 2 m.
Abmessungen B x A:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571203H Gelenkarm.Mot.Tuch 4,5/3m Stk

Mit einer Breite über 3,5 bis 4,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m.
Abmessungen B x A:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571203S Gelenkarm.Mot.Tuch _____ Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Ausfall in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571203Z Gelenkarmmarkise Motor Tuch Stk

Breite:
Ausfall:
Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571210 Kassettenmarkise mit Kurbelantrieb, Bespannung mit Markisentuch. Aus- und Einfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über kugelgelagertes, selbstsperrendes Schneckenradgetriebe. Endanschlag der ausgefahrenen Markise als Funktionsschutz. Kassette aus stranggepresstem, natureloxiertem Leichtmetall, in eingefahrenem Zustand der Markise an der Ober-, Unter- und Vorderseite geschlossen, mit seitlichen Abschlüssen. Kurbelstange aus korrosionsgeschütztem Metall, mit Haken und kunststoffummanteltem Griff.

571210A Kassettenm.Kurb.Tuch 2,5/2m Stk

Mit einer Breite bis 2,5 m und einem Ausfall bis 2 m.
Abmessungen B x A:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571210B Kassettenm.Kurb.Tuch 2,5/3m Stk

Mit einer Breite bis 2,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m.
Abmessungen B x A:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571210D Kassettenm.Kurb.Tuch 3,5/2m Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Breite über 2,5 bis 3,5 m und einem Ausfall bis 2 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571210E	Kassettenm.Kurb.Tuch 3,5/3m	Stk
	Mit einer Breite über 2,5 bis 3,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571210G	Kassettenm.Kurb.Tuch 4,5/2m	Stk
	Mit einer Breite über 3,5 bis 4,5 m und einem Ausfall bis 2 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571210H	Kassettenm.Kurb.Tuch 4,5/3m	Stk
	Mit einer Breite über 3,5 bis 4,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571210S	Kassettenm.Kurb.Tuch <u> </u>	Stk
	Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Ausfall in Metern.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571210Z	Kassettenmarkise Kurbel Tuch	Stk
	Breite: <input type="text"/> Ausfall: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571213	Kassettenmarkise mit Motorantrieb, Bespannung mit Markisentuch. Kassette: Bestehend aus oberer und unterer Abdeckung sowie vorderer Abdeckung durch eine in Passform ausgebildete Blenden-Fallstange aus stranggepresstem, natureloxiertem Leichtmetallprofil, einschließlich seitlichen Abschlüssen. Aus- und Einfahren der Markise mit Wechselstrommotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers, Auflaufschalter zum Abschalten der Aufwärtsbewegung. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert ist das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.	
571213A	Kassettenm.Mot.Tuch 2,5/2m	Stk
	Mit einer Breite bis 2,5 m und einem Ausfall bis 2 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571213B	Kassettenm.Mot.Tuch 2,5/3m	Stk
	Mit einer Breite bis 2,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
571213D	Kassettenm.Mot.Tuch 3,5/2m	Stk
	Mit einer Breite über 2,5 bis 3,5 m und einem Ausfall bis 2 m. Abmessungen B x A: <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***571213E Kassettenm.Mot.Tuch 3,5/3m Stk**

Mit einer Breite über 2,5 bis 3,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m.
 Abmessungen B x A:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***571213G Kassettenm.Mot.Tuch 4,5/2m Stk**

Mit einer Breite über 3,5 bis 4,5 m und einem Ausfall bis 2 m.
 Abmessungen B x A:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***571213H Kassettenm.Mot.Tuch 4,5/3m Stk**

Mit einer Breite über 3,5 bis 4,5 m und einem Ausfall über 2 bis 3 m.
 Abmessungen B x A:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***571213S Kassettenm.Mot.Tuch_____ Stk**

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Ausfall in Metern.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***571213Z Kassettenmarkise Motor Tuch Stk**

Breite:
 Ausfall:
 Betrifft Fenster:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5713 Fallarmmarkisen**

Konstruktionsteile:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl oder aus Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Fallarme:

Aus stranggepresstem, natureloxiertem Leichtmetallprofil mit Spannfeder einschließlich korrosionsgeschützter Montagekonsolen.

Fallstange:

Aus stranggepresstem Leichtmetallmehrkammerprofil zur Aufnahme von Bespannung und Volant.

Montageträger:

Aus Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahl, nach Wahl des Auftragnehmers.

Tuchwelle:

Aus verzinktem Stahlrohr, wartungsfrei gelagert.

Bespannung, Markisentuch:

Aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabstoßendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gewebemasse 290 g/m².

Volant:

Mindestens 18 cm hoch, eingefasst, gleiche Qualität wie der Stoff der Bespannung. Form und Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN.

Angegebene Abmessungen:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite (B) = Konstruktionsaußenmaß.

Ausladung (A) = Hinterkante Tuchwelle bis Vorderkante Fallstange in der Waagrechten gemessen.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

571300 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

571300C Montagebeding.Fallmark.Gurtzug

Montagebedingungen für Fallmarkisen.

Mit Gurtzug.

Montageuntergrund: Sonstige Bedingungen: **571300D Montagebeding.Fallmark.Kurbel**

Montagebedingungen für Fallmarkisen.

Mit Kurbelantrieb.

Montageuntergrund: Sonstige Bedingungen: **571300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5713**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

571301 Fallarmmarkise mit Gurtzug, Bespannung mit Markisentuch. Aus- und Einfahren der Bespannung mit Gurtzug. Gurtscheibe, textiler Gurt und Aufbau-Gurtwickler aus Kunststoff.

571301S Fallarmmark.Gurt.Tuch

Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***571301Z Fallarmmarkise Gurtzug Tuch**

Stk

Breite: Höhe: Ausladung: Betrifft Fenster:

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

571303 Fallarmmarkise mit Kurbelantrieb, Bespannung mit Markisentuch. Aus- und Einfahren der Bespannung mit aushängbarer Kurbel über selbstschmierendes Schneckenradgetriebe. Endanschlag bei ausgefahrter Markise als Funktionsschutz. Kurbelstange aus Metall, korrosionsgeschützt, mit Haken und Kunststoffgriff.

571303S Fallarmmark.Kurb.Tuch

Stk

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe in Metern.

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***571303Z Fallarmmarkise Kurbel Tuch**

Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite: Ausladung: Betrifft Fenster: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5714 Fassadenmarkisen**

Konstruktionsteile:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl oder aus Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Fallrohr:

Aus natureloxiertem Leichtmetallprofil. Korrosionsgeschützte Laufrollen zur Verbindung mit der Führungsschiene.

Tuchwelle:

Aus korrosionsgeschütztem Stahlrohr oder Leichtmetall nach Wahl des Auftragnehmers, wartungsfrei gelagert.

Montageträger:

Aus Leichtmetallguss oder natureloxiertem Leichtmetallprofil, nach Wahl des Auftragnehmers.

Angegebene Maße:

Breite (B) = Konstruktionsaußenmaß

Höhe (H) = Abdeckung Oberkante bis Unterkante Fallrohr. Bei schräg-senkrechten Fallmarkisen im Stoffverlauf gemessen.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

571400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

571400C Montagebeding.Fassadenm.Kurbel

Montagebedingungen für Fassadenmarkisen.

Mit Kurbelantrieb.

Montageuntergrund: Sonstige Angaben: **571400D Montagebeding.Fassadenm.Motor**

Montagebedingungen für Fassadenmarkisen.

Mit Motorantrieb.

Montageuntergrund: Sonstige Angaben: **571400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5714**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

571401 Fassadenmarkise mit Kurbelantrieb, Bespannung mit Markisentuch aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabstoßendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gewebemasse 290 g/m². Senken und Heben der Fassadenmarkise mit Kurbel über kugelgelagertes, selbstsperrendes Schneckenradgetriebe. Endanschlag der ausgefahrenen Markise als Funktionsschutz.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

571401A Fass-mark.Tuch Kurbel o.Abd+Seilabsp. Stk

Ohne Abdeckung, mit Seilspannung aus NIRO mindestens 2 mm,
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571401C Fass-mark.Tuch Kurbel m.Abd.eckig+Schiene Stk

Mit Abdeckung, eckig und mit Führungsschiene aus Leichtmetall, natureloxiert.
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571401D Fass-mark.Tuch Kurbel m.Abd.rund+Schiene Stk

Mit Abdeckung, gerundet und mit Führungsschiene aus Leichtmetall, natureloxiert.
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571403 Fassadenmarkise mit Kurbelantrieb, Bespannung mit Gitterstoff aus lichtdurchlässigem, PVC-ummanteltem, schmutzabweisendem, wasserfestem, dimensions- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gitterstoffmasse 500 g/m2, Senken und Heben der Fassadenmarkise mit Kurbel über kugelgelagertes, selbstsperrendes Schneckenradgetriebe. Endanschlag der ausgefahrenen Markise als Funktionsschutz.

571403A Fass-mark.Gitt.Kurbel o.Abd+Seilabsp. Stk

Ohne Abdeckung, mit Seilspannung aus NIRO, mindestens 2 mm,
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

571403C Fass-mark.Gitt.Kurbel m.Abd.eckig+Schiene Stk

Mit Abdeckung, eckig und mit Führungsschiene aus Leichtmetall, natureloxiert.
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

571403D Fass-mark.Gitt.Kurbel m.Abd.rund+Schiene Stk

Mit Abdeckung, gerundet und mit Führungsschiene aus Leichtmetall, natureloxiert.
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

571405 Fassadenmarkise mit Motorantrieb, Bespannung mit Markisentuch aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabstoßendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gewebemasse 290 g/m2. Senken und Heben der Fassadenmarkise mit Wechselstrommotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

571405A Fass-mark.Tuch Motor o.Abd+Seilabsp. Stk

Ohne Abdeckung, mit Seilspannung aus NIRO, mindestens 2 mm,
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571405C Fass-mark.Tuch Motor m.Abd.eckig+Schiene Stk

Mit Abdeckung, eckig und mit Führungsschiene aus Leichtmetall, natureloxiert.
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571405D Fass-mark.Tuch Motor m.Abd.rund+Schiene Stk

Mit Abdeckung, gerundet und mit Führungsschiene aus Leichtmetall, natureloxiert.
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

571407 Fassadenmarkise mit Motorantrieb, Bespannung mit Gitterstoff aus lichtdurchlässigem, PVC-ummanteltem, schmutzabweisendem, wasserfestem, dimensions- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gitterstoffmasse 500 g/m², Farbechtheit mindestens 7 nach DIN 54000 (weiß ausgenommen). Ausführung lotrecht oder schräg bis 40 Grad zur Lotrechten. Senken und Heben der Fassadenmarkise mit Wechselstrommotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

571407A Fass-mark.Gitt.Motor o.Abd+Seilabsp. Stk

Ohne Abdeckung, mit Seilabspannung aus NIRO, mindestens 2 mm,
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

571407C Fass-mark.Gitt.Motor m.Abd.eckig+Schiene Stk

Mit Abdeckung, eckig und mit Führungsschiene aus Leichtmetall, natureloxiert.
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

571407D Fass-mark.Gitt.Motor m.Abd.rund+Schiene Stk

Mit Abdeckung, gerundet und mit Führungsschiene aus Leichtmetall, natureloxiert.
Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: **Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt**
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

5715 Wintergartenmarkise

Konstruktionsteile:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl oder aus Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des Auftragnehmers.

Führungsschiene:

Aus stranggepressten Leichtmetallprofilen, pulverbeschichtet.

Fallrohr:

Aus natureloxiertem Leichtmetallprofil. Korrosionsgeschützte Laufrollen zur Verbindung mit der Führungsschiene.

Tuchwelle:

Aus korrosionsgeschütztem Stahlrohr oder Leichtmetall nach Wahl des Auftragnehmers, wartungsfrei gelagert.

Montageträger:

Aus Leichtmetallguss pulverbeschichtet.

Abdeckkasten:

Aus stranggepressten Aluprofilen, pulverbeschichtet.

Angabe Maße:

Breite (B) = Konstruktionsaußenmaß

Höhe (H) = Abdeckung Oberkante bis Unterkante Fallrohr. Bei schräg-senkrechten Fallmarkisen im Stoffverlauf gemessen.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

571500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

571500C Montagebeding. Wintergartenmarkise

Montagebedingungen für Wintergartenmarkisen.

Montageuntergrund:

Sonstige Angaben:

571500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5715

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

571501 Wintergartenmarkise als Gegenzuganlage, waagrecht bis lotrecht, Stoff unter Dauerspannung montiert, mit Wechselstrommotor 220 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Nockenendschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, mit einem 0,8 m langen Kabel. Steuerung mit Auf- oder Unterputzschalter nach Wahl des Auftraggebers. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

571501A Wintergartenmark.Motor Tuch

Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Bespannung mit Markisentuch aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabweisendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gewebemasse 290 g/m², Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**571501B****Wintergartenmark.Motor Gitterstoff****Stk**

Bespannung mit Gitterstoff aus lichtdurchlässigem, PVC-ummanteltem, schmutzabweisendem, wasserfestem, dimensions- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe, einfarbig oder gestreift, Farbe und Design nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Gitterstoffmasse 500 g/m², Abmessung, Breite x Höhe:

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

5780**Instandsetzungsarbeiten**

Kommentar:

Positionen für Instandsetzungsarbeiten sind frei zu textieren.

578000

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

578000A**Verfügbarkeit von Beilagen**Betrifft Position(en): Folgende Beilagen sind zu beachten: **578000Q +****Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5780****ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

5790**Regieleistungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

579000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

579000C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

579000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5790

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

579001 Regiestunden

579001A Regiestunden Monteur

h

579001B Regiestunden Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

579051 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12