

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Der Ökologische Ausschreibungsstandard ÖKO

ABK-OEKO 022

Datum: 31.10.2025 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 0900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen**
- ULG 0902 Stahlzargen liefern+versetzen**
- ULG 0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen**
- ULG 0912 Stahlzargen nur versetzen**
- ULG 0921 Sonstiges liefern+versetzen**
- ULG 0922 Sonstiges nur versetzen**
- ULG 0931 Trennschichten**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09

Versetzarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG14 (Besondere Instandsetzungsarbeiten) beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ÖNORM B 5330 ff. Türen

LB-Version: 22

Geändert

Änderung:

z.B.

neue Positionen:

09.0000V Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten

09.2202 Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen (Abmessungen lt. Angaben AG)

0900

Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22

090000

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

090000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0900

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

090000V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

090010 + Produktdeklarationsliste ÖKO

In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte richtig und vollständig einzutragen, die zur Erfüllung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele für Produkte, die die ökologischen Anforderungen erfüllen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswahlliste rechts oben auf der Seite).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

090011 + Ökologische Produktanforderungen ÖKO

Folgende produktspezifischen ökologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

(1) Baustoffe aus Kunststoff dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.

(2) Die angebotenen Montageschäume erfüllen die Mindestanforderungen des ÖkoKauf-Kriterienkatalogs für die Beschaffung von Montageschäumen in der geltenden Fassung. Details siehe <https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/montageschaeume.pdf>.

Kommentar:

In diese Vorbemerkung sind ökologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Brandschutz-Türelementen beschrieben.

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Türelementen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM im Element mit Stahlzarge.

2. Standardausführung:

Ein Brandschutz-Türelement/Luke (die Feuerwiderstandsklasse ist in den Positionen beschrieben) ist selbstschließend (-C) mittels Federband und besteht aus:

- einer Z-Profilzarge aus 2 mm sendzimiervverzinktem Stahlblech, 4-seitig umlaufend mit entfernbarer Wechselschwelle, einbrenngründiert
- einem Türblatt, zweischalig, aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Füllung aus geprüfter Mineralwolle, mit 2-seitigem Dünnpfalz, links/rechts Ausführung, einbrenngründiert
- Dichtungsnut oder Dichtungseinlage
- Wechselschloss für Profilzylinder
- feuerhemmende (FH) U-Form Drückergarnitur aus Stahl mit Kurzschild
- 2 Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares Konstruktionsband)

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

090100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

090100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0901

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

090101 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090101A Brandschutz-Luke EI2 30-C 700x800mm

Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090103 Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090103A Brandschutztürelement EI2 30-C 800x1200mm

Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090105 Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090105A Brandschutztürelement EI2 30-C b.900x2000mm

Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090105B Brandschutztürelement EI2 30-C b.1200x2000mm

Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090111 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090111A Brandschutz-Luke EI2 90-C 700x800mm

Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090113 Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090113A Brandschutztürelement EI2 90-C 800x1200mm

Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090115 Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

090115A Brandschutztürelement EI2 90-C b.900x2000mm **Stk**

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090115B Brandschutztürelement EI2 90-C b.1200x2000mm **Stk**

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090123 Aufzählung (Az) auf Brandschutztürelemente für eine Umfassungszarge (U-Zarge) aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Bodeneinstand 60 mm, einbrenngründiert, mit Dichtungsnut (Dichtungseinlage wird gesondert übergeben), in die Schalung versetzt oder einbetoniert. Stocklichte 800/900/1000 x 2000 mm. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben.

090123A Az f.U-Zarge 200mm **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090123B Az f.U-Zarge 250mm **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090123C Az f.U-Zarge 300mm **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

0902 Stahlzargen liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Stahlzargen beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

090200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

090200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0902 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

090221 Umfassungs-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgründiert, links/rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben. Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm

090221A Zarge Profilbreite 100mm **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090221B **Zarge Profilbreite 120mm** **Stk**
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090221C **Zarge Profilbreite 130mm** **Stk**
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090221D **Zarge Profilbreite 145mm** **Stk**
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090221E **Zarge Profilbreite 160mm** **Stk**
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090221F **Zarge Profilbreite 170mm** **Stk**
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090222 Eck-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen.
Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm (nach Wahl des Auftraggebers).

090222A **Zarge Eckzarge** **Stk**
Als Eckzargen.
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Brandschutz-Zargen beschrieben.

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Zargen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

091100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

091100Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0911** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</p>	
091103	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m ² , nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091103A	Versetzen St-EZ mitgem.EI2 30 b.2m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091103B	Versetzen St-EZ nachtr.EI2 30 b.2m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091103C	Versetzen St-EZ einbet.EI2 30 b.2m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091104	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m ² , nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091104A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 b.2m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091104B	Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 b.2m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091104C	Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 b.2m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091105	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m ² , nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091105A	Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 b.2m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091105B	Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 b.2m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091105C	Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 b.2m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091106	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091106A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 90 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
091106B	Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
091106C	Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
091113	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091113A	Versetzen St-EZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
091113B	Versetzen St-EZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
091113C	Versetzen St-EZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
091114	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091114A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
091114B	Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
091114C	Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
091115	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
091115A	Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091115B **Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091115C **Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091116 **Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.**

091116A **Versetzen St-UZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091116B **Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091116C **Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2** **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

0912 Stahlzargen nur versetzen

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Stahlzargen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

091200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

091200Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0912** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

091201 **Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.**

091201A **Versetzen St-EZ mitgem.b.2m2** **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091201B	Versetzen St-EZ nachtr.b.2m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091201C	Versetzen St-EZ einbet.b.2m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091202	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
091202A	Versetzen St-UZ mitgem.b.2m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091202B	Versetzen St-UZ nachtr.b.2m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091202C	Versetzen St-UZ einbet.b.2m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091211	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
091211A	Versetzen St-EZ mitgem.ü.2-4m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091211B	Versetzen St-EZ nachtr.ü.2-4m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091211C	Versetzen St-EZ einbet.ü.2-4m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091212	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
091212A	Versetzen St-UZ mitgem.ü.2-4m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091212B	Versetzen St-UZ nachtr.ü.2-4m2	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
091212C	Versetzen St-UZ einbet.ü.2-4m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
0921	Sonstiges liefern+versetzen	
	Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Bauteilen beschrieben.	
	LB-Version: 22	Geringfügig Geändert
092100	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
092100Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0921	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kommentar: Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)	
092101	Kellerfenster (Ke-fe) liefern und versetzen mit vorgefertigten Leibungen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz in Mauerwerk, Schalungsstein- oder Mantelbetonwänden mitmauern, oberen Abschluss mit Schalung herstellen, Schalungshöhe bis höchstens Steinhöhe (Bewehrungsstahl in eigener Position), Fenster für eine Verglasung mit Drahtglas gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Mauerlichte angegeben.	
092101A	Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.50x50	Stk
	Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.	
	Wanddicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092101B	Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.80x50	Stk
	Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.	
	Wanddicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092101E	Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.80x50	Stk
	Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.	
	Wanddicke: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092101F	Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.100x50	Stk
	Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: <input type="text"/>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092102 Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) liefern und versetzen, lotrechte Tiefe 100 cm, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), einschließlich Einbruchschutz. Im Positionsstichwort ist die Fensterbreite angegeben.

092102A Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost b.100cm Stk

Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm.
Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092102B Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall b.100cm Stk

Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall.
Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092102C Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost ü.100-125cm Stk

Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm.
Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092102D Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall ü.100-125cm Stk

Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall.
Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092105 Aufzählung (Az) auf Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

092105A Az Kellerlichtsch.GFK Entw.+Sieb Stk

Für einen Entwässerungsanschluss (Entw.) DN 70 mit Gummidichtung, Schmutzsieb und Übergangstück auf DN 100.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092105B Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz b.100cm Stk

Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite bis 100 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092105C Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz ü.100cm Stk

Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite über 100 bis 125 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092111 Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben
Trägeroberkante bis 3,2 m.

Kommentar:

Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.

092111A Auflager 30x50x10 b.3,2m Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092113	Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Trägeroberkante angegeben Trägeroberkante über 3,2 m..	
	Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
092113A	Auflager 30x50x10 ü.3,2m:_____	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092121	Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m.	
	Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
092121A	Stahlträger b.100kg b.3,2m	kg
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092121B	Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m	kg
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092121C	Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m	kg
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092123	Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort sind die Einzelmasse und die Trägeroberkante angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m.	
	Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
092123A	Stahlträger b.100 ü.3,2m:_____	kg
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092123B	Stahlträger ü.100-200kg ü.3,2m:_____	kg
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092123C	Stahlträger ü.200-300kg ü.3,2m:_____	kg
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092131	Steigeisen liefern und versetzen, kunststoffbeschichtet und gekröpft.	
092131A	Steigeisen gekr.Kst-besch.Mwk.	Stk
	In Mauerwerk.	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
092131B	Steigeisen gekr.Kst-besch.Beton	Stk
	In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).	
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0922 Sonstiges nur versetzen

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Bauteilen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

092200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

092200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0922

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

092201 Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.

092201A Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m²

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092201B Fußabstreiferg.außen versetzen ü.0,5-1m²

Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092202 Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen.

- rechteckig

Befestigungslaschen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

092202A Winkelrahmen versetzen

Abmessungen/Winkel: mm

Abmessungen Rahmenlichte: cm

LB-Version: 22

092211 Oberputz(OP.)-Kantenschutzwinkel ohne Unterschied der Einzellängen und der Profile.

Kommentar:

Dehnfugenprofile sind in der LG 10 beschrieben.

092211A Eckschutzwinkel OP versetzen Dübel

m

Mit Dübeln und Schrauben versetzen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092211B Eckschutzwinkel OP versetzen Pratzen

m

Mit Pratzen versetzen, einschließlich Stemm- und Nachputzarbeiten im Mauerwerk.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092221	Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen) nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
092221A	Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
092221B	Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
092231	Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftraggeber beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen werden die Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckkleisten deren Außenkanten. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben.	
092231A	Verteiler-Kasten versetzen b.0,5m2	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
092231B	Verteiler-Kasten versetzen ü.0,5-1m2	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
092231C	Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2	Stk
	Mit einer Einzelgröße über 1 bis 2 m2.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
092231D	Verteiler-Kasten versetzen 2-3m2	Stk
	Mit einer Einzelgröße über 2 bis 3 m2.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
092241	Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied der Deckenhöhe bis 5 m.	
092241A	Dachbodentreppe versetzen 80x150	Stk
	Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
092251	Stufen mit Zementmörtel, ohne Unterschied der Stufenbreite und Stufenhöhe nur versetzen, einschließlich Nachputzarbeiten an den Wangen und an der Wand. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.	
092251A	Versetzen Keil-Hohlstufe b.1,5m	m
	Keil- oder Hohlstufen, voll aufliegend auf Schrägplatten bis 1,5 m lang.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
092251B	Versetzen Winkelstufe b.1,5m	m
	Winkelstufen auf Schrägplatten, bis 1,5 m lang.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
092251C	Versetzen Trittstufenplatten	m
	Trittstufenplatten auf Stufenkernen.	

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092251D **Versetzen Tritt+Setzstufenplatten** **m**

Tritt- und Setzstufenplatten auf Stufenkernen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092251E **Versetzen Keil-Blockstufe b.1,5m** **m**

Keil- oder Blockstufen beidseitig aufliegend auf Auflagern, bis 1,5 m lang.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092261 Setzungsmarken in Wänden nur versetzen.

092261A **Setzungsmarken versetzen** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092262 Tafeln (z.B. Hinweistafeln), vom Auftraggeber beigestellt, mit Dübeln und nicht rostenden Schrauben versetzen.

092262A **Tafeln versetzen b.0,25m2 b.3,2m** **Stk**

Größe bis 0,25 m2.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

0931 Trennschichten

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Trennschichten beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

093100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

093100Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0931** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

093141 Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen, liefern und verlegen/versetzen, ohne Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

093141A **Trennschichten bitu.Weichfaserpl.1cm** **m²**

Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

093141B **Trennschichten bitu.Weichfaserpl.2cm** **m²**

Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22 *Geringfügig Geändert*
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

093145 *Liefen und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bändern in Fugen (schließen). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.*

093145A **Kompri.Band 15mm** **m**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

093145B **Kompri.Band 20mm** **m**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

093145C **Kompri.Band 25mm** **m**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*